

ダクタイル 鑄鉄管 単価

2. ダクティル鑄鉄任意曲管（K形） 調査結果

（単位：本/円）

口径	角度	0° < 6°	6° < 12°	12° < 24°	24° < 48°	48° 90°	備考
600		267,000	267,000	242,000	242,000	316,000	
700		334,000	334,000	334,000	334,000	428,000	
800		405,000	405,000	442,000	442,000	559,000	
900		496,000	496,000	587,000	587,000	730,000	
1000		587,000	587,000	745,000	745,000	891,000	
1100		682,000	682,000	906,000	928,000	1,060,000	
1200		782,000	782,000	1,030,000	1,050,000	1,210,000	
1350		957,000	957,000	1,270,000	1,300,000	1,490,000	
1500		1,150,000	1,150,000	1,540,000	1,560,000	1,790,000	
1600		1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	2,070,000	
1650		1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	2,180,000	
1800		1,710,000	1,710,000	1,710,000	1,710,000	2,630,000	
2000		2,060,000	2,060,000	2,060,000	2,060,000	-	
2100							
2200							
2400							
2600							

（ - : 生産なし又は流通なし 空欄：調査対象外 ）

JIS規格管（5° 5/8、11° 1/4、22° 1/2、45°、90°）及びこれに準ずる管（30°、60°）については、別途価格が異なるため、Pコードを参照のこと。

5° 5/8、11° 1/4、22° 1/2、45° 管(P03907、P03913、P03916)

90° 管 (P03908、P03914、P03917)

30°、60° 管(P03919～P03936) (1600～は除く)

特記事項

1) 任意曲管採用における注意事項

任意曲管及びJIS規格管、準規格管の使い分けについては、路線計画（設計条件、用地、経済性）により決定されるため、各々の現場条件において検討すること。

2000mmの寸法・重量については設計段階でダクティル鑄鉄管製造メーカーに問い合わせること。