

○ 土地改良事業等請負工事共通仮設費算定基準（平成13年3月22日12農振第1680号農村振興局長通知）一部改正新旧対照表

（下線部は改正部分）

改正後									現行								
<p>別紙 土地改良事業等請負工事共通仮設費算定基準</p> <p>第1・第2 [略]</p> <p>第3 運搬費、準備費、安全費、役務費、技術管理費及び當繕費の積算方法 これら当該費用は「積算基準」別表1の工種区分に基づき、所定の率計算による費用に積み上げ計算による費用を加算して行うものとする。</p> <p>1. [略]</p> <p>(1) 下記に掲げる費用は対象金額に含めない。 ア 簡易組立式橋梁、プレキャストPC桁、プレキャストPC床版、ポンプ、グレーチング床版、合成床版製品費、大型遊具（設計製作品） イ 上記アを支給する場合の支給品費</p> <p>(2) [略]</p> <p>2・3. [略]</p> <p>別表1～3 [略]</p> <p>別紙 運搬費の積算 [略]</p> <p>1. 質量20t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬 [略]</p>									<p>別紙 土地改良事業等請負工事共通仮設費算定基準</p> <p>第1・第2 [略]</p> <p>第3 運搬費、準備費、安全費、役務費、技術管理費及び當繕費の積算方法 これら当該費用は「積算基準」別表1の工種区分に基づき、所定の率計算による費用に積み上げ計算による費用を加算して行うものとする。</p> <p>1. [略]</p> <p>(1) 下記に掲げる費用は対象金額に含めない。 ア 簡易組立式橋梁、プレキャストPC桁、プレキャストPC床版、ポンプ、グレーチング床版、合成床版製品費、大型遊具（設計製作品）、<u>光ケーブルの購入費</u> イ 上記アを支給する場合の支給品費</p> <p>(2) [略]</p> <p>2・3. [略]</p> <p>別表1～3 [略]</p> <p>別紙 [略] 運搬費の積算 1. 質量20t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬 [略]</p>								
表3.1 基本運賃表									表3.1 基本運賃表								
貨物自動車規格	機械名	規格	20kmまで (円)	50kmまで (円)	100kmまで (円)	150kmまで (円)	200kmまで (円)	200kmを超え20kmまでを増す 毎に(円)	貨物自動車規格	機械名	規格	20kmまで (円)	50kmまで (円)	100kmまで (円)	150kmまで (円)	200kmまで (円)	200kmを超え20kmまでを増す 毎に(円)
20t車以上 30t車まで	路面切削機	2.0m	71,000	87,000	112,000	137,000	163,000	10,200	20t車以上	路面切削機	2.0m	71,000	87,000	112,000	137,000	163,000	10,200
	スタビライザ	幅2.0m 深0.6m							スタビライザ	深0.6m 幅2.0m							
	スタビライザ	幅2.0m 深1.2m							スタビライザ	深1.2m 幅2.0m							
	スタビライザ	幅2.0m 深0.4m							[新設]	[新設]							
	自走式破砕機	クラッシャー寸法 開450mm 幅925mm							自走式破砕機	クラッシャー寸法 開450mm 幅925mm							
	油圧式杭圧入引抜機	鋼矢板 10H・25H・ 45H・50H 型用							[新設]	[新設]							
	油圧式杭圧入引抜機	鋼矢板 II・III・IV 型用							油圧式杭圧入引抜機	鋼矢板 II・III・IV 型用							
	バックホウ(超ロングアーム型)	バケット容量0.3m ³							[新設]	[新設]							
バックホウ(超ロングアーム)	バケット容量0.4m ³	バックホウ(超ロングアーム)	山積0.4m ³ 平積0.3m ³														

	ム型)								
	バックホウ(超ロングアーム型)	バケット容量0.45m ³							
	各種	—							

(注) 1・2. [略]

表3. 2 建設機械運搬方法

機械名	規格	車載		備考
		車種	機械質量 (t)	
路面切削機 (ホイール式・ 廃材積込装置付)	2.0m	トレーラ	28.50 (27.00)	()内は排出ガス対策型(2014年規制)の場合の機械質量
スタビライザ (路床改良用)	幅2.0m、深0.6m	トレーラ	23.00	
スタビライザ (路床改良用)	幅2.0m、深1.2m	トレーラ	24.70	
スタビライザ (路盤再生用)	幅2.0m、深1.2m	トレーラ	22.50	
自走式破砕機	クラッシャー寸法 開 450mm 幅 925mm	トレーラ	30.00	
油圧式杭圧入引抜機	鋼矢板10H・25H・45H・50H 型用	トレーラ	21.80	
油圧式杭圧入引抜機 (硬質地盤専用)	鋼矢板Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用	トレーラ	29.70	
バックホウ (超ロングアーム型)	バケット容量0.3m ³	トレーラ	26.10	
バックホウ (超ロングアーム型)	バケット容量0.4m ³	トレーラ	22.00	
バックホウ (超ロングアーム型)	バケット容量0.45m ³	トレーラ	22.00	

(注) 1・2. [略]

2～4. [略]

	ム型)								
	[新設]	[新設]							
	各種	—							

(注) 1・2. [略]

表3. 2 建設機械運搬方法

機械名	規格	車載		備考
		車種	機械質量 (t)	
路面切削機 (ホイール式・ 廃材積込装置付)	2.0m	トレーラ	28.50 (27.00)	()内は排出ガス対策型(2014年規制)の場合の機械質量
スタビライザ (路床改良用)	深0.6m、幅2.0m	トレーラ	23.00	
スタビライザ (路床改良用)	深1.2m、幅2.0m	トレーラ	24.70	
[新設]	[新設]	[新設]	[新設]	
自走式破砕機	クラッシャー寸法 開 450mm 幅 925mm	トレーラ	30.00	
[新設]	[新設]	[新設]	[新設]	
油圧式杭圧入引抜機 (硬質地盤専用)	鋼矢板Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用	トレーラ	29.70	
[新設]	[新設]	[新設]	[新設]	
バックホウ (超ロングアーム型)	山積0.4m ³ / 平積0.3m ³	トレーラ	22.00	
[新設]	[新設]	[新設]	[新設]	

(注) 1・2. [略]

2～4. [略]