

令和7年度

鬼怒川南部国営施設応急対策事業

船玉揚水機場整備その他工事

工事数量表（建築工事）

【当初】

関東農政局
栃木南部農業水利事業所

電気棟		直接仮設		
工種・種目	規 格	単位	数 量	備 考
遣方		式	1.00	
墨出し		式	1.00	
養生		式	1.00	
整理清掃後片付け		式	1.00	
外部足場				
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700、布枠500+240 12m未満 修理費、運搬費含む	式	1.00	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 修理費、運搬費含む	式	1.00	
地足場				
地足場	修理費、運搬費含む	式	1.00	
内部躯体足場				
内部躯体足場 (手すり先行方式)	鉄筋・型枠足場 階高4.0m超5.0m未満 修理費、運搬費含む	式	1.00	
内部躯体足場	鉄筋・型枠足場 階高4.0m以下 修理費、運搬費含む	式	1.00	
内部仕上足場				
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 修理費、運搬費含む	式	1.00	
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 修理費、運搬費含む	式	1.00	
災害防止				
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類 修理費、運搬費含む	式	1.00	

電気棟		地業		
工種・種目	規 格	単位	数 量	備 考
砂利地業	再生クラッシュラン	m3	2.40	基礎部
砂利地業	再生クラッシュラン	m3	6.30	土間部
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	m ²	135.00	
普通コンクリート(高炉セメントB種使用)	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	m3	8.60	
コンクリートポンプ圧送	30m3以上 50m3/回未満	回	1.00	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度 S15～S18 圧送費、基本料別途	m3	8.60	
地盤改良	1000φ L=4.85m、空堀：1.45m	本	26.00	
六価クロム溶出試験		か所	1.00	
平板載荷試験		か所	1.00	

電気棟		鉄筋		
工種・種目	規 格	単位	数 量	備 考
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	t	5.40	
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	t	10.30	
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	t	1.00	
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D19	t	0.50	
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D22	t	4.60	
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D25	t	2.80	
鉄筋スクラップ 控除	H2	t	0.70	
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	t	23.80	
鉄筋運搬費	10 t 車 30km程度	t	23.80	
鉄筋ガス圧接	D19-D19	か所	6.00	
鉄筋ガス圧接	D22-D22	か所	196.00	
鉄筋ガス圧接	D25-D25		82.00	

電気棟		コンクリート		
工種・種目	規 格	単位	数 量	備 考
普通コンクリート(高炉セメントB種使用)	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	m3	4.90	
普通コンクリート(高炉セメントB種使用)	JIS A5308 FC=24 S15 粗骨材20	m3	85.40	
普通コンクリート(高炉セメントB種使用)	JIS A5308 FC=24 S18 粗骨材20	m3	105.00	
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ 打設 50m3/回程度 S15～S18 圧送費、基本料別途	m3	50.90	
コンクリート打設手間	土間床 ポンプ 打設 50m3/回程度 S15～S18 圧送費、基本料別途	m3	33.00	
コンクリート打設手間	土間コンクリート(外部) 人力打設 S15～S18	m3	1.50	
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ 打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	m3	105.00	
コンクリート打設手間	土間コンクリート(床) 人力打設 S15～S18	m3	4.90	
コンクリートポンプ 圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	m3	83.90	
コンクリートポンプ 圧送	100m3/回以上 基本料金別途加算	m3	105.00	
構造体強度補正	基礎階 Fc-24N S15⇒Fc-24N+3N S15	m3	50.90	
構造体強度補正	1階床階 Fc-24N S15⇒Fc-24N+3N S15	m3	33.00	
構造体強度補正	土間コンクリート(外部) Fc-24N S15⇒Fc-24N+3N S15	m3	1.50	
構造体強度補正	1階 Fc-24N S18⇒Fc-24N+3N S18	m3	105.00	

電気棟		型枠		
工種・種目	規 格	単位	数 量	備 考
型枠	普通合板型枠 － 基礎部	式	1.00	
型枠	普通合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	式	1.00	
型枠(外部)	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	式	1.00	
型枠(外部)	打放合板型枠C種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	式	1.00	
型枠(内部)	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	式	1.00	
型枠(内部・PE)	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5～4.0m程度	式	1.00	
型枠運搬費	10 t 車 30km程度 往復	式	1.00	
型枠目地棒	25×30	m	162.00	
型枠目地棒	30×60	m	29.50	
型枠目地棒	30×15	m	89.30	
型枠目地棒	15×10 水切り	m	57.10	
型枠目地棒	15×20	m	65.20	
型枠目地棒	15×15	m	81.50	

電気棟		木		
工種・種目	規 格	単位	数 量	備 考
床合板張り	ワッ合板 I 類 厚9	m ²	1.30	
壁合板張り	ワッ合板 I 類 厚12	m ²	8.20	
天井合板張り	ワッ合板 I 類 厚9	m ²	1.30	
木造床組	転ばし	m ²	1.30	
木製上り框	100×40	m	1.00	
木製畳寄せ	55×10	m	9.70	
木製押し縁	20×15	m	12.30	
木製廻り縁	40×15	m	19.20	
敷居	110×40	m	1.70	
鴨居	110×40	m	1.70	
縦柵	110×40	m	3.60	
押入造作		か所	1.00	

電気棟		金属		
工種・種目	規 格	単位	数 量	備 考
軽量鉄骨壁下地	UL工法	m ²	15.20	
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	m ²	14.90	
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @300 インサート別途	m ²	17.30	
天井インサート		m ²	17.30	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	か所	2.00	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	か所	1.00	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 150φ程度 ボート等切込み共	か所	2.00	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×300mm程度 ボート等切込み共	か所	1.00	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	か所	1.00	

電気棟		左官		
工種・種目	規 格	単位	数 量	備 考
屋根モルタル塗り	厚30	m ²	195.00	
屋根コンクリート上面処理		m ²	195.00	
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	5.20	
床モルタル塗り	金ごて 厚30	m ²	0.90	
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	m ²	2.10	
壁 複層塗材 RE	コンクリート面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費 (C-1) 共	m ²	230.00	
天井 複層塗材 RE	コンクリート面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費 (C-1) 共	m ²	58.40	
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	m	47.50	
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	89.20	
床モルタル塗り	金ごて 厚30	m ²	16.00	
天井軽量骨材吹付	t5	m ²	90.70	

電気棟		建具		
工種・種目	規 格	単位	数 量	備 考
AW1 引違い窓	B-2種(ステンカラー) 枠見込み70 W1800×H650	か所	4.00	
AW2 引違い窓	B-2種(ステンカラー) 枠見込み70 W1800×H1300	か所	1.00	
AW3 引違い窓	B-2種(ステンカラー) 枠見込み70 W1500×H1000	か所	1.00	
AW4 内倒し窓	B-2種(ステンカラー) 枠見込み70 W540×H400	か所	1.00	
AW5 内倒し窓	B-2種(ステンカラー) 枠見込み70 W600×H400 網戸付	か所	1.00	
SD1 両開きフラッシュ戸(PAT)	枠見込み170 W3000×H2700	か所	1.00	
SD2 親子開きフラッシュ戸(SAT)	枠見込み245 W1200×H2000	か所	1.00	
SF1 四方枠	枠見込み200 W1000×H2000	か所	1.00	
LD1 片開き鋼製軽量戸	枠見込み110 W900×H2000	か所	1.00	
LD2 片開き鋼製軽量戸	枠見込み130 W700×H2000	か所	1.00	
H1 両開き戸	枠見込み110 W1444.5×H1800	か所	1.00	
型板ガラス	厚さ4 特寸 2.18㎡以下 シーリング 清掃別途	㎡	0.50	
網入型板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし シーリング 清掃別途	㎡	7.90	
網入磨き板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし シーリング 清掃別途	㎡	1.50	
ガラス清掃		㎡	9.90	

電気棟		内外装		
工種・種目	規 格	単位	数 量	備 考
合成樹脂塗り床	薄膜型 エポキシ樹脂系 平滑仕上	m ²	89.20	
畳敷き	標仕C種 畳表C2 柄へり Ht 畳床PS-C20 JIS A 5901 一畳 施工規模30枚以下程度	枚	6.00	
床ポリスチレンフォーム	厚50	m ²	9.50	
ビニル床シート	厚2.5 マーブル柄 防滑性 水廻り	m ²	6.40	
ビニル床シート	厚2.5 床同材 立上げ H=100	m	4.50	
ビニル幅木	高さ100	m	9.10	
現場発泡ウレタン吹付	厚25	m ²	30.90	
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理	m ²	19.80	
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	m ²	14.20	
壁ウレタン合板+化粧 ケイカル板	ウレタン合板 厚12 化粧ケイカル板 厚6	m ²	2.00	
壁グラスウール	厚50	m ²	9.10	
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚9.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理	m ²	10.50	
天井不燃化粧 せっこうボード 張り	厚9.5 不燃 突付け	m ²	5.40	
天井廻り縁	塩ビ製	m	14.80	
面台ポリスチフォーム	厚25 W=135	m	2.00	

建築工事（解体）		とりこわし		
工種・種目	規 格	単位	数 量	備 考
(躯体)				
捨てコンクリート とりこわし	圧搾機・大型ブレイカ併用	m ³	2.50	
土間コンクリート とりこわし	圧搾機・大型ブレイカ併用	m ³	4.70	
基礎コンクリート とりこわし	圧搾機・大型ブレイカ併用	m ³	40.80	
地下軸組コンクリート とりこわし	地上からの解体 圧搾機を主としたもの	m ³	27.30	
地上軸組コンクリート とりこわし	地上からの解体 圧搾機を主としたもの	m ³	38.50	
木造上屋 とりこわし	手こわし併用機械解体	m ²	3.60	
(外部)				
外壁吹付け とりこわし	アスベスト含有	m ²	123.00	
除去石綿処理	密封処理(二重梱包)	m ³	0.60	
トラップ とりこわし	W=375 L=4010	か所	1.00	
マンホール蓋 とりこわし	铸铁製 300φ	か所	1.00	
竖樋 とりこわし	SGP φ100	m	21.10	
(内部)				
ビニル床タイル とりこわし		m ²	36.50	
床フローリング とりこわし		m ²	1.10	
床合板 とりこわし		m ²	13.40	

建築工事（解体）		とりこわし		
工種・種目	規 格	単位	数 量	備 考
木造床組 とりこわし	転ばし	m ²	14.40	
畳敷き とりこわし	1帖物	枚	4.00	
畳敷き とりこわし	半帖物	枚	1.00	
壁C B 積み とりこわし	t100	m ²	26.60	
木軸間仕切壁 とりこわし		m ²	5.50	
巾木リリウム貼り とりこわし	アスベスト含有	m ²	2.40	
除去石綿処理	密封処理(二重梱包)	m ³	0.01	
天井合板・ボード とりこわし	一重貼	m ²	25.00	
木製天井下地 とりこわし		m ²	15.80	
流し台 とりこわし	W900×D550×H800	か所	2.00	
コンロ台 とりこわし	W600×D550×H600	か所	1.00	
木製棚 とりこわし	W1580×D340×H1070	か所	1.00	
下足箱 とりこわし	W900×D350×H700	か所	1.00	
ビッド蓋 とりこわし	W1400×L1400 CPL4.5	か所	1.00	
ビッド蓋 とりこわし	W1435×L4485 CPL4.5	か所	1.00	
階段鋼製手摺 とりこわし	H=900	m	7.00	

建築工事（解体）		とりこわし		
工種・種目	規 格	単位	数 量	備 考
(建具)				
木製建具 とりこわし	引違い襖戸 枠共	m ²	4.10	
木製建具 とりこわし	引違い戸 枠共	m ²	3.20	
木製建具 とりこわし	片引き戸 枠共	m ²	4.40	
木製建具 とりこわし	片開き戸 扉のみ	m ²	1.00	
アルミ製建具 とりこわし	引違い窓 枠共	m ²	18.40	
アルミ製建具 とりこわし	片開き戸 枠共	m ²	1.40	
アルミ製建具 とりこわし	両開き戸 枠共	m ²	3.80	
ガラス とりこわし		m ²	23.40	

建築工事（解体）		発生材処理		
工種・種目	規 格	単位	数 量	備 考
(積込み)				
発生材積込み	仕上材・木材類 機械	m3	3.90	
発生材積込み	コンクリート類 人力 アスベスト含有	m3	0.60	
発生材積込み	仕上材・木材類 機械 アスベスト含有	m3	0.01	
(運搬)				
とりこわし 運搬費	ダンプトラック 10t ハックホ0.8m3 DID区間無 15.5km 無筋コンクリート類	m3	2.50	
とりこわし 運搬費	ダンプトラック 10t ハックホ0.8m3 DID区間無 11.6km 有筋コンクリート類	m3	111.00	
とりこわし 運搬費	ダンプトラック 10t ハックホ0.8m3 DID区間無 15.5km CB類	m3	2.70	
とりこわし 運搬費	ダンプトラック 10t ハックホ0.8m3 DID区間有 15.5km モルタル類	m3	20.70	
とりこわし 運搬費	ダンプトラック 10t ハックホ0.8m3 DID区間無 10.5km 陶磁器くず類	m3	0.30	
とりこわし 運搬費	ダンプトラック 10t ハックホ0.8m3 DID区間無 10.5km 廃プラスチック類	m3	0.10	
とりこわし 運搬費	ダンプトラック 10t ハックホ0.8m3 DID区間無 14.0km以下 ボート類	m3	1.60	
とりこわし 運搬費	ダンプトラック 10t ハックホ0.8m3 DID区間無 14.0km 繊維くず類	m3	0.40	
とりこわし 運搬費	ダンプトラック 10t ハックホ0.8m3 DID区間無 10.5km 木くず類	m3	2.00	
とりこわし 運搬費	リリウム類(アスベスト含有) 運搬費(ユニツク) DID区間無 87.2km	台	1.00	
とりこわし 運搬費	吹付類(アスベスト含有) 運搬費(ユニツク) DID区間無 44.1km	台	1.00	

建築工事（解体）		発生材処理		
工種・種目	規 格	単位	数 量	備 考
とりこわし 処分費	無筋コンクリート類	t	5.90	
とりこわし 処分費	有筋コンクリート類	t	578.00	
とりこわし 処分費	CB類	t	6.40	
とりこわし 処分費	モルタル類	t	48.60	
とりこわし 処分費	陶磁器くず類	t	0.60	
とりこわし 処分費	廃プラスチック類	t	0.10	
とりこわし 処分費	ボード類	t	1.10	
とりこわし 処分費	繊維くず類	t	0.20	
とりこわし 処分費	木くず類	t	1.00	
とりこわし 処分費	アスベスト含有 リリウム類	t	0.01	
とりこわし 処分費	アスベスト含有 吹付類	t	0.60	
計				

電気設備工事（解体）		電灯設備		
工種・種目	規 格	単位	数 量	備 考
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	m	207.00	
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	m	16.00	
600V絶縁電線 撤去	5.5mm ² × 1本 再使用しない	m	22.00	
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm ² -2C ビット・天井 再使用しない	m	9.00	
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	m	83.00	
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	m	23.00	
プルボックス撤去	200×200×100 再使用しない	個	1.00	
位置ボックス 撤去	再使用しない	個	32.00	
埋込スイッチ 撤去	1P15A×1 再使用しない	個	7.00	
埋込スイッチ 撤去	1P15A×2 再使用しない	個	1.00	
埋込スイッチ 撤去	1P15A×3 再使用しない	個	1.00	
埋込コンセント 撤去	2P15A×1 再使用しない	個	3.00	
埋込コンセント 撤去	2P15A×2 再使用しない	個	1.00	
防水コンセント 撤去	2P15A×1 再使用しない	個	1.00	
自動点滅器 撤去	再使用しない	個	1.00	
白熱灯器具 撤去	シーリングライト 再使用しない	個	1.00	
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	個	6.00	

機械設備工事（撤去）		撤去工事		
工種・種目	規 格	単位	数 量	備 考
空調設備				
空調機器類撤去	撤去再使用しない	式	1.00	
空調配管類撤去	撤去再使用しない	式	1.00	
制御線類撤去	撤去再使用しない	式	1.00	
冷媒管 保温撤去	グラスウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 80A 再使用しない	m	3.20	
換気設備				
換気機器類撤去	撤去再使用しない	式	1.00	
衛生器具類				
和風便器撤去	タンク式 再使用しない	組	1.00	
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	組	1.00	
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	組	1.00	
化粧棚撤去	陶器製 再使用しない	個	1.00	
給水設備				
給水配管類撤去	撤去再使用しない	式	1.00	
水栓類撤去	撤去再使用しない	式	1.00	
排水設備				
排水配管類撤去	撤去再使用しない	式	1.00	
冷媒フロン回収費				
冷媒フロン回収	冷房2.2kW以下	式	1.00	
計				

電気設備工事（新営）		電灯設備		
工種・種目	規 格	単位	数 量	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	m	188.00	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	2.0mm	m	21.00	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	m	7.00	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	m	5.00	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	m	3.00	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	m	13.00	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 19mm	m	2.00	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 25mm	m	15.00	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	m	16.00	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	m	2.00	
2種金属線ぴ (MM2)	A型 幅40×高さ30mm	m	33.00	
プルボックスSS-C形	300×300×200	個	1.00	
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	25 (22) 2方出	個	2.00	
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	25 (22) 3方出	個	1.00	
金属製 露出スイッチボックス (塗装共)	25 (22) 1個用1方出	個	1.00	
2種金属線ぴ (MM2) 附属品	ジャンクションボックス (1～4方出)	個	4.00	
合成樹脂製 スイッチボックス (カバー付)	埋込 1個用	個	5.00	

電気設備工事（新営）		電灯設備		
工種・種目	規 格	単位	数 量	備 考
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	個	5.00	
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 PL ×1 -	個	2.00	
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム無 - -	個	1.00	
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×3 ネーム無 - -	個	1.00	
タンブラースイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム無 PL ×1 -	個	1.00	
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (抜止め) 125V	個	1.00	
LED照明器具 (線び取付)	LSS1 -4 -37 LN	個	8.00	
非常用 LED照明器具 (線び取付)	K1-LSS1 -4 -37 LN	個	5.00	
LED照明器具	LSS15 -4 -41 LX	個	1.00	
LED照明器具	LBF3MP/RP -2 -13 LN	個	1.00	
LED照明器具	LRS1 - -08 LN	個	3.00	
LED照明器具	LRS1 - -13 LN	個	1.00	
電灯分電盤 L-1	屋内壁掛型	面	1.00	

電気設備工事（新営）		電灯設備		
工種・種目	規 格	単位	数 量	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	m	144.00	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	2.0mm	m	8.00	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD)	m	8.00	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	m	11.00	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	m	3.00	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	m	8.00	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 19mm	m	37.00	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 (塗装有) 25mm	m	14.00	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	m	12.00	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	m	2.00	
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	E19 2方出	個	1.00	
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	E19 3方出	個	1.00	
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	25 (22) 2方出	個	2.00	
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	25 (22) 3方出	個	3.00	
金属製 露出スイッチボックス (塗装共)	25 (22) 1個用1方出	個	4.00	
合成樹脂製 スイッチボックス (カバー付)	埋込 1個用	個	5.00	
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 - 125V	個	7.00	

電気設備工事（新営）		動力設備		
工種・種目	規 格	単位	数 量	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	1. 6mm	m	60. 00	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2. 0mm	m	14. 00	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	2. 0mm	m	1. 00	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5. 5mm ²	m	34. 00	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm ²	m	163. 00	
EM-CEEケーブル	2mm ² - 3C 管内	m	1. 00	
ねじなし電線管 (E)	露出配管（塗装有） 19mm	m	14. 00	
ねじなし電線管 (E)	露出配管（塗装有） 25mm	m	12. 00	
ねじなし電線管 (E)	露出配管（塗装有） 31mm	m	14. 00	
ねじなし電線管 (E)	露出配管（塗装有） 39mm	m	22. 00	
電動機結線	直入始動方式	台	4. 00	
金属製可とう電線 管（電動機等接続）	30mm ビニル被覆有	か所	4. 00	
プルボックスSS形 （塗装共）	200×200×200	個	2. 00	
プルボックスSS形 （塗装共）	300×300×200	個	4. 00	
プルボックスSS形 （塗装共）	400×400×200	個	1. 00	
金属製 露出スイッチボックス （塗装共）	25 (22) 2個用1方出	個	1. 00	
動力制御盤 M-1	屋内壁掛型	面	1. 00	

機械設備工事（新営）		空気調和設備		
工種・種目	規 格	単位	数 量	備 考
ルームエアコン	ACP-1 付属品含む	組	1.00	
コンクリート	生コン人力打設	m ³	0.20	
モルタル	普 通	m ²	1.10	
型枠	一般用	m ²	1.00	
鉄筋	D10	kg	8.50	
捨てコンクリート		m ³	0.10	
根切り（機械）	バックホウ 0.45m ³ 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	式	1.00	
埋戻し	機 械 バックホウ 0.45m ³ 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	式	1.00	
砂利地業	切込み砕石	m ³	0.10	
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	式	1.00	

機械設備工事（新営）		空調設備		
工種・種目	規 格	単位	数 量	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35外径（ 1/4B）液管 厚10mm以上	m	4.00	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径（ 3/8B）ガス管 厚20mm以上	m	4.00	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 25A	m	3.00	
冷媒用 断熱材被覆銅管用 保温外装	6.35～38.10mm程度	m	3.80	
排水管 保温	標仕保温材 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	m	0.80	
配管用防虫網	25A	個	1.00	
EM-CEケーブル	2mm2- 4C ヒット・天井	m	4.40	

機械設備工事（新営）		給水設備		
工種・種目	規 格	単位	数 量	
（屋内）				
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	機械室・便所 20A	m	5.00	
（屋外）				
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	地中配管 20A	m	9.00	
横水栓	差込式	個	1.00	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	個	2.00	
弁柵	機 械 VC-P(550H)	組	2.00	
根切り(機械)	バックホウ 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	式	1.00	
埋戻し	機 械 バックホウ 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	式	1.00	
山砂		m3	0.80	
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	式	1.00	
地中埋設標	コンクリート製	個	5.00	
埋設標識テープ	150幅	m	9.10	

機械設備工事（新営）		排水設備		
工種・種目	規 格	単位	数 量	備 考
(屋内)				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 40A	m	2.00	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 75A	m	2.00	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 100A	m	2.00	
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	個	1.00	
(屋外)				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)改修	地中配管 100A	m	18.00	
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 ～500	組	2.00	
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 501～800	組	1.00	
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ ST 塩ビふた付 501～800	組	1.00	
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 501～800	組	1.00	
根切り(機械)	バックホウ 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	式	1.00	
埋戻し	機 械 バックホウ 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	式	1.00	
山砂		m3	2.70	
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	式	1.00	

