

名称	規格	単位	茨城	栃木	埼玉	千葉	長野	静岡	長期割引	備考
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	吊上能力4.9t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒]	吊上能力100t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒]	吊上能力120t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒]	吊上能力160t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒]	吊上能力200t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	吊上能力360t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	吊上能力4.9t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)]	吊上能力7t吊	日	-	-	-	-	-	-	0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	吊上能力16t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	吊上能力20t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	吊上能力25t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	吊上能力35t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	吊上能力50t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)]	吊上能力10t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)]	吊上能力45t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	吊上能力60t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	吊上能力70t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
クレーン[油圧駆動式ウィンチ・ラフジブ型・～低騒・排(～2次)]	吊上能力50t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
クレーン[油圧駆動式ウィンチ・ラフジブ型・～低騒・排(～2011)]	吊上能力100t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
クレーン[油圧駆動式ウィンチ・ラフジブ型・～低騒・排(～2次)]	吊上能力55t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
クレーン[油圧駆動式ウィンチ・ラフジブ型・～低騒・排(～2次)]	吊上能力65t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
クレーン[油圧駆動式ウィンチ・ラフジブ型・～低騒・排(～2次)]	吊上能力200t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
クレーン[油圧駆動式ウィンチ・ラフジブ型・～低騒・排(～2次)]	吊上能力80t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
クレーン[油圧駆動式ウィンチ・ラフジブ型・～低騒・排(～2次)]	吊上能力150t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
クレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対(～3次)]	吊上能力4.9t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[D 駆動・～低騒・排対型(～2次)]	定格容量8kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[D 駆動・～低騒・排対型(～2次)]	定格容量10kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量15kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量20kva	日	*	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	埼玉	千葉	長野	静岡	長期割引	備考
発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量25kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～1次)]	定格容量35kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量45kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量60kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量75kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量100kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量125kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量150kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[D 駆動・～低騒・排対型(～2次)]	定格容量200kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[D 駆動・～低騒・排対型(～2次)]	定格容量250kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[D 駆動・～低騒・排対型(～3次)]	定格容量300kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[D 駆動・～低騒・排対型(～2次)]	定格容量350kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[D 駆動・～低騒・排対型(～3次)]	定格容量400kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[G 駆動・～低騒音型]	定格容量2kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[G 駆動・～低騒音型]	定格容量3kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[D 駆動・～超低騒音型]	定格容量5kva	日	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式・インジニ駆動・～超低・排対(～2次)]	吐出量2.0m3/min 0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式・インジニ駆動・～超低・排対(～2次)]	吐出量2.5m3/min 0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式・インジニ駆動・～超低・排対(～3次)]	吐出量3.5～3.7m3/min 0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式・インジニ駆動・～超低・排対(～2次)]	吐出量5.0m3/min 0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式・インジニ駆動・～超低・排対(～2次)]	吐出量7.5～7.8m3/min 0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式・インジニ駆動・～超低・排対(～2次)]	吐出量10.5～11.0m3/min 0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式・インジニ駆動・～低騒・排対(～2次)]	吐出量14.2m3/min 0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式・インジニ駆動・～低騒・排対(～2次)]	吐出量17.0m3/min 0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式・インジニ駆動・～低騒・排対(～2次)]	吐出量18.0～19.0m3/min 0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式・インジニ駆動・～低騒・排対型(～3次)]	吐出量15m3/min 1.05MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量2.2m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量3.7m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量5.2m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量6.0m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量9.0m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	
振動ローラ[搭乗式・タンデム型・～低騒・排対型(～2次)]	質量2.4～2.8t	日	*	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	埼玉	千葉	長野	静岡	長期割引	備考
振動ロー[搭乗式・タデム型・～低騒・排対型(～2次)]	質量3.0～5.0t	日	*	*	*	*	*	*	*	
振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)]	質量3.0～4.0t	日	*	*	*	*	*	*	*	
振動ロー[ハッドガイト式]	質量0.5～0.6 t	日	*	*	*	*	*	*	*	
振動ロー[ハッドガイト式]	質量0.8～1.1 t	日	*	*	*	*	*	*	*	
振動ロー[ハッドガイト式・～低騒]	質量0.6～0.7 t	日	*	*	*	*	*	*	*	
振動ロー(土工用)[フラット・シングルラム・～低騒・排(～2014)]	質量11～12t	日	*	*	*	*	*	*	*	
タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)]	質量8～20 t	日	*	*	*	*	*	*	*	
タイヤローラ[～超低・排対型・(～3次)]	質量3～4 t	日	*	*	*	*	*	*	*	
ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2次)]	質量10～12 t 締固め幅2.1m	日	*	*	*	*	*	*	*	
アスファルトフィニッシャー[ホイール型・～低騒・排対型(～2014)]	舗装幅1.4～3.0m	日	*	*	*	*	*	*	*	
アスファルトフィニッシャー[ホイール型・～超低騒・排対型(～2014)]	舗装幅2.3～6.0m	日	*	*	*	*	*	*	*	
モーターダ[土工用・排対型(～2次)]	ブレード幅3.1m	日	*	*	*	*	*	*	*	
工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径 5 0 mm 全揚程 1 0 m	日	*	*	*	*	*	*	*	
工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径 5 0 mm 全揚程 1 5 m	日	*	*	*	*	*	*	*	
工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径 1 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	*	*	*	*	*	*	*	
工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径 1 0 0 mm 全揚程 1 5 m	日	*	*	*	*	*	*	*	
工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m	日	*	*	*	*	*	*	*	
工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径 1 5 0 mm 全揚程 1 5 m	日	*	*	*	*	*	*	*	
工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日	*	*	*	*	*	*	*	
工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径 2 0 0 mm 全揚程 1 5 m	日	*	*	*	*	*	*	*	
不整地運搬車[ｸｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ装置付]	積載質量 1.7t 1t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
不整地運搬車[ｸｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ装置付]	積載質量 2.0t 1t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
不整地運搬車[ｸｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ装置付]	積載質量 2.5t 2t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	
不整地運搬車[ｸｰﾗ型・油圧ｸﾞﾗﾝﾌﾟ式・排対型(～2次)]	積載質量 2.0t	日	*	*	*	*	*	*	*	
不整地運搬車[ｸｰﾗ型・油圧ｸﾞﾗﾝﾌﾟ式・排対型(～2次)]	積載質量 2.5t	日	*	*	*	*	*	*	*	
グラインダー	180mm	日	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0.65	
パイプカッター		日	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	0.65	
ジェットヒータ	126MJ/h	日	*	*	*	*	*	*	*	
リフト台車	ハング式 6 t 1脚	日	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	1	
リフト台車	ハング式 1 5 t 1脚	日	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	1	
リフト台車	ハング式 1 5 t 2脚	日	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	1	
リフト台車	ハング式 2 5 t 2脚	日	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	1	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	埼玉	千葉	長野	静岡	長期割引	備考
電気溶接機 [アイゼンジン付]	定格電流 300A	日	*	*	*	*	*	*	*	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	日	*	*	*	*	*	*	*	
高所作業車(トラック架装リフト・boom型)	幅広タイプ°作業床高10～12m以下	日	*	*	*	*	*	*	*	
管継目試験器 (F R P M管用)	900mm	日	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	1	
管継目試験器 (F R P M管用)	1000mm	日	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	1	
管継目試験器 (F R P M管用)	1100mm	日	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	1	
管継目試験器 (F R P M管用)	1200mm	日	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	1	
管継目試験器 (F R P M管用)	1350mm	日	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	1	
管継目試験器 (F R P M管用)	1500mm	日	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	1	
管継目試験器 (F R P M管用)	1650mm	日	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	1	
管継目試験器 (F R P M管用)	1800mm	日	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	1	
管継目試験器 (F R P M管用)	2000mm	日	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	1	
管継目試験器 (F R P M管用)	2200mm	日	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	1	
管継目試験器 (F R P M管用)	2400mm	日	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	1	
管継目試験器 (F R P M管用)	2600mm	日	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	1	
管継目試験器 (F R P M管用)	2800mm	日	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	1	
管継目試験器 (F R P M管用)	3000mm	日	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	1	
管継目試験器 (D C I P 管用)	900mm	日	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	1	
管継目試験器 (D C I P 管用)	1000mm	日	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	1	
管継目試験器 (D C I P 管用)	1100mm	日	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	1	
管継目試験器 (D C I P 管用)	1200mm	日	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	1	
管継目試験器 (D C I P 管用)	1350mm	日	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	1	
管継目試験器 (D C I P 管用)	1500mm	日	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	1	
管継目試験器 (D C I P 管用)	1600mm	日	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	1	
管継目試験器 (D C I P 管用)	1650mm	日	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	1	
管継目試験器 (D C I P 管用)	1800mm	日	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	1	
管継目試験器 (D C I P 管用)	2000mm	日	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	1	
管継目試験器 (D C I P 管用)	2100mm	日	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	1	
管継目試験器 (D C I P 管用)	2200mm	日	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	1	
管継目試験器 (D C I P 管用)	2400mm	日	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	1	
管継目試験器 (D C I P 管用)	2600mm	日	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	1	
バックホ[加圧型・～超低・排対型(～3次)]	標準バックホ容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日	*	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	茨城	栃木	埼玉	千葉	長野	静岡	長期割引	備考
バックホ[加-う型・～超低・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	*	*	*	*	*	*	*	
バックホ[加-う型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.5m3 (平積0.4m3)	日	*	*	*	*	*	*	*	
バックホ[加-う型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	*	*	*	*	*	*	*	
バックホ[加-う型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日	*	*	*	*	*	*	*	
バックホ[加-う・後方超小旋回・～超低・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	*	*	*	*	*	*	*	
ICTバックホ[加-う型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	*	*	*	*	*	*	*	
小型バックホ[加-う型・超小旋回型・～低騒・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.22m3 (平積0.16m3)	日	*	*	*	*	*	*	*	
小型BH[加-う・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～3次)]	標準バケット容量 山積0.09m3 (平積0.07m3) 吊能力0.9t	日	*	*	*	*	*	*	*	
バックホ[加-う・超小旋回・クレーン・～低騒・排(～2014)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t	日	*	*	*	*	*	*	*	
バックホ[加-う型・クレーン・～低騒・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t	日	*	*	*	*	*	*	*	
バックホ[加-う型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	日	*	*	*	*	*	*	*	
バックホ[加-う型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.5m3 (平積0.4m3) 吊能力2.9t	日	*	*	*	*	*	*	*	
バックホ[加-う型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	*	*	*	*	*	*	*	
バックホ[加-う型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～2014)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	日	*	*	*	*	*	*	*	
小型バックホ[加-う型・～超低・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.11m3 (平積0.08m3)	日	*	*	*	*	*	*	*	
小型バックホ[加-う型・～超低・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.055m3 (平積0.04m3)	日	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*	
油圧クムシル[テレスコピック式・～低騒・排対型(～2次)]	クローラ型平積0.4m3	日	*	*	*	*	*	*	*	
ホイローダ(トラクタショベル) [～低騒・排対型(～2次)]	標準バケット山積容量1.3～1.4m3	日	*	*	*	*	*	*	*	
油圧ブレーカ	バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ	日	*	*	*	*	*	*	*	
ブルドーザ[湿地・～低騒音型・排対型(～3次)]	7t級 7～9t	日	*	*	*	*	*	*	*	
ブルドーザ[湿地・排対型(3次)]	16t級 15～18 t	日	*	*	*	*	*	*	*	
ブルドーザ[湿地・排対型(2次)]	20t級 19～21t	日	*	*	*	*	*	*	*	
ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)]	7t級 7～9 t	日	*	*	*	*	*	*	*	
ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)]	16t級 15～18 t	日	*	*	*	*	*	*	*	
ICT建設機械経費損料加算額(バックホ)	バックホ	日	-	-	-	-	-	-	-	
ICT建設機械経費賃料加算額(モーターダ)	モーターダ	日	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	1	
ICT建設機械経費賃料加算額(バックホ(ICT対応型))	バックホ(ICT施工対応型)	日	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	1	
ICT建設機械経費賃料加算額(ブルドーザ(ICT対応型))	ブルドーザ(ICT施工対応型)	日	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	1	
リフト台車	0～15t	日	-	-	-	-	-	-	0	

・本価格表を無断転載することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。