

# 令和 7 年度 資材等価格表（8 月期）

## （施設機械）

農林水産省 関東農政局 農村振興部 設計課

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

# 資 材 等 価 格 表 に つ い て

## 1. はじめに

「資材等価格表」は、関東農政局が発注する土地改良工事等の積算に用いる材料単価（以下、「設計材料単価」という。）のうち、関東農政局が独自の調査に基づき定めた設計材料単価の一覧表です。

## 2. 内容

一般財団法人建設物価調査会から市販されている「月刊建設物価」及び一般財団法人経済調査会から市販されている「月刊積算資料」に掲載されていない材料について、市場取引価格の実態を調査し、その結果を基に設定した材料単価を「資材等価格表」に掲載しています。

## 3. その他

「資材等価格表」の積算への適用は、令和7年8月以降に発注する工事となります。

| 名 称            | 規 格                          | 単位 | 重 量 | 単価      | 備 考 |
|----------------|------------------------------|----|-----|---------|-----|
| 一般構造用圧延棒鋼      | SS400 径9mm～11mm              | kg | 1.0 | 168.0   |     |
| ステンレス鋼板        | SUS304 厚さ41mm～60mm           | kg | 1.0 | 760.0   |     |
| ステンレス鋼板        | SUS316 厚さ2mm                 | kg | 1.0 | 880.0   |     |
| ステンレス鋼板        | SUS316 厚さ3mm～7mm             | kg | 1.0 | 880.0   |     |
| ステンレス鋼板        | SUS316 厚さ8mm～9mm             | kg | 1.0 | 890.0   |     |
| ステンレス鋼板        | SUS316 厚さ10mm～14mm           | kg | 1.0 | 1,030.0 |     |
| ステンレス鋼板        | SUS316L(ローカーボン材) 厚さ2mm       | kg | 1.0 | 950.0   |     |
| ステンレス鋼板        | SUS316L(ローカーボン材) 厚さ3mm～7mm   | kg | 1.0 | 950.0   |     |
| ステンレス鋼板        | SUS316L(ローカーボン材) 厚さ8mm～9mm   | kg | 1.0 | 960.0   |     |
| ステンレス鋼板        | SUS316L(ローカーボン材) 厚さ10mm～14mm | kg | 1.0 | 1,100.0 |     |
| ステンレス鋼板        | SUS316L(ローカーボン材) 厚さ15mm～25mm | kg | 1.0 | 1,110.0 |     |
| ステンレス鋼板        | SUS316L(ローカーボン材) 厚さ26mm～40mm | kg | 1.0 | 1,120.0 |     |
| ステンレス棒鋼        | SUS316 径25mm～100mm           | kg | 1.0 | 1,050.0 |     |
| ステンレス棒鋼        | SUS316 径110mm～150mm          | kg | 1.0 | 1,070.0 |     |
| ステンレス棒鋼        | SUS403 径110mm～150mm          | kg | 1.0 | 490.0   |     |
| ステンレス不等辺山形鋼    | SUS304 90mm×75mm×9mm         | kg | 1.0 | 1,170.0 |     |
| ステンレス不等辺山形鋼    | SUS304 100mm×75mm×7～10mm     | kg | 1.0 | 1,170.0 |     |
| ステンレス不等辺山形鋼    | SUS304 125mm×75mm×7～13mm     | kg | 1.0 | 1,170.0 |     |
| ステンレス不等辺山形鋼    | SUS304 125mm×90mm×10～13mm    | kg | 1.0 | 1,170.0 |     |
| ステンレス不等辺山形鋼    | SUS304 150mm×90～100mm×9～15mm | kg | 1.0 | 1,170.0 |     |
| ステンレス溝形鋼       | SUS304 75mm×40mm             | kg | 1.0 | 1,030.0 |     |
| ステンレス溝形鋼       | SUS304 125mm×65mm            | kg | 1.0 | 1,030.0 |     |
| ステンレス溝形鋼       | SUS304 200mm×80～90mm         | kg | 1.0 | 1,030.0 |     |
| ステンレス溝形鋼       | SUS304 250mm×90mm            | kg | 1.0 | 1,150.0 |     |
| ステンレス溝形鋼       | SUS304 300mm×90mm            | kg | 1.0 | 1,150.0 |     |
| ステンレス平鋼        | SUS304 16mm×50～75mm          | kg | 1.0 | 920.0   |     |
| ステンレス平鋼        | SUS304 19mm×50～75mm          | kg | 1.0 | 920.0   |     |
| ステンレス平鋼        | SUS304 9mm×90mm              | kg | 1.0 | 930.0   |     |
| ステンレス角鋼        | SUS304 16mm×16mm             | kg | 1.0 | 940.0   |     |
| ステンレス角鋼        | SUS304 40mm×40mm             | kg | 1.0 | 960.0   |     |
| ステンレス鋼鋳鋼品      | SCS13                        | kg | 1.0 | 3,080.0 |     |
| 炭素鋼鋳鋼品         | 3種SC450                      | kg | 1.0 | 730.0   |     |
| 炭素鋼鋳鋼品         | 4種SC480                      | kg | 1.0 | 730.0   |     |
| ねずみ鋳鉄品         | 3種FC200                      | kg | 1.0 | 688.0   |     |
| ねずみ鋳鉄品         | 4種FC250                      | kg | 1.0 | 688.0   |     |
| ポンプ羽根車         | CAC402 青銅鋳物                  | kg | 1.0 | 3,330.0 |     |
| ポンプ羽根車         | CAC403 青銅鋳物                  | kg | 1.0 | 3,330.0 |     |
| ポンプ主軸          | S35C 炭素鋼                     | kg | 1.0 | 202.0   |     |
| ポンプ主軸          | SUS403 ステンレス棒鋼               | kg | 1.0 | 714.0   |     |
| ケーシングねずみ鋳鉄     | FC250 軸流 350mm～900mm         | kg | 1.0 | 903.0   |     |
| ケーシングねずみ鋳鉄     | FC250 軸流 1000mm～2000mm       | kg | 1.0 | 938.0   |     |
| ケーシングねずみ鋳鉄     | FC250 斜流 350mm～900mm         | kg | 1.0 | 924.0   |     |
| ケーシングねずみ鋳鉄     | FC250 斜流 1000mm以上            | kg | 1.0 | 959.0   |     |
| ケーシングねずみ鋳鉄     | FC250 両吸込渦巻 350mm～900mm      | kg | 1.0 | 1,050.0 |     |
| ケーシングねずみ鋳鉄     | FC250 両吸込渦巻 1000mm～1200mm    | kg | 1.0 | 1,150.0 |     |
| 構造用マンガンクロム鋼鋳鋼品 | SCMnCr3B 径500mm以下            | kg | 1.0 | 970.0   |     |
| 黄銅板            | C2680P                       | kg | 1.0 | 1,330.0 |     |
| 青銅鋳物           | 3種 CAC403                    | kg | 1.0 | 2,100.0 |     |

| 名 称               | 規 格                                                 | 単位  | 重 量     | 単価          | 備 考         |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-----|---------|-------------|-------------|
| 青銅鑄物              | 6種 CAC406                                           | kg  | 1.0     | 2,100.0     |             |
| アルミ青銅鑄物           | CAC703                                              | kg  | 1.0     | 2,900.0     |             |
| ポンプ羽根車ステンレス鑄鋼     | SCS13 ステンレス鑄鋼                                       | kg  | 1.0     | 5,570.0     |             |
| 一般構造用角形鋼管         | STKR400 90mm×90mm×3.2mm                             | kg  | 1.0     | 0.0         |             |
| 一般構造用角形鋼管         | STKR400 40mm×40mm×2.3mm                             | kg  | 1.0     | 208.0       |             |
| 配管用大径ステンレス鋼鋼管     | SUS304TPY Sch20 150～300A                            | kg  | 1.0     | 920.0       |             |
| 配管用大径ステンレス鋼鋼管     | SUS304TPY Sch20 350～500A                            | kg  | 1.0     | 1,160.0     |             |
| 配管用大径ステンレス鋼鋼管     | SUS304TPY Sch20 550～700A                            | kg  | 1.0     | 1,185.0     |             |
| 配管用大径ステンレス鋼鋼管     | SUS304TPY Sch20 750～1000A                           | kg  | 1.0     | 1,200.0     |             |
| 配管用大径ステンレス鋼鋼管     | SUS304TPY Sch40 150～300A                            | kg  | 1.0     | 955.0       |             |
| 配管用大径ステンレス鋼鋼管     | SUS304TPY Sch40 350～500A                            | kg  | 1.0     | 1,170.0     |             |
| 配管用大径ステンレス鋼鋼管     | SUS304TPY Sch40 550～700A                            | kg  | 1.0     | 1,180.0     |             |
| 縞鋼板               | SS400相当 厚さ4.5mm                                     | kg  | 1.0     | 141.0       |             |
| 縞鋼板               | SS400相当 厚さ6.0mm                                     | kg  | 1.0     | 141.0       |             |
| 鋼床版溶接消耗材料費(12mm)  | 鋼橋鋼床版現場溶接に使用する材料費であり、単価は溶接長1.0m当たりの単価である。           | m   | 1.0     | 4,180.0     |             |
| 鋼床版溶接消耗材料費(16mm)  | 鋼橋鋼床版現場溶接に使用する材料費であり、単価は溶接長1.0m当たりの単価である。           | m   | 1.0     | 4,890.0     |             |
| 製作副資材             | 溶接材料込み<br>製作副資材とは鋼橋製作に必要な溶接棒及び材料費(酸素、アセチレン等)のことである。 | ton | 1.0     | 18,200.0    |             |
| スピンドル(ネジ加工部)      | 径30mm SUS304                                        | m   | 4.5     | 45,500.0    | 補足仕様書P2-1参照 |
| スピンドル(ネジ加工部)      | 径40mm SUS304                                        | m   | 8.1     | 67,900.0    | 補足仕様書P2-1参照 |
| スピンドル(ネジ加工部)      | 径50mm SUS304                                        | m   | 13.2    | 80,500.0    | 補足仕様書P2-1参照 |
| スピンドル(ネジ加工部)      | 径60mm SUS304                                        | m   | 19.5    | 101,000.0   | 補足仕様書P2-1参照 |
| スピンドル(ネジ加工部)      | 径70mm SUS304                                        | m   | 26.3    | 123,000.0   | 補足仕様書P2-1参照 |
| スピンドル(ネジ加工部)      | 径80mm SUS304                                        | m   | 35.0    | 149,000.0   | 補足仕様書P2-1参照 |
| スピンドル(ネジ加工部)      | 径90mm SUS304                                        | m   | 44.0    | 188,000.0   | 補足仕様書P2-1参照 |
| スピンドル(ネジ加工無)      | 径30mm SUS304                                        | m   | 5.6     | 18,000.0    | 補足仕様書P2-1参照 |
| スピンドル(ネジ加工無)      | 径40mm SUS304                                        | m   | 10.0    | 30,600.0    | 補足仕様書P2-1参照 |
| スピンドル(ネジ加工無)      | 径50mm SUS304                                        | m   | 15.6    | 36,600.0    | 補足仕様書P2-1参照 |
| スピンドル(ネジ加工無)      | 径60mm SUS304                                        | m   | 22.4    | 49,800.0    | 補足仕様書P2-1参照 |
| スピンドル(ネジ加工無)      | 径70mm SUS304                                        | m   | 30.5    | 58,200.0    | 補足仕様書P2-1参照 |
| スピンドル(ネジ加工無)      | 径80mm SUS304                                        | m   | 39.9    | 69,600.0    | 補足仕様書P2-1参照 |
| スピンドル(ネジ加工無)      | 径90mm SUS304                                        | m   | 50.5    | 88,200.0    | 補足仕様書P2-1参照 |
| ラック電動開閉機 連動       | 巻上能力 30kN                                           | 台   | 1,004.0 | 3,830,000.0 | 補足仕様書P2-1参照 |
| ラック電動開閉機 連動       | 巻上能力 40kN                                           | 台   | 760.0   | 3,860,000.0 | 補足仕様書P2-1参照 |
| ラック電動開閉機 連動       | 巻上能力 50kN                                           | 台   | 777.0   | 4,380,000.0 | 補足仕様書P2-1参照 |
| ラック電動開閉機 連動       | 巻上能力 75kN                                           | 台   | 1,325.0 | 5,070,000.0 | 補足仕様書P2-1参照 |
| ラック電動開閉機 連動       | 巻上能力 100kN                                          | 台   | 1,590.0 | 5,700,000.0 | 補足仕様書P2-1参照 |
| ラック電動開閉機 連動       | 巻上能力 150kN                                          | 台   | 2,490.0 | 7,490,000.0 | 補足仕様書P2-1参照 |
| ラック手動開閉機 連動       | 巻上能力 20kN                                           | 台   | 377.1   | 1,760,000.0 | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラック手動開閉機 連動       | 巻上能力 30kN                                           | 台   | 484.1   | 1,960,000.0 | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラック手動開閉機 連動       | 巻上能力 40kN                                           | 台   | 641.1   | 2,100,000.0 | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラック電動開閉機 連動 盤搭載型  | 巻上能力 30kN                                           | 台   | 1,122.0 | 6,230,000.0 | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラック電動開閉機 連動 盤搭載型  | 巻上能力 40kN                                           | 台   | 1,122.0 | 6,260,000.0 | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラック電動開閉機 連動 盤搭載型  | 巻上能力 50kN                                           | 台   | 1,174.0 | 6,780,000.0 | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラック電動開閉機 連動 盤搭載型  | 巻上能力 75kN                                           | 台   | 1,742.0 | 7,470,000.0 | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラック電動開閉機 連動 盤搭載型  | 巻上能力 100kN                                          | 台   | 2,121.0 | 8,100,000.0 | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラック電動開閉機 連動 盤搭載型  | 巻上能力 150kN                                          | 台   | 3,094.0 | 9,890,000.0 | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラックカバー(取付部以外) SUS | 単動10kN用 連動20kN用                                     | m   | 3.0     | 44,000.0    | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラックカバー(取付部以外) SUS | 単動20kN用 連動30kN-40kN用                                | m   | 3.0     | 44,000.0    | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラックカバー(取付部以外) SUS | 単動30kN用 連動50kN用                                     | m   | 5.0     | 50,000.0    | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラックカバー(取付部以外) SUS | 単動40kN用 連動75kN-80kN用                                | m   | 6.0     | 56,000.0    | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラックカバー(取付部以外) SUS | 単動50kN用 連動100kN-115kN用                              | m   | 10.0    | 56,000.0    | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラックカバー(取付部以外) SUS | 単動75kN用 連動150kN用                                    | m   | 11.0    | 62,500.0    | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラックカバー(取付部) SUS   | 単動10kN用 連動20kN用                                     | m   | 3.0     | 44,000.0    | 補足仕様書P2-2参照 |

| 名 称                  | 規 格                    | 単位 | 重 量  | 単価        | 備 考         |
|----------------------|------------------------|----|------|-----------|-------------|
| ラックカバー(取付部) SUS      | 単動20kN用 連動30kN-40kN用   | m  | 3.0  | 44,000.0  | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラックカバー(取付部) SUS      | 単動30kN用 連動50kN用        | m  | 5.0  | 50,000.0  | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラックカバー(取付部) SUS      | 単動40kN用 連動75kN-80kN用   | m  | 6.0  | 56,000.0  | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラックカバー(取付部) SUS      | 単動50kN用 連動100kN-115kN用 | m  | 10.0 | 56,000.0  | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラックカバー(取付部) SUS      | 単動75kN用 連動150kN用       | m  | 11.0 | 62,500.0  | 補足仕様書P2-2参照 |
| 鳥害防止板 SUS            | 単動10kN用 連動20kN用        | 個  | 0.2  | 16,000.0  |             |
| 鳥害防止板 SUS            | 単動20kN用 連動30kN-40kN用   | 個  | 0.2  | 16,000.0  |             |
| 鳥害防止板 SUS            | 単動30kN用 連動50kN用        | 個  | 0.4  | 16,000.0  |             |
| 鳥害防止板 SUS            | 単動40kN用 連動75kN-80kN用   | 個  | 0.4  | 16,000.0  |             |
| 鳥害防止板 SUS            | 単動50kN用 連動100kN-115kN用 | 個  | 0.4  | 16,000.0  |             |
| 鳥害防止板 SUS            | 単動75kN用 連動150kN用       | 個  | 1.2  | 24,000.0  |             |
| ラック開閉機用連動軸           | 連動20kN用                | m  | 30.2 | 28,000.0  | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラック開閉機用連動軸           | 連動30kN-40kN用           | m  | 41.5 | 69,300.0  | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラック開閉機用連動軸           | 連動50kN用                | m  | 35.0 | 125,000.0 | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラック開閉機用連動軸           | 連動75kN-80kN用           | m  | 39.0 | 133,000.0 | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラック開閉機用連動軸           | 連動100kN-115kN用         | m  | 45.0 | 156,000.0 | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラック開閉機用連動軸           | 連動150kN用               | m  | 56.0 | 171,000.0 | 補足仕様書P2-2参照 |
| ラック開閉機用シンクロ受信器       | (単針式表示器付)              | 個  | 1.5  | 40,000.0  | 補足仕様書P2-3参照 |
| ラック開閉機用ポテンシオメータ発信器   | (油浸形アレスタ付)             | 個  | 0.5  | 56,800.0  | 補足仕様書P2-3参照 |
| ラック開閉機用ポテンシオメータ受信器   |                        | 個  | 0.5  | 40,000.0  | 補足仕様書P2-3参照 |
| ラック開閉機用R/I変換器        | DC4~20mA               | 式  | 0.3  | 120,000.0 | 補足仕様書P2-4参照 |
| ラック開閉機用S/I変換器        |                        | 式  | 0.6  | 156,000.0 | 補足仕様書P2-4参照 |
| オイルレスベアリング           | 50*65*50mm 4個          | 個  | 0.56 | 11,500.0  | 補足仕様書P2-4参照 |
| オイルレスベアリング           | 50*65*50mm 6個          | 個  | 0.56 | 10,400.0  | 補足仕様書P2-4参照 |
| オイルレスベアリング           | 50*65*50mm 8個          | 個  | 0.56 | 10,400.0  | 補足仕様書P2-4参照 |
| オイルレスベアリング           | 50*65*50mm 10個         | 個  | 0.56 | 9,820.0   | 補足仕様書P2-4参照 |
| オイルレスベアリング           | 100*120*100mm 4個       | 個  | 2.83 | 33,700.0  | 補足仕様書P2-4参照 |
| オイルレスベアリング           | 100*120*100mm 6個       | 個  | 2.83 | 30,400.0  | 補足仕様書P2-4参照 |
| オイルレスベアリング           | 100*120*100mm 8個       | 個  | 2.83 | 30,400.0  | 補足仕様書P2-4参照 |
| グリースニップル             | ボタンヘッド形PT1/4SUS304     | 個  | 0.01 | 2,000.0   | 補足仕様書P2-4参照 |
| 普通ボルト・ナット            | SS400                  | kg | 1.0  | 354.0     | 補足仕様書P2-4参照 |
| ステンレスボルト・ナット         | SUS304                 | kg | 1.0  | 1,850.0   | 補足仕様書P2-5参照 |
| ステンレスボルト・ナット         | SUS316                 | kg | 1.0  | 3,110.0   | 補足仕様書P2-5参照 |
| 高力ボルト・ナット            | F10T                   | kg | 1.0  | 440.0     | 補足仕様書P2-5参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅600mm | 厚t=8.3mm 3プライ ポリエステル   | m  | 7.2  | 26,000.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅600mm | 厚t=8.3mm 3プライ ビニロン     | m  | 7.2  | 26,000.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅600mm | 厚t=9.0mm 4プライ ポリエステル   | m  | 8.0  | 27,300.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅600mm | 厚t=9.0mm 4プライ ビニロン     | m  | 8.0  | 27,300.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費  | ベルト幅 600mm 3プライ        | 箇所 | 0.0  | 113,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト エンドレス加工費  | ベルト幅 600mm 4プライ        | 箇所 | 0.0  | 113,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅750mm | 厚t=8.3mm 3プライ ポリエステル   | m  | 9.0  | 33,800.0  | 補足仕様書P3-1参照 |

| 名 称        | 規 格         | 単位                   | 重 量 | 単価   | 備 考       |             |
|------------|-------------|----------------------|-----|------|-----------|-------------|
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅750mm   | 厚t=8.3mm 3プライ ビニロン   | m   | 9.0  | 33,800.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅750mm   | 厚t=9.0mm 4プライ ポリエステル | m   | 10.0 | 36,500.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅750mm   | 厚t=9.0mm 4プライ ビニロン   | m   | 10.0 | 36,500.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | エンドレス加工費    | ベルト幅 750mm 3プライ      | 箇所  | 0.0  | 120,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | エンドレス加工費    | ベルト幅 750mm 4プライ      | 箇所  | 0.0  | 120,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅900mm   | 厚t=8.3mm 3プライ ポリエステル | m   | 10.8 | 40,500.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅900mm   | 厚t=8.3mm 3プライ ビニロン   | m   | 10.8 | 40,500.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅900mm   | 厚t=9.0mm 4プライ ポリエステル | m   | 12.0 | 42,500.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅900mm   | 厚t=9.0mm 4プライ ビニロン   | m   | 12.0 | 42,500.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | エンドレス加工費    | ベルト幅 900mm 3プライ      | 箇所  | 0.0  | 133,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | エンドレス加工費    | ベルト幅 900mm 4プライ      | 箇所  | 0.0  | 133,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅650mm   | 厚t=8.3mm 3プライ ポリエステル | m   | 7.8  | 28,100.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅650mm   | 厚t=8.3mm 3プライ ビニロン   | m   | 7.8  | 28,100.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅650mm   | 厚t=9.0mm 4プライ ポリエステル | m   | 8.6  | 29,000.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅650mm   | 厚t=9.0mm 4プライ ビニロン   | m   | 8.6  | 29,000.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | エンドレス加工費    | ベルト幅 650mm 3プライ      | 箇所  | 0.0  | 116,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | エンドレス加工費    | ベルト幅 650mm 4プライ      | 箇所  | 0.0  | 116,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅800mm   | 厚t=8.3mm 3プライ ポリエステル | m   | 9.6  | 36,000.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅800mm   | 厚t=8.3mm 3プライ ビニロン   | m   | 9.6  | 36,000.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅800mm   | 厚t=9.0mm 4プライ ポリエステル | m   | 10.6 | 37,800.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅800mm   | 厚t=9.0mm 4プライ ビニロン   | m   | 10.6 | 37,800.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | エンドレス加工費    | ベルト幅 800mm 3プライ      | 箇所  | 0.0  | 132,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | エンドレス加工費    | ベルト幅 800mm 4プライ      | 箇所  | 0.0  | 132,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅1000mm  | 厚t=8.3mm 3プライ ポリエステル | m   | 12.0 | 50,600.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅1000mm  | 厚t=8.3mm 3プライ ビニロン   | m   | 12.0 | 50,600.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅1000mm  | 厚t=9.0mm 4プライ ポリエステル | m   | 13.3 | 54,000.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | ベルト幅1000mm  | 厚t=9.0mm 4プライ ビニロン   | m   | 13.3 | 54,000.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | エンドレス加工費    | ベルト幅1000mm 3プライ      | 箇所  | 0.0  | 149,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| コンベヤ用ゴムベルト | エンドレス加工費    | ベルト幅1000mm 4プライ      | 箇所  | 0.0  | 149,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 2槽型 トラフ角20° | SS製 ベルト幅 650mm       | 組   | 14.0 | 54,700.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 2槽型 トラフ角20° | SS製 ベルト幅 800mm       | 組   | 23.0 | 85,800.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 2槽型 トラフ角20° | SS製 ベルト幅 1000mm      | 組   | 30.0 | 121,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 2槽型 トラフ角20° | SUS製 ベルト幅 650mm      | 組   | 14.0 | 212,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 2槽型 トラフ角20° | SUS製 ベルト幅 800mm      | 組   | 23.0 | 319,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 2槽型 トラフ角20° | SUS製 ベルト幅 1000mm     | 組   | 30.0 | 460,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 2槽型 トラフ角30° | SS製 ベルト幅 650mm       | 組   | 15.0 | 54,700.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 2槽型 トラフ角30° | SS製 ベルト幅 800mm       | 組   | 24.0 | 85,800.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 2槽型 トラフ角30° | SS製 ベルト幅 1000mm      | 組   | 32.0 | 121,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 2槽型 トラフ角30° | SUS製 ベルト幅 650mm      | 組   | 15.0 | 212,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 2槽型 トラフ角30° | SUS製 ベルト幅 800mm      | 組   | 24.0 | 319,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 2槽型 トラフ角30° | SUS製 ベルト幅 1000mm     | 組   | 32.0 | 460,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 3槽型 トラフ角20° | SS製 ベルト幅 650mm       | 組   | 15.0 | 72,800.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 3槽型 トラフ角20° | SS製 ベルト幅 800mm       | 組   | 25.0 | 106,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 3槽型 トラフ角20° | SS製 ベルト幅 1000mm      | 組   | 33.0 | 170,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 3槽型 トラフ角20° | SUS製 ベルト幅 650mm      | 組   | 15.0 | 294,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 3槽型 トラフ角20° | SUS製 ベルト幅 800mm      | 組   | 25.0 | 366,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 3槽型 トラフ角20° | SUS製 ベルト幅 1000mm     | 組   | 33.0 | 649,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 3槽型 トラフ角30° | SS製 ベルト幅 650mm       | 組   | 16.0 | 72,800.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 3槽型 トラフ角30° | SS製 ベルト幅 800mm       | 組   | 26.0 | 106,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ    | 3槽型 トラフ角30° | SS製 ベルト幅 1000mm      | 組   | 35.0 | 170,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |

| 名 称                       | 規 格              | 単位 | 重 量  | 単価          | 備 考         |
|---------------------------|------------------|----|------|-------------|-------------|
| キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°       | SUS製 ベルト幅 650mm  | 組  | 16.0 | 294,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°       | SUS製 ベルト幅 800mm  | 組  | 26.0 | 366,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°       | SUS製 ベルト幅 1000mm | 組  | 35.0 | 649,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20° | SS製 ベルト幅 650mm   | 組  | 24.0 | 114,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20° | SS製 ベルト幅 800mm   | 組  | 35.0 | 161,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20° | SS製 ベルト幅 1000mm  | 組  | 58.0 | 215,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角20° | SUS製 ベルト幅 650mm  | 組  | 27.0 | 555,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角20° | SUS製 ベルト幅 800mm  | 組  | 39.0 | 683,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角20° | SUS製 ベルト幅 1000mm | 組  | 63.0 | 1,000,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角30° | SS製 ベルト幅 650mm   | 組  | 24.0 | 114,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角30° | SS製 ベルト幅 800mm   | 組  | 35.0 | 161,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角30° | SS製 ベルト幅 1000mm  | 組  | 58.0 | 215,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30° | SUS製 ベルト幅 650mm  | 組  | 27.0 | 555,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30° | SUS製 ベルト幅 800mm  | 組  | 39.0 | 683,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30° | SUS製 ベルト幅 1000mm | 組  | 63.0 | 1,000,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ                   | SS製 ベルト幅 650mm   | 組  | 9.0  | 26,800.0    | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ                   | SS製 ベルト幅 800mm   | 組  | 14.0 | 40,700.0    | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ                   | SS製 ベルト幅 1000mm  | 組  | 21.0 | 66,200.0    | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ                   | SUS製 ベルト幅 650mm  | 組  | 9.0  | 70,300.0    | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ                   | SUS製 ベルト幅 800mm  | 組  | 14.0 | 130,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ                   | SUS製 ベルト幅 1000mm | 組  | 21.0 | 176,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ 自動調芯用             | SS製 ベルト幅 650mm   | 組  | 25.0 | 71,400.0    | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ 自動調芯用             | SS製 ベルト幅 800mm   | 組  | 36.0 | 93,500.0    | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ 自動調芯用             | SS製 ベルト幅 1000mm  | 組  | 60.0 | 135,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ 自動調芯用             | SUS製 ベルト幅 650mm  | 組  | 25.0 | 212,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ 自動調芯用             | SUS製 ベルト幅 800mm  | 組  | 36.0 | 329,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ 自動調芯用             | SUS製 ベルト幅 1000mm | 組  | 60.0 | 413,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°       | SS製 ベルト幅 600mm   | 組  | 12.0 | 53,500.0    | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°       | SS製 ベルト幅 750mm   | 組  | 22.0 | 82,500.0    | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°       | SS製 ベルト幅 900mm   | 組  | 26.0 | 100,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°       | SS製 ベルト幅 600mm   | 組  | 14.0 | 53,500.0    | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°       | SS製 ベルト幅 750mm   | 組  | 23.0 | 82,500.0    | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°       | SS製 ベルト幅 900mm   | 組  | 27.0 | 100,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°       | SUS製 ベルト幅 600mm  | 組  | 14.0 | 201,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°       | SUS製 ベルト幅 750mm  | 組  | 23.0 | 283,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°       | SUS製 ベルト幅 900mm  | 組  | 27.0 | 354,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°       | SS製 ベルト幅 600mm   | 組  | 14.0 | 68,500.0    | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°       | SS製 ベルト幅 750mm   | 組  | 24.0 | 98,600.0    | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°       | SS製 ベルト幅 900mm   | 組  | 28.0 | 108,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°       | SUS製 ベルト幅 600mm  | 組  | 14.0 | 236,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°       | SUS製 ベルト幅 750mm  | 組  | 24.0 | 330,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°       | SUS製 ベルト幅 900mm  | 組  | 28.0 | 377,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°       | SUS製 ベルト幅 600mm  | 組  | 12.0 | 201,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°       | SUS製 ベルト幅 750mm  | 組  | 22.0 | 283,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°       | SUS製 ベルト幅 900mm  | 組  | 26.0 | 354,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°       | SS製 ベルト幅 600mm   | 組  | 15.0 | 68,500.0    | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°       | SS製 ベルト幅 750mm   | 組  | 25.0 | 98,600.0    | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°       | SS製 ベルト幅 900mm   | 組  | 29.0 | 108,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°       | SUS製 ベルト幅 600mm  | 組  | 15.0 | 236,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°       | SUS製 ベルト幅 750mm  | 組  | 25.0 | 330,000.0   | 補足仕様書P3-1参照 |

| 名 称                       | 規 格                               | 単位  | 重 量  | 単価        | 備 考         |
|---------------------------|-----------------------------------|-----|------|-----------|-------------|
| キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°       | SUS製 ベルト幅 900mm                   | 組   | 29.0 | 377,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20° | SS製 ベルト幅 600mm                    | 組   | 24.0 | 113,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20° | SS製 ベルト幅 750mm                    | 組   | 35.0 | 159,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20° | SS製 ベルト幅 900mm                    | 組   | 42.0 | 182,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20° | SUS製 ベルト幅 600mm                   | 組   | 24.0 | 354,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20° | SUS製 ベルト幅 750mm                   | 組   | 35.0 | 496,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20° | SUS製 ベルト幅 900mm                   | 組   | 42.0 | 543,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30° | SS製 ベルト幅 600mm                    | 組   | 26.0 | 130,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30° | SS製 ベルト幅 750mm                    | 組   | 38.0 | 185,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30° | SS製 ベルト幅 900mm                    | 組   | 42.0 | 202,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30° | SUS製 ベルト幅 600mm                   | 組   | 26.0 | 460,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30° | SUS製 ベルト幅 750mm                   | 組   | 38.0 | 636,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30° | SUS製 ベルト幅 900mm                   | 組   | 42.0 | 707,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ                   | SS製 ベルト幅 600mm                    | 組   | 8.0  | 25,700.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ                   | SS製 ベルト幅 750mm                    | 組   | 13.0 | 31,100.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ                   | SS製 ベルト幅 900mm                    | 組   | 15.0 | 51,400.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ                   | SUS製 ベルト幅 600mm                   | 組   | 8.0  | 58,900.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ                   | SUS製 ベルト幅 750mm                   | 組   | 13.0 | 95,200.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ                   | SUS製 ベルト幅 900mm                   | 組   | 15.0 | 141,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ 自動調芯用             | SS製 ベルト幅 600mm                    | 組   | 23.0 | 68,000.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ 自動調芯用             | SS製 ベルト幅 750mm                    | 組   | 34.0 | 80,500.0  | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ 自動調芯用             | SS製 ベルト幅 900mm                    | 組   | 39.0 | 119,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ 自動調芯用             | SUS製 ベルト幅 600mm                   | 組   | 23.0 | 165,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ 自動調芯用             | SUS製 ベルト幅 750mm                   | 組   | 34.0 | 236,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| リターンローラ 自動調芯用             | SUS製 ベルト幅 900mm                   | 組   | 39.0 | 354,000.0 | 補足仕様書P3-1参照 |
| スクリーンネット(エンドレス) SUS       | ピッチ10.0× 目幅8.0× 径2.0              | m   | 4.7  | 11,300.0  | 補足仕様書P3-2参照 |
| スクリーンネット(エンドレス) SUS       | ピッチ12.0× 目幅10.0× 径2.0             | m   | 3.8  | 8,900.0   | 補足仕様書P3-2参照 |
| スクリーンネット(エンドレス) SUS       | ピッチ14.0× 目幅12.0× 径2.0             | m   | 2.9  | 7,000.0   | 補足仕様書P3-2参照 |
| ゴム(防塵・スカート用)              | 合成ゴム t=6mm                        | m   | 9.0  | 36,500.0  | 補足仕様書P3-2参照 |
| レーキチェン                    | JAC10152F-PJW相当品                  | リンク | 1.3  | 10,200.0  | 補足仕様書P3-2参照 |
| レーキチェン                    | JAC6205F-PJW 相当品                  | リンク | 2.2  | 15,900.0  | 補足仕様書P3-2参照 |
| レーキチェン                    | JAC21152F-PJW相当品                  | リンク | 3.0  | 24,000.0  | 補足仕様書P3-2参照 |
| レーキチェン (PJW[ A2アタッチメント1形) | JAC10152F-PJW相当品                  | リンク | 1.3  | 10,700.0  | 補足仕様書P3-2参照 |
| レーキチェン (PJW[ A2アタッチメント1形) | JAC6205F-PJW 相当品                  | リンク | 2.2  | 16,600.0  | 補足仕様書P3-2参照 |
| レーキチェン (PJW[ A2アタッチメント1形) | JAC21152F-PJW相当品                  | リンク | 3.0  | 24,600.0  | 補足仕様書P3-2参照 |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン  | 呼び径150mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット   | 組   | 1.1  | 5,550.0   | 補足仕様書P4-1参照 |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン  | 呼び径200mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット   | 組   | 1.6  | 7,600.0   | 補足仕様書P4-1参照 |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン  | 呼び径250mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット   | 組   | 2.8  | 12,800.0  | 補足仕様書P4-1参照 |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン  | 呼び径300mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット   | 組   | 3.6  | 15,900.0  | 補足仕様書P4-1参照 |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン  | 呼び径350mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット   | 組   | 4.5  | 22,200.0  | 補足仕様書P4-1参照 |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン  | 呼び径400mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット   | 組   | 5.4  | 26,500.0  | 補足仕様書P4-1参照 |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン  | 呼び径450mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット   | 組   | 7.0  | 32,700.0  | 補足仕様書P4-1参照 |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン  | 呼び径500mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット   | 組   | 7.0  | 33,400.0  | 補足仕様書P4-1参照 |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン  | 呼び径600mm用 0.75MPa(7.5K) RFガスケット   | 組   | 9.3  | 44,400.0  | 補足仕様書P4-1参照 |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン  | 呼び径150mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号 | 組   | 1.1  | 6,210.0   | 補足仕様書P4-1参照 |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン  | 呼び径200mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号 | 組   | 1.6  | 8,330.0   | 補足仕様書P4-1参照 |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン  | 呼び径250mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号 | 組   | 2.8  | 13,400.0  | 補足仕様書P4-1参照 |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン  | 呼び径300mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号 | 組   | 3.4  | 16,600.0  | 補足仕様書P4-1参照 |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン  | 呼び径350mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号 | 組   | 4.5  | 23,300.0  | 補足仕様書P4-1参照 |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン  | 呼び径400mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号 | 組   | 5.4  | 28,500.0  | 補足仕様書P4-1参照 |

| 名 称                      | 規 格                                | 単位 | 重 量   | 単価          | 備 考          |
|--------------------------|------------------------------------|----|-------|-------------|--------------|
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径450mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号  | 組  | 6.9   | 34,900.0    | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径500mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号  | 組  | 6.9   | 41,200.0    | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径600mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号  | 組  | 9.2   | 52,600.0    | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径700mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号  | 組  | 17.1  | 79,500.0    | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径800mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号  | 組  | 22.6  | 100,000.0   | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径900mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号  | 組  | 22.6  | 102,000.0   | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径1000mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号 | 組  | 28.8  | 125,000.0   | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径1100mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号 | 組  | 28.9  | 127,000.0   | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径1200mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号 | 組  | 35.0  | 149,000.0   | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径1350mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号 | 組  | 56.4  | 227,000.0   | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径1500mm用 0.75MPa(7.5K) GFガスケット1号 | 組  | 64.4  | 259,000.0   | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径150mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号    | 組  | 2.5   | 11,400.0    | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径200mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号    | 組  | 3.8   | 16,900.0    | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径250mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号    | 組  | 4.8   | 22,200.0    | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径300mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号    | 組  | 6.4   | 29,300.0    | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径350mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号    | 組  | 6.6   | 31,900.0    | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径400mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号    | 組  | 9.2   | 44,400.0    | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径450mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号    | 組  | 11.5  | 55,500.0    | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径500mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号    | 組  | 11.5  | 61,800.0    | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径600mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号    | 組  | 25.6  | 110,000.0   | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径700mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号    | 組  | 25.6  | 112,000.0   | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径800mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号    | 組  | 31.5  | 134,000.0   | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径900mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号    | 組  | 31.6  | 136,000.0   | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径1000mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号   | 組  | 53.7  | 215,000.0   | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径1100mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号   | 組  | 53.7  | 217,000.0   | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径1200mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号   | 組  | 61.4  | 247,000.0   | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径1350mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号   | 組  | 109.8 | 401,000.0   | 補足仕様書P4-1参照  |
| フランジ接合用ボルト・ナット(SUS)・パッキン | 呼び径1500mm用 1.0MPa(10K) GFガスケット1号   | 組  | 121.9 | 447,000.0   | 補足仕様書P4-1参照  |
| 耐雷トランス                   | 単相2線 100(200)/100V 0.5kVA          | 台  | 30.0  | 195,000.0   | 補足仕様書P7-14参照 |
| 耐雷トランス                   | 単相2線 100(200)/100V 1kVA            | 台  | 35.0  | 213,000.0   | 補足仕様書P7-14参照 |
| 耐雷トランス                   | 単相2線 100(200)/100V 2kVA            | 台  | 42.0  | 238,000.0   | 補足仕様書P7-14参照 |
| 耐雷トランス                   | 単相2線 100(200)/100V 3kVA            | 台  | 55.0  | 264,000.0   | 補足仕様書P7-14参照 |
| 耐雷トランス                   | 単相2線 100(200)/100V 5kVA            | 台  | 100.0 | 525,000.0   | 補足仕様書P7-14参照 |
| 耐雷トランス                   | 単相2線 100(200)/100V 7.5kVA          | 台  | 110.0 | 586,000.0   | 補足仕様書P7-14参照 |
| 耐雷トランス                   | 単相2線 100(200)/100V 10kVA           | 台  | 125.0 | 692,000.0   | 補足仕様書P7-14参照 |
| 圧力式水位計(半導体式)(変換器形)       | 中継箱[半導体式 変換器形用]                    | 個  | 0.5   | 65,000.0    | 補足仕様書P7-17参照 |
| 圧力式水位計(半導体式)(変換器形)       | 専用ケーブル                             | m  | 0.1   | 2,460.0     | 補足仕様書P7-17参照 |
| 圧力式水位計(半導体式)(変換器形)       | ワイヤ                                | m  | 0.1   | 500.0       | 補足仕様書P7-17参照 |
| 圧力式水位計(半導体式)(変換器形)       | 検出器 変換器(水位指示器無) 0~10m              | 台  | 10.0  | 729,000.0   | 補足仕様書P7-17参照 |
| 圧力式水位計(半導体式)(変換器形)       | 検出器 変換器(水位指示器付) 0~10m              | 台  | 10.0  | 789,000.0   | 補足仕様書P7-17参照 |
| 圧力式水位計(半導体式)(変換器形)       | 検出器 変換器(水位指示器無) 0~20m              | 台  | 10.0  | 729,000.0   | 補足仕様書P7-17参照 |
| 圧力式水位計(半導体式)(変換器形)       | 検出器 変換器(水位指示器付) 0~20m              | 台  | 10.0  | 789,000.0   | 補足仕様書P7-17参照 |
| 圧力式水位計(半導体式)(中継器形)       | 専用ケーブル                             | m  | 0.1   | 2,460.0     | 補足仕様書P7-17参照 |
| 圧力式水位計(半導体式)(中継器形)       | ワイヤ                                | m  | 0.1   | 500.0       | 補足仕様書P7-17参照 |
| 圧力式水位計(半導体式)(中継器形)       | 検出器 中継器(水位指示器無) 0~10m              | 台  | 2.3   | 729,000.0   | 補足仕様書P7-17参照 |
| 圧力式水位計(半導体式)(中継器形)       | 検出器 中継器(水位指示器付) 0~10m              | 台  | 2.3   | 789,000.0   | 補足仕様書P7-17参照 |
| 圧力式水位計(半導体式)(中継器形)       | 検出器 中継器(水位指示器無) 0~20m              | 台  | 2.3   | 729,000.0   | 補足仕様書P7-17参照 |
| 圧力式水位計(半導体式)(中継器形)       | 検出器 中継器(水位指示器付) 0~20m              | 台  | 2.3   | 789,000.0   | 補足仕様書P7-17参照 |
| 圧力式水位計(水晶式) 復調器変換器       | ラックマウント形(出力信号回路無)                  | 台  | 8.0   | 1,080,000.0 | 補足仕様書P7-20参照 |
| 圧力式水位計(水晶式) 復調器変換器       | 据置形(出力信号回路無)                       | 台  | 10.0  | 1,080,000.0 | 補足仕様書P7-20参照 |

| 名 称                | 規 格               | 単位 | 重 量  | 単価          | 備 考          |
|--------------------|-------------------|----|------|-------------|--------------|
| 圧力式水位計(水晶式) 出力信号回路 | BCD接点出力(4桁)       | 組  | 0.4  | 170,000.0   | 補足仕様書P7-20参照 |
| 圧力式水位計(水晶式) 出力信号回路 | アナログ出力(DC4~20mA)  | 組  | 0.2  | 178,000.0   | 補足仕様書P7-20参照 |
| 圧力式水位計(水晶式) 中継箱    |                   | 個  | 6.1  | 127,000.0   | 補足仕様書P7-20参照 |
| 圧力式水位計(水晶式) 保安器箱   | ラックマウント形          | 個  | 8.0  | 110,000.0   | 補足仕様書P7-20参照 |
| 圧力式水位計(水晶式) 保安器箱   | 壁掛形               | 個  | 8.0  | 110,000.0   | 補足仕様書P7-20参照 |
| 圧力式水位計(水晶式) 検出器    | 0~10m             | 個  | 14.0 | 569,000.0   | 補足仕様書P7-20参照 |
| 圧力式水位計(水晶式) 検出器    | 0~20m             | 個  | 14.0 | 637,000.0   | 補足仕様書P7-20参照 |
| 圧力式水位計(水晶式)        | 専用ケーブル            | m  | 0.1  | 765.0       | 補足仕様書P7-20参照 |
| 圧力式水位計(水晶式)        | ワイヤ               | m  | 0.1  | 810.0       | 補足仕様書P7-20参照 |
| 超音波式流量計(管路用)       | 結合材(樹脂製モールド材)     | 個  | 0.4  | 9,350.0     | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ100mm 流速検出端 変換器  | 台  | 19.0 | 2,330,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ150mm 流速検出端 変換器  | 台  | 19.0 | 2,330,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ200mm 流速検出端 変換器  | 台  | 19.0 | 2,330,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ250mm 流速検出端 変換器  | 台  | 19.0 | 2,330,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ300mm 流速検出端 変換器  | 台  | 19.5 | 4,200,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ350mm 流速検出端 変換器  | 台  | 19.5 | 4,200,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ400mm 流速検出端 変換器  | 台  | 19.5 | 4,200,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ450mm 流速検出端 変換器  | 台  | 19.5 | 4,200,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ500mm 流速検出端 変換器  | 台  | 19.5 | 4,670,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ600mm 流速検出端 変換器  | 台  | 19.5 | 4,670,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ700mm 流速検出端 変換器  | 台  | 19.5 | 4,670,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ800mm 流速検出端 変換器  | 台  | 19.5 | 4,670,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ900mm 流速検出端 変換器  | 台  | 19.5 | 4,670,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ1000mm 流速検出端 変換器 | 台  | 25.5 | 5,140,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ1100mm 流速検出端 変換器 | 台  | 25.5 | 5,140,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ1200mm 流速検出端 変換器 | 台  | 25.5 | 5,140,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ1300mm 流速検出端 変換器 | 台  | 25.5 | 5,140,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ1350mm 流速検出端 変換器 | 台  | 25.5 | 5,140,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ1500mm 流速検出端 変換器 | 台  | 25.5 | 5,140,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ1600mm 流速検出端 変換器 | 台  | 25.5 | 5,140,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ1650mm 流速検出端 変換器 | 台  | 25.5 | 5,140,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ1800mm 流速検出端 変換器 | 台  | 25.5 | 5,140,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 1測線   | φ2000mm 流速検出端 変換器 | 台  | 25.5 | 5,140,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線   | φ100mm 流速検出端 変換器  | 台  | 26.0 | 2,890,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線   | φ150mm 流速検出端 変換器  | 台  | 26.0 | 2,890,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線   | φ200mm 流速検出端 変換器  | 台  | 26.0 | 2,890,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線   | φ250mm 流速検出端 変換器  | 台  | 26.0 | 2,890,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線   | φ300mm 流速検出端 変換器  | 台  | 26.5 | 4,950,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線   | φ350mm 流速検出端 変換器  | 台  | 26.5 | 4,950,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線   | φ400mm 流速検出端 変換器  | 台  | 26.5 | 4,950,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線   | φ450mm 流速検出端 変換器  | 台  | 26.5 | 4,950,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線   | φ500mm 流速検出端 変換器  | 台  | 26.5 | 5,510,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線   | φ600mm 流速検出端 変換器  | 台  | 26.5 | 5,510,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線   | φ700mm 流速検出端 変換器  | 台  | 26.5 | 5,510,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線   | φ800mm 流速検出端 変換器  | 台  | 26.5 | 5,510,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線   | φ900mm 流速検出端 変換器  | 台  | 26.5 | 5,510,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線   | φ1000mm 流速検出端 変換器 | 台  | 32.5 | 6,070,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線   | φ1100mm 流速検出端 変換器 | 台  | 32.5 | 6,070,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線   | φ1200mm 流速検出端 変換器 | 台  | 32.5 | 6,070,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線   | φ1300mm 流速検出端 変換器 | 台  | 32.5 | 6,070,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |

| 名 称                     | 規 格                             | 単位 | 重 量   | 単価          | 備 考          |
|-------------------------|---------------------------------|----|-------|-------------|--------------|
| 超音波式流量計(管路用) 2測線        | φ1350mm 流速検出端 変換器               | 台  | 32.5  | 6,070,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線        | φ1500mm 流速検出端 変換器               | 台  | 32.5  | 6,070,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線        | φ1600mm 流速検出端 変換器               | 台  | 32.5  | 6,070,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線        | φ1650mm 流速検出端 変換器               | 台  | 32.5  | 6,070,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線        | φ1800mm 流速検出端 変換器               | 台  | 32.5  | 6,070,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用) 2測線        | φ2000mm 流速検出端 変換器               | 台  | 32.5  | 6,070,000.0 | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(管路用)            | 専用ケーブル                          | m  | 0.1   | 1,020.0     | 補足仕様書P7-23参照 |
| 超音波式流量計(開渠用)            | 専用ケーブル(流速検出用)                   | m  | 0.1   | 1,020.0     | 補足仕様書P7-26参照 |
| 超音波式流量計(開渠用)1測線(パイプ取付式) | 流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器   | 台  | 18.5  | 5,700,000.0 | 補足仕様書P7-26参照 |
| 超音波式流量計(開渠用)2測線(パイプ取付式) | 流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器   | 台  | 22.5  | 6,400,000.0 | 補足仕様書P7-26参照 |
| 超音波式流量計(開渠用)3測線(パイプ取付式) | 流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器   | 台  | 27.5  | 7,760,000.0 | 補足仕様書P7-26参照 |
| 超音波式流量計(開渠用)1測線(壁面取付式)  | 流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器   | 台  | 18.5  | 5,700,000.0 | 補足仕様書P7-26参照 |
| 超音波式流量計(開渠用)2測線(壁面取付式)  | 流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器   | 台  | 22.5  | 6,400,000.0 | 補足仕様書P7-26参照 |
| 超音波式流量計(開渠用)3測線(壁面取付式)  | 流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器   | 台  | 27.5  | 7,760,000.0 | 補足仕様書P7-26参照 |
| 超音波式流量計(開渠用)            | 結合材(樹脂製モールド材)                   | 個  | 0.4   | 9,350.0     | 補足仕様書P7-26参照 |
| 雨雪量計(ヒータ式)              | 1転倒雨雪量 1.0mm 気象庁検定(型式証明取得品)     | 台  | 10.0  | 290,000.0   | 補足仕様書P7-29参照 |
| 電波式水位計(コーンアンテナ型)        | 水位計 0～20m                       | 台  | 5.0   | 657,000.0   | 補足仕様書P7-22参照 |
| 電波式水位計(コーンアンテナ型)        | 水位計 0～10m                       | 台  | 5.0   | 657,000.0   | 補足仕様書P7-22参照 |
| 電波式水位計(コーンアンテナ型)        | 水位計 0～15m                       | 台  | 5.0   | 657,000.0   | 補足仕様書P7-22参照 |
| サイレン                    | 防雪形 無指向形 三相200V 0.75kW(ヒータ付)    | 台  | 82.0  | 489,000.0   | 補足仕様書P7-3参照  |
| サイレン                    | 防雪形 無指向形 三相200V 2.2kW(ヒータ付)     | 台  | 127.0 | 609,000.0   | 補足仕様書P7-3参照  |
| サイレン                    | 防雪形 無指向形 三相200V 3.7kW(ヒータ付)     | 台  | 152.0 | 684,000.0   | 補足仕様書P7-3参照  |
| サイレン                    | 防雪形 無指向形 三相200V 5.5kW(ヒータ付)     | 台  | 207.0 | 887,000.0   | 補足仕様書P7-3参照  |
| サイレン                    | 防雪形 指向形 三相200V 0.75kW(ヒータ付)     | 台  | 107.0 | 609,000.0   | 補足仕様書P7-3参照  |
| サイレン                    | 防雪形 指向形 三相200V 2.2kW(ヒータ付)      | 台  | 152.0 | 738,000.0   | 補足仕様書P7-3参照  |
| サイレン                    | 防雪形 指向形 三相200V 3.7kW(ヒータ付)      | 台  | 177.0 | 810,000.0   | 補足仕様書P7-3参照  |
| サイレン                    | 防雪形 指向形 三相200V 5.5kW(ヒータ付)      | 台  | 242.0 | 1,000,000.0 | 補足仕様書P7-3参照  |
| サイレン制御盤                 | 屋内鋼板製壁掛形 三相200V 0.75kW(ヒータ付)    | 面  | 45.0  | 333,000.0   | 補足仕様書P7-3参照  |
| サイレン制御盤                 | 屋内鋼板製壁掛形 三相200V 2.2kW(ヒータ付)     | 面  | 45.0  | 343,000.0   | 補足仕様書P7-3参照  |
| サイレン制御盤                 | 屋内鋼板製壁掛形 三相200V 3.7kW(ヒータ付)     | 面  | 45.0  | 356,000.0   | 補足仕様書P7-3参照  |
| サイレン制御盤                 | 屋内鋼板製壁掛形 三相200V 5.5kW(ヒータ付)     | 面  | 45.0  | 366,000.0   | 補足仕様書P7-3参照  |
| 集音マイク                   | ホーン形                            | 台  | 1.3   | 17,600.0    | 補足仕様書P7-5参照  |
| 回転灯 制御盤                 | ユニット形                           | 台  | 2.0   | 200,000.0   | 補足仕様書P7-6参照  |
| 回転灯                     | ABS樹脂製又は同等以上 AC100V 6W程度(LED光源) | 台  | 0.4   | 13,600.0    | 補足仕様書P7-6参照  |
| 無線装置                    | 70MHz帯 1W                       | 台  | 4.0   | 460,000.0   | 補足仕様書P7-7参照  |
| 無線装置                    | 70MHz帯 3W                       | 台  | 4.0   | 510,000.0   | 補足仕様書P7-7参照  |
| 無線装置                    | 70MHz帯 5W                       | 台  | 4.0   | 600,000.0   | 補足仕様書P7-7参照  |
| 無線装置                    | 400MHz帯 1W                      | 台  | 4.0   | 490,000.0   | 補足仕様書P7-7参照  |
| 無線装置                    | 400MHz帯 3W                      | 台  | 4.0   | 570,000.0   | 補足仕様書P7-7参照  |
| 無線装置                    | 400MHz帯 5W                      | 台  | 4.0   | 660,000.0   | 補足仕様書P7-7参照  |
| 無線装置 アッテネータ(減衰器)        | 無線装置 400MHz帯 1W用                | 個  | 0.5   | 60,000.0    | 補足仕様書P7-7参照  |
| 空中線装置 3素子折返し型八木アンテナ     | 400MHz帯                         | 基  | 1.0   | 58,600.0    | 補足仕様書P7-10参照 |
| 空中線装置 広帯域3素子八木アンテナ      | 400MHz帯                         | 基  | 1.5   | 90,000.0    | 補足仕様書P7-10参照 |
| 空中線装置 5素子折返し型八木アンテナ     | 400MHz帯                         | 基  | 1.4   | 81,200.0    | 補足仕様書P7-10参照 |
| 空中線装置 広帯域5素子八木アンテナ      | 400MHz帯                         | 基  | 2.0   | 97,300.0    | 補足仕様書P7-10参照 |
| 空中線装置 8素子折返し型八木アンテナ     | 400MHz帯                         | 基  | 2.0   | 103,000.0   | 補足仕様書P7-10参照 |
| 空中線装置 広帯域8素子八木アンテナ      | 400MHz帯                         | 基  | 2.8   | 112,000.0   | 補足仕様書P7-10参照 |
| 空中線装置 同軸避雷器             | 400MHz帯                         | 個  | 1.5   | 77,300.0    | 補足仕様書P7-10参照 |
| 空中線装置 分配器               | 400MHz帯 分配比(1:1)                | 個  | 1.5   | 83,700.0    | 補足仕様書P7-10参照 |
| 空中線装置 バンドエリミネーションフィルタ   | 400MHz帯                         | 個  | 1.3   | 174,000.0   | 補足仕様書P7-10参照 |

| 名 称                      | 規 格                      | 単位             | 重 量   | 単価          | 備 考          |
|--------------------------|--------------------------|----------------|-------|-------------|--------------|
| 空中線装置 バンドパスフィルタ          | 400MHz帯                  | 個              | 2.8   | 290,000.0   | 補足仕様書P7-10参照 |
| 無停電電源装置(汎用UPS) 入力:単相100V | 単相2線 100V 1kVA           | 台              | 16.0  | 143,000.0   | 補足仕様書P7-12参照 |
| 無停電電源装置(汎用UPS) 入力:単相100V | 単相2線 100V 2kVA           | 台              | 32.0  | 285,000.0   | 補足仕様書P7-12参照 |
| 無停電電源装置(汎用UPS) 入力:単相100V | 単相2線 100V 3kVA           | 台              | 68.0  | 540,000.0   | 補足仕様書P7-12参照 |
| 無停電電源装置(汎用UPS) 入力:単相100V | 単相2線 100V 5kVA           | 台              | 117.0 | 1,050,000.0 | 補足仕様書P7-12参照 |
| 無停電電源装置(汎用UPS) 入力:単相100V | 単相2線 100V 7.5kVA         | 台              | 235.0 | 1,650,000.0 | 補足仕様書P7-12参照 |
| 直流電源装置(DC12V)            | 整流器出力電流 5A 長寿命MSE 50Ah   | 台              | 163.0 | 1,410,000.0 | 補足仕様書P7-15参照 |
| 直流電源装置(DC12V)            | 整流器出力電流 10A 長寿命MSE 100Ah | 台              | 225.0 | 1,530,000.0 | 補足仕様書P7-15参照 |
| 直流電源装置(DC12V)            | 整流器出力電流 15A 長寿命MSE 150Ah | 台              | 325.0 | 2,100,000.0 | 補足仕様書P7-15参照 |
| 直流電源装置(DC12V)            | 整流器出力電流 20A 長寿命MSE 200Ah | 台              | 350.0 | 2,170,000.0 | 補足仕様書P7-15参照 |
| ステンレス酸洗い費                | (材料・工数込み)                | m <sup>2</sup> | 0.0   | 7,000.0     | 補足仕様書P8-1参照  |
| ステンレス酸洗い費                | (材料のみ)                   | m <sup>2</sup> | 0.0   | 1,230.0     |              |
| 原板ブラスト(製鋼メーカー)           | エッチングプライマー(長曝型)          | m <sup>2</sup> | 0.0   | 400.0       | 補足仕様書P8-1参照  |
| 原板ブラスト(製鋼メーカー)           | ジンクリッチプライマー(有機)          | m <sup>2</sup> | 0.0   | 490.0       | 補足仕様書P8-1参照  |
| 原板ブラスト(製鋼メーカー)           | ジンクリッチプライマー(無機)          | m <sup>2</sup> | 0.0   | 490.0       | 補足仕様書P8-1参照  |
| エポキシ樹脂系塗料                | 下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色)      | kg             | 1.0   | 1,500.0     |              |
| エポキシ樹脂系塗料                | ガラスフレーク                  | kg             | 1.0   | 3,740.0     |              |
| 変性エポキシ樹脂塗料               | 下塗用(赤さび色、グレー)            | kg             | 1.0   | 1,500.0     |              |
| 変性エポキシ樹脂塗料               | 中・上塗用(赤系)                | kg             | 1.0   | 1,960.0     |              |
| 変性エポキシ樹脂塗料               | 中・上塗用(青・緑系)              | kg             | 1.0   | 1,850.0     |              |
| シンナー                     | 鉛クロームフリーさび止めペイント用        | kg             | 1.0   | 354.0       |              |
| 鉛クロームフリーさび止めペイント         | 下塗用(赤さび色、グレー)            | kg             | 1.0   | 740.0       |              |
| 弱溶剤形変性エポキシ塗料             | 下塗用(赤さび色・グレー)            | kg             | 1.0   | 1,500.0     |              |
|                          |                          |                |       |             |              |
|                          |                          |                |       |             |              |
|                          |                          |                |       |             |              |
|                          |                          |                |       |             |              |
|                          |                          |                |       |             |              |
|                          |                          |                |       |             |              |
|                          |                          |                |       |             |              |
|                          |                          |                |       |             |              |