

事業所単独調査品目

その他-1

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
1	水田排水樹 ポリエチレン製	個	22, 200						(参考) デンカ
2	田んぼダム用落水樹 PE製、吐き出し口φ150、幅300×高さ570、機能分離型、セキ板含む	個	25, 000						(参考) 東北興商
3	田んぼダム用落水樹 PA製、吐き出し口φ150、幅500×高さ510、機能分離型、仕切り板含む	個	26, 500						(参考) 東北興商
4	再生ﾌﾞﾗｽﾁｯｸﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾙｻｲｽﾞ 994×994×H180 リース期間3ヶ月	枚				800			仮設道路用(賃貸業者置場渡し、置場戻し)、積水ﾃｸﾉﾚﾐﾝｸﾞ(株) 整備費別途
5	再生ﾌﾞﾗｽﾁｯｸﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾙｻｲｽﾞ 994×994×H180 リース期間4ヶ月	枚				870			仮設道路用(賃貸業者置場渡し、置場戻し)、積水ﾃｸﾉﾚﾐﾝｸﾞ(株) 整備費別途
6	再生ﾌﾞﾗｽﾁｯｸﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾙｻｲｽﾞ 994×994×H180 リース期間5ヶ月	枚				940			仮設道路用(賃貸業者置場渡し、置場戻し)、積水ﾃｸﾉﾚﾐﾝｸﾞ(株) 整備費別途
7	再生ﾌﾞﾗｽﾁｯｸﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾙｻｲｽﾞ 994×994×H180 リース期間6ヶ月	枚				1, 010			仮設道路用(賃貸業者置場渡し、置場戻し)、積水ﾃｸﾉﾚﾐﾝｸﾞ(株) 整備費別途
8	再生ﾌﾞﾗｽﾁｯｸﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾙｻｲｽﾞ 994×994×H180 リース期間7ヶ月	枚				1, 080			仮設道路用(賃貸業者置場渡し、置場戻し)、積水ﾃｸﾉﾚﾐﾝｸﾞ(株) 整備費別途
9	再生ﾌﾞﾗｽﾁｯｸﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾙｻｲｽﾞ 994×994×H180 リース期間8ヶ月	枚				1, 150			仮設道路用(賃貸業者置場渡し、置場戻し)、積水ﾃｸﾉﾚﾐﾝｸﾞ(株) 整備費別途
10	再生ﾌﾞﾗｽﾁｯｸﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾙｻｲｽﾞ 994×994×H180 リース期間9ヶ月	枚				1, 220			仮設道路用(賃貸業者置場渡し、置場戻し)、積水ﾃｸﾉﾚﾐﾝｸﾞ(株) 整備費別途
11	再生ﾌﾞﾗｽﾁｯｸﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾙｻｲｽﾞ 994×994×H180 リース期間10ヶ月	枚				1, 290			仮設道路用(賃貸業者置場渡し、置場戻し)、積水ﾃｸﾉﾚﾐﾝｸﾞ(株) 整備費別途
12	再生ﾌﾞﾗｽﾁｯｸﾌﾞﾛｯｸ ﾊｰﾌｻｲｽﾞ 994×494×H180 リース期間3ヶ月	枚				400			仮設道路用(賃貸業者置場渡し、置場戻し)、積水ﾃｸﾉﾚﾐﾝｸﾞ(株) 整備費別途
13	再生ﾌﾞﾗｽﾁｯｸﾌﾞﾛｯｸ ﾊｰﾌｻｲｽﾞ 994×494×H180 リース期間4ヶ月	枚				435			仮設道路用(賃貸業者置場渡し、置場戻し)、積水ﾃｸﾉﾚﾐﾝｸﾞ(株) 整備費別途
14	再生ﾌﾞﾗｽﾁｯｸﾌﾞﾛｯｸ ﾊｰﾌｻｲｽﾞ 994×494×H180 リース期間5ヶ月	枚				470			仮設道路用(賃貸業者置場渡し、置場戻し)、積水ﾃｸﾉﾚﾐﾝｸﾞ(株) 整備費別途
15	再生ﾌﾞﾗｽﾁｯｸﾌﾞﾛｯｸ ﾊｰﾌｻｲｽﾞ 994×494×H180 リース期間6ヶ月	枚				505			仮設道路用(賃貸業者置場渡し、置場戻し)、積水ﾃｸﾉﾚﾐﾝｸﾞ(株) 整備費別途
16	再生ﾌﾞﾗｽﾁｯｸﾌﾞﾛｯｸ ﾊｰﾌｻｲｽﾞ 994×494×H180 リース期間7ヶ月	枚				540			仮設道路用(賃貸業者置場渡し、置場戻し)、積水ﾃｸﾉﾚﾐﾝｸﾞ(株) 整備費別途
17	再生ﾌﾞﾗｽﾁｯｸﾌﾞﾛｯｸ ﾊｰﾌｻｲｽﾞ 994×494×H180 リース期間8ヶ月	枚				575			仮設道路用(賃貸業者置場渡し、置場戻し)、積水ﾃｸﾉﾚﾐﾝｸﾞ(株) 整備費別途
18	再生ﾌﾞﾗｽﾁｯｸﾌﾞﾛｯｸ ﾊｰﾌｻｲｽﾞ 994×494×H180 リース期間9ヶ月	枚				610			仮設道路用(賃貸業者置場渡し、置場戻し)、積水ﾃｸﾉﾚﾐﾝｸﾞ(株) 整備費別途
19	再生ﾌﾞﾗｽﾁｯｸﾌﾞﾛｯｸ ﾊｰﾌｻｲｽﾞ 994×494×H180 リース期間10ヶ月	枚				645			仮設道路用(賃貸業者置場渡し、置場戻し)、積水ﾃｸﾉﾚﾐﾝｸﾞ(株) 整備費別途
20	再生ﾌﾞﾗｽﾁｯｸﾌﾞﾛｯｸ sﾊﾞｰｻｰ 993×246×H45 リース期間3ヶ月	枚				175			仮設道路用(賃貸業者置場渡し、置場戻し)、積水ﾃｸﾉﾚﾐﾝｸﾞ(株) 整備費別途
21	再生ﾌﾞﾗｽﾁｯｸﾌﾞﾛｯｸ sﾊﾞｰｻｰ 993×246×H45 リース期間4ヶ月	枚				195			仮設道路用(賃貸業者置場渡し、置場戻し)、積水ﾃｸﾉﾚﾐﾝｸﾞ(株) 整備費別途
22	再生ﾌﾞﾗｽﾁｯｸﾌﾞﾛｯｸ sﾊﾞｰｻｰ 993×246×H45 リース期間5ヶ月	枚				215			仮設道路用(賃貸業者置場渡し、置場戻し)、積水ﾃｸﾉﾚﾐﾝｸﾞ(株) 整備費別途
23	再生ﾌﾞﾗｽﾁｯｸﾌﾞﾛｯｸ sﾊﾞｰｻｰ 993×246×H45 リース期間6ヶ月	枚				235			仮設道路用(賃貸業者置場渡し、置場戻し)、積水ﾃｸﾉﾚﾐﾝｸﾞ(株) 整備費別途
24	再生ﾌﾞﾗｽﾁｯｸﾌﾞﾛｯｸ sﾊﾞｰｻｰ 993×246×H45 リース期間7ヶ月	枚				255			仮設道路用(賃貸業者置場渡し、置場戻し)、積水ﾃｸﾉﾚﾐﾝｸﾞ(株) 整備費別途
25	再生ﾌﾞﾗｽﾁｯｸﾌﾞﾛｯｸ sﾊﾞｰｻｰ 993×246×H45 リース期間8ヶ月	枚				275			仮設道路用(賃貸業者置場渡し、置場戻し)、積水ﾃｸﾉﾚﾐﾝｸﾞ(株) 整備費別途
26	再生ﾌﾞﾗｽﾁｯｸﾌﾞﾛｯｸ sﾊﾞｰｻｰ 993×246×H45 リース期間9ヶ月	枚				295			仮設道路用(賃貸業者置場渡し、置場戻し)、積水ﾃｸﾉﾚﾐﾝｸﾞ(株) 整備費別途

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所単独調査品目

その他-2

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
27	再生プラスチック®ロック スペーサー 993×246×H45 リース期間10ヶ月	枚				315			仮設道路用（賃貸業者置場渡し、置場戻し）、積水テクノ成形（株）整備費別途
28	再生プラスチック®ロック フルサイズ® 994×994×H180	枚				3,250			仮設道路用（工場渡し）、積水テクノ成形（株）
29	再生プラスチック®ロック ハーフサイズ® 994×494×H180	枚				1,900			仮設道路用（工場渡し）、積水テクノ成形（株）
30	再生プラスチック®ロック スペーサー 993×246×H45	枚				700			仮設道路用（工場渡し）、積水テクノ成形（株）
31	再生プラスチック®ロック整備費 フルサイズ® 994×994×H180	枚				100			仮設道路用、賃貸業者置場渡し・戻し
32	再生プラスチック®ロック整備費 ハーフサイズ® 994×494×H180	枚				50			仮設道路用、賃貸業者置場渡し・戻し
33	再生プラスチック®ロック整備費 スペーサー993×246×H45	枚				25			仮設道路用、賃貸業者置場渡し・戻し
34	透明型枠 300×600	枚				10,800			メーカー名：（株）高洋商会
35	透明型枠 300×900	枚				15,800			メーカー名：（株）高洋商会
36	透明型枠 300×1200	枚				17,100			メーカー名：（株）高洋商会
37	透明型枠 300×1500	枚				22,800			メーカー名：（株）高洋商会
38	透明型枠 300×1800	枚				25,200			メーカー名：（株）高洋商会
39	防水剤塗布 無機質浸透性（下塗り）施工費含む	m2	1,470		1,470	1,470			
40	防水剤塗布 無機質浸透性（下塗り+上塗り）施工費含む	m2	2,080		2,080	2,080			
41	防水テープ コンクリート2次製品接合部用	m	375		375	375		375	ブチル粘着層付 2.5mm×100mm
42	水膨張性止水ゴム t=10mm, 幅10mm, 長さ10m	m	120	120	120	120		120	スリット品
43	水膨張性止水ゴム t=10mm, 幅15mm, 長さ10m	m	180		180	180		180	スリット品
44	水膨張性止水ゴム t=10mm, 幅20mm, 長さ10m	m	250		250	250		250	スリット品
45	水膨張ゴム 低膨張タイプ（B15mm×t=10mm）	m	900						
46	圧縮強度試験（JSCE-K 561） 3 供試体/回	回	12,500		12,500			11,400	コンクリート表面被覆工事用
47	付着強度試験（JSCE-K 561） 3 個/箇所	箇所	15,100					15,500	モルタル復旧なし
48	プライマー シリコン系	kg	3,420	3,420	3,420	3,420		3,420	
49	プライマー ホーリクレタ系	kg	2,260	2,260	2,260	2,260		2,260	荷姿：1kg缶
50	コーキング（シール）材 2成分型 シリコン系	kg	1,810	1,810	1,810	1,810		1,810	比重：1.26
51	コーキング（シール）材 2成分型 ホーリクレタ系	kg	510	510	510	510		510	比重：1.41
52	バックアップ材（発泡ポリエチレン） t= 5mm 幅=18mm	m	8	8	8	8		8	倍率：30、セフトイトSSタイプ®相当品

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
53	ハ`ツクアツプ`材(発泡ホ`リエチレン) t= 5mm 幅=22.5mm	m	10	10	10	10		10	倍率：30、セ`フタイトSSタイフ`相当品
54	ハ`ツクアツプ`材(発泡ホ`リエチレン) t= 5mm 幅=25mm	m	11	11	11	11		11	倍率：30、セ`フタイトSSタイフ`相当品
55	ハ`ツクアツプ`材(発泡ホ`リエチレン) t= 10mm 幅=20mm	m	17	17	17	17		17	倍率：30、セ`フタイトSSタイフ`相当品
56	ハ`ツクアツプ`材(発泡ホ`リエチレン) t= 12mm 幅=22.5mm	m	23	23	23	23		23	倍率：30、セ`フタイトSSタイフ`相当品
57	ハ`ツクアツプ`材(発泡ホ`リエチレン) t= 12mm 幅=25mm	m	25	25	25	25		25	倍率：30、セ`フタイトSSタイフ`相当品
58	ハ`ツクアツプ`材(発泡ホ`リエチレン) t= 15mm 幅=18mm	m	23	23	23			23	倍率：30、セ`フタイトSSタイフ`相当品
59	ひび割れ低圧注入工 注入材 エホ`キ樹脂系	kg			3,600			3,600	アィ工業(株) JB-23W
60	ひび割れ低圧注入工 注入器 低圧方式用	本			380			380	アィ工業(株) クイックインジ`ェクター
61	ひび割れ充填工 フ`ライマー 無溶剤型エホ`キ樹脂系 湿潤硬化型	kg	4,800		4,800			4,800	アィ工業(株) JBX-125
62	ひび割れ充填工 フ`ライマー 無機系ホ`リマ`セメントモルタル充填用	kg	324		324			324	表面被覆用ASEモルタル、ベルテクス(株) ASEモルタル
63	ひび割れ充填工 充填材 エホ`キ樹脂	kg	2,770		2,770			2,770	コニシ(株) ホ`ント`UカットONE
64	ひび割れ充填工 充填材 エホ`キ樹脂モルタル	kg	2,850		2,850			2,850	アィ工業(株) JB-30(AKモルタル)
65	ひび割れ充填工 充填材 無機系ホ`リマ`セメントモルタル	kg	1,800		1,800			1,800	表面被覆用フ`ライマー、ベルテクス(株) HSフ`ライマー
66	ひび割れ低圧注入工 注入材 エホ`キ樹脂系	kg	2,420		2,420			2,420	コニシ(株) ホ`ント`E206W
67	ひび割れ低圧注入工 注入器 低圧方式用	本	390		390			390	コニシ(株) ホ`ント`シリнда`ーセット
68	ひび割れ充填工 フ`ライマー 無溶剤型エホ`キ樹脂系 湿潤硬化型	kg	4,800		4,800			4,800	コニシ(株) ホ`ント`ユニエホ`補修用フ`ライマー
69	断面修復材 ホ`リマ`セメントモルタル	kg	280		280			280	前田工織(株) PWモルタル
70	断面修復材 水性エホ`キ樹脂フ`ライマー	kg	1,250		1,250			1,250	前田工織(株) マク`ネシーラー
71	断面修復材 ホ`リマ`セメント系防錆材	kg	1,000		1,000			1,000	前田工織(株) マク`MDガ`ート
72	断面修復材 鉄筋防錆材、付着強さ7.8N/mm2以上	kg	8,000						U-LN40
73	目地補修用充填材 ホ`リウレタン系シーリング`材 高耐候タイフ`	L	2,870		2,870	2,870		2,870	(株)ダ`イフレックス シーカフレックスPR02UV土木
74	目地補修用充填材 1液ホ`リウレタン系シーリング`材高耐候性タイフ` 湿潤面付着強度1.5N/mm2以上、	kg	3,410		3,410				表面被覆用クリークシーラーAs-920工法(サンユレック(株))、ク`リークシーラーAs-920
75	目地補修用充填材 1液ホ`リウレタン樹脂系フ`ライマー (コンクリート、モルタル下地用) 湿潤面付着強度1.5N/mm2以上、	kg			7,350				表面被覆用プライマークリークシーラーAs-920工法(サンユレック(株))、RW-21
76	目地充填剤 2成分形成シリコン系	L	3,230						マイティシール 荷姿：8L/箱
77	目地充填用フ`ライマー 1成分形	L	4,840						MP-2000 荷姿：0.5kg/缶
78	表面被覆材・断面修復材 繊維混入ホ`リマ`セメントモルタル	kg	279						ZモルタルMY-300S

事業所単独調査品目

その他-4

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
79	表面被覆用・断面修復用ﾌﾞﾗｲﾏｰ ｱｸﾘﾙ樹脂系	kg	1,980						ジックFit-A
80	目地補修用成型ｺﾞﾑ材 伸び変化率-20%以内、外力に対する安定-1.0N/mm2 (MPa) 以上、圧縮永久歪み30%以内 B30mm×H30mm	m			5,670				開水路目地補修用CRK-30(田中ビルテック㈱)
81	目地補修用成型ｺﾞﾑ材 伸び変化率-20%以内、外力に対する安定-1.0N/mm2 (MPa) 以上、圧縮永久歪み30%以内 B50mm×H50mm	m			6,750				開水路目地補修用CRK-50(田中ビルテック㈱)
82	成型ｺﾞﾑ目地用接着剤 湿潤面付着強度1.5N/mm2以上	kg			4,320				開水路目地補修用湿潤面対応型エポキシ樹脂系接着剤 サンコホント A-542(サンエック㈱)
83	成型ｺﾞﾑ目地用ﾌﾞﾗｲﾏｰ 湿潤面付着強度1.5N/mm2以上	kg			9,450				開水路目地補修用成型ｺﾞﾑ目地専用ﾌﾞﾗｲﾏｰ、比重0.88L/kg 荷姿:1L缶
84	応力機能目地(目地成型ｺﾞﾑ)	m	6,300		6,300			6,300	ショボント 建設(株) OK-50
85	土壌調査 28項目 (一括測定)ｶﾞﾐﾝｸﾞ、全ｼｬﾝ、有機燐、鉛、六価ｸﾚﾑ、砒素、砒素(※1)、総水銀、ｱﾙｷﾙ水銀、PCB、銅(※1)、ｼﾞﾝｸﾞﾛﾓﾀﾞﾝ、四塩化炭素、1,2-ｼﾞﾝｸﾞﾛﾓﾀﾞﾝ、1,1-ｼﾞﾝｸﾞﾛﾓﾀﾞﾝ、ｼｽ-1,2-ｼﾞﾝｸﾞﾛﾓﾀﾞﾝ、1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｲﾀﾞﾝ、1,1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｲﾀﾞﾝ、ﾄﾘｸﾛﾛｲﾀﾞﾝ、ﾃﾄﾗｸﾛﾛｲﾀﾞﾝ、1,3-ｼﾞﾝｸﾞﾛﾛﾌﾞﾛｰﾝ、ﾃﾄﾗﾑ、ｼﾏｼﾞﾝ、ﾃｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ、ﾍﾞﾝｴﾞﾝ、ｾﾚﾝ、ﾌｯ素、ほう素	検体	132,000	132,000	132,000	132,000		132,000	溶出液調整料込み(※1)は含有試験、それ以外は溶出試験。単価には「直接人件費」、「直接経費」、「諸経費」が含まれる。前処理費含む。
86	土壌調査 28項目 (一括測定)ｶﾞﾐﾝｸﾞ、全ｼｬﾝ、有機燐、鉛、六価ｸﾚﾑ、砒素、総水銀、ｱﾙｷﾙ水銀、PCB、ｼﾞﾝｸﾞﾛﾓﾀﾞﾝ、四塩化炭素、ｸﾛﾛｲﾀﾞﾝ、1,2-ｼﾞﾝｸﾞﾛﾓﾀﾞﾝ、1,1-ｼﾞﾝｸﾞﾛﾓﾀﾞﾝ、ｼｽ-1,2-ｼﾞﾝｸﾞﾛﾓﾀﾞﾝ、1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｲﾀﾞﾝ、1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｲﾀﾞﾝ、ﾄﾘｸﾛﾛｲﾀﾞﾝ、ﾃﾄﾗｸﾛﾛｲﾀﾞﾝ、1,3-ｼﾞﾝｸﾞﾛﾛﾌﾞﾛｰﾝ、ﾃﾄﾗﾑ、ｼﾏｼﾞﾝ、ﾃｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ、ﾍﾞﾝｴﾞﾝ、ｾﾚﾝ、ﾌｯ素、ほう素、1,4-ｼﾞﾝｸﾞﾓﾀﾞﾝ	検体	147,000	147,000	147,000	147,000		147,000	単価には「直接人件費」、「直接経費」、「諸経費」が含まれる。前処理費含む。
87	土壌調査 30項目 (一括測定)ｶﾞﾐﾝｸﾞ、全ｼｬﾝ、有機燐、鉛、六価ｸﾚﾑ、砒素、砒素(※1)、総水銀、ｱﾙｷﾙ水銀、PCB、銅(※1)、ｼﾞﾝｸﾞﾛﾓﾀﾞﾝ、四塩化炭素、1,2-ｼﾞﾝｸﾞﾛﾓﾀﾞﾝ、1,1-ｼﾞﾝｸﾞﾛﾓﾀﾞﾝ、ｼｽ-1,2-ｼﾞﾝｸﾞﾛﾓﾀﾞﾝ、1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｲﾀﾞﾝ、1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｲﾀﾞﾝ、ﾄﾘｸﾛﾛｲﾀﾞﾝ、ﾃﾄﾗｸﾛﾛｲﾀﾞﾝ、1,3-ｼﾞﾝｸﾞﾛﾛﾌﾞﾛｰﾝ、ﾃﾄﾗﾑ、ｼﾏｼﾞﾝ、ﾃｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ、ﾍﾞﾝｴﾞﾝ、ｾﾚﾝ、ﾌｯ素、ほう素、ｸﾛﾛｲﾀﾞﾝ、1,4-ｼﾞﾝｸﾞﾓﾀﾞﾝ	検体	153,000	153,000	153,000	153,000		153,000	溶出液調整料込み(※1)は含有試験、それ以外は溶出試験。単価には「直接人件費」、「直接経費」、「諸経費」が含まれる。前処理費含む。
88	土壌調査 31項目 (一括測定)ｶﾞﾐﾝｸﾞ、全ｼｬﾝ、有機燐、鉛、六価ｸﾚﾑ、砒素、砒素(※1)、総水銀、ｱﾙｷﾙ水銀、PCB、銅(※1)、ｼﾞﾝｸﾞﾛﾓﾀﾞﾝ、四塩化炭素、1,2-ｼﾞﾝｸﾞﾛﾓﾀﾞﾝ、1,1-ｼﾞﾝｸﾞﾛﾓﾀﾞﾝ、ｼｽ-1,2-ｼﾞﾝｸﾞﾛﾓﾀﾞﾝ、1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｲﾀﾞﾝ、1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｲﾀﾞﾝ、ﾄﾘｸﾛﾛｲﾀﾞﾝ、ﾃﾄﾗｸﾛﾛｲﾀﾞﾝ、1,3-ｼﾞﾝｸﾞﾛﾛﾌﾞﾛｰﾝ、ﾃﾄﾗﾑ、ｼﾏｼﾞﾝ、ﾃｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ、ﾍﾞﾝｴﾞﾝ、ｾﾚﾝ、ﾌｯ素、ほう素、ｸﾛﾛｲﾀﾞﾝ、1,4-ｼﾞﾝｸﾞﾓﾀﾞﾝ、ﾀﾞｲｵｷｼﾝ	検体	281,000	281,000	281,000	281,000		281,000	溶出液調整料込み(※1)は含有試験、それ以外は溶出試験。単価には「直接人件費」、「直接経費」、「諸経費」が含まれる。前処理費含む。
89	WILL工法専用ベースマシン WBH-800、0.8m3ｸﾛｰﾗ型	台				21,600,000			基礎価格
90	WILL攪拌機 MAR-500、最大改良深度5m以下	台				29,000,000			基礎価格
91	WILL施工管理装置 深度及び流量測定用	台				22,000,000			基礎価格
92	ジャイロプレス工法先端リングビット 鋼管杭(φ800、t=12mm)用 条件:砂・砂礫・粘性土、N値50以上180未満、玉石φ100mm未満	個				475,000			鋼管杭本体への取付け費を含む
93	ジャイロプレス工法先端リングビット 鋼管杭(φ800、t=22mm)用 条件:砂・砂礫・粘性土、N値50以上180未満、玉石φ100mm未満	個				495,000			鋼管杭本体への取付け費を含む
94	生コンクリート(中熟) 21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下) 粗骨材:石灰石	m ³				21,500			
95	生コンクリート(中熟) 21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下) 粗骨材:石灰石	m ³				21,900			
96	ハイパー棧橋 上部工部材	ton				686,000			材料費 業者置き場渡し 新品
97	ハイパー棧橋 仮設手摺	ton				37,000			材料費 業者置き場渡し 新品
98	敷鉄板 22×1524×6096	ton				131,000			材料費 業者置き場渡し
99	仮設ガードレール Gr-B-2B(B種)、L=3.0m	個				134,000			ヒロセ(株)、材料費 業者置き場渡し
100	オイルフェンス φ300	m				8,250			OKオイルフェンス
101	シルトフェンス φ300、カーテンキャンパスH=1.0m	m				29,000			OKシルトフェンス

- ・本価格表を無断転載することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

No.	材料・規格	単位	茨城県	栃木県	埼玉県	千葉県	長野県	静岡県	備考
102	ゼロスペースボード t=15mm	枚	11,100						
103	内面バンド PC管用 φ1650-300型	組	234,000						

・本価格表を無断転載することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。