

**TOKE UAV**

AUTO

自動航行

IP45

防塵防滴

360°


障害物センサー

スマートアグリ対応

# TSV-AQ2



豆つぶ剤対応



長時間飛行



前方カメラ搭載



機体水洗い可能

## 衝突防止センサー

360° 障害物センサーにより飛行中の障害物を検知。  
障害物から距離を保ち自動でSTOPします。

## 高度維持機能

高精度のセンサーが地形を認識することにより  
機体は作物から一定の距離を保つことが可能です。

SMART  
AGRI

## AB 地点


A 点と B 点(一辺の始点と終点)を指定することにより  
以降の散布飛行を自動で行ってくれる AB 点モード。



## 自動航行散布

※TSV-AQ2Fのみ

離陸から着陸まであらかじめ設定したルート通りに飛行し  
散布は自動的に行ってくれる自律散布モードになります。



液剤タンク容量



粒剤タンク容量



飛行時間



散布可能面積

## 長時間飛行



1.5ha／6L × 2回  
前機種対比50%UP ↗

## FPVカメラ搭載



ドローン前方の映像確認が  
でき安全性UP ↗

## 粒剤散布装置



多種多様な資材の散布が可能。  
マルチな場面で活躍 ↗

## 自動航行機能




離着陸、飛行、散布を自動  
で行う自動航行機能を搭載。  
安全性UP ↗

## 水洗い対応



汚れたら洗って収納した  
い！そんな声にお答えして  
防水機能搭載 ↗

## 簡易着脱構造



バッテリー、タンク、装置  
部分の着脱をより簡単に！  
作業効率UP ↗

## スペック

### ～選べる2タイプ～

	TSV-AQ2S	TSV-AQ2F
サイズ	W:1830×D:1830×H:540 (mm)	
重量	9.8kg (バッテリー、散布装置なし)	
積載量	10L (液剤・粒剤)	
最大離陸重量	27.6kg	
飛行時間	30分 (ペイロードなし)	
散布幅	4m	
散布可能面積	1.5ha／6L × 2回	
高度維持センサー	○	○
AB点モード	○	○
障害物検知	×	○
自動航行	×	○