

令和5年度

亀岡中部農地整備事業
千代川工区ストックヤード整備他工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

近畿農政局
亀岡中部農地整備事業所

工 事 別 条 件

項 目 名	内 容
単価期適用年月	令和5年8月—A
工種区分	ほ場整備工事
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正（現場管理費）	補正なし
3次元出来形管理補正（共通仮設費）	補正なし

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ストックヤード				
・ ・ 残土受入整地工				
・ ・ ・ 整地工		m3	30,000.000	算出数量：1.000 m3
SP 整地	作業区分：残土受入れ地での処理, 施工数量：-, 障害の有無：-, 長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型（～2011）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・その1				
・ ・ 表土掘削工				
・ ・ ・ 表土掘削工		ha	2.550	算出数量：1.000 ha
耕地復旧（表土掘削・埋戻）	施工区分：表土掘削, 長期割引単価区分（賃料機械）：あり	m ²	10,000.000	
・その9				
・ ・ 表土掘削				
・ ・ ・ 表土掘削工		ha	0.340	算出数量：1.000 ha
耕地復旧（表土掘削・埋戻）	施工区分：表土掘削, 長期割引単価区分（賃料機械）：あり	m ²	10,000.000	
・その12				
・ ・ 盛土材搬入工	ストックヤード～その12			
・ ・ ・ 運搬工		m3	1,000.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・排対型（2014年規制）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
ダンプトラック運搬（特殊）	土質区分：土砂, 運搬機械区分（t積級）：4.0, 運搬距離：1.0 km以下, 積込機械区分：山0.80（平0.60）m3, DID区間：無し, 路面条件：良好	m3	1.000	
・ ・ ・ 整地工		m3	1,000.000	算出数量：1.000 m3
SP 整地	作業区分：残土受入れ地での処理, 施工数量：-, 障害の有無：-, 長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型（～2011）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・その13				
・ ・ 道路盛土材搬入工	ストックヤード～その13			

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
・・・ 運搬工		m3	1,300.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
ダンプトラック運搬(特殊)	土質区分：土砂, 運搬機械区分(t積級)：4.0, 運搬距離：1.5km以下, 積込機械区分：山0.80(平0.60)m3, DID区間：無し, 路面条件：良好	m3	1.110	
・・・ 工事用道路工	W=4.0m L=260m			
・・・ 路体工		m3	1,300.000	算出数量：1.000 m3
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員：4.0m以上, 施工数量：10,000m3未満, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：なし	m3	1.000	
*フルトーマ[湿地・～低騒音型・排対型(～3次)]	7t級 7～9t	日	-	
*振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型・～低騒・排(～3次)]	質量11～12t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 法面整形工	盛土法面	m ²	735.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所：盛土部, 法面締固めの有無：無し, 現場制約の有無：無し, 土質：砂質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分：なし	m ²	1.000	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 敷砂利舗装工	RC-40 t=100	m ²	780.000	算出数量：1.000 m ²
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別：再生クラッシュラン, 規格：RC-40, 仕上がり厚さ：10cm, 敷均し幅：2.5m以上, 施工区分：敷均し, 舗装面仕上げ作業の必要性：必要, 長期割引単価区分(賃料機械)の選択：なし, 単価0円区分(舗設材)：なし	m ²	1.000	
直接工事費(仮設工)				
・ストックヤード				
・・・ 進入路工				
・・・ 敷鉄板設置・撤去	S-3・4ヤード	m ²	180.000	算出数量：1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分：設置～賃料～撤去, 供用日数：137, 使用回数：2, 長期割引単価区分(賃料機械)：あり	m ²	1.000	

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
・・・敷鉄板設置・撤去	S-5・6・7ヤード	m ²	180.000	算出数量：1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分:設置～賃料～撤去, 供用日数:120, 使用回数:2, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
・・・敷鉄板設置・撤去	S-8ヤード	m ²	120.000	算出数量：1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分:設置～賃料～撤去, 供用日数:150, 使用回数:1, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
・・安全対策工				
・・・交通誘導警備員		人	80.000	算出数量：1.000 人
交通誘導警備員B		人	1.000	
・その13				
・・安全対策工				
・・・交通誘導警備員		人	15.000	算出数量：1.000 人
交通誘導警備員B		人	1.000	
運搬費				
・ストックヤード				
・・進入路工				
・・・敷鉄板		ton	51.810	算出数量：1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力), 製品長:12m以内, 運搬距離(片道):30kmまで, 計上方法:往復計上, 積卸し計上区分:計上する(敷鉄板), 積卸し区分(敷鉄板):基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸), , 冬期割増率(実数):0.0, 深夜早朝割増率(実数):0.0	ton	1.000	