

令和4年度

亀岡中部農地整備事業  
曾我部工区区画整理その20他付帯工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

近畿農政局  
亀岡中部農地整備事業所

## 工 事 別 条 件

| 項 目 名             | 内 容         |
|-------------------|-------------|
| 単価期適用年月           | 令和5年10月—A   |
| 工種区分              | ほ場整備工事      |
| 施工地域区分            | 中山間地域       |
| 電力区分              | 低圧・業者持・1年未満 |
| 冬期補正              | なし          |
| 冬期補正（現場管理費）       | 0.00%       |
| 豪雪補正              | なし          |
| 亜熱帯補正             | なし          |
| 週休2日補正            | 4週8休以上      |
| 熱中症対策補正（現場管理費）    | 0.00%       |
| 現場環境改善費の計上        | する          |
| 3次元出来形管理補正（現場管理費） | 補正なし        |
| 3次元出来形管理補正（共通仮設費） | 補正なし        |

## 積 算 参 考 資 料

| 工 種 ・ 種 目                     | 規 格                                                                                                                        | 単 位            | 数 量     | 備 考            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|
| 直接工事費（仮設工を除く）                 |                                                                                                                            |                |         |                |
| ・ 整地工                         |                                                                                                                            |                |         |                |
| ・ ・ 整地工                       |                                                                                                                            |                |         |                |
| ・ ・ ・ 表土扱い(ほ場整備工)             | 表土戻し+整地                                                                                                                    | ha             | 0.430   | 算出数量：1.000 ha  |
| ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）      | 工法(施工区分):はぎ取り戻し(表土戻し+整地),計画平均区画面積(A):0.43ha,現況平均地形勾配(I):0.048,障害物状況:はぎ取り戻し工法(少ない),整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H):15cm,長期割引単価区分(賃料機械):あり | ha             | 1.000   |                |
| ・ ・ 整地工                       |                                                                                                                            |                |         |                |
| ・ ・ ・ 基盤造成・畦畔築立               |                                                                                                                            | ha             | 0.220   | 算出数量：1.000 ha  |
| ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)（標準区画0.3ha未満） | 施工区分:基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,計画平均区画面積(A):0.11ha,現況平均地形勾配(I):0.048,土質区分:砂・砂質土,障害物状況:少ない,長期割引単価区分(賃料機械):あり                            | ha             | 1.000   |                |
| ・ ・ ・ 表土扱い(ほ場整備工)             | 表土戻し+整地                                                                                                                    | ha             | 0.220   | 算出数量：1.000 ha  |
| ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha未満）      | 工法(施工区分):はぎ取り戻し(表土戻し+整地),計画平均区画面積(A):0.11ha,現況平均地形勾配(I):0.048,整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H):15cm,長期割引単価区分(賃料機械):あり                     | ha             | 1.000   |                |
| ・ ・ 畦畔工                       |                                                                                                                            |                |         |                |
| ・ ・ ・ 湛水畦畔工(Sタイプ)             |                                                                                                                            | m              | 190.000 | 算出数量：100.000 m |
| SP 法面整形                       | 整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:なし                                                              | m <sup>2</sup> | 134.860 |                |
| *バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2011)]  | 標準バックホウ容量 山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ）                                                                       | 日              | -       |                |
| *普通作業員                        |                                                                                                                            | 人              | -       |                |
| *運転手（特殊）                      |                                                                                                                            | 人              | -       |                |
| *土木一般世話役                      |                                                                                                                            | 人              | -       |                |
| *軽油                           | ハートル給油                                                                                                                     | L              | -       |                |

|                             |                                                                                                                                           |                |         |                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|
| ・・・管理畦畔工(KRK500)            |                                                                                                                                           | m              | 58.200  | 算出数量：100.000 m |
| SP 法面整形                     | 整形箇所：盛土部, 法面締固めの有無：無し, 現場制約の有無：無し, 土質： <del>れ</del> 質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分：なし                                                            | m <sup>2</sup> | 92.430  |                |
| *バックホウ[クローラ型・超低・排対型(～2011)] | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                                                                                                | 日              | -       |                |
| *普通作業員                      |                                                                                                                                           | 人              | -       |                |
| *運転手 (特殊)                   |                                                                                                                                           | 人              | -       |                |
| *土木一般世話役                    |                                                                                                                                           | 人              | -       |                |
| *軽油                         | パトロール給油                                                                                                                                   | L              | -       |                |
| ・・・筆外運土                     |                                                                                                                                           |                |         |                |
| ・・・筆外運土                     |                                                                                                                                           | m3             | 100.000 | 算出数量：1.000 m3  |
| SP 積込(ルーズ)                  | 土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満                                                                                                                  | m3             | 1.000   |                |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]  | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                                                                                 | 供用日            | -       |                |
| *運転手 (特殊)                   |                                                                                                                                           | 人              | -       |                |
| *軽油                         | パトロール給油                                                                                                                                   | L              | -       |                |
| SP 土砂等運搬                    | 土砂等発生現場：標準, 積込機種・規格：バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無：無し, 運搬距離：1.0km以下                                                  | m3             | 1.000   |                |
| *ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]       | 10t積級                                                                                                                                     | 供用日            | -       |                |
| *運転手 (一般)                   |                                                                                                                                           | 人              | -       |                |
| *軽油                         | パトロール給油                                                                                                                                   | L              | -       |                |
| ・・・資材運搬                     | 高密度ポリエチレン管                                                                                                                                |                |         |                |
| ・・・資材運搬                     | 高密度ポリエチレン管                                                                                                                                | ton            | 8.000   | 算出数量：1.000 ton |
| 輸送費(仮設材)                    | 使用単価区分：基本運賃(自動入力), 製品長：12m以内, 運搬距離(片道)：10kmまで, 計上方法：片道計上, 積卸し計上区分：計上する(敷鉄板以外), , 積卸し区分(敷鉄板以外)：積込・取卸+積込・取卸, 冬期割増率(実数)：0.0, 深夜早朝割増率(実数)：0.0 | ton            | 1.000   |                |
| ・・・進入路工                     |                                                                                                                                           |                |         |                |
| ・・・進入路工                     | W=4.0 0.3<H≤0.60                                                                                                                          | 箇所             | 1.000   | 算出数量：10.000 箇所 |
| SP 路体(築堤)盛土・埋戻              | 施工幅員：4.0m以上, 施工数量：10,000m3未満, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：なし                                                                                       | m3             | 17.400  |                |
| *フルトラクター[湿地・～低騒音型・排対型(～3次)] | 7t級 7～9t                                                                                                                                  | 日              | -       |                |

|                                       |                                                                   |                |         |                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------|
| * 振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型・低騒・排(~3次)] | 質量11~12t                                                          | 日              | -       |                 |
| * 運転手 (特殊)                            |                                                                   | 人              | -       |                 |
| * 普通作業員                               |                                                                   | 人              | -       |                 |
| * 軽油                                  | パトロール給油                                                           | L              | -       |                 |
| SP 法面整形                               | 整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:なし | m <sup>2</sup> | 11.500  |                 |
| * バックホウ[クローラ型・超低・排対型(~2011)]          | 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )               | 日              | -       |                 |
| * 普通作業員                               |                                                                   | 人              | -       |                 |
| * 運転手 (特殊)                            |                                                                   | 人              | -       |                 |
| * 土木一般世話役                             |                                                                   | 人              | -       |                 |
| * 軽油                                  | パトロール給油                                                           | L              | -       |                 |
| ・・・ 進入路工                              | W=4.0 0.6<H≤0.90                                                  | 箇所             | 1.000   | 算出数量: 10.000 箇所 |
| SP 路体(築堤)盛土・埋戻                        | 施工幅員:4.0m以上, 施工数量:10,000m <sup>3</sup> 未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし  | m <sup>3</sup> | 50.600  |                 |
| * フォワーダ[湿地・低騒音型・排対型(~3次)]             | 7t級 7~9t                                                          | 日              | -       |                 |
| * 振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型・低騒・排(~3次)] | 質量11~12t                                                          | 日              | -       |                 |
| * 運転手 (特殊)                            |                                                                   | 人              | -       |                 |
| * 普通作業員                               |                                                                   | 人              | -       |                 |
| * 軽油                                  | パトロール給油                                                           | L              | -       |                 |
| SP 法面整形                               | 整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:なし | m <sup>2</sup> | 31.800  |                 |
| * バックホウ[クローラ型・超低・排対型(~2011)]          | 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )               | 日              | -       |                 |
| * 普通作業員                               |                                                                   | 人              | -       |                 |
| * 運転手 (特殊)                            |                                                                   | 人              | -       |                 |
| * 土木一般世話役                             |                                                                   | 人              | -       |                 |
| * 軽油                                  | パトロール給油                                                           | L              | -       |                 |
| ・・・ 進入路工                              | W=4.0 1.20<H≤1.50                                                 | 箇所             | 1.000   | 算出数量: 10.000 箇所 |
| SP 路体(築堤)盛土・埋戻                        | 施工幅員:4.0m以上, 施工数量:10,000m <sup>3</sup> 未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし  | m <sup>3</sup> | 169.700 |                 |
| * フォワーダ[湿地・低騒音型・排対型(~3次)]             | 7t級 7~9t                                                          | 日              | -       |                 |
| * 振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型・低騒・排(~3次)] | 質量11~12t                                                          | 日              | -       |                 |
| * 運転手 (特殊)                            |                                                                   | 人              | -       |                 |

|                                   |                                                                   |                |        |                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------|
| * 普通作業員                           |                                                                   | 人              | -      |                 |
| * 軽油                              | パトロール給油                                                           | L              | -      |                 |
| SP 法面整形                           | 整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:なし | m <sup>2</sup> | 97.900 |                 |
| * バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2011)]     | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                        | 日              | -      |                 |
| * 普通作業員                           |                                                                   | 人              | -      |                 |
| * 運転手 (特殊)                        |                                                                   | 人              | -      |                 |
| * 土木一般世話役                         |                                                                   | 人              | -      |                 |
| * 軽油                              | パトロール給油                                                           | L              | -      |                 |
| ・・・ 一筆排水工                         |                                                                   |                |        |                 |
| ・・・ 排水枡設置工                        | 550型                                                              | 箇所             | 4.000  | 算出数量: 10.000 箇所 |
| SP 床掘り                            | 土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし      | m3             | 2.000  |                 |
| * バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                      | 日              | -      |                 |
| * 運転手 (特殊)                        |                                                                   | 人              | -      |                 |
| * 軽油                              | パトロール給油                                                           | L              | -      |                 |
| SP 積込(ルーズ)                        | 土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                         | m3             | 1.000  |                 |
| * バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                      | 供用日            | -      |                 |
| * 運転手 (特殊)                        |                                                                   | 人              | -      |                 |
| * 軽油                              | パトロール給油                                                           | L              | -      |                 |
| 人力土工(盛土・埋戻)                       | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:タンパ(I)                      | m3             | 1.000  |                 |
| SP 基面整正                           | 整形区分:基面整正                                                         | m <sup>2</sup> | 1.000  |                 |
| * 普通作業員                           |                                                                   | 人              | -      |                 |
| SP コンクリート分水槽据付                    | 作業区分:据付, 製品質量(kg/基):50kg以上80kg以下, 基礎碎石の有無:無し, 長期割引単価区分:なし         | 基              | 10.000 |                 |
| * バックホウ[クローラ型・クレーン・〜低騒・排対型(〜3次)]  | 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t                               | 日              | -      |                 |
| * 運転手 (特殊)                        |                                                                   | 人              | -      |                 |
| * 普通作業員                           |                                                                   | 人              | -      |                 |
| * 土木一般世話役                         |                                                                   | 人              | -      |                 |
| * 特殊作業員                           |                                                                   | 人              | -      |                 |
| * 軽油                              | パトロール給油                                                           | L              | -      |                 |
| 一筆排水枡 (角落し)                       | 320×230×550,,                                                     | 個              | 10.000 |                 |

|                                  |                                                                                                                                       |                |        |                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------|
| SP 型枠                            | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 2.200  |                           |
| *型わく工                            |                                                                                                                                       | 人              | -      |                           |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                       | 人              | -      |                           |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                                       | 人              | -      |                           |
| SP コンクリート                        | 構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m <sup>3</sup> | 0.100  |                           |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                       | 人              | -      |                           |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                                       | 人              | -      |                           |
| *特殊作業員                           |                                                                                                                                       | 人              | -      |                           |
| *生コンクリート(高炉B)                    | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                           | m <sup>3</sup> | -      |                           |
| ・・・排水管設置                         | VP φ150                                                                                                                               | m              | 10.000 | 算出数量:10.000 m             |
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                   | 管種区分:VP, 管径区分(mm):150mm, 形状区分:直管(両差し口), 管長区分:4.0m管                                                                                    | m              | 10.000 |                           |
| SP 床掘り                           | 土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし                                                                          | m <sup>3</sup> | 2.000  |                           |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )                                                                                 | 日              | -      |                           |
| *運転手(特殊)                         |                                                                                                                                       | 人              | -      |                           |
| *軽油                              | バトリール給油                                                                                                                               | L              | -      |                           |
| SP 積込(ルーズ)                       | 土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 1.000  |                           |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )                                                                                 | 供用日            | -      |                           |
| *運転手(特殊)                         |                                                                                                                                       | 人              | -      |                           |
| *軽油                              | バトリール給油                                                                                                                               | L              | -      |                           |
| 人力土工(盛土・埋戻)                      | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:タンパ(I)                                                                                          | m <sup>3</sup> | 1.000  |                           |
| SP 基面整正                          | 整形区分:基面整正                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 2.000  |                           |
| *普通作業員                           |                                                                                                                                       | 人              | -      |                           |
| ・・・塩ビ管用継手 90°エルボ                 | φ150                                                                                                                                  | 個              | 8.000  | 算出数量:1.000 個              |
| 硬質塩化ビニル管DV継手                     | φ150 90°エルボ,,                                                                                                                         | 個              | 1.000  |                           |
| ・・・構造物取壊工                        |                                                                                                                                       |                |        |                           |
| ・・・コンクリート構造物取壊し・運搬・処理            | 鉄筋                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 47.900 | 算出数量:1.000 m <sup>3</sup> |

|                                  |                                                                |                |         |                           |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|
| 【構造物取壊し】                         | 作業区分:有筋,制約状況:制約無,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない             | m3             | 1.000   |                           |
| SP 殻運搬                           | 殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:3.3km以下, | m3             | 1.000   |                           |
| *ダンプトラック[オノロード・ディーゼル]            | 10t積級                                                          | 供用日            | -       |                           |
| *運転手 (一般)                        |                                                                | 人              | -       |                           |
| *軽油                              | パトロール給油                                                        | L              | -       |                           |
| 建設廃材                             | 資材規格:鉄筋コンクリート廃材                                                | m3             | 1.000   |                           |
| ・・・ 石積取壊し                        |                                                                | m <sup>2</sup> | 33.000  | 算出数量:1.000 m <sup>2</sup> |
| 石積類とりこわし                         | 作業区分:機械,種別区分:空積,形状区分:控 20cm以上60cm未満,長期割引単価区分:なし                | m <sup>2</sup> | 1.000   |                           |
| ・・・ 高密度ポリエチレン管撤去                 | ダブルφ700                                                        | m              | 251.600 | 算出数量:1.000 m              |
| 高密度ポリエチレン管機械布設                   | 管種区分:高密度ポリエチレン管,管径区分(mm):700mm,長期割引単価区分(賃料機械):なし               | m              | 0.500   |                           |
| ・・・ 高密度ポリエチレン管撤去                 | ダブルφ900                                                        | m              | 134.000 | 算出数量:1.000 m              |
| 高密度ポリエチレン管機械布設                   | 管種区分:高密度ポリエチレン管,管径区分(mm):900mm,長期割引単価区分(賃料機械):なし               | m              | 0.500   |                           |
| ・・・ ライナープレート撤去工                  | φ2000、H1500                                                    | 箇所             | 1.000   | 算出数量:1.000 箇所             |
| 集水井工 (ライナープレート掘削土留め)             | 砂・砂質土、粘性土、礫質土 L1:1.5,岩塊・玉石、軟岩、中硬岩 L2:0.0,施工区分:C工法,長期割引単価区分:なし  | 基              | 0.500   |                           |
| ・・・ 廃プラスチック運搬・処理                 |                                                                | m3             | 1.000   | 算出数量:1.000 m3             |
| 建設廃材                             | 資材規格:廃プラスチック                                                   | m3             | 1.000   |                           |
| 廃プラ・混廃運搬費                        | 運搬距離:13.5km 以下,路面条件:良好                                         | 空m3            | 1.000   |                           |
| ・ 道路工                            |                                                                |                |         |                           |
| ・・・ 第2号幹線道路                      |                                                                |                |         |                           |
| ・・・ 路体埋戻し・締固め                    |                                                                | m3             | 100.000 | 算出数量:1.000 m3             |
| SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻                 | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満,施工数量:-,障害の有無:-,長期割引単価区分:なし                   | m3             | 1.000   |                           |
| *バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・超低・排(2014)]  | 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)                                    | 日              | -       |                           |
| *振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・～低騒・排対型(～3次)] | 質量3.0～4.0t                                                     | 日              | -       |                           |
| *運転手 (特殊)                        |                                                                | 人              | -       |                           |
| *普通作業員                           |                                                                | 人              | -       |                           |
| *軽油                              | パトロール給油                                                        | L              | -       |                           |

|                                         |                                                                   |                |         |                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|
| ・ ・ 第56号支線道路                            | 支線道路B (砂利舗装)                                                      |                |         |                           |
| ・ ・ ・ 路体工(支線道路B)                        |                                                                   | m              | 3.200   | 算出数量：100.000 m            |
| SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻                        | 施工幅員:4.0m以上, 施工数量:10,000m3未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし               | m3             | 759.900 |                           |
| *ブルドーザ [湿地・～低騒音型・排対型(～3次)]              | 7t級 7～9t                                                          | 日              | -       |                           |
| *振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型・～低騒音・排(～3次)] | 質量11～12t                                                          | 日              | -       |                           |
| *運転手 (特殊)                               |                                                                   | 人              | -       |                           |
| *普通作業員                                  |                                                                   | 人              | -       |                           |
| *軽油                                     | パトロール給油                                                           | L              | -       |                           |
| SP 法面整形                                 | 整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:なし | m <sup>2</sup> | 348.900 |                           |
| *バックホウ [クロー型・～超低・排対型(～2011)]            | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                        | 日              | -       |                           |
| *普通作業員                                  |                                                                   | 人              | -       |                           |
| *運転手 (特殊)                               |                                                                   | 人              | -       |                           |
| *土木一般世話役                                |                                                                   | 人              | -       |                           |
| *軽油                                     | パトロール給油                                                           | L              | -       |                           |
| SP 法面整形                                 | 整形箇所:切土部, 法面締固めの有無:-, 現場制約の有無:無し, 土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:なし  | m <sup>2</sup> | 110.800 |                           |
| *バックホウ [クロー型・～超低・排対型(～2011)]            | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                        | 日              | -       |                           |
| *普通作業員                                  |                                                                   | 人              | -       |                           |
| *運転手 (特殊)                               |                                                                   | 人              | -       |                           |
| *土木一般世話役                                |                                                                   | 人              | -       |                           |
| *軽油                                     | パトロール給油                                                           | L              | -       |                           |
| ・ ・ ・ 舗装工(支線道路B)                        | 敷砂利舗装(RC-40)                                                      | m <sup>2</sup> | 9.600   | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 不陸整正                                 | 補足材料の有無:無し, 補足材料平均厚さ:-, 長期割引単価区分:なし                               | m <sup>2</sup> | 1.000   |                           |
| *モータグレータ [土工用・排対型(2次)]                  | プレート幅3.1m                                                         | 供用日            | -       |                           |
| *ロータリー [マカダム・排対型(2次)]                   | 質量10t 締固め幅2.1m                                                    | 供用日            | -       |                           |
| *タイヤローラ [～超低・排対型(～2011)]                | 質量8～20 t                                                          | 日              | -       |                           |
| *運転手 (特殊)                               |                                                                   | 人              | -       |                           |
| *特殊作業員                                  |                                                                   | 人              | -       |                           |
| *普通作業員                                  |                                                                   | 人              | -       |                           |

|                                     |                                                                                                                           |                |        |                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------|
| * 土木一般世話役                           |                                                                                                                           | 人              | -      |                           |
| * 軽油                                | ハ° トロール給油                                                                                                                 | L              | -      |                           |
| 砂利舗装工(機械)                           | 舗設材の種別:再生クラッシュ, 規格:RC-40, 仕上がり厚さ:10cm, 敷均し幅:2.5m以上, 施工区分:敷均し, 舗装面仕上げ作業の必要性:必要, 長期割引単価区分(賃料機械)の選択:なし, 単価0円区分(舗設材):なし       | m <sup>2</sup> | 1.000  |                           |
| ・・・ 表層工(取付部)                        | As, t=3cm                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 50.800 | 算出数量:1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 表層(車道・路肩部)                       | 平均幅員:3.0m超, 1層当り平均仕上り厚:30mm, 比重区分:アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ), 瀝青材料種類:フ° ライムコト各種, 長期割引単価区分:なし, 材料区分:再生密粒度アスコン(13) | m <sup>2</sup> | 1.000  |                           |
| * アスファルトフィニッシュ[オイル型・〜低騒・排対型(〜2014)] | 舗装幅2.3〜6.0m                                                                                                               | 日              | -      |                           |
| * タイヤローラ[〜超低・排対型・(〜2011)]           | 質量8〜20 t                                                                                                                  | 日              | -      |                           |
| * ロードローラ[マカダム・〜超低・排対型(〜2次)]         | 質量10〜12 t 締固め幅2.1m                                                                                                        | 日              | -      |                           |
| * 普通作業員                             |                                                                                                                           | 人              | -      |                           |
| * 特殊作業員                             |                                                                                                                           | 人              | -      |                           |
| * 運転手(特殊)                           |                                                                                                                           | 人              | -      |                           |
| * 土木一般世話役                           |                                                                                                                           | 人              | -      |                           |
| * 再生アスファルト混合物(一般地域)                 | 密粒度アスコン(13)                                                                                                               | ton            | -      |                           |
| * アスファルト乳剤(J I S規格品)                | 浸透用 PK-3                                                                                                                  | ton            | -      |                           |
| * 軽油                                | ハ° トロール給油                                                                                                                 | L              | -      |                           |
| ・・・ 路盤工(取付部)                        | RC-40, t=15cm                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 52.200 | 算出数量:1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 不陸整正                             | 補足材料の有無:無し, 補足材料平均厚さ:-, 長期割引単価区分:なし                                                                                       | m <sup>2</sup> | 1.000  |                           |
| * モータグレーダ[土工用・排対型(2次)]              | ブレード幅3.1m                                                                                                                 | 供用日            | -      |                           |
| * ロードローラ[マカダム・排対型(2次)]              | 質量10t 締固め幅2.1m                                                                                                            | 供用日            | -      |                           |
| * タイヤローラ[〜超低・排対型・(〜2011)]           | 質量8〜20 t                                                                                                                  | 日              | -      |                           |
| * 運転手(特殊)                           |                                                                                                                           | 人              | -      |                           |
| * 特殊作業員                             |                                                                                                                           | 人              | -      |                           |
| * 普通作業員                             |                                                                                                                           | 人              | -      |                           |
| * 土木一般世話役                           |                                                                                                                           | 人              | -      |                           |
| * 軽油                                | ハ° トロール給油                                                                                                                 | L              | -      |                           |

|                                       |                                                                      |                |        |                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| SP 下層路盤（車道・路肩部）                       | 全仕上り厚:150mm, 施工区分:1層施工, 材料:砕石, 長期割引単価区分:なし, 材料規格の選択:再生クラッシャーラン RC-40 | m <sup>2</sup> | 1.000  |                |
| *モータグレーダ〔土工用・排対型(2次)〕                 | ブレード幅3.1m                                                            | 供用日            | -      |                |
| *ロートローラ〔マカダム・排対型(2次)〕                 | 質量10t 締固め幅2.1m                                                       | 供用日            | -      |                |
| *タイヤローラ〔～超低・排対型・(～2011)〕              | 質量8～20 t                                                             | 日              | -      |                |
| *運転手（特殊）                              |                                                                      | 人              | -      |                |
| *特殊作業員                                |                                                                      | 人              | -      |                |
| *普通作業員                                |                                                                      | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                              |                                                                      | 人              | -      |                |
| *再生クラッシャーラン                           | RC-40 40～0mm                                                         | m <sup>3</sup> | -      |                |
| *軽油                                   | パトロール給油                                                              | L              | -      |                |
| ・・・ 隅切り                               | 支線 B (3.0) × 幹線 (5.5)                                                | 箇所             | 2.000  | 算出数量：10.000 箇所 |
| SP 不陸整正                               | 補足材料の有無:無し, 補足材料平均厚さ:-, , 長期割引単価区分:なし                                | m <sup>2</sup> | 5.000  |                |
| *モータグレーダ〔土工用・排対型(2次)〕                 | ブレード幅3.1m                                                            | 供用日            | -      |                |
| *ロートローラ〔マカダム・排対型(2次)〕                 | 質量10t 締固め幅2.1m                                                       | 供用日            | -      |                |
| *タイヤローラ〔～超低・排対型・(～2011)〕              | 質量8～20 t                                                             | 日              | -      |                |
| *運転手（特殊）                              |                                                                      | 人              | -      |                |
| *特殊作業員                                |                                                                      | 人              | -      |                |
| *普通作業員                                |                                                                      | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                              |                                                                      | 人              | -      |                |
| *軽油                                   | パトロール給油                                                              | L              | -      |                |
| SP 路体（築堤）盛土・埋戻                        | 施工幅員:4.0m以上, 施工数量:10,000m <sup>3</sup> 未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし     | m <sup>3</sup> | 2.300  |                |
| *フルトナー〔湿地・～低騒音型・排対型(～3次)〕             | 7t級 7～9t                                                             | 日              | -      |                |
| *振動ローラ(土工用)〔フラット・シングルドラム型・～低騒・排(～3次)〕 | 質量11～12t                                                             | 日              | -      |                |
| *運転手（特殊）                              |                                                                      | 人              | -      |                |
| *普通作業員                                |                                                                      | 人              | -      |                |
| *軽油                                   | パトロール給油                                                              | L              | -      |                |
| ・・・ 第56号支線道路市道取付工                     |                                                                      |                |        |                |
| ・・・ ヒューム管布設                           | φ 300 (B形1種, 180° 自由基礎)                                              | m              | 8.000  | 算出数量：10.000 m  |
| SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）                   | 作業区分:据付, 管径:300mm, 管材規格:遠心力鉄筋コンクリート管（B形）, 長期割引単価区分:なし, 管種区分:外圧管 2種   | m              | 10.000 |                |

|                                     |                                                               |                |         |                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|
| *バックホウ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t                          | 日              | -       |                           |
| *普通作業員                              |                                                               | 人              | -       |                           |
| *運転手 (特殊)                           |                                                               | 人              | -       |                           |
| *土木一般世話役                            |                                                               | 人              | -       |                           |
| *特殊作業員                              |                                                               | 人              | -       |                           |
| *遠心力鉄筋コンクリート管                       | B形 外圧2種 径300 長2.00m                                           | 本              | -       |                           |
| *軽油                                 | パトロール給油                                                       | L              | -       |                           |
| ・・・第1号耕作道路                          | 耕作道路(砂利舗装)                                                    |                |         |                           |
| ・・・路体工(支線道路B)                       |                                                               | m              | 48.500  | 算出数量:100,000 m            |
| 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                  | 工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0～4.0ton,長期割引単価区分:なし                   | m3             | 48.100  |                           |
| SP 法面整形                             | 整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:なし | m <sup>2</sup> | 22.900  |                           |
| *バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2011)]         | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                    | 日              | -       |                           |
| *普通作業員                              |                                                               | 人              | -       |                           |
| *運転手 (特殊)                           |                                                               | 人              | -       |                           |
| *土木一般世話役                            |                                                               | 人              | -       |                           |
| *軽油                                 | パトロール給油                                                       | L              | -       |                           |
| SP 法面整形                             | 整形箇所:切土部,法面締固めの有無:-,現場制約の有無:無し,土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:なし  | m <sup>2</sup> | 167.600 |                           |
| *バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2011)]         | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                    | 日              | -       |                           |
| *普通作業員                              |                                                               | 人              | -       |                           |
| *運転手 (特殊)                           |                                                               | 人              | -       |                           |
| *土木一般世話役                            |                                                               | 人              | -       |                           |
| *軽油                                 | パトロール給油                                                       | L              | -       |                           |
| ・・・舗装工(支線道路B)                       | 敷砂利舗装(RC-40)                                                  | m <sup>2</sup> | 121.300 | 算出数量:1,000 m <sup>2</sup> |
| SP 不陸整正                             | 補足材料の有無:無し,補足材料平均厚さ:-,,長期割引単価区分:なし                            | m <sup>2</sup> | 1.000   |                           |
| *モータグレーダ[土工用・排対型(2次)]               | ブレード幅3.1m                                                     | 供用日            | -       |                           |
| *ロータロー[マカダム・排対型(2次)]                | 質量10t 締固め幅2.1m                                                | 供用日            | -       |                           |
| *タイヤローラ[～超低・排対型(～2011)]             | 質量8～20 t                                                      | 日              | -       |                           |
| *運転手 (特殊)                           |                                                               | 人              | -       |                           |

|                              |                                                                                                                     |                |         |                |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|
| * 特殊作業員                      |                                                                                                                     | 人              | -       |                |
| * 普通作業員                      |                                                                                                                     | 人              | -       |                |
| * 土木一般世話役                    |                                                                                                                     | 人              | -       |                |
| * 軽油                         | パトロール給油                                                                                                             | L              | -       |                |
| 砂利舗装工(機械)                    | 舗設材の種別:再生クラッシュ, 規格:RC-40, 仕上がり厚さ:10cm, 敷均し幅:2.5m以上, 施工区分:敷均し, 舗装面仕上げ作業の必要性:必要, 長期割引単価区分(賃料機械)の選択:なし, 単価0円区分(舗設材):なし | m <sup>2</sup> | 1.000   |                |
| ・ 用水路工                       |                                                                                                                     |                |         |                |
| ・ ・ 第108号支線用水路               | UF-250                                                                                                              |                |         |                |
| ・ ・ ・ 鉄筋コンクリートフリーム撤去工        | UF250                                                                                                               | m              | 55.000  | 算出数量:100.000 m |
| 人力土工(盛土・埋戻)                  | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:盛土, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)                                                                    | m <sup>3</sup> | 5.100   |                |
| 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)           | 工種区分:築堤・埋戻, 規格区分(ton):0.8~1.1ton, 長期割引単価区分:なし                                                                       | m <sup>3</sup> | 93.500  |                |
| SP 法面整形                      | 整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:なし                                                   | m <sup>2</sup> | 140.900 |                |
| * バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2011)] | 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )                                                                 | 日              | -       |                |
| * 普通作業員                      |                                                                                                                     | 人              | -       |                |
| * 運転手 (特殊)                   |                                                                                                                     | 人              | -       |                |
| * 土木一般世話役                    |                                                                                                                     | 人              | -       |                |
| * 軽油                         | パトロール給油                                                                                                             | L              | -       |                |
| SP 法面整形                      | 整形箇所:切土部, 法面締固めの有無:-, 現場制約の有無:無し, 土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:なし                                                    | m <sup>2</sup> | 28.000  |                |
| * バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2011)] | 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )                                                                 | 日              | -       |                |
| * 普通作業員                      |                                                                                                                     | 人              | -       |                |
| * 運転手 (特殊)                   |                                                                                                                     | 人              | -       |                |
| * 土木一般世話役                    |                                                                                                                     | 人              | -       |                |
| * 軽油                         | パトロール給油                                                                                                             | L              | -       |                |
| SP 床掘り                       | 土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし                                                        | m <sup>3</sup> | 23.200  |                |

|                                 |                                                                    |                |         |                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|
| *バックホウ[クロー・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                       | 日              | -       |                |
| *運転手 (特殊)                       |                                                                    | 人              | -       |                |
| *軽油                             | パトロール給油                                                            | L              | -       |                |
| SP 基面整正                         | 整形区分:基面整正                                                          | m <sup>2</sup> | 25.000  |                |
| *普通作業員                          |                                                                    | 人              | -       |                |
| 鉄筋コンクリートフリューム機械据付工              | 製品規格:250, 据付機械:バックホウ (クレーン機能付) クロー型, 受台の有無:受台無し, 長期割引単価区分(賃料機械):なし | m              | 100.000 |                |
| SP 積込(ルーズ)                      | 土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                          | m3             | 17.600  |                |
| *バックホウ[クロー型・排対型(1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                       | 供用日            | -       |                |
| *運転手 (特殊)                       |                                                                    | 人              | -       |                |
| *軽油                             | パトロール給油                                                            | L              | -       |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                     | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)                   | m3             | 15.800  |                |
| ・・・鉄筋コンクリートフリューム設置工             | UF250, 製品再利用                                                       | m              | 55.000  | 算出数量:100,000 m |
| 人力土工(盛土・埋戻)                     | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:盛土, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)                   | m3             | 5.100   |                |
| 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)              | 工種区分:築堤・埋戻, 規格区分(ton):0.8〜1.1ton, 長期割引単価区分:なし                      | m3             | 93.500  |                |
| SP 法面整形                         | 整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:なし  | m <sup>2</sup> | 140.900 |                |
| *バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜2011)]     | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                         | 日              | -       |                |
| *普通作業員                          |                                                                    | 人              | -       |                |
| *運転手 (特殊)                       |                                                                    | 人              | -       |                |
| *土木一般世話役                        |                                                                    | 人              | -       |                |
| *軽油                             | パトロール給油                                                            | L              | -       |                |
| SP 法面整形                         | 整形箇所:切土部, 法面締固めの有無:-, 現場制約の有無:無し, 土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:なし   | m <sup>2</sup> | 28.000  |                |
| *バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜2011)]     | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                         | 日              | -       |                |
| *普通作業員                          |                                                                    | 人              | -       |                |
| *運転手 (特殊)                       |                                                                    | 人              | -       |                |
| *土木一般世話役                        |                                                                    | 人              | -       |                |

|                                   |                                                                   |                |         |                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------|
| *軽油                               | パトロール給油                                                           | L              | -       |                 |
| SP 床掘り                            | 土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし      | m3             | 23.200  |                 |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)]  | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                      | 日              | -       |                 |
| *運転手 (特殊)                         |                                                                   | 人              | -       |                 |
| *軽油                               | パトロール給油                                                           | L              | -       |                 |
| SP 基面整正                           | 整形区分:基面整正                                                         | m <sup>2</sup> | 25.000  |                 |
| *普通作業員                            |                                                                   | 人              | -       |                 |
| 鉄筋コンクリートフリューム機械据付工                | 250, バックホウ(クレーン機能付) クローラ型, 受台無し, なし                               | m              | 100.000 | 算出数量: 53.000 m  |
| *土木一般世話役                          |                                                                   | 人              | 1.000   |                 |
| *特殊作業員                            |                                                                   | 人              | 1.000   |                 |
| *普通作業員                            |                                                                   | 人              | 3.000   |                 |
| *バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2011)] | 機械器具規格:標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t                       | 日              | 1.430   |                 |
| *運転手 (特殊)                         |                                                                   | 人              | 1.000   |                 |
| *軽油                               | パトロール給油                                                           | L              | 59.000  |                 |
| SP 積込(ルーズ)                        | 土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                         | m3             | 17.600  |                 |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]             | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                      | 供用日            | -       |                 |
| *運転手 (特殊)                         |                                                                   | 人              | -       |                 |
| *軽油                               | パトロール給油                                                           | L              | -       |                 |
| 人力土工(盛土・埋戻)                       | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)                  | m3             | 15.800  |                 |
| ・・・鉄筋コンクリートフリューム設置工               | UF250                                                             | m              | 10.000  | 算出数量: 100.000 m |
| 人力土工(盛土・埋戻)                       | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:盛土, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)                  | m3             | 5.100   |                 |
| 締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満)              | 工種区分:築堤・埋戻, 規格区分(ton):0.8〜1.1ton, 長期割引単価区分:なし                     | m3             | 93.500  |                 |
| SP 法面整形                           | 整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:なし | m <sup>2</sup> | 140.900 |                 |
| *バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2011)]      | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                        | 日              | -       |                 |
| *普通作業員                            |                                                                   | 人              | -       |                 |
| *運転手 (特殊)                         |                                                                   | 人              | -       |                 |
| *土木一般世話役                          |                                                                   | 人              | -       |                 |

|                                  |                                                                 |                |         |                |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|
| *軽油                              | パトロール給油                                                         | L              | -       |                |
| SP 法面整形                          | 整形箇所:切土部,法面締固めの有無:-,現場制約の有無:無し,土質:粘土質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:なし   | m <sup>2</sup> | 28.000  |                |
| *バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2011)]     | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                      | 日              | -       |                |
| *普通作業員                           |                                                                 | 人              | -       |                |
| *運転手(特殊)                         |                                                                 | 人              | -       |                |
| *土木一般世話役                         |                                                                 | 人              | -       |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                         | L              | -       |                |
| SP 床掘り                           | 土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし        | m3             | 23.200  |                |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                    | 日              | -       |                |
| *運転手(特殊)                         |                                                                 | 人              | -       |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                         | L              | -       |                |
| SP 基面整正                          | 整形区分:基面整正                                                       | m <sup>2</sup> | 25.000  |                |
| *普通作業員                           |                                                                 | 人              | -       |                |
| 鉄筋コンクリートフリューム機械据付工               | 製品規格:250,据付機械:バックホウ(クレーン機能付) クローラ型,受台の有無:受台無し,長期割引単価区分(賃料機械):なし | m              | 100.000 |                |
| SP 積込(ルーズ)                       | 土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                        | m3             | 17.600  |                |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                     | 供用日            | -       |                |
| *運転手(特殊)                         |                                                                 | 人              | -       |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                         | L              | -       |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                      | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)                   | m3             | 15.800  |                |
| ・・・取水U字フリューム設置工                  | UF250 A型                                                        | 箇所             | 2.000   | 算出数量:10.000 箇所 |
| SP 床掘り                           | 土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし        | m3             | 2.300   |                |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                    | 日              | -       |                |
| *運転手(特殊)                         |                                                                 | 人              | -       |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                         | L              | -       |                |
| SP 積込(ルーズ)                       | 土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                        | m3             | 1.800   |                |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                     | 供用日            | -       |                |

|                   |                                                                                                                                                  |                |        |                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| * 運転手 (特殊)        |                                                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| * 軽油              | ハ° トロール給油                                                                                                                                        | L              | -      |                |
| 人力土工 (盛土・埋戻)      | 土質区分: 砂・砂質土, 作業区分: 埋戻, 施工区分: まき出し, 締固め区分: 振動コンパクト (I)                                                                                            | m <sup>3</sup> | 1.600  |                |
| SP 基面整正           | 整形区分: 基面整正                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 2.500  |                |
| * 普通作業員           |                                                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| SP コンクリート         | 構造物種別: 小型構造物, 打設工法: 人力打設, コンクリートの計上: 計上する, 設計日打設量: -, 養生工の種類: 一般養生, 圧送管延長距離区分: -, 現場内小運搬の有無: 無し, 打設高さ、水平打設距離: -, 規格区分: 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65% | m <sup>3</sup> | 0.110  |                |
| * 普通作業員           |                                                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役         |                                                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| * 特殊作業員           |                                                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| * 生コンクリート (高炉B)   | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)                                                                                                   | m <sup>3</sup> | -      |                |
| SP 型枠             | 型枠の種類: 一般型枠, 構造物の種類: 小型構造物                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 2.090  |                |
| * 型わく工            |                                                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| * 普通作業員           |                                                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役         |                                                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| 【排水構造物工】          | 施工区分Ⅰ: U型側溝, 施工区分Ⅱ: 昼間施工, 規格Ⅰ: L=2000, 規格Ⅱ: 1000kg/個以下, 時間的制約: なし, 法面小段面: -, 法面縦排水: -, 基礎碎石の施工有無: 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無: 再利用撤去を行なわない               | m              | 10.000 |                |
| 取水U字フリューム         | 250 両口分水,,                                                                                                                                       | 個              | 10.000 |                |
| 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 | フリュームタイト 250,,                                                                                                                                   | 枚              | 10.000 |                |
| ・・・ 進入路暗渠蓋設置工     | T-4 UF-250                                                                                                                                       | 枚              | 5.000  | 算出数量: 1.000 枚  |
| 【排水構造物工】          | 施工区分Ⅰ: 蓋版, 施工区分Ⅱ: 昼間施工, 規格Ⅰ: コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ: 40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約: なし, 法面小段面: -, 基礎碎石の施工有無: -, 再利用撤去の有無: 再利用撤去を行なわない                          | 枚              | 1.000  |                |
| 暗渠U字フリューム蓋        | T-4 250×1000,,                                                                                                                                   | 枚              | 1.000  |                |
| ・・・ 現場打落差桧        | (B)0.9m×(L)0.9m×(H)1.4m                                                                                                                          | 箇所             | 1.000  | 算出数量: 1.000 箇所 |

|                            |                                                                                                                                           |                |        |  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--|
| SP 床掘り                     | 土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし                                                                                         | m3             | 13.700 |  |
| *バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2011)] | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                                                                                                | 日              | -      |  |
| *運転手 (特殊)                  |                                                                                                                                           | 人              | -      |  |
| *軽油                        | パトロール給油                                                                                                                                   | L              | -      |  |
| SP 基面整正                    | 整形区分:基面整正                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 2.300  |  |
| *普通作業員                     |                                                                                                                                           | 人              | -      |  |
| SP 型枠                      | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 0.300  |  |
| *型わく工                      |                                                                                                                                           | 人              | -      |  |
| *普通作業員                     |                                                                                                                                           | 人              | -      |  |
| *土木一般世話役                   |                                                                                                                                           | 人              | -      |  |
| SP コンクリート                  | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%  | m3             | 0.100  |  |
| *普通作業員                     |                                                                                                                                           | 人              | -      |  |
| *特殊作業員                     |                                                                                                                                           | 人              | -      |  |
| *土木一般世話役                   |                                                                                                                                           | 人              | -      |  |
| *生コンクリート(高炉B)              | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                               | m3             | -      |  |
| SP 型枠                      | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 12.600 |  |
| *型わく工                      |                                                                                                                                           | 人              | -      |  |
| *普通作業員                     |                                                                                                                                           | 人              | -      |  |
| *土木一般世話役                   |                                                                                                                                           | 人              | -      |  |
| SP コンクリート                  | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60% | m3             | 1.500  |  |
| *普通作業員                     |                                                                                                                                           | 人              | -      |  |
| *特殊作業員                     |                                                                                                                                           | 人              | -      |  |
| *土木一般世話役                   |                                                                                                                                           | 人              | -      |  |
| *生コンクリート(高炉B)              | 21N/mm <sup>2</sup> 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)                                                                                              | m3             | -      |  |

|                            |                                                                                                          |                |        |                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 【鉄筋工】                      | 規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満            | ton            | 0.070  |                |
| SP 積込(ルーズ)                 | 土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満                                                                                 | m3             | 12.400 |                |
| *バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]   | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                                                | 供用日            | -      |                |
| *運転手(特殊)                   |                                                                                                          | 人              | -      |                |
| *軽油                        | パトロール給油                                                                                                  | L              | -      |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)                                                         | m3             | 11.300 |                |
| ステップ                       | φ19、合成樹脂被覆,,                                                                                             | 個              | 4.000  |                |
| 縞鋼板蓋                       | 900型,,                                                                                                   | 枚              | 1.000  |                |
| 【排水構造物工】                   | 施工区分Ⅰ:蓋版, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ:40kg/枚以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-,, 基礎碎石の施工有無:-, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない | 枚              | 1.000  |                |
| ・第110号支線用水路                | 大型フリューム(H)500×(B)700                                                                                     |                |        |                |
| ・・・大型フリューム設置工              | (H)500×(B)700                                                                                            | m              | 6.000  | 算出数量:100.000 m |
| 人力土工(盛土・埋戻)                | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:盛土, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)                                                         | m3             | 12.400 |                |
| 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)         | 工種区分:築堤・埋戻, 規格区分(ton):0.8～1.1ton, 長期割引単価区分:なし                                                            | m3             | 49.700 |                |
| 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)         | 工種区分:築堤・埋戻, 規格区分(ton):3.0～4.0ton, 長期割引単価区分:なし                                                            | m3             | 2.700  |                |
| SP 法面整形                    | 整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり                                        | m <sup>2</sup> | 82.700 |                |
| *バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2011)] | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                                                               | 日              | -      |                |
| *普通作業員                     |                                                                                                          | 人              | -      |                |
| *運転手(特殊)                   |                                                                                                          | 人              | -      |                |
| *土木一般世話役                   |                                                                                                          | 人              | -      |                |
| *軽油                        | パトロール給油                                                                                                  | L              | -      |                |
| SP 床掘り                     | 土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし                                             | m3             | 62.700 |                |

|                                 |                                                                                                                                            |                |         |               |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|
| *バックホウ[クロー・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                                               | 日              | -       |               |
| *運転手 (特殊)                       |                                                                                                                                            | 人              | -       |               |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                                                    | L              | -       |               |
| SP 基面整正                         | 整形区分:基面整正                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 59.000  |               |
| *普通作業員                          |                                                                                                                                            | 人              | -       |               |
| 【排水構造物工】                        | 施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない                   | m              | 100.000 |               |
| 鉄筋コンクリート大型フリューム                 | (H)500×(B)700,,                                                                                                                            | 個              | 50.000  |               |
| SP 積込(ルーズ)                      | 土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満                                                                                                                   | m3             | 32.300  |               |
| *バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]       | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                                                                                  | 供用日            | -       |               |
| *運転手 (特殊)                       |                                                                                                                                            | 人              | -       |               |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                                                    | L              | -       |               |
| 人力土工(盛土・埋戻)                     | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)                                                                                           | m3             | 29.100  |               |
| ・・・ 現場打桩                        | 9-10型                                                                                                                                      | 箇所             | 1.000   | 算出数量:1.000 箇所 |
| SP 床掘り                          | 土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし                                                                                          | m3             | 17.200  |               |
| *バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜2011)]     | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                                                                                                 | 日              | -       |               |
| *運転手 (特殊)                       |                                                                                                                                            | 人              | -       |               |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                                                    | L              | -       |               |
| SP 基面整正                         | 整形区分:基面整正                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 4.800   |               |
| *普通作業員                          |                                                                                                                                            | 人              | -       |               |
| SP 型枠                           | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 0.400   |               |
| *型わく工                           |                                                                                                                                            | 人              | -       |               |
| *普通作業員                          |                                                                                                                                            | 人              | -       |               |
| *土木一般世話役                        |                                                                                                                                            | 人              | -       |               |
| SP コンクリート                       | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65% | m3             | 0.240   |               |

|                            |                                                                                                                                           |                |        |                |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| * 普通作業員                    |                                                                                                                                           | 人              | -      |                |
| * 特殊作業員                    |                                                                                                                                           | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                  |                                                                                                                                           | 人              | -      |                |
| * 生コンクリート(高炉B)             | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                           | m3             | -      |                |
| SP 型枠                      | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 14.800 |                |
| * 型わく工                     |                                                                                                                                           | 人              | -      |                |
| * 普通作業員                    |                                                                                                                                           | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                  |                                                                                                                                           | 人              | -      |                |
| SP コンクリート                  | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60% | m3             | 2.000  |                |
| * 普通作業員                    |                                                                                                                                           | 人              | -      |                |
| * 特殊作業員                    |                                                                                                                                           | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                  |                                                                                                                                           | 人              | -      |                |
| * 生コンクリート(高炉B)             | 21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)                                                                                                          | m3             | -      |                |
| 【鉄筋工】                      | 規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満                                             | ton            | 0.024  |                |
| 【鉄筋工】                      | 規格区分:SD295, 径区分:D16, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満                                             | ton            | 0.099  |                |
| SP 積込(ルーズ)                 | 土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満                                                                                                                  | m3             | 12.600 |                |
| * バックホウ[コーラ型・排対型(2014年規制)] | 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                                                                                | 供用日            | -      |                |
| * 運転手(特殊)                  |                                                                                                                                           | 人              | -      |                |
| * 軽油                       | ハートル給油                                                                                                                                    | L              | -      |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)                                                                                          | m3             | 11.400 |                |
| ・ ・ 第142号支線用水路             | UF-300                                                                                                                                    |                |        |                |
| ・ ・ ・ 鉄筋コンクリートフリューム設置工     | UF300                                                                                                                                     | m              | 10.000 | 算出数量:100,000 m |
| 人力土工(盛土・埋戻)                | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:盛土, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)                                                                                          | m3             | 38.800 |                |

|                                 |                                                                                                         |                |         |              |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|
| 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)              | 工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8~1.1ton,長期割引単価区分:あり                                                             | m <sup>3</sup> | 81.500  |              |
| 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)              | 工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0~4.0ton,長期割引単価区分:あり                                                             | m <sup>3</sup> | 3.800   |              |
| SP 法面整形                         | 整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:※質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:なし                                           | m <sup>2</sup> | 127.600 |              |
| *バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜2011)]     | 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )                                                     | 日              | -       |              |
| *普通作業員                          |                                                                                                         | 人              | -       |              |
| *運転手(特殊)                        |                                                                                                         | 人              | -       |              |
| *土木一般世話役                        |                                                                                                         | 人              | -       |              |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                 | L              | -       |              |
| SP 床掘り                          | 土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし                                                | m <sup>3</sup> | 27.900  |              |
| *バックホウ[クロー・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )                                                   | 日              | -       |              |
| *運転手(特殊)                        |                                                                                                         | 人              | -       |              |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                 | L              | -       |              |
| SP 基面整正                         | 整形区分:基面整正                                                                                               | m <sup>2</sup> | 30.000  |              |
| *普通作業員                          |                                                                                                         | 人              | -       |              |
| 鉄筋コンクリートフリューム機械据付工              | 製品規格:300,据付機械:バックホウ(クレーン機能付) クロー型,受台の有無:受台無し,長期割引単価区分(賃料機械):なし                                          | m              | 100.000 |              |
| SP 積込(ルーズ)                      | 土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                | m <sup>3</sup> | 20.100  |              |
| *バックホウ[クロー型・排対型(1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )                                                   | 供用日            | -       |              |
| *運転手(特殊)                        |                                                                                                         | 人              | -       |              |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                 | L              | -       |              |
| 人力土工(盛土・埋戻)                     | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)                                                           | m <sup>3</sup> | 18.100  |              |
| ・・・ 進入路暗渠蓋設置工                   | T-4 UF-300                                                                                              | 枚              | 5.000   | 算出数量:1.000 枚 |
| 【排水構造物工】                        | 施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,基礎砕石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない | 枚              | 1.000   |              |

|                                  |                                                                                           |                |         |                |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|
| 暗渠U字フリューム蓋                       | T-4 300×1000, ,                                                                           | 枚              | 1.000   |                |
| ・排水路工                            |                                                                                           |                |         |                |
| ・ ・ 第73号支線排水路                    | BF-600                                                                                    |                |         |                |
| ・ ・ ・ ベンチフリューム設置工                | BF600                                                                                     | m              | 30.000  | 算出数量：100.000 m |
| SP 掘削                            | 土質:土砂, 施工方法:オーブソカット, 押土の有無:有り, 障害の有無:-, 施工数量:普通土30,000m3以上, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:- | m3             | 81.100  |                |
| *フルトナーサ〔普通・排対型(2011年規制)〕         | 32t級                                                                                      | 供用日            | -       |                |
| *運転手 (特殊)                        |                                                                                           | 人              | -       |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                   | L              | -       |                |
| SP 法面整形                          | 整形箇所:切土部, 法面締固めの有無:-, 現場制約の有無:無し, 土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:なし                          | m <sup>2</sup> | 123.800 |                |
| *バックホウ〔クローラ型・～超低・排対型(～2011)〕     | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                                                | 日              | -       |                |
| *普通作業員                           |                                                                                           | 人              | -       |                |
| *運転手 (特殊)                        |                                                                                           | 人              | -       |                |
| *土木一般世話役                         |                                                                                           | 人              | -       |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                   | L              | -       |                |
| SP 法面整形                          | 整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:なし                         | m <sup>2</sup> | 835.500 |                |
| *バックホウ〔クローラ型・～超低・排対型(～2011)〕     | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                                                | 日              | -       |                |
| *普通作業員                           |                                                                                           | 人              | -       |                |
| *運転手 (特殊)                        |                                                                                           | 人              | -       |                |
| *土木一般世話役                         |                                                                                           | 人              | -       |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                   | L              | -       |                |
| SP 床掘り                           | 土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし                              | m3             | 52.800  |                |
| *バックホウ〔クローラ・後方超小旋回・～超低・排対型(～3次)〕 | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                              | 日              | -       |                |
| *運転手 (特殊)                        |                                                                                           | 人              | -       |                |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                   | L              | -       |                |
| SP 基面整正                          | 整形区分:基面整正                                                                                 | m <sup>2</sup> | 58.000  |                |
| *普通作業員                           |                                                                                           | 人              | -       |                |

|                                 |                                                                                                                          |                |         |               |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|
| 【排水構造物工】                        | 施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行わない | m              | 100.000 |               |
| ベンチフリュームⅡ型                      | BF-600,,                                                                                                                 | 個              | 50.000  |               |
| SP 積込(ルーズ)                      | 土質：土砂, 作業内容：平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                | m3             | 24.900  |               |
| *バックホウ[クロー型・排対型(1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                              | 供用日            | -       |               |
| *運転手(特殊)                        |                                                                                                                          | 人              | -       |               |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                                  | L              | -       |               |
| 人力土工(盛土・埋戻)                     | 土質区分：砂・砂質土, 作業区分：埋戻, 施工区分：まき出し, 締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)                                                                         | m3             | 22.400  |               |
| ・・・階段落差工                        | BF600                                                                                                                    | 個              | 4.000   | 算出数量：10.000 個 |
| SP 床掘り                          | 土質：土砂, 施工方法：平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類：無し, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：なし                                                             | m3             | 3.900   |               |
| *バックホウ[クロー・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                             | 日              | -       |               |
| *運転手(特殊)                        |                                                                                                                          | 人              | -       |               |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                                  | L              | -       |               |
| SP 基面整正                         | 整形区分：基面整正                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 3.500   |               |
| *普通作業員                          |                                                                                                                          | 人              | -       |               |
| SP コンクリート分水槽据付                  | 作業区分：据付, 製品質量(kg/基)：80kgを超え200kg以下, 基礎碎石の有無：無し, 長期割引単価区分：なし                                                              | 基              | 10.000  |               |
| *バックホウ[クロー型・クレーン・〜低騒・排対型(〜3次)]  | 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t                                                                                      | 日              | -       |               |
| *運転手(特殊)                        |                                                                                                                          | 人              | -       |               |
| *普通作業員                          |                                                                                                                          | 人              | -       |               |
| *土木一般世話役                        |                                                                                                                          | 人              | -       |               |
| *特殊作業員                          |                                                                                                                          | 人              | -       |               |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                                  | L              | -       |               |
| 階段落差工 BF型                       | 600,,                                                                                                                    | 個              | 10.000  |               |
| SP 積込(ルーズ)                      | 土質：土砂, 作業内容：平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                | m3             | 1.700   |               |
| *バックホウ[クロー型・排対型(1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)                                                                                              | 供用日            | -       |               |
| *運転手(特殊)                        |                                                                                                                          | 人              | -       |               |
| *軽油                             | パトロール給油                                                                                                                  | L              | -       |               |
| 人力土工(盛土・埋戻)                     | 土質区分：砂・砂質土, 作業区分：埋戻, 施工区分：まき出し, 締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)                                                                         | m3             | 1.600   |               |

|                                       |                                                                                                                                                     |                |        |                |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| ・・・ ヒューム管布設                           | φ900(B形1種, 180° 自由基礎)                                                                                                                               | m              | 38.000 | 算出数量: 10.000 m |
| SP 基面整正                               | 整形区分: 基面整正                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 17.300 |                |
| * 普通作業員                               |                                                                                                                                                     | 人              | -      |                |
| 整形工(人力荒仕上げ)                           | 土質区分: 土砂                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 15.240 |                |
| SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)                  | 作業区分: 据付, 管径: 900mm, 管材規格: 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), 長期割引単価区分: なし, 管種区分: 外圧管 2種                                                                            | m              | 10.000 |                |
| * バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・〜超低・排(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t                                                                                       | 日              | -      |                |
| * 普通作業員                               |                                                                                                                                                     | 人              | -      |                |
| * 運転手 (特殊)                            |                                                                                                                                                     | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                             |                                                                                                                                                     | 人              | -      |                |
| * 特殊作業員                               |                                                                                                                                                     | 人              | -      |                |
| * 遠心力鉄筋コンクリート管                        | B形 外圧2種 径900 長2.43m                                                                                                                                 | 本              | -      |                |
| * 軽油                                  | パトロール給油                                                                                                                                             | L              | -      |                |
| パイプライン基礎                              | 基礎区分: 砂・砂質土, 材料区分: 現場流用土, バックホウ規格: 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ), 締固め機械: 振動コンパクタ, 締固め区分: 区分 I, 単価0円区分 (基礎材): なし, 長期割引単価区分 (賃料機械): あり | m <sup>3</sup> | 9.900  |                |
| ・・・ 鏡壁工                               | φ900型 (側板は別途)                                                                                                                                       | 箇所             | 1.000  | 算出数量: 1.000 箇所 |
| SP コンクリート分水槽据付                        | 作業区分: 据付, 製品質量 (kg/基): 200kgを超え400kg以下, 基礎碎石の有無: 無し, 長期割引単価区分: なし                                                                                   | 基              | 1.000  |                |
| * バックホウ[クローラ型・クレーン・〜低騒・排対型(〜3次)]      | 標準バケット容量 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 吊能力1.7t                                                                                        | 日              | -      |                |
| * 運転手 (特殊)                            |                                                                                                                                                     | 人              | -      |                |
| * 普通作業員                               |                                                                                                                                                     | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                             |                                                                                                                                                     | 人              | -      |                |
| * 特殊作業員                               |                                                                                                                                                     | 人              | -      |                |
| * 軽油                                  | パトロール給油                                                                                                                                             | L              | -      |                |
| 鏡壁                                    | 本体 900型,,                                                                                                                                           | 個              | 1.000  |                |
| ・・・ 側板設置(両側)                          |                                                                                                                                                     | 箇所             | 1.000  | 算出数量: 1.000 箇所 |
| SP コンクリート分水槽据付                        | 作業区分: 据付, 製品質量 (kg/基): 50kg以上80kg以下, 基礎碎石の有無: 無し, 長期割引単価区分: なし                                                                                      | 基              | 2.000  |                |
| * バックホウ[クローラ型・クレーン・〜低騒・排対型(〜3次)]      | 標準バケット容量 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 吊能力1.7t                                                                                        | 日              | -      |                |
| * 運転手 (特殊)                            |                                                                                                                                                     | 人              | -      |                |
| * 普通作業員                               |                                                                                                                                                     | 人              | -      |                |

|                             |                                                                                                                                  |                |        |                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|
| * 土木一般世話役                   |                                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| * 特殊作業員                     |                                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| * 軽油                        | パトロール給油                                                                                                                          | L              | -      |                |
| 鏡壁                          | 側板 500型,,                                                                                                                        | 個              | 2.000  |                |
| ・・・BF取合工(A型)                | BF600→HP φ900                                                                                                                    | 箇所             | 1.000  | 算出数量：10.000 箇所 |
| SP 基面整正                     | 整形区分:基面整正                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 2.000  |                |
| * 普通作業員                     |                                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| SP コンクリート                   | 構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-40(普通) W/C65% | m3             | 0.620  |                |
| * 普通作業員                     |                                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                   |                                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| * 特殊作業員                     |                                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| * 生コンクリート(普通)               | 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)                                                                                                     | m3             | -      |                |
| SP 型枠                       | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 5.710  |                |
| * 型わく工                      |                                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| * 普通作業員                     |                                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| * 土木一般世話役                   |                                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| ・・・第73号支線排水路市道横断工           |                                                                                                                                  |                |        |                |
| ・・・作業土工                     |                                                                                                                                  | 式              | 1.000  | 算出数量：1.000 式   |
| SP 掘削                       | 土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土の有無:有り, 障害の有無:-, 施工数量:普通土30,000m3以上, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-                                        | m3             | 43.200 |                |
| * フォークリフト [普通・排対型(2011年規制)] | 32t級                                                                                                                             | 供用日            | -      |                |
| * 運転手 (特殊)                  |                                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| * 軽油                        | パトロール給油                                                                                                                          | L              | -      |                |
| SP 基面整正                     | 整形区分:基面整正                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 8.700  |                |
| * 普通作業員                     |                                                                                                                                  | 人              | -      |                |
| 整形工(人力荒仕上げ)                 | 土質区分:土砂                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 8.600  |                |

|                           |                                                                                                          |                |        |                           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------|
| パイプライン基礎                  | 基礎区分:砂・砂質土,材料区分:現場流用土,バックホ規格:山積0.45m3(平積0.35m3),締固め機械:振動コンパクタ,締固め区分:区分Ⅰ,単価0円区分(基礎材):なし,長期割引単価区分(賃料機械):あり | m3             | 5.400  |                           |
| 人力土工(盛土・埋戻)               | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)                                                            | m3             | 22.400 |                           |
| ・・・ 舗装版切断                 | As, t=5cm                                                                                                | m              | 11.000 | 算出数量:1.000 m              |
| SP 舗装版切断                  | 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下,コンクリート舗装版厚:-,コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版:-                                   | m              | 1.000  |                           |
| *コンクリートカッタ[ハキュム式・湿式]      | 切削深20cm級 ブレード径56cm                                                                                       | 供用日            | -      |                           |
| *特殊作業員                    |                                                                                                          | 人              | -      |                           |
| *土木一般世話役                  |                                                                                                          | 人              | -      |                           |
| *普通作業員                    |                                                                                                          | 人              | -      |                           |
| *コンクリートカッタ用ブレード           | 径560mm                                                                                                   | 枚              | -      |                           |
| *ガソリン                     | J I S 2 号 レギュラースタンド                                                                                      | L              | -      |                           |
| ・・・ 舗装版破碎                 | As, t=5cm                                                                                                | m <sup>2</sup> | 32.500 | 算出数量:1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 舗装版破碎                  | 舗装版種別:アスファルト舗装版,障害等の有無:無し,騒音振動対策:不要,舗装版厚:15cm以下,Co+As(カバー)舗装によるAs舗装:-,積込作業の有無:有り,長期割引単価区分:あり             | m <sup>2</sup> | 1.000  |                           |
| *バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)] | 標準バックケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                           | 日              | -      |                           |
| *土木一般世話役                  |                                                                                                          | 人              | -      |                           |
| *運転手 (特殊)                 |                                                                                                          | 人              | -      |                           |
| *普通作業員                    |                                                                                                          | 人              | -      |                           |
| *軽油                       | ハトロール給油                                                                                                  | L              | -      |                           |
| ・・・ 取壊殻運搬・処理              | アスファルト殻                                                                                                  | m3             | 1.600  | 算出数量:1.000 m3             |
| SP 殻運搬                    | 殻発生作業:舗装版破碎,積込工法区分:機械積込(舗装版厚15cm以下),DID区間の有無:無し,運搬距離:3.5km以下,                                            | m3             | 1.000  |                           |
| *ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]     | 10t積級                                                                                                    | 供用日            | -      |                           |
| *運転手 (一般)                 |                                                                                                          | 人              | -      |                           |
| *軽油                       | ハトロール給油                                                                                                  | L              | -      |                           |
| 建設廃材                      | 資材規格:アスファルトコンクリート廃材                                                                                      | m3             | 1.000  |                           |
| ・・・ 表層                    | 再生密粒度アスコン(13), As, t=5cm                                                                                 | m <sup>2</sup> | 32.500 | 算出数量:1.000 m <sup>2</sup> |

|                                    |                                                                                                                               |                |        |                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------|
| SP 表層（車道・路肩部）                      | 平均幅員:3.0m超,1層当り平均仕上り厚:50mm,比重区分:<br>アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m <sup>3</sup> ）,瀝青材料種類:プライムコート<br>各種,長期割引単価区分:なし,材料区分:再生密粒度アスコン<br>(13) | m <sup>2</sup> | 1.000  |                           |
| *アスファルトフィニッシュ[ホイル型・～低騒・排対型(～2014)] | 舗装幅2.3～6.0m                                                                                                                   | 日              | -      |                           |
| *タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)]           | 質量8～20 t                                                                                                                      | 日              | -      |                           |
| *ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2次)]         | 質量10～12 t 締固め幅2.1m                                                                                                            | 日              | -      |                           |
| *普通作業員                             |                                                                                                                               | 人              | -      |                           |
| *特殊作業員                             |                                                                                                                               | 人              | -      |                           |
| *運転手（特殊）                           |                                                                                                                               | 人              | -      |                           |
| *土木一般世話役                           |                                                                                                                               | 人              | -      |                           |
| *再生アスファルト混合物（一般地域）                 | 密粒度アスコン(13)                                                                                                                   | ton            | -      |                           |
| *アスファルト乳剤（JIS規格品）                  | 浸透用 PK-3                                                                                                                      | ton            | -      |                           |
| *軽油                                | パトロール給油                                                                                                                       | L              | -      |                           |
| ・・・上層路盤工                           | RM-30, t=20cm                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 22.700 | 算出数量:1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 上層路盤（車道・路肩部）                    | 材料区分Ⅰ:路盤材,材料区分Ⅱ:粒度調整碎石 M-30, 平均幅員:-,瀝青材区分Ⅰ:-,,施工区分:2層施工,長期割引<br>単価区分:なし,瀝青材1層当り平均仕上り厚:0mm,路盤材<br>全仕上り厚:200mm                  | m <sup>2</sup> | 1.000  |                           |
| *モータグレーダ[土工用・排対型(2次)]              | ブレード幅3.1m                                                                                                                     | 供用日            | -      |                           |
| *ロードローラ[マカダム・排対型(2次)]              | 質量10t 締固め幅2.1m                                                                                                                | 供用日            | -      |                           |
| *タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)]           | 質量8～20 t                                                                                                                      | 日              | -      |                           |
| *運転手（特殊）                           |                                                                                                                               | 人              | -      |                           |
| *特殊作業員                             |                                                                                                                               | 人              | -      |                           |
| *普通作業員                             |                                                                                                                               | 人              | -      |                           |
| *土木一般世話役                           |                                                                                                                               | 人              | -      |                           |
| *粒度調整碎石                            | M-30 30～0mm                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | -      |                           |
| *軽油                                | パトロール給油                                                                                                                       | L              | -      |                           |
| ・・・下層路盤工                           | RC-40, t=30cm                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 21.400 | 算出数量:1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 不陸整正                            | 補足材料の有無:無し,補足材料平均厚さ:-,,長期割引単<br>価区分:なし                                                                                        | m <sup>2</sup> | 1.000  |                           |
| *モータグレーダ[土工用・排対型(2次)]              | ブレード幅3.1m                                                                                                                     | 供用日            | -      |                           |
| *ロードローラ[マカダム・排対型(2次)]              | 質量10t 締固め幅2.1m                                                                                                                | 供用日            | -      |                           |
| *タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)]           | 質量8～20 t                                                                                                                      | 日              | -      |                           |

|                                |                                                                     |                |       |               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------|
| *運転手（特殊）                       |                                                                     | 人              | -     |               |
| *特殊作業員                         |                                                                     | 人              | -     |               |
| *普通作業員                         |                                                                     | 人              | -     |               |
| *土木一般世話役                       |                                                                     | 人              | -     |               |
| *軽油                            | パトロール給油                                                             | L              | -     |               |
| SP 下層路盤（車道・路肩部）                | 全仕上り厚:300mm, 施工区分:2層施工, 材料:砕石, 長期割引単価区分:なし, 材料規格の選択:再生クラッシュラン RC-40 | m <sup>2</sup> | 1.000 |               |
| *モータブレード[土工用・排対型(2次)]          | ブレード幅3.1m                                                           | 供用日            | -     |               |
| *ロータロー[マカダム・排対型(2次)]           | 質量10t 締固め幅2.1m                                                      | 供用日            | -     |               |
| *タイヤローラ[〜超低・排対型・(〜2011)]       | 質量8〜20 t                                                            | 日              | -     |               |
| *運転手（特殊）                       |                                                                     | 人              | -     |               |
| *特殊作業員                         |                                                                     | 人              | -     |               |
| *普通作業員                         |                                                                     | 人              | -     |               |
| *土木一般世話役                       |                                                                     | 人              | -     |               |
| *再生クラッシュラン                     | RC-40 40〜0mm                                                        | m <sup>3</sup> | -     |               |
| *軽油                            | パトロール給油                                                             | L              | -     |               |
| ・ ・ 第73号支線排水路縦型スロープ水路工         |                                                                     |                |       |               |
| ・ ・ ・ 二次製品柵設置工                 | 1050型                                                               | 箇所             | 1.000 | 算出数量：1.000 箇所 |
| SP 床掘り                         | 土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし        | m <sup>3</sup> | 3.280 |               |
| *バックホ[クロー・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> （平積0.35m <sup>3</sup> ）               | 日              | -     |               |
| *運転手（特殊）                       |                                                                     | 人              | -     |               |
| *軽油                            | パトロール給油                                                             | L              | -     |               |
| SP 基面整正                        | 整形区分:基面整正                                                           | m <sup>2</sup> | 1.990 |               |
| *普通作業員                         |                                                                     | 人              | -     |               |
| SP コンクリート分水槽据付                 | 作業区分:据付, 製品質量(kg/基):200kgを超え400kg以下, 基礎砕石の有無:無し, 長期割引単価区分:なし        | 基              | 1.000 |               |
| *バックホ[クロー型・クレーン・〜低騒・排対型(〜3次)]  | 標準バケット容量 山積0.28m <sup>3</sup> （平積0.2m <sup>3</sup> ） 吊能力1.7t        | 日              | -     |               |
| *運転手（特殊）                       |                                                                     | 人              | -     |               |
| *普通作業員                         |                                                                     | 人              | -     |               |
| *土木一般世話役                       |                                                                     | 人              | -     |               |
| *特殊作業員                         |                                                                     | 人              | -     |               |
| *軽油                            | パトロール給油                                                             | L              | -     |               |
| 合流柵                            | 1050×1050×820                                                       | 個              | 1.000 |               |

|                      |                                                                                                                                            |                |       |               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------|
| SP 型枠                | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 0.280 |               |
| *型わく工                |                                                                                                                                            | 人              | -     |               |
| *普通作業員               |                                                                                                                                            | 人              | -     |               |
| *土木一般世話役             |                                                                                                                                            | 人              | -     |               |
| SP コンクリート            | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65% | m <sup>3</sup> | 0.100 |               |
| *普通作業員               |                                                                                                                                            | 人              | -     |               |
| *特殊作業員               |                                                                                                                                            | 人              | -     |               |
| *土木一般世話役             |                                                                                                                                            | 人              | -     |               |
| *生コンクリート(高炉B)        | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                | m <sup>3</sup> | -     |               |
| SP 型枠                | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 1.180 |               |
| *型わく工                |                                                                                                                                            | 人              | -     |               |
| *普通作業員               |                                                                                                                                            | 人              | -     |               |
| *土木一般世話役             |                                                                                                                                            | 人              | -     |               |
| SP コンクリート            | 構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%    | m <sup>3</sup> | 0.130 |               |
| *普通作業員               |                                                                                                                                            | 人              | -     |               |
| *土木一般世話役             |                                                                                                                                            | 人              | -     |               |
| *特殊作業員               |                                                                                                                                            | 人              | -     |               |
| *生コンクリート(高炉B)        | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                | m <sup>3</sup> | -     |               |
| SP 積込(ルーズ)           | 土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 3.280 |               |
| *バックホウ[クロー型・排対型(1次)] | 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )                                                                                      | 供用日            | -     |               |
| *運転手(特殊)             |                                                                                                                                            | 人              | -     |               |
| *軽油                  | パトロール給油                                                                                                                                    | L              | -     |               |
| 人力土工(盛土・埋戻)          | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)                                                                                           | m <sup>3</sup> | 1.380 |               |
| ・・・スロープコンクリート        |                                                                                                                                            | 箇所             | 1.000 | 算出数量:1.000 箇所 |

|                                |                                                                                                                                  |                |         |                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|
| SP コンクリート                      | 構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-40(普通) W/C65% | m3             | 0.230   |                |
| * 普通作業員                        |                                                                                                                                  | 人              | -       |                |
| * 土木一般世話役                      |                                                                                                                                  | 人              | -       |                |
| * 特殊作業員                        |                                                                                                                                  | 人              | -       |                |
| * 生コンクリート(普通)                  | 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)                                                                                                     | m3             | -       |                |
| SP 型枠                          | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 1.040   |                |
| * 型わく工                         |                                                                                                                                  | 人              | -       |                |
| * 普通作業員                        |                                                                                                                                  | 人              | -       |                |
| * 土木一般世話役                      |                                                                                                                                  | 人              | -       |                |
| ・ ・ 第85号支線排水路                  | BF-550                                                                                                                           |                |         |                |
| ・ ・ ・ ベンチフリューム設置工              | BF550                                                                                                                            | m              | 150.000 | 算出数量:100,000 m |
| SP 掘削                          | 土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土の有無:有り, 障害の有無:-, 施工数量:普通土30,000m3以上, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-                                        | m3             | 143.500 |                |
| * フォークリフト [普通・排対型(2011年規制)]    | 32t級                                                                                                                             | 供用日            | -       |                |
| * 運転手 (特殊)                     |                                                                                                                                  | 人              | -       |                |
| * 軽油                           | パトロール給油                                                                                                                          | L              | -       |                |
| SP 法面整形                        | 整形箇所:切土部, 法面締固めの有無:-, 現場制約の有無:無し, 土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:なし                                                                 | m <sup>2</sup> | 341.400 |                |
| * バックホウ [クローラ型・～超低・排対型(～2011)] | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                                                                                       | 日              | -       |                |
| * 普通作業員                        |                                                                                                                                  | 人              | -       |                |
| * 運転手 (特殊)                     |                                                                                                                                  | 人              | -       |                |
| * 土木一般世話役                      |                                                                                                                                  | 人              | -       |                |
| * 軽油                           | パトロール給油                                                                                                                          | L              | -       |                |
| SP 法面整形                        | 整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:なし                                                                | m <sup>2</sup> | 35.800  |                |
| * バックホウ [クローラ型・～超低・排対型(～2011)] | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                                                                                       | 日              | -       |                |
| * 普通作業員                        |                                                                                                                                  | 人              | -       |                |

|                                  |                                                                                                                          |                |         |               |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|
| *運転手（特殊）                         |                                                                                                                          | 人              | -       |               |
| *土木一般世話役                         |                                                                                                                          | 人              | -       |               |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                  | L              | -       |               |
| SP 床掘り                           | 土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし                                                             | m3             | 47.700  |               |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                             | 日              | -       |               |
| *運転手（特殊）                         |                                                                                                                          | 人              | -       |               |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                  | L              | -       |               |
| SP 基面整正                          | 整形区分:基面整正                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 53.500  |               |
| *普通作業員                           |                                                                                                                          | 人              | -       |               |
| 【排水構造物工】                         | 施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない | m              | 100.000 |               |
| ベンチフリュームⅡ型                       | BF-550,,                                                                                                                 | 個              | 50.000  |               |
| SP 積込(ルーズ)                       | 土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満                                                                                                | m3             | 23.400  |               |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                             | 供用日            | -       |               |
| *運転手（特殊）                         |                                                                                                                          | 人              | -       |               |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                  | L              | -       |               |
| 人力土工(盛土・埋戻)                      | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)                                                                         | m3             | 21.100  |               |
| ・・・縦型スロープ工                       | 二次製品桝1050型                                                                                                               | 箇所             | 1.000   | 算出数量:1.000 箇所 |
| SP 床掘り                           | 土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし                                                             | m3             | 2.200   |               |
| *バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)] | 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)                                                                                             | 日              | -       |               |
| *運転手（特殊）                         |                                                                                                                          | 人              | -       |               |
| *軽油                              | パトロール給油                                                                                                                  | L              | -       |               |
| SP 基面整正                          | 整形区分:基面整正                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 2.000   |               |
| *普通作業員                           |                                                                                                                          | 人              | -       |               |
| SP コンクリート分水槽据付                   | 作業区分:据付, 製品質量(kg/基):600kgを超え800kg以下, 基礎碎石の有無:無し, 長期割引単価区分:なし                                                             | 基              | 1.000   |               |
| *バックホウ[クローラ型・クレーン・〜低騒・排対型(〜3次)]  | 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t                                                                                      | 日              | -       |               |
| *運転手（特殊）                         |                                                                                                                          | 人              | -       |               |

|                  |                                                                                                                                           |                |       |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--|
| * 普通作業員          |                                                                                                                                           | 人              | -     |  |
| * 土木一般世話役        |                                                                                                                                           | 人              | -     |  |
| * 特殊作業員          |                                                                                                                                           | 人              | -     |  |
| * 軽油             | パトロール給油                                                                                                                                   | L              | -     |  |
| 合流桧              | 1050×1050×820,,                                                                                                                           | 個              | 1.000 |  |
| SP コンクリート        | 構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65% | m3             | 0.100 |  |
| * 普通作業員          |                                                                                                                                           | 人              | -     |  |
| * 土木一般世話役        |                                                                                                                                           | 人              | -     |  |
| * 特殊作業員          |                                                                                                                                           | 人              | -     |  |
| * 生コンクリート (高炉 B) | 18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)                                                                                                        | m3             | -     |  |
| SP 型枠            | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 0.200 |  |
| * 型わく工           |                                                                                                                                           | 人              | -     |  |
| * 普通作業員          |                                                                                                                                           | 人              | -     |  |
| * 土木一般世話役        |                                                                                                                                           | 人              | -     |  |
| SP コンクリート        | 構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65% | m3             | 0.100 |  |
| * 普通作業員          |                                                                                                                                           | 人              | -     |  |
| * 土木一般世話役        |                                                                                                                                           | 人              | -     |  |
| * 特殊作業員          |                                                                                                                                           | 人              | -     |  |
| * 生コンクリート (高炉 B) | 18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)                                                                                                        | m3             | -     |  |
| SP 型枠            | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 1.200 |  |
| * 型わく工           |                                                                                                                                           | 人              | -     |  |
| * 普通作業員          |                                                                                                                                           | 人              | -     |  |
| * 土木一般世話役        |                                                                                                                                           | 人              | -     |  |

|                                 |                                                                                                                                         |                |        |               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|
| SP コンクリート                       | 構造物種別:小型構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65% | m3             | 0.200  |               |
| * 普通作業員                         |                                                                                                                                         | 人              | -      |               |
| * 土木一般世話役                       |                                                                                                                                         | 人              | -      |               |
| * 特殊作業員                         |                                                                                                                                         | 人              | -      |               |
| * 生コンクリート (高炉B)                 | 18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)                                                                                                      | m3             | -      |               |
| SP 型枠                           | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 1.000  |               |
| * 型わく工                          |                                                                                                                                         | 人              | -      |               |
| * 普通作業員                         |                                                                                                                                         | 人              | -      |               |
| * 土木一般世話役                       |                                                                                                                                         | 人              | -      |               |
| 【鉄筋工】                           | 規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:差筋及び杭頭処理, 太径鉄筋量:10%未満                                              | ton            | 0.010  |               |
| SP 積込 (ルーズ)                     | 土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満                                                                                                                | m3             | 1.100  |               |
| * バックホウ [クローラ型・排対型 (2014年規制)]   | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                                                                                              | 供用日            | -      |               |
| * 運転手 (特殊)                      |                                                                                                                                         | 人              | -      |               |
| * 軽油                            | パトロール給油                                                                                                                                 | L              | -      |               |
| 人力土工 (盛土・埋戻)                    | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ (I)                                                                                       | m3             | 1.000  |               |
| ・ 第85号支線排水路反復ポンプ工               |                                                                                                                                         |                |        |               |
| ・ ・ ・ 反復利用枓                     | 吸水槽                                                                                                                                     | 箇所             | 1.000  | 算出数量:1.000 箇所 |
| SP 床掘り                          | 土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし                                                                                       | m3             | 97.900 |               |
| * バックホウ [クローラ型・～超低・排対型 (～2011)] | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                                                                                              | 日              | -      |               |
| * 運転手 (特殊)                      |                                                                                                                                         | 人              | -      |               |
| * 軽油                            | パトロール給油                                                                                                                                 | L              | -      |               |
| SP 基面整正                         | 整形区分:基面整正                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 9.100  |               |
| * 普通作業員                         |                                                                                                                                         | 人              | -      |               |
| SP 型枠                           | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 0.600  |               |
| * 型わく工                          |                                                                                                                                         | 人              | -      |               |
| * 普通作業員                         |                                                                                                                                         | 人              | -      |               |

|                 |                                                                                                                                             |                |        |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--|
| * 土木一般世話役       |                                                                                                                                             | 人              | -      |  |
| 均しコンクリート        | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%  | m3             | 0.500  |  |
| * 普通作業員         |                                                                                                                                             | 人              | -      |  |
| * 特殊作業員         |                                                                                                                                             | 人              | -      |  |
| * 土木一般世話役       |                                                                                                                                             | 人              | -      |  |
| * 生コンクリート (高炉B) | 18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)                                                                                                          | m3             | -      |  |
| SP 型枠           | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 52.300 |  |
| * 型わく工          |                                                                                                                                             | 人              | -      |  |
| * 普通作業員         |                                                                                                                                             | 人              | -      |  |
| * 土木一般世話役       |                                                                                                                                             | 人              | -      |  |
| 【鉄筋工】           | 規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満                                              | ton            | 0.706  |  |
| 【鉄筋工】           | 規格区分:SD345, 径区分:D19, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満                                              | ton            | 0.374  |  |
| SP コンクリート       | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:21-12-25 (20) (高炉B) W/C60% | m3             | 9.400  |  |
| * 普通作業員         |                                                                                                                                             | 人              | -      |  |
| * 特殊作業員         |                                                                                                                                             | 人              | -      |  |
| * 土木一般世話役       |                                                                                                                                             | 人              | -      |  |
| * 生コンクリート (高炉B) | 21N/mm2 12cm 25 (20) mm (W/C=60%以下)                                                                                                         | m3             | -      |  |

|                                   |                                                                                                                                                              |     |        |               |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------|
| SP コンクリート                         | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バックホウ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:なし, 規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65% | m3  | 1.100  |               |
| *バックホウ[クレーン型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t                                                                                                                           | 日   | -      |               |
| *特殊作業員                            |                                                                                                                                                              | 人   | -      |               |
| *普通作業員                            |                                                                                                                                                              | 人   | -      |               |
| *土木一般世話役                          |                                                                                                                                                              | 人   | -      |               |
| *運転手(特殊)                          |                                                                                                                                                              | 人   | -      |               |
| *生コンクリート(高炉B)                     | 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)                                                                                                                                 | m3  | -      |               |
| *軽油                               | パトロール給油                                                                                                                                                      | L   | -      |               |
| SP 積込(ルーズ)                        | 土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満                                                                                                                                     | m3  | 80.000 |               |
| *バックホウ[クレーン型・排対型(2014年規制)]        | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                                                                                                    | 供用日 | -      |               |
| *運転手(特殊)                          |                                                                                                                                                              | 人   | -      |               |
| *軽油                               | パトロール給油                                                                                                                                                      | L   | -      |               |
| 人力土工(盛土・埋戻)                       | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)                                                                                                             | m3  | 19.700 |               |
| 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                | 工種区分:築堤・埋戻, 規格区分(ton):0.8～1.1ton, 長期割引単価区分:なし                                                                                                                | m3  | 52.400 |               |
| ・・・足場工                            |                                                                                                                                                              | 箇所  | 1.000  | 算出数量:1.000 箇所 |
| 足場工                               | 安全ネット区分:なし, 足場区分:手摺先行型枠組, 長期割引単価区分(賃料機械):なし                                                                                                                  | 掛㎡  | 38.000 |               |
| 支保工                               | 施工区分:パイプサポート支保, 支保耐力KN/㎡:40KN/㎡以下, 長期割引単価区分(賃料機械):なし                                                                                                         | 空m3 | 4.100  |               |
| SP コンクリート                         | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-40(普通) W/C65%                          | m3  | 0.100  |               |
| *普通作業員                            |                                                                                                                                                              | 人   | -      |               |
| *特殊作業員                            |                                                                                                                                                              | 人   | -      |               |
| *土木一般世話役                          |                                                                                                                                                              | 人   | -      |               |

|                              |                                                                                                                                    |                |           |               |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|
| *生コンクリート(普通)                 | 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)                                                                                                       | m3             | -         |               |
| ステップ                         | φ19、合成樹脂被覆,,                                                                                                                       | 個              | 5.000     |               |
| 【排水構造物工】                     | 施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,,基礎砕石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない                          | 枚              | 1.000     |               |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付)             | 600×600(受枠共,歩道用),,                                                                                                                 | 組              | 1.000     |               |
| ・・・階段工                       |                                                                                                                                    | 箇所             | 1.000     | 算出数量:1.000 箇所 |
| SP 型枠                        | 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋・無筋構造物                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 8.600     |               |
| *型わく工                        |                                                                                                                                    | 人              | -         |               |
| *普通作業員                       |                                                                                                                                    | 人              | -         |               |
| *土木一般世話役                     |                                                                                                                                    | 人              | -         |               |
| SP コンクリート                    | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,,規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60% | m3             | 2.200     |               |
| *普通作業員                       |                                                                                                                                    | 人              | -         |               |
| *特殊作業員                       |                                                                                                                                    | 人              | -         |               |
| *土木一般世話役                     |                                                                                                                                    | 人              | -         |               |
| *生コンクリート(高炉B)                | 21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)                                                                                                   | m3             | -         |               |
| 【鉄筋工】                        | 規格区分:SD295,径区分:D13,作業区分:一般構造物,施工規模:10t未満,時間的制約:-,夜間作業:無し,構造物区分:一般構造物(切梁無し),太径鉄筋量:10%未満                                             | ton            | 0.214     |               |
| ・・・第79号支線排水路反復ポンプ工           |                                                                                                                                    |                |           |               |
| ・・・作業土工                      |                                                                                                                                    | 式              | 1.000     | 算出数量:1.000 式  |
| SP 掘削                        | 土質:土砂,施工方法:オーブソカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-                                                    | m3             | 538.000   |               |
| *バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                                                                          | 供用日            | -         |               |
| *運転手(特殊)                     |                                                                                                                                    | 人              | -         |               |
| *軽油                          | ハートロール給油                                                                                                                           | L              | -         |               |
| 整形工(人力荒仕上げ)                  | 土質区分:土砂                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 1,146.000 |               |

|                              |                                                                                                                       |                |         |                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|
| SP 法面整形                      | 整形箇所:切土部,法面締固めの有無:-,現場制約の有無:<br>有り,土質:※質土、砂及び砂質土、粘性土,                                                                 | m <sup>2</sup> | 199.000 |                           |
| *普通作業員                       |                                                                                                                       | 人              | -       |                           |
| *土木一般世話役                     |                                                                                                                       | 人              | -       |                           |
| SP 基面整正                      | 整形区分:基面整正                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 219.000 |                           |
| *普通作業員                       |                                                                                                                       | 人              | -       |                           |
| パイプライン基礎                     | 基礎区分:砂・砂質土,材料区分:現場流用土,バックホリ規格:<br>山積0.28m3(平積0.20m3),締固め機械:振動コンパクタ,締固<br>め区分:区分Ⅰ,単価0円区分(基礎材):なし,長期割引単<br>価区分(賃料機械):なし | m3             | 44.000  |                           |
| 人力土工(盛土・埋戻)                  | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出<br>し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)                                                                     | m3             | 280.000 |                           |
| 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)           | 工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8~1.1ton,長期<br>割引単価区分:なし                                                                       | m3             | 211.000 |                           |
| SP 掘削                        | 土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の<br>有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除<br>去の有無:-,集積押土の有無:-                               | m3             | 105.000 |                           |
| *バックホリ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] | 標準バックホリ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                                                            | 供用日            | -       |                           |
| *運転手(特殊)                     |                                                                                                                       | 人              | -       |                           |
| *軽油                          | ハットロール給油                                                                                                              | L              | -       |                           |
| ・・・ 反復施設送水管敷設工               | VP, φ75                                                                                                               | m              | 497.000 | 算出数量:10.000 m             |
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設               | 管種区分:VP,管径区分(mm):75mm,形状区分:片受直管スリ<br>プ付,管長区分:4.0m管                                                                    | m              | 10.000  |                           |
| ・・・ 舗装版切断                    | As, t=5cm                                                                                                             | m              | 190.000 | 算出数量:1.000 m              |
| SP 舗装版切断                     | 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下,コン<br>クリート舗装版厚:-,コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版:-                                            | m              | 1.000   |                           |
| *コンクリートカッター[ハキューム式・湿式]       | 切削深20cm級 ブレード径56cm                                                                                                    | 供用日            | -       |                           |
| *特殊作業員                       |                                                                                                                       | 人              | -       |                           |
| *土木一般世話役                     |                                                                                                                       | 人              | -       |                           |
| *普通作業員                       |                                                                                                                       | 人              | -       |                           |
| *コンクリートカッター用ブレード             | 径560mm                                                                                                                | 枚              | -       |                           |
| *ガソリン                        | J I S 2号 レギュラースタンド                                                                                                    | L              | -       |                           |
| ・・・ 舗装版破砕                    | As, t=5cm                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 191.000 | 算出数量:1.000 m <sup>2</sup> |

|                                     |                                                                                                                          |                |         |                           |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|
| SP 舗装版破碎                            | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 障害等の有無:無し, 騒音振動対策:不要, 舗装版厚:15cm以下, Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装:-, 積込作業の有無:有り, 長期割引単価区分:あり                       | m <sup>2</sup> | 1.000   |                           |
| *バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜3次)]            | 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )                                                                    | 日              | -       |                           |
| *土木一般世話役                            |                                                                                                                          | 人              | -       |                           |
| *運転手 (特殊)                           |                                                                                                                          | 人              | -       |                           |
| *普通作業員                              |                                                                                                                          | 人              | -       |                           |
| *軽油                                 | パトロール給油                                                                                                                  | L              | -       |                           |
| ・・・ 取壊殻運搬・処理                        | アスファルト殻                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 9.500   | 算出数量:1.000 m <sup>3</sup> |
| SP 殻運搬                              | 殻発生作業:舗装版破碎, 積込工法区分:機械積込(舗装版厚15cm以下), DID区間の有無:無し, 運搬距離:3.5km以下,                                                         | m <sup>3</sup> | 1.000   |                           |
| *ダンプトラック[オンロード・ディゼル]                | 10t積級                                                                                                                    | 供用日            | -       |                           |
| *運転手 (一般)                           |                                                                                                                          | 人              | -       |                           |
| *軽油                                 | パトロール給油                                                                                                                  | L              | -       |                           |
| 建設廃材                                | 資材規格:アスファルトコンクリート廃材                                                                                                      | m <sup>3</sup> | 1.000   |                           |
| ・・・ 表層                              | 再生密粒度アスコン(13), As, t=5cm                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 158.000 | 算出数量:1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 表層 (車道・路肩部)                      | 平均幅員:3.0m超, 1層当り平均仕上り厚:50mm, 比重区分:アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ), 瀝青材料種類:プライムコート各種, 長期割引単価区分:なし, 材料区分:再生密粒度アスコン(13) | m <sup>2</sup> | 1.000   |                           |
| *アスファルトフィニッシュ[ホイール型・〜低騒・排対型(〜2014)] | 舗装幅2.3~6.0m                                                                                                              | 日              | -       |                           |
| *タイヤローラ[〜超低・排対型(〜2011)]             | 質量8~20 t                                                                                                                 | 日              | -       |                           |
| *ロードローラ[マカダム・〜超低・排対型(〜2次)]          | 質量10~12 t 締固め幅2.1m                                                                                                       | 日              | -       |                           |
| *普通作業員                              |                                                                                                                          | 人              | -       |                           |
| *特殊作業員                              |                                                                                                                          | 人              | -       |                           |
| *運転手 (特殊)                           |                                                                                                                          | 人              | -       |                           |
| *土木一般世話役                            |                                                                                                                          | 人              | -       |                           |
| *再生アスファルト混合物 (一般地域)                 | 密粒度アスコン(13)                                                                                                              | ton            | -       |                           |
| *アスファルト乳剤 (J I S規格品)                | 浸透用 PK-3                                                                                                                 | ton            | -       |                           |
| *軽油                                 | パトロール給油                                                                                                                  | L              | -       |                           |
| ・・・ 上層路盤工                           | RM-30, t=20cm                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 158.000 | 算出数量:1.000 m <sup>2</sup> |

|                          |                                                                                                             |                |         |                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|
| SP 上層路盤（車道・路肩部）          | 材料区分Ⅰ：路盤材, 材料区分Ⅱ：粒度調整碎石 M-30, 平均幅員:-, 瀝青材区分Ⅰ:-, , 施工区分:2層施工, 長期割引単価区分:なし, 瀝青材1層当り平均仕上り厚:0mm, 路盤材全仕上り厚:200mm | m <sup>2</sup> | 1.000   |                           |
| *モータグレーダ〔土工用・排対型(2次)〕    | ブレード幅3.1m                                                                                                   | 供用日            | -       |                           |
| *ロードローラ〔マカダム・排対型(2次)〕    | 質量10t 締固め幅2.1m                                                                                              | 供用日            | -       |                           |
| *タイヤローラ〔～超低・排対型・(～2011)〕 | 質量8～20 t                                                                                                    | 日              | -       |                           |
| *運転手（特殊）                 |                                                                                                             | 人              | -       |                           |
| *特殊作業員                   |                                                                                                             | 人              | -       |                           |
| *普通作業員                   |                                                                                                             | 人              | -       |                           |
| *土木一般世話役                 |                                                                                                             | 人              | -       |                           |
| *粒度調整碎石                  | M-30 30～0mm                                                                                                 | m <sup>3</sup> | -       |                           |
| *軽油                      | パトロール給油                                                                                                     | L              | -       |                           |
| ・・・ 下層路盤工                | RC-40, t=30cm                                                                                               | m <sup>2</sup> | 158.000 | 算出数量：1.000 m <sup>2</sup> |
| SP 不陸整正                  | 補足材料の有無:無し, 補足材料平均厚さ:-, , 長期割引単価区分:なし                                                                       | m <sup>2</sup> | 1.000   |                           |
| *モータグレーダ〔土工用・排対型(2次)〕    | ブレード幅3.1m                                                                                                   | 供用日            | -       |                           |
| *ロードローラ〔マカダム・排対型(2次)〕    | 質量10t 締固め幅2.1m                                                                                              | 供用日            | -       |                           |
| *タイヤローラ〔～超低・排対型・(～2011)〕 | 質量8～20 t                                                                                                    | 日              | -       |                           |
| *運転手（特殊）                 |                                                                                                             | 人              | -       |                           |
| *特殊作業員                   |                                                                                                             | 人              | -       |                           |
| *普通作業員                   |                                                                                                             | 人              | -       |                           |
| *土木一般世話役                 |                                                                                                             | 人              | -       |                           |
| *軽油                      | パトロール給油                                                                                                     | L              | -       |                           |
| SP 下層路盤（車道・路肩部）          | 全仕上り厚:300mm, 施工区分:2層施工, 材料:碎石, 長期割引単価区分:なし, 材料規格の選択:再生クラッシュラン RC-40                                         | m <sup>2</sup> | 1.000   |                           |
| *モータグレーダ〔土工用・排対型(2次)〕    | ブレード幅3.1m                                                                                                   | 供用日            | -       |                           |
| *ロードローラ〔マカダム・排対型(2次)〕    | 質量10t 締固め幅2.1m                                                                                              | 供用日            | -       |                           |
| *タイヤローラ〔～超低・排対型・(～2011)〕 | 質量8～20 t                                                                                                    | 日              | -       |                           |
| *運転手（特殊）                 |                                                                                                             | 人              | -       |                           |
| *特殊作業員                   |                                                                                                             | 人              | -       |                           |
| *普通作業員                   |                                                                                                             | 人              | -       |                           |
| *土木一般世話役                 |                                                                                                             | 人              | -       |                           |
| *再生クラッシュラン               | RC-40 40～0mm                                                                                                | m <sup>3</sup> | -       |                           |

|                               |                                                                   |                |        |                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------|
| * 軽油                          | ハートル給油                                                            | L              | -      |                 |
| ・ ・ 宅地排水工                     |                                                                   |                |        |                 |
| ・ ・ ・ 土水路工                    |                                                                   | m              | 10.000 | 算出数量 : 10.000 m |
| SP 床掘り                        | 土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 土留方式の種類:-, 障害の有無:-,                        | m3             | 0.400  |                 |
| * バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・排対型(2次)] | 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)                                        | 供用日            | -      |                 |
| * 運転手 (特殊)                    |                                                                   | 人              | -      |                 |
| * 普通作業員                       |                                                                   | 人              | -      |                 |
| * 軽油                          | ハートル給油                                                            | L              | -      |                 |
| SP 基面整正                       | 整形区分:基面整正                                                         | m <sup>2</sup> | 0.400  |                 |
| * 普通作業員                       |                                                                   | 人              | -      |                 |
| SP 法面整形                       | 整形箇所:切土部, 法面締固めの有無:-, 現場制約の有無:無し, 土質:粘土質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:なし | m <sup>2</sup> | 2.000  |                 |
| * バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2011)]  | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)                                        | 日              | -      |                 |
| * 普通作業員                       |                                                                   | 人              | -      |                 |
| * 運転手 (特殊)                    |                                                                   | 人              | -      |                 |
| * 土木一般世話役                     |                                                                   | 人              | -      |                 |
| * 軽油                          | ハートル給油                                                            | L              | -      |                 |
| ・ ・ ・ 水路接続工                   | 450型溜桝 (既設利用)                                                     | 箇所             | 1.000  | 算出数量 : 1.000 箇所 |
| SP 床掘り                        | 土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 土留方式の種類:-, 障害の有無:-,                        | m3             | 1.000  |                 |
| * バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・排対型(2次)] | 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)                                        | 供用日            | -      |                 |
| * 運転手 (特殊)                    |                                                                   | 人              | -      |                 |
| * 普通作業員                       |                                                                   | 人              | -      |                 |
| * 軽油                          | ハートル給油                                                            | L              | -      |                 |
| SP 基面整正                       | 整形区分:基面整正                                                         | m <sup>2</sup> | 1.000  |                 |
| * 普通作業員                       |                                                                   | 人              | -      |                 |
| 人力土工(盛土・埋戻)                   | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:はね付け+まき出し, 締固め区分:人力タコ                   | m3             | 1.000  |                 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                | 管種区分:VP, 管径区分(mm):200mm, 形状区分:直管(両差し口), 管長区分:4.0m管                | m              | 0.500  |                 |
| ・ 安全対策                        |                                                                   |                |        |                 |
| ・ ・ 安全対策                      |                                                                   |                |        |                 |
| ・ ・ ・ 安全対策                    |                                                                   | 人              | 6.000  | 算出数量 : 1.000 人  |

|                  |                                                        |     |        |                |
|------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|
| 交通誘導警備員B         |                                                        | 人   | 1.000  |                |
|                  |                                                        |     |        |                |
| 直接工事費（仮設工）       |                                                        |     |        |                |
| ・仮設工             |                                                        |     |        |                |
| ・・吊り防護工          |                                                        |     |        |                |
| ・・・吊防護工          | 第73号支線排水路（上下水道管）                                       | 式   | 1.000  | 算出数量：1.000 式   |
| 吊り防護工            | 第73号支線排水路（上下水道管）                                       | m   | 6.000  | 算出数量：6.000 m   |
| *ワイヤロープ          | 4号裸A種 径9mm 6×24,,                                      | m   | 10.800 |                |
| *ターンバックル         | φ9,,                                                   | 個   | 8.000  |                |
| *ワイヤークリップ        | φ9,,                                                   | 個   | 8.000  |                |
| *平鋼（SS400）       | 厚4.5mm 幅32～38,,                                        | ton | 0.004  |                |
| *懸垂材制作・取付・管理費    |                                                        | ton | 0.007  | 算出数量：1.000 ton |
| **鉄筋工            |                                                        | 人   | 20.000 |                |
| **溶接工            |                                                        | 人   | 5.000  |                |
| **とび工            |                                                        | 人   | 10.000 |                |
| **普通作業員          |                                                        | 人   | 10.000 |                |
| **普通作業員          |                                                        | 人   | 10.000 |                |
| *[賃料(H形鋼・山留副部材)] | 仮設材区分:H形鋼(山留主部材),規格区分:250型,補助工<br>法:一,供用日数:20日,使用回数:1回 | ton | 0.862  |                |
|                  |                                                        |     |        |                |