

令和5年度

亀岡中部農地整備事業

桂川西工区雨水排水路その1工事

## 積 算 参 考 資 料

【当初】

近畿農政局

亀岡中部農地整備事業所

## 工 事 別 条 件

| 項 目 名             | 内 容         |
|-------------------|-------------|
| 単価期適用年月           | 令和6年2月一A    |
| 工種区分              | 水路工事        |
| 施工地域区分            | 補正なし        |
| 電力区分              | 低圧・業者持・1年未満 |
| 冬期補正              | なし          |
| 冬期補正（現場管理費）       | 0.00%       |
| 豪雪補正              | なし          |
| 亜熱帯補正             | なし          |
| 週休2日補正            | 4週8休以上      |
| 熱中症対策補正（現場管理費）    | 0.00%       |
| 現場環境改善費の計上        | する          |
| 3次元出来形管理補正（現場管理費） | 補正なし        |
| 3次元出来形管理補正（共通仮設費） | 補正なし        |

## 積 算 参 考 資 料

| 工 種 ・ 種 目                      | 規 格                                                                                                                                                              | 単 位            | 数 量     | 備 考            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|
| 直接工事費（仮設工を除く）                  |                                                                                                                                                                  |                |         |                |
| ・排水路工                          |                                                                                                                                                                  |                |         |                |
| ・ ・ 第24号支線(A)排水路               | L型水路 H2100×B4500                                                                                                                                                 |                |         |                |
| ・ ・ ・ 作業土工                     |                                                                                                                                                                  | m              | 210.000 | 算出数量：100.000 m |
| SP 積込(ルーズ)                     | 土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満                                                                                                                                         | m3             | 611.000 |                |
| *バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]       | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                                                                                                        | 供用日            | -       |                |
| *運転手(特殊)                       |                                                                                                                                                                  | 人              | -       |                |
| *軽油                            | パトロール給油                                                                                                                                                          | L              | -       |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                    | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:締固めを計上しない                                                                                                                  | m3             | 550.000 |                |
| 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)             | 工種区分:築堤・埋戻, 規格区分(ton):0.8～1.1ton, 長期割引単価区分:あり                                                                                                                    | m3             | 550.000 |                |
| SP 基面整正                        | 整形区分:基面整正                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 573.000 |                |
| *普通作業員                         |                                                                                                                                                                  | 人              | -       |                |
| ・ ・ ・ L型水路設置工                  | L-2100, かかと付き                                                                                                                                                    | m              | 202.000 | 算出数量：10.000 m  |
| SP 型枠                          | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 1.000   |                |
| *型わく工                          |                                                                                                                                                                  | 人              | -       |                |
| *普通作業員                         |                                                                                                                                                                  | 人              | -       |                |
| *土木一般世話役                       |                                                                                                                                                                  | 人              | -       |                |
| SP コンクリート                      | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%                         | m3             | 2.800   |                |
| *普通作業員                         |                                                                                                                                                                  | 人              | -       |                |
| *特殊作業員                         |                                                                                                                                                                  | 人              | -       |                |
| *土木一般世話役                       |                                                                                                                                                                  | 人              | -       |                |
| *生コンクリート(高炉B)                  | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                                      | m3             | -       |                |
| 水路用L形ブロック機械据付工                 | 製品長さ(mm/個):2,000, 製品質量(kg/個):3,800超え4,000以下, 据付機械:ラフテレンクレーン, 接合種別:モルタル, 据付調整材種別:モルタル, 敷モルタル幅(m):1.5, 長期割引単価区分(賃料機械):あり                                           | 個              | 10.000  |                |
| SP コンクリート                      | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バックホ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60% | m3             | 7.200   |                |
| *バックホ[クロー型・クレーン～超低・排対型(～2011)] | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t                                                                                                                               | 日              | -       |                |
| *特殊作業員                         |                                                                                                                                                                  | 人              | -       |                |

|                  |                                                                                                                                              |                |         |               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|
| * 普通作業員          |                                                                                                                                              | 人              | -       |               |
| * 土木一般世話役        |                                                                                                                                              | 人              | -       |               |
| * 運転手 (特殊)       |                                                                                                                                              | 人              | -       |               |
| * 生コンクリート (高炉B)  | 21N/mm <sup>2</sup> 12cm 25 (20)mm (W/C=60%以下)                                                                                               | m <sup>3</sup> | -       |               |
| * 軽油             | パトロール給油                                                                                                                                      | L              | -       |               |
| 水路用L形ブロック底版鉄筋溶接  | 鉄筋配列:2列, 鉄筋規格:D13とD16                                                                                                                        | 箇所             | 320.000 |               |
| 【鉄筋工】            | 規格区分:SD295, 径区分:D16, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満                                            | ton            | 0.335   |               |
| 【鉄筋工】            | 規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満                                            | ton            | 0.471   |               |
| ドレーン工 (ウィップホル取付) | 施工区分:箱抜, 設置区分:壁部, 規格区分 (mm):50mm, フィルター:集水, フィルター用中詰材:-, 集水フィルターの規格区分 (mm):φ50                                                               | 箇所             | 10.000  |               |
| SP 吸出し防止材設置      | 設置条件:全面                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 0.900   |               |
| * 普通作業員          |                                                                                                                                              | 人              | -       |               |
| * 土木一般世話役        |                                                                                                                                              | 人              | -       |               |
| * 吸出防止材          | 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | -       |               |
| SP 目地板           | 1工事当り使用量:30m <sup>2</sup> 以上, 目地板の計上:計上する, 規格区分:目地板 (ゴム発泡体) t=10mm                                                                           | m <sup>2</sup> | 0.870   |               |
| * 普通作業員          |                                                                                                                                              | 人              | -       |               |
| * 土木一般世話役        |                                                                                                                                              | 人              | -       |               |
| * 目地板 (ゴム発泡体)    | 硬度20以上 10mm                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | -       |               |
| SP シール材          | シール材の計上:計上する                                                                                                                                 | m              | 8.700   |               |
| * 普通作業員          |                                                                                                                                              | 人              | -       |               |
| * 土木一般世話役        |                                                                                                                                              | 人              | -       |               |
| ダウエルバー設置         | 径:D16                                                                                                                                        | 本              | 11.000  |               |
| ・・・ボックスカルバート設置工  | H2100×B4500, L=8.0m                                                                                                                          | 箇所             | 1.000   | 算出数量:1.000 箇所 |
| SP 型枠            | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 1.300   |               |
| * 型わく工           |                                                                                                                                              | 人              | -       |               |
| * 普通作業員          |                                                                                                                                              | 人              | -       |               |
| * 土木一般世話役        |                                                                                                                                              | 人              | -       |               |
| SP コンクリート        | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65% | m <sup>3</sup> | 2.200   |               |
| * 普通作業員          |                                                                                                                                              | 人              | -       |               |
| * 特殊作業員          |                                                                                                                                              | 人              | -       |               |
| * 土木一般世話役        |                                                                                                                                              | 人              | -       |               |

|                            |                                                                                                                                           |                 |         |                |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------------|
| *生コンクリート(高炉B)              | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                           | m3              | -       |                |
| SP 型枠                      | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物                                                                                                               | m <sup>2</sup>  | 122.000 |                |
| *型わく工                      |                                                                                                                                           | 人               | -       |                |
| *普通作業員                     |                                                                                                                                           | 人               | -       |                |
| *土木一般世話役                   |                                                                                                                                           | 人               | -       |                |
| SP コンクリート                  | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60% | m3              | 48.000  |                |
| *普通作業員                     |                                                                                                                                           | 人               | -       |                |
| *特殊作業員                     |                                                                                                                                           | 人               | -       |                |
| *土木一般世話役                   |                                                                                                                                           | 人               | -       |                |
| *生コンクリート(高炉B)              | 21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)                                                                                                          | m3              | -       |                |
| 【鉄筋工】                      | 規格区分:SD345, 径区分:D19, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満                                          | ton             | 2.000   |                |
| 【鉄筋工】                      | 規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満                                          | ton             | 1.596   |                |
| 支保工                        | 施工区分:パイプサポート支保, 支保耐力KN/m <sup>2</sup> :40KN/m <sup>2</sup> 以下, 長期割引単価区分(賃料機械):あり                                                          | 空m3             | 76.000  |                |
| 足場工                        | 安全ネット区分:なし, 足場区分:手摺先行型枠組, 長期割引単価区分(賃料機械):あり                                                                                               | 掛m <sup>2</sup> | 23.000  |                |
| ・・第25号支線(A)排水路             | L型水路 H2100×B4500                                                                                                                          |                 |         |                |
| ・・・作業土工                    |                                                                                                                                           | m               | 99.500  | 算出数量:100.000 m |
| SP 積込(ルーズ)                 | 土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満                                                                                                                  | m3              | 565.000 |                |
| *バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)] | 標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                                                                                | 供用日             | -       |                |
| *運転手(特殊)                   |                                                                                                                                           | 人               | -       |                |
| *軽油                        | ハトロール給油                                                                                                                                   | L               | -       |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                | 土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:締固めを計上しない                                                                                           | m3              | 509.000 |                |
| 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)         | 工種区分:築堤・埋戻, 規格区分(ton):0.8~1.1ton, 長期割引単価区分:あり                                                                                             | m3              | 509.000 |                |
| SP 基面整正                    | 整形区分:基面整正                                                                                                                                 | m <sup>2</sup>  | 573.000 |                |
| *普通作業員                     |                                                                                                                                           | 人               | -       |                |
| ・・・L型水路設置工                 | L-2100, かかと付き                                                                                                                             | m               | 99.500  | 算出数量:10.000 m  |
| SP 型枠                      | 型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート                                                                                                               | m <sup>2</sup>  | 1.000   |                |
| *型わく工                      |                                                                                                                                           | 人               | -       |                |
| *普通作業員                     |                                                                                                                                           | 人               | -       |                |
| *土木一般世話役                   |                                                                                                                                           | 人               | -       |                |

|                                     |                                                                                                                                                                       |                |         |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|
| SP コンクリート                           | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%                            | m3             | 2.800   |  |
| * 普通作業員                             |                                                                                                                                                                       | 人              | -       |  |
| * 特殊作業員                             |                                                                                                                                                                       | 人              | -       |  |
| * 土木一般世話役                           |                                                                                                                                                                       | 人              | -       |  |
| * 生コンクリート (高炉B)                     | 18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)                                                                                                                                    | m3             | -       |  |
| 水路用L形ブロック機械据付工                      | 製品長さ (mm/個):2,000, 製品質量 (kg/個):3,800超え4,000以下, 据付機械:ラフレンスクレーン, 接合種別:モルタル, 据付調整材種別:モルタル, 敷モルタル幅 (m):1.5, 長期割引単価区分 (賃料機械):あり                                            | 個              | 10.000  |  |
| SP コンクリート                           | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バックホウ (クレーン機能付) 打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:21-12-25 (20) (高炉B) W/C60% | m3             | 7.200   |  |
| * バックホウ [クローラ型・クレーン・超低・排対型 (～2011)] | 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t                                                                                                                                    | 日              | -       |  |
| * 特殊作業員                             |                                                                                                                                                                       | 人              | -       |  |
| * 普通作業員                             |                                                                                                                                                                       | 人              | -       |  |
| * 土木一般世話役                           |                                                                                                                                                                       | 人              | -       |  |
| * 運転手 (特殊)                          |                                                                                                                                                                       | 人              | -       |  |
| * 生コンクリート (高炉B)                     | 21N/mm2 12cm 25 (20) mm (W/C=60%以下)                                                                                                                                   | m3             | -       |  |
| * 軽油                                | パトロール給油                                                                                                                                                               | L              | -       |  |
| 水路用L形ブロック底版鉄筋溶接                     | 鉄筋配列:2列, 鉄筋規格:D13とD16                                                                                                                                                 | 箇所             | 320.000 |  |
| 【鉄筋工】                               | 規格区分:SD295, 径区分:D16, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満                                                                     | ton            | 0.335   |  |
| 【鉄筋工】                               | 規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満                                                                     | ton            | 0.471   |  |
| ドレーン工 (ウエブホル取付)                     | 施工区分:箱抜, 設置区分:壁部, 規格区分 (mm):50mm, フィルター:集水, フィルター用中詰材:-, 集水フィルターの規格区分 (mm):φ50                                                                                        | 箇所             | 10.000  |  |
| SP 吸出し防止材設置                         | 設置条件:全面                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 0.900   |  |
| * 普通作業員                             |                                                                                                                                                                       | 人              | -       |  |
| * 土木一般世話役                           |                                                                                                                                                                       | 人              | -       |  |
| * 吸出防止材                             | 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | -       |  |
| SP 目地板                              | 1工事当り使用量:30m2以上, 目地板の計上:計上する, 規格区分:目地板 (ゴム発泡体) t=10mm                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 0.870   |  |
| * 普通作業員                             |                                                                                                                                                                       | 人              | -       |  |
| * 土木一般世話役                           |                                                                                                                                                                       | 人              | -       |  |

|                                |                                                                                                                                                         |                |         |                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|
| *目地板（ゴム発泡体）                    | 硬度20以上 10mm                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | -       |                |
| SP シール材                        | シール材の計上:計上する                                                                                                                                            | m              | 8.700   |                |
| *普通作業員                         |                                                                                                                                                         | 人              | -       |                |
| *土木一般世話役                       |                                                                                                                                                         | 人              | -       |                |
| ダウエルバー設置                       | 径:D16                                                                                                                                                   | 本              | 11.000  |                |
| ・ ・ 第26号支線(A)排水路               | L型水路 H2100×B4500                                                                                                                                        |                |         |                |
| ・ ・ ・ 作業土工                     |                                                                                                                                                         | m              | 64.900  | 算出数量:100.000 m |
| SP 積込(ルーズ)                     | 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満                                                                                                                                 | m3             | 640.000 |                |
| *バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]       | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)                                                                                                                               | 供用日            | -       |                |
| *運転手（特殊）                       |                                                                                                                                                         | 人              | -       |                |
| *軽油                            | パトロール給油                                                                                                                                                 | L              | -       |                |
| 人力土工(盛土・埋戻)                    | 土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない                                                                                                            | m3             | 576.000 |                |
| 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)             | 工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8～1.1ton,長期割引単価区分:あり                                                                                                             | m3             | 576.000 |                |
| SP 基面整正                        | 整形区分:基面整正                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 573.000 |                |
| *普通作業員                         |                                                                                                                                                         | 人              | -       |                |
| ・ ・ ・ L型水路設置工                  | L=2100,かかと付き                                                                                                                                            | m              | 64.900  | 算出数量:10.000 m  |
| SP 型枠                          | 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しコンクリート                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 1.000   |                |
| *型わく工                          |                                                                                                                                                         | 人              | -       |                |
| *普通作業員                         |                                                                                                                                                         | 人              | -       |                |
| *土木一般世話役                       |                                                                                                                                                         | 人              | -       |                |
| SP コンクリート                      | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%                       | m3             | 2.800   |                |
| *普通作業員                         |                                                                                                                                                         | 人              | -       |                |
| *特殊作業員                         |                                                                                                                                                         | 人              | -       |                |
| *土木一般世話役                       |                                                                                                                                                         | 人              | -       |                |
| *生コンクリート(高炉B)                  | 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)                                                                                                             | m3             | -       |                |
| 水路用L形ブロック機械据付工                 | 製品長さ(mm/個):2,000,製品質量(kg/個):3,800超え4,000以下,据付機械:ラフレンクレーン,接合種別:モルタル,据付調整材種別:モルタル,敷モルタル幅(m):1.5,長期割引単価区分(賃料機械):あり                                         | 個              | 10.000  |                |
| SP コンクリート                      | 構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:バックホ(クレーン機能付)打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:-,打設高さ、水平打設距離:-,長期割引単価区分:あり,規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60% | m3             | 7.200   |                |
| *バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] | 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t                                                                                                                       | 日              | -       |                |

|                 |                                                                                                  |                |         |               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|
| *特殊作業員          |                                                                                                  | 人              | -       |               |
| *普通作業員          |                                                                                                  | 人              | -       |               |
| *土木一般世話役        |                                                                                                  | 人              | -       |               |
| *運転手（特殊）        |                                                                                                  | 人              | -       |               |
| *生コンクリート(高炉B)   | 21N/mm <sup>2</sup> 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)                                                     | m <sup>3</sup> | -       |               |
| *軽油             | ハトロール給油                                                                                          | L              | -       |               |
| 水路用L形ブロック底版鉄筋溶接 | 鉄筋配列:2列, 鉄筋規格:D13とD16                                                                            | 箇所             | 320.000 |               |
| 【鉄筋工】           | 規格区分:SD295, 径区分:D16, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満 | ton            | 0.335   |               |
| 【鉄筋工】           | 規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満 | ton            | 0.471   |               |
| ドレーン工(ワイプホル取付)  | 施工区分:箱抜, 設置区分:壁部, 規格区分(mm):50mm, フィルター:集水, フィルター用中詰材:一, 集水フィルターの規格区分(mm):φ50                     | 箇所             | 10.000  |               |
| SP 吸出し防止材設置     | 設置条件:全面                                                                                          | m <sup>2</sup> | 0.900   |               |
| *普通作業員          |                                                                                                  | 人              | -       |               |
| *土木一般世話役        |                                                                                                  | 人              | -       |               |
| *吸出防止材          | 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m                                                                              | m <sup>2</sup> | -       |               |
| SP 目地板          | 1工事当り使用量:30m <sup>2</sup> 以上, 目地板の計上:計上する, 規格区分:目地板(ゴム発泡体) t=10mm                                | m <sup>2</sup> | 0.870   |               |
| *普通作業員          |                                                                                                  | 人              | -       |               |
| *土木一般世話役        |                                                                                                  | 人              | -       |               |
| *目地板(ゴム発泡体)     | 硬度20以上 10mm                                                                                      | m <sup>2</sup> | -       |               |
| SP シール材         | シール材の計上:計上する                                                                                     | m              | 8.700   |               |
| *普通作業員          |                                                                                                  | 人              | -       |               |
| *土木一般世話役        |                                                                                                  | 人              | -       |               |
| ダウエルバー設置        | 径:D16                                                                                            | 本              | 11.000  |               |
|                 |                                                                                                  |                |         |               |
| 技術管理費           |                                                                                                  |                |         |               |
| ・土質試験           |                                                                                                  |                |         |               |
| ・地盤支持力試験        |                                                                                                  |                |         |               |
| ・・・平板載荷試験       | 100kN以内                                                                                          | 箇所             | 1.000   | 算出数量:1.000 箇所 |
| 平板載荷試験          | 100kN以内,,                                                                                        | 箇所             | 1.000   |               |
|                 |                                                                                                  |                |         |               |