

令和4年度

湖東平野農業水利事業
高木調整池周辺整備工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

近畿農政局
湖東平野農業水利事業所

工 事 別 条 件

項 目 名	内 容
単価期適用年月	令和5年7月—A
工種区分	道路改良工事
施工地域区分	中山間地域
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正（現場管理費）	補正なし
3次元出来形管理補正（共通仮設費）	補正なし

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 土工				
・ ・ 掘削工	管理道路、取付道路部			
・ ・ ・ 掘削	オープンカット	m3	4,800.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土の有無：有り, 障害の有無：-, 施工数量：普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土, 火薬使用：-, 破砕片除去の有無：-, 集積押土の有無：-	m3	1.000	
＊フルトラサ〔湿地・排対型(3次)〕	20t級	供用日	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 掘削	片切り	m3	5,000.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂, 施工方法：片切掘削, 押土の有無：-, 障害の有無：-, 施工数量：-, 火薬使用：-, 破砕片除去の有無：-, 集積押土の有無：-	m3	1.000	
＊バックホ〔クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)〕	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
＊普通作業員		人	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 押土（ルーズ）	片切（横断流用）	m3	5,000.000	算出数量：1.000 m3
SP 押土（ルーズ）	土質：土砂	m3	1.000	
＊フルトラサ〔湿地・排対型(3次)〕	20t級	供用日	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 押土（ルーズ）	管理用道路 縦断流用	m3	3,200.000	算出数量：1.000 m3
SP 押土（ルーズ）	土質：土砂	m3	1.000	
＊フルトラサ〔湿地・排対型(3次)〕	20t級	供用日	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 土砂等運搬	管理用道路 縦断流用	m3	1,600.000	算出数量：1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準, 積込機種・規格：バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無：無し, 運搬距離：0.3km以下	m3	1.000	
＊タンポトラック〔オンロード・ディーゼル〕	10t積級	供用日	-	
＊運転手（一般）		人	-	
＊軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 押土（ルーズ）	取付道路1号 縦断流用	m3	180.000	算出数量：1.000 m3

SP 押土（ルーズ）	土質：土砂	m3	1.000	
*フルドーザ〔湿地・排対型（3次）〕	20t級	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
・・・ 土砂等運搬	管理用道路 工事用道路等 縦断流用	m3	1,300.000	算出数量：1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準、積込機種・規格：バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）、土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）、DID区間の有無：無し、運搬距離：0.3km以下	m3	1.000	
*タンポトラック〔オンロード・ディゼール〕	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
・・盛土工	管理道路、取付道路部			
・・・ 敷均し・締固め	W＜4.0m	m3	670.000	算出数量：1.000 m3
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員：2.5m以上4.0m未満、施工数量：-, 障害の有無：-, 長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
*バックホウ〔クロー型・後方超小旋回型・～超低・排（～2014）〕	標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）	日	-	
*振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型・～低騒・排対型（～3次）〕	質量3.0～4.0t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
・・・ 敷均し・締固め	W≥4.0m	m3	8,300.000	算出数量：1.000 m3
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員：4.0m以上、施工数量：10,000m3未満、障害の有無：無し、長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
*フルドーザ〔湿地・～低騒音型・排対型（～3次）〕	7t級 7～9t	日	-	
*振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型・～低騒・排（～3次）〕	質量11～12t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
・・法面整形工				
・・・ 切土法面整形		m ²	4,470.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所：切土部、法面締固めの有無：-, 現場制約の有無：無し、土質：液質土、砂及び砂質土、粘性土、長期割引単価区分：あり	m ²	1.000	
*バックホウ〔クロー型・～超低・排対型（～2011）〕	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
・・・ 盛土法面整形		m ²	3,190.000	算出数量：1.000 m ²

SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:有り,現場制約の有無:無し,土質:粘性土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・道路工				
・ ・ 道路工				
・ ・ ・ 不陸整正		m ²	3,199.000	算出数量:1.000 m ²
SP 不陸整正	補足材料の有無:無し,補足材料平均厚さ:-,,長期割引単価区分:なし	m ²	1.000	
*モータグラダ[土工用・排対型(2次)]	プレート幅3.1m	供用日	-	
*ロータローラ[マカダム・排対型(2次)]	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	-	
*タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)]	質量8～20 t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 敷砂利	t=10cm	m ²	2,417.000	算出数量:1.000 m ²
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:再生クラッシュラン,規格:RC-40,仕上がり厚さ:10cm,敷均し幅:2.5m以上,施工区分:敷均し,舗装面仕上げ作業の必要性:必要,長期割引単価区分(賃料機械)の選択:あり,単価0円区分(舗設材):なし	m ²	1.000	
・植栽工				
・ ・ 植樹				
・ ・ ・ 造成森林	樹高1.0m、クロマツ、スギ、ヒノキ	m ²	11,300.000	算出数量:500.000 m ²
植付		m ²	500.000	算出数量:500.000 m ²
*土木一般世話役		人	0.500	
*普通作業員		人	3.700	
小運搬		m ²	500.000	算出数量:500.000 m ²
*普通作業員		人	0.200	
*普通作業員		人	1.000	
客土	黒土,,	m ³	1.000	
施肥	パーク堆肥,,	kg	200.000	
クロマツ	樹高1.0m,,	本	33.000	

スギ	樹高1.0m,,	本	33.000	
ヒノキ	樹高1.0m,,	本	34.000	
・・・緑地	樹高1.0m、ヤマザクラ、ヤブツバキ、イロハモミジ	m ²	3,000.000	算出数量：500.000 m ²
植付		m ²	500.000	算出数量：500.000 m ²
*土木一般世話役		人	0.500	
*普通作業員		人	3.700	
小運搬		m ²	500.000	算出数量：500.000 m ²
*普通作業員		人	0.200	
*普通作業員		人	1.000	
客土	黒土,,	m ³	1.000	
施肥	バーク堆肥,,	kg	200.000	
ヤマザクラ	樹高1.0m,,	本	34.000	
ヤブツバキ (ヤマツバキ)	樹高1.0m,,	本	33.000	
イロハモミジ	樹高1.0m,,	本	33.000	
・排水路工				
・U型側溝				
・・・U型側溝	U-300B,T型	m	359.800	算出数量：10.000 m
SP 床掘り	土質：土砂, 施工方法：平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類：無し, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：あり	m ³	6.800	
*バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)]	標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
バックホウ投入	土質：土砂, 作業内容：平均施工幅1m以上2m未満	m ³	5.500	
*バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：粘性土・礫質土, 作業区分：埋戻, 施工区分：まき出し, 締固め区分：振動コンパクタ(I)	m ³	5.000	
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	5.600	
*普通作業員		人	-	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下, 碎石の計上：計上する, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：再生クラッシャラン RC-40 40〜0mm	m ²	5.600	
*バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2011)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	

*再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
鉄筋コンクリートU形	300B 長600mm, ,	個	16.700	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=600, 規格Ⅱ:60kgを超え300kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	10.000	
・・・ U型側溝	U-300B, T型、敷設替え	m	92.000	算出数量: 10.000 m
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	11.800	
*バックホウ[クローラ・後方超小旋回・～超低・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
バックホウ投入	土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	13.000	
*バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	11.800	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	5.600	
*普通作業員		人	-	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m ²	5.600	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=600, 規格Ⅱ:60kgを超え300kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:-, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なう	m	10.000	
・・・ U型側溝	U-300B, F型	m	124.100	算出数量: 10.000 m
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	13.400	
*バックホウ[クローラ・後方超小旋回・～超低・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
バックホウ投入	土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	6.700	
*バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	6.100	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	5.000	
*普通作業員		人	-	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下,碎石の計上:計上する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	m ²	5.000	
*バックホウ[クローラ型・~超低・排対型(~2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40~0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
鉄筋コンクリートU形	300B 長600mm,,	個	16.700	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=600,規格Ⅱ:60kgを超え300kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	10.000	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:バックホウ(クレーン機能付)打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:-,打設高さ、水平打設距離:-,長期割引単価区分:あり,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	2.200	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・~超低・排対型(~2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物	m ²	2.200	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
SP 目地板	1工事当り使用量:30m2未満, 目地板の計上:計上する, 規格区分:目地板(ゴム発泡体) t=10mm	m ²	0.200	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 目地板 (ゴム発泡体)	硬度20以上 10mm	m ²	-	
溶接金網	φ 3.2×100×100,,	m ²	21.600	
・・・ U型側溝	U-450, F型	m	36.500	算出数量:10.000 m
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	18.100	
* バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
バックホウ投入	土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	9.700	
* バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	8.800	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	6.500	
* 普通作業員		人	-	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシュヤラン RC-40 40〜0mm	m ²	6.500	
* バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシュヤラン	RC-40 40〜0mm	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
鉄筋コンクリートU形	450 長600mm,,	個	16.700	
【排水構造土工】	施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=600, 規格Ⅱ:60kgを超え300kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:~, 法面縦排水:~, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	10.000	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バックホウ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:~, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:~, 現場内小運搬の有無:~, 打設高さ、水平打設距離:~, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	2.100	

*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物	m ²	2.200	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP 目地板	1工事当り使用量:30m2未満, 目地板の計上:計上する, 規格区分:目地板(ゴム発泡体) t=10mm	m ²	0.200	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*目地板 (ゴム発泡体)	硬度20以上 10mm	m ²	-	
溶接金網	φ3.2×100×100,,	m ²	21.400	
・・・ U型側溝	U-600, T型	m	14.700	算出数量:10.000 m
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	14.100	
*バックホウ[クローラ・後方超小旋回・～超低・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
バックホウ投入	土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	9.000	
*バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	8.200	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	8.000	
*普通作業員		人	-	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	8.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	

*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
鉄筋コンクリートU形	600 長600mm,,	個	16.700	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=600, 規格Ⅱ:60kgを超え300kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	10.000	
・・・ U型側溝	U-600, F型	m	98.500	算出数量: 10.000 m
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	24.200	
*バックホウ[クローラ・後方超小旋回・超低・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
バックホウ投入	土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	13.300	
*バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	12.100	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	8.000	
*普通作業員		人	-	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m ²	8.000	
*バックホウ[クローラ型・超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
鉄筋コンクリートU形	600 長600mm,,	個	16.700	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=600, 規格Ⅱ:60kgを超え300kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	10.000	

SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バックホ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	2.100	
*バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物	m ²	2.200	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP 目地板	1工事当り使用量:30m2未満, 目地板の計上:計上する, 規格区分:目地板(ゴム発泡体) t=10mm	m ²	0.200	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*目地板(ゴム発泡体)	硬度20以上 10mm	m ²	-	
溶接金網	φ3.2×100×100,,	m ²	21.200	
・・合流桧				
・・・1号合流桧	600×600×750	箇所	14.000	算出数量:1.000 箇所
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	5.000	
*バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
バックホウ投入	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	3.300	
*バックホ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	3.000	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.200	
*普通作業員		人	-	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.200	

*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物,打設工法:バックホウ(クレーン機能付) 打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の 種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の 有無:-,打設高さ、水平打設距離:-,長期割引単価区分:あ り,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	0.400	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物	m ²	3.700	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・ 3号合流桧	900×900×1050	箇所	2.000	算出数量:1.000 箇所
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の 有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	10.100	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
バックホウ投入	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	6.000	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:埋戻,施工区分:ま き出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	5.500	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	2.300	
*普通作業員		人	-	

SP 基礎砕石	砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下,砕石の計上:計上する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	m ²	2.300	
*バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャラン	RC-40 40~0mm	m3	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物,打設工法:バックホウ(クレーン機能付)打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:-,打設高さ、水平打設距離:-,長期割引単価区分:あり,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物	m ²	7.600	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・ 4号合流桧	1200×1200×1350	箇所	2.000	算出数量:1.000 箇所
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	16.800	
*バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
バックホウ投入	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	9.600	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	8.700	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	3.200	

* 普通作業員		人	-	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	m ²	3.200	
* バックホウ[クローラ型・~超低・排対型(~2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシャーラン	RC-40 40~0mm	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物, 打設工法:バックホウ(クレーン機能付) 打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	1.600	
* バックホウ[クローラ型・クレーン・~超低・排対型(~2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物	m ²	12.400	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	0.059	
・ ・ 道路横断工				
・ ・ ・ 道路横断工	G300C、グレーチング付	m	43.000	算出数量:10.000 m
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	11.800	
* バックホウ[クローラ・後方超小旋回・~超低・排対型(~3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
バックホウ投入	土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	7.900	
* バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	

*軽油	ハートル給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	7.200	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	6.800	
*普通作業員		人	-	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下,碎石の計上:計上する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	m ²	6.800	
*バックホウ[クローラ型・~超低・排対型(~2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40~0mm	m3	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
グレーチング付道路側溝	G300C、L=1000、グレーチング(T-245)普通目,,	個	10.000	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	10.000	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,,基礎碎石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	10.000	
・ ・ ・ 小段排水溝				
・ ・ ・ 小段排水溝	U-300A	m	102.700	算出数量:10.000 m
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	8.000	
*バックホウ[クローラ・後方超小旋回・~超低・排対型(~3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
バックホウ投入	土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	6.200	
*バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	5.600	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	5.000	
*普通作業員		人	-	

SP 基礎砕石	砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下, 砕石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	m ²	5.000	
*バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャラン	RC-40 40~0mm	m3	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
鉄筋コンクリートU形	300A 長600mm, ,	個	16.700	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=600, 規格Ⅱ:60kgを超え300kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:法面小段面部における作業, 法面縦排水:-, 基礎砕石の施工有無:基礎砕石の施工無し, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない	m	10.000	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バックホウ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	0.900	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物	m ²	1.100	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP 目地板	1工事当り使用量:30m2未満, 目地板の計上:計上する, 規格区分:目地板(ゴム発泡体) t=10mm	m ²	0.100	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*目地板(ゴム発泡体)	硬度20以上 10mm	m ²	-	
溶接金網	φ3.2×100×100, ,	m ²	9.000	
・ ・ 縦排水工				
・ ・ ・ 縦排水工	ソケット付U-300(急)	m	66.100	算出数量:10.000 m

SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	9.300	
*バックホウ[クロー・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
バックホウ投入	土質:土砂, 作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	5.000	
*バックホウ[クロー型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	4.500	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	5.000	
*普通作業員		人	-	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40〜0mm	m ²	5.000	
*バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40〜0mm	m3	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
鉄筋コンクリートU型	ソケット付U-300(急)、L=600、すべり止め付,,	個	2.000	
鉄筋コンクリートU型	ソケット付U-300(急)、L=600、すべり止めなし,,	個	14.700	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=600, 規格Ⅱ:60kgを超え300kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:法面縦排水部における作業, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	10.000	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バックホウ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・クレーン・〜超低・排対型(〜2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	

*軽油	ハートル給油	L	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物	m ²	2.100	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP 目地板	1工事当り使用量:30m2未満, 目地板の計上:計上する, 規格区分:目地板(ゴム発泡体) t=10mm	m ²	0.100	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*目地板 (ゴム発泡体)	硬度20以上 10mm	m ²	-	
溶接金網	φ3.2×100×100,,	m ²	10.800	
・・暗渠工				
・・・管渠工	HP φ600	m	14.100	算出数量:10.000 m
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	25.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
バックホウ投入	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	20.400	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	18.500	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	8.800	
*普通作業員		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バックホウ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	2.700	
*バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	10.500	

*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	作業区分:据付,管径:600mm,管材規格:遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),長期割引単価区分:あり,管種区分:外圧管1種	m	10.000	
*バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・〜超低・排(〜3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径600 長2.43m	本	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 管渠工	φ500	m	6.000	算出数量:10.000 m
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	22.800	
*バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
バックホウ投入	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	20.200	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	18.400	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	6.000	
*普通作業員		人	-	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下,碎石の計上:計上する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40〜0mm	m ²	6.000	
*バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40〜0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
モルタル現場練合わせ	材料区分:洗砂(細目),配合比区分:1:3	m3	0.100	
モルタル工	モルタル区分:モルタル,施工区分:床,塗厚:30mm	m ²	4.000	

重圧管据付	φ 500、L=2000、重圧管含む	m	10.000	算出数量：1.000 m
* バックホウ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(3次)]	標準バケット容量山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9	日	0.070	
* 普通作業員		人	0.109	
* 運転手(特殊)		人	0.049	
* 土木一般世話役		人	0.029	
* 特殊作業員		人	0.019	
* 重圧管	1種、500×2000	本	0.500	
* 軽油	ハートル給油	L	2.396	
* 小計				
・・・ 暗渠排水工	合成樹脂網管 φ100	m	64.000	算出数量：10.000 m
SP 床掘り	土質：土砂, 施工方法：上記以外(小規模), 土留方式の種類：-, 障害の有無：-,	m3	1.500	
* バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 軽油	ハートル給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	5.000	
* 普通作業員		人	-	
SP 暗渠排水管	作業区分：据付, 管種別：波状管及び網状管, 呼び径：50～150mm, 継手材料費：不要	m	10.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 合成樹脂網管	φ 100	m	-	材変
SP フィルター材	フィルター材：フィルター材, フィルター材の種類：各種	m3	1.400	
* バックホウ[クロー型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 単粒度碎石	4号 30～20mm	m3	-	材変
* 軽油	ハートル給油	L	-	
・・・ ふとんかご				
・・・ 鋼製ふとんかご	1200*2000*500	m	196.000	算出数量：1.000 m
SP ふとんかご	作業区分：設置, ふとんかご種別：階段式, ふとんかご規格：高さ50cm×幅120cm	m	1.000	
* バックホウ[クロー型・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	

*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	
*割栗石 (詰石用)	15～20cm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・流出防止盛土工				
・ ・ 流出防止盛土工				
・ ・ ・ 流出防止盛土工		m	301.000	算出数量 : 10.000 m
人力土工 (盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない	m3	2.400	
締固工 (振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8～1.1ton,長期割引単価区分:なし	m3	2.400	
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:有り,現場制約の有無:有り,土質:砂及び砂質土、粘性土,	m ²	8.500	
*ランマ	質量60～80kg	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*ガソリン	J I S 2 号 レギュラースタンド	L	-	
・沈砂池工				
・ ・ 1号沈砂池工				
・ ・ ・ 流入部張りコンクリート	t=100	式	1.000	算出数量 : 1.000 式
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:バックホウ(クレーン機能付)打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:-,打設高さ、水平打設距離:-,長期割引単価区分:あり,規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	2.700	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 流出部張りコンクリート	t=100	式	1.000	算出数量 : 1.000 式
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:バックホウ(クレーン機能付)打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:-,打設高さ、水平打設距離:-,長期割引単価区分:あり,規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	2.060	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	

* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	-	
* 軽油	ハートル給油	L	-	
・・・ 吸出防止工（植生ロール）	φ 300、5段積み	m	8.800	算出数量：10.000 m
植生ロール	φ 300、L=2.0m,,	m	50.000	
単管パイプ打設工	φ 48.6 L=0.80m	本	30.000	算出数量：32.000 本
* 土木一般世話役		人	1.000	
* 普通作業員		人	2.000	
* 油圧ブレーカ	バケット容量0.4m ³ 対応、アタッチメントのみ	日	1.100	
* バックホウ [ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型（～3次）]	標準バケット容量 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	1.100	
* 軽油	ハートル給油	L	37.000	
* 運転手（特殊）		人	1.000	
* 諸雑費			0.030	
単管(丸パイプ STK500)	φ 48.6×2.4×2.5,,	本	30.000	
単管(丸パイプ STK500)	φ 48.6×2.4×5.0,,	本	2.000	
クランプ	径48.6,,	個	15.000	
・・・2号沈砂池工				
・・・ 土砂掘削		m ³	128.000	算出数量：1.000 m ³
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m ³ 未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m ³	1.000	
* バックホウ [ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	ハートル給油	L	-	
・・・ 切土法面整形		m ²	64.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:切土部,法面締固めの有無:-,現場制約の有無:無し,土質:㈬質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
* バックホウ [ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	ハートル給油	L	-	
・・・ 吸出防止工（植生ロール）	φ 300、4段積み	m	6.800	算出数量：10.000 m
植生ロール	φ 300、L=2.0m,,	m	40.000	

単管パイプ打設工	φ 48.6 L=0.80m	本	30.000	算出数量：32.000 本
* 土木一般世話役		人	1.000	
* 普通作業員		人	2.000	
* 油圧ブレーカ	バケット容量0.4m3対応、アタッチメントのみ	日	1.100	
* バックホウ [クローラ型・～超低・排対型 (～3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	1.100	
* 軽油	パトロール給油	L	37.000	
* 運転手 (特殊)		人	1.000	
* 諸雑費			0.030	
単管 (丸パイプ STK500)	φ 48.6×2.4×2.0,,	本	30.000	
単管 (丸パイプ STK500)	φ 48.6×2.4×5.0,,	本	2.000	
クランプ	径48.6,,	個	15.000	
・・・ 土水路工		m	6.600	算出数量：10.000 m
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),土留方式の種類:-,障害の有無:-,	m3	1.350	
* バックホウ [クローラ型・後方超小旋回型・排対型 (2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	3.000	
* 普通作業員		人	-	
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:有り,現場制約の有無:有り,土質:砂及び砂質土、粘性土,	m ²	6.700	
* ランマ	質量60～80kg	供用日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* ガソリン	J I S 2 号 レギュラースタンダード	L	-	
・・・ 導流堤		式	1.000	算出数量：1.000 式
SP 積込 (ルーズ)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準以外)	m3	13.000	
* 小型バックホウ [クローラ型・排対型 (2次)]	標準バケット容量 山積0.13m3 (平積0.10m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工 (盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない	m3	12.000	
締固工 (振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0～4.0ton,長期割引単価区分:あり	m3	12.000	
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:礫質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	m ²	20.000	

*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・3号沈砂池工	4号合流桝			
・・・4号合流桝	1200×1200×1350	箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	16.800	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
バックホウ投入	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	9.600	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	8.700	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	3.200	
*普通作業員		人	-	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m ²	3.200	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物, 打設工法:バックホウ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.600	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	

*運転手（特殊）		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物	m ²	12.400	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	0.059	
・大型土のう撤去				
・・大型土のう撤去				
・・・大型土のう撤去		袋	176.000	算出数量:1.000 袋
大型土のう工	施工区分:撤去, 施工機械区分:ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ, 購入土材数量(m3/袋):0m3, 大型土のう袋区分:大型土のう袋, 単価0円区分(大型土のう袋):なし, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	袋	1.000	
・・産業廃棄物運搬・処理				
・・・土のう袋運搬・処分		m3	0.100	算出数量:1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準, 積込機種:規格:ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:49.5km以下	m3	1.000	
*ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[オンロード・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	-	
廃プラスチック処分費	資材規格:土木シート	m3	1.000	
準備費				
・準備工				
・・仮払い				
・・・人力刈払		ha	1.110	算出数量:1.000 ha
刈払工	機械区分:草刈機, 樹量区分(本・m/10a):80.1~120	ha	1.000	
・・産業廃棄物運搬・処理				
・・・萱等運搬・処分		m3	50.000	算出数量:1.000 m3
運搬（伐開、除根、除草）	運搬距離:21.0km 以下, 路面条件:良好	空m3	1.000	
木くず（枝葉）処分費		m3	1.000	