

令和6年度

和歌山平野農地防災事業
関戸支線水路第1工区工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

近畿農政局
和歌山平野農地防災事業所

工 事 別 条 件

項 目 名	内 容
単価期適用年月	令和6年6月—A
工種区分	水路工事
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正（現場管理費）	補正なし
3次元出来形管理補正（共通仮設費）	補正なし

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 土工				
・ ・ 作業土工				
・ ・ ・ 表土はぎ		m ²	2,425.000	算出数量：1.000 m ²
耕地復旧（表土掘削・埋戻）	施工区分：表土掘削，長期割引単価区分（賃料機械）：あり	m ²	1.000	
・ ・ ・ 床掘		m ³	2,726.000	算出数量：1.000 m ³
SP 床掘り	土質：土砂，施工方法：標準，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：あり	m ³	1.000	
＊バックホ[クロー型・～超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 基面整正		m ²	1,752.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.000	
＊普通作業員		人	-	
・ ・ ・ 人力荒仕上げ		m ²	924.000	算出数量：1.000 m ²
整形工（人力荒仕上げ）	土質区分：土砂	m ²	1.000	
・ ・ ・ 埋戻	構造物周辺、B<1.0m	m ³	689.000	算出数量：1.000 m ³
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m ³ 未満	m ³	1.110	
＊バックホ[クロー型・排対型（2014年規制）]	標準バケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	供用日	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：粘性土・礫質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ（Ⅰ）	m ³	1.000	
・ ・ ・ 埋戻	1.0≦B<2.5m	m ³	126.000	算出数量：1.000 m ³
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m ³ 未満	m ³	1.110	
＊バックホ[クロー型・排対型（2014年規制）]	標準バケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	供用日	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊軽油	パトロール給油	L	-	
締固工（振動ロー締固め2.5m未満）	工種区分：築堤・埋戻，規格区分（ton）：0.8～1.1ton，長期割引単価区分：なし	m ³	1.000	
・ ・ ・ 埋戻	2.5≦B<4.0m	m ³	133.000	算出数量：1.000 m ³
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員：2.5m以上4.0m未満，施工数量：-，障害の有無：-，長期割引単価区分：なし	m ³	1.000	
＊バックホ[クロー型・後方超小旋回型・～超低・排（～2014）]	標準バケット容量 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	日	-	
＊振動ロー[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型（～3次）]	質量3.0～4.0t	日	-	
＊運転手（特殊）		人	-	

* 普通作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 埋戻	$B \geq 4.0\text{m}$	m3	39.000	算出数量：1.000 m3
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員：4.0m以上, 施工数量：20,000m3未満, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：なし	m3	1.000	
* フォトルーサ〔湿地・～低騒音型・排対型（～3次）〕	7t級 7～9t	日	-	
* 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム・～低騒・排（～2014）〕	質量11～12t	日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 路体盛土	構造物周辺、 $B < 1.0\text{m}$	m3	147.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
* バックホウ〔クロー型・排対型（2014年規制）〕	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日		
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：粘性土・礫質土, 作業区分：盛土, 施工区分：まき出し, 締固め区分：振動コンパクタ（Ⅰ）	m3	1.000	
・・・ 路体盛土	$1.0 \leq B < 2.5\text{m}$	m3	13.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
* バックホウ〔クロー型・排対型（2014年規制）〕	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
締固工（振動ローラ締固め2.5m未満）	工種区分：築堤・埋戻, 規格区分（ton）：0.8～1.1ton, 長期割引単価区分：なし	m3	1.000	
・・・ 路体盛土	$2.5 \leq B < 4\text{m}$	m3	116.000	算出数量：1.000 m3
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員：2.5m以上4.0m未満, 施工数量：-, 障害の有無：-, 長期割引単価区分：なし	m3	1.000	
* バックホウ〔クロー型・後方超小旋回型・～超低・排（～2014）〕	標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）	日	-	
* 振動ローラ〔搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型（～3次）〕	質量3.0～4.0t	日		
* 運転手（特殊）		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 路体盛土	$4\text{m} \geq B$	m3	45.000	算出数量：1.000 m3
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員：4.0m以上, 施工数量：20,000m3未満, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：なし	m3	1.000	
* フォトルーサ〔湿地・～低騒音型・排対型（～3次）〕	7t級 7～9t	日	-	
* 振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム・～低騒・排（～2014）〕	質量11～12t	日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 普通作業員		人	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 法面整形（盛土部）		m ²	138.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所：盛土部，法面締固めの有無：有り，現場制約の有無：無し，土質：埴質土、砂及び砂質土、粘性土，長期割引単価区分：あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 作業残土処理工	発生箇所～作業残土置場			
・・・ 作業残土運搬	0.3km以下	m ³	1,300.000	算出数量：1.000 m ³
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準，積込機種・規格：バックホウ山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ），土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む），DID区間の有無：無し，運搬距離：0.3km以下	m ³	1.000	
*タンポトラック[オノロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 整地	作業残土置場	m ³	1,300.000	算出数量：1.000 m ³
SP 整地	作業区分：敷均し（ルーズ），施工数量：標準（10,000m ³ 未満），障害の有無：無し，長期割引単価区分：あり	m ³	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・開渠工	プレキャスト開渠工（H1400）			
・・・ プレキャスト開渠工（H1400）				
・・・ L型水路（農業土木事業協会型1種，ウィーブ®ホルφ50付）	H1400×L2000，標準	個	152.000	算出数量：1.000 個
水路用L形ブロック機械据付工	製品長さ（mm/個）：2,000，製品質量（kg/個）：2,200超え2,600以下，据付機械：ラフレックレン，接合種別：モルタル以外，据付調整材種別：モルタル，敷モルタル幅（m）：1.5，長期割引単価区分（賃料機械）：なし	個	1.000	
・・・ L型水路（農業土木事業協会型1種，ウィーブ®ホルφ50付）	H1400×L1035，調整用	個	2.000	算出数量：1.000 個
水路用L形ブロック機械据付工	製品長さ（mm/個）：2,000，製品質量（kg/個）：1,500超え1,900以下，据付機械：ラフレックレン，接合種別：モルタル以外，据付調整材種別：モルタル，敷モルタル幅（m）：1.5，長期割引単価区分（賃料機械）：なし	個	1.000	
・・・ L型水路（農業土木事業協会型1種，ウィーブ®ホルφ50付）	H1400×L1365，調整用	個	2.000	算出数量：1.000 個
水路用L形ブロック機械据付工	製品長さ（mm/個）：2,000，製品質量（kg/個）：1,500超え1,900以下，据付機械：ラフレックレン，接合種別：モルタル以外，据付調整材種別：モルタル，敷モルタル幅（m）：1.5，長期割引単価区分（賃料機械）：なし	個	1.000	
・・・ L型水路（農業土木事業協会型1種，ウィーブ®ホルφ50付）	H1400×L1370/1418，斜角	個	3.000	算出数量：1.000 個

水路用L形ブロック機械据付工	製品長さ(mm/個):2,000,製品質量(kg/個):1,500超え1,900以下,据付機械:ラフレンクレーン,接合種別:モルタル以外,据付調整材種別:モルタル,敷モルタル幅(m):1.5,長期割引単価区分(賃料機械):なし	個	1.000	
・・・L型水路(農業土木事業協会型1種,ウイプ°ホルφ50付)	H1400×L1431/1479,斜角	個	1.000	算出数量:1.000 個
水路用L形ブロック機械据付工	製品長さ(mm/個):2,000,製品質量(kg/個):1,500超え1,900以下,据付機械:ラフレンクレーン,接合種別:モルタル以外,据付調整材種別:モルタル,敷モルタル幅(m):1.5,長期割引単価区分(賃料機械):なし	個	1.000	
・・・L型水路(農業土木事業協会型1種,ウイプ°ホルφ50付)	H1400×L1358/1390,斜角	個	3.000	算出数量:1.000 個
水路用L形ブロック機械据付工	製品長さ(mm/個):2,000,製品質量(kg/個):1,500超え1,900以下,据付機械:ラフレンクレーン,接合種別:モルタル以外,据付調整材種別:モルタル,敷モルタル幅(m):1.5,長期割引単価区分(賃料機械):なし	個	1.000	
・・・L型水路(農業土木事業協会型1種,ウイプ°ホルφ50付)	H1400×L1364/1396,斜角	個	2.000	算出数量:1.000 個
水路用L形ブロック機械据付工	製品長さ(mm/個):2,000,製品質量(kg/個):1,500超え1,900以下,据付機械:ラフレンクレーン,接合種別:モルタル以外,据付調整材種別:モルタル,敷モルタル幅(m):1.5,長期割引単価区分(賃料機械):なし	個	1.000	
・・・L型水路(農業土木事業協会型1種,ウイプ°ホルφ50付)	H1400×L1605/1558,斜角	個	3.000	算出数量:1.000 個
水路用L形ブロック機械据付工	製品長さ(mm/個):2,000,製品質量(kg/個):1,900超え2,200以下,据付機械:ラフレンクレーン,接合種別:モルタル以外,据付調整材種別:モルタル,敷モルタル幅(m):1.5,長期割引単価区分(賃料機械):なし	個	1.000	
・・・L型水路(農業土木事業協会型1種,ウイプ°ホルφ50付)	H1400×L1667/1619,斜角	個	1.000	算出数量:1.000 個
水路用L形ブロック機械据付工	製品長さ(mm/個):2,000,製品質量(kg/個):1,900超え2,200以下,据付機械:ラフレンクレーン,接合種別:モルタル以外,据付調整材種別:モルタル,敷モルタル幅(m):1.5,長期割引単価区分(賃料機械):なし	個	1.000	
・・・L型水路(農業土木事業協会型1種,ウイプ°ホルφ50付)	H1400×L1518/1485,斜角	個	3.000	算出数量:1.000 個
水路用L形ブロック機械据付工	製品長さ(mm/個):2,000,製品質量(kg/個):1,900超え2,200以下,据付機械:ラフレンクレーン,接合種別:モルタル以外,据付調整材種別:モルタル,敷モルタル幅(m):1.5,長期割引単価区分(賃料機械):なし	個	1.000	
・・・L型水路(農業土木事業協会型1種,ウイプ°ホルφ50付)	H1400×L1524/1491,斜角	個	2.000	算出数量:1.000 個
水路用L形ブロック機械据付工	製品長さ(mm/個):2,000,製品質量(kg/個):1,900超え2,200以下,据付機械:ラフレンクレーン,接合種別:モルタル以外,据付調整材種別:モルタル,敷モルタル幅(m):1.6,長期割引単価区分(賃料機械):なし	個	1.000	
・・・均しコンクリート	無筋,18-8-25	m3	128.000	算出数量:1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:コンクリートポンプ車打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上100m3未満,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力90~110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 生コンクリート（高炉B）	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
* 軽油	パトロール給油	L		
・・・ 型枠	均しコンクリート	m ²	34.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：均しコンクリート	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 基礎碎石	RC-40, t=150mm	m ²	1,280.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上：計上する, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 底版コンクリート	鉄筋, 21-12-25	m ³	166.000	算出数量：1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：10m ³ 以上100m ³ 未満, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：延長無し, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 規格区分：21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	m ³	1.000	
* コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m ³ /h	供用日	-	
* 普通作業員		人		
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 生コンクリート（高炉B）	21N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 鉄筋D13	SD295, 底版コンクリート	ton	11.550	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分：SD295, 径区分：D13, 作業区分：一般構造物, 施工規模：10t以上, 時間的制約：受けない, 夜間作業：無し, 構造物区分：一般構造物（切梁無し）, 太径鉄筋量：10%未満	ton	1.000	
・・・ 鉄筋D16	SD295, 底版コンクリート	ton	9.050	算出数量：1.000 ton

【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D16, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間の制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・ 底版鉄筋溶接	D13, D16	箇所	5,045.000	算出数量: 1.000 箇所
水路用L形ブロック底版鉄筋溶接	鉄筋配列:2列, 鉄筋規格:D13とD16	箇所	1.000	
・・・ サイドドレーン	単粒度碎石5号	m	336.000	算出数量: 1.000 m
ドレーン工(サイドドレーン)	材料区分(フィルター材):単粒度碎石 20~13mm, 単価0円区分(フィルター材):しない	m	1.000	
・・・ 吸出し防止材		m ²	303.000	算出数量: 1.000 m ²
SP 吸出し防止材設置	設置条件:全面	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	-	
・・・ L型水路施工継目		m	302.000	算出数量: 1.000 m
L型水路施工継目	無収縮モルタル, バックアップ材 (20×5)	m	1.000	算出数量: 1.000 m
* 無収縮モルタル		kg	0.638	
* バックアップ材	20×5,,	m	1.000	
・・・ L型水路伸縮継目 (側壁部)		m	84.000	算出数量: 1.000 m
L型水路伸縮目地 (側壁部)	ウレタン系シール材, バックアップ材 (25×5)	m	1.000	算出数量: 1.000 m
* プライマー		L	0.014	
* シール材		L	0.440	
* バックアップ材	25×5,,	m	1.000	
・・・ L型水路伸縮継目 (底版部)		m	92.000	算出数量: 1.000 m
L型水路伸縮目地 (底版部)	ウレタン系シール材, バックアップ材 (20×5)	m	1.000	算出数量: 1.000 m
* プライマー		L	0.013	
* シール材		L	0.400	
* バックアップ材	20×5,,	m	1.000	
* SP 目地板	1工事当り使用量:30m2以上, 目地板の計上:計上する, 規格区分:目地板(ゴム発泡体) t=10mm	m ²	0.315	
** 普通作業員		人	-	
** 土木一般世話役		人	-	
** 目地板 (ゴム発泡体)	硬度20以上 10mm	m ²		
・ 暗渠工				
・ プレキャスト暗渠工 (B6000×H1400)				
・・・ 2分割ボックスカルバート	B6000×H1400×L1500, T-14 (PC縦締め)	m	10.500	算出数量: 1.000 m
2分割ボックスカルバート	B6000×H1400×L1500, T-14 (PC縦締め)	m	1.000	算出数量: 10.000 m
* 土木一般世話役		人	2.100	
* とび工		人	2.000	

*特殊作業員		人	2.800	
*普通作業員		人	4.800	
*高所作業車(トラック架装リフト・ブーム型)	機械器具規格:幅広デッキタイプ 作業床高10～12m以下	日	4.200	
*雑品			0.230	
*ラフレソクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	機械区分:ラフレソクレン(油圧伸縮ジブ型),規格:60ton吊り,長期割引単価区分(賃料機械):なし	日	1.000	
*2分割ボックスカルバート(ワイプホールφ50付)	B6000×H1400×L1500,T-14(PC縦締め),,	組	6.667	
・・・縦締め	PC鋼棒	本	48.000	算出数量:1.000 本
PC鋼棒	φ17,B種1号,L=1.45m,,	本	1.000	
・・・縦締め	アンカープレート	枚	48.000	算出数量:1.000 枚
アンカープレート	90×90×19,ナット・ワッシャー含む,,	枚	1.000	
・・・縦締め	グラウト材	m3	0.032	算出数量:1.000 m3
無収縮モルタル		m3	1.000	算出数量:1.000 m3
*無収縮モルタル		kg	1,875.000	
・・・均しコンクリート	無筋,18-8-40	m3	18.000	算出数量:1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:コンクリートポンプ車打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上100m3未満,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ、水平打設距離:-,,規格区分:18-8-40(普通) W/C65%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・型枠	均しコンクリート	m ²	5.300	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・基礎砕石	RC-40,t=300mm	m ²	72.000	算出数量:1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ:27.5cmを超え30.0cm以下,砕石の計上:計上する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	

*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・ サイドドレーン	単粒度砕石5号	m	21.000	算出数量：1.000 m
ドレーン工(サイドドレーン)	材料区分(フィルター材):単粒度砕石 20～13mm, 単価 0円区分(フィルター材):しない	m	1.000	
・・・ 吸出し防止材		m ²	18.000	算出数量：1.000 m ²
SP 吸出し防止材設置	設置条件:全面	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	-	
・ 接続工				
・・・ 接続工				
・・・ 鉄筋コンクリート	鉄筋, 21-12-25	m3	100.000	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車 打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上10 0m3未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分: 延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距 離:-, , 規格区分:21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m3	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・ 型枠	鉄筋コンクリート	m ²	162.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・ 均しコンクリート	無筋, 18-8-25	m3	11.000	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車 打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上10 0m3未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分: 延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距 離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	

* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 生コンクリート (高炉 B)	18N/mm ² 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m ³		
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 型枠	均しコンクリート	m ²	2.000	算出数量 : 1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類: 一般型枠, 構造物の種類: 均しコンクリート	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 基礎碎石	RC-40, t=150mm	m ²	219.000	算出数量 : 1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ: 12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上: 計上する, 長期割引単価区分: あり, 規格区分: 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	m ²	1.000	
* バックホウ [クロー型・〜超低・排対型 (〜2014)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシュラン	RC-40 40~0mm	m ³	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 鉄筋工	SD295, D13	ton	5.390	算出数量 : 1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分: SD295, 径区分: D13, 作業区分: 一般構造物, 施工規模: 10t以上, 時間的制約: 受けない, 夜間作業: 無し, 構造物区分: 一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量: 10%未満	ton	1.000	
・・・ 鉄筋工	SD295, D16	ton	0.096	算出数量 : 1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分: SD295, 径区分: D16, 作業区分: 一般構造物, 施工規模: 10t以上, 時間的制約: 受けない, 夜間作業: 無し, 構造物区分: 一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量: 10%未満	ton	1.000	
・・・ 鉄筋工	SD345, D25	ton	3.780	算出数量 : 1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分: SD345, 径区分: D25, 作業区分: 一般構造物, 施工規模: 10t以上, 時間的制約: 受けない, 夜間作業: 無し, 構造物区分: 一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量: 10%未満	ton	1.000	
・・・ サイドドレーン	単粒度碎石 5号	m	39.300	算出数量 : 1.000 m
ドレーン工 (サイドドレーン)	材料区分 (フィルター材): 単粒度碎石 20~13mm, 単価 0円区分 (フィルター材): しない	m	1.000	
・・・ ウィーブホール	φ 50, @2.0m, L=250mm	箇所	19.000	算出数量 : 1.000 箇所
ドレーン工 (ウィーブホール取付)	施工区分: 型枠および鉄筋, 設置区分: 壁部, 規格区分 (mm): 50mm, フィルター: 集水, フィルター用中詰材: -, 集水フィルターの規格区分 (mm): φ 50	箇所	1.000	

・・・ ウィープホール	φ 50, @2. 0m, L=500mm	箇所	2. 000	算出数量：1. 000 箇所
ドレーン工(ウィープホール取付)	施工区分:型枠および鉄筋, 設置区分:壁部, 規格区分 (mm):50mm, フィルター:集水, フィルター用中詰材:ー, 集水フィルターの規格区分(mm):φ 50	箇所	1. 000	
・・・ ウィープホール	φ 50, @2. 0m, L=200mm	箇所	4. 000	算出数量：1. 000 箇所
ドレーン工(ウィープホール取付)	施工区分:型枠および鉄筋, 設置区分:壁部, 規格区分 (mm):50mm, フィルター:集水, フィルター用中詰材:ー, 集水フィルターの規格区分(mm):φ 50	箇所	1. 000	
・・・ 吸出し防止材		m ²	37. 000	算出数量：1. 000 m ²
SP 吸出し防止材設置	設置条件:全面	m ²	1. 000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9. 8KN/m	m ²	-	
・・・ 目地材	ゴム発泡体, t=20mm	m ²	9. 000	算出数量：1. 000 m ²
SP 目地板	1工事当り使用量:30m2未満, 目地板の計上:計上する, 規格区分:目地板(ゴム発泡体) t=20mm	m ²	1. 000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 目地板 (ゴム発泡体)	硬度30以上 20mm	m ²	-	
・・・ 止水板	CF-230	m	29. 000	算出数量：1. 000 m
SP 止水板	止水板の計上:計上する (塩ビ製), 規格区分:止水板各種(塩ビ製)	m	1. 000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 止水板 (塩化ビニル樹脂製)	CF幅230mm 厚6mm	m	-	材変
・・・ 止水板	水膨張性止水板	m	18. 000	算出数量：1. 000 m
SP 止水板	止水板の計上:計上する (塩ビ製), 規格区分:止水板各種(塩ビ製)	m	1. 000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 水膨張性止水板	10×20	m	-	材変
・・・ ダウエルバー	D16	本	101. 000	算出数量：1. 000 本
ダウエルバー設置	径:D16	本	1. 000	
・・・ 足場工		掛m ²	11. 000	算出数量：1. 000 掛m ²
足場工	安全ネット区分:なし, 足場区分:手摺先行型枠組, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	掛m ²	1. 000	
・ 側水路工				
・ 側水路工				
・・・ 自由勾配側溝	B400×H600, 横断用, 蓋含む	m	7. 700	算出数量：1. 000 m
自由勾配側溝 (横断用)	B400×H600, 蓋含む	m	1. 000	算出数量：10. 000 m

*【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：自由勾配側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし,,, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無：-	m	10.000	
*自由勾配側溝	B400×H600×L2000, T-14, 車道用グレーチング 蓋付, 横断用,,	組	5.000	
*生コンクリート(高炉B)	, 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	m ³	0.300	
*再生クラッシュラン	, RC-40 40～0mm,	m ³	0.600	
*インバートコンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m ³	0.200	
**普通作業員		人	-	
**特殊作業員		人	-	
**土木一般世話役		人		
**生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
・・・自由勾配側溝	B400×H900, 車道用, 蓋含む	m	19.000	算出数量：1.000 m
自由勾配側溝	B400×H900, 蓋含む	m	1.000	算出数量：10.000 m
*【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：自由勾配側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし,,, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無：-	m	10.000	
*自由勾配側溝	B400×H900×L2000, 縦断用,,	個	5.000	
*コンクリート蓋	400用, 2枚掛, 車道用,,	m	10.000	
*生コンクリート(高炉B)	, 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	m ³	0.300	
*再生クラッシュラン	, RC-40 40～0mm,	m ³	0.700	
*インバートコンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：有り, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m ³	0.200	
**普通作業員		人	-	
**特殊作業員		人	-	
**土木一般世話役		人	-	
**生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
・・・片土留可変側溝工	B400×H600, 車道用, 蓋含む	m	32.400	算出数量：1.000 m
片土留可変側溝	B400×H600, 蓋含む	m	1.000	算出数量：10.000 m
*【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：自由勾配側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし,,, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無：-	m	10.000	
*片土留型可変側溝	B400×H600×L2000,,	個	5.000	
*コンクリート蓋	400用, 2枚掛, 車道用,,	m	10.000	

*生コンクリート(高炉B)	, 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	m ³	0.600	
*再生クラッシュラン	, RC-40 40～0mm,	m ³	1.250	
*インバートコンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:有り, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m ³	0.200	
**普通作業員		人	-	
**特殊作業員		人	-	
**土木一般世話役		人		
**生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
・・・鉄筋コンクリート側溝	400B	m	113.100	算出数量:1.000 m
鉄筋コンクリート側溝	400B, 蓋なし	m	1.000	算出数量:10.000 m
*【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない	m	10.000	
*鉄筋コンクリート側溝	3種, 400B, L=2000, ,	個	5.000	
*生コンクリート(高炉B)	, 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下),	m ³	0.500	
*再生クラッシュラン	, RC-40 40～0mm,	m ³	0.540	
・・接続樹工	接続水路含む			
・・・無筋コンクリート	無筋, 18-8-25	m ³	2.600	算出数量:1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:有り, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m ³	1.000	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
・・・鉄筋コンクリート	鉄筋, 21-12-25	m ³	1.800	算出数量:1.000 m ³
無筋, 21-12-25	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	m ³	1.000	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人		
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	-	
・・・型枠	無筋、鉄筋コンクリート	m ²	33.000	算出数量:1.000 m ²

SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・基礎砕石	RC 40, t=150mm	m ²	7.800	算出数量: 1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下, 砕石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・基礎砕石	RC-40, t=100mm	m ²	4.500	算出数量: 1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下, 砕石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・鉄筋工	SD295, D13	ton	0.086	算出数量: 1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・均しコンクリート	無筋, 18-8-25	m3	0.300	算出数量: 1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:有り, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	

・・・型枠	均しコンクリート	m ²	0.500	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・一筆取水・排水口工				
・・・無筋コンクリート	無筋, 18-8-25	m ³	4.000	算出数量：1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：有り, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m ³	1.000	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート (高炉B)	18N/mm ² 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m ³	-	
・・・型枠	無筋コンクリート	m ²	30.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・基礎碎石	RC-40, t=100mm	m ²	13.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下, 碎石の計上：計上する, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・側水路サイホン工				
・・・中間ブロックB	上流桧	本	1.000	算出数量：1.000 本
SP コンクリート分水槽据付	作業区分：据付, 製品質量(kg/基)：2200kgを超え2800kg以下, 基礎碎石の有無：有り, 長期割引単価区分：あり	基	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
組立人孔（中間ブロックB）	1200×1200×1500, 側壁開口, 足掛金物付,,	本	1.000	
・・・ 底版ブロックC	上流桵	本	1.000	算出数量：1.000 本
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付, 製品質量(kg/基):2200kgを超え2800kg以下, 基礎碎石の有無:有り, 長期割引単価区分:あり	基	1.000	
* バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
組立人孔（中間ブロックC）	1200×1200×1500, 側壁開口, 差筋, 足掛金物付,,	本	1.000	
・・・ 中間ブロックB	下流桵	本	1.000	算出数量：1.000 本
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付, 製品質量(kg/基):2200kgを超え2800kg以下, 基礎碎石の有無:有り, 長期割引単価区分:あり	基	1.000	
* バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
組立人孔（中間ブロックB）	1200×1200×1800, 側壁開口, 差筋, 足掛金物付,,	本	1.000	
・・・ 底版ブロックC	下流桵	本	1.000	算出数量：1.000 本
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付, 製品質量(kg/基):2200kgを超え2800kg以下, 基礎碎石の有無:有り, 長期割引単価区分:あり	基	1.000	
* バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]	標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
組立人孔（底版ブロックC）	1200×1200×1500, 側壁開口, 差筋, 足掛金物付,,	本	1.000	
・・・ 均しコンクリート	無筋, 18-8-25	m3	0.800	算出数量：1.000 m3

SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バックホ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・型枠	均しコンクリート	m ²	1.600	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・基礎碎石	RC-40, t=150mm	m ²	7.500	算出数量:1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・鉄筋コンクリート	鉄筋, 21 12 25	m3	0.900	算出数量:1.000 m3
無筋, 21 12 25	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バックホ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:21 12 25(20)(高炉B) W/C60%	m3	1.000	
*バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・型枠	鉄筋コンクリート	m ²	7.400	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人		
*土木一般世話役		人	-	
・・・鉄筋	SD295, D13	ton	0.016	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・横断管布設工				
・・・横断管	FRPM管, φ 600, L=4.0m, 直管	本	1.000	算出数量：1.000 本
強化プラスチック複合管機械布設	管区分:直管, 管形区分:4.0m管 内圧管, 管径区分(mm):600mm, 管種区分:5種, 機械区分:バックホウ(クレーン機能付), 単価0円区分(強化プラスチック複合管):なし, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	本	1.000	
・・・横断管	FRPM管, φ 600, L=2.85m, 片受片切調整管	本	1.000	算出数量：1.000 本
強化プラスチック複合管機械布設	管区分:短管・異形管, 管形区分:4.0m管 内圧管, 管径区分(mm):600mm, 管種区分:5種, 機械区分:バックホウ(クレーン機能付), 単価0円区分(強化プラスチック複合管):なし, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	本	1.000	
・・・横断管	FRPM管, φ 600, L=2.0m, 片受片切管	本	1.000	算出数量：1.000 本
強化プラスチック複合管機械布設	管区分:短管・異形管, 管形区分:4.0m管 内圧管, 管径区分(mm):600mm, 管種区分:5種, 機械区分:バックホウ(クレーン機能付), 単価0円区分(強化プラスチック複合管):なし, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	本	1.000	
・・・横断管	FRPM管, φ 600, L=2.0m, 片挿片切管	本	1.000	算出数量：1.000 本
強化プラスチック複合管機械布設	管区分:短管・異形管, 管形区分:4.0m管 内圧管, 管径区分(mm):600mm, 管種区分:5種, 機械区分:バックホウ(クレーン機能付), 単価0円区分(強化プラスチック複合管):なし, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	本	1.000	
・・・スティフナー付短管	φ 600	本	2.000	算出数量：1.000 本
強化プラスチック複合管機械布設	管区分:直管, 管形区分:4.0m管 内圧管, 管径区分(mm):600mm, 管種区分:5種, 機械区分:バックホウ(クレーン機能付), 単価0円区分(強化プラスチック複合管):あり, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	本	1.000	
スティフナー付片受片PE管	φ 600, ,	本	1.000	
・・・砕石基礎	C-40	m3	13.000	算出数量：1.000 m3
パイプライン基礎	基礎区分:砕石・礫質土・粘性土, 材料区分:クラッシュラン C-40, バックホウ規格:山積0.80m3(平積0.60m3), 締固め機械:振動コンパクタ, 締固め区分:区分Ⅰ, 単価0円区分(基礎材):なし, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m3	1.000	
・接続水路工	B500×H750			
・・・無筋コンクリート	無筋, 18-8-25	m3	0.300	算出数量：1.000 m3

SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量: , 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:有り, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
・・・ 型枠	無筋コンクリート	m ²	2.100	算出数量: 1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 基礎碎石	RC-40, t=100mm	m ²	0.500	算出数量: 1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシュラン RC 40 40～0mm	m ²	1.000	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
* 軽油	バトロール給油	L	-	
・・・ 既設水路復旧工				
・・・ 鉄筋コンクリート	鉄筋, 21-12-25	m3	1.700	算出数量: 1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	21N/mm2 12cm 25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	-	
・・・ 型枠	鉄筋コンクリート	m ²	15.000	算出数量: 1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 均しコンクリート	無筋, 18-8-25	m3	0.200	算出数量: 1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別: 無筋・鉄筋構造物, 打設工法: 人力打設, コンクリートの計上: 計上する, 設計日打設量: -, 養生工の種類: 一般養生, 圧送管延長距離区分: -, 現場内小運搬の有無: 無し, 打設高さ、水平打設距離: -, , 規格区分: 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
・・・ 型枠	均しコンクリート	m ²	0.600	算出数量: 1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類: 一般型枠, 構造物の種類: 均しコンクリート	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 基礎砕石	RC-40, t=100mm	m ²	4.100	算出数量: 1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ: 7.5cmを超え12.5cm以下, 砕石の計上: 計上する, 長期割引単価区分: あり, 規格区分: 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
* バックホウ [クローラ型・超低・排対型 (～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 底版コンクリート	無筋, 18-8-25	m3	0.700	算出数量: 1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別: 無筋・鉄筋構造物, 打設工法: 人力打設, コンクリートの計上: 計上する, 設計日打設量: -, 養生工の種類: 一般養生, 圧送管延長距離区分: -, 現場内小運搬の有無: 無し, 打設高さ、水平打設距離: -, , 規格区分: 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
・・・ 基礎砕石	底版部, RC-40, t=100mm	m ²	7.000	算出数量: 1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ: 7.5cmを超え12.5cm以下, 砕石の計上: 計上する, 長期割引単価区分: あり, 規格区分: 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	

*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	ハトロール給油	L	-	
・・・ 木杭打設	φ100, L=1.2m	本	4.000	算出数量: 1.000 本
SP 止杭打込	作業区分: 止杭打込	本	1.000	
*普通作業員		人	-	
*松杭丸太	長1.2m 末口10cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	材変
・既設水路嵩上げ工				
・・・既設水路嵩上げ工				
・・・ 鉄筋コンクリート	鉄筋, 21-12-25	m3	10.000	算出数量: 1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別: 無筋・鉄筋構造物, 打設工法: コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上: 計上する, 設計日打設量: 10m3以上100m3未満, 養生工の種類: 一般養生, 圧送管延長距離区分: 延長無し, 現場内小運搬の有無: -, 打設高さ、水平打設距離: -, , 規格区分: 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
*軽油	ハトロール給油	L	-	
・・・ 型枠	鉄筋コンクリート	m ²	133.000	算出数量: 1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類: 一般型枠, 構造物の種類: 鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・ 鉄筋工	D13	ton	0.520	算出数量: 1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分: SD295, 径区分: D13, 作業区分: 一般構造物, 施工規模: 10t以上, 時間的制約: 受けない, 夜間作業: 無し, 構造物区分: 一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量: 10%未満	ton	1.000	
・水路付帯工				
・・・ 一筆排水桝				
・・・ 一筆排水桝	400×240×800	箇所	1.000	算出数量: 1.000 箇所

SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):80kgを超え200kg以下,基礎碎石の有無:無し,長期割引単価区分:あり	基	1.000	
*バックホ[クロー型・クレーン・～低騒・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
一筆排水桝	400×240×800,,	基	1.000	
・・・基礎碎石	RC-40, t=100	m ²	0.200	算出数量:1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下,碎石の計上:計上する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・基礎コンクリート	無筋, 18 8 25	m3	0.020	算出数量:1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:有り,打設高さ、水平打設距離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
・・・型枠	基礎コンクリート	m ²	0.200	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・排水管	VUφ200	m	1.100	算出数量:1.000 m
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	管種区分:VU,管径区分(mm):200mm,形状区分:直管(両差し口),管長区分:4.0m管	m	1.000	
・・・フラップゲート	φ200	基	1.000	算出数量:1.000 基

フラップゲート	φ 200, ,	基	1. 000	
・ ・ 法止めブロック				
・ ・ ・ 法止めブロック	H500	m	20. 000	算出数量 : 1. 000 m
法止めブロック布設	H500	m	1. 000	算出数量 : 100. 000 m
* 法止めブロック	H500, ,	m	99. 000	
* 接合費			0. 025	
* 普通作業員		人	13. 700	
・ ・ ・ 基礎碎石	RC-40, t=100mm	m ²	5. 900	算出数量 : 1. 000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ: 7. 5cmを超え12. 5cm以下, 碎石の計上: 計上する, 長期割引単価区分: あり, 規格区分: 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	m ²	1. 000	
* バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)]	標準バケット容量 山積0. 8m3 (平積0. 6m3)	日	-	
* 普通作業員		人		
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシュラン	RC-40 40~0mm	m3	-	
* 軽油	バトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 基礎コンクリート	無筋, 18-8-25	m3	0. 600	算出数量 : 1. 000 m3
SP コンクリート	構造物種別: 無筋・鉄筋構造物, 打設工法: 人力打設, コンクリートの計上: 計上する, 設計日打設量: , 養生工の種類: 一般養生, 圧送管延長距離区分: -, 現場内小運搬の有無: 有り, 打設高さ、水平打設距離: -, , 規格区分: 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	1. 000	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
・ ・ ・ 型枠	基礎コンクリート	m ²	3. 900	算出数量 : 1. 000 m ²
SP 型枠	型枠の種類: 一般型枠, 構造物の種類: 均しコンクリート	m ²	1. 000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・ ・ 接続管路				
・ ・ ・ 無筋コンクリート	無筋, 18-8-25	m3	0. 600	算出数量 : 1. 000 m3
SP コンクリート	構造物種別: 無筋・鉄筋構造物, 打設工法: 人力打設, コンクリートの計上: 計上する, 設計日打設量: -, 養生工の種類: 一般養生, 圧送管延長距離区分: -, 現場内小運搬の有無: 有り, 打設高さ、水平打設距離: -, , 規格区分: 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	1. 000	

* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm ² 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m ³	-	
・・・ 型枠	無筋コンクリート	m ²	3.800	算出数量 : 1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類: 一般型枠, 構造物の種類: 鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 排水管	VU φ 300	m	2.400	算出数量 : 1.000 m
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	管種区分: VU, 管径区分 (mm): 300mm, 形状区分: 直管 (両差し口), 管長区分: 4.0m 管, 接合箇所: 0箇所, 長期割引単価区分 (賃料機械): なし	m	1.000	
・・・ フラップゲート	φ 300	基	2.000	算出数量 : 1.000 基
フラップゲート	φ 300, ,	基	1.000	
・・・ 無収縮モルタル		m ³	0.400	算出数量 : 1.000 m ³
無収縮モルタル		m ³	1.000	算出数量 : 1.000 m ³
* 無収縮モルタル		kg	1,875.000	
・・・ 擁壁工				
・・・ 無筋コンクリート	無筋, 18-8-40	m ³	22.000	算出数量 : 1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別: 無筋・鉄筋構造物, 打設工法: コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上: 計上する, 設計日打設量: 10m ³ 以上100m ³ 未満, 養生工の種類: 一般養生, 圧送管延長距離区分: 延長無し, 現場内小運搬の有無: -, 打設高さ、水平打設距離: -, , 規格区分: 18-8-40 (普通) W/C65%	m ³	1.000	
* コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	供用日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 生コンクリート (普通)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 型枠	無筋コンクリート	m ²	78.000	算出数量 : 1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類: 一般型枠, 構造物の種類: 鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 基礎砕石	RC-40, t=100mm	m ²	46.000	算出数量 : 1.000 m ²

SP 基礎碎石	碎石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・管理用道路工				
・・・路盤工	RC-40, t=150mm	m ²	788.000	算出数量: 1.000 m ²
SP 下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚:150mm, 施工区分:1層施工, 材料:碎石, 長期割引単価区分:なし, 材料規格の選択:再生クラッシュラン RC-40	m ²	1.000	
*モータグレーダ[土工用・排対型(2次)]	プレート幅3.1m	供用日	-	
*ロータロー[マカダム・排対型(2次)]	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	-	
*タイヤローラ[～超低・排対型(～2011)]	質量8～20 t	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・構造物撤去工				
・・・構造物取壊し工	AN0.26+17.396～AN0.43+14.459			
・・・構造物取壊し工	無筋	m3	33.000	算出数量: 1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分:無筋, 時間的制約:なし, 施工区分Ⅰ:機械, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 低騒音・低振動対策:しない	m3	1.000	
・・・構造物取壊し工	鉄筋	m3	25.000	算出数量: 1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分:有筋, 時間的制約:なし, 施工区分Ⅰ:機械, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 低騒音・低振動対策:しない	m3	1.000	
・・・構造物取壊し工	県道入口部			
・・・歩車道境界ブロック撤去	B種, 再利用	m	27.000	算出数量: 1.000 m
SP 歩車道境界ブロック撤去	再利用区分:再利用, 長期割引単価区分:なし	m	1.000	
*小型バックホ[クロー型・超小旋回型・～低騒・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.22m3 (平積0.16m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	

*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・舗装切断	As, t=40mm	m	5.000	算出数量：1.000 m
SP 舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下,コンクリート舗装版厚:-,コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版:-	m	1.000	
*コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式]	切削深20cm級 ブレード径56cm	供用日	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*普通作業員		人	-	
*コンクリートカッタ用ブレード	径450mm	枚	-	
*ガソリン	J I S 2 号 レギュラースタンド	L	-	
・・・舗装取壊し	As, t=40mm	m ²	62.000	算出数量：1.000 m ²
SP 舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,障害等の有無:無し,騒音振動対策:必要,舗装版厚:15cm以下,Co+As(カバー)舗装によるAs舗装:-,積込作業の有無:有り,長期割引単価区分:なし	m ²	1.000	
*バックホウ用アタッチメント	Co圧砕装置 開口幅735～850 破砕力550～980kN	供用日	-	
*バックホウ[クロー・後方超小旋回・超低・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・乗入部撤去	掘削, t=410mm	m3	20.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・殻処理工				
・・・コンクリート殻運搬	無筋	m3	33.000	算出数量：1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(無筋)構造物とりこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:34.3km以下,	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・コンクリート殻処分費	無筋	m3	33.000	算出数量：1.000 m3
無筋コンクリート廃材		m3	1.000	
・・・コンクリート殻運搬	有筋	m3	25.000	算出数量：1.000 m3

SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 積込工法区分:機械積込, DID区間の有無:無し, 運搬距離:5.7km以下,	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・コンクリート殻処分費	有筋	m3	25.000	算出数量:1.000 m3
鉄筋コンクリート廃材		m3	1.000	
・・・アスファルト殻運搬		m3	2.500	算出数量:1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業:舗装版破碎, 積込工法区分:機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要), DID区間の有無:無し, 運搬距離:6.0km以下,	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・アスファルト殻処分費		m3	2.500	算出数量:1.000 m3
アスファルト殻処分費		m3	1.000	
・耕地復旧工				
・・・耕地復旧工				
・・・耕地復旧		m ²	1,640.000	算出数量:1.000 m ²
耕地復旧(耕起)	石礫、雑物除去:無	m ²	1.000	
直接工事費 (仮設工)				
・仮設工				
・・・工事用道路工	AN0.26+17.396～AN0.43+14.459			
・・・砕石舗装	C-40, t=100mm	m ²	2,490.000	算出数量:1.000 m ²
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:クラッシュラン, 規格:C-40, 仕上がり厚さ:10cm, 敷均し幅:2.5m以上, 施工区分:敷均し, 舗装面仕上げ作業の必要性:不要, 長期割引単価区分(賃料機械)の選択:なし, 単価0円区分(舗設材):なし	m ²	1.000	
・・・盛土工	流用土	m3	1,500.000	算出数量:1.000 m3
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上, 施工数量:20,000m3未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
*ブルドーザー[湿地・～低騒音型・排対型(～3次)]	7t級 7～9t	日	-	
*振動ローラ(土工用)[フラット・シングル・ラム・～低騒・排(～2014)]	質量11～12t	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	ハートロール給油	L		
・・・敷砂工	スクリーニングス	m3	341.000	算出数量:1.000 m3
スクリーニングス	, 2.5mm～0mm,	m3	1.000	

SP 整地	作業区分:敷均し(ルーズ), 施工数量:標準(10,000m3未満), 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 高密度ポリエチレン管	φ600, シングル管, 支給品	m	13.000	算出数量: 1.000 m
高密度ポリエチレン管機械布設	管種区分:高密度ポリエチレン管, 管径区分(mm):600mm, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	m	1.000	
・・・ 工事用道路工	県道入口部			
・・・ 歩車道境界ブロック設置	B種, 再利用	m	12.000	算出数量: 1.000 m
SP 歩車道境界ブロック	作業区分:再利用設置, ブロック規格:B種(180/205×250×600), 基礎碎石の有無:有り, 均し基礎コンクリートの有無:有り, 養生工の有無:有り, 長期割引単価区分:なし, 基礎碎石規格:再生クラッシュラン RC-40, 均し基礎コンクリート規格:18-8-25 (高炉)	m	1.000	
*小型BH[クロー・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～3次)]	標準バケット容量 山積0.09m3 (平積0.07m3) 吊能力0.9t	日	-	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*型わく工		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
・・・ 歩車道境界ブロック設置	B種(平)	m	21.000	算出数量: 1.000 m
SP 歩車道境界ブロック	作業区分:設置, ブロック規格:B種(180/205×250×600), 基礎碎石の有無:有り, 均し基礎コンクリートの有無:有り, 養生工の有無:有り, 長期割引単価区分:なし, 基礎碎石規格:再生クラッシュラン RC-40, 均し基礎コンクリート規格:18-8-25 (高炉)	m	1.000	
*小型BH[クロー・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～3次)]	標準バケット容量 山積0.09m3 (平積0.07m3) 吊能力0.9t	日	-	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*型わく工		人	-	
*歩車道境界ブロック (平)	B 195×205×100×600	個	-	材変
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
・・・ 表層工 (乗入部)	密粒度As, t=50mm	m ²	49.000	算出数量: 1.000 m ²

SP 表層（車道・路肩部）	平均幅員:3.0m超,1層当り平均仕上り厚:50mm,比重区分: アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）,瀝青材料種類:タックコート 各 種,長期割引単価区分:なし,材料区分:再生密粒度アスコン(1 3)	m ²	1.000	
*アスファルトフィニッシュ[ホイル型・〜超低騒・排対型(〜2014)]	舗装幅2.3〜6.0m	日	-	
*タイヤローラ[〜超低・排対型・(〜2011)]	質量8〜20 t	日	-	
*ロードローラ[マカダム・〜超低・排対型(〜2次)]	質量10〜12 t 締固め幅2.1m	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	-	
*アスファルト乳剤（JIS規格品）	浸透用 PK-4	ton	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 基層工（乗入部）	粗粒度As, t=50mm(1層目)	m ²	49.000	算出数量:1.000 m ²
SP 基層（車道・路肩部）	平均幅員:3.0m超,1層当り平均仕上り厚:50mm,材料:再生 粗粒度アスコン(20),瀝青材料種類:フライフコート各種,長期割引 単価区分:なし	m ²	1.000	
*アスファルトフィニッシュ[ホイル型・〜超低騒・排対型(〜2014)]	舗装幅2.3〜6.0m	日	-	
*タイヤローラ[〜超低・排対型・(〜2011)]	質量8〜20 t	日	-	
*ロードローラ[マカダム・〜超低・排対型(〜2次)]	質量10〜12 t 締固め幅2.1m	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	-	
*アスファルト乳剤（JIS規格品）	浸透用 PK-3	ton	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 基層工（乗入部）	粗粒度As, t=50mm(2層目)	m ²	49.000	算出数量:1.000 m ²
SP 基層（車道・路肩部）	平均幅員:3.0m超,1層当り平均仕上り厚:50mm,材料:再生 粗粒度アスコン(20),瀝青材料種類:タックコート各種,長期割引単 価区分:なし	m ²	1.000	
*アスファルトフィニッシュ[ホイル型・〜超低騒・排対型(〜2014)]	舗装幅2.3〜6.0m	日	-	
*タイヤローラ[〜超低・排対型・(〜2011)]	質量8〜20 t	日	-	
*ロードローラ[マカダム・〜超低・排対型(〜2次)]	質量10〜12 t 締固め幅2.1m	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	

*再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	-	
*アスファルト乳剤（JIS規格品）	浸透用 PK-4	ton	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・路盤工（乗入部）	粒調碎石, t=300mm	m ²	49.000	算出数量：1.000 m ²
SP 下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚:300mm, 施工区分:1層施工, 材料:碎石, 長期割引単価区分:なし, 材料規格の選択:路盤材(各種)	m ²	1.000	
*モータグレーダ〔土工用・排対型(2次)〕	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ〔マカダム・排対型(2次)〕	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型・(～2011)〕	質量8～20 t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人		
*粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m ³	-	材変
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・表層工（歩道部）	細粒度As, t=40mm	m ²	12.000	算出数量：1.000 m ²
SP 表層（歩道部）	平均幅員:1.4m以上, 1層当り平均仕上り厚:40mm, 比重区分:アスファルト混合物Ⅱ (2.15t/m ³), 瀝青材料種類:プライムコート 各種, 長期割引単価区分:なし, 材料区分:再生細粒度アスコン(13)	m ²	1.000	
*アスファルトフィニッシュ〔クローラ型〕	舗装幅1.4～3.0m	供用日		
*振動ローラ〔搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)〕	質量3.0～4.0t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	-	
*アスファルト乳剤（JIS規格品）	浸透用 PK-3	ton	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・高密度ポリエチレン管	φ250, シングル管	m	16.000	算出数量：1.000 m
高密度ポリエチレン管	φ250, シングル管,,	m	1.000	
・・・工事用道路撤去工				
・・・工事用道路・施工ヤード撤去工		m ³	816.000	算出数量：1.000 m ³
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m ³	1.000	
*バックホウ〔クローラ型・～超低・排対型(～2014)〕	標準バケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	

・・・ 高密度ポリエチレン管撤去	φ 600, シングル管	m	13.000	算出数量：1.000 m
高密度ポリエチレン管撤去	φ 600, シングル管	m	1.000	算出数量：100.000 m
* 土木一般世話役		人	0.410	
* 特殊作業員		人	1.030	
* 普通作業員		人	1.490	
* バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]	機械区分:バックホウ(クローラ型), 規格:山0.45(平0.35)、2.9t 吊り, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	日	1.010	
・・・ 作業残土運搬	0.3km以下	m3	881.000	算出数量：1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準, 積込機種:規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:0.3km以下	m3	1.000	
* ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
* 運転手(一般)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 整地	作業残土置場	m3	881.000	算出数量：1.000 m3
SP 整地	作業区分:敷均し(ルーズ), 施工数量:標準(10,000m3未満), 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日		
* 運転手(特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 既設水路締切工				
・・・ 大型土のう設置撤去工		袋	4.000	算出数量：1.000 袋
大型土のう工	施工区分:製作・設置, 施工機械区分:バックホウ, 採取土区分:現地土, 購入土材数量(m3/袋):0m3, 大型土のう袋区分:大型土のう袋(1.0t用), 単価0円区分(大型土のう袋):なし, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	袋	1.000	
大型土のう工	施工区分:撤去, 施工機械区分:バックホウ, 購入土材数量(m3/袋):0m3, 大型土のう袋区分:大型土のう袋(1.0t用), 単価0円区分(大型土のう袋):なし, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	袋	1.000	
・・・ 土木シート工				
・・・ 土木シート敷設工	存置	m ²	3,676.000	算出数量：1.000 m ²
土工用マット(シート類)敷設・撤去	施工区分:敷設	m ²	1.000	
・・・ 土木シート敷設・撤去工	敷設・撤去	m ²	2,481.000	算出数量：1.000 m ²
土工用マット(シート類)敷設・撤去	施工区分:敷設～撤去	m ²	1.000	
・・・ 廃プラスチック運搬	土木シート	m3	12.000	算出数量：1.000 m3
運搬(伐開・除根・除草)	運搬距離:9.0km 以下, 路面条件:良好	空m3	1.000	
・・・ 廃プラスチック処分費	土木シート	m3	12.000	算出数量：1.000 m3
廃プラスチック処分費	資材規格:土木シート	m3	1.000	
・・・ 水替え工				

・・・ 水替工	φ 50mm, 70日	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
排水ポンプ設置撤去（小口径）	ポンプ規格：口径 50mm, 長期割引単価区分（賃料機械）：あり	箇所	1.000	
排水ポンプ運転（小口径）	運転日数：70, 排水方法：常時排水, 排水量(m3/h)：0以上～6未満, 動力源区分：発動発電機, 長期割引単価区分（賃料機械）：あり	箇所	1.000	
・・・ 交通誘導警備員				
・・・ 交通誘導警備員		人	105.000	算出数量：1.000 人
交通誘導警備員 B		人	1.000	
技術管理費				
・ 技術管理費				
・・・ 技術管理費				
・・・ 平板載荷試験	50kN未満	箇所	2.000	算出数量：1.000 箇所
平板載荷試験	50kN以内, ,	箇所	1.000	
一括計上価格				
・ 一括計上価格				
・・・ 土壌分析試験				
・・・ 土壌分析試験		箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
土壌分析試験		箇所	1.000	