

令和6年度

和歌山平野農地防災事業

安楽川井支線C3号水路第4工区工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

近畿農政局

和歌山平野農地防災事業所

工 事 別 条 件

項 目 名	内 容
単価期適用年月	令和6年7月一A
工種区分	管水路工事
施工地域区分	一般交通影響有り(2)-2
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 土工				
・ ・ 作業土工				
・ ・ ・ 床掘り	横引き施工区間	m3	349.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質：土砂，施工方法：標準，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
＊ﾊﾞｯｸﾙｸﾗﾜｰ型・～超低・排対型（～2014）]	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊軽油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
不整地運搬	運搬距離：80m以下	m3	1.000	
・ ・ ・ 床掘り	横付け施工区間	m3	556.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質：土砂，施工方法：標準，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
＊ﾊﾞｯｸﾙｸﾗﾜｰ型・～超低・排対型（～2014）]	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊軽油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
・ ・ ・ 基面整正	横引き施工区間	m ²	200.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.000	
＊普通作業員		人	-	
・ ・ ・ 基面整正	横付け施工区間	m ²	460.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.000	
＊普通作業員		人	-	
・ ・ ・ 埋戻	粘性土・礫質土 横引き施工区間	m3	198.000	算出数量：1.000 m3
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：粘性土・礫質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動ｺﾝﾊﾟｸﾄ（Ⅰ）	m3	1.000	
・ ・ ・ 埋戻	粘性土・礫質土 横付け施工区間	m3	368.000	算出数量：1.000 m3
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：粘性土・礫質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動ｺﾝﾊﾟｸﾄ（Ⅰ）	m3	1.000	
・ ・ ・ 土砂積込	粘性土・礫質土 横引き施工区間	m3	220.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.000	
＊ﾊﾞｯｸﾙｸﾗﾜｰ型・排対型（2014年規制）]	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊軽油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
不整地運搬	運搬距離：80m以下	m3	1.000	
・ ・ ・ 土砂積込	粘性土・礫質土 横付け施工区間	m3	409.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.000	

*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・整形工(人力荒仕上げ)	土砂 横引き施工区間	m ²	270.000	算出数量:1.000 m ²
整形工(人力荒仕上げ)	土質区分:土砂	m ²	1.000	
・・・整形工(人力荒仕上げ)	土砂 横付け施工区間	m ²	398.000	算出数量:1.000 m ²
整形工(人力荒仕上げ)	土質区分:土砂	m ²	1.000	
・・・作業残土処理工				
・・・作業残土処理	土質:粘性土	m3	276.000	算出数量:1.000 m3
処分費	資材規格:建設発生土(粘性土・礫質土)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準, 積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:7.5km以下	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・構造物撤去工				
・・・構造物取壊し工				
・・・コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m3	296.000	算出数量:1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分:無筋, 時間的制約:なし, 施工区分Ⅰ:機械, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 低騒音・低振動対策:する	m3	1.000	
・・・コンクリート構造物取壊し	鉄筋コンクリート	m3	43.000	算出数量:1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分:有筋, 時間的制約:なし, 施工区分Ⅰ:機械, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 低騒音・低振動対策:する	m3	1.000	
・・・舗装版切断	As舗装	m	27.000	算出数量:1.000 m
SP 舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下, コンクリート舗装版厚:-, コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版:-	m	1.000	
*コンクリートカッター[ハキウム式(超低騒音型)・湿式]	切削深20cm級 ブレード径56cm	供用日	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*普通作業員		人	-	
*コンクリートカッター用ブレード	径450mm	枚	-	
*ガソリン	J I S 2 号 レギュラースタンド	L	-	
・・・舗装版切断	Co舗装	m	18.000	算出数量:1.000 m

SP 舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版,アスファルト舗装版厚:-,コンクリート舗装版厚:15cm以下,コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版:-	m	1.000	
*コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式]	切削深20cm級 ブレード径56cm	供用日	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*普通作業員		人	-	
*コンクリートカッタ用ブレード	径450mm	枚	-	
*ガソリン	J I S 2 号 レギュラースタンド	L	-	
・・・ 舗装版破砕	As舗装	m ²	333.000	算出数量:1.000 m ²
SP 舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,障害等の有無:無し,騒音振動対策:必要,舗装版厚:15cm以下,Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装:-,積込作業の有無:有り,長期割引単価区分:なし	m ²	1.000	
*バックホウ用アタッチメント	Co圧砕装置 開口幅735～850 破砕力550～980kN	供用日	-	
*バックホウ[クローラ・後方超小旋回・超低・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
・・・ 舗装版破砕	Co舗装	m ²	28.000	算出数量:1.000 m ²
SP 舗装版破砕	舗装版種別:コンクリート舗装版,障害等の有無:無し,騒音振動対策:必要,舗装版厚:15cm以下,Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装:-,積込作業の有無:有り,長期割引単価区分:なし	m ²	1.000	
*バックホウ用アタッチメント	Co圧砕装置 開口幅735～850 破砕力550～980kN	供用日	-	
*バックホウ[クローラ・後方超小旋回・超低・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
・・・ 殻運搬	無筋コンクリート殻	m ³	300.000	算出数量:1.000 m ³
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(無筋)構造物とりこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:3.3km以下,	m ³	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
処分費	資材規格:Con殻(無筋)	m ³	1.000	
・・・ 殻運搬	鉄筋コンクリート殻	m ³	43.000	算出数量:1.000 m ³
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:3.3km以下,	m ³	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	

*運転手（一般）		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
処分費	資材規格:Con殻（有筋）	m3	1.000	
・・・殻運搬	As殻	m3	17.000	算出数量：1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業:舗装版破碎, 積込工法区分:機械積込(舗装版厚15cm以下), DID区間の有無:無し, 運搬距離:3.5km以下,	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
処分費	資材規格:As殻	m3	1.000	
・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	廃プラ	m3	1.000	算出数量：1.000 m3
処分費	資材規格:廃プラ	m3	1.000	
運搬（伐開、除根、除草）	運搬距離:3.0km 以下, 路面条件:普通	空m3	1.000	
・管体基礎工				
・・・L形水路				
・・・基礎碎石	RC-40 t=15cm	m ²	217.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
・・・基礎コンクリート	18N-8-25	m3	22.000	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	

・・・基礎コンクリート型枠		m ²	16.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・ボックスカルバート横付け施工区間				
・・・基礎砕石	RC-40 t=20cm	m ²	223.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ：17.5cmを超え20.0cm以下, 砕石の計上：計上する, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
・・・基礎コンクリート	18N-8-25	m ³	33.000	算出数量：1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：10m ³ 以上100m ³ 未満, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：延長無し, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 規格区分：18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m ³	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m ³ /h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
・・・基礎コンクリート型枠		m ²	30.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・ボックスカルバート横引き施工区間				
・・・基礎砕石	RC-40 t=20cm	m ²	130.000	算出数量：1.000 m ²

SP 基礎砕石	砕石の厚さ:17.5cmを超え20.0cm以下, 砕石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 基礎コンクリート	21N-12-25	m3	20.000	算出数量: 1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 鉄筋工	D13	ton	0.890	算出数量: 1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・ 基礎コンクリート型枠		m ²	18.000	算出数量: 1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・ 管体工				
・ ・ L形水路				
・・・ L形水路		個	82.000	算出数量: 1.000 個
水路用L形ブロック機械据付工	製品長さ(mm/個):2,000, 製品質量(kg/個):450超え800以下, 据付機械:バックホ(クレーン機能付), 接合種別:モルタル, 据付調整材種別:モルタル, 敷モルタル幅(m):0.4, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	個	1.000	
・・・ インパートコンクリート	21N-12-25	m3	11.000	算出数量: 1.000 m3

SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・インバートコンクリート型枠		m ²	1.100	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・張出コンクリート	21N-12-25	m3	4.600	算出数量:1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%	m3	1.000	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
・・・張出コンクリート型枠		m ²	24.000	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・底板鉄筋溶接		箇所	823.000	算出数量:1.000 箇所
水路用L形ブロック底板鉄筋溶接	鉄筋配列:1列, 鉄筋規格:D16	箇所	1.000	
・・・鉄筋工	D13	ton	0.804	算出数量:1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・ドレーン工	サイドドレーン	m	82.300	算出数量:1.000 m

ドレーン工(サイドドレーン)	材料区分(フィルター材):単粒度碎石 20~13mm, 単価 0 円区分(フィルター材):しない	m	1.000	
・・・ 吸出し防止材		m ²	74.000	算出数量: 1.000 m ²
SP 吸出し防止材設置	設置条件: 全面	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	-	
・・・ ボックスカルバート横付け施工区間				
・・・ ボックスカルバート設置	B1700×H1000×L2000	m	66.000	算出数量: 1.000 m
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分: 据付, 製品長: 2.0m/個, 内空幅・内空高(m): 1.25 <B≤2.5 0<H≤1.25, 基礎材種別: 無し, PC鋼材による 縦締め: 無し, 長期割引単価区分: なし	m	1.000	
* ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]	吊上能力25t吊	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	-	材変
・・・ ボックスカルバート設置	B1700×H1000×L1500	m	10.000	算出数量: 1.000 m
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分: 据付, 製品長: 1.5m/個, 内空幅・内空高(m): 1.25 <B≤2.5 0<H≤1.25, 基礎材種別: 無し, PC鋼材による 縦締め: 無し, 長期割引単価区分: なし	m	1.000	
* ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]	吊上能力25t吊	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	-	
・・・ ボックスカルバート設置	B1700×H1000×L1000	m	24.000	算出数量: 1.000 m
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分: 据付, 製品長: 1.0m/個, 内空幅・内空高(m): 1.25 <B≤2.5 1.25<H≤2.5, 基礎材種別: 無し, PC鋼材による 縦締め: -, 長期割引単価区分: なし	m	1.000	
* ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]	吊上能力25t吊	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	個	-	
・・・ ボックスカルバート資材	B1700×H1000×L2000標準	本	19.000	算出数量: 1.000 本
ボックスカルバート	B1700×H1000×L2000	本	1.000	
・・・ ボックスカルバート資材	L2000右岸開口300×320	本	1.000	算出数量: 1.000 本
ボックスカルバート	L2000右岸開口300*320	本	1.000	

・・・ボックスカルバート資材	<調査中>L2000左岸開口Φ200	本	5.000	算出数量：1.000 本
＜価格調査中＞ボックスカルバート	L2000左岸開口Φ200	本	1.000	
・・・ボックスカルバート資材	L2000頂板開口600×600左岸開口Φ200グレーチング	本	1.000	算出数量：1.000 本
ボックスカルバート	L2000頂板開口600*600左岸開口Φ200グレーチング	本	1.000	
・・・ボックスカルバート資材	L2000凹目地フラット	本	1.000	算出数量：1.000 本
ボックスカルバート	L2000凹目地フラット	本	1.000	
・・・ボックスカルバート資材	B1700×H1000×L2000標準	本	3.000	算出数量：1.000 本
ボックスカルバート	B1700×H1000×L2000	本	1.000	
・・・ボックスカルバート資材	<調査中>L2000左岸開口Φ200	本	2.000	算出数量：1.000 本
＜価格調査中＞ボックスカルバート	L2000左岸開口Φ200	本	1.000	
・・・ボックスカルバート資材	<調査中>L2000右岸開口400×500	本	1.000	算出数量：1.000 本
＜価格調査中＞ボックスカルバート	L2000右岸開口400*500	本	1.000	
・・・ボックスカルバート資材	L1444短尺凸目地フラット	本	1.000	算出数量：1.000 本
ボックスカルバート	L1444短尺凸目地フラット	本	1.000	
・・・ボックスカルバート資材	L1037短尺	本	1.000	算出数量：1.000 本
ボックスカルバート	L1037短尺	本	1.000	
・・・ボックスカルバート資材	<調査中>L600短尺凹目地フラット	本	1.000	算出数量：1.000 本
＜価格調査中＞ボックスカルバート	L600短尺凹目地フラット	本	1.000	
・・・ボックスカルバート資材	L1782/996斜切凹目地カット	本	2.000	算出数量：1.000 本
ボックスカルバート	L1782/996斜切凹目地カット	本	1.000	
・・・ボックスカルバート資材	L1781/995斜切凸目地カット	本	2.000	算出数量：1.000 本
ボックスカルバート	L1781/995斜切凸目地カット	本	1.000	
・・・ボックスカルバート資材	L996/1722斜切凹目地カット	本	2.000	算出数量：1.000 本
ボックスカルバート	L996/1722斜切凹目地カット	本	1.000	
・・・ボックスカルバート資材	L995/1721斜切凸目地カット	本	2.000	算出数量：1.000 本
ボックスカルバート	L995/1721斜切凸目地カット	本	1.000	
・・・ボックスカルバート資材	L823/709斜切凹目地カット	本	1.000	算出数量：1.000 本
ボックスカルバート	L823/709斜切凹目地カット	本	1.000	
・・・ボックスカルバート資材	L1749/1635斜切凸目地カット	本	3.000	算出数量：1.000 本
ボックスカルバート	L1749/1635斜切凸目地カット	本	1.000	
・・・ボックスカルバート資材	L1748/1634斜切凹目地カット	本	2.000	算出数量：1.000 本
ボックスカルバート	L1748/1634斜切凹目地カット	本	1.000	
・・・ボックスカルバート資材	L1589/1459斜切凹目地カット	本	1.000	算出数量：1.000 本
ボックスカルバート	L1589/1459斜切凹目地カット	本	1.000	
・・・ボックスカルバート資材	L765/635斜切凸目地カット	本	1.000	算出数量：1.000 本
ボックスカルバート	L765/635斜切凸目地カット	本	1.000	

・・・ボックスカルバート資材	<調査中>L995/1735斜切凹目地カット	本	1.000	算出数量：1.000 本
<価格調査中>ボックスカルバート	L995/1735斜切凹目地カット	本	1.000	
・・・ボックスカルバート資材	<調査中>L995/1735凸目地カット	本	1.000	算出数量：1.000 本
<価格調査中>ボックスカルバート	L995/1735斜切凸目地カット	本	1.000	
・・・ボックスカルバート資材	<調査中>L775/1515凸目地カット	本	1.000	算出数量：1.000 本
<価格調査中>ボックスカルバート	L775/1515斜切凸目地カット	本	1.000	
・・・ボックスカルバート資材	<調査中>L1798/1000凹目地カット	本	1.000	算出数量：1.000 本
<価格調査中>ボックスカルバート	L1798/1000斜切凹目地カット	本	1.000	
・・・ボックスカルバート資材	<調査中>L1850/1052凸目地カット	本	1.000	算出数量：1.000 本
<価格調査中>ボックスカルバート	L1850/1052斜切凸目地カット	本	1.000	
・・・ボックスカルバート資材	<調査中>L1850/1052凹目地カット	本	1.000	算出数量：1.000 本
<価格調査中>ボックスカルバート	L1850/1052斜切凹目地カット	本	1.000	
・・・ボックスカルバート資材	<調査中>L1675/877凸目地カット	本	1.000	算出数量：1.000 本
<価格調査中>ボックスカルバート	L1675/877斜切凸目地カット	本	1.000	
・・・ドレーン工	サイドドレーン	m	202.000	算出数量：1.000 m
ドレーン工(サイドドレーン)	材料区分(フィルター材):単粒度碎石 20～13mm, 単価 0円区分(フィルター材):しない	m	1.000	
・・・吸出し防止材		m ²	182.000	算出数量：1.000 m ²
SP 吸出し防止材設置	設置条件:全面	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	-	
・・・ボックスカルバート横引き施工区間				
・・・ボックスカルバート設置	<調査中>B1700×H1000×L2000標準	個	15.000	算出数量：1.000 個
リフト台車によるプレキャスト水路据付	製品種別:ボックスカルバート(縦締め無し), 適用幅(製品内空幅):1500mm超え 2300mm以下, 適用高さ(製品内高):1000mm以上, 底版厚:300mm未満, 適用製品質量:10t以下, 平均搬送距離: 50m以下, クレーン長期割引単価区分(賃料機械):なし, 発電機長期割引単価区分(賃料機械):なし	個	1.000	
・・・ボックスカルバート設置	<調査中>L2000左岸開口Φ200グレーチング	個	1.000	算出数量：1.000 個
リフト台車によるプレキャスト水路据付	製品種別:ボックスカルバート(縦締め無し), 適用幅(製品内空幅):1500mm超え 2300mm以下, 適用高さ(製品内高):1000mm以上, 底版厚:300mm未満, 適用製品質量:10t以下, 平均搬送距離: 50m以下, クレーン長期割引単価区分(賃料機械):なし, 発電機長期割引単価区分(賃料機械):なし	個	1.000	
・・・ボックスカルバート設置	<調査中>L2000左岸開口φ200	個	4.000	算出数量：1.000 個
リフト台車によるプレキャスト水路据付	製品種別:ボックスカルバート(縦締め無し), 適用幅(製品内空幅):1500mm超え 2300mm以下, 適用高さ(製品内高):1000mm以上, 底版厚:300mm未満, 適用製品質量:10t以下, 平均搬送距離: 50m以下, クレーン長期割引単価区分(賃料機械):なし, 発電機長期割引単価区分(賃料機械):なし	個	1.000	

・・・ボックスカルバート設置	<調査中>L2000左岸開口700×600	個	1.000	算出数量：1.000 個
リフト台車によるプレキャスト水路据付	製品種別:ボックスカルバート(縦締め無し), 適用幅(製品内空幅):1500mm超え 2300mm以下, 適用高さ(製品内高):1000mm以上, 底版厚:300mm未満, 適用製品質量:10t以下, 平均搬送距離: 50m以下, クレーン長期割引単価区分(賃料機械):なし, 発電機長期割引単価区分(賃料機械):なし	個	1.000	
・・・ボックスカルバート設置	<調査中>L2000左岸開口B300×H250	個	1.000	算出数量：1.000 個
リフト台車によるプレキャスト水路据付	製品種別:ボックスカルバート(縦締め無し), 適用幅(製品内空幅):1500mm超え 2300mm以下, 適用高さ(製品内高):1000mm以上, 底版厚:300mm未満, 適用製品質量:10t以下, 平均搬送距離: 50m以下, クレーン長期割引単価区分(賃料機械):なし, 発電機長期割引単価区分(賃料機械):なし	個	1.000	
・・・ボックスカルバート設置	<調査中>L2000左右岸開口Φ400	個	1.000	算出数量：1.000 個
リフト台車によるプレキャスト水路据付	製品種別:ボックスカルバート(縦締め無し), 適用幅(製品内空幅):1500mm超え 2300mm以下, 適用高さ(製品内高):1000mm以上, 底版厚:300mm未満, 適用製品質量:10t以下, 平均搬送距離: 50m以下, クレーン長期割引単価区分(賃料機械):なし, 発電機長期割引単価区分(賃料機械):なし	個	1.000	
・・・ボックスカルバート設置	<調査中>L2000左岸開口Φ400	個	1.000	算出数量：1.000 個
リフト台車によるプレキャスト水路据付	製品種別:ボックスカルバート(縦締め無し), 適用幅(製品内空幅):1500mm超え 2300mm以下, 適用高さ(製品内高):1000mm以上, 底版厚:300mm未満, 適用製品質量:10t以下, 平均搬送距離: 50m以下, クレーン長期割引単価区分(賃料機械):なし, 発電機長期割引単価区分(賃料機械):なし	個	1.000	
・・・ボックスカルバート設置	<調査中>L1500短尺凸目地フラット	個	1.000	算出数量：1.000 個
リフト台車によるプレキャスト水路据付	製品種別:ボックスカルバート(縦締め無し), 適用幅(製品内空幅):1500mm超え 2300mm以下, 適用高さ(製品内高):1000mm以上, 底版厚:300mm未満, 適用製品質量:10t以下, 平均搬送距離: 50m以下, クレーン長期割引単価区分(賃料機械):なし, 発電機長期割引単価区分(賃料機械):なし	個	1.000	
・・・ボックスカルバート設置	<調査中>L1436/1724凹目地カット	個	1.000	算出数量：1.000 個
リフト台車によるプレキャスト水路据付	製品種別:ボックスカルバート(縦締め無し), 適用幅(製品内空幅):1500mm超え 2300mm以下, 適用高さ(製品内高):1000mm以上, 底版厚:300mm未満, 適用製品質量:10t以下, 平均搬送距離: 50m以下, クレーン長期割引単価区分(賃料機械):なし, 発電機長期割引単価区分(賃料機械):なし	個	1.000	
・・・ボックスカルバート設置	<調査中>L856/1114凸目地カット	個	1.000	算出数量：1.000 個
リフト台車によるプレキャスト水路据付	製品種別:ボックスカルバート(縦締め無し), 適用幅(製品内空幅):1500mm超え 2300mm以下, 適用高さ(製品内高):1000mm以上, 底版厚:300mm未満, 適用製品質量:10t以下, 平均搬送距離: 50m以下, クレーン長期割引単価区分(賃料機械):なし, 発電機長期割引単価区分(賃料機械):なし	個	1.000	
・・・ボックスカルバート設置	<調査中>L1009/873凹目地カット	個	1.000	算出数量：1.000 個
リフト台車によるプレキャスト水路据付	製品種別:ボックスカルバート(縦締め無し), 適用幅(製品内空幅):1500mm超え 2300mm以下, 適用高さ(製品内高):1000mm以上, 底版厚:300mm未満, 適用製品質量:10t以下, 平均搬送距離: 50m以下, クレーン長期割引単価区分(賃料機械):なし, 発電機長期割引単価区分(賃料機械):なし	個	1.000	

・・・ボックスカルバート設置	<調査中>L1519/1383凸目地カット	個	1.000	算出数量：1.000 個
リフト台車によるプレキャスト水路据付	製品種別:ボックスカルバート(縦締め無し), 適用幅(製品内空幅):1500mm超え 2300mm以下, 適用高さ(製品内高):1000mm以上, 底版厚:300mm未満, 適用製品質量:10t以下, 平均搬送距離: 50m以下, クレーン長期割引単価区分(賃料機械):なし, 発電機長期割引単価区分(賃料機械):なし	個	1.000	
・・・ボックスカルバート設置	<調査中>L1356/1546凹目地カット	個	1.000	算出数量：1.000 個
リフト台車によるプレキャスト水路据付	製品種別:ボックスカルバート(縦締め無し), 適用幅(製品内空幅):1500mm超え 2300mm以下, 適用高さ(製品内高):1000mm以上, 底版厚:300mm未満, 適用製品質量:10t以下, 平均搬送距離: 50m以下, クレーン長期割引単価区分(賃料機械):なし, 発電機長期割引単価区分(賃料機械):なし	個	1.000	
・・・ボックスカルバート設置	<調査中>L1629/1819凸目地カット	個	1.000	算出数量：1.000 個
リフト台車によるプレキャスト水路据付	製品種別:ボックスカルバート(縦締め無し), 適用幅(製品内空幅):1500mm超え 2300mm以下, 適用高さ(製品内高):1000mm以上, 底版厚:300mm未満, 適用製品質量:10t以下, 平均搬送距離: 50m以下, クレーン長期割引単価区分(賃料機械):なし, 発電機長期割引単価区分(賃料機械):なし	個	1.000	
・・・ボックスカルバート設置	<調査中>L995/1735凹目地カット	個	1.000	算出数量：1.000 個
リフト台車によるプレキャスト水路据付	製品種別:ボックスカルバート(縦締め無し), 適用幅(製品内空幅):1500mm超え 2300mm以下, 適用高さ(製品内高):1000mm以上, 底版厚:300mm未満, 適用製品質量:10t以下, 平均搬送距離: 50m以下, クレーン長期割引単価区分(賃料機械):なし, 発電機長期割引単価区分(賃料機械):なし	個	1.000	
・・・ドレーン工	サイドドレーン	m	118.000	算出数量：1.000 m
ドレーン工(サイドドレーン)	材料区分(フィルター材):単粒度碎石 20～13mm, 単価0円区分(フィルター材):しない	m	1.000	
・・・吸出し防止材		m ²	107.000	算出数量：1.000 m ²
SP 吸出し防止材設置	設置条件:全面	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	-	
・・・構造物工	分水施設			
・・・基礎碎石	RC-40 t=15cm	m ²	15.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	

・・・ 均しコンクリート	18N-8-25	m3	0.800	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
・・・ 均しコンクリート型枠		m ²	1.600	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 鉄筋コンクリート	21N-12-25	m3	10.000	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：10m3以上100m3未満, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：延長無し, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%	m3	1.000	
* コンクリートポンプ車 [トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	21N/mm2 12cm 25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	-	
* 軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・ 鉄筋コンクリート型枠		m ²	45.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 鉄筋	D13	ton	0.466	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分：SD295, 径区分：D13, 作業区分：一般構造物, 施工規模：10t未満, 時間的制約：-, 夜間作業：無し, 構造物区分：一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量：10%未満	ton	1.000	
・・・ 鉄筋	D19	ton	0.271	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分：SD345, 径区分：D19, 作業区分：一般構造物, 施工規模：10t未満, 時間的制約：-, 夜間作業：無し, 構造物区分：一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量：10%未満	ton	1.000	

・・・ 鉄筋	D22	ton	0.200	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD345, 径区分:D22, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・ グレーチング		式	1.000	算出数量：1.000 式
＜調査中＞グレーチング	パネル①865×2174	枚	4.000	
＜調査中＞グレーチング受枠	パネル①	枚	4.000	
＜調査中＞グレーチング	パネル②1700×1000	枚	1.000	
＜調査中＞グレーチング受枠	パネル②	枚	2.000	
・・・ ドレーン工	ウイプホール	箇所	5.000	算出数量：1.000 箇所
ドレーン工(ウイプホール取付)	施工区分:型枠および鉄筋, 設置区分:壁部, 規格区分(mm):50mm, フィルター:ボックス, フィルター用中詰材:計上する, 集水フィルターの規格区分(mm):φ50	箇所	1.000	
・・・ ドレーン工	サイドドレーン	m	6.600	算出数量：1.000 m
ドレーン工(サイドドレーン)	材料区分(フィルター材):単粒度砕石 20～13mm, 単価0円区分(フィルター材):しない	m	1.000	
・・・ 吸出し防止材		m ²	6.800	算出数量：1.000 m ²
SP 吸出し防止材設置	設置条件:全面	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	-	
・・・ 構造工	4号トランジション			
・・・ 基礎砕石	RC-40 t=15cm	m ²	2.500	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下, 砕石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
* バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 均しコンクリート	18N-8-25	m3	0.100	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
・・・ 均しコンクリート型枠		m ²	0.300	算出数量: 1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類: 一般型枠, 構造物の種類: 鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 鉄筋コンクリート	21N-12-25	m3	1.100	算出数量: 1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別: 無筋・鉄筋構造物, 打設工法: 人力打設, コンクリートの計上: 計上する, 設計日打設量: -, 養生工の種類: 一般養生, 圧送管延長距離区分: -, 現場内小運搬の有無: 無し, 打設高さ、水平打設距離: -, 規格区分: 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
・・・ 鉄筋コンクリート型枠		m ²	6.600	算出数量: 1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類: 一般型枠, 構造物の種類: 鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 鉄筋	D13	ton	0.081	算出数量: 1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分: SD295, 径区分: D13, 作業区分: 一般構造物, 施工規模: 10t未満, 時間的制約: -, 夜間作業: 無し, 構造物区分: 一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量: 10%未満	ton	1.000	
・・・ ドレーン工	ウイーブホール	箇所	2.000	算出数量: 1.000 箇所
ドレーン工(ウイーブホール取付)	施工区分: 型枠および鉄筋, 設置区分: 壁部, 規格区分(mm): 50mm, フィルター: ボックス, フィルター用中詰材: 計上する, 集水フィルターの規格区分(mm): φ50	箇所	1.000	
・・・ ドレーン工	サイドドレーン	m	2.000	算出数量: 1.000 m
ドレーン工(サイドドレーン)	材料区分(フィルター材): 単粒度碎石 20~13mm, 単価0円区分(フィルター材): しない	m	1.000	
・・・ 吸出し防止材		m ²	2.000	算出数量: 1.000 m ²
SP 吸出し防止材設置	設置条件: 全面	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	-	
・・・ 構造工	既設水路取付工			
・・・ 基礎碎石	RC-40 t=15cm	m ²	11.000	算出数量: 1.000 m ²

SP 基礎碎石	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・均しコンクリート	18N-8-25	m3	0.600	算出数量:1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
・・・均しコンクリート型枠		m ²	0.500	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・鉄筋コンクリート	21N-12-25	m3	8.300	算出数量:1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	m3	1.000	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
・・・鉄筋コンクリート型枠		m ²	37.000	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	

・・・ 鉄筋	D13	ton	0.784	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・ 鉄筋コンクリート	鉄筋D16	ton	0.004	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D16, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・ 支保工		空m3	10.000	算出数量：1.000 空m3
支保工 (小規模)	施工区分:パイプサポート支保 (小規模), 支保耐力KN/㎡:40KN/㎡以下	空m3	1.000	
・・・ 継足水路	U-300B			
・・・ 基礎砕石	RC-40 t=10cm	㎡	0.800	算出数量：1.000 ㎡
SP 基礎砕石	砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下, 砕石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	㎡	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バックホウ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・ 調整モルタル		㎡	0.450	算出数量：1.000 ㎡
モルタル工	モルタル区分:モルタル, 施工区分:床, 塗厚:30mm	㎡	1.000	
・・・ 調整モルタル練り合わせ		m3	0.010	算出数量：1.000 m3
モルタル現場練合わせ	材料区分:洗砂(細目), 配合比区分:1:3	m3	1.000	
・・・ 調整モルタル型枠		㎡	0.100	算出数量：1.000 ㎡
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物	㎡	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・ U字溝設置		m	1.500	算出数量：1.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=600, 規格Ⅱ:60kgを超え300kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎砕石の施工有無:基礎砕石の施工有り, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない	m	1.000	
・・・ U字溝資材	PU1-B300	個	2.500	算出数量：1.000 個
U字溝	B300×H300×L600	個	1.000	
・・・ 継足水路	VU φ 150			

・・・ 砂基礎		m3	0.200	算出数量：1.000 m3
パイプライン基礎	基礎区分:砂・砂質土,材料区分:その他購入土,バックホ規格:山積0.28m3(平積0.20m3),締固め機械:振動コンパクタ,締固め区分:区分Ⅱ,単価0円区分(基礎材):なし,長期割引単価区分(賃料機械):なし	m3	1.000	
砂基礎	コンクリート用砂	m3	1.000	
・・・ VUφ150		m	1.600	算出数量：1.000 m
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	管種区分:VU,管径区分(mm):150mm,形状区分:直管(両差し口),管長区分:4.0m管,接合箇所:1箇所	m	1.000	
・ 継足水路	VUφ300			
・・・ 砂基礎		m3	0.500	算出数量：1.000 m3
パイプライン基礎	基礎区分:砂・砂質土,材料区分:その他購入土,バックホ規格:山積0.28m3(平積0.20m3),締固め機械:振動コンパクタ,締固め区分:区分Ⅱ,単価0円区分(基礎材):なし,長期割引単価区分(賃料機械):なし	m3	1.000	
砂基礎	コンクリート用砂	m3	1.000	
・・・ VUφ300		m	1.400	算出数量：1.000 m
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	管種区分:VU,管径区分(mm):300mm,形状区分:直管(両差し口),管長区分:4.0m管,接合箇所:1箇所,長期割引単価区分(賃料機械):なし	m	1.000	
・ ドレーン工				
・・・ ドレーン工	ウイブホール	箇所	5.000	算出数量：1.000 箇所
ドレーン工(ウイブホール取付)	施工区分:型枠および鉄筋,設置区分:壁部,規格区分(mm):50mm,フィルター:ボックス,フィルター用中詰材:計上する,集水フィルターの規格区分(mm):φ50	箇所	1.000	
・・・ ドレーン工	サイドドレーン	m	9.700	算出数量：1.000 m
ドレーン工(サイドドレーン)	材料区分(フィルター材):単粒度碎石 20～13mm,単価0円区分(フィルター材):しない	m	1.000	
・・・ 吸出し防止材		m ²	8.700	算出数量：1.000 m ²
SP 吸出し防止材設置	設置条件:全面	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	-	
・ 道路復旧工				
・ アスファルト舗装工				
・・・ 下層路盤(車道・路肩部)	市道・里道	m ²	221.000	算出数量：1.000 m ²
SP 下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚:150mm,施工区分:1層施工,材料:碎石,長期割引単価区分:なし,材料規格の選択:再生クラッシャー RC-40	m ²	1.000	
* モータグレーダ〔土工用・排対型(2次)〕	ブレード幅3.1m	供用日	-	
* ロートローラ〔マカダム・排対型(2次)〕	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	-	
* タイヤローラ〔～超低・排対型・(～2011)〕	質量8～20 t	日	-	
* 運転手(特殊)		人	-	

*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 下層路盤（車道・路肩部）	国道424号線	m ²	7.000	算出数量：1.000 m ²
SP 下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚：250mm, 施工区分：2層施工, 材料：碎石, 長期割引単価区分：なし, 材料規格の選択：クラッシュラン C-40	m ²	1.000	
*モータグレーダ〔土工用・排対型（2次）〕	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロータロー〔マカダム・排対型（2次）〕	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型・（～2011）〕	質量8～20 t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*クラッシュラン	C-40 40～0mm（JIS規格品）	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 上層路盤（車道・路肩部）	3工区取付部分	m ²	5.000	算出数量：1.000 m ²
SP 上層路盤（車道・路肩部）	材料区分Ⅰ：路盤材, 材料区分Ⅱ：粒度調整碎石 M-30, 平均幅員：-, 瀝青材区分Ⅰ：-, , 施工区分：2層施工, 長期割引単価区分：なし, 瀝青材1層当り平均仕上り厚：0mm, 路盤材全仕上り厚：180mm	m ²	1.000	
*モータグレーダ〔土工用・排対型（2次）〕	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロータロー〔マカダム・排対型（2次）〕	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型・（～2011）〕	質量8～20 t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 上層路盤（車道・路肩部）	市道	m ²	234.000	算出数量：1.000 m ²
SP 上層路盤（車道・路肩部）	材料区分Ⅰ：路盤材, 材料区分Ⅱ：粒度調整碎石 M-30, 平均幅員：-, 瀝青材区分Ⅰ：-, , 施工区分：1層施工, 長期割引単価区分：なし, 瀝青材1層当り平均仕上り厚：0mm, 路盤材全仕上り厚：100mm	m ²	1.000	
*モータグレーダ〔土工用・排対型（2次）〕	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロータロー〔マカダム・排対型（2次）〕	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型・（～2011）〕	質量8～20 t	日	-	

*運転手（特殊）		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
・・・上層路盤（車道・路肩部）	国道424号線（車道）	m ²	8.000	算出数量：1.000 m ²
SP 上層路盤（車道・路肩部）	材料区分Ⅰ：路盤材，材料区分Ⅱ：粒度調整碎石 M-30，平均幅員：-，瀝青材区分Ⅰ：-，施工区分：2層施工，長期割引単価区分：なし，瀝青材1層当り平均仕上り厚：0mm，路盤材全仕上り厚：250mm	m ²	1.000	
*モータグレーダ〔土工用・排対型（2次）〕	プレート幅3.1m	供用日	-	
*ロータリー〔マカダム・排対型（2次）〕	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型（～2011）〕	質量8～20 t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
・・・上層路盤（車道・路肩部）	国道424号線（車道）瀝青安定材	m ²	8.000	算出数量：1.000 m ²
SP 上層路盤（車道・路肩部）	材料区分Ⅰ：瀝青安定処理材，材料区分Ⅱ：瀝青安定処理材（40），平均幅員：1.4m以上3.0m以下，瀝青材区分Ⅰ：プライムコート，瀝青材区分Ⅱ：PK-3（プライムコート），施工区分：-，長期割引単価区分：なし，瀝青材1層当り平均仕上り厚：100mm，路盤材全仕上り厚：250mm	m ²	1.000	
*アスファルトフィニッシャー〔ホイール型・～低騒・排対型（～2014）〕	舗装幅1.4～3.0m	日	-	
*振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型（～3次）〕	質量3.0～4.0t	日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型（～3次）〕	質量3～4 t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*瀝青安定処理材	40	ton	-	
*アスファルト乳剤（JIS規格品）	浸透用 PK-3	ton	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
・・・上層路盤（歩道部）	国道424号線（歩道）	m ²	11.000	算出数量：1.000 m ²
SP 上層路盤（歩道部）	全仕上り厚：100mm，施工区分：1層施工，材料：碎石，長期割引単価区分：なし，材料規格の選択：粒度調整碎石 M-30	m ²	1.000	

* 小型バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	日	-	
* 振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)]	質量3.0～4.0t	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 粒度調整砕石	M-30 30～0mm	m ³	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 基層 (車道・路肩部)	国道424号線 (車道)	m ²	9.000	算出数量: 1.000 m ²
SP 基層 (車道・路肩部)	平均幅員: 1.4m以上3.0m以下, 1層当り平均仕上り厚: 50mm 材料: 各種 (1.90以上2.00t/m ³ 未満), 瀝青材料種類: フライムコート各種, 長期割引単価区分: なし	m ²	1.000	
* アスファルトフィニッシュ[ホイル型・～低騒・排対型(～2014)]	舗装幅1.4～3.0m	日	-	
* 振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)]	質量3.0～4.0t	日	-	
* タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)]	質量3～4t	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生アスファルト混合物 (一般地域)	粗粒度アスコン (20)	ton	-	
* アスファルト乳剤 (JIS規格品)	浸透用 PK-3	ton	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 表層 (車道・路肩部)	里道ボックスカルバート上部t=3cm	m ²	32.000	算出数量: 1.000 m ²
SP 表層 (車道・路肩部)	平均幅員: 1.4m以上3.0m以下, 1層当り平均仕上り厚: 30mm 比重区分: アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), 瀝青材料種類: タックコート 各種, 長期割引単価区分: なし, 材料区分: 再生密粒度アスコン (13)	m ²	1.000	
* アスファルトフィニッシュ[ホイル型・～低騒・排対型(～2014)]	舗装幅1.4～3.0m	日	-	
* 振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)]	質量3.0～4.0t	日	-	
* タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)]	質量3～4t	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生アスファルト混合物 (一般地域)	密粒度アスコン (13)	ton	-	
* アスファルト乳剤 (JIS規格品)	浸透用 PK-4	ton	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 表層 (車道・路肩部)	里道・3工区取付部分t=3cm	m ²	18.000	算出数量: 1.000 m ²

SP 表層（車道・路肩部）	平均幅員：1.4m以上3.0m以下,1層当り平均仕上り厚：30mm , 比重区分：アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）, 瀝青材料種類： フライムコート 各種, 長期割引単価区分：なし, 材料区分：再生 密粒度アスコン(13)	m ²	1.000	
*アスファルトフィニッシュ[ホイール型・～低騒・排対型(～2014)]	舗装幅1.4～3.0m	日	-	
*振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)]	質量3.0～4.0t	日	-	
*タイヤローラ[～超低・排対型・(～3次)]	質量3～4t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	-	
*アスファルト乳剤（JIS規格品）	浸透用 PK-3	ton	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・表層（車道・路肩部）	市道ボックスカルバート上部t=5cm	m ²	230.000	算出数量：1.000 m ²
SP 表層（車道・路肩部）	平均幅員：1.4m以上3.0m以下,1層当り平均仕上り厚：50mm , 比重区分：アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）, 瀝青材料種類： タックコート 各種, 長期割引単価区分：なし, 材料区分：再生密 粒度アスコン(13)	m ²	1.000	
*アスファルトフィニッシュ[ホイール型・～低騒・排対型(～2014)]	舗装幅1.4～3.0m	日	-	
*振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)]	質量3.0～4.0t	日	-	
*タイヤローラ[～超低・排対型・(～3次)]	質量3～4t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	-	
*アスファルト乳剤（JIS規格品）	浸透用 PK-4	ton	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・表層（車道・路肩部）	市道t=5cm	m ²	172.000	算出数量：1.000 m ²
SP 表層（車道・路肩部）	平均幅員：1.4m以上3.0m以下,1層当り平均仕上り厚：50mm , 比重区分：アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）, 瀝青材料種類： フライムコート 各種, 長期割引単価区分：なし, 材料区分：再生 密粒度アスコン(13)	m ²	1.000	
*アスファルトフィニッシュ[ホイール型・～低騒・排対型(～2014)]	舗装幅1.4～3.0m	日	-	
*振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)]	質量3.0～4.0t	日	-	
*タイヤローラ[～超低・排対型・(～3次)]	質量3～4t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	

*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	-	
*アスファルト乳剤（JIS規格品）	浸透用 PK-3	ton	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・表層（車道・路肩部）	国道424号線（車道）	m ²	9.000	算出数量：1.000 m ²
SP 表層（車道・路肩部）	平均幅員：1.4m以上3.0m以下,1層当り平均仕上り厚：50mm,比重区分：アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）,瀝青材料種類：タックコート 各種,長期割引単価区分：なし,材料区分：密粒度アスコン(13)	m ²	1.000	
*アスファルトフィニッシュ[ホイル型・～低騒・排対型（～2014）]	舗装幅1.4～3.0m	日	-	
*振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型（～3次）]	質量3.0～4.0t	日	-	
*タイヤローラ[～超低・排対型・（～3次）]	質量3～4 t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	-	
*アスファルト乳剤（JIS規格品）	浸透用 PK-4	ton	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・表層（歩道部）	国道424号線（歩道）	m ²	11.000	算出数量：1.000 m ²
SP 表層（歩道部）	平均幅員：1.4m以上,1層当り平均仕上り厚：40mm,比重区分：アスファルト混合物Ⅱ（2.15t/m ³ ）,瀝青材料種類：タックコート 各種,長期割引単価区分：なし,材料区分：細粒度アスコン(13)	m ²	1.000	
*アスファルトフィニッシュ[クローラ型]	舗装幅1.4～3.0m	供用日	-	
*振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型（～3次）]	質量3.0～4.0t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	-	
*アスファルト乳剤（JIS規格品）	浸透用 PK-4	ton	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・コンクリート舗装工				
・・・コンクリート舗装		m ²	11.000	算出数量：1.000 m ²
コンクリート舗装工(人力)	生コンクリート規格：圧縮強度18N/mm ² 粗骨材25mm(高炉B),舗設厚(cm)：15cm	m ²	1.000	
・・・縁石工				

・・・歩車道境界ブロック		m	6.800	算出数量：1.000 m
SP 歩車道境界ブロック	作業区分:再利用設置,ﾌﾞﾛｯｸ規格:C種(180/210×300×600),基礎碎石の有無:有り,均し基礎コンクリートの有無:有り,養生工の有無:有り,長期割引単価区分:あり,基礎碎石規格:再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40,均し基礎コンクリート規格:18-8-25 (高炉)	m	1.000	
*小型BH[ｸﾛｰﾗ・後方超小旋回・ｸﾚﾝ・～超低・排(～3次)]	標準ﾊﾞｯｹｯﾄ容量 山積0.09m3 (平積0.07m3) 吊能力0.9t	日	-	
*ﾊﾞｯｹｯﾄ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)]	標準ﾊﾞｯｹｯﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*型わく工		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	-	
*再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ	RC-40 40～0mm	m3	-	
・・・歩車道境界ブロック撤去		m	6.800	算出数量：1.000 m
SP 歩車道境界ブロック撤去	再利用区分:再利用,長期割引単価区分:なし	m	1.000	
*小型ﾊﾞｯｹｯﾄ[ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型・～低騒・排対型(～3次)]	標準ﾊﾞｯｹｯﾄ容量 山積0.22m3 (平積0.16m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	-	
・・・メッシュフェンス設置				
・・・メッシュフェンス設置		m	3.800	算出数量：1.000 m
メッシュフェンス工(本体)	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ1単位当たり単価(円/m):5480,柵高:1.5m,ブロック基礎区分:有,支柱間隔:2.0m	m	1.000	
・・・道路排水工	Aタイプ			
・・・コンクリート	18N-8-25	m3	0.100	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
・・・コンクリート型枠		m ²	1.100	算出数量：1.000 m ²

SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・ グレーチング	600×600	個	1.000	算出数量:1.000 個
グレーチング設置 (600×600)	施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,,基礎碎石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない	枚	1.000	
グレーチング	T-25W600×L600	個	1.000	
・・・ 道路排水工	Bタイプ			
・・・ コンクリート	18N-8-25	m ³	0.100	算出数量:1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m ³	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
・・・ コンクリート型枠		m ²	0.200	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・ グレーチング	600×600	個	1.000	算出数量:1.000 個
グレーチング設置 (600×600)	施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,,基礎碎石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない	枚	1.000	
グレーチング	T-25W600×L600	個	1.000	
・・・ 道路排水	Cタイプ			
・・・ 可変側溝柵設置		基	10.000	算出数量:1.000 基
可変側溝柵設置 (300×300グレーチング 蓋含む)	作業区分:据付,製品質量(kg/基):50kg以上80kg以下,基礎碎石の有無:無し,長期割引単価区分:なし	基	1.000	
*バックホウ[クロー型・クレーン・低騒・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 吊能力1.7t	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	

*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・可変側溝柵資材		組	10.000	算出数量：1.000 組
可変側溝柵	300×300グレーチング蓋（細目T-25）含む	組	1.000	
・・・落蓋式U形側溝設置		m	86.800	算出数量：1.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝，施工区分Ⅱ：昼間施工，規格Ⅰ：L=2000，規格Ⅱ：1000kg/個以下，時間的制約：なし，法面小段面：-，法面縦排水：-，基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工無し，再利用撤去の有無：再利用撤去を行わない	m	1.000	
・・・落蓋式U型側溝資材		個	43.000	算出数量：1.000 個
落蓋式U形側溝	B250×H250×L2000	個	1.000	
・・・片土留型可変側溝設置		m	45.100	算出数量：1.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：自由勾配側溝，施工区分Ⅱ：昼間施工，規格Ⅰ：L=2000，規格Ⅱ：1000kg/個以下，時間的制約：なし，，，基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工無し，再利用撤去の有無：-	m	1.000	
・・・片土留型可変側溝資材		本	23.000	算出数量：1.000 本
片土留型可変側溝	B300×H700	本	1.000	
・・・片土留可変勾配側溝削孔		孔	5.000	算出数量：1.000 孔
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		孔	1.000	
*コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン]	最大穿孔径25cm	日	-	
*発動発電機[G駆動・～低騒音型]	定格容量3kva	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径205±2mm	個	-	
*ガソリン	J I S 2 号 レギュラースタンド	L	-	
・・・可変側溝設置		m	4.800	算出数量：1.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：自由勾配側溝，施工区分Ⅱ：昼間施工，規格Ⅰ：L=2000，規格Ⅱ：1000kg/個以下，時間的制約：なし，，，基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工無し，再利用撤去の有無：-	m	1.000	
・・・可変側溝資材		個	2.000	算出数量：1.000 個
可変勾配側溝	B400×H600×L2000	個	1.000	
・・・外フラット柵		組	2.000	算出数量：1.000 組
外フラット柵設置（400×400×800グレーチング蓋含む）	作業区分：据付，製品質量(kg/基)：50kg以上80kg以下，基礎碎石の有無：無し，長期割引単価区分：なし	基	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・～低騒音・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
外フラット桧	400×400×800グレーチング蓋（普通目T-25）含む	組	1.000	
・・・ボックスカルバート設置	B400×H300	m	1.300	算出数量：1.000 m
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分：据付，製品長：2.0m/個，内空幅・内空高(m)：0<B≤1.25 0<H≤1.25，基礎材種別：無し，PC鋼材による縦締め：無し，長期割引単価区分：なし	m	1.000	
* ラフレールレーン[油圧伸縮シブ型・～低騒・排対型(～2014)]	吊上能力25t吊	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	材変
・・・ボックスカルバート資材	B400×H300	本	1.000	算出数量：1.000 本
ボックスカルバート	B400×H300×L2000	本	1.000	
・・・道路横断管		m	20.000	算出数量：1.000 m
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	管種区分：VP，管径区分(mm)：100mm，形状区分：直管(両差し口)，管長区分：4.0m管，接合箇所：1箇所	m	1.000	
・・・基礎コンクリート	18N-8-25	m3	3.300	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：人力打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：-，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：-，現場内小運搬の有無：無し，打設高さ、水平打設距離：-，規格区分：18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
・・・基礎コンクリート型枠		m ²	7.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・インバートコンクリート	18N-8-25	m3	1.300	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：人力打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：-，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：-，現場内小運搬の有無：無し，打設高さ、水平打設距離：-，規格区分：18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	

*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
・・・基礎砕石	RC-40 t=10cm	m ²	108.000	算出数量:1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下,砕石の計上:計上する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・基礎砕石	RC-40 t=15cm	m ²	1.000	算出数量:1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下,砕石の計上:計上する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・落ち蓋式U型側溝ふた設置	グレーチング250	枚	19.000	算出数量:1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,基礎砕石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
・・・落ち蓋式U型側溝ふた資材	グレーチング250	個	19.000	算出数量:1.000 個
落ち蓋式U型側溝グレーチング250	グレーチング250 T-25	個	1.000	
・・・落ち蓋式U型側溝ふた設置	3種250	枚	152.000	算出数量:1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,基礎砕石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
・・・落ち蓋式U型側溝ふた資材	3種250	個	152.000	算出数量:1.000 個
落蓋式U形側溝ふた	250	個	1.000	
・・・片土留可変側溝グレーチング設置	300×700	枚	15.000	算出数量:1.000 枚

【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
・・・ 片土留可変側溝グレーチング資材	300×700	個	15.000	算出数量：1.000 個
片土留可変側溝グレーチング（溝蓋用300）	T-25	枚	1.000	
・・・ 片土留可変側溝蓋設置	300×700	枚	30.000	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
・・・ 片土留可変側溝蓋資材	300×700	個	30.000	算出数量：1.000 個
片土留型可変側溝蓋	300×700 車道300用	個	1.000	
・・・ 可変側溝グレーチング設置	400×600	枚	2.000	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
・・・ 可変側溝グレーチング資材	400×600	個	2.000	算出数量：1.000 個
可変側溝グレーチング（溝蓋用400）	T-25	個	1.000	
・・・ 可変側溝ふた設置	400×600	枚	4.000	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
・・・ 可変側溝ふた資材	400×600	個	4.000	算出数量：1.000 個
可変側溝蓋	400×600 車道400用	個	1.000	
・ 附帯工				
・・・ 1号取水柵				
・・・ 基礎碎石	RC-40 t=10cm	m ²	1.200	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下, 碎石の計上：計上する, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バック容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・ 二次製品柵	600×600×1300	個	1.000	算出数量：1.000 個
流入柵	600型	個	1.000	

・・・ コンクリート	18N-8-25	m3	0.100	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
・・・ 保護コンクリート	18N-8-25	m3	0.100	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
・・・ 型枠		m ²	0.400	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 間詰めモルタル		m ²	0.050	算出数量：1.000 m ²
モルタル工	モルタル区分：モルタル, 施工区分：床, 塗厚：20mm	m ²	1.000	
・・・ 間詰めモルタル練り合わせ		m3	0.010	算出数量：1.000 m3
モルタル現場練合わせ	材料区分：洗砂(細目), 配合比区分：1:3	m3	1.000	
・・・ 導入管		m	0.600	算出数量：1.000 m
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	管種区分：VU, 管径区分(mm)：300mm, 形状区分：直管(両差し口), 管長区分：4.0m管, 接合箇所：1箇所, 長期割引単価区分(賃料機械)：なし	m	1.000	
・・・ 境界排水工				
・・・ ベンチフリューム設置		m	71.000	算出数量：1.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	m	1.000	
・・・ ベンチフリューム資材		個	36.000	算出数量：1.000 個
ベンチフリューム	BF-250	個	1.000	

・・・基礎砕石	RC-40 t=9cm	m ²	27.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下, 砕石の計上：計上する, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・敷モルタル		m ²	17.800	算出数量：1.000 m ²
モルタル工	モルタル区分：モルタル, 施工区分：床, 塗厚：20mm	m ²	1.000	
・・・敷モルタル練り合わせ		m3	0.500	算出数量：1.000 m3
モルタル現場練合わせ	材料区分：洗砂(細目), 配合比区分：1:3	m3	1.000	
・・・基面整正		m ²	27.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・・・2号取水桝				
・・・基礎砕石	RC-40 t=10cm	m ²	1.200	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下, 砕石の計上：計上する, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・二次製品桝	600×600×1300	個	1.000	算出数量：1.000 個
流入桝	600型	個	1.000	
・・・コンクリート	18N-8-25	m3	0.100	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*普通作業員		人	-	

*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
・・・保護コンクリート	18N-8-25	m3	0.100	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法： 人力打設 ，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：-，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：-，現場内小運搬の有無：無し，打設高さ、水平打設距離：-，規格区分：18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
・・・型枠		m ²	0.900	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・間詰めモルタル		m ²	0.050	算出数量：1.000 m ²
モルタル工	モルタル区分：モルタル，施工区分：床，塗厚：20mm	m ²	1.000	
・・・間詰めモルタル練り合わせ		m3	0.010	算出数量：1.000 m3
モルタル現場練り合わせ	材料区分：洗砂(細目)，配合比区分：1:3	m3	1.000	
・・・導入管	VP φ300	m	2.000	算出数量：1.000 m
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	管種区分：VP，管径区分(mm)：300mm，形状区分：直管(両差し口)，管長区分：4.0m管，接合箇所：1箇所，長期割引単価区分(賃料機械)：なし	m	1.000	
・・・3号取水桝				
・・・基礎砕石	RC-40 t=10cm	m ²	1.200	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下，砕石の計上：計上する，長期割引単価区分：あり，規格区分：再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・二次製品桝	600×600×1300	個	1.000	算出数量：1.000 個

流入樹	600型	個	1.000	
・・・コンクリート	18N-8-25	m3	0.100	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：人力打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：-，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：-，現場内小運搬の有無：無し，打設高さ、水平打設距離：-，規格区分：18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
・・・保護コンクリート	18N-8-25	m3	0.100	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：人力打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：-，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：-，現場内小運搬の有無：無し，打設高さ、水平打設距離：-，規格区分：18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
・・・型枠		m ²	0.900	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・間詰めモルタル		m ²	0.050	算出数量：1.000 m ²
モルタル工	モルタル区分：モルタル，施工区分：床，塗厚：20mm	m ²	1.000	
・・・間詰めモルタル練り合わせ		m3	0.010	算出数量：1.000 m3
モルタル現場練り合わせ	材料区分：洗砂(細目)，配合比区分：1:3	m3	1.000	
・・・導入管	VP φ300	m	1.900	算出数量：1.000 m
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	管種区分：VP，管径区分(mm)：300mm，形状区分：直管(両差し口)，管長区分：4.0m管，接合箇所：1箇所，長期割引単価区分(賃料機械)：なし	m	1.000	
・・・排水工				
・・・基礎砕石	RC-40 t=10cm	m ²	0.400	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下，砕石の計上：計上する，長期割引単価区分：あり，規格区分：再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	

*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 角落とし	18N-8-25	m3	0.100	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
・・・ 型枠		m ²	1.600	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・ ボックスカルバート設置		m	2.700	算出数量：1.000 m
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分：据付, 製品長：2.0m/個, 内空幅・内空高(m)：0<B≤1.25 0<H≤1.25, 基礎材種別：基礎碎石＋均しコンクリート, PC鋼材による縦締め：無し, 長期割引単価区分：なし	m	1.000	
*ラフレンスレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	材変
・・・ ボックスカルバート資材	B400×H500×L1412/1167	本	1.000	算出数量：1.000 本
＜価格調査中＞ボックスカルバートB400×H500	B400×H500×L1412/1167,,	本	1.000	
・・・ ボックスカルバート資材	B400×H500×L1562/1316	本	1.000	算出数量：1.000 本
＜価格調査中＞ボックスカルバートB400×H500	B400×H500×L1562/1316,,	本	1.000	
・・・ 打ち継ぎ用接着剤		kg	0.200	算出数量：1.000 kg
エポキシ樹脂		kg	1.000	
・復旧工				
・・・ コンクリート復旧				
・・・ コンクリート		m3	17.000	算出数量：1.000 m3

SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・型枠		m ²	17.000	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
直接工事費(仮設工)				
・仮設工				
・・・仮設道路工				
・・・安定シート	シート規格:	m ²	2,545.000	算出数量:1.000 m ²
土工用マット(シート類)敷設・撤去	施工区分:敷設～撤去	m ²	1.000	
・・・路床盛土	B=4.0m以上	m3	290.000	算出数量:1.000 m3
SP 路床盛土	施工幅員:4.0m以上, 施工数量:20,000m3未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
*ブルドーザー[湿地・～低騒音型・排対型(～3次)]	7t級 7～9t	日	-	
*振動ローラ(土工用)[フラット・シングル・ラム・～低騒音・排(～2014)]	質量11～12t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・路床盛土	B=2.5m以上4.0m未満	m3	75.000	算出数量:1.000 m3
SP 路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満, 施工数量:-, 障害の有無:-, 長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
*振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)]	質量3.0～4.0t	日	-	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・敷鉄板	施工区分:設置～賃料～撤去	m ²	396.000	算出数量:1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分:設置～賃料～撤去, 供用日数:163, 使用回数:1, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
・・・路床盛土積込・運搬		m ³	403.000	算出数量:1.000 m ³
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m ³ 未満	m ³	1.000	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準, 積込機種・規格:バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:11.5km以下	m ³	1.000	
*タンポトラック[オンロード・デッィセル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・砂利舗装工		m ²	665.000	算出数量:1.000 m ²
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:クワッラン, 規格:C-40, 仕上がり厚さ:10cm, 敷均し幅:2.5m以上, 施工区分:敷均し, 舗装面仕上げ作業の必要性:不要, 長期割引単価区分(賃料機械)の選択:なし, 単価0円区分(舗設材):なし	m ²	1.000	
・・・プラロード設置・撤去		m ³	126.000	算出数量:1.000 m ³
再生プラスチックブロック設置・撤去		m ³	1.000	算出数量:10.000 m ³
*設置				
*土木一般世話役		人	0.100	
*普通作業員		人	0.700	
*撤去				
*土木一般世話役		人	0.100	
*普通作業員		人	0.500	
・・・プラロード賃料		式	1.000	算出数量:1.000 式
再生プラスチックブロック(賃料)		式	1.000	算出数量:1.000 式
*再生プラスチックブロック	仮設材規格:フルサイズ 994*994*1180【賃料】3ヶ月	枚	709.000	
*再生プラスチックブロック	仮設材規格:ハーフサイズ【賃料】3ヶ月	枚	202.000	
*再生プラスチックブロック	仮設材規格:スぺーサー【賃料】3ヶ月	枚	1,539.000	
・・・仮設道路処分		m ³	388.000	算出数量:1.000 m ³
処分費	資材規格:建設発生土(粘性土・礫質土)	m ³	1.000	
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m ³ 未満, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m ³	1.000	
*バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	-	

* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準、積込機種・規格：バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）、土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）、DID区間の有無：無し、運搬距離：7.5km以下	m3	1.000	
* タンクトラック[オンロード・デポイゼール]	10t積級	供用日	-	
* 運転手（一般）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 土木シート処分		m3	7.000	算出数量：1.000 m3
運搬（伐開、除根、除草）	運搬距離：3.0km 以下、路面条件：普通	空m3	1.000	
処分費	資材規格：廃プラ	m3	1.000	
・・・ 保護コンクリート	18N-8-40	m3	9.700	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物、打設工法：人力打設、コンクリートの計上：計上する、設計日打設量：-、養生工の種類：一般養生、圧送管延長距離区分：-、現場内小運搬の有無：無し、打設高さ、水平打設距離：-、規格区分：18-8-40（高炉B） W/C65%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート（高炉B）	18N/mm2 8cm 40mm （W/C=65%以下）	m3	-	
・・・ 保護コンクリート型枠		m ²	36.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠、構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 排水処理工				
・・・ 排水ポンプ（仮設）	排水量(m3/h)：0以上～6未満	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分：釜場掘削・設置	箇所	1.000	
排水ポンプ運転（小口径）	運転日数：104、排水方法：常時排水、排水量(m3/h)：0以上～6未満、動力源区分：商用電源、長期割引単価区分（賃料機械）：あり	箇所	1.000	
排水ポンプ設置撤去（小口径）	ポンプ規格：口径 50mm、長期割引単価区分（賃料機械）：あり	箇所	1.000	
低圧引込設備	施工区分：設置～損料～撤去、供用日数：104日	箇所	1.000	
事業損失防止施設費				
・ 共通仮設（積上げ）				
・・・ 事業損失防止施設費				
・・・ 騒音調査	着手前	回	2.000	算出数量：1.000 回

騒音・振動調査		測線	1.000	算出数量：1.000 測線
*騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]	測定レベル～130dB測定周波数20～8000Hz, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	2.000	
*騒音・振動計測機器[振動レベル計]	測定レベル～120dB測定周波数1～80Hz, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	3.000	
*技師 (A)		人	0.620	
*技師 (A)		人	1.140	
*技師 (B)		人	1.250	
*技師 (B)		人	2.280	
・・・騒音調査	作業中	回	2.000	算出数量：1.000 回
騒音・振動調査		測線	1.000	算出数量：1.000 測線
*騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]	測定レベル～130dB測定周波数20～8000Hz, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	2.000	
*騒音・振動計測機器[振動レベル計]	測定レベル～120dB測定周波数1～80Hz, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	3.000	
*技師 (A)		人	0.620	
*技師 (A)		人	1.140	
*技師 (B)		人	1.250	
*技師 (B)		人	2.280	
運搬費				
・共通仮設 (積上げ)				
・・・運搬費				
・・・仮設材輸送		ton	62.560	算出数量：1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力), 製品長:12m以内, 運搬距離(片道):20kmまで, 計上方法:往復計上, 積卸し計上区分:計上する(敷鉄板), 積卸し区分(敷鉄板):基地(積込・取卸), , 冬期割増率 (実数):0.0, 深夜早朝割増率 (実数):0.0	ton	1.000	
役務費				
・共通仮設 (積上げ)				
・・・役務費				
・・・電気基本料金		月	4.000	算出数量：1.000 月
基本電力料	低圧用業持1年未満, ,	kW/月	12.975	
技術管理費				
・共通仮設 (積上げ)				
・・・技術管理費				
・・・平板載荷試験		回	1.000	算出数量：1.000 回

平板載荷試驗		箇所	2.000	