

令和6年度

和歌山平野農地防災事業
安楽川井支線C 5号水路第1工区工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

近畿農政局
和歌山平野農地防災事業所

工 事 別 条 件

項 目 名	内 容
単価期適用年月	令和6年8月—A
工種区分	水路工事
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正（現場管理費）	補正なし
3次元出来形管理補正（共通仮設費）	補正なし

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・土工				
・ ・ 掘削工				
・ ・ ・ 床掘り	開渠工	m3	870.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質：土砂, 施工方法：標準, 土留方式の種類：無し, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：なし	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 人力荒仕上げ	開渠工	m ²	526.000	算出数量：1.000 m ²
整形工(人力荒仕上げ)	土質区分：土砂	m ²	1.000	
・ ・ 盛土工				
・ ・ ・ 埋戻	開渠工、構造物周辺	m3	230.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土, 作業区分：埋戻, 施工区分：まき出し, 締固め区分：振動コンパクタ(Ⅱ)	m3	1.000	
山土		m3	1.330	
・ ・ ・ 埋戻	開渠工、B<1.0m	m3	120.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土, 作業区分：埋戻, 施工区分：まき出し, 締固め区分：振動コンパクタ(Ⅱ)	m3	1.000	
山土		m3	1.330	
・ ・ ・ 盛土	流用土	m3	11.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：粘性土・礫質土, 作業区分：盛土, 施工区分：まき出し, 締固め区分：締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分：築堤・埋戻, 規格区分(ton)：0.8～1.1ton, 長期割引単価区分：なし	m3	1.000	
・ ・ ・ 盛土	購入土、構造物周辺	m3	88.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土, 作業区分：盛土, 施工区分：まき出し, 締固め区分：振動コンパクタ(Ⅱ)	m3	1.000	
山土		m3	1.330	

・ ・ ・ 盛土	購入土、B<1.0m	m3	74.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅱ)	m3	1.000	
山土		m3	1.330	
・ ・ ・ 盛土	購入土、1.0≤B<2.5m	m3	25.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8～1.1ton,長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
山土		m3	1.330	
・ ・ 整形仕上げ工				
・ ・ ・ 法面整形		m ²	180.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:なし	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
・ ・ ・ 基面整正	開渠工	m ²	500.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・ ・ ・ 基面整正	擁壁工	m ²	7.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・ ・ 作業残土処理工				
・ ・ ・ 土砂等運搬		式	1.000	算出数量：1.000 式
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準,積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無:無し,運搬距離:9.5km以下	m3	860.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
・ ・ ・ 作業残土処理	粘性土	式	1.000	算出数量：1.000 式
処分費(建設発生土)	資材規格:粘性土	m3	860.000	
・ 構造物撤去工				
・ ・ 構造物取壊し工				
・ ・ ・ コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m3	154.000	算出数量：1.000 m3

【構造物取壊し】	作業区分:無筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない	m3	1.000	
・・・コンクリート構造物取壊し	鉄筋コンクリート(既設軽量ブロック)	m3	0.300	算出数量:1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分:有筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない	m3	1.000	
・・・舗装版切断	既設進入路コンクリート	m	7.700	算出数量:1.000 m
SP 舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版,アスファルト舗装版厚:-,コンクリート舗装版厚:15cm以下,コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版:-	m	1.000	
*コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式]	切削深20cm級 ブレード径56cm	供用日	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*普通作業員		人	-	
*コンクリートカッタ用ブレード	径450mm	枚	-	材変
*ガソリン	J I S 2 号 レギュラースタンド	L	-	
・・・舗装版破碎	既設進入路コンクリート	m ²	7.000	算出数量:1.000 m ²
SP 舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版,障害等の有無:無し,騒音振動対策:不要,舗装版厚:15cm以下,Co+As(カバー)舗装によるAs舗装:-,積込作業の有無:有り,長期割引単価区分:なし	m ²	1.000	
*バックホウ[クロー・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	無筋コンクリート	m3	155.000	算出数量:1.000 m3
処分費(コンクリート塊)	資材規格:無筋コンクリート	m3	1.000	
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(無筋)構造物とりこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:3.3km以下,	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	鉄筋コンクリート	m3	0.300	算出数量:1.000 m3
処分費(コンクリート塊)	資材規格:鉄筋コンクリート	m3	1.000	
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:3.3km以下,	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・コンクリート切断		m	4.600	算出数量:1.000 m
コンクリート切断工	径560mm	m	1.000	算出数量:100.000 m
*普通作業員		人	0.588	

* 雑品			0.560	
* コンクリートカッタ用ブレード	径560mm, ,	枚	0.610	
・ 基礎工				
・ ・ 地盤改良工				
・ ・ ・ 地盤改良	改良厚平均H=0.7m	m ²	498.000	算出数量 : 1.000 m ²
SP 安定処理	使用機種:ﾊﾞｯｸﾙ, 施工箇所:構造物基礎, 混合深さ:1m以下, 固化材100m2当り使用量:3.5ton, 混合回数:-, 長期割引単価区分:なし	m ²	1.000	
* ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
* 振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞﾞｶﾞｲﾄﾞ式・～低騒]	質量0.6～0.7 t	日	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* セメント系固化材	特殊土用・フレコン・1トンパック	ton	-	
* 軽油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
・ ・ ・ 地盤改良	1号樹工 改良厚H=0.45m	m ²	3.000	算出数量 : 1.000 m ²
SP 安定処理	使用機種:ﾊﾞｯｸﾙ, 施工箇所:構造物基礎, 混合深さ:1m以下, 固化材100m2当り使用量:2.3ton, 混合回数:-, 長期割引単価区分:なし	m ²	1.000	
* ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
* 振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞﾞｶﾞｲﾄﾞ式・～低騒]	質量0.6～0.7 t	日	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* セメント系固化材	特殊土用・フレコン・1トンパック	ton	-	
* 軽油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
・ ・ ・ 地盤改良	2号樹工 改良厚H=0.4m	m ²	2.700	算出数量 : 1.000 m ²
SP 安定処理	使用機種:ﾊﾞｯｸﾙ, 施工箇所:構造物基礎, 混合深さ:1m以下, 固化材100m2当り使用量:2.0ton, 混合回数:-, 長期割引単価区分:なし	m ²	1.000	
* ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
* 振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞﾞｶﾞｲﾄﾞ式・～低騒]	質量0.6～0.7 t	日	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	

*セメント系固化材	特殊土用・フレコン・1トンパック	ton	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
・開渠工				
・・現場打ち開渠工				
・・・基礎砕石	移行部工 RC-40, t=15cm	m ²	4.500	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下, 砕石の計上：計上する, 長期割引単価区分：なし, 規格区分：再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・基礎砕石	1号樹工 RC-40, t=15cm	m ²	6.800	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下, 砕石の計上：計上する, 長期割引単価区分：なし, 規格区分：再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・基礎砕石	2号樹工 RC-40, T=15cm	m ²	6.800	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下, 砕石の計上：計上する, 長期割引単価区分：なし, 規格区分：再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・基礎砕石	ゲートNO.1 RC-40, t=15cm	m ²	5.300	算出数量：1.000 m ²

SP 基礎碎石	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:なし, 規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 基礎碎石	ゲートNO.2 RC-40, t=15cm	m ²	4.600	算出数量: 1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:なし, 規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 基礎碎石	ゲートNO.3 RC-40, t=15cm	m ²	5.100	算出数量: 1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:なし, 規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ コンクリート	移行部工 均しコンクリート 18N-8-25	m3	0.200	算出数量: 1.000 m3
均しコンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉 B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
・・・ コンクリート	1 号樹工 均しコンクリート 18N-8-25	m3	0.300	算出数量 : 1.000 m3
均しコンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉 B) W/C65%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉 B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
・・・ コンクリート	2 号樹工 均しコンクリート 18N-8-25	m3	0.300	算出数量 : 1.000 m3
均しコンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉 B) W/C65%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉 B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
・・・ コンクリート	ゲート NO.1 均しコンクリート 18N-8-25	m3	0.300	算出数量 : 1.000 m3
均しコンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉 B) W/C65%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉 B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
・・・ コンクリート	ゲート NO.2 均しコンクリート 18N-8-25	m3	0.200	算出数量 : 1.000 m3
均しコンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉 B) W/C65%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉 B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	

・・・ コンクリート	ゲートNO.3 均しコンクリート 18N-8-25	m3	0.300	算出数量：1.000 m3
均しコンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
・・・ コンクリート	移行部工 躯体コンクリート 21N-12-25	m3	1.700	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：21-12-25 (20) (高炉B) W/C55%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (普通)	21N/mm2 12cm 25 (20) mm (W/C=55%以下)	m3	-	材変
・・・ コンクリート	1号樹工 躯体コンクリート 21N-12-25	m3	2.600	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：21-12-25 (20) (高炉B) W/C55%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (普通)	21N/mm2 12cm 25 (20) mm (W/C=55%以下)	m3	-	材変
・・・ コンクリート	2号樹工 躯体コンクリート 21N-12-25	m3	2.400	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：21-12-25 (20) (高炉B) W/C55%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (普通)	21N/mm2 12cm 25 (20) mm (W/C=55%以下)	m3	-	材変
・・・ コンクリート	ゲートNO.1 躯体コンクリート 21N-12-25	m3	3.400	算出数量：1.000 m3

SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:21-12-25 (20) (高炉B) W/C55%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (普通)	21N/mm2 12cm 25 (20) mm (W/C=55%以下)	m3	-	材変
・・・ コンクリート	ゲートNO.2 躯体コンクリート 21N-12-25	m3	2.900	算出数量: 1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:21-12-25 (20) (高炉B) W/C55%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (普通)	21N/mm2 12cm 25 (20) mm (W/C=55%以下)	m3	-	材変
・・・ コンクリート	ゲートNO.3 躯体コンクリート 21N-12-25	m3	3.300	算出数量: 1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:21-12-25 (20) (高炉B) W/C55%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (普通)	21N/mm2 12cm 25 (20) mm (W/C=55%以下)	m3	-	材変
・・・ 鉄筋	移行部工 SD295, D13	ton	0.136	算出数量: 1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・ 鉄筋	1号樹工 SD295, D13	ton	0.146	算出数量: 1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・ 鉄筋	2号樹工 SD295, D13	ton	0.120	算出数量: 1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・ 鉄筋	ゲートNO.1 SD295, D13	ton	0.129	算出数量: 1.000 ton

【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:－, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・鉄筋	ゲートNO.2 SD295, D13	ton	0.102	算出数量:1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:－, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・鉄筋	ゲートNO.3 SD295, D13	ton	0.143	算出数量:1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:－, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・鉄筋	ゲートNO.1 SD295, D16	ton	0.032	算出数量:1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D16, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:－, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・鉄筋	ゲートNO.2 SD295, D16	ton	0.032	算出数量:1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D16, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:－, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・型枠	移行部工 均し型枠	式	1.000	算出数量:1.000 式
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	0.400	
*型わく工		人	－	
*普通作業員		人	－	
*土木一般世話役		人	－	
・・・型枠	1号樹工 均し型枠	式	1.000	算出数量:1.000 式
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	0.500	
*型わく工		人	－	
*普通作業員		人	－	
*土木一般世話役		人	－	
・・・型枠	2号樹工 均し型枠	式	1.000	算出数量:1.000 式
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	0.500	
*型わく工		人	－	
*普通作業員		人	－	
*土木一般世話役		人	－	
・・・型枠	ゲートNO.1 均し型枠	式	1.000	算出数量:1.000 式
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	0.500	
*型わく工		人	－	
*普通作業員		人	－	
*土木一般世話役		人	－	
・・・型枠	ゲートNO.2 均し型枠	式	1.000	算出数量:1.000 式

SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	0.300	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・型枠	ゲートNO.3 均し型枠	式	1.000	算出数量:1.000 式
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	0.500	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・型枠	移行部工 軀体型枠	式	1.000	算出数量:1.000 式
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	13.600	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・型枠	1号樹工 軀体型枠	式	1.000	算出数量:1.000 式
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	22.400	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・型枠	2号樹工 軀体型枠	式	1.000	算出数量:1.000 式
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	20.200	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・型枠	ゲートNO.1 軀体型枠	式	1.000	算出数量:1.000 式
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	18.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・型枠	ゲートNO.2 軀体型枠	式	1.000	算出数量:1.000 式
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	14.600	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・型枠	ゲートNO.3 軀体型枠	式	1.000	算出数量:1.000 式
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	17.900	

*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・プレキャスト開渠工				
・・・基礎砕石	RC-40, t=15cm	m ²	468.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下, 砕石の計上：計上する, 長期割引単価区分：なし, 規格区分：再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
・・・コンクリート	18N-8-25	m3	47.000	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：10m3以上100m3未満, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：延長無し, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 規格区分：18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
・・・型枠		式	1.000	算出数量：1.000 式
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：均しコンクリート	m ²	49.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・大型フリューム製品(据付含む)	H1200×B1500, L=2000	本	60.000	算出数量：1.000 本
鉄筋コンクリート大型水路機械据付工	1個当たり長さ(mm/個)：2000mm, 製品質量(kg/個)：2900kg超え3500kg以下kg, 据付機械：ラフレールクレーン, 接合種別：モルタル以外, 目地間隔含む大型水路長さ(m/個)：2.000m, 長期割引単価区分(賃料機械)：なし, 据付調整材種別：モルタル, 敷モルタル幅(m)：1.6m	m	2.000	
・・・大型フリューム製品(据付含む)	H1200×B1500×L1500	本	1.000	算出数量：1.000 本

鉄筋コンクリート大型水路機械据付工	1個当たり長さ(mm/個):2000mm,製品質量(kg/個):2900kg g超え3500kg以下kg,据付機械:ラフレンクレーン,接合種別:モルタル以外,目地間隔含む大型水路長さ(m/個):1.500m,長期割引単価区分(賃料機械):なし,据付調整材種別:モルタル,敷モルタル幅(m):1.6m	m	1.500	
・・・大型フリーウム製品(据付含む)	H1200×B1500×L1100	本	2.000	算出数量:1.000 本
鉄筋コンクリート大型水路機械据付工	1個当たり長さ(mm/個):1000mm,製品質量(kg/個):1450kg g超え1500kg以下kg,据付機械:トラッククレーン,接合種別:モルタル以外,目地間隔含む大型水路長さ(m/個):1.100m,長期割引単価区分(賃料機械):なし,据付調整材種別:モルタル,敷モルタル幅(m):1.2m	m	1.100	
・・・大型フリーウム製品(据付含む)	H1200×B1500×L1418/1306	本	1.000	算出数量:1.000 本
鉄筋コンクリート大型水路機械据付工	1個当たり長さ(mm/個):1000mm,製品質量(kg/個):1450kg g超え1500kg以下kg,据付機械:トラッククレーン,接合種別:モルタル以外,目地間隔含む大型水路長さ(m/個):1.362m,長期割引単価区分(賃料機械):なし,据付調整材種別:モルタル,敷モルタル幅(m):1.6m	m	1.362	
・・・大型フリーウム製品(据付含む)	H1200×B1500×L1624/1512	本	1.000	算出数量:1.000 本
鉄筋コンクリート大型水路機械据付工	1個当たり長さ(mm/個):2000mm,製品質量(kg/個):2900kg g超え3500kg以下kg,据付機械:ラフレンクレーン,接合種別:モルタル以外,目地間隔含む大型水路長さ(m/個):1.568m,長期割引単価区分(賃料機械):なし,据付調整材種別:モルタル,敷モルタル幅(m):1.6m	m	1.568	
・・・大型フリーウム製品(据付含む)	H1200×B1500×L1597/1571	本	1.000	算出数量:1.000 本
鉄筋コンクリート大型水路機械据付工	1個当たり長さ(mm/個):2000mm,製品質量(kg/個):2900kg g超え3500kg以下kg,据付機械:ラフレンクレーン,接合種別:モルタル以外,目地間隔含む大型水路長さ(m/個):1.584m,長期割引単価区分(賃料機械):なし,据付調整材種別:モルタル,敷モルタル幅(m):1.6m	m	1.584	
・・・大型フリーウム製品(据付含む)	H1200×B1500×L990/964	本	1.000	算出数量:1.000 本
鉄筋コンクリート大型水路機械据付工	1個当たり長さ(mm/個):1000mm,製品質量(kg/個):1450kg g超え1500kg以下kg,据付機械:トラッククレーン,接合種別:モルタル以外,目地間隔含む大型水路長さ(m/個):0.977m,長期割引単価区分(賃料機械):なし,据付調整材種別:モルタル,敷モルタル幅(m):1.6m	m	0.977	
・・・大型フリーウム製品(据付含む)	H1200×B1500×L1251/1233	本	1.000	算出数量:1.000 本
鉄筋コンクリート大型水路機械据付工	1個当たり長さ(mm/個):1000mm,製品質量(kg/個):1450kg g超え1500kg以下kg,据付機械:トラッククレーン,接合種別:モルタル以外,目地間隔含む大型水路長さ(m/個):1.242m,長期割引単価区分(賃料機械):なし,据付調整材種別:モルタル,敷モルタル幅(m):1.6m	m	1.242	
・・・大型フリーウム製品(据付含む)	H1200×B1500×L1166/1148	本	1.000	算出数量:1.000 本
鉄筋コンクリート大型水路機械据付工	1個当たり長さ(mm/個):1000mm,製品質量(kg/個):1450kg g超え1500kg以下kg,据付機械:トラッククレーン,接合種別:モルタル以外,目地間隔含む大型水路長さ(m/個):1.157m,長期割引単価区分(賃料機械):なし,据付調整材種別:モルタル,敷モルタル幅(m):1.6m	m	1.157	
・・・大型フリーウム製品(据付含む)	H1200×B1500×L1625/1457	本	1.000	算出数量:1.000 本

鉄筋コンクリート大型水路機械据付工	1個当たり長さ(mm/個):2000mm,製品質量(kg/個):2900kg g超え3500kg以下kg,据付機械:ラフレンクレーン,接合種別:モルタル以外,目地間隔含む大型水路長さ(m/個):1.541m,長期割引単価区分(賃料機械):なし,据付調整材種別:モルタル,敷モルタル幅(m):1.6m	m	1.541	
・・・大型フリーウム製品(据付含む)	H1200×B1500×L1597/1429	本	1.000	算出数量:1.000 本
鉄筋コンクリート大型水路機械据付工	1個当たり長さ(mm/個):2000mm,製品質量(kg/個):2900kg g超え3500kg以下kg,据付機械:ラフレンクレーン,接合種別:モルタル以外,目地間隔含む大型水路長さ(m/個):1.513m,長期割引単価区分(賃料機械):なし,据付調整材種別:モルタル,敷モルタル幅(m):1.6m	m	1.513	
・・・大型フリーウム製品(据付含む)	H1200×B1400×L2000	本	48.000	算出数量:1.000 本
鉄筋コンクリート大型水路機械据付工	1個当たり長さ(mm/個):2000mm,製品質量(kg/個):2900kg g超え3500kg以下kg,据付機械:ラフレンクレーン,接合種別:モルタル以外,目地間隔含む大型水路長さ(m/個):2.000m,長期割引単価区分(賃料機械):なし,据付調整材種別:モルタル,敷モルタル幅(m):1.4m	m	2.000	
・・・大型フリーウム製品(据付含む)	H1200×B1400×L1000	本	2.000	算出数量:1.000 本
鉄筋コンクリート大型水路機械据付工	1個当たり長さ(mm/個):1000mm,製品質量(kg/個):1450kg g超え1500kg以下kg,据付機械:トラッククレーン,接合種別:モルタル以外,目地間隔含む大型水路長さ(m/個):1.000m,長期割引単価区分(賃料機械):なし,据付調整材種別:モルタル,敷モルタル幅(m):1.4m	m	1.000	
・・・大型フリーウム製品(据付含む)	H1200×B1400×L1407/1467	本	1.000	算出数量:1.000 本
鉄筋コンクリート大型水路機械据付工	1個当たり長さ(mm/個):1000mm,製品質量(kg/個):1500kg g超え2000kg以下kg,据付機械:ラフレンクレーン,接合種別:モルタル以外,目地間隔含む大型水路長さ(m/個):1.437m,長期割引単価区分(賃料機械):なし,据付調整材種別:モルタル,敷モルタル幅(m):1.4m	m	1.437	
・・・大型フリーウム製品(据付含む)	H1200×B1400×L1530/1590	本	1.000	算出数量:1.000 本
鉄筋コンクリート大型水路機械据付工	1個当たり長さ(mm/個):2000mm,製品質量(kg/個):2900kg g超え3500kg以下kg,据付機械:ラフレンクレーン,接合種別:モルタル以外,目地間隔含む大型水路長さ(m/個):1.560m,長期割引単価区分(賃料機械):なし,据付調整材種別:モルタル,敷モルタル幅(m):1.4m	m	1.560	
・・・大型フリーウム製品(据付含む)	H1200×B1400×L1551/1557	本	1.000	算出数量:1.000 本
鉄筋コンクリート大型水路機械据付工	1個当たり長さ(mm/個):2000mm,製品質量(kg/個):2900kg g超え3500kg以下kg,据付機械:ラフレンクレーン,接合種別:モルタル以外,目地間隔含む大型水路長さ(m/個):1.554m,長期割引単価区分(賃料機械):なし,据付調整材種別:モルタル,敷モルタル幅(m):1.4m	m	1.554	
・・・大型フリーウム製品(据付含む)	H1200×B1400×L1047/1053	本	1.000	算出数量:1.000 本
鉄筋コンクリート大型水路機械据付工	1個当たり長さ(mm/個):1000mm,製品質量(kg/個):1450kg g超え1500kg以下kg,据付機械:トラッククレーン,接合種別:モルタル以外,目地間隔含む大型水路長さ(m/個):1.050m,長期割引単価区分(賃料機械):なし,据付調整材種別:モルタル,敷モルタル幅(m):1.4m	m	1.050	
・・・大型フリーウム製品(据付含む)	H1200×B1400×L1054/1042	本	1.000	算出数量:1.000 本

鉄筋コンクリート大型水路機械据付工	1個当たり長さ(mm/個):1000mm, 製品質量(kg/個):1450kg g超え1500kg以下kg, 据付機械:トラックレン, 接合種別:モルタル以外, 目地間隔含む大型水路長さ(m/個):1.048m, 長期割引単価区分(賃料機械):なし, 据付調整材種別:モルタル, 敷モルタル幅(m):1.4m	m	1.048	
・・・ 大型フリューム製品 (据付含む)	H1200×B1400×L933/921	本	1.000	算出数量:1.000 本
鉄筋コンクリート大型水路機械据付工	1個当たり長さ(mm/個):1000mm, 製品質量(kg/個):1450kg g超え1500kg以下kg, 据付機械:トラックレン, 接合種別:モルタル以外, 目地間隔含む大型水路長さ(m/個):0.927m, 長期割引単価区分(賃料機械):なし, 据付調整材種別:モルタル, 敷モルタル幅(m):1.4m	m	0.927	
・・・ 2号枠取付水路 (据付含む)	H1200×B1200×L2000	本	1.000	算出数量:1.000 本
鉄筋コンクリート大型水路機械据付工	1個当たり長さ(mm/個):2000mm, 製品質量(kg/個):2900kg g超え3500kg以下kg, 据付機械:ラフレレンクレン, 接合種別:モルタル以外, 目地間隔含む大型水路長さ(m/個):2.000m, 長期割引単価区分(賃料機械):なし, 据付調整材種別:モルタル, 敷モルタル幅(m):1.2m	m	2.000	
・ 水路付帯工				
・ 水抜き工				
・・・ サイドドレーン	材料区分(フィルター材):単粒度碎石 30～20mm, 規格:	m	486.000	算出数量:1.000 m
ドレーン工(サイドドレーン)	材料区分(フィルター材):単粒度碎石 30～20mm, 単価 0円区分(フィルター材):しない	m	1.000	
吸出し防止マット	ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,	m ²	1.800	
・ 付帯施設工				
・・・ 蓋	施工区分Ⅰ:蓋版, 規格Ⅰ:コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下	枚	1.000	算出数量:1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-,, 基礎碎石の施工有無:-, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
縞鋼板	厚4.5～6.0,,	ton	0.077	
等辺山形鋼 (SS400)	中形 厚4 辺50,,	ton	0.006	
等辺山形鋼 (SS400)	中形 厚6～9 辺50～75,,	ton	0.053	
普通丸鋼	SR235 径13,,	ton	0.001	
切板 (形状エキストラ)	寸法切り以外、50kg超1500kg以下,,	ton	0.077	
切板 (孔あけ加工エキストラ)	板厚12mm以下、孔径25mm以下,,	箇所	8.000	
・・・ 蓋	施工区分Ⅰ:蓋版, 規格Ⅰ:コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下	枚	1.000	算出数量:1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-,, 基礎碎石の施工有無:-, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
縞鋼板	厚4.5～6.0,,	ton	0.068	
等辺山形鋼 (SS400)	中形 厚4 辺50,,	ton	0.006	

等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形 厚6～9 辺50～75,,	ton	0.045	
普通丸鋼	SR235 径13,,	ton	0.001	
切板（形状エキストラ）	寸法切り以外、50kg超1500kg以下,,	ton	0.068	
切板（孔あけ加工エキストラ）	板厚12mm以下、孔径25mm以下,,	箇所	8.000	
・・・ 蓋	施工区分Ⅰ：蓋版,規格Ⅰ：コンクリート・鋼製,規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下	枚	3.000	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版,施工区分Ⅱ：昼間施工,規格Ⅰ：コンクリート・鋼製,規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約：なし,法面小段面：-,基礎砕石の施工有無：-,再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
縞鋼板	厚4.5～6.0,,	ton	0.063	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形 厚4 辺50,,	ton	0.006	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形 厚6～9 辺50～75,,	ton	0.042	
普通丸鋼	SR235 径13,,	ton	0.001	
切板（孔あけ加工エキストラ）	板厚12mm以下、孔径25mm以下,,	箇所	8.000	
・・・ 蓋板工		箇所	3.000	算出数量：1.000 箇所
SP 基礎砕石	砕石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下,砕石の計上：計上する,長期割引単価区分：なし,規格区分：再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	0.900	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠,構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	2.500	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物,打設工法：人力打設,コンクリートの計上：計上する,設計日打設量：-,養生工の種類：一般養生,圧送管延長距離区分：-,現場内小運搬の有無：無し,打設高さ、水平打設距離：-,規格区分：18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	0.200	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
スラブ布設	0.2超～0.8t以下	m	1.000	算出数量：10.000 m

* 土木一般世話役		人	0.300	
* 特殊作業員		人	0.200	
* 普通作業員		人	0.900	
* トラックレーン[油圧伸縮ジブ型]	機械区分:トラックレーン(油圧伸縮ジブ型), 規格:4.9ton吊り, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	日	0.400	
U形カルバー トA用スラブ歩道用 (サイズ2000)	L=1000,,	枚	1.000	
・・・ 手動式水門扉設置	C1-200, 標準	基	4.000	算出数量: 1.000 基
手動水門扉設置	C型、φ200	基	1.000	算出数量: 1.000 基
* 特殊作業員		人	0.190	
* 雑品			0.300	
* 機械器具損料		式	1.000	
手動式水門扉	C1-200,,	基	1.000	
・・・ 手動式水門扉設置	C1-200, H=560	基	1.000	算出数量: 1.000 基
手動水門扉設置	C型、φ200	基	1.000	算出数量: 1.000 基
* 特殊作業員		人	0.190	
* 雑品			0.300	
* 機械器具損料		式	1.000	
手動式水門扉	C1-200, H=560,,	基	1.000	
・・・ 手動式水門扉設置	CR1G-200A, H=550	基	3.000	算出数量: 1.000 基
手動水門扉設置	CR1G-200A	基	1.000	算出数量: 1.000 基
* 特殊作業員		人	0.190	
* 雑品			0.300	
* 機械器具損料		式	1.000	
手動式水門扉	CR1G-200A, H=550,,	基	1.000	
・・・ 手動式水門扉設置	CR1G-200A, H=660	基	1.000	算出数量: 1.000 基
手動水門扉設置	CR1G-200A	基	1.000	算出数量: 1.000 基
* 特殊作業員		人	0.190	
* 雑品			0.300	
* 機械器具損料		式	1.000	
手動式水門扉	CR1G-200A, H=660,,	基	1.000	
・・・ 手動式水門扉設置	CR1G-200A, H=760	基	2.000	算出数量: 1.000 基
手動水門扉設置	CR1G-200A	基	1.000	算出数量: 1.000 基
* 特殊作業員		人	0.190	
* 雑品			0.300	
* 機械器具損料		式	1.000	
手動式水門扉	CR1G-200A, H=760,,	基	1.000	

・・・ 一筆排水桝	400×240×600	個	6.000	算出数量：1.000 個
一筆排水桝	400×240×600,,	個	1.000	
一筆排水桝据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):50kg以上80kg以下,基礎碎石の有無:無し,長期割引単価区分:なし	基	1.000	
*バックホ[クロー型・クレーン・～低騒・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 塩化ビニル管布設	径200mm VU	m	14.900	算出数量：1.000 m
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	管種区分:VU,管径区分(mm):200mm,形状区分:直管(両差し口),管長区分:4.0m管,接合箇所:0箇所	m	1.000	
・・・ 安全施設工				
・・・ 進入防止柵工	H=1.10m,アンカーブロック基礎	m	477.000	算出数量：20.000 m
ネットフェンス設置 H=1.1m	ネットフェンス1単位当たり単価(円/m):5480,柵高:1.0m,ブロック基礎区分:有,支柱間隔:2.0m	m	20.000	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下,碎石の計上:計上する,長期割引単価区分:なし,規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m ²	0.800	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 進入防止柵(門扉)	H=1.10m、W=1.00m	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
ネットフェンス設置(扉) H=1.1m	柵高:1.0m,規格区分:ネット式片開,材料区分:亜鉛メッキ製	組	1.000	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下,碎石の計上:計上する,長期割引単価区分:なし,規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m ²	0.200	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	

・・・ 足掛け金物設置		本	21.000	算出数量：1.000 本
足掛け金物（ステップ）	W200型、樹脂被覆,,	個	1.000	
足掛け金物設置		本	1.000	算出数量：1.000 本
* 特殊作業員		人	0.070	
* 普通作業員		人	0.070	
・・・ 管理用道路（右岸側）		m	265.200	算出数量：1.000 m
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:なし, 規格区分:再生クラッシュラン RC-30 30～0mm	m ²	0.700	
* バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシュラン	RC-30 30～0mm	m3	-	
* 軽油	バトリール給油	L	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:60m以下, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	0.070	
* コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
* 軽油	バトリール給油	L	-	
SP 目地板	1工事当り使用量:30m2未満, 目地板の計上:計上する, 規格区分:目地板(瀝青質板) t=10mm	m ²	0.007	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 目地板(瀝青質板)	10mm	m ²	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	0.095	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 管理用道路（左岸側）		m	265.200	算出数量：1.000 m

SP 基礎碎石	碎石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:なし, 規格区分:再生クラッシュラン RC-30 30～0mm	m ²	0.570	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-30 30～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:60m以下, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	0.060	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 目地板	1工事当り使用量:30m2未満, 目地板の計上:計上する, 規格区分:目地板(瀝青質板) t=10mm	m ²	0.006	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*目地板(瀝青質板)	10mm	m ²	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	0.090	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・ ウェイトコンクリート	18N-8-40	m	65.500	算出数量:1.000 m
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.570	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	

SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:60m以下, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	0.640	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
SP 目地板	1工事当り使用量:30m2未満, 目地板の計上:計上する, 規格区分:目地板(瀝青質板) t=10mm	m ²	0.070	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*目地板(瀝青質板)	10mm	m ²	-	
・・進入路復旧工				
・・・基礎砕石	RC-40, t=15cm	m ²	7.000	算出数量:1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下, 砕石の計上:計上する, 長期割引単価区分:なし, 規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
・・・コンクリート	18N-8-25	m3	7.000	算出数量:1.000 m3
コンクリート舗装工(人力)	生コンクリート規格:圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B), 舗設厚(cm):12cm	m ²	1.000	
・擁壁工				
・・現場打ち擁壁工				
・・・基礎砕石	RC-40, t=15cm	m ²	6.600	算出数量:1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下, 砕石の計上:計上する, 長期割引単価区分:なし, 規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	

*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・コンクリート	18N-8-40	m3	4.800	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：人力打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：-，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：-，現場内小運搬の有無：無し，打設高さ、水平打設距離：-，規格区分：18-8-40（高炉B） W/C65%	m3	1.000	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート（高炉B）	18N/mm2 8cm 40mm （W/C=65%以下）	m3	-	
・・・型枠		式	1.000	算出数量：1.000 式
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	14.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・軽量ブロック復旧工				
・・・軽量ブロック	150×190×390，C種	m ²	2.400	算出数量：1.000 m ²
積ブロック工（空洞ブロック）	厚さ区分：15cm	m ²	1.000	
・・・鉄筋	SD295，D10	ton	0.011	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分：SD295，径区分：D10，作業区分：一般構造物，施工規模：10t未満，時間的制約：-，夜間作業：無し，構造物区分：一般構造物（切梁無し），太径鉄筋量：10%未満	ton	1.000	
・・・鉄筋	SD295，D13	ton	0.012	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分：SD295，径区分：D13，作業区分：一般構造物，施工規模：10t未満，時間的制約：-，夜間作業：無し，構造物区分：一般構造物（切梁無し），太径鉄筋量：10%未満	ton	1.000	
直接工事費（仮設工）				
・仮設工				
・・・仮設道路工				
・・・安定シート	シート規格：980N/5cm	m ²	1,698.000	算出数量：1.000 m ²
土工用マット（シート類）敷設・撤去	施工区分：敷設～撤去	m ²	1.000	
・・・工事用道路	標準部 敷砂利C-40，t=10cm 路床厚H=0.3m	m	191.000	算出数量：10.000 m
山土		m3	17.000	

SP 路床盛土	施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし	m3	14.000	
*ブルドーザ[湿地・～低騒音型・排対型(～3次)]	7t級 7～9t	日	-	
*振動ローラ(土工用)[フラット・シングル・ラム・～低騒音・排(～2014)]	質量11～12t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:クワッチャン,規格:C-40,仕上がり厚さ:10cm,敷均し幅:2.5m以上,施工区分:敷均し,舗装面仕上げ作業の必要性:必要,長期割引単価区分(賃料機械)の選択:なし,単価0円区分(舗設材):なし	m ²	35.000	
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	24.000	
*バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
処分費(建設発生土)	資材規格:砂質土	m3	24.000	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準,積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無:無し,運搬距離:9.5km以下	m3	24.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 工事用道路	A型 敷砂利C-40,t=10cm 路床厚平均H=1.05m	m	28.000	算出数量:10.000 m
山土		m3	35.000	
SP 路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満,施工数量:-,障害の有無:-,長期割引単価区分:なし	m3	29.000	
*振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)]	質量3.0～4.0t	日	-	
*バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
砂利舗装工(人力)	舗設材の種別:クワッチャン,規格:C-40,設計敷均し(ゆるんだ状態)厚さ:10cm,基盤面不陸整正作業の必要性:不要,単価0円区分(舗設材):なし,舗装面仕上げ作業の必要性:不要,	m ²	18.000	
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	35.000	
*バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
処分費（建設発生土）	資材規格:砂質土	m3	35.000	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準,積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無:無し,運搬距離:9.5km以下	m3	35.000	
*タンポトラック[オンロード・デイエール]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 工事用道路	B型 敷砂利C-40, t=10cm 路床厚平均H=0.8m	m	14.000	算出数量:10.000 m
山土		m3	51.000	
SP 路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満,施工数量:-,障害の有無:-,長期割引単価区分:なし	m3	42.000	
*振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)]	質量3.0～4.0t	日	-	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:クラッシュラン,規格:C-40,仕上がり厚さ:10cm,敷均し幅:2.5m以上,施工区分:敷均し,舗装面仕上げ作業の必要性:必要,長期割引単価区分(賃料機械)の選択:なし,単価0円区分(舗設材):なし	m ²	35.000	
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	53.000	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
処分費（建設発生土）	資材規格:砂質土	m3	53.000	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準,積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無:無し,運搬距離:9.5km以下	m3	53.000	
*タンポトラック[オンロード・デイエール]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 工事用道路	C型 敷砂利C-40, t=10cm 路床厚H=0.3m	m	18.000	算出数量:10.000 m
山土		m3	20.000	
SP 路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満,施工数量:-,障害の有無:-,長期割引単価区分:なし	m3	17.000	
*振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)]	質量3.0～4.0t	日	-	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	

* 普通作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:クラッシュラン, 規格:C-40, 仕上がり厚さ:10cm, 敷均し幅:2.5m以上, 施工区分:敷均し, 舗装面仕上げ作業の必要性:必要, 長期割引単価区分(賃料機械)の選択:なし, 単価0円区分(舗設材):なし	m ²	42.000	
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m3未満, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m3	27.000	
* バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
処分費 (建設発生土)	資材規格:砂質土	m3	27.000	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準, 積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:9.5km以下	m3	27.000	
* ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
* 運転手 (一般)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 工事用道路	D型 敷砂利C-40, t=10cm 路床厚H=0.3m	m	20.000	算出数量:10.000 m
山土		m3	20.000	
SP 路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満, 施工数量:-, 障害の有無:-, 長期割引単価区分:なし	m3	17.000	
* 振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)]	質量3.0～4.0t	日	-	
* バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:クラッシュラン, 規格:C-40, 仕上がり厚さ:10cm, 敷均し幅:2.5m以上, 施工区分:敷均し, 舗装面仕上げ作業の必要性:必要, 長期割引単価区分(賃料機械)の選択:なし, 単価0円区分(舗設材):なし	m ²	43.000	
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m3未満, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m3	28.000	
* バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
処分費 (建設発生土)	資材規格:砂質土	m3	28.000	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準, 積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:9.5km以下	m3	28.000	
* ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	

*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・工事用道路	E型 敷砂利C-40, t=10cm 路床厚H=1.4m	m	12.000	算出数量：10.000 m
山土		m3	21.000	
SP 路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満, 施工数量:-, 障害の有無:-, 長期割引単価区分:なし	m3	18.000	
*振動ローラ[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)]	質量3.0～4.0t	日	-	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]	標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:クランパン, 規格:C-40, 仕上がり厚さ:10cm, 敷均し幅:2.5m以上, 施工区分:敷均し, 舗装面仕上げ作業の必要性:必要, 長期割引単価区分(賃料機械)の選択:なし, 単価0円区分(舗設材):なし	m ²	35.000	
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m3未満, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m3	29.000	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
処分費（建設発生土）	資材規格:砂質土	m3	29.000	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準, 積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:9.5km以下	m3	29.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・敷砂		m3	170.000	算出数量：1.000 m3
スクリーニングス	2.5～0mm,,	m3	1.000	
・・・敷砂敷均し		m3	170.000	算出数量：1.000 m3
SP 整地	作業区分:敷均し(ルーズ), 施工数量:標準(10,000m3未満), 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・運搬・処理	土木シート	m3	9.000	算出数量：1.000 m3
処分費（廃プラスチック類）	資材規格:土木シート	m3	1.000	
運搬（土木シート）	運搬距離:3.0km 以下, 路面条件:普通	空m3	1.000	
・・・仮廻し水路工				

・・・ コルゲートパイプ（仮設）	φ1000mm	m	12.000	算出数量：1.000 m
コルゲートパイプ 機械布設	形式区分：円形1形, 管径区分(mm)：1000mm, 板厚区分(mm)：2.0mm, 接合区分：ハッキング有り, 単価0円区分(コルゲートパイプ)：なし, 単価0円区分(コルゲートパイプ)：なし, 長期割引単価区分(賃料機械)：なし	m	1.000	
・・・ 排水処理工				
・・・ 排水ポンプ（仮設）	0～6m³/h	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分：釜場掘削・設置	箇所	1.000	
排水ポンプ運転（小口径）	運転日数：55, 排水方法：作業時排水, 排水量(m³/h)：0以上～6未満, 動力源区分：発動発電機, 長期割引単価区分（賃料機械）：あり	箇所	1.000	
排水ポンプ設置撤去（小口径）	ポンプ規格：口径 50mm, 長期割引単価区分（賃料機械）：なし	箇所	1.000	
・・・ 安全費				
・・・ 交通誘導警備員		人	102.000	算出数量：1.000 人
交通誘導警備員B		人	1.000	
事業損失防止施設費				
・ 共通仮設（積上げ）				
・・・ 事業損失防止施設費				
・・・ 騒音・振動調査	着手前	回	2.000	算出数量：1.000 回
騒音・振動調査		測線	1.000	算出数量：1.000 測線
* 騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]	測定レベル～130dB測定周波数20～8000Hz, 交替制作業補正区分：交替制補正対象外	供用日	2.000	
* 騒音・振動計測機器[振動レベル計]	測定レベル～120dB測定周波数1～80Hz, 交替制作業補正区分：交替制補正対象外	供用日	3.000	
* 技師（A）		人	0.620	
* 技師（A）		人	1.140	
* 技師（B）		人	1.250	
* 技師（B）		人	2.280	
・・・ 騒音・振動調査	作業中	回	2.000	算出数量：1.000 回
騒音・振動調査		測線	1.000	算出数量：1.000 測線
* 騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]	測定レベル～130dB測定周波数20～8000Hz, 交替制作業補正区分：交替制補正対象外	供用日	2.000	
* 騒音・振動計測機器[振動レベル計]	測定レベル～120dB測定周波数1～80Hz, 交替制作業補正区分：交替制補正対象外	供用日	3.000	
* 技師（A）		人	0.620	
* 技師（A）		人	1.140	
* 技師（B）		人	1.250	
* 技師（B）		人	2.280	

技術管理費				
・ 共通仮設（積上げ）				
・ ・ 技術管理費				
・ ・ ・ 平板載荷試験	50kN/m ² 以内	回	1.000	算出数量：1.000 回
平板載荷試験	50kN以内,,	箇所	1.000	
・ ・ ・ コーン支持力試験		箇所	4.000	算出数量：1.000 箇所
コーン支持力試験		箇所	1.000	
一括計上価格				
・ 技術管理（一括計上）				
・ ・ 地盤改良のための試験				
・ ・ ・ 室内配合試験		試料	1.000	算出数量：1.000 試料
室内土質試験 土の一軸圧縮試験	2 供試体／試料,,	試料	1.000	
・ ・ ・ 六価クロム溶出試験		式	1.000	算出数量：1.000 式
溶出試験	六価クロム,,	検体	1.000	