

※公告時から変更された部分について、朱書きで記載している。

令和5年度

和歌山平野農地防災事業
新溝支線水路第2-1工区工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

近畿農政局
和歌山平野農地防災事業所

工 事 別 条 件

項 目 名	内 容
単価期適用年月	令和6年7月一A
工種区分	管水路工事
施工地域区分	一般交通影響有り(2)-2
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 土工				
・ ・ 作業土工				
・ ・ ・ 床掘（土砂）		m3	700.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質：土砂，施工方法：標準，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 床掘（岩）		m3	20.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：軟岩，施工方法：片切掘削，押土の有無：-，障害の有無：-，施工数量：-，火薬使用：-，破砕片除去の有無：無し，集積押土の有無：無し	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型（超低騒音型）・排対型（3次）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
*大型フレカ（ベースマシン含まず）[油圧式]	1300kg級	供用日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 整形工（基面整正）		m ²	200.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・ ・ ・ 整形工（人力荒仕上げ）		m ²	200.000	算出数量：1.000 m ²
整形工（人力荒仕上げ）	土質区分：土砂	m ²	1.000	
・ ・ ・ 埋戻	構造物周辺	m3	200.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.100	
*バックホウ[クローラ型・排対型（2014年規制）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ（Ⅱ）	m3	1.000	
・ ・ ・ 埋戻	B<1.0m	m3	63.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.100	
*バックホウ[クローラ型・排対型（2014年規制）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	

人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8~1.1ton,長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
・・・埋戻	1.0m≦B<2.5m	m3	29.000	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.100	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0~4.0ton,長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
・・・埋戻	碎石	m3	6.000	算出数量:1.000 m3
中詰工(碎石)	碎石の種類:再生クラッシャラン,規格:RC-40	m3	1.000	
・・・盛土	構造物周辺	m3	27.000	算出数量:1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅱ)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.100	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・盛土	B<1.0m	m3	5.000	算出数量:1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8~1.1ton,長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.100	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・仮置き場への運搬(土砂・岩)		m3	700.000	算出数量:1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準,積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無:無し,運搬距離:0.3km以下	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・仮置き場からの運搬(土砂)		m3	300.000	算出数量:1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準,積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無:無し,運搬距離:0.3km以下	m3	1.000	

*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ 残土処理工				
・ ・ ・ 残土処分費 (砂質土)		m3	400.000	算出数量 : 1.000 m3
SP 積込 (ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準, 積込機種・規格:バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:22.5km以下	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
建設発生土		m3	1.000	
・ ・ ・ 残土処分費 (粘性土)		m3	11.000	算出数量 : 1.000 m3
SP 積込 (ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準, 積込機種・規格:バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:22.5km以下	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
建設発生土		m3	1.000	
・ ・ ・ 残土処分費 (レキ質土)		m3	20.000	算出数量 : 1.000 m3
SP 積込 (ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準, 積込機種・規格:バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:22.5km以下	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
建設発生土		m3	1.000	
・撤去工				
・ ・ 構造物取壊し工				
・ ・ ・ メッシュフェンス撤去	H=1.5m	m	27.000	算出数量：1.000 m
メッシュフェンス撤去・復旧		m	1.000	算出数量：1.000 m
*普通作業員		人	0.150	
・ ・ ・ 転落防護柵撤去	H=1.1m	m	13.000	算出数量：1.000 m
【横断・転落防止柵撤去】	作業区分:コンクリート建込, 支柱間隔:3.0m, 規格・仕様:ビーム式・パネル式, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し	m	1.000	
・ ・ ・ 鉄筋構造物取壊		m3	48.000	算出数量：1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分:有筋, 時間的制約:なし, 施工区分Ⅰ:機械, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 低騒音・低振動対策:する	m3	1.000	
・ ・ ・ 無筋構造物取壊		m3	6.500	算出数量：1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分:無筋, 時間的制約:なし, 施工区分Ⅰ:機械, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 低騒音・低振動対策:する	m3	1.000	
・ ・ ・ コンクリート舗装版破砕	t=15cm以下	m ²	238.000	算出数量：1.000 m ²
SP 舗装版破砕	舗装版種別:コンクリート舗装版, 障害等の有無:無し, 騒音振動対策:必要, 舗装版厚:15cm以下, Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装:-, 積込作業の有無:有り, 長期割引単価区分:なし	m ²	1.000	
*バックホウ用アタッチメント	Co圧砕装置 開口幅735～850 破砕力550～980kN	供用日	-	
*バックホウ[クローラ・後方超小旋回・超低・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ アスファルト舗装版破砕	t=15cm以下	m ²	17.000	算出数量：1.000 m ²
SP 舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 障害等の有無:無し, 騒音振動対策:必要, 舗装版厚:15cm以下, Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装:-, 積込作業の有無:有り, 長期割引単価区分:なし	m ²	1.000	
*バックホウ用アタッチメント	Co圧砕装置 開口幅735～850 破砕力550～980kN	供用日	-	
*バックホウ[クローラ・後方超小旋回・超低・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ コンクリート舗装版切断	t=15cm以下	m	14.000	算出数量：1.000 m
SP 舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, アスファルト舗装版厚:-, コンクリート舗装版厚:15cm以下, コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版:-	m	1.000	
*コンクリートカット[ハキューム式(超低騒音型)・湿式]	切削深20cm級 プレート径56cm	供用日	-	

*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*普通作業員		人	-	
*コンクリートカッタ用ブレード	径450mm	枚	-	
*ガソリン	J I S 2 号 レギュラースタンド	L	-	
・・・ アスファルト舗装版切断	t=15cm以下	m	17.000	算出数量：1.000 m
SP 舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下,コンクリート舗装版厚:-,コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版:-	m	1.000	
*コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式]	切削深20cm級 ブレード径56cm	供用日	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*普通作業員		人	-	
*コンクリートカッタ用ブレード	径450mm	枚	-	
*ガソリン	J I S 2 号 レギュラースタンド	L	-	
・・・ 無筋コンクリート殻処分		m3	41.000	算出数量：1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(無筋)構造物とりこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:3.3km以下,	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
コンクリート殻無筋		m3	1.000	
・・・ 鉄筋コンクリート殻処分		m3	48.000	算出数量：1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:有り,運搬距離:10.9km以下,	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
コンクリート殻有筋		m3	1.000	
・・・ アスファルト殻処分		m3	0.900	算出数量：1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業:舗装版破碎,積込工法区分:機械積込(舗装版厚15cm以下),DID区間の有無:無し,運搬距離:3.5km以下,	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
アスファルト殻		m3	1.000	
・・・ 縁石撤去		m	15.000	算出数量：1.000 m
SP 歩車道境界ブロック撤去	再利用区分:再利用,長期割引単価区分:なし	m	1.000	

* 小型バックホウ[クローラ型・超小旋回型・低騒・排対型(〜3次)]	標準バケット容量 山積0.22m3 (平積0.16m3)	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 軽油	ハートル給油	L	-	
・ 基礎工				
・ ・ コマ型コンクリートブロック据付工				
・ ・ ・ コマ型コンクリートブロック(連結型)	φ500 6連型(2×3)	基	92.000	算出数量:1.000 基
コマ型コンクリートブロック据付	連結型	基	1.000	算出数量:1.000 基
* 土木一般世話役		人	0.015	
* 特殊作業員		人	0.015	
* 普通作業員		人	0.030	
* ブロック工		人	0.030	
* ラフレンクレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)]	, 25t吊, 機械損料算出区分: 運転1日当たり算出	日	0.015	
コマ型コンクリートブロック(連結型)	φ500 6連型(2×3), ,	基	1.000	
・ ・ ・ コマ型コンクリートブロック運搬(連結型)		ton	36.250	算出数量:1.000 ton
機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)	材料:コンクリート二次製品, 運搬距離区分:100m未満	ton	1.000	
・ ・ ・ コマ型コンクリートブロック(単独型)	φ500 単独型	基	4.000	算出数量:1.000 基
コマ型コンクリートブロック据付	単独型	基	1.000	算出数量:1.000 基
* 土木一般世話役		人	0.010	
* 特殊作業員		人	0.020	
* 普通作業員		人	0.040	
コマ型コンクリートブロック(単独型)	φ500, ,	基	1.000	
・ ・ ・ コマ型コンクリートブロック運搬(単独型)		ton	0.260	算出数量:1.000 ton
機械小運搬(二次製品、管類、セメント類)	材料:コンクリート二次製品, 運搬距離区分:100m未満	ton	1.000	
・ ・ ・ 間詰碎石	RC-40	m3	66.000	算出数量:1.000 m3
中詰工(碎石)	碎石の種類:再生クラッシュラン, 規格:RC-40	m3	1.000	
・ ・ コンクリート基礎工	排水専用水路			
・ ・ ・ 基礎コンクリート	21N-12-25 BB W/C60%	m3	29.000	算出数量:1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:60m以下, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	m3	1.000	
* コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90~110m3/h	供用日	-	
* 普通作業員		人	-	

*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*生コンクリート（高炉B）	21N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・鉄筋	SD295、D13	ton	1.170	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物（切梁無し）, 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・型枠		m ²	19.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・コンクリート基礎工	用排兼用水路			
・・・基礎碎石	RC-40、t=150	m ²	89.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・基礎コンクリート	21N-12-25 BB W/C60%	m ³	13.000	算出数量：1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m ³ 以上100m ³ 未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:60m以下, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	m ³	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・boom式]	圧送能力90～110m ³ /h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*生コンクリート（高炉B）	21N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	

・・・基礎コンクリート	18N-8-25 BB W/C65%	m3	0.400	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：コンクリートポンプ車打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：10m3以上100m3未満，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：60m以下，現場内小運搬の有無：－，打設高さ、水平打設距離：－，規格区分：18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車【トラック架装・フォーム式】	圧送能力90～110m3/h	供用日	－	
*普通作業員		人	－	
*土木一般世話役		人	－	
*特殊作業員		人	－	
*運転手（特殊）		人	－	
*生コンクリート（高炉B）	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	－	
*軽油	パトロール給油	L	－	
・・・型枠		m ²	14.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	－	
*普通作業員		人	－	
*土木一般世話役		人	－	
・・・鉄筋	SD295、D13	ton	0.709	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分：SD295，径区分：D13，作業区分：一般構造物，施工規模：10t未満，時間的制約：－，夜間作業：無し，構造物区分：一般構造物（切梁無し），太径鉄筋量：10%未満	ton	1.000	
・函渠工				
・ボックスカルバート工				
・・・ボックスカルバート（リフトローラー施工）	[B]2400×[H]1800×[L]2000（標準）、T-14	個	9.000	算出数量：1.000 個
リフト台車によるプレキャスト水路据付	製品種別：ボックスカルバート（縦締め無し），適用幅（製品内空幅）：2300mm超え 3000mm以下，適用高さ（製品内高）：900mm以上，底版厚：300mm未満，適用製品質量：10t以下，平均搬送距離：50m以下，クレーン長期割引単価区分（賃料機械）：なし，発電機長期割引単価区分（賃料機械）：なし	個	1.000	
・・・ボックスカルバート（リフトローラー施工）	[B]2400×[H]1800×[L]1703/1493（斜切）、T-14	個	16.000	算出数量：1.000 個
リフト台車によるプレキャスト水路据付	製品種別：ボックスカルバート（縦締め無し），適用幅（製品内空幅）：2300mm超え 3000mm以下，適用高さ（製品内高）：900mm以上，底版厚：300mm未満，適用製品質量：10t以下，平均搬送距離：50m以下，クレーン長期割引単価区分（賃料機械）：なし，発電機長期割引単価区分（賃料機械）：なし	個	1.000	
・・・ボックスカルバート（クレーン施工）	[B]2400×[H]1800×[L]2000（標準）、T-14	個	1.000	算出数量：1.000 個
ボックスカルバート	2400×1800×2000、T=14、	個	1.000	
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分：据付，製品長：2.0m/個，内空幅・内空高(m)：1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5，基礎材種別：無し，PC鋼材による縦締め：無し，長期割引単価区分：なし	m	2.000	
*ラフテレンスクレーン【油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型（～2014）】	吊上能力25t吊	日	－	

* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* ボックスカルバート (空)		個	-	材変
・・・ ボックスカルバート (クレーン施工)	[B]2400×[H]1800×[L]1500(短切)、T-14	個	1.000	算出数量：1.000 個
ボックスカルバート	2400×1800×1500、T=14、	個	1.000	
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分:据付, 製品長:1.5m/個, 内空幅・内空高(m):1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5, 基礎材種別:無し, PC鋼材による縦締め:無し, 長期割引単価区分:なし	m	1.500	
* ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(〜2014)]	吊上能力25t吊	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* ボックスカルバート (空)		個	-	材変
・・・ ボックスカルバート (クレーン施工)	[B]2400×[H]1800×[L]1092(短切)、T-14	個	1.000	算出数量：1.000 個
ボックスカルバート	2400×1800×1092、T=14、	個	1.000	
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分:据付, 製品長:1.0m/個, 内空幅・内空高(m):1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5, 基礎材種別:無し, PC鋼材による縦締め:-, 長期割引単価区分:なし	m	1.092	
* ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(〜2014)]	吊上能力25t吊	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* ボックスカルバート (空)		個	-	材変
・・・ ドレーン工 (ウィープホール)	箱抜、壁部φ50mm	箇所	56.000	算出数量：1.000 箇所
ドレーン工(ウィープホール取付)	施工区分:箱抜, 設置区分:壁部, 規格区分(mm):50mm, フィルター:集水, フィルター用中詰材:一, 集水フィルターの規格区分(mm):φ50	箇所	1.000	
・・・ ドレーン工 (サイドドレーン)	単粒度碎石5号	m	95.900	算出数量：1.000 m
ドレーン工(サイドドレーン)	材料区分(フィルター材):単粒度碎石 20～13mm, 単価0円区分(フィルター材):しない	m	1.000	
・・・ 吸出し防止材		m ²	86.000	算出数量：1.000 m ²
SP 吸出し防止材 (全面) 設置	作業区分:-	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	-	
・・・ 大型フリューム工				
・・・ 大型フリューム (リフトローラー施工)	[B]1400×[H]1400×[L]2000(標準)、T-14	個	9.000	算出数量：1.000 個

リフト台車によるプレキャスト水路据付	製品種別:大型フリューム,適用幅(製品内空幅):800mm以上 1500mm以下,適用高さ(製品内高):-,底版厚:240mm未満,適用製品質量:6t以下,平均搬送距離:50m以下,クレン長期割引単価区分(賃料機械):なし,発電機長期割引単価区分(賃料機械):なし	個	1.000	
・・・ 大型フリューム (リフトローラー施工)	[B]1400×[H]1400×[L]1866/1740(短切)、T-14	個	9.000	算出数量:1.000 個
リフト台車によるプレキャスト水路据付	製品種別:大型フリューム,適用幅(製品内空幅):800mm以上 1500mm以下,適用高さ(製品内高):-,底版厚:240mm未満,適用製品質量:6t以下,平均搬送距離:50m以下,クレン長期割引単価区分(賃料機械):なし,発電機長期割引単価区分(賃料機械):なし	個	1.000	
・・・ 大型フリューム (リフトローラー施工)	[B]1400×[H]1400×[L]1861/1735(短切)、T-14	個	2.000	算出数量:1.000 個
リフト台車によるプレキャスト水路据付	製品種別:大型フリューム,適用幅(製品内空幅):800mm以上 1500mm以下,適用高さ(製品内高):-,底版厚:240mm未満,適用製品質量:6t以下,平均搬送距離:50m以下,クレン長期割引単価区分(賃料機械):なし,発電機長期割引単価区分(賃料機械):なし	個	1.000	
・・・ 大型フリューム (クレーン施工)	[B]1400×[H]1400×[L]2000(標準)、T-14	個	1.000	算出数量:1.000 個
鉄筋コンクリート大型水路機械据付工	1個当たり長さ(mm/個):2000mm,製品質量(kg/個):2900kg超え3500kg以下kg,据付機械:ラフレックレン,接合種別:モルタル,目地間隔含む大型水路長さ(m/個):2.005m,長期割引単価区分(賃料機械):なし,据付調整材種別:モルタル,敷モルタル幅(m):1.6m	m	2.000	
・・・ 大型フリューム (クレーン施工)	[B]1400×[H]1400×[L]1519/1393(斜切)、T-14	個	1.000	算出数量:1.000 個
鉄筋コンクリート大型水路機械据付工	1個当たり長さ(mm/個):1000mm,製品質量(kg/個):2000kg超え2500kg以下kg,据付機械:ラフレックレン,接合種別:モルタル,目地間隔含む大型水路長さ(m/個):1.466m,長期割引単価区分(賃料機械):なし,据付調整材種別:モルタル,敷モルタル幅(m):1.6m	m	1.456	
・・・ 大型フリューム (クレーン施工)	[B]1400×[H]1400×[L]1866/1740(斜切)、T-14	個	4.000	算出数量:1.000 個
鉄筋コンクリート大型水路機械据付工	1個当たり長さ(mm/個):2000mm,製品質量(kg/個):2900kg超え3500kg以下kg,据付機械:ラフレックレン,接合種別:モルタル,目地間隔含む大型水路長さ(m/個):1.808m,長期割引単価区分(賃料機械):なし,据付調整材種別:モルタル,敷モルタル幅(m):1.6m	m	1.803	
・・・ ドレーン工 (ウィープホール)	箱抜、壁部φ50mm	箇所	52.000	算出数量:1.000 箇所
ドレーン工(ウィープホール取付)	施工区分:箱抜,設置区分:壁部,規格区分(mm):50mm,フィルター:集水,フィルター用中詰材:-,集水フィルターの規格区分(mm):φ50	箇所	1.000	
・・・ ドレーン工 (サイドドレーン)	単粒度碎石5号	m	95.300	算出数量:1.000 m
ドレーン工(サイドドレーン)	材料区分(フィルター材):単粒度碎石 20~13mm,単価0円区分(フィルター材):しない	m	1.000	
・・・ 吸出し防止材		m ²	86.000	算出数量:1.000 m ²
SP 吸出し防止材 (全面) 設置	作業区分:-	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	-	

・ 暫定取付工				
・ ・ 閉塞工 5				
・ ・ ・ 基礎碎石	C-40、t=0.20m	m ²	2.300	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ：17.5cmを超え20.0cm以下、碎石の計上：計上する、長期割引単価区分：あり、規格区分：クラッシュラン C-40 40～0mm (JIS規格品)	m ²	1.000	
* バックホウ [クローラ型・～超低・排対型 (～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* クラッシュラン	C-40 40～0mm (JIS規格品)	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ コンクリート	18N-8-40 BB W/C65%	m3	2.500	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物、打設工法：バックホウ (クレーン機能付) 打設、コンクリートの計上：計上する、設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生、圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 長期割引単価区分：あり、規格区分：18-8-40 (高炉B) W/C65%	m3	1.000	
* バックホウ [クローラ型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 型枠		m ²	12.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠、構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・ ・ 閉塞工 6				
・ ・ ・ コンクリート	18N-8-40 BB W/C65%	m3	0.800	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物、打設工法：バックホウ (クレーン機能付) 打設、コンクリートの計上：計上する、設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生、圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 長期割引単価区分：あり、規格区分：18-8-40 (高炉B) W/C65%	m3	1.000	
* バックホウ [クローラ型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
* 特殊作業員		人	-	

* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 型枠		m ²	4.400	算出数量: 1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類: 一般型枠, 構造物の種類: 鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 伸縮目地材	t=10mm	m ²	1.000	算出数量: 1.000 m ²
SP 目地板	1工事当り使用量: 30m ² 未満, 目地板の計上: 計上する, 規格区分: 目地板 (瀝青質板) t=10mm	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 目地板 (瀝青質板)	10mm	m ²	-	
・・・ ダブルプレスト管設置/流用分		m	6.900	算出数量: 1.000 m
高密度ポリエチレン管機械布設	管種区分: 高密度ポリエチレン管, 管径区分 (mm): 1000mm, 長期割引単価区分 (賃料機械): なし	m	1.000	
・・・ 閉塞工 7				
・・・ コンクリート	21N-12-25 BB W/C60%	m ³	1.500	算出数量: 1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別: 無筋・鉄筋構造物, 打設工法: バックホウ (クレーン機能付) 打設, コンクリートの計上: 計上する, 設計日打設量: -, 養生工の種類: 一般養生, 圧送管延長距離区分: -, 現場内小運搬の有無: -, 打設高さ、水平打設距離: -, 長期割引単価区分: あり, 規格区分: 21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%	m ³	1.000	
* バックホウ [クローラ型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	日	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	21N/mm ² 12cm 25 (20) mm (W/C=60%以下)	m ³	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 敷モルタル		m ³	0.100	算出数量: 1.000 m ³
モルタル現場練合わせ	材料区分: 洗砂 (荒目), 配合比区分: 1:3	m ³	1.000	
モルタル工	モルタル区分: モルタル, 施工区分: 床, 塗厚: 20mm	m ²	50.000	
・・・ 型枠		m ²	14.000	算出数量: 1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類: 一般型枠, 構造物の種類: 鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	

*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・水膨張性ゴム		m	8.700	算出数量：1.000 m
SP 止水板	止水板の計上:計上する(ゴム製),規格区分:止水板各種(ゴム製)	m	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*水膨張性ゴム		m	-	材変
・・・VU管設置/流用分	φ200	m	2.200	算出数量：1.000 m
VU管人力敷設	φ200mm	m	1.000	算出数量：1.000 m
*雑材料費		各単位	0.020	
*土木一般世話役		人	0.010	
*特殊作業員		人	0.016	
*普通作業員		人	0.022	
・・・鉄筋	SD295、D13	ton	0.153	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295,径区分:D13,作業区分:一般構造物,施工規模:10t未満,時間的制約:-,夜間作業:無し,構造物区分:一般構造物(切梁無し),太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・閉塞工8				
・・・コンクリート	18N-8-25 BB W/C65%	m3	0.100	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:バックホ(クレーン機能付)打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:-,打設高さ、水平打設距離:-,長期割引単価区分:あり,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・型枠		m ²	0.400	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・VU管設置/流用分	φ200	m	2.800	算出数量：1.000 m

VU管人力敷設	φ 200mm	m	1.000	算出数量：1.000 m
* 雑材料費		各単位	0.020	
* 土木一般世話役		人	0.010	
* 特殊作業員		人	0.016	
* 普通作業員		人	0.022	
・ 復旧工				
・ ・ フェンス復旧工				
・ ・ ・ メッシュフェンス設置/流用分	H=1.5m	m	27.000	算出数量：1.000 m
メッシュフェンス撤去・復旧		m	1.000	算出数量：1.000 m
* 普通作業員		人	0.150	
・ ・ ・ メッシュフェンス設置/新設分	H=1.5m	m	23.000	算出数量：1.000 m
メッシュフェンス撤去・復旧		m	1.000	算出数量：1.000 m
* 普通作業員		人	0.150	
メッシュフェンス	H=1.5m, ,	m	1.000	
・ ・ 転落防護柵復旧工				
・ ・ ・ 転落防護柵設置/流用分	H=1.1m	m	13.000	算出数量：1.000 m
【横断・転落防止柵設置】	作業区分:コンクリート建込, 支柱間隔:3.0m, 規格・仕様:ビーム式・パネル式, 施工規模:100m未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し	m	1.000	
・ ・ 擁壁A型復旧工	H=0.9m			
・ ・ ・ 基礎砕石	RC-40、t=15cm	m ²	28.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下, 砕石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
* バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ コンクリート	18N-8-40 BB W/C65%	m3	13.000	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バックホウ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
* バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
* 特殊作業員		人	-	

* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 生コンクリート（高炉B）	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 型枠		m ²	70.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 伸縮目地材	t=10mm	m ²	1.000	算出数量：1.000 m ²
SP 目地板	1工事当り使用量：30m ² 未満，目地板の計上：計上する，規格区分：目地板（瀝青質板） t=10mm	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 目地板（瀝青質板）	10mm	m ²	-	
・・ 擁壁A型復旧工	H=0.5m			
・・・ 基礎碎石	RC-40、t=15cm	m ²	8.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下，碎石の計上：計上する，長期割引単価区分：あり，規格区分：再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ コンクリート	18N-8-40 BB W/C65%	m ³	2.000	算出数量：1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：バックホウ（クレーン機能付）打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：-，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：-，現場内小運搬の有無：-，打設高さ、水平打設距離：-，長期割引単価区分：あり，規格区分：18-8-40（高炉B） W/C65%	m ³	1.000	
* バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 吊能力2.9t	日	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	

*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・型枠		m ²	13.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・伸縮目地材	t=10mm	m ²	1.000	算出数量：1.000 m ²
SP 目地板	1工事当り使用量：30m2未満, 目地板の計上：計上する, 規格区分：目地板(瀝青質板) t=10mm	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*目地板(瀝青質板)	10mm	m ²	-	
・・縁石街渠工				
・・・基礎砕石	RC-40, t=10cm	m ²	14.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下, 砕石の計上：計上する, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・型枠		m ²	7.200	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：小型構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・伸縮目地材	t=10mm	m ²	1.000	算出数量：1.000 m ²
SP 目地板	1工事当り使用量：30m2未満, 目地板の計上：計上する, 規格区分：目地板(瀝青質板) t=10mm	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*目地板(瀝青質板)	10mm	m ²	-	
・・・コンクリート	18N-8-40 BB W/C65%	m3	2.200	算出数量：1.000 m3

SP コンクリート	構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:有り,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
・ ・ ・ 縁石設置/流用分		m	15.000	算出数量:1.000 m
SP 歩車道境界ブロック	作業区分:再利用設置,ブロック規格:B種(180/205×250×60),基礎碎石の有無:無し,均し基礎コンクリートの有無:無し,養生工の有無:-,長期割引単価区分:なし,,	m	1.000	
* 小型BH[クローラ・後方超小旋回・クレーン・超低・排(〜3次)]	標準バケット容量 山積0.09m3 (平積0.07m3) 吊能力0.9t	日	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ 視線誘導標				
・ ・ ・ 視線誘導標		本	8.000	算出数量:1.000 本
視線誘導標 (デリネーター)	φ100、支柱φ34mm、L=1.2m,,	本	1.000	
視線誘導標設置		本	1.000	算出数量:1.000 本
* 土木一般世話役		人	0.028	
* 普通作業員		人	0.028	
* あと施工アンカー (電気亜鉛めっき) 芯棒打込み式	M12×70	本	4.000	
・ ・ 道路鋳				
・ ・ ・ 道路鋳		個	20.000	算出数量:1.000 個
道路鋳	設置幅100mm,,	個	1.000	
・ ・ 舗装工				
・ ・ ・ アスファルト舗装A型	表層 (再生密粒度アスコンt=50) 路盤 (M-30、t=150	m ²	104.000	算出数量:1.000 m ²
SP 表層 (車道・路肩部)	平均幅員:3.0m超,1層当たり平均仕上り厚:50mm,比重区分:アスファルト混合物 I (2.35t/m3),瀝青材料種類:プライムコート各種,長期割引単価区分:なし,材料区分:再生密粒度アスコン(13)	m ²	1.000	
* アスファルトフィニッシュ[ホイール型・超低騒音・排対型(〜2014)]	舗装幅2.3〜6.0m	日	-	
* タイヤローラ[超低・排対型(〜2011)]	質量8〜20 t	日	-	
* ロードローラ[マカダム・超低・排対型(〜2次)]	質量10〜12 t 締固め幅2.1m	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	

*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	-	
*アスファルト乳剤（JIS規格品）	浸透用 PK-3	ton	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 上層路盤（車道・路肩部）	材料区分Ⅰ：路盤材, 材料区分Ⅱ：粒度調整碎石 M-30, 平均幅員：-, 瀝青材区分Ⅰ：-, , 施工区分：1層施工, 長期割引単価区分：なし, 瀝青材1層当り平均仕上り厚：0mm, 路盤材全仕上り厚：150mm	m ²	1.000	
*モータグレーダ〔土工用・排対型(2次)〕	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロータローラ〔マカダム・排対型(2次)〕	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型・(～2011)〕	質量8～20 t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・アスファルト舗装B型	表層（再生密粒度アスコン均t=60）	m ²	64.000	算出数量：1.000 m ²
SP 表層（車道・路肩部）	平均幅員：3.0m超, 1層当り平均仕上り厚：60mm, 比重区分：アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）, 瀝青材料種類：タックコート 各種, 長期割引単価区分：なし, 材料区分：再生密粒度アスコン(13)	m ²	1.000	
*アスファルトフィニッシャー〔ホイール型・～超低騒・排対型(～2014)〕	舗装幅2.3～6.0m	日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型・(～2011)〕	質量8～20 t	日	-	
*ロータローラ〔マカダム・～超低・排対型(～2次)〕	質量10～12 t 締固め幅2.1m	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	-	
*アスファルト乳剤（JIS規格品）	浸透用 PK-4	ton	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・アスファルト舗装C型	表層（再生密粒度アスコン均t=80）2層仕上げ	m ²	63.000	算出数量：1.000 m ²
SP 表層（車道・路肩部）	平均幅員：3.0m超, 1層当り平均仕上り厚：40mm, 比重区分：アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）, 瀝青材料種類：タックコート 各種, 長期割引単価区分：なし, 材料区分：再生密粒度アスコン(13)	m ²	2.000	
*アスファルトフィニッシャー〔ホイール型・～超低騒・排対型(～2014)〕	舗装幅2.3～6.0m	日	-	

*タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)]	質量8～20 t	日	-	
*ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2次)]	質量10～12 t 締固め幅2.1m	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	-	
*アスファルト乳剤(J I S規格品)	浸透用 PK-4	ton	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・アスファルト舗装D型	表層(再生密粒度アスコンt=50)路盤(M-30、t=80)	m ²	11.000	算出数量:1.000 m ²
SP 表層(車道・路肩部)	平均幅員:3.0m超,1層当り平均仕上り厚:50mm,比重区分: アスファルト混合物 I (2.35t/m ³),瀝青材料種類:プライムコート 各種,長期割引単価区分:なし,材料区分:再生密粒度アスコン (13)	m ²	1.000	
*アスファルトフィニッシャー[ホイール型・～超低騒・排対型(～2014)]	舗装幅2.3～6.0m	日	-	
*タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)]	質量8～20 t	日	-	
*ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2次)]	質量10～12 t 締固め幅2.1m	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	-	
*アスファルト乳剤(J I S規格品)	浸透用 PK-3	ton	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 上層路盤(車道・路肩部)	材料区分Ⅰ:路盤材,材料区分Ⅱ:粒度調整碎石 M-30,平 均幅員:-,瀝青材区分Ⅰ:-,,施工区分:1層施工,長期割引 単価区分:なし,瀝青材1層当り平均仕上り厚:0mm,路盤材 全仕上り厚:80mm	m ²	1.000	
*モータグレーダ[土工用・排対型(2次)]	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ[マカダム・排対型(2次)]	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	-	
*タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)]	質量8～20 t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・張りコンクリート	表層(18-8-25,t=150)	m ²	46.000	算出数量:1.000 m ²

コンクリート舗装工(人力)	生コンクリート規格:圧縮強度18N/mm ² 粗骨材25mm(高炉B), 舗設厚(cm):15cm	m ²	1.000	
・自由勾配側溝	W250×H300			
・・・側溝工	W250×H300×L1000	個	2.000	算出数量:1.000 個
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:自由勾配側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下, 時間的制約:なし,,, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無:-	m	1.000	
自由勾配側溝	W250×H300×L1000,,	個	1.000	
・・・側溝工	W250×H300×L1500	個	12.000	算出数量:1.000 個
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:自由勾配側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下, 時間的制約:なし,,, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無:-	m	1.500	
自由勾配側溝	W250×H300×L1500,,	個	1.000	
・・・側溝工	W250×H300×L2000	個	13.000	算出数量:1.000 個
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:自由勾配側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下, 時間的制約:なし,,, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無:-	m	2.000	
自由勾配側溝	W250×H300×L2000,,	個	1.000	
・・・側溝工(コンクリート蓋)	L=500	枚	31.000	算出数量:1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ:40kg/枚以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-,,, 基礎碎石の施工有無:-, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない	枚	1.000	
コンクリート蓋	W250用、L=500,,	枚	1.000	
・・・側溝工(グレーチング蓋)	L=500	枚	9.000	算出数量:1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ:40kg/枚以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-,,, 基礎碎石の施工有無:-, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない	枚	1.000	
グレーチング蓋	W250用、L=500,,	枚	1.000	
・・・基礎碎石	RC-40、t=10cm	m ²	25.000	算出数量:1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・型枠		m ²	4.600	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：小型構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・基礎コンクリート	18N-8-25 BB W/C65%	m3	1.000	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：小型構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：有り, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
・・・インバートコンクリート	18N-8-25 BB W/C65%	m3	0.600	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：小型構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：有り, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
直接工事費（仮設工）				
・仮設工				
・・・仮設道路設置/撤去				
・・・山土砂盛土	流用土	m3	21.000	算出数量：1.000 m3
SP 路床盛土	施工幅員：4.0m以上, 施工数量：20,000m3未満, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：なし	m3	1.000	
*フルトラサ[湿地・～低騒音型・排対型(～3次)]	7t級 7～9t	日	-	
*振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム・～低騒音・排(～2014)]	質量11～12t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 床掘り	土質：土砂, 施工方法：標準, 土留方式の種類：無し, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：あり	m3	1.000	

*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 表層路盤工	C-40、t=10cm	m ²	67.000	算出数量：1.000 m ²
SP 下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚:100mm, 施工区分:1層施工, 材料:碎石, 長期割引単価区分:なし, 材料規格の選択:クラッシュラン C-40	m ²	1.000	
*モータグレーダ[土工用・排対型(2次)]	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロータリー[マカダム・排対型(2次)]	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	-	
*タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)]	質量8～20 t	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*クラッシュラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	0.100	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 敷鉄板工	22×5×10 (22×1524×3048)	m ²	37.000	算出数量：1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分:設置～賃料～撤去, 供用日数:160, 使用回数:1, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
・・・ 排水処理工				
・・・ 排水ポンプ運転	作業時排水 6m3/h未満	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
排水ポンプ設置撤去 (小口径)	ポンプ規格:口径 50mm, 長期割引単価区分 (賃料機械):あり	箇所	1.000	
排水ポンプ運転 (小口径)	運転日数:76, 排水方法:作業時排水, 排水量(m3/h):0以上～6未満, 動力源区分:商用電源, 長期割引単価区分 (賃料機械):あり	箇所	1.000	
・・・ 低圧引込設備設置		箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
低圧引込設備	施工区分:設置～損料～撤去, 供用日数:140日	箇所	1.000	
・・・ 安全費				
・・・ 交通誘導警備員B		人	90.000	算出数量：1.000 人
交通誘導警備員B		人	1.000	
事業損失防止施設費				
・ 共通仮設費				
・ 共通仮設費				

・ ・ ・ 騒音・振動調査	作業着手前 1 回	回	1.000	算出数量：1.000 回
騒音・振動調査	作業区分:振動騒音同時調査	測線	1.000	
振動騒音調査機材		式	1.000	算出数量：1.000 式
*騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]	測定レベル～130dB測定周波数20～8000Hz, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	2.000	
*騒音・振動計測機器[振動レベル計]	測定レベル～120dB測定周波数1～80Hz, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	3.000	
・ ・ ・ 騒音・振動調査	作業中 1 回	回	1.000	算出数量：1.000 回
騒音・振動調査	作業区分:振動騒音同時調査	測線	1.000	
振動騒音調査機材		式	1.000	算出数量：1.000 式
*騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]	測定レベル～130dB測定周波数20～8000Hz, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	2.000	
*騒音・振動計測機器[振動レベル計]	測定レベル～120dB測定周波数1～80Hz, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	3.000	
運搬費				
・ 輸送費				
・ ・ 輸送費				
・ ・ ・ 輸送費	仮設敷鉄板	ton	5.650	算出数量：1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力), 製品長:12m以内, 運搬距離(片道):10kmまで, 計上方法:往復計上, 積卸し計上区分:計上する(敷鉄板), 積卸し区分(敷鉄板):基地(積込・取卸), , 冬期割増率(実数):0.0, 深夜早朝割増率(実数):0.0	ton	1.000	
役務費				
・ 電力基本料金				
・ ・ 電力基本料金				
・ ・ ・ 電力基本料金	低圧 1 年未満	月	5.000	算出数量：1.000 月
基本電力料	低圧用業持 1 年未満, ,	kW/月	5.985	
技術管理費				
・ 技術管理費				
・ ・ 技術管理費				
・ ・ ・ 平板載荷試験		回	2.000	算出数量：1.000 回
平板載荷試験		回	1.000	
一括計上価格				
・ 土壌分析試験				
・ ・ 土壌分析試験				

・ ・ ・ 土壤分析試験		回	1.000	算出数量 : 1.000 回
土壤分析試験		回	1.000	