

令和6年度

和歌山平野農地防災事業
永穂放水路改修工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

近畿農政局
和歌山平野農地防災事業所

工 事 別 条 件

項 目 名	内 容
単価期適用年月	令和6年7月一A
工種区分	水路工事
施工地域区分	一般交通影響有り(2)-2
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・土工				
・ ・ 掘削工				
・ ・ ・ 掘削		m3	26.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂，施工方法：オープンカット，押土の有無：無し，障害の有無：無し，施工数量：5,000m3未満，火薬使用：－，破砕片除去の有無：－，集積押土の有無：－	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	－	
*運転手（特殊）		人	－	
*軽油	バトリール給油	L	－	
・ ・ 盛土工				
・ ・ ・ 盛土	構造物周辺	m3	15.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.100	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	－	
*運転手（特殊）		人	－	
*軽油	バトリール給油	L	－	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：粘性土・礫質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
・ ・ ・ 盛土	B<1.0m	m3	27.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.100	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	－	
*運転手（特殊）		人	－	
*軽油	バトリール給油	L	－	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：粘性土・礫質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
・ ・ ・ 盛土	1.0m≤B<2.5m	m3	5.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.100	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	－	
*運転手（特殊）		人	－	
*軽油	バトリール給油	L	－	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分：築堤・埋戻，規格区分(ton)：0.8～1.1ton，長期割引単価区分：なし	m3	1.000	
・ ・ ・ 盛土	2.5m≤B<4.0m	m3	81.000	算出数量：1.000 m3
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員：2.5m以上4.0m未満，施工数量：－，障害の有無：－，長期割引単価区分：なし	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]	標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）	日	－	
*振動ロー[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)]	質量3.0～4.0t	日	－	

*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・盛土	B≧4.0m	m3	53.000	算出数量：1.000 m3
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員：4.0m以上, 施工数量：20,000m3未満, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：なし	m3	1.000	
*ブルドーザ〔湿地・～低騒音型・排対型（～3次）〕	7t級 7～9t	日	-	
*振動ローラ（土工用）〔フラット・シングル・ラム・～低騒・排（～2014）〕	質量11～12t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・整形仕上げ工				
・・・法面整形	盛土、機械	m ²	210.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所：盛土部, 法面締固めの有無：無し, 現場制約の有無：無し, 土質：粘質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分：あり	m ²	1.000	
*バックホウ〔クロー型・～超低・排対型（～2014）〕	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・法面整形	切土、機械	m ²	32.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所：切土部, 法面締固めの有無：-, 現場制約の有無：無し, 土質：粘質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分：あり	m ²	1.000	
*バックホウ〔クロー型・～超低・排対型（～2014）〕	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・種子吹付工		m ²	54.000	算出数量：1.000 m ²
【法面工（種子散布工）】	施工規模：100m2以上250m2未満, 時間的制約：-	m ²	1.000	
・・・作業土工				
・・・床掘	領域A1、障害なし、BH0.80m3	m3	246.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質：土砂, 施工方法：標準, 土留方式の種類：切梁腹起式, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
*バックホウ〔クロー型・～超低・排対型（～2014）〕	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 床掘	領域A2、障害あり、BH0.80m3	m3	426.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質：土砂，施工方法：標準，土留方式の種類：切梁腹起式， 障害の有無：有り，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 床掘	領域B、クラムシエル、BH0.08m3	m3	26	算出数量：1.000 m3
—— SP 床掘り	土質：土砂，施工方法：掘削深さ5m超20m以下，土留方式の 種類：切梁腹起式，障害の有無：有り，	m3	±	
—— *ドラグライン及びクラムシエル[油圧クラムシエル・テレスコピック式]	標準バケット平積容量0.4m3	供用日	=	
—— *小型バックホウ[クロー型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.08m3(平積0.06m3)	供用日	=	
—— *普通作業員		人	=	
—— *運転手（特殊）		人	=	
—— *特殊作業員		人	=	
—— *軽油	パトロール給油	ト	=	
・・・ 掘削補助機搬入搬出		回	1.000	算出数量：1.000 回
SP 掘削補助機械搬入搬出	作業区分：掘削補助機械搬入搬出，長期割引単価区分：なし	回	1.000	
*ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型（～2次）]	吊上能力16t吊	日	-	
*特殊作業員		人	-	
・・・ 床掘	土砂、標準	m3	769.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質：土砂，施工方法：標準，土留方式の種類：無し，障害の 有無：無し，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 床掘	表土掘削、t=30cm	m3	80.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質：土砂，施工方法：標準，土留方式の種類：無し，障害の 有無：無し，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 床掘	耕土掘削、t=30cm	m3	41.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質：土砂，施工方法：標準，土留方式の種類：無し，障害の 有無：無し，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・埋戻	構造物周辺	m3	346.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.100	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
・・・埋戻	B<1.0m	m3	169.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.100	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
・・・埋戻	1.0m≤B<2.5m	m3	240.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.100	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻, 規格区分(ton):0.8~1.1ton, 長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
・・・埋戻	2.5m≤B<4.0m	m3	251.000	算出数量：1.000 m3
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:2.5m以上4.0m未満, 施工数量:-, 障害の有無:-, 長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・超低・排(~2014)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日	-	
*振動ロー[搭乗式・コンパインド型・超低・排対型(~3次)]	質量3.0~4.0t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・埋戻	B≥4.0m	m3	301.000	算出数量：1.000 m3
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上, 施工数量:20,000m3未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
*ブルドーザー[湿地・低騒音型・排対型(~3次)]	7t級 7~9t	日	-	
*振動ロー(土工用)[フラット・シングルラム・低騒・排(~2014)]	質量11~12t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・基面整正		m ²	462.000	算出数量：1.000 m ²

SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・・・不陸整正		m ²	183.000	算出数量:1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・・・荒仕上げ		m ²	669.000	算出数量:1.000 m ²
整形工(人力荒仕上げ)	土質区分:土砂	m ²	1.000	
・・・残土処理・場内運搬				
・・・残土処分・運搬		m ³	1,188.000	算出数量:1.000 m ³
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準,積込機種・規格:バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無:無し,運搬距離:15.5km以下	m ³	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
残土処分費		m ³	1.000	
・・・場内運搬		m ³	1,922.000	算出数量:1.000 m ³
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準,積込機種・規格:バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無:無し,運搬距離:0.3km以下	m ³	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・構造物撤去工				
・・・構造物取壊し工				
・・・コンクリート構造物取壊し	制約無	m ³	159.000	算出数量:1.000 m ³
【構造物取壊し】	作業区分:有筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:する	m ³	1.000	
・・・コンクリート構造物取壊し	制約無	m ³	62.000	算出数量:1.000 m ³
【構造物取壊し】	作業区分:無筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:する	m ³	1.000	
・・・舗装版切断	アスファルト舗装、t=5cm	m	26.000	算出数量:1.000 m
SP 舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下,コンクリート舗装版厚:-,コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版:-	m	1.000	
*コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式]	切削深20cm級 ブレード径56cm	供用日	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*普通作業員		人	-	
*コンクリートカッタ用ブレード	径450mm	枚	-	

* ガソリン	J I S 2 号 レギュラースタンド	L	-	
・ ・ ・ 舗装版切断	コンクリート舗装、t=12cm	m	8.900	算出数量：1.000 m
SP 舗装版切断	舗装版種別：コンクリート舗装版、アスファルト舗装版厚：-、コンクリート舗装版厚：15cm以下、コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版：-	m	1.000	
* コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式]	切削深20cm級 ブレード径56cm	供用日	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* コンクリートカッタ用ブレード	径450mm	枚	-	
* ガソリン	J I S 2 号 レギュラースタンド	L	-	
・ ・ ・ 舗装版切断	コンクリート舗装、t=10cm	m	1.100	算出数量：1.000 m
SP 舗装版切断	舗装版種別：コンクリート舗装版、アスファルト舗装版厚：-、コンクリート舗装版厚：15cm以下、コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版：-	m	1.000	
* コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式]	切削深20cm級 ブレード径56cm	供用日	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* コンクリートカッタ用ブレード	径450mm	枚	-	
* ガソリン	J I S 2 号 レギュラースタンド	L	-	
・ ・ ・ 舗装版破碎	アスファルト舗装、t=5cm	m ²	149.000	算出数量：1.000 m ²
SP 舗装版破碎	舗装版種別：アスファルト舗装版、障害等の有無：無し、騒音振動対策：必要、舗装版厚：15cm以下、Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装：-、積込作業の有無：有り、長期割引単価区分：なし	m ²	1.000	
* バックホウ用アタッチメント	Co圧砕装置 開口幅735～850 破碎力550～980kN	供用日	-	
* バックホウ[クローラ・後方超小旋回・超低・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	ハートル給油	L	-	
・ ・ ・ 舗装版破碎	コンクリート舗装、t=12cm、有筋	m ²	40.000	算出数量：1.000 m ²
SP 舗装版破碎	舗装版種別：アスファルト舗装版、障害等の有無：無し、騒音振動対策：必要、舗装版厚：15cm以下、Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装：-、積込作業の有無：有り、長期割引単価区分：なし	m ²	1.000	
* バックホウ用アタッチメント	Co圧砕装置 開口幅735～850 破碎力550～980kN	供用日	-	
* バックホウ[クローラ・後方超小旋回・超低・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	ハートル給油	L	-	

・・・ 舗装版破碎	コンクリート舗装、t=10cm、有筋	m ²	32.000	算出数量：1.000 m ²
SP 舗装版破碎	舗装版種別：コンクリート舗装版、障害等の有無：無し、騒音振動対策：必要、舗装版厚：15cm以下、Co+As(カバー)舗装によるAs舗装：-、積込作業の有無：有り、長期割引単価区分：なし	m ²	1.000	
*バックホウ用アタッチメント	Co圧砕装置 開口幅735～850 破砕力550～980kN	供用日	-	
*バックホウ[クローラ・後方超小旋回・超低・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 殻運搬	Co殻、有筋、運搬距離L=1.6km	m ³	164.000	算出数量：1.000 m ³
SP 殻運搬	殻発生活業：コンクリート(鉄筋)構造物ととりこわし、積込工法区分：機械積込、DID区間の有無：無し、運搬距離：1.6km以下、	m ³	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
コンクリート殻処分 (有筋)		m ³	1.000	
・・・ 殻運搬	Co殻、無筋、運搬距離L=1.6km	m ³	65.000	算出数量：1.000 m ³
SP 殻運搬	殻発生活業：コンクリート(無筋)構造物ととりこわし、積込工法区分：機械積込、DID区間の有無：無し、運搬距離：1.6km以下、	m ³	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
コンクリート殻処分 (無筋)		m ³	1.000	
・・・ 殻運搬	As殻、運搬距離L=1.6km	m ³	7.500	算出数量：1.000 m ³
SP 殻運搬	殻発生活業：舗装版破碎、積込工法区分：機械積込(舗装版厚15cm以下)、DID区間の有無：無し、運搬距離：3.5km以下、	m ³	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
アスファルト殻処分		m ³	1.000	
・・・ 殻運搬	廃プラスチック、運搬距離L=18.7km	m ³	0.100	算出数量：1.000 m ³
ダンプトラック運搬(特殊)	土質区分：土砂、運搬機械区分(t積級)：4.0、運搬距離：19.0km以下、積込機械区分：山0.80(平0.60)m ³ 、DID区間：無し、路面条件：良好	m ³	1.000	
廃プラスチック処分		m ³	1.000	
・・・ 堤脚水路撤去	W=600	m	10.300	算出数量：1.000 m
SP プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ：0.5m以上1.0m以下、基礎碎石の有無：無し、均しコンクリートの有無：無し、長期割引単価区分：あり	m	0.500	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	日	-	

* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* プレキャスト擁壁	宅認 (q=10kN/m ²) 1000型 (L=2.0m) 中地震対応型	個	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 法面ブロック撤去	参考質量305kg/m ²	m ²	26.000	算出数量：1.000 m ²
SP 連節ブロック張	ブロックの質量：150kg/個以上, 連節ブロックの規格：連節ブロック（各種）, 連結方法：連結金具, 連節鉄筋（鋼線）の計上：-, 遮水シートの有無：無し, 吸出し防止材の有無：無し, 長期割引単価区分：あり,,	m ²	0.500	
* バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）吊能力2.9t	日	-	
* ブロック工		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 連節ブロック		m ²	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ かごマット撤去		m	49.000	算出数量：1.000 m
SP ふとんかご	作業区分：撤去, ふとんかご種別：スロープ式, ふとんかご規格：高さ50cm×幅120cm	m	1.000	
* バックホウ[クローラ型・排対型（3次）]	標準バケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	供用日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 吸出し防止材撤去		m ²	202.000	算出数量：1.000 m ²
SP 吸出し防止材設置	設置条件：全面	m ²	0.500	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	-	
・・・ 殻運搬	廃プラスチック、運搬距離L=18.7km	m ³	2.000	算出数量：1.000 m ³
ダンプトラック運搬（特殊）	土質区分：土砂, 運搬機械区分（積級）：4.0, 運搬距離：19.0km以下, 積込機械区分：山0.80（平0.60）m ³ , DID区間：無し, 路面条件：良好	m ³	1.000	
廃プラスチック処分		m ³	1.000	
・・・ 流入管撤去工				

・ ・ ・ 流入管撤去	VP φ 150	m	2.600	算出数量：1.000 m
流入管撤去	φ 150	m	0.500	算出数量：10.000 m
* 土木一般世話役		人	0.090	
* 特殊作業員		人	0.130	
* 普通作業員		人	0.190	
・ ・ ・ 流入管撤去	VP φ 200	m	0.700	算出数量：1.000 m
流入管撤去	φ 200	m	0.500	算出数量：10.000 m
* 土木一般世話役		人	0.100	
* 特殊作業員		人	0.160	
* 普通作業員		人	0.220	
・ ・ ・ 流入管切断	VP φ 150	箇所	4.000	算出数量：1.000 箇所
管切断(FRPM管)	管径区分(mm):200mm, 長期割引単価区分 (賃料機械):なし	箇所	1.000	
・ ・ ・ 流入管切断	VP φ 200	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
管切断(FRPM管)	管径区分(mm):200mm, 長期割引単価区分 (賃料機械):なし	箇所	1.000	
・ ・ 既設井戸配管工				
・ ・ ・ 既設管撤去	鋼管 φ 200	本	3.000	算出数量：1.000 本
鋼管吊込据付 (φ 80～500)	管長区分:6.0m管, 口径区分(mm):200mm, 板厚区分(mm):6.0mm, 施工区分:たて込み簡易土留以外, 長期割引単価区分 (賃料機械):なし	本	0.500	
・ ・ ・ VP管設置	φ 13	m	17.000	算出数量：1.000 m
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	管種区分:VP, 管径区分(mm):13mm, 形状区分:直管(両差し口), 管長区分:4.0m管, 接合箇所:0箇所	m	1.000	
・ ・ ・ VP管設置	φ 13、90° エルボ	個	2.000	算出数量：1.000 個
90° エルボ	塩ビ管、φ 13,,	個	1.000	
・ ・ ・ 埋戻	構造物周辺	m3	3.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.100	
* バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
・ ・ ・ 埋戻	2.5m≤B<4.0m	m3	12.000	算出数量：1.000 m3
SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻	施工幅員:2.5m以上4.0m未満, 施工数量:-, 障害の有無:-, 長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
* バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・超低・排(2014)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日	-	
* 振動ロー[搭乗式・コンパインド型・超低・排対型(～3次)]	質量3.0～4.0t	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 普通作業員		人	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・購入土	山砂	m3	21.000	算出数量：1.000 m3
購入土	山砂,,	m3	1.000	
・・・付属物等撤去工				
・・・樋門接続水路周辺フェンス撤去	H=1100mm	m	36.000	算出数量：1.000 m
ネットフェンス撤去工（本体）	柵高:1.0m, 基礎区分:構造物, 撤去区分:廃棄, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	m	1.000	
・開渠工				
・・・プレキャスト開渠工				
・・・鉄筋コンクリート大型フリューム	B1800×H1300、参考質量2950kg/2m	m	92.600	算出数量：10.000 m
鉄筋コンクリート大型水路機械据付工	1個当たり長さ(mm/個):2000mm, 製品質量(kg/個):2900kg超え3500kg以下kg, 据付機械:ラフレレンクレーン, 接合種別:モルタル, 目地間隔含む大型水路長さ(m/個):2.005m, 長期割引単価区分(賃料機械):あり, 据付調整材種別:モルタル, 敷モルタル幅(m):2.2m	m	10.000	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バックホ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	2.300	
*バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	標準バックホ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	2.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	22.900	
*バックホ[クロー型・超低・排対型(～2014)]	標準バックホ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
ドレーン工(サイドドレーン)	材料区分(フィルター材):単粒度碎石 20~13mm, 単価 0円区分(フィルター材):しない	m	20.000	
ドレーン工(ウィップホル取付)	施工区分:型枠および鉄筋, 設置区分:壁部, 規格区分 (mm)):50mm, フィルター:集水, フィルター用中詰材:-, 集水 フィルターの規格区分(mm):φ50	箇所	10.000	
SP 吸出し防止材設置	設置条件:全面	m ²	18.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	-	
・・・鉄筋コンクリート大型フリューム	B1800×H1800、参考質量4420kg/2m	m	16.800	算出数量:10.000 m
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バックホ(クレーン機 能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養 生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小 運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価 区分:あり, 規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	m ³	3.400	
*バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	3.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上:計上 する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシャ ラン RC-40 40~0mm	m ²	22.400	
*バックホ[クローラ型・超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャラン	RC-40 40~0mm	m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
ドレーン工(サイドドレーン)	材料区分(フィルター材):単粒度碎石 20~13mm, 単価 0円区分(フィルター材):しない	m	20.000	

ドレーン工(ウィップホール取付)	施工区分:型枠および鉄筋,設置区分:壁部,規格区分(mm):50mm,フィルター:集水,フィルター用中詰材:-,集水フィルターの規格区分(mm):φ50	箇所	10.000	
SP 吸出し防止材設置	設置条件:全面	m ²	18.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	-	
・・・鉄筋コンクリート大型ブリューム	B1800×H1800、参考質量4420kg/2m	m	10.100	算出数量:10.000 m
鉄筋コンクリート大型水路機械据付工	1個当たり長さ(mm/個):2000mm,製品質量(kg/個):3500kg超え5500kg以下kg,据付機械:ラフレレンクレーン,接合種別:モルタル,目地間隔含む大型水路長さ(m/個):2.005m,長期割引単価区分(賃料機械):あり,据付調整材種別:モルタル,敷モルタル幅(m):2.2m	m	10.000	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:バックホウ(クレーン機能付)打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:-,打設高さ、水平打設距離:-,長期割引単価区分:あり,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m ³	2.200	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
*軽油	ハットロール給油	L	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しコンクリート	m ²	2.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下,碎石の計上:計上する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	22.400	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	
*軽油	ハットロール給油	L	-	
ドレーン工(サイドドレーン)	材料区分(フィルター材):単粒度碎石 20～13mm,単価0円区分(フィルター材):しない	m	20.000	

ドレーン工(ウィップホール取付)	施工区分:型枠および鉄筋,設置区分:壁部,規格区分(mm):50mm,フィルター:集水,フィルター用中詰材:-,集水フィルターの規格区分(mm):φ50	箇所	10.000	
SP 吸出し防止材設置	設置条件:全面	m ²	18.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	-	
・・・鉄筋コンクリート大型ブリューム	B1200×H1200、参考質量2070kg/2m	m	2.000	算出数量:10.000 m
鉄筋コンクリート大型水路機械据付工	1個当たり長さ(mm/個):2000mm,製品質量(kg/個):2900kg超え3500kg以下kg,据付機械:ラフレレンクレーン,接合種別:モルタル,目地間隔含む大型水路長さ(m/個):2.005m,長期割引単価区分(賃料機械):あり,据付調整材種別:モルタル,敷モルタル幅(m):2.2m	m	10.000	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:バックホウ(クレーン機能付)打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:-,打設高さ、水平打設距離:-,長期割引単価区分:あり,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m ³	0.800	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
*軽油	ハットロール給油	L	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下,碎石の計上:計上する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	15.700	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	
*軽油	ハットロール給油	L	-	
ドレーン工(サイドドレーン)	材料区分(フィルター材):単粒度碎石 20～13mm,単価0円区分(フィルター材):しない	m	20.000	

ドレーン工(ウーブホル取付)	施工区分:型枠および鉄筋,設置区分:壁部,規格区分(mm):50mm,フィルター:集水,フィルター用中詰材:-,集水フィルターの規格区分(mm):φ50	箇所	10.000	
SP 吸出し防止材設置	設置条件:全面	m ²	18.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	-	
・・・ リフト台車据付		式	1.000	算出数量:1.000 式
リフト台車によるプレキャスト水路据付	製品種別:大型フリューム,適用幅(製品内空幅):1500mm 超え 2300mm以下,適用高さ(製品内高):-,底版厚:300mm 未満,適用製品質量:10t以下,平均搬送距離:50m以下,ル-ツ長期割引単価区分(賃料機械):あり,発電機長期割引単価区分(賃料機械):なし	個	11.000	
・・・ 鉄筋工		式	1.000	算出数量:1.000 式
【鉄筋工】	規格区分:SD295,径区分:D13,作業区分:一般構造物,施工規模:10t未満,時間的制約:-,夜間作業:無し,構造物区分:一般構造物(切梁無し),太径鉄筋量:10%未満	ton	0.317	
・・・ 材料費		式	1.000	算出数量:1.000 式
大型フリューム (B1800×H1800)	L2000、標準,,	本	9.000	
大型フリューム (B1800×H1800)	L2000、側壁開口 (b110×h630) ,,	本	1.000	
大型フリューム (B1800×H1800)	L1000、調整用,,	本	1.000	
大型フリューム (B1800×H1800)	L1038・1200、斜角、側壁開口 (b195×h350) ,,	本	1.000	
大型フリューム (B1800×H1800)	L953・1115、斜角、側壁開口 (b170×h350) ,,	本	1.000	
大型フリューム (B1800×H1800)	L849・955、斜角、側壁開口 (b110×h630) ,,	本	1.000	
大型フリューム (B1800×H1800)	L849・955、斜角,,	本	1.000	
大型フリューム (B1800×H1800)	L838・944、斜角,,	本	2.000	
大型フリューム (B1800×H1300)	L2000、標準,,	本	33.000	
大型フリューム (B1800×H1300)	L1000、調整用,,	本	2.000	
大型フリューム (B1800×H1300)	L1517、調整用,,	本	1.000	
大型フリューム (B1800×H1300)	L1426・1602、斜角,,	本	2.000	
大型フリューム (B1800×H1300)	L1426・1602、斜角、側壁開口 (b260×h350) ,,	本	1.000	
大型フリューム (B1800×H1300)	L1426・1602、斜角、側壁開口 (b500×h530) ,,	本	1.000	
大型フリューム (B1800×H1300)	L1611・1433、斜角,,	本	3.000	
大型フリューム (B1800×H1300)	L1612・1434、斜角,,	本	3.000	
大型フリューム (B1800×H1300)	L1576・1718、斜角,,	本	1.000	
大型フリューム (B1800×H1300)	L1146・1288、斜角,,	本	3.000	
大型フリューム (B1800×H1300)	L1141・1283、斜角,,	本	1.000	
大型フリューム (B1800×H1300)	L1089・1231、斜角,,	本	1.000	
大型フリューム (B1200×H1200)	L2000、標準,,	本	1.000	

・目地工				
・伸縮目地	OF B1800×H1300	箇所	10.000	算出数量：10.000 箇所
バックアップ材		L	5.000	
ウレタン系シール		L	18.000	
プライマー		kg	0.300	
・伸縮目地	OF B1800×H1300、目地変化部	箇所	1.000	算出数量：10.000 箇所
バックアップ材		L	12.000	
ウレタン系シール		L	26.000	
プライマー		kg	0.300	
・伸縮目地	OF B1800×H1800	箇所	2.000	算出数量：10.000 箇所
バックアップ材		L	6.000	
ウレタン系シール		L	22.000	
プライマー		kg	0.400	
・収縮目地	OF B1800×H1300	箇所	42.000	算出数量：10.000 箇所
無収縮モルタル		kg	26.000	
・収縮目地	OF B1800×H1300	箇所	14.000	算出数量：10.000 箇所
無収縮モルタル		kg	31.500	
・収縮目地	七ヶ分水路 伸縮目地OF～BOX間	箇所	1.000	算出数量：10.000 箇所
バックアップ材		L	74.000	
ウレタン系シール		L	272.000	
プライマー		kg	1.400	
・暗渠工				
・プレキャスト暗渠工				
・プレキャストボックス	B2000×H1400、参考質量6820kg	m	19.000	算出数量：10.000 m
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分：据付，製品長：2.0m/個，内空幅・内空高(m)：1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5，基礎材種別：基礎碎石＋均しコンクリート，PC鋼材による縦締め：有り，長期割引単価区分：あり	m	10.000	
*ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]	吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*ボックスカルバート			-	材変
・プレキャストボックス	B2000×H1400、参考質量6820kg	m	3.500	算出数量：10.000 m
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：バックホウ(クレーン機能付)打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：-，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：-，現場内小運搬の有無：-，打設高さ、水平打設距離：-，長期割引単価区分：あり，規格区分：21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	m3	3.800	

*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	3.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP 基礎砕石	砕石の厚さ:17.5cmを超え20.0cm以下, 砕石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m ²	25.200	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ プレキャストボックス	B1200×H1000、参考質量3420kg	m	6.000	算出数量:10.000 m
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分:据付, 製品長:2.0m/個, 内空幅・内空高(m):0<B≤1.25 0<H≤1.25, 基礎材種別:基礎砕石+均しコンクリート, PC鋼材による縦締め:有り, 長期割引単価区分:あり	m	10.000	
*ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*ボックスカルバート			-	材変
・・・ リフト台車据付		式	1.000	算出数量:1.000 式
リフト台車によるプレキャスト水路据付	製品種別:ボックスカルバート(縦締め有り), 適用幅(製品内空幅):1500mm超え 2300mm以下, 適用高さ(製品内高):1000mm以上, 底版厚:300mm未満, 適用製品質量:10t以下, 平均搬送距離:50m以下, クレーン長期割引単価区分(賃料機械):あり, 発電機長期割引単価区分(賃料機械):なし	個	2.000	
・・・ 鉄筋工		式	1.000	算出数量:1.000 式
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁有り), 太径鉄筋量:10%未満	ton	0.373	

・・・ 材料費		式	1.000	算出数量：1.000 式
ボックスカルバート (B2000×H1400、T-25)	L2000、標準,,	本	3.000	
ボックスカルバート (B2000×H1400、T-25)	L2000、定着用,,	本	1.000	
ボックスカルバート (B2000×H1400、T-25)	L1785、調整用、凹凸フラット、連結金具、差筋,,	本	1.000	
ボックスカルバート (B2000×H1400、T-25)	L1000、調整用,,	本	1.000	
ボックスカルバート (B2000×H1400、T-25)	L1566、調整用、凹フラット、定着用,,	本	1.000	
ボックスカルバート (B2000×H1400、T-25)	L1579・1775、斜角、凸フラット、連結金具,,	本	3.000	
ボックスカルバート (B2000×H1400、T-25)	L1578・1774、斜角、凹フラット、連結金具,,	本	2.000	
ボックスカルバート (B2000×H1400、T-25)	L1578・1774、斜角、定着用、連結金具,,	本	1.000	
ボックスカルバート (B1800×H1500、T-25)	L2000、凸フラット、連結金具,,	本	1.000	
ボックスカルバート (B1800×H1500、T-25)	L2000、凹フラット、連結金具,,	本	1.000	
ボックスカルバート (B1800×H1000、T-25)	L2000、凹凸フラット、差筋,,	本	1.000	
ボックスカルバート (B1200×H1000、T-25)	L1000、標準,,	本	4.000	
ボックスカルバート (B1200×H1000、T-25)	L895、凸フラット、調整用、定着用,,	本	1.000	
ボックスカルバート (B1200×H1000、T-25)	L1252・888、斜角、定着用、差筋,,	本	1.000	
PCより線	SWPR7BL、φ15.2,,	kg	59.890	
アンカープレート	φ15.2用,,	枚	16.000	
PCより線	SWPR7BL、φ15.2,,	kg	27.090	
アンカープレート	φ15.2用,,	枚	8.000	
・・・ボックス端部土留工				
・・・鉄筋コンクリート	24N-12-25BB、W/C=55%以下	m3	5.600	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:パックホ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	m3	1.000	
*パックホ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	標準パケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	24N/m ² 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・型枠工	鉄筋構造物	m ²	26.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 鉄筋工	SD345、D13	ton	0.113	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD345, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:－, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物（切梁有り）, 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・ 鉄筋工	SD345、D16	ton	0.259	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD345, 径区分:D16, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:－, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物（切梁有り）, 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・ ねじ節鉄筋	SD345、D13	ton	0.013	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD345, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:－, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物（切梁有り）, 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・ ねじ節鉄筋	SD345、D16	ton	0.044	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD345, 径区分:D16, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:－, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物（切梁有り）, 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・ 足場工	手摺先行型枠組足場	掛㎡	15.000	算出数量：1.000 掛㎡
足場工	安全ネット区分:なし, 足場区分:手摺先行型枠組, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	掛㎡	1.000	
・・・ 足場工	単管足場	掛㎡	15.000	算出数量：1.000 掛㎡
足場工	安全ネット区分:なし, 足場区分:単管, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	掛㎡	1.000	
・・・ 支保工	パイプサポート（小規模）	空m3	4.000	算出数量：1.000 空m3
支保工（小規模）	施工区分:パイプサポート支保（小規模）, 支保耐力KN/㎡:40KN/㎡以下	空m3	1.000	
・・・ 目地工				
・・・ 収縮目地	BOX B2000×H1400	箇所	12.000	算出数量：1.000 箇所
バックアップ材		L	3.000	
ウレタン系シール		L	10.000	
プライマー		kg	2.500	
・・・ 収縮目地	BOX B2000×H1400、現場打目地部	箇所	2.000	算出数量：1.000 箇所
SP 目地板	1工事当り使用量:30m2未満, 目地板の計上:計上する, 規格区分:目地板(ゴム発泡体) t=20mm	㎡	9.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 目地板（ゴム発泡体）	硬度30以上 20mm	㎡	-	
ウレタン系シール		L	9.000	
プライマー		kg	0.400	
・・・ 収縮目地	BOX B1800×H1500	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
バックアップ材		L	3.000	
ウレタン系シール		L	10.000	

プライマー		kg	2.500	
・・・収縮目地	七ヶ分水路 BOX B1200×H1000	箇所	5.000	算出数量：1.000 箇所
バックアップ材		L	2.000	
ウレタン系シール		L	6.000	
プライマー		kg	1.600	
・・・BOX橋工				
・・・ボックスカルバート据付	B1800×H1500×L2000、参考質量6050kg/2m	m	4.000	算出数量：1.000 m
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分:据付,製品長:2.0m/個,内空幅・内空高(m):1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5,基礎材種別:基礎碎石+均しコンクリート,PC鋼材による縦締め:無し,長期割引単価区分:あり	m	1.000	
*ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*ボックスカルバート			-	材変
・・・サイドドレーン	B300×H300、単粒度碎石5号	m	8.000	算出数量：1.000 m
ドレーン工(サイドドレーン)	材料区分(フィルター材):単粒度碎石 20～13mm,単価0円区分(フィルター材):しない	m	1.000	
・・・ウィープホール取付	φ50	箇所	4.000	算出数量：1.000 箇所
ドレーン工(ウィープホール取付)	施工区分:型枠および鉄筋,設置区分:壁部,規格区分(mm):50mm,フィルター:集水,フィルター用中詰材:ー,集水フィルターの規格区分(mm):φ50	箇所	1.000	
・・・吸出防止材	t=10mm、W=900mm	m ²	7.000	算出数量：1.000 m ²
SP 吸出し防止材設置	設置条件:全面	m ²	7.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	-	
・・・伸縮目地	二次製品+現場打ち	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
プライマー		kg	0.020	
ウレタン系シール		L	2.000	
バックアップ材		L	2.000	
・・・止水板	水膨張性止水板、20×20	m	5.700	算出数量：1.000 m
SP 止水板	止水板の計上:計上する(塩ビ製),規格区分:止水板各種(塩ビ製)	m	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*止水板		m	-	材変
止水板	水膨張性止水板、20mm×20mm,,	m	1.000	
・・・隅切りコンクリート	18N-8-40BB、W/C=65%以下	m3	0.200	算出数量：1.000 m3

SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:-,打設高さ、水平打設距離:-,長期割引単価区分:あり,規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚﾝ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	-	
・・・型枠工	無筋構造物	m ²	2.000	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・基礎砕石	RC-40、t=150mm	m ²	0.300	算出数量:1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下, 砕石の計上:計上する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚﾝ型・～超低・排対型(～2014)]	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	-	
・・・目地工	エラスティックフィラー、t=20mm	m ²	1.000	算出数量:1.000 m ²
SP 目地板	1工事当り使用量:30m2未満, 目地板の計上:計上する, 規格区分:目地板(ゴム発泡体) t=20mm	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*目地板 (ゴム発泡体)	硬度30以上 20mm	m ²	-	
・・・地覆コンクリート	21N-12-25BB、W/C=60%以下	m3	0.500	算出数量:1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:-,打設高さ、水平打設距離:-,長期割引単価区分:あり,規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	m3	1.000	

*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・型枠工	鉄筋構造物	m ²	4.000	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・鉄筋工	SD295、D13	ton	0.022	算出数量:1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・転落防止柵	H=1100mm、たて込み式、縦格子型	m	3.600	算出数量:1.000 m
【横断・転落防止柵設置】	作業区分:コンクリート建込, 支柱間隔:3.0m, 規格・仕様:ビーム式・パネル式, 施工規模:100m未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し	m	1.000	
・・・コンクリート舗装	18N-8-25BB、W/C=65%以下	m ²	7.100	算出数量:1.000 m ²
コンクリート舗装工(人力)	生コンクリート規格:圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B), 舗設厚(cm):12cm	m ²	1.000	
・・・型枠工	無筋構造物	m ²	1.000	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・基礎砕石	RC-40、t=150mm	m ²	9.800	算出数量:1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下, 砕石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	

・水路付帯工				
・ ・ 安全施設工				
・ ・ ・ 転落防止柵	H=1100mm、基礎ブロック設置	m	130.000	算出数量：10.000 m
【横断・転落防止柵設置】	作業区分:プレキャストコンクリートブロック建込, 支柱間隔:3.0m, 規格・仕様:ビーム式・パネル式, 施工規模:100m以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し	m	10.000	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m ²	0.300	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
・ ・ ・ 門扉	H=1100mm、基礎ブロック設置	基	2.000	算出数量：2.000 基
【横断・転落防止柵設置】	作業区分:プレキャストコンクリートブロック建込, 支柱間隔:3.0m, 規格・仕様:ビーム式・パネル式, 施工規模:100m以上, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し	m	2.000	
門扉		基	2.000	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m ²	0.200	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
・ ・ 管理用道路工				
・ ・ ・ 表層	W=3.0m、t=4cm、再生密粒度アスコン13、PK-3	m ²	488.000	算出数量：1.000 m ²
SP 表層 (車道・路肩部)	平均幅員:1.4m以上3.0m以下, 1層当り平均仕上り厚:40mm, 比重区分:アスファルト混合物 I (2.35t/m3), 瀝青材料種類:プライムコート 各種, 長期割引単価区分:なし, 材料区分:再生密粒度アスコン(13)	m ²	1.000	
*アスファルトフィニッシャー[ホイール型・～低騒・排対型(～2014)]	舗装幅1.4～3.0m	日	-	
*振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)]	質量3.0～4.0t	日	-	
*タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)]	質量3～4 t	日	-	
*普通作業員		人	-	

*運転手（特殊）		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	-	
*アスファルト乳剤（JIS規格品）	浸透用 PK-3	ton	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・路盤工	W=3.0m、t=10cm、RC-40	m ²	488.000	算出数量：1.000 m ²
SP 上層路盤（車道・路肩部）	材料区分Ⅰ：路盤材, 材料区分Ⅱ：路盤材（各種）砕石材, 平均幅員：-, 瀝青材区分Ⅰ：-, 施工区分：1層施工, 長期割引単価区分：なし, 瀝青材1層当り平均仕上り厚：0mm, 路盤材全仕上り厚：100mm	m ²	1.000	
*モータグレーダ〔土工用・排対型(2次)〕	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロータリー〔マダム・排対型(2次)〕	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型・(～2011)〕	質量8～20 t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	材変
*軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・コンクリートスラブ工				
・・・プレキャストコンクリートスラブ	W=1.00m、L=2.30m、参考質量146kg	本	1.000	算出数量：1.000 本
覆工板設置・撤去	設置面積区分：700m ² 以下, 施工区分：設置, , 供用日数：1日, 現場使用期間中の使用回数：1回, 長期割引単価区分：あり	m ²	2.300	
プレキャストコンクリートスラブ	W=1.00m、L=2.30m、,	本	1.000	
・・・受台コンクリート	18N-8-25BB、W/C=65%以下	m ³	0.200	算出数量：1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：バックホ（クレーン機能付）打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：18-8-25(20)（高炉B）W/C65%	m ³	1.000	
*バックホ〔クレーン型・クレーン・～超低・排対型（～2014）〕	標準バックケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*生コンクリート（高炉B）	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	

・・・型枠工	無筋構造物	m ²	2.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・基礎砕石	RC-40、t=150mm	m ²	0.700	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下，砕石の計上：計上する，長期割引単価区分：あり，規格区分：再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャーラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
・・・基礎砕石	RC-40、t=100mm	m ²	0.700	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下，砕石の計上：計上する，長期割引単価区分：あり，規格区分：再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャーラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
・・・階段工				
・・・階段ブロック設置	W=1000mm、二次製品	個	4.000	算出数量：1.000 個
SP 平ブロック張	ブロックの質量：150kg/個以上，平ブロック規格：平ブロック各種，裏込材の有無：無し，裏込材10m2当り使用量：-，遮水シートの有無：無し，吸出し防止材の有無：無し，連結金具の有無：無し，連結金具10m2当り使用量：-，長期割引単価区分：あり，	m ²	0.500	
*バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*ブロック工		人	-	

*平ブロック	厚さ100mm	m ²	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
階段ブロック	1:1.5用、W=1.00m、	個	1.000	
・・・裏込碎石	C-40、t=15cm	m3	1.000	算出数量：1.000 m3
SP 裏込碎石	碎石の計上：計上する、長期割引単価区分：あり、規格区分：クラッシュラン C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	1.000	
*バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*クラッシュラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
・・・調整コンクリート	18N-8-25BB、W/C=65%以下	m3	0.100	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物、打設工法：バックホ(クレーン機能付)打設、コンクリートの計上：計上する、設計日打設量：-,養生工の種類：一般養生、圧送管延長距離区分：-,現場内小運搬の有無：-,打設高さ、水平打設距離：-,長期割引単価区分：あり、規格区分：18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
・・・小口止めコンクリート	18N-8-40BB、W/C=65%以下	m3	0.200	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物、打設工法：バックホ(クレーン機能付)打設、コンクリートの計上：計上する、設計日打設量：-,養生工の種類：一般養生、圧送管延長距離区分：-,現場内小運搬の有無：-,打設高さ、水平打設距離：-,長期割引単価区分：あり、規格区分：18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	

・・・型枠工	無筋構造物	m ²	1.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・基礎コンクリート	18N-8-40BB、W/C=65%以下	m ³	0.200	算出数量：1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：バックホ（クレーン機能付）打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：18-8-40（高炉B） W/C65%	m ³	1.000	
*バックホ【クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）】	標準バックホ容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*生コンクリート（高炉B）	18N/mm ² 8cm 40mm （W/C=65%以下）	m ³	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・型枠工	無筋構造物	m ²	2.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・天端コンクリート	18N-8-40BB、W/C=65%以下	m ³	0.100	算出数量：1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：バックホ（クレーン機能付）打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：18-8-40（高炉B） W/C65%	m ³	1.000	
*バックホ【クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）】	標準バックホ容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*生コンクリート（高炉B）	18N/mm ² 8cm 40mm （W/C=65%以下）	m ³	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・型枠工	無筋構造物	m ²	1.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	

* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 基礎碎石	RC-40、t=150mm	m ²	1.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下，碎石の計上：計上する，長期割引単価区分：あり，規格区分：再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
* 軽油	バトリール給油	L	-	
・ 分流工				
・・・ ゲート部				
・・・ 均しコンクリート	18N-8-25BB、W/C=65%以下	m3	0.400	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：バックホウ(クレーン機能付)打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：-，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：-，現場内小運搬の有無：-，打設高さ、水平打設距離：-，長期割引単価区分：あり，規格区分：18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
* バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
* 軽油	バトリール給油	L	-	
・・・ 型枠工	均しコンクリート	m ²	1.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：均しコンクリート	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 鉄筋コンクリート	21N-12-25BB、W/C=60%以下	m3	5.900	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：バックホウ(クレーン機能付)打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：-，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：-，現場内小運搬の有無：-，打設高さ、水平打設距離：-，長期割引単価区分：あり，規格区分：21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	m3	1.000	
* バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	

* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 生コンクリート（高炉B）	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
* 軽油	ハットロール給油	L	-	
・・・ 型枠工	鉄筋構造物	m ²	23.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 二次コンクリート	21N-12-25BB、W/C=60%以下	m3	0.700	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：バックホ（クレーン機能付）打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：21-12-25(20)（高炉B） W/C60%	m3	1.000	
* バックホ（クローラ型・クレーン・超低・排対型（～2014））	標準バックホ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	日	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 生コンクリート（高炉B）	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
* 軽油	ハットロール給油	L	-	
・・・ 型枠工	鉄筋構造物	m ²	2.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 鉄筋工	SD295、D13	ton	0.113	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分：SD295, 径区分：D13, 作業区分：一般構造物, 施工規模：10t未満, 時間的制約：-, 夜間作業：無し, 構造物区分：一般構造物（切梁無し）, 太径鉄筋量：10%未満	ton	1.000	
・・・ 鉄筋工	SD295、D16	ton	0.319	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分：SD295, 径区分：D16, 作業区分：一般構造物, 施工規模：10t未満, 時間的制約：-, 夜間作業：無し, 構造物区分：一般構造物（切梁無し）, 太径鉄筋量：10%未満	ton	1.000	
・・・ 鉄筋工	SD295、D16、差筋	ton	0.025	算出数量：1.000 ton

【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D16, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:ー, 夜間作業:無し, 構造物区分:差筋及び杭頭処理, 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・基礎砕石	RC-40、t=150mm	m ²	7.600	算出数量:1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下, 砕石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	ー	
*普通作業員		人	ー	
*特殊作業員		人	ー	
*運転手(特殊)		人	ー	
*土木一般世話役		人	ー	
*再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	ー	
*軽油	ハートロール給油	L	ー	
・・・サイドドレーン	B300×H300、単粒度砕石 5号	m	3.400	算出数量:1.000 m
ドレーン工(サイドドレーン)	材料区分(フィルター材):単粒度砕石 20～13mm, 単価0円区分(フィルター材):しない	m	1.000	
・・・ウィープホール取付	φ50	箇所	2.000	算出数量:1.000 箇所
ドレーン工(ウィープホール取付)	施工区分:型枠および鉄筋, 設置区分:壁部, 規格区分(mm):50mm, フィルター:集水, フィルター用中詰材:ー, 集水フィルターの規格区分(mm):φ50	箇所	1.000	
・・・吸出防止材	t=10mm、W=900mm	m ²	3.000	算出数量:1.000 m ²
SP 吸出し防止材設置	設置条件:全面	m ²	1.000	
*普通作業員		人	ー	
*土木一般世話役		人	ー	
*吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	ー	
・・・目地工	エラストックフィラー、t=20mm	m ²	1.000	算出数量:1.000 m ²
SP 目地板	1工事当り使用量:30m2未満, 目地板の計上:計上する, 規格区分:目地板(ゴム発泡体) t=20mm	m ²	1.000	
*普通作業員		人	ー	
*土木一般世話役		人	ー	
*目地板(ゴム発泡体)	硬度30以上 20mm	m ²	ー	
・・・止水板	CF-200	m	5.200	算出数量:1.000 m
SP 止水板	止水板の計上:計上する(塩ビ製), 規格区分:CF 200mm×5mm	m	1.000	
*普通作業員		人	ー	
*土木一般世話役		人	ー	
*止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅200mm 厚5mm	m	ー	
・・・ダウエルバー	D16+VP20、千鳥配置@300	本	18.000	算出数量:1.000 本
ダウエルバー設置	径:D16	本	1.000	

・・・ 足場工	手摺先行型枠組足場	掛㎡	4.000	算出数量：1.000 掛㎡
足場工	安全ネット区分：なし，足場区分：手摺先行型枠組，長期割引単価区分（賃料機械）：あり	掛㎡	1.000	
・・・ 移行部				
・・・ 均しコンクリート	18N-8-25BB、W/C=65%以下	m3	0.600	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：バックホ（クレーン機能付）打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：-，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：-，現場内小運搬の有無：-，打設高さ、水平打設距離：-，長期割引単価区分：あり，規格区分：18-8-25(20)（高炉B） W/C65%	m3	1.000	
*バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）]	標準バックホ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*生コンクリート（高炉B）	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・ 型枠工	均しコンクリート	㎡	1.000	算出数量：1.000 ㎡
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：均しコンクリート	㎡	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・ 鉄筋コンクリート	21N-12-25BB、W/C=60%以下	m3	6.200	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：バックホ（クレーン機能付）打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：-，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：-，現場内小運搬の有無：-，打設高さ、水平打設距離：-，長期割引単価区分：あり，規格区分：21-12-25(20)（高炉B） W/C60%	m3	1.000	
*バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）]	標準バックホ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*生コンクリート（高炉B）	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・ 型枠工	鉄筋構造物	㎡	30.000	算出数量：1.000 ㎡
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	㎡	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 鉄筋工	SD295、D13	ton	0.586	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・ 基礎砕石	RC-40、t=150mm	m ²	13.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下, 砕石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ サイドドレーン	B300×H300、単粒度砕石 5号	m	9.000	算出数量：1.000 m
ドレーン工(サイドドレーン)	材料区分(フィルター材):単粒度砕石 20～13mm, 単価0円区分(フィルター材):しない	m	1.000	
・・・ ウィープホール取付	φ50	箇所	4.000	算出数量：1.000 箇所
ドレーン工(ウィープホール取付)	施工区分:型枠および鉄筋, 設置区分:壁部, 規格区分 (mm):50mm, フィルター:集水, フィルター用中詰材:-, 集水フィルターの規格区分 (mm):φ50	箇所	1.000	
・・・ 吸出防止材	t=10mm、W=900mm	m ²	8.000	算出数量：1.000 m ²
SP 吸出し防止材設置	設置条件:全面	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	-	
・・・ 下流トランジション部				
・・・ 均しコンクリート	18N-8-25BB、W/C=65%以下	m3	0.300	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バックホウ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
* バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・型枠工	均しコンクリート	m ²	1.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・鉄筋コンクリート	21N-12-25BB、W/C=60%以下	m ³	2.700	算出数量：1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：バックホウ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	m ³	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・型枠工	鉄筋構造物	m ²	14.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・鉄筋工	SD295、D13	ton	0.231	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分：SD295, 径区分：D13, 作業区分：一般構造物, 施工規模：10t未満, 時間的制約：-, 夜間作業：無し, 構造物区分：一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量：10%未満	ton	1.000	
・・・基礎碎石	RC-40、t=150mm	m ²	5.300	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上：計上する, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	

・・・ サイドドレーン	B300×H300、単粒度砕石 5 号	m	4.000	算出数量：1.000 m
ドレーン工(サイドドレーン)	材料区分(フィルター材):単粒度砕石 20～13mm, 単価 0 円区分(フィルター材):しない	m	1.000	
・・・ ウィープホール取付	φ 50	箇所	2.000	算出数量：1.000 箇所
ドレーン工(ウィープホール取付)	施工区分:型枠および鉄筋, 設置区分:壁部, 規格区分 (mm)):50mm, フィルター:集水, フィルター用中詰材:ー, 集水 フィルターの規格区分(mm): φ 50	箇所	1.000	
・・・ 吸出防止材	t=10mm、W=900mm	m ²	4.000	算出数量：1.000 m ²
SP 吸出し防止材設置	設置条件:全面	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	-	
・・・ 目地工	エラストリックファイラー、t=20mm	m ²	1.000	算出数量：1.000 m ²
SP 目地板	1工事当り使用量:30m2未満, 目地板の計上:計上する, 規 格区分:目地板(ゴム発泡体) t=20mm	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 目地板 (ゴム発泡体)	硬度30以上 20mm	m ²	-	
・・・ 止水板	CF-200	m	5.300	算出数量：1.000 m
SP 止水板	止水板の計上:計上する (塩ビ製), 規格区分:CF 200mm × 5mm	m	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 止水板 (塩化ビニル樹脂製)	CF幅200mm 厚5mm	m	-	
・・・ ダウエルバー	D16+VP20、千鳥配置@300	本	17.000	算出数量：1.000 本
ダウエルバー設置	径:D16	本	1.000	
・・・ 伸縮目地	二次製品+現場打ち	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
SP 目地板	1工事当り使用量:30m2未満, 目地板の計上:計上する, 規 格区分:目地板(ゴム発泡体) t=20mm	m ²	0.600	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 目地板 (ゴム発泡体)	硬度30以上 20mm	m ²	-	
ウレタン系シーラー		L	1.000	
プライマー		kg	0.030	
・合流工				
・取付水路工				
・・・ 均しコンクリート	18N-8-25BB、W/C=65%以下	m3	0.300	算出数量：1.000 m3

SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:パッキン(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*パッキン[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・型枠工	均しコンクリート	m ²	1.000	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・鉄筋コンクリート	24N-12-25BB、W/C=55%以下	m3	3.900	算出数量:1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:パッキン(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:24-12-25(20)(高炉B) W/C55%	m3	1.000	
*パッキン[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・型枠工	鉄筋構造物	m ²	22.000	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・鉄筋工	SD295、D13	ton	0.256	算出数量:1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・鉄筋工	SD295、D16	ton	0.104	算出数量:1.000 ton

【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D16, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:ー, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・基礎砕石	RC-40、t=150mm	m ²	6.300	算出数量:1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下, 砕石の計上・計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	ー	
*普通作業員		人	ー	
*特殊作業員		人	ー	
*運転手 (特殊)		人	ー	
*土木一般世話役		人	ー	
*再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	ー	
*軽油	バートル給油	L	ー	
・・・サイドドレーン	B300×H300、単粒度砕石 5号	m	5.000	算出数量:1.000 m
ドレーン工(サイドドレーン)	材料区分(フィルター材):単粒度砕石 20～13mm, 単価0円区分(フィルター材):しない	m	1.000	
・・・ウィープホール取付	φ50	箇所	2.000	算出数量:1.000 箇所
ドレーン工(ウィープホール取付)	施工区分:型枠および鉄筋, 設置区分:壁部, 規格区分 (mm):50mm, フィルター:集水, フィルター用中詰材:ー, 集水フィルターの規格区分 (mm):φ50	箇所	1.000	
・・・吸出防止材	t=10mm、W=900mm	m ²	5.000	算出数量:1.000 m ²
SP 吸出し防止材設置	設置条件:全面	m ²	1.000	
*普通作業員		人	ー	
*土木一般世話役		人	ー	
*吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	ー	
・・・転落防止柵	H=1100mm、基礎ブロック設置	m	2.300	算出数量:1.000 m
【横断・転落防止柵設置】	作業区分:コンクリート建込, 支柱間隔:3.0m, 規格・仕様:ビーム式・ハネ式, 施工規模:100m未満, 時間的制約:ー, 夜間作業:無し	m	1.000	
・・・タラップ	φ19、W=300mm、樹脂被覆	個	6.000	算出数量:1.000 個
タラップ設置		個	1.000	算出数量:10.000 個
*土木一般世話役		人	0.030	
*普通作業員		人	0.140	
タラップ	φ19、W=300mm、樹脂被覆,,	個	1.000	
・・・足場工	単管足場	掛m ²	11.000	算出数量:1.000 掛m ²
足場工	安全ネット区分:なし, 足場区分:単管, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	掛m ²	1.000	
・・・足場工	手摺先行型枠組足場	掛m ²	2.000	算出数量:1.000 掛m ²
足場工	安全ネット区分:なし, 足場区分:手摺先行型枠組, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	掛m ²	1.000	

・・・ 伸縮目地	二次製品＋現場打ち	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
SP 目地板	1工事当り使用量：30m2未満，目地板の計上：計上する，規格区分：目地板（ゴム発泡体） t=20mm	m ²	0.700	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 目地板（ゴム発泡体）	硬度30以上 20mm	m ²	-	
ウレタン系シーラー		L	1.000	
プライマー		kg	0.030	
・・・ 上流オープントランジション工				
・・・ 均しコンクリート	18N-8-25BB、W/C=65%以下	m3	0.500	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：バックホウ（クレーン機能付）打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：-，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：-，現場内小運搬の有無：-，打設高さ、水平打設距離：-，長期割引単価区分：あり，規格区分：18-8-25(20)（高炉B） W/C65%	m3	1.000	
* バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	日	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 生コンクリート（高炉B）	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 型枠工	均しコンクリート	m ²	1.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：均しコンクリート	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 鉄筋コンクリート	24N-12-25BB、W/C=55%以下	m3	9.600	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：バックホウ（クレーン機能付）打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：-，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：-，現場内小運搬の有無：-，打設高さ、水平打設距離：-，長期割引単価区分：あり，規格区分：24-12-25(20)（高炉B） W/C55%	m3	1.000	
* バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	日	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 生コンクリート（高炉B）	24N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・型枠工	鉄筋構造物	m ²	48.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・鉄筋工	SD295、D13	ton	0.342	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分：SD295，径区分：D13，作業区分：一般構造物，施工規模：10t未満，時間的制約：－，夜間作業：無し，構造物区分：一般構造物（切梁無し），太径鉄筋量：10%未満	ton	1.000	
・・・鉄筋工	SD295、D16	ton	0.582	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分：SD295，径区分：D16，作業区分：一般構造物，施工規模：10t未満，時間的制約：－，夜間作業：無し，構造物区分：一般構造物（切梁無し），太径鉄筋量：10%未満	ton	1.000	
・・・基礎碎石	RC-40、t=150mm	m ²	10.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下，碎石の計上：計上する，長期割引単価区分：あり，規格区分：再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・サイドドレーン	B300×H300、単粒度碎石 5号	m	8.000	算出数量：1.000 m
ドレーン工(サイドドレーン)	材料区分(フィルター材)：単粒度碎石 20～13mm，単価0円区分(フィルター材)：しない	m	1.000	
・・・ウィープホール取付	φ50	箇所	4.000	算出数量：1.000 箇所
ドレーン工(ウィープホール取付)	施工区分：型枠および鉄筋，設置区分：壁部，規格区分（mm）：50mm，フィルター：集水，フィルター用中詰材：－，集水フィルターの規格区分（mm）：φ50	箇所	1.000	
・・・吸出防止材	t=10mm、W=900mm	m ²	7.000	算出数量：1.000 m ²
SP 吸出し防止材設置	設置条件：全面	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	-	
・・・目地工	エラストリックフィラー、t=20mm	m ²	2.000	算出数量：1.000 m ²
SP 目地板	1工事当り使用量：30m ² 未満，目地板の計上：計上する，規格区分：目地板（ゴム発泡体） t=20mm	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
* 目地板（ゴム発泡体）	硬度30以上 20mm	m ²	-	
・・・ 止水板	CF-200	m	5.500	算出数量：1.000 m
SP 止水板	止水板の計上：計上する（塩ビ製），規格区分：CF 200mm ×5mm	m	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅200mm 厚5mm	m	-	
・・・ ダウエルバー	D16+VP20、千鳥配置@300	本	17.000	算出数量：1.000 本
ダウエルバー設置	径：D16	本	1.000	
・・・ 転落防止柵	H=1100mm、たて込み式、縦格子型	m	8.800	算出数量：1.000 m
【横断・転落防止柵設置】	作業区分：コンクリート建込，支柱間隔：3.0m，規格・仕様：レーム 式・ハコ式，施工規模：100m未満，時間的制約：－，夜間作 業：無し	m	1.000	
・・・ 足場工	単管足場	掛m ²	30.000	算出数量：1.000 掛m ²
足場工	安全ネット区分：なし，足場区分：単管，長期割引単価区分 （賃料機械）：あり	掛m ²	1.000	
・・・ 支保工	パイプサポート（小規模）	空m ³	1.000	算出数量：1.000 空m ³
支保工（小規模）	施工区分：パイプサポート支保（小規模），支保耐力KN/ m ² ：40KN/m ² 以下	空m ³	1.000	
・・・ サイホン工				
・・・ ボックスカルバート据付	B1800×H1000×L2000	m	2.000	算出数量：1.000 m
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分：据付，製品長：2.0m/個，内空幅・内空高（m）：1.25 ＜B≤2.5 0＜H≤1.25，基礎材種別：無し，PC鋼材による 縦締め：無し，長期割引単価区分：あり	m	1.000	
* ラフレソクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型（～2014）]	吊上能力25t吊	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* ボックスカルバート			-	材変
・・・ 捨張コンクリート	18N-8-40BB、W/C=65%以下	m ³	7.500	算出数量：1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：バックホ（クレーン機 能付）打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：－，養 生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：－，現場内小 運搬の有無：－，打設高さ、水平打設距離：－，長期割引単価 区分：あり，規格区分：18-8-40（高炉B） W/C65%	m ³	1.000	
* バックホ[クレーン型・クレーン・～超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）吊能力2.9t	日	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	

*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・型枠工	鉄筋構造物	m ²	2.000	算出数量: 1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類: 一般型枠, 構造物の種類: 鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・基礎砕石	RC-40、t=150mm	m ²	23.000	算出数量: 1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ: 12.5cmを超え17.5cm以下, 砕石の計上: 計上する, 長期割引単価区分: あり, 規格区分: 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・基礎砕石	RC-40、t=200mm	m ²	15.000	算出数量: 1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ: 17.5cmを超え20.0cm以下, 砕石の計上: 計上する, 長期割引単価区分: あり, 規格区分: 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・差筋	D13、SD295	ton	0.024	算出数量: 1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分: SD295, 径区分: D13, 作業区分: 一般構造物, 施工規模: 10t未満, 時間的制約: 一, 夜間作業: 無し, 構造物区分: 差筋及び杭頭処理, 太径鉄筋量: 10%未満	ton	1.000	
・・・目地工	エラストックフィラー、t=20mm	m ²	2.000	算出数量: 1.000 m ²
SP 目地板	1工事当り使用量: 30m ² 未満, 目地板の計上: 計上する, 規格区分: 目地板(ゴム発泡体) t=20mm	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*目地板 (ゴム発泡体)	硬度30以上 20mm	m ²	-	

・ ・ 下流オープントランジション工				
・ ・ ・ 鉄筋コンクリート	24N-12-25BB、W/C=55%以下	m3	12.000	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：バックホ（クレーン機能付）打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：－，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：－，現場内小運搬の有無：－，打設高さ、水平打設距離：－，長期割引単価区分：あり，規格区分：24-12-25（20）（高炉B） W/C55%	m3	1.000	
*バックホ（クレーン型・クレーン・～超低・排対型（～2014））	標準バックホ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	日	－	
*特殊作業員		人	－	
*普通作業員		人	－	
*土木一般世話役		人	－	
*運転手（特殊）		人	－	
*生コンクリート（高炉B）	24N/mm ² 12cm 25（20）mm（W/C=55%以下）	m3	－	
*軽油	バックホ給油	L	－	
・ ・ ・ 型枠工	鉄筋構造物	m ²	68.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	－	
*普通作業員		人	－	
*土木一般世話役		人	－	
・ ・ ・ 鉄筋工	SD295、D13	ton	0.748	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分：SD295，径区分：D13，作業区分：一般構造物，施工規模：10t未満，時間的制約：－，夜間作業：無し，構造物区分：一般構造物（切梁無し），太径鉄筋量：10%未満	ton	1.000	
・ ・ ・ 鉄筋工	SD295、D16	ton	0.085	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分：SD295，径区分：D16，作業区分：一般構造物，施工規模：10t未満，時間的制約：－，夜間作業：無し，構造物区分：一般構造物（切梁無し），太径鉄筋量：10%未満	ton	1.000	
・ ・ ・ 鉄筋工	SD345、D19	ton	0.605	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分：SD345，径区分：D19，作業区分：一般構造物，施工規模：10t未満，時間的制約：－，夜間作業：無し，構造物区分：一般構造物（切梁無し），太径鉄筋量：10%未満	ton	1.000	
・ ・ ・ サイドドレーン	B300×H300、単粒度砕石 5号	m	8.000	算出数量：1.000 m
ドレーン工（サイドドレーン）	材料区分（フィルター材）：単粒度砕石 20～13mm，単価0円区分（フィルター材）：しない	m	1.000	
・ ・ ・ ウィーブホール取付	φ 50	箇所	4.000	算出数量：1.000 箇所
ドレーン工（ウィーブホール取付）	施工区分：型枠および鉄筋，設置区分：壁部，規格区分（mm）：50mm，フィルター：集水，フィルター用中詰材：－，集水フィルターの規格区分（mm）：φ 50	箇所	1.000	
・ ・ ・ 吸出防止材	t=10mm、W=900mm	m ²	7.000	算出数量：1.000 m ²
SP 吸出し防止材設置	設置条件：全面	m ²	1.000	
*普通作業員		人	－	
*土木一般世話役		人	－	

*吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	-	
・・・ 目地工	エラスティックファイラー、t=20mm	m ²	3.000	算出数量：1.000 m ²
SP 目地板	1工事当り使用量:30m ² 未満, 目地板の計上:計上する, 規格区分:目地板(ゴム発泡体) t=20mm	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*目地板(ゴム発泡体)	硬度30以上 20mm	m ²	-	
・・・ 止水板	水膨張性止水板、20×20	m	7.500	算出数量：1.000 m
SP 止水板	止水板の計上:計上する(塩ビ製), 規格区分:止水板各種(塩ビ製)	m	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*止水板		m	-	材変
止水板	水膨張性止水板、20mm×20mm,,	m	1.000	
・・・ 止水板	CF-200	m	4.600	算出数量：1.000 m
SP 止水板	止水板の計上:計上する(塩ビ製), 規格区分:CF 200mm×5mm	m	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅200mm 厚5mm	m	-	
・・・ ダウエルバー	D16+VP20、千鳥配置@300	本	15.000	算出数量：1.000 本
ダウエルバー設置	径:D16	本	1.000	
・・・ 転落防止柵	H=1100mm、たて込み式、縦格子型	m	7.900	算出数量：1.000 m
【横断・転落防止柵設置】	作業区分:コンクリート建込, 支柱間隔:3.0m, 規格・仕様:レーム式・ハコ式, 施工規模:100m未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し	m	1.000	
・・・ タラップ	φ19、W=300	個	10.000	算出数量：1.000 個
タラップ設置		個	1.000	算出数量：10.000 個
*土木一般世話役		人	0.030	
*普通作業員		人	0.140	
タラップ	φ19、W=300mm、樹脂被覆,,	個	1.000	
・・・ 足場工	単管足場	掛m ²	20.000	算出数量：1.000 掛m ²
足場工	安全ネット区分:なし, 足場区分:単管, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	掛m ²	1.000	
・・・ 足場工	単管傾斜足場	掛m ²	6.000	算出数量：1.000 掛m ²
足場工	安全ネット区分:なし, 足場区分:単管傾斜, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	掛m ²	1.000	
・・・ 足場工	手摺先行型枠組足場	掛m ²	8.000	算出数量：1.000 掛m ²
足場工	安全ネット区分:なし, 足場区分:手摺先行型枠組, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	掛m ²	1.000	

・・・ 支保工	パイプサポート（小規模）	空m3	2.000	算出数量：1.000 空m3
支保工（小規模）	施工区分：パイプサポート支保（小規模），支保耐力KN/m ² ：40KN/m ² 以下	空m3	1.000	
・セキ分水路工				
・・・ 既設ボックスカルバート取付部				
・・・ 鉄筋コンクリート	21N-12-25BB、W/C=60%以下	m3	0.300	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：バックホウ（クレーン機能付）打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：－，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：－，現場内小運搬の有無：－，打設高さ、水平打設距離：－，長期割引単価区分：あり，規格区分：21-12-25(20)（高炉B） W/C60%	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	日	－	
*特殊作業員		人	－	
*普通作業員		人	－	
*土木一般世話役		人	－	
*運転手（特殊）		人	－	
*生コンクリート（高炉B）	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	－	
*軽油	パトロール給油	L	－	
・・・ 型枠工	鉄筋構造物	m ²	2.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	－	
*普通作業員		人	－	
*土木一般世話役		人	－	
・・・ 鉄筋工	SD295、D13	ton	0.090	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分：SD295，径区分：D13，作業区分：一般構造物，施工規模：10t未満，時間的制約：－，夜間作業：無し，構造物区分：一般構造物（切梁無し），太径鉄筋量：10%未満	ton	1.000	
・・・ 鉄筋工	SD295、D13、差筋	ton	0.004	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分：SD295，径区分：D13，作業区分：一般構造物，施工規模：10t未満，時間的制約：－，夜間作業：無し，構造物区分：差筋及び杭頭処理，太径鉄筋量：10%未満	ton	1.000	
・・・ あと施工アンカー	M12	本	24.000	算出数量：1.000 本
あと施工アンカー	M12，	本	1.000	
・・・ 移行部				
・・・ 均しコンクリート	18N-8-25BB、W/C=65%以下	m3	1.000	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：バックホウ（クレーン機能付）打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：－，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：－，現場内小運搬の有無：－，打設高さ、水平打設距離：－，長期割引単価区分：あり，規格区分：18-8-25(20)（高炉B） W/C65%	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	日	－	

* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 型枠工	均しコンクリート	m ²	1.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：均しコンクリート	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 鉄筋コンクリート	21N-12-25BB、W/C=60%以下	m3	11.000	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：バックホウ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	m3	1.000	
* バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 型枠工	鉄筋構造物	m ²	47.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 鉄筋工	SD295、D13	ton	0.832	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分：SD295, 径区分：D13, 作業区分：一般構造物, 施工規模：10t未満, 時間的制約：-, 夜間作業：無し, 構造物区分：一般構造物（切梁無し）, 太径鉄筋量：10%未満	ton	1.000	
・・・ 基礎砕石	RC-40、t=150mm	m ²	21.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下, 砕石の計上：計上する, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
* 普通作業員		人	-	

*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ サイドドレーン	B300×H300、単粒度砕石 5 号	m	17.000	算出数量：1.000 m
ドレーン工(サイドドレーン)	材料区分(フィルター材):単粒度砕石 20～13mm, 単価 0 円区分(フィルター材):しない	m	1.000	
・・・ ウィーブホール取付	φ 50	箇所	6.000	算出数量：1.000 箇所
ドレーン工(ウィーブホール取付)	施工区分:型枠および鉄筋, 設置区分:壁部, 規格区分 (mm)):50mm, フィルター:集水, フィルター用中詰材:-, 集水 フィルターの規格区分(mm): φ 50	箇所	1.000	
・・・ 吸出防止材	t=10mm、W=900mm	m ²	15.000	算出数量：1.000 m ²
SP 吸出し防止材設置	設置条件:全面	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	-	
・・・ 目地工	エラスティックファイラー、t=20mm	m ²	2.000	算出数量：1.000 m ²
SP 目地板	1工事当り使用量:30m2未満, 目地板の計上:計上する, 規 格区分:目地板(ゴム発泡体) t=20mm	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*目地板（ゴム発泡体）	硬度30以上 20mm	m ²	-	
・・・ 止水板	水膨張性止水板、20×20	m	9.400	算出数量：1.000 m
SP 止水板	止水板の計上:計上する（塩ビ製）, 規格区分:止水板各 種(塩ビ製)	m	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*止水板		m	-	材変
止水板	水膨張性止水板、20mm×20mm,,	m	1.000	
・・・ タラップ	φ 19、W=300、樹脂被覆	個	10.000	算出数量：1.000 個
タラップ設置		個	1.000	算出数量：10.000 個
*土木一般世話役		人	0.030	
*普通作業員		人	0.140	
タラップ	φ 19、W=300mm、樹脂被覆,,	個	1.000	
・・・ 上流取付水路				
・・・ 均しコンクリート	18N-8-25BB、W/C=65%以下	m3	0.100	算出数量：1.000 m3

SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バックホ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・型枠工	均しコンクリート	m ²	1.000	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・鉄筋コンクリート	21N-12-25BB、W/C=60%以下	m3	1.500	算出数量:1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バックホ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	m3	1.000	
*バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・型枠工	鉄筋構造物	m ²	10.000	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・鉄筋工	SD295、D13	ton	0.139	算出数量:1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・基礎砕石	RC-40、t=150mm	m ²	2.400	算出数量:1.000 m ²

SP 基礎碎石	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ サイドドレーン	B300×H300、単粒度碎石 5号	m	1.600	算出数量:1.000 m
ドレーン工(サイドドレーン)	材料区分(フィルター材):単粒度碎石 20～13mm, 単価0円区分(フィルター材):しない	m	1.000	
・・・ ウィープホール取付	φ50	箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
ドレーン工(ウィープホール取付)	施工区分:型枠および鉄筋, 設置区分:壁部, 規格区分(mm):50mm, フィルター:集水, フィルター用中詰材:-, 集水フィルターの規格区分(mm):φ50	箇所	1.000	
・・・ 吸出防止材	t=10mm、W=900mm	m ²	1.000	算出数量:1.000 m ²
SP 吸出し防止材設置	設置条件:全面	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	-	
・・・ 目地工	エラスティックファイラー、t=20mm	m ²	2.000	算出数量:1.000 m ²
SP 目地板	1工事当り使用量:30m2未満, 目地板の計上:計上する, 規格区分:目地板(ゴム発泡体) t=20mm	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*目地板 (ゴム発泡体)	硬度30以上 20mm	m ²	-	
・・・ 止水板	CF-200	m	2.500	算出数量:1.000 m
SP 止水板	止水板の計上:計上する (塩ビ製), 規格区分:CF 200mm×5mm	m	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*止水板 (塩化ビニル樹脂製)	CF幅200mm 厚5mm	m	-	
・・・ 止水板	水膨張性止水板、20×20	m	1.500	算出数量:1.000 m
SP 止水板	止水板の計上:計上する (塩ビ製), 規格区分:止水板各種(塩ビ製)	m	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*止水板		m	-	材変

止水板	水膨張性止水板、20mm×20mm、	m	1.000	
・・・ダウエルバー	D16+VP20、千鳥配置@300	本	9.000	算出数量：1.000 本
ダウエルバー設置	径:D16	本	1.000	
・・・ゲート部				
・・・均しコンクリート	18N-8-25BB、W/C=65%以下	m3	0.300	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物、打設工法：バックホウ(クレーン機能付)打設、コンクリートの計上：計上する、設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生、圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 長期割引単価区分：あり、規格区分：18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*バックホウ[クレーン型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
・・・型枠工	均しコンクリート	m ²	1.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠、構造物の種類：均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・鉄筋コンクリート	21N-12-25BB、W/C=60%以下	m3	5.600	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物、打設工法：バックホウ(クレーン機能付)打設、コンクリートの計上：計上する、設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生、圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 長期割引単価区分：あり、規格区分：21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	m3	1.000	
*バックホウ[クレーン型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
*軽油	バートル給油	L	-	
・・・型枠工	鉄筋構造物	m ²	25.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠、構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	

*土木一般世話役		人	-	
・・・ 二次コンクリート	21N-12-25BB、W/C=60%以下	m3	0.500	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：バックホ（クレーン機能付）打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：－，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：－，現場内小運搬の有無：－，打設高さ、水平打設距離：－，長期割引単価区分：あり，規格区分：21-12-25(20)（高炉B） W/C60%	m3	1.000	
*バックホ【クレーン型・クレーン・～超低・排対型（～2014）】	標準バックホ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*生コンクリート（高炉B）	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
*軽油	ハトロール給油	L	-	
・・・ 型枠工	鉄筋構造物	m ²	2.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・ 鉄筋工	SD295、D13	ton	0.437	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分：SD295，径区分：D13，作業区分：一般構造物，施工規模：10t未満，時間的制約：－，夜間作業：無し，構造物区分：一般構造物（切梁無し），太径鉄筋量：10%未満	ton	1.000	
・・・ 差筋	SD295、D16	ton	0.020	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分：SD295，径区分：D16，作業区分：一般構造物，施工規模：10t未満，時間的制約：－，夜間作業：無し，構造物区分：差筋及び杭頭処理，太径鉄筋量：10%未満	ton	1.000	
・・・ 基礎碎石	RC-40、t=150mm	m ²	5.500	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下，碎石の計上：計上する，長期割引単価区分：あり，規格区分：再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホ【クレーン型・～超低・排対型（～2014）】	標準バックホ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	ハトロール給油	L	-	
・・・ サイドドレーン	B300×H300、単粒度碎石 5号	m	6.100	算出数量：1.000 m
ドレーン工(サイドドレーン)	材料区分(フィルター材)：単粒度碎石 20～13mm，単価0円区分(フィルター材)：しない	m	1.000	

・・・ ウィープホール取付	φ 50	箇所	4.000	算出数量：1.000 箇所
ドレーン工(ウィープホール取付)	施工区分:型枠および鉄筋,設置区分:壁部,規格区分(mm):50mm,フィルター:集水,フィルター用中詰材:-,集水フィルターの規格区分(mm):φ 50	箇所	1.000	
・・・ 吸出防止材	t=10mm、W=900mm	m ²	6.000	算出数量：1.000 m ²
SP 吸出し防止材設置	設置条件:全面	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	-	
・・・ 目地工	エラストックファイラー、t=20mm	m ²	1.000	算出数量：1.000 m ²
SP 目地板	1工事当り使用量:30m2未満,目地板の計上:計上する,規格区分:目地板(ゴム発泡体) t=20mm	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 目地板(ゴム発泡体)	硬度30以上 20mm	m ²	-	
・・・ 止水板	CF-200	m	3.700	算出数量：1.000 m
SP 止水板	止水板の計上:計上する(塩ビ製),規格区分:CF 200mm×5mm	m	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅200mm 厚5mm	m	-	
・・・ ダウエルバー	D16+VP20、千鳥配置@300	本	13.000	算出数量：1.000 本
ダウエルバー設置	径:D16	本	1.000	
・・・ 縞鋼板	t=4.5mm	ton	0.070	算出数量：1.000 ton
縞鋼板	t=4.5mm,,	ton	1.000	
・・・ 縞鋼板穴あけ	φ 5	箇所	28.000	算出数量：1.000 箇所
縞鋼板穴あけ	φ 5,,	箇所	1.000	
・・・ 鋼板	t=4.5mm	ton	0.010	算出数量：1.000 ton
鋼板	t=4.5mm,,	ton	1.000	
・・・ アーク溶接	脚長4.5mm	m	5.000	算出数量：1.000 m
電気溶接	溶接区分:すみ肉溶接,板厚区分(mm):6mm	m	10.000	
・ 接続水路工				
・ 接続水路工				
・・・ 均しコンクリート	18N-8-25BB、W/C=65%以下	m3	0.300	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:バックホウ(クレーン機能付)打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:-,打設高さ、水平打設距離:-,長期割引単価区分:あり,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	

*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*生コンクリート (高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 型枠工	均しコンクリート	m ²	1.000	算出数量 : 1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・ 鉄筋コンクリート	24N-12-25BB、W/C=55%以下	m ³	6.500	算出数量 : 1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バックホウ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:24-12-25(20) (高炉B) W/C55%	m ³	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*生コンクリート (高炉B)	24N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 型枠工	鉄筋構造物	m ²	25.000	算出数量 : 1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・ 鉄筋工	SD295、D13	ton	0.201	算出数量 : 1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・ 鉄筋工	SD295、D16	ton	0.252	算出数量 : 1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D16, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・ 目地工	エラストリックフィラー、t=20mm	m ²	1.000	算出数量 : 1.000 m ²

SP 目地板	1工事当り使用量:30m2未満, 目地板の計上:計上する, 規格区分:目地板(ゴム発泡体) t=20mm	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 目地板 (ゴム発泡体)	硬度30以上 20mm	m ²	-	
・・・ 止水板	水膨張性止水板、20×20	m	5.500	算出数量:1.000 m
SP 止水板	止水板の計上:計上する (塩ビ製), 規格区分:止水板各種(塩ビ製)	m	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 止水板		m	-	材変
止水板	水膨張性止水板、20mm×20mm,,	m	1.000	
・・・ 足場工	単管足場	掛m ²	6.000	算出数量:1.000 掛m ²
足場工	安全ネット区分:なし, 足場区分:単管, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	掛m ²	1.000	
・・・ 足場工	単管傾斜足場	掛m ²	7.000	算出数量:1.000 掛m ²
足場工	安全ネット区分:なし, 足場区分:単管傾斜, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	掛m ²	1.000	
・ 復旧工				
・ 舗装工				
・・・ As舗装 (堤防道路部)	再生密粒度アスコン20、t=5cm、PK-3	m ²	149.000	算出数量:1.000 m ²
SP 表層 (車道・路肩部)	平均幅員:3.0m超, 1層当り平均仕上り厚:50mm, 比重区分:アスファルト混合物 I (2.35t/m3), 瀝青材料種類:プライムコート各種, 長期割引単価区分:なし, 材料区分:再生密粒度アスコン(20)	m ²	1.000	
* アスファルトフィニッシュ[ホイール型・〜超低騒・排対型(〜2014)]	舗装幅2.3〜6.0m	日	-	
* タイヤローラ[〜超低・排対型・(〜2011)]	質量8〜20 t	日	-	
* ロードローラ[マカダム・〜超低・排対型(〜2次)]	質量10〜12 t 締固め幅2.1m	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生アスファルト混合物 (一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	
* アスファルト乳剤 (J I S規格品)	浸透用 PK-3	ton	-	
* 軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・ 上層路盤 (堤防道路部)	RC-40、t=10cm、PK-3	m ²	149.000	算出数量:1.000 m ²
SP 上層路盤 (車道・路肩部)	材料区分Ⅰ:路盤材, 材料区分Ⅱ:路盤材 (各種) 砕石材, 平均幅員:-, 瀝青材区分Ⅰ:-, 施工区分:1層施工, 長期割引単価区分:なし, 瀝青材1層当り平均仕上り厚:0mm, 路盤材全仕上り厚:100mm	m ²	1.000	
* モータグレーダ [土工用・排対型(2次)]	プレート幅3.1m	供用日	-	

*ロートローラ[マカダム・排対型(2次)]	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	-	
*タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)]	質量8～20 t	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	材変
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ Con舗装 (管理用道路部)	18N-8-25BB、t=12cm	m ²	2.000	算出数量：1.000 m ²
コンクリート舗装工(人力)	生コンクリート規格:圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B), 舗設厚(cm):12cm	m ²	1.000	
・・・ 養生	管理用道路部	m3	0.300	算出数量：1.000 m3
養生	養生方法:一般養生, 構造物区分:無筋構造物, 長期割引単価区分 (賃料機械):なし	m3	1.000	
・・・ 鉄筋金網	D13×250×250	ton	0.020	算出数量：1.000 ton
鉄筋金網	D13×250×250,,	ton	1.000	
・・・ 上層路盤	M-30、t=15cm	m ²	2.000	算出数量：1.000 m ²
SP 上層路盤 (車道・路肩部)	材料区分Ⅰ:路盤材, 材料区分Ⅱ:粒度調整碎石 M-30, 平均幅員:-, 瀝青材区分Ⅰ:-,, 施工区分:1層施工, 長期割引単価区分:なし, 瀝青材1層当り平均仕上り厚:0mm, 路盤材全仕上り厚:150mm	m ²	1.000	
*モータグレーダ[土工用・排対型(2次)]	プレート幅3.1m	供用日	-	
*ロートローラ[マカダム・排対型(2次)]	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	-	
*タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)]	質量8～20 t	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*粒度調整碎石	M-30 30～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 張コンクリート	18N-8-25BB、t=10cm	m3	21.000	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バックホ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	

*運転手（特殊）		人	-	
*生コンクリート（高炉B）	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・基礎砕石	RC-40、t=100mm	m ²	206.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下，砕石の計上：計上する，長期割引単価区分：あり，規格区分：再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・三箇支線水路ブロック積復旧工				
・・・天端コンクリート	18N-8-25BB、W/C=65%以下	m3	0.100	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：人力打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：-，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：-，現場内小運搬の有無：無し，打設高さ、水平打設距離：-，規格区分：18-8-25(20)（高炉B） W/C65%	m3	1.000	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート（高炉B）	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
・・・ブロック積工	1:0.5、控え35cm	m ²	4.600	算出数量：1.000 m ²
【コンクリートブロック積工】	施工区分：練積（裏込コンなし），時間的制約：無し，昼夜施工区分：昼間施工，裏込コンクリート厚：0，生コンクリート規格：18-8-40（高炉B），単価0円区分（胴込材）空積の時入力：なし	m ²	1.000	
・・・胴込コンクリート	18N-8-40BB	m3	1.000	算出数量：1.000 m3
SP 胴込・裏込コンクリート	ブロックの種類：間知ブロック，ブロックの質量：-，生コンクリートの有無：有り，長期割引単価区分：あり，生コンクリートの規格：18-8-40（高炉）	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*生コンクリート（高炉B）	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・裏込砕石	C-40	m3	2.000	算出数量：1.000 m3

SP 裏込碎石	碎石の計上:計上する,長期割引単価区分:あり,規格区分:クラッシュラン C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	1.000	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*クラッシュラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・畦畔コンクリート復旧工				
・・・ 畦畔コンクリート		m	96.000	算出数量:10.000 m
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	0.300	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しコンクリート	m ²	2.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	0.800	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	10.100	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:17.5cmを超え20.0cm以下,碎石の計上:計上する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	2.500	

*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 目地板	1工事当り使用量:30m ² 未満, 目地板の計上:計上する, 規格区分:目地板(ゴム発泡体) t=20mm	m ²	0.100	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*目地板(ゴム発泡体)	硬度30以上 20mm	m ²	-	
SP 止水板	止水板の計上:計上する(塩ビ製), 規格区分:CF 200mm ×5mm	m	0.500	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅200mm 厚5mm	m	-	
・・重力式擁壁工				
・・・無筋コンクリート	18N-8-40BB	m ³	2.700	算出数量:1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%	m ³	1.000	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	-	
・・・型枠工	無筋構造物	m ²	8.000	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・均しコンクリート	18N-8-25BB、W/C=65%以下	m ³	0.200	算出数量:1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m ³	1.000	
*普通作業員		人	-	

*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
・・・型枠工	均しコンクリート	m ²	1.000	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・目地工	エラストティックファイラー、t=20mm	m ²	0.800	算出数量:1.000 m ²
SP 目地板	1工事当り使用量:30m ² 未満, 目地板の計上:計上する, 規格区分:目地板(ゴム発泡体) t=20mm	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*目地板(ゴム発泡体)	硬度30以上 20mm	m ²	-	
・・・堤防ドレーン復旧工				
・・・堤防ドレーン復旧	W=600、既設利用・再設置	m	7.600	算出数量:1.000 m
SP プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ:0.5m以上1.0m以下, 基礎碎石の有無:無し, 均しコンクリートの有無:無し, 長期割引単価区分:なし	m	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m ²)1000型(L=2.0m)中地震対応型	個	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・基礎碎石	RC-40、t=100mm	m ²	5.300	算出数量:1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュヤラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・法面ブロック復旧	参考質量305kg/m ²	m ²	19.000	算出数量:1.000 m ²

SP 連節ブロック張	ブロックの質量:150kg/個以上,連節ブロックの規格:連節ブロック(各種),連結方法:連結金具,連節鉄筋(鋼線)の計上:-,遮水シートの有無:無し,吸出し防止材の有無:有り,長期割引単価区分:あり,,	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*ブロック工		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*連節ブロック		m ²	-	
*吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ かがマット復旧		m	7.600	算出数量:1.000 m
SP ふとんかご	作業区分:設置,ふとんかご種別:スロープ式,ふとんかご規格:高さ50cm×幅120cm	m	1.000	
*バックホウ[クローラ型・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	材変
*割栗石	15～20cm	m3	-	材変
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 吸出し防止材復旧		m ²	51.000	算出数量:1.000 m ²
SP 吸出し防止材設置	設置条件:全面	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	-	
・・・ 樋門接続水路周辺フェンス復旧	H=1100mm			
・・・ 転落防止柵設置	H=1100mm、門型、縦格子型	m	36.000	算出数量:10.000 m
【横断・転落防止柵設置】	作業区分:プレキャストコンクリートブロック建込,支柱間隔:3.0m,規格・仕様:門型,施工規模:100m未満,時間的制約:-,夜間作業:無し	m	10.000	
転落防止柵	H=1100mm、門型,,	m	10.000	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,,規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	0.100	
*普通作業員		人	-	

*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物	m ²	1.600	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	m ²	0.300	
*バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2014)]	標準バックケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40~0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・樋門上流部周辺かごマット工				
・・・ かごマット	既設利用・再設置	m ²	38.000	算出数量:1.000 m ²
かごマット工		m ²	1.000	算出数量:100.000 m ²
*吸出し防止マット	ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	m ²	8.100	
*土木一般世話役		人	2.200	
*特殊作業員		人	3.200	
*普通作業員		人	6.600	
*バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2014)]	機械器具規格:標準バックケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	9.550	
*軽油	パトロール給油	L	485.000	
*運転手(特殊)		人	7.700	
・・流入管設置工				
・・・ 流入管設置	VP φ150	m	2.400	算出数量:1.000 m
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	管種区分:VP, 管径区分(mm):150mm, 形状区分:直管(両差し口), 管長区分:4.0m管, 接合箇所:0箇所	m	1.000	
・・・ 流入管設置	VP φ200	m	0.600	算出数量:1.000 m
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	管種区分:VP, 管径区分(mm):200mm, 形状区分:片受直管刈り付け付, 管長区分:4.0m管, 接合箇所:0箇所	m	1.000	
・・・ 流入管設置	HP φ350	m	1.200	算出数量:1.000 m
SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形)	作業区分:据付, 管径:350mm, 管材規格:遠心力鉄筋コンクリート管(B形), 長期割引単価区分:なし, 管種区分:外圧管1種	m	1.000	
*バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・〜超低・排(〜2014)]	標準バックケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	日	-	

* 普通作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径350 長2.00m	本	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ ソケット	VP φ 150	個	4.000	算出数量：1.000 個
ソケット	VP φ 150,,	個	1.000	
・・・ 一筆排水工				
・・・ 均しコンクリート	18N-8-25BB、W/C=65%以下	m3	0.100	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
・・・ 型枠工	均しコンクリート	m ²	1.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 鉄筋コンクリート	21N-12-25BB、W/C=60%以下	m3	0.400	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	21N/mm2 12cm 25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	-	
・・・ 型枠工	鉄筋構造物	m ²	4.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	

・・・ 鉄筋工	SD295、D13	ton	0.028	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・ 管理用道路側溝工				
・・・ 可変側溝用柵設置	B600×L600×H1000	基	1.000	算出数量：1.000 基
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付, 製品質量(kg/基):800kgを超え1200kg以下, 基礎碎石の有無:無し, 長期割引単価区分:なし	基	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・～低騒・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
可変側溝用柵	B600×L600×H1000、ボルト固定グレーチング付,,	基	1.000	
・・・ 柵ベース	600×600用	枚	1.000	算出数量：1.000 枚
柵ベース	B600×H600,,	枚	1.000	
・・・ インバートコンクリート	18N-8-25BB	m3	0.100	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
・・・ 基礎碎石	RC-40、t=150mm	m ²	0.900	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ HPφ250設置		m	3.800	算出数量：1.000 m

SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	作業区分:据付,管径:250mm,管材規格:遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),長期割引単価区分:なし,管種区分:外圧管1種	m	1.000	
*バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径250 長2.00m	本	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 購入土		m3	1.000	算出数量:1.000 m3
購入土	山砂,,	m3	1.000	
・・・ 床掘		m3	3.000	算出数量:1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),土留方式の種類:-,障害の有無:-,	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 埋戻		m3	2.000	算出数量:1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
・・・ 残土処分・運搬		m3	1.000	算出数量:1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準,積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),D1D区間の有無:無し,運搬距離:15.5km以下	m3	1.000	
*タンクトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
残土処分費		m3	1.000	
・・・ U-240設置		m	28.600	算出数量:1.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=600,規格Ⅱ:60kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し,再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない	m	1.000	
鉄筋コンクリートU形	240 長600mm	個	1.670	
・・・ 流入管復旧工				
・・・ VUφ600設置		m	4.700	算出数量:1.000 m
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	管種区分:VU,管径区分(mm):600mm,形状区分:片受直管スリーブ付,管長区分:4.0m管,接合箇所:0箇所,長期割引単価区分(賃料機械):なし	m	1.000	

・・・ 巻立コンクリート	21N-12-25BB	m3	3.500	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：21-12-25 (20) (高炉B) W/C60%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	21N/mm2 12cm 25 (20) mm (W/C=60%以下)	m3	-	
・・・ 型枠工	鉄筋構造物	m ²	9.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 均しコンクリート	18N-8-25BB、W/C=65%以下	m3	0.300	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
・・・ 型枠工	均しコンクリート	m ²	1.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：均しコンクリート	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 鉄筋工	SD295、D13	ton	0.302	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分：SD295, 径区分：D13, 作業区分：一般構造物, 施工規模：10t未満, 時間的制約：-, 夜間作業：無し, 構造物区分：一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量：10%未満	ton	1.000	
・・・ 差筋	SD295、D13	ton	0.027	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分：SD295, 径区分：D13, 作業区分：一般構造物, 施工規模：10t未満, 時間的制約：-, 夜間作業：無し, 構造物区分：差筋及び杭頭処理, 太径鉄筋量：10%未満	ton	1.000	
・・・ 排水路復旧工				
・・・ 排水路設置	U-360×360、L=600	m	32.500	算出数量：10.000 m

【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=600, 規格Ⅱ：60kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行わない	m	10.000	
鉄筋コンクリートU型	U-360×360、L=600,,	個	16.670	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下, 碎石の計上：計上する, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	10.400	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 小型擁壁	18N-8-40BB	m3	6.100	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：バックホウ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 型枠工	無筋構造物	m ²	15.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・ 空洞コンクリートブロック設置	390×190×100	m ²	6.200	算出数量：1.000 m ²
積ブロック工(空洞ブロック)	厚さ区分：10cm	m ²	1.000	
直接工事費(仮設工)				
・ 仮設工				
・ 仮設道路工				

・・・ 路床盛土		m3	946.000	算出数量：1.000 m3
SP 路床盛土	施工幅員:4.0m以上, 施工数量:20,000m3未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
*フルトーマ [湿地・～低騒音型・排対型(～3次)]	7t級 7～9t	日	-	
*振動ローラ(土工用) [フラット・シングル・ラム・～低騒音・排(～2014)]	質量11～12t	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 購入土	山砂	m3	1,261.000	算出数量：1.000 m3
購入土	山砂,,	m3	1.000	
・・・ スクリーニングス		m3	212.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホウ [クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
スクリーニングス		m3	1.000	
・・・ 安定シート		m ²	3,411.000	算出数量：1.000 m ²
土工用マット(シート類)敷設・撤去	施工区分:敷設～撤去	m ²	1.000	
・・・ 廃プラスチック処分		m3	17.000	算出数量：1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準, 積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:22.5km以下	m3	1.000	
*タンクトラック [オンロード・デポイゼール]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
廃プラスチック処分		m3	1.000	
・・・ 表土掘削・埋戻	田 (t=20cm)	m ²	5,012.000	算出数量：1.000 m ²
耕地復旧(表土掘削・埋戻)	施工区分:表土掘削, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
・・・ 表土掘削・埋戻	畑 (t=30cm)	m ²	209.000	算出数量：1.000 m ²
耕地復旧(表土掘削・埋戻)	施工区分:表土掘削, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
・・・ 耕起		m ²	5,221.000	算出数量：1.000 m ²
耕地復旧(耕起)	石礫、雑物除去:無	m ²	1.000	
・・・ 砂利舗装	t=10cm、C-40	m ²	1,425.000	算出数量：1.000 m ²
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:クラッシュラン, 規格:C-40, 仕上がり厚さ:10cm, 敷均し幅:2.5m以上, 施工区分:敷均し, 舗装面仕上げ作業の必要性:不要, 長期割引単価区分(賃料機械)の選択:なし, 単価0円区分(舗設材):なし	m ²	1.000	
・・・ 掘削	工事用道路撤去	m3	1,300.000	算出数量：1.000 m3

SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バックホウ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	46.000	算出数量:1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分:設置～賃料～撤去,供用日数:200,使用回数:1,長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
・・・仮排水工				
・・・高密度ポリエチレン管敷設	φ1000、ダブル管	m	8.900	算出数量:1.000 m
高密度ポリエチレン管機械布設	管種区分:高密度ポリエチレン管,管径区分(mm):1000mm,長期割引単価区分(賃料機械):なし	m	1.000	
・・・高密度ポリエチレン管	φ1000、ダブル管、曲管45°×2	個	2.000	算出数量:1.000 個
高密度ポリエチレン管曲管	φ1000、45° 曲管,,	個	1.000	
・・・大型土のう	仕捨て～撤去	袋	6.000	算出数量:1.000 袋
大型土のう工	施工区分:製作・設置,施工機械区分:ラフテレンスクレーン,採取土区分:購入土,購入土材数量(m3/袋):1m3,大型土のう袋区分:大型土のう袋 (1.0 t 用),単価0円区分(大型土のう袋):なし,長期割引単価区分(賃料機械):あり	袋	1.000	
大型土のう工	施工区分:撤去,施工機械区分:ラフテレンスクレーン,,購入土材数量(m3/袋):0m3,大型土のう袋区分:大型土のう袋 (1.0 t 用),単価0円区分(大型土のう袋):なし,長期割引単価区分(賃料機械):あり	袋	1.000	
・・・廃プラスチック処分		m3	0.200	算出数量:1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準,積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無:無し,運搬距離:22.5km以下	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
廃プラスチック処分		m3	1.000	
・・・残土処分・運搬		m3	5.000	算出数量:1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準,積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無:無し,運搬距離:15.5km以下	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
残土処分費		m3	1.000	
・・・締切排水工	φ100×1、供用日数70日	箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
排水ポンプ運転 (小口径)	運転日数:70,排水方法:作業時排水,排水量(m3/h):6以上～30未満,動力源区分:発動発電機,長期割引単価区分(賃料機械):あり	箇所	1.000	

排水ポンプ設置撤去（小口径）	ポンプ規格:口径 100mm, 長期割引単価区分（賃料機械）:あり	箇所	1.000	
・ ・ 堤内地土留工				
・ ・ ・ 仮設鋼矢板	Ⅲ型、圧入長9m以下、L=9.00m	枚	52.000	算出数量：1.000 枚
油圧圧入工（鋼矢板）	鋼矢板区分:普通鋼矢板, 鋼矢板規格:Ⅲ型, 圧入長(m):9m以下, 鋼矢板の長さ(m/枚):9.0, 単価0円区分（鋼矢板）:あり	枚	1.000	
油圧引抜工（鋼矢板）	鋼矢板型式:Ⅲ型, 引抜長の選択:9m以下	枚	1.000	
・ ・ ・ 仮設鋼矢板	Ⅲ型、圧入長9m以下、L=8.50m	枚	108.000	算出数量：1.000 枚
油圧圧入工（鋼矢板）	鋼矢板区分:普通鋼矢板, 鋼矢板規格:Ⅲ型, 圧入長(m):9m以下, 鋼矢板の長さ(m/枚):8.5, 単価0円区分（鋼矢板）:あり	枚	1.000	
油圧引抜工（鋼矢板）	鋼矢板型式:Ⅲ型, 引抜長の選択:9m以下	枚	1.000	
・ ・ ・ 仮設鋼矢板	異形鋼矢板1、Ⅲ型、圧入長9m以下、L=8.50m	枚	1.000	算出数量：1.000 枚
油圧圧入工（鋼矢板）	鋼矢板区分:普通鋼矢板, 鋼矢板規格:Ⅲ型, 圧入長(m):9m以下, 鋼矢板の長さ(m/枚):8.5, 単価0円区分（鋼矢板）:あり	枚	1.000	
異形鋼矢板1	資材規格:L=8.50m	枚	1.000	
・ ・ ・ 仮設鋼矢板	異形鋼矢板2、Ⅲ型、圧入長9m以下、L=8.50m	枚	1.000	算出数量：1.000 枚
油圧圧入工（鋼矢板）	鋼矢板区分:普通鋼矢板, 鋼矢板規格:Ⅲ型, 圧入長(m):9m以下, 鋼矢板の長さ(m/枚):8.5, 単価0円区分（鋼矢板）:あり	枚	1.000	
異形鋼矢板2	資材規格:L=8.50m	枚	1.000	
・ ・ ・ 仮設鋼矢板	Ⅲ型、圧入長9m以下、L=10.50m、WJ併用圧入	枚	48.000	算出数量：1.000 枚
油圧+WJ併用圧入（鋼矢板）	鋼矢板区分:普通鋼矢板, 鋼矢板規格:Ⅲ型, 作業条件:25<最大N値≤50, 圧入長(m):9m以下, 鋼矢板の長さ(m/枚):10.5, 単価0円区分（鋼矢板）:あり	枚	1.000	
油圧引抜工（鋼矢板）	鋼矢板型式:Ⅲ型, 引抜長の選択:9m以下	枚	1.000	
・ ・ ・ 仮設鋼矢板	Ⅲ型、圧入長12m以下、L=10.50m、WJ併用圧入	枚	31.000	算出数量：1.000 枚
油圧+WJ併用圧入（鋼矢板）	鋼矢板区分:普通鋼矢板, 鋼矢板規格:Ⅲ型, 作業条件:25<最大N値≤50, 圧入長(m):12m以下, 鋼矢板の長さ(m/枚):10.5, 単価0円区分（鋼矢板）:あり	枚	1.000	
油圧引抜工（鋼矢板）	鋼矢板型式:Ⅲ型, 引抜長の選択:9m以下	枚	1.000	
・ ・ ・ 仮設鋼矢板	Ⅳ型、圧入長12m以下、L=12.00m、WJ併用圧入	枚	7.000	算出数量：1.000 枚
油圧+WJ併用圧入（鋼矢板）	鋼矢板区分:普通鋼矢板, 鋼矢板規格:Ⅳ型, 作業条件:25<最大N値≤50, 圧入長(m):12m以下, 鋼矢板の長さ(m/枚):12.0, 単価0円区分（鋼矢板）:あり	枚	1.000	
油圧引抜工（鋼矢板）	鋼矢板型式:Ⅲ型, 引抜長の選択:9m以下	枚	1.000	
・ ・ ・ 仮設鋼矢板	異形鋼矢板3、Ⅲ型, 圧入長9m以下, L=10.50m, WJ併用	枚	1.000	算出数量：1.000 枚
油圧+WJ併用圧入（鋼矢板）	鋼矢板区分:普通鋼矢板, 鋼矢板規格:Ⅲ型, 作業条件:25<最大N値≤50, 圧入長(m):9m以下, 鋼矢板の長さ(m/枚):9.0, 単価0円区分（鋼矢板）:あり	枚	1.000	
油圧引抜工（鋼矢板）	鋼矢板型式:Ⅲ型, 引抜長の選択:9m以下	枚	1.000	
異形鋼矢板3	資材規格:L=10.50m	枚	1.000	

・・・ 鋼矢板賃料	Ⅲ型、L=9.00m、軽作業、供用日数120日	ton	28.000	算出数量：1.000 ton
鋼矢板	仮設材区分：鋼矢板，規格区分：3型，補助工法：無，供用日数：120日，使用回数：1回	ton	1.000	
・・・ 鋼矢板賃料	Ⅲ型、L=8.50m、軽作業、供用日数120日	ton	69.000	算出数量：1.000 ton
鋼矢板	仮設材区分：鋼矢板，規格区分：3型，補助工法：無，供用日数：120日，使用回数：1回	ton	1.000	
・・・ 鋼矢板賃料	Ⅳ型、L=12.00m、軽作業、供用日数120日	ton	6.000	算出数量：1.000 ton
鋼矢板	仮設材区分：鋼矢板，規格区分：4型，補助工法：無，供用日数：120日，使用回数：1回	ton	1.000	
・・・ 鋼矢板賃料	Ⅲ型、L=10.50m、軽作業、供用日数70日	ton	23.000	算出数量：1.000 ton
鋼矢板	仮設材区分：鋼矢板，規格区分：3型，補助工法：無，供用日数：70日，使用回数：1回	ton	1.000	
・・・ 鋼矢板賃料	Ⅲ型、L=10.50m、軽作業、供用日数10日	ton	9.000	算出数量：1.000 ton
鋼矢板	仮設材区分：鋼矢板，規格区分：3型，補助工法：無，供用日数：10日，使用回数：1回	ton	1.000	
・・・ 油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回	4.000	算出数量：1.000 回
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	鋼矢板区分：普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型），作業区分：圧入	回	1.000	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	鋼矢板区分：普通鋼矢板（Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型），作業区分：引抜き	回	1.000	
・・・ 切梁・腹起し	H400×400×13×21、供用日数120日	ton	13.690	算出数量：1.000 ton
腹起し切梁方式土留工（設置・撤去）	火打ちブロック使用の有無：あり，施工区分：設置～賃料～撤去，H形鋼の規格：H400，供用日数：120日，現場供用日数期間中の使用回数：1回，長期割引単価区分：あり	ton	1.000	
・・・ 切梁・腹起し	H350×350×12×19、供用日数120日	ton	0.490	算出数量：1.000 ton
腹起し切梁方式土留工（設置・撤去）	火打ちブロック使用の有無：あり，施工区分：設置～賃料～撤去，H形鋼の規格：H350，供用日数：120日，現場供用日数期間中の使用回数：1回，長期割引単価区分：あり	ton	1.000	
・・・ 切梁・腹起し	H300×300×10×15、供用日数120日	ton	6.400	算出数量：1.000 ton
腹起し切梁方式土留工（設置・撤去）	火打ちブロック使用の有無：あり，施工区分：設置～賃料～撤去，H形鋼の規格：H300，供用日数：120日，現場供用日数期間中の使用回数：1回，長期割引単価区分：あり	ton	1.000	
・・・ ガス切断	Ⅲ型、t=13mm	m	68.000	算出数量：1.000 m
ガス切断	板厚区分(mm)：13～17mm	m	1.000	
・土留部材引抜同時充填工①	右岸 Ⅲ型 L=9.0 N=26			
・・・ 充填管等設置工	YT-3充填管	本	3.000	算出数量：1.000 本
充填管等設置工①		式	1.000	算出数量：1.000 式
* 土木一般世話役		人	0.128	
* 特殊作業員		人	0.255	
* 普通作業員		人	0.128	
* 雑品			0.210	
ボーリングマシン[油圧式]	機械器具規格：5.5kW級	日	0.128	
グラウトポンプ損料	機械器具規格：5～20L/min×2	日	0.128	

マシンセット専用台		式	0.128	
発電機運転		日	0.128	算出数量：1.000 日
*軽油	パトロール給油	L	24.600	
*発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	機械器具規格:定格容量25kva	日	1.000	
バックホウ運転		日	0.128	算出数量：1.000 日
*運転手(特殊)		人	0.635	
*軽油	パトロール給油	L	28.800	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・～低騒・排対型(～3次)]	機械器具規格:標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 吊能力1.7t	日	1.000	
4tユニック運転		日	0.128	算出数量：1.000 日
*運転手(特殊)		人	0.635	
*軽油	パトロール給油	L	26.400	
*トラック[クレーン装置付]	機械器具規格:4t積 2.9t吊り	日	1.000	
4t平トラック運転		日	0.128	算出数量：1.000 日
*運転手(特殊)		人	0.635	
*軽油	パトロール給油	L	26.400	
*トラック[普通型]	機械器具規格:4t積	日	1.000	
消耗材料費(粘性土)		m	8.300	算出数量：1.000 m
*二重管ボーリングロッド		m	0.220	
*メタルクラウン	径41.0mm	個	0.030	
*特殊グラウトモニタ	φ40.5mm、逆止弁付	個	0.002	
4t散水車運転		日	0.128	算出数量：1.000 日
*運転手(一般)		人	0.635	
*軽油	パトロール給油	L	26.400	
*散水車[トラック架装型]	機械器具規格:タンク容量3,800L	日	1.000	
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]	機械器具規格:容量5m ³	供用日	0.128	
工事用水中モーターポンプ損料	機械器具規格:口径50mm 全揚程20m	日	0.128	
・・・引抜同時充填工		枚	26.000	算出数量：1.000 枚
引抜同時充填工①		式	1.000	算出数量：1.000 式
*土木一般世話役		人	0.026	
*特殊作業員		人	0.079	
*普通作業員		人	0.079	
*雑品			0.210	
グラウトポンプ損料	機械器具規格:5～20L/min×2	日	0.052	
グラウトミキサー損料	機械器具規格:上下2槽式 400L×2槽	日	0.026	
ゲルミキサー損料	機械器具規格:300L×1槽式	日	0.026	

グラウト流量・圧力測定装置損料	機械器具規格:0～120L/min 0～5.88MPa	日	0.026	
発電機運転		日	0.026	算出数量:1.000 日
*軽油	パトロール給油	L	24.600	
*発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	機械器具規格:定格容量25kva	日	1.000	
4tユニック運転		日	0.026	算出数量:1.000 日
*運転手(特殊)		人	0.635	
*軽油	パトロール給油	L	26.400	
*トラック[クレーン装置付]	機械器具規格:4t積 2.9t吊り	日	1.000	
4t平トラック運転		日	0.026	算出数量:1.000 日
*運転手(特殊)		人	0.635	
*軽油	パトロール給油	L	26.400	
*トラック[普通型]	機械器具規格:4t積	日	1.000	
消耗材料費(引抜同時充填時)		k L	0.253	算出数量:1.000 k L
*特殊グラウトモニタ	φ40.5mm、逆止弁付	個	0.020	
*注入ホース類	φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm ²) L=50m×2	組	0.005	
*サクシオンホース	φ38.0mm×2	組	0.003	
*特殊スイベル	充填材分別機	個	0.020	
4t散水車運転		日	0.026	算出数量:1.000 日
*運転手(一般)		人	0.635	
*軽油	パトロール給油	L	26.400	
*散水車[トラック架装型]	機械器具規格:タンク容量3,800L	日	1.000	
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]	機械器具規格:容量5m ³	供用日	0.026	
工事中水中モーターポンプ損料	機械器具規格:口径50mm 全揚程20m	日	0.026	
・・・充填材		L	6,578.000	算出数量:1.000 L
YMS60・tai	非水ガラス系無機懸濁型,,	L	1.000	
・・・充填設備(車載型)据付・解体費		回	1.000	算出数量:1.000 回
充填設備据付・解体		式	1.000	算出数量:1.000 式
*土木一般世話役		人	3.000	
*特殊作業員		人	3.000	
*普通作業員		人	6.000	
*雑品			0.070	
4tユニック運転		日	3.000	算出数量:1.000 日
*運転手(特殊)		人	0.635	
*軽油	パトロール給油	L	26.400	
*トラック[クレーン装置付]	機械器具規格:4t積 2.9t吊り	日	1.000	
・・・特許技術料		L	6,188.000	算出数量:1.000 L

特許技術料		L	1.000	
・ ・ 土留部材引抜同時充填工②	右岸 III型 L=8.5 N=50			
・ ・ ・ 充填管等設置工	YT-3充填管	本	5.000	算出数量：1.000 本
充填管等設置工②		式	1.000	算出数量：1.000 式
* 土木一般世話役		人	0.122	
* 特殊作業員		人	0.244	
* 普通作業員		人	0.122	
* 雑品			0.210	
ボーリングマシン[油圧式]	機械器具規格:5.5kW級	日	0.122	
グラウトポンプ損料	機械器具規格:5～20L/min×2	日	0.122	
マシンセット専用台		式	0.122	
発電機運転		日	0.122	算出数量：1.000 日
* 軽油	パトロール給油	L	24.600	
* 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	機械器具規格:定格容量25kva	日	1.000	
バックホウ運転		日	0.122	算出数量：1.000 日
* 運転手 (特殊)		人	0.635	
* 軽油	パトロール給油	L	28.800	
* バックホウ[クローラ型・クレーン・～低騒・排対型(～3次)]	機械器具規格:標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t	日	1.000	
4tユニック運転		日	0.122	算出数量：1.000 日
* 運転手 (特殊)		人	0.635	
* 軽油	パトロール給油	L	26.400	
* トラック[クレーン装置付]	機械器具規格:4t積 2.9t吊り	日	1.000	
4t平トラック運転		日	0.122	算出数量：1.000 日
* 運転手 (特殊)		人	0.635	
* 軽油	パトロール給油	L	26.400	
* トラック[普通型]	機械器具規格:4t積	日	1.000	
消耗材料費 (粘性土)		m	7.800	算出数量：1.000 m
* 二重管ボーリングロッド		m	0.220	
* メタルクラウン	径41.0mm	個	0.030	
* 特殊グラウトモニタ	φ40.5mm、逆止弁付	個	0.002	
4t散水車運転		日	0.122	算出数量：1.000 日
* 運転手 (一般)		人	0.635	
* 軽油	パトロール給油	L	26.400	
* 散水車[トラック架装型]	機械器具規格:タンク容量3,800L	日	1.000	
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]	機械器具規格:容量5m3	供用日	0.122	

工事用水中モーターポンプ損料	機械器具規格:口径50mm 全揚程20m	日	0.122	
・・・ 引抜同時充填工		枚	50.000	算出数量:1.000 枚
引抜同時充填工②		式	1.000	算出数量:1.000 式
*土木一般世話役		人	0.023	
*特殊作業員		人	0.069	
*普通作業員		人	0.069	
*雑品			0.210	
グラウトポンプ損料	機械器具規格:5~20L/min×2	日	0.046	
グラウトミキサー損料	機械器具規格:上下2槽式 400L×2槽	日	0.023	
ゲルミキサー損料	機械器具規格:300L×1槽式	日	0.023	
グラウト流量・圧力測定装置損料	機械器具規格:0~120L/min 0~5.88MPa	日	0.023	
発電機運転		日	0.023	算出数量:1.000 日
*軽油	パトロール給油	L	24.600	
*発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)]	機械器具規格:定格容量25kva	日	1.000	
4tユニック運転		日	0.023	算出数量:1.000 日
*運転手(特殊)		人	0.635	
*軽油	パトロール給油	L	26.400	
*トラック[クレーン装置付]	機械器具規格:4t積 2.9t吊り	日	1.000	
4t平トラック運転		日	0.023	算出数量:1.000 日
*運転手(特殊)		人	0.635	
*軽油	パトロール給油	L	26.400	
*トラック[普通型]	機械器具規格:4t積	日	1.000	
消耗材料費(引抜同時充填時)		k L	0.238	算出数量:1.000 k L
*特殊グラウトモニタ	φ40.5mm、逆止弁付	個	0.020	
*注入ホース類	φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm ²) L=50m×2	組	0.005	
*サクションホース	φ38.0mm×2	組	0.003	
*特殊スイベル	充填材分別機	個	0.020	
4t散水車運転		日	0.023	算出数量:1.000 日
*運転手(一般)		人	0.635	
*軽油	パトロール給油	L	26.400	
*散水車[トラック架装型]	機械器具規格:タンク容量3,800L	日	1.000	
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]	機械器具規格:容量5m ³	供用日	0.023	
工事用水中モーターポンプ損料	機械器具規格:口径50mm 全揚程20m	日	0.023	
・・・ 充填材		L	11,900.000	算出数量:1.000 L
YMS60・tai	非水ガラス系無機懸濁型,,	L	1.000	
・・・ 特許技術料		L	11,200.000	算出数量:1.000 L

特許技術料		L	1.000	
・ ・ 土留部材引抜同時充填工③	右岸 III型 L=10.5 N=34			
・ ・ ・ 充填管等設置工	YT-3充填管	本	7.000	算出数量：1.000 本
充填管等設置工③		式	1.000	算出数量：1.000 式
* 土木一般世話役		人	0.130	
* 特殊作業員		人	0.259	
* 普通作業員		人	0.130	
* 雑品			0.210	
ボーリングマシン[油圧式]	機械器具規格:5.5kW級	日	0.130	
グラウトポンプ損料	機械器具規格:5～20L/min×2	日	0.130	
マシンセット専用台		式	0.130	
発電機運転		日	0.130	算出数量：1.000 日
* 軽油	パトロール給油	L	24.600	
* 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	機械器具規格:定格容量25kva	日	1.000	
バックホウ運転		日	0.130	算出数量：1.000 日
* 運転手 (特殊)		人	0.635	
* 軽油	パトロール給油	L	28.800	
* バックホウ[クローラ型・クレーン・～低騒・排対型(～3次)]	機械器具規格:標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t	日	1.000	
4tユニック運転		日	0.130	算出数量：1.000 日
* 運転手 (特殊)		人	0.635	
* 軽油	パトロール給油	L	26.400	
* トラック[クレーン装置付]	機械器具規格:4t積 2.9t吊り	日	1.000	
4t平トラック運転		日	0.130	算出数量：1.000 日
* 運転手 (特殊)		人	0.635	
* 軽油	パトロール給油	L	26.400	
* トラック[普通型]	機械器具規格:4t積	日	1.000	
消耗材料費 (粘性土)		m	8.500	算出数量：1.000 m
* 二重管ボーリングロッド		m	0.220	
* メタルクラウン	径41.0mm	個	0.030	
* 特殊グラウトモニタ	φ40.5mm、逆止弁付	個	0.002	
4t散水車運転		日	0.130	算出数量：1.000 日
* 運転手 (一般)		人	0.635	
* 軽油	パトロール給油	L	26.400	
* 散水車[トラック架装型]	機械器具規格:タンク容量3,800L	日	1.000	
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]	機械器具規格:容量5m3	供用日	0.122	

工事用水中モーターポンプ損料	機械器具規格:口径50mm 全揚程20m	日	0.130	
・ ・ ・ 引抜同時充填工		枚	34.000	算出数量:1.000 枚
引抜同時充填工③		式	1.000	算出数量:1.000 式
*土木一般世話役		人	0.028	
*特殊作業員		人	0.083	
*普通作業員		人	0.083	
*雑品			0.210	
グラウトポンプ損料	機械器具規格:5~20L/min×2	日	0.055	
グラウトミキサー損料	機械器具規格:上下2槽式 400L×2槽	日	0.028	
ゲルミキサー損料	機械器具規格:300L×1槽式	日	0.028	
グラウト流量・圧力測定装置損料	機械器具規格:0~120L/min 0~5.88MPa	日	0.028	
発電機運転		日	0.028	算出数量:1.000 日
*軽油	パトロール給油	L	24.600	
*発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)]	機械器具規格:定格容量25kva	日	1.000	
4tユニック運転		日	0.028	算出数量:1.000 日
*運転手(特殊)		人	0.635	
*軽油	パトロール給油	L	26.400	
*トラック[クレーン装置付]	機械器具規格:4t積 2.9t吊り	日	1.000	
4t平トラック運転		日	0.028	算出数量:1.000 日
*運転手(特殊)		人	0.635	
*軽油	パトロール給油	L	26.400	
*トラック[普通型]	機械器具規格:4t積	日	1.000	
消耗材料費(引抜同時充填時)		k L	0.268	算出数量:1.000 k L
*特殊グラウトモニタ	φ40.5mm、逆止弁付	個	0.020	
*注入ホース類	φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm ²) L=50m×2	組	0.005	
*サクションホース	φ38.0mm×2	組	0.003	
*特殊スィベル	充填材分別機	個	0.020	
4t散水車運転		日	0.028	算出数量:1.000 日
*運転手(一般)		人	0.635	
*軽油	パトロール給油	L	26.400	
*散水車[トラック架装型]	機械器具規格:タンク容量3,800L	日	1.000	
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]	機械器具規格:容量5m ³	供用日	0.028	
工事用水中モーターポンプ損料	機械器具規格:口径50mm 全揚程20m	日	0.028	
・ ・ ・ 充填材		L	9,112.000	算出数量:1.000 L
YMS60・tai	非水ガラス系無機懸濁型,,	L	1.000	
・ ・ ・ 特許技術料		L	8,568.000	算出数量:1.000 L

特許技術料		L	1.000	
・ ・ 土留部材引抜同時充填工④	右岸 IV型 L=12.5 N=7			
・ ・ ・ 充填管等設置工	YT-3充填管	本	2.000	算出数量：1.000 本
充填管等設置工④		式	1.000	算出数量：1.000 式
* 土木一般世話役		人	0.137	
* 特殊作業員		人	0.274	
* 普通作業員		人	0.137	
* 雑品			0.210	
ボーリングマシン[油圧式]	機械器具規格:5.5kW級	日	0.137	
グラウトポンプ損料	機械器具規格:5～20L/min×2	日	0.137	
マシンセット専用台		式	0.137	
発電機運転		日	0.137	算出数量：1.000 日
* 軽油	パトロール給油	L	24.600	
* 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	機械器具規格:定格容量25kva	日	1.000	
バックホウ運転		日	0.137	算出数量：1.000 日
* 運転手 (特殊)		人	0.635	
* 軽油	パトロール給油	L	28.800	
* バックホウ[クローラ型・クレーン・～低騒・排対型(～3次)]	機械器具規格:標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t	日	1.000	
4tユニック運転		日	0.137	算出数量：1.000 日
* 運転手 (特殊)		人	0.635	
* 軽油	パトロール給油	L	26.400	
* トラック[クレーン装置付]	機械器具規格:4t積 2.9t吊り	日	1.000	
4t平トラック運転		日	0.137	算出数量：1.000 日
* 運転手 (特殊)		人	0.635	
* 軽油	パトロール給油	L	26.400	
* トラック[普通型]	機械器具規格:4t積	日	1.000	
消耗材料費 (粘性土)		m	9.200	算出数量：1.000 m
* 二重管ボーリングロッド		m	0.220	
* メタルクラウン	径41.0mm	個	0.030	
* 特殊グラウトモニタ	φ40.5mm、逆止弁付	個	0.002	
4t散水車運転		日	0.137	算出数量：1.000 日
* 運転手 (一般)		人	0.635	
* 軽油	パトロール給油	L	26.400	
* 散水車[トラック架装型]	機械器具規格:タンク容量3,800L	日	1.000	
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]	機械器具規格:容量5m3	供用日	0.137	

工事用水中モーターポンプ損料	機械器具規格:口径50mm 全揚程20m	日	0.137	
・ ・ ・ 引抜同時充填工		枚	7.000	算出数量:1.000 枚
引抜同時充填工④		式	1.000	算出数量:1.000 式
*土木一般世話役		人	0.028	
*特殊作業員		人	0.084	
*普通作業員		人	0.084	
*雑品			0.210	
グラウトポンプ損料	機械器具規格:5~20L/min×2	日	0.056	
グラウトミキサー損料	機械器具規格:上下2槽式 400L×2槽	日	0.028	
ゲルミキサー損料	機械器具規格:300L×1槽式	日	0.028	
グラウト流量・圧力測定装置損料	機械器具規格:0~120L/min 0~5.88MPa	日	0.028	
発電機運転		日	0.028	算出数量:1.000 日
*軽油	パトロール給油	L	24.600	
*発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)]	機械器具規格:定格容量25kva	日	1.000	
4tユニック運転		日	0.028	算出数量:1.000 日
*運転手(特殊)		人	0.635	
*軽油	パトロール給油	L	26.400	
*トラック[クレーン装置付]	機械器具規格:4t積 2.9t吊り	日	1.000	
4t平トラック運転		日	0.028	算出数量:1.000 日
*運転手(特殊)		人	0.635	
*軽油	パトロール給油	L	26.400	
*トラック[普通型]	機械器具規格:4t積	日	1.000	
消耗材料費(引抜同時充填時)		k L	0.363	算出数量:1.000 k L
*特殊グラウトモニタ	φ40.5mm、逆止弁付	個	0.020	
*注入ホース類	φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm ²) L=50m×2	組	0.005	
*サクションホース	φ38.0mm×2	組	0.003	
*特殊スィベル	充填材分別機	個	0.020	
4t散水車運転		日	0.028	算出数量:1.000 日
*運転手(一般)		人	0.635	
*軽油	パトロール給油	L	26.400	
*散水車[トラック架装型]	機械器具規格:タンク容量3,800L	日	1.000	
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]	機械器具規格:容量5m ³	供用日	0.028	
工事用水中モーターポンプ損料	機械器具規格:口径50mm 全揚程20m	日	0.028	
・ ・ ・ 充填材		L	2,541.000	算出数量:1.000 L
YMS60・tai	非水ガラス系無機懸濁型,,	L	1.000	
・ ・ ・ 特許技術料		L	2,394.000	算出数量:1.000 L

特許技術料		L	1.000	
・ ・ 土留部材引抜同時充填工⑤	左岸 III型 L=8.0 N=26			
・ ・ ・ 充填管等設置工	YT-3充填管	本	3.000	算出数量：1.000 本
充填管等設置工⑤		式	1.000	算出数量：1.000 式
* 土木一般世話役		人	0.097	
* 特殊作業員		人	0.194	
* 普通作業員		人	0.097	
* 雑品			0.210	
ボーリングマシン[油圧式]	機械器具規格:5.5kW級	日	0.097	
グラウトポンプ損料	機械器具規格:5～20L/min×2	日	0.097	
マシンセット専用台		式	0.097	
発電機運転		日	0.097	算出数量：1.000 日
* 軽油	パトロール給油	L	24.600	
* 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	機械器具規格:定格容量25kva	日	1.000	
バックホウ運転		日	0.097	算出数量：1.000 日
* 運転手 (特殊)		人	0.635	
* 軽油	パトロール給油	L	28.800	
* バックホウ[クローラ型・クレーン・～低騒・排対型(～3次)]	機械器具規格:標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t	日	1.000	
4tユニック運転		日	0.097	算出数量：1.000 日
* 運転手 (特殊)		人	0.635	
* 軽油	パトロール給油	L	26.400	
* トラック[クレーン装置付]	機械器具規格:4t積 2.9t吊り	日	1.000	
4t平トラック運転		日	0.097	算出数量：1.000 日
* 運転手 (特殊)		人	0.635	
* 軽油	パトロール給油	L	26.400	
* トラック[普通型]	機械器具規格:4t積	日	1.000	
消耗材料費 (粘性土)		m	5.400	算出数量：1.000 m
* 二重管ボーリングロッド		m	0.220	
* メタルクラウン	径41.0mm	個	0.030	
* 特殊グラウトモニタ	φ40.5mm、逆止弁付	個	0.002	
4t散水車運転		日	0.097	算出数量：1.000 日
* 運転手 (一般)		人	0.635	
* 軽油	パトロール給油	L	26.400	
* 散水車[トラック架装型]	機械器具規格:タンク容量3,800L	日	1.000	
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]	機械器具規格:容量5m3	供用日	0.097	

工事用水中モーターポンプ損料	機械器具規格:口径50mm 全揚程20m	日	0.097	
・・・ 引抜同時充填工		枚	26.000	算出数量:1.000 枚
引抜同時充填工⑤		式	1.000	算出数量:1.000 式
*土木一般世話役		人	0.017	
*特殊作業員		人	0.052	
*普通作業員		人	0.052	
*雑品			0.210	
グラウトポンプ損料	機械器具規格:5~20L/min×2	日	0.035	
グラウトミキサー損料	機械器具規格:上下2槽式 400L×2槽	日	0.017	
ゲルミキサー損料	機械器具規格:300L×1槽式	日	0.017	
グラウト流量・圧力測定装置損料	機械器具規格:0~120L/min 0~5.88MPa	日	0.017	
発電機運転		日	0.017	算出数量:1.000 日
*軽油	パトロール給油	L	24.600	
*発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)]	機械器具規格:定格容量25kva	日	1.000	
4tユニック運転		日	0.017	算出数量:1.000 日
*運転手(特殊)		人	0.635	
*軽油	パトロール給油	L	26.400	
*トラック[クレーン装置付]	機械器具規格:4t積 2.9t吊り	日	1.000	
4t平トラック運転		日	0.017	算出数量:1.000 日
*運転手(特殊)		人	0.635	
*軽油	パトロール給油	L	26.400	
*トラック[普通型]	機械器具規格:4t積	日	1.000	
消耗材料費(引抜同時充填時)		k L	0.164	算出数量:1.000 k L
*特殊グラウトモニタ	φ40.5mm、逆止弁付	個	0.020	
*注入ホース類	φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm ²) L=50m×2	組	0.005	
*サクションホース	φ38.0mm×2	組	0.003	
*特殊スイベル	充填材分別機	個	0.020	
4t散水車運転		日	0.017	算出数量:1.000 日
*運転手(一般)		人	0.635	
*軽油	パトロール給油	L	26.400	
*散水車[トラック架装型]	機械器具規格:タンク容量3,800L	日	1.000	
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]	機械器具規格:容量5m ³	供用日	0.017	
工事用水中モーターポンプ損料	機械器具規格:口径50mm 全揚程20m	日	0.017	
・・・ 充填材		L	4,264.000	算出数量:1.000 L
YMS60・tai	非水ガラス系無機懸濁型,,	L	1.000	
・・・ 充填設備(車載型)据付・解体費		回	1.000	算出数量:1.000 回

充填設備据付・解体		式	1.000	算出数量：1.000 式
* 土木一般世話役		人	3.000	
* 特殊作業員		人	3.000	
* 普通作業員		人	6.000	
* 雑品			0.070	
4tユニック運転		日	3.000	算出数量：1.000 日
* 運転手（特殊）		人	0.635	
* 軽油	パトロール給油	L	26.400	
* トラック〔クレーン装置付〕	機械器具規格：4t積 2.9t吊り	日	1.000	
・・・ 特許技術料		L	4,004.000	算出数量：1.000 L
特許技術料		L	1.000	
・・・ 土留部材引抜同時充填工⑥	左岸 III型 L=8.5 N=60			
・・・ 充填管等設置工	YT-3充填管	本	6.000	算出数量：1.000 本
充填管等設置工⑥		式	1.000	算出数量：1.000 式
* 土木一般世話役		人	0.117	
* 特殊作業員		人	0.234	
* 普通作業員		人	0.117	
* 雑品			0.210	
ボーリングマシン〔油圧式〕	機械器具規格：5.5kW級	日	0.117	
グラウトポンプ損料	機械器具規格：5～20L/min×2	日	0.117	
マシンセット専用台		式	0.117	
発電機運転		日	0.117	算出数量：1.000 日
* 軽油	パトロール給油	L	24.600	
* 発動発電機〔D駆動・～超低・排対型（～3次）〕	機械器具規格：定格容量25kva	日	1.000	
バックホウ運転		日	0.117	算出数量：1.000 日
* 運転手（特殊）		人	0.635	
* 軽油	パトロール給油	L	28.800	
* バックホウ〔クローラ型・クレーン・～低騒・排対型（～3次）〕	機械器具規格：標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3） 吊能力1.7t	日	1.000	
4tユニック運転		日	0.117	算出数量：1.000 日
* 運転手（特殊）		人	0.635	
* 軽油	パトロール給油	L	26.400	
* トラック〔クレーン装置付〕	機械器具規格：4t積 2.9t吊り	日	1.000	
4t平トラック運転		日	0.117	算出数量：1.000 日
* 運転手（特殊）		人	0.635	
* 軽油	パトロール給油	L	26.400	

*トラック[普通型]	機械器具規格:4t積	日	1.000	
消耗材料費(粘性土)		m	7.300	算出数量:1.000 m
*二重管ボーリングロッド		m	0.220	
*メタルクラウン	径41.0mm	個	0.030	
*特殊グラウトモニタ	φ40.5mm、逆止弁付	個	0.002	
4t散水車運転		日	0.117	算出数量:1.000 日
*運転手(一般)		人	0.635	
*軽油	パトロール給油	L	26.400	
*散水車[トラック架装型]	機械器具規格:タンク容量3,800L	日	1.000	
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]	機械器具規格:容量5m3	供用日	0.117	
工事中水中モーターポンプ損料	機械器具規格:口径50mm 全揚程20m	日	0.117	
・・・引抜同時充填工		枚	60.000	算出数量:1.000 枚
引抜同時充填工⑥		式	1.000	算出数量:1.000 式
*土木一般世話役		人	0.022	
*特殊作業員		人	0.066	
*普通作業員		人	0.066	
*雑品			0.210	
グラウトポンプ損料	機械器具規格:5~20L/min×2	日	0.044	
グラウトミキサー損料	機械器具規格:上下2槽式 400L×2槽	日	0.022	
ゲルミキサー損料	機械器具規格:300L×1槽式	日	0.022	
グラウト流量・圧力測定装置損料	機械器具規格:0~120L/min 0~5.88MPa	日	0.022	
発電機運転		日	0.022	算出数量:1.000 日
*軽油	パトロール給油	L	24.600	
*発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	機械器具規格:定格容量25kva	日	1.000	
4tユニック運転		日	0.022	算出数量:1.000 日
*運転手(特殊)		人	0.635	
*軽油	パトロール給油	L	26.400	
*トラック[クレーン装置付]	機械器具規格:4t積 2.9t吊り	日	1.000	
4t平トラック運転		日	0.022	算出数量:1.000 日
*運転手(特殊)		人	0.635	
*軽油	パトロール給油	L	26.400	
*トラック[普通型]	機械器具規格:4t積	日	1.000	
消耗材料費(引抜同時充填時)		k L	0.223	算出数量:1.000 k L
*特殊グラウトモニタ	φ40.5mm、逆止弁付	個	0.020	
*注入ホース類	φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×2	組	0.005	
*サクシヨンホース	φ38.0mm×2	組	0.003	

*特殊スイベル	充填材分別機	個	0.020	
4t散水車運転		日	0.022	算出数量：1.000 日
*運転手（一般）		人	0.635	
*軽油	パトロール給油	L	26.400	
*散水車[トラック架装型]	機械器具規格:タンク容量3,800L	日	1.000	
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]	機械器具規格:容量5m3	供用日	0.022	
工事中水中モーターポンプ損料	機械器具規格:口径50mm 全揚程20m	日	0.022	
・・・充填材		L	13,380.000	算出数量：1.000 L
YMS60・tai	非水ガラス系無機懸濁型,,	L	1.000	
・・・特許技術料		L	12,600.000	算出数量：1.000 L
特許技術料		L	1.000	
・・・土留部材引抜同時充填工⑦	左岸 III型 L=10.5 N=14			
・・・充填管等設置工	YT-3充填管	本	3.000	算出数量：1.000 本
充填管等設置工⑦		式	1.000	算出数量：1.000 式
*土木一般世話役		人	0.143	
*特殊作業員		人	0.287	
*普通作業員		人	0.143	
*雑品			0.210	
ボーリングマシン[油圧式]	機械器具規格:5.5kW級	日	0.143	
グラウトポンプ損料	機械器具規格:5～20L/min×2	日	0.143	
マシンセット専用台		式	0.143	
発電機運転		日	0.143	算出数量：1.000 日
*軽油	パトロール給油	L	24.600	
*発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	機械器具規格:定格容量25kva	日	1.000	
バックホウ運転		日	0.143	算出数量：1.000 日
*運転手（特殊）		人	0.635	
*軽油	パトロール給油	L	28.800	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・～低騒・排対型(～3次)]	機械器具規格:標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t	日	1.000	
4tユニック運転		日	0.143	算出数量：1.000 日
*運転手（特殊）		人	0.635	
*軽油	パトロール給油	L	26.400	
*トラック[クレーン装置付]	機械器具規格:4t積 2.9t吊り	日	1.000	
4t平トラック運転		日	0.143	算出数量：1.000 日
*運転手（特殊）		人	0.635	
*軽油	パトロール給油	L	26.400	

*トラック[普通型]	機械器具規格:4t積	日	1.000	
消耗材料費(粘性土)		m	9.800	算出数量:1.000 m
*二重管ボーリングロッド		m	0.220	
*メタルクラウン	径41.0mm	個	0.030	
*特殊グラウトモニタ	φ40.5mm、逆止弁付	個	0.002	
4t散水車運転		日	0.143	算出数量:1.000 日
*運転手(一般)		人	0.635	
*軽油	パトロール給油	L	26.400	
*散水車[トラック架装型]	機械器具規格:タンク容量3,800L	日	1.000	
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]	機械器具規格:容量5m3	供用日	0.143	
工事中水中モーターポンプ損料	機械器具規格:口径50mm 全揚程20m	日	0.143	
・・・引抜同時充填工		枚	14.000	算出数量:1.000 枚
引抜同時充填工⑦		式	1.000	算出数量:1.000 式
*土木一般世話役		人	0.030	
*特殊作業員		人	0.090	
*普通作業員		人	0.090	
*雑品			0.210	
グラウトポンプ損料	機械器具規格:5~20L/min×2	日	0.060	
グラウトミキサー損料	機械器具規格:上下2槽式 400L×2槽	日	0.030	
ゲルミキサー損料	機械器具規格:300L×1槽式	日	0.030	
グラウト流量・圧力測定装置損料	機械器具規格:0~120L/min 0~5.88MPa	日	0.030	
発電機運転		日	0.030	算出数量:1.000 日
*軽油	パトロール給油	L	24.600	
*発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	機械器具規格:定格容量25kva	日	1.000	
4tユニック運転		日	0.030	算出数量:1.000 日
*運転手(特殊)		人	0.635	
*軽油	パトロール給油	L	26.400	
*トラック[クレーン装置付]	機械器具規格:4t積 2.9t吊り	日	1.000	
4t平トラック運転		日	0.030	算出数量:1.000 日
*運転手(特殊)		人	0.635	
*軽油	パトロール給油	L	26.400	
*トラック[普通型]	機械器具規格:4t積	日	1.000	
消耗材料費(引抜同時充填時)		k L	0.297	算出数量:1.000 k L
*特殊グラウトモニタ	φ40.5mm、逆止弁付	個	0.020	
*注入ホース類	φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm2) L=50m×2	組	0.005	
*サクシヨンホース	φ38.0mm×2	組	0.003	

*特殊スイベル	充填材分別機	個	0.020	
4t散水車運転		日	0.030	算出数量：1.000 日
*運転手（一般）		人	0.635	
*軽油	ハートロール給油	L	26.400	
*散水車[トラック架装型]	機械器具規格：タンク容量3,800L	日	1.000	
水槽（一般工事用）[鋼板製簡易水槽]	機械器具規格：容量5m3	供用日	0.030	
工事用水中モーターポンプ損料	機械器具規格：口径50mm 全揚程20m	日	0.030	
・・・充填材		L	4,158.000	算出数量：1.000 L
YMS60・tai	非水ガラス系無機懸濁型，	L	1.000	
・・・特許技術料		L	3,920.000	算出数量：1.000 L
特許技術料		L	1.000	
・・・水替え工				
・・・排水ポンプ（仮設）	φ50mm、供用日数20日	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分：釜場掘削・設置	箇所	1.000	
排水ポンプ運転（小口径）	運転日数：20,排水方法：作業時排水,排水量(m3/h)：0以上～6未満,動力源区分：発動発電機,長期割引単価区分（賃料機械）：あり	箇所	1.000	
排水ポンプ設置撤去（小口径）	ポンプ規格：口径 50mm,長期割引単価区分（賃料機械）：なし	箇所	1.000	
・・・排水ポンプ（仮設）	φ50mm、供用日数15日	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分：釜場掘削・設置	箇所	1.000	
排水ポンプ運転（小口径）	運転日数：15,排水方法：作業時排水,排水量(m3/h)：0以上～6未満,動力源区分：発動発電機,長期割引単価区分（賃料機械）：あり	箇所	1.000	
排水ポンプ設置撤去（小口径）	ポンプ規格：口径 50mm,長期割引単価区分（賃料機械）：なし	箇所	1.000	
・・・排水ポンプ（仮設）	φ50mm、供用日数50日	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分：釜場掘削・設置	箇所	1.000	
排水ポンプ運転（小口径）	運転日数：50,排水方法：作業時排水,排水量(m3/h)：0以上～6未満,動力源区分：発動発電機,長期割引単価区分（賃料機械）：あり	箇所	1.000	
排水ポンプ設置撤去（小口径）	ポンプ規格：口径 50mm,長期割引単価区分（賃料機械）：なし	箇所	1.000	
・・・排水ポンプ（仮設）	φ50mm、供用日数34日	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分：釜場掘削・設置	箇所	1.000	
排水ポンプ運転（小口径）	運転日数：34,排水方法：作業時排水,排水量(m3/h)：0以上～6未満,動力源区分：発動発電機,長期割引単価区分（賃料機械）：あり	箇所	1.000	
排水ポンプ設置撤去（小口径）	ポンプ規格：口径 50mm,長期割引単価区分（賃料機械）：なし	箇所	1.000	
・・・排水ポンプ（仮設）	φ50mm、供用日数22日	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分：釜場掘削・設置	箇所	1.000	

排水ポンプ運転（小口径）	運転日数:22,排水方法:作業時排水,排水量(m3/h):0以上～6未満,動力源区分:発動発電機,長期割引単価区分（賃料機械）:あり	箇所	1.000	
排水ポンプ設置撤去（小口径）	ポンプ規格:口径 50mm,長期割引単価区分（賃料機械）:なし	箇所	1.000	
・・・排水ポンプ（仮設）	φ50mm、供用日数23日	箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分:釜場掘削・設置	箇所	1.000	
排水ポンプ運転（小口径）	運転日数:23,排水方法:作業時排水,排水量(m3/h):0以上～6未満,動力源区分:発動発電機,長期割引単価区分（賃料機械）:あり	箇所	1.000	
排水ポンプ設置撤去（小口径）	ポンプ規格:口径 50mm,長期割引単価区分（賃料機械）:なし	箇所	1.000	
・・・排水ポンプ（仮設）	φ50mm、供用日数45日	箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分:釜場掘削・設置	箇所	1.000	
排水ポンプ運転（小口径）	運転日数:45,排水方法:作業時排水,排水量(m3/h):0以上～6未満,動力源区分:発動発電機,長期割引単価区分（賃料機械）:あり	箇所	1.000	
排水ポンプ設置撤去（小口径）	ポンプ規格:口径 50mm,長期割引単価区分（賃料機械）:なし	箇所	1.000	
・・・排水ポンプ（仮設）	φ50mm、供用日数4日	箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分:釜場掘削・設置	箇所	1.000	
排水ポンプ運転（小口径）	運転日数:4,排水方法:作業時排水,排水量(m3/h):0以上～6未満,動力源区分:発動発電機,長期割引単価区分（賃料機械）:あり	箇所	1.000	
排水ポンプ設置撤去（小口径）	ポンプ規格:口径 50mm,長期割引単価区分（賃料機械）:なし	箇所	1.000	
・・・樋門接続部仮設橋工				
・・・床掘	土砂、標準	m3	196.000	算出数量:1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バックホウ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・埋戻	1.0m≦B<2.5m	m3	196.000	算出数量:1.000 m3
SP 積込（ルーズ）	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.100	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8～1.1ton,長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
・・・法面整形	盛土、機械	m ²	55.000	算出数量:1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	

*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 法面整形	切土、機械	m ²	30.000	算出数量:1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:切土部, 法面締固めの有無:-, 現場制約の有無: 無し, 土質:㐀質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価 区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 種子吹付工		m ²	85.000	算出数量:1.000 m ²
【法面工(種子散布工)】	施工規模:100m ² 未満, 時間的制約:-	m ²	1.000	
・・・ 覆工板	2.0m×1.0m、供用日数110日	m ²	180.000	算出数量:1.000 m ²
覆工板設置・撤去	設置面積区分:700m ² 以下, 施工区分:設置～賃料～撤去, 覆工板の規格:鋼製(補強型), 覆工板受桁の規格:H400, 供 用日数:110日, 現場使用期間中の使用回数:1回, 長期割引 単価区分:なし	m ²	1.000	
・・・ 覆工受桁	H400×400×13×21、供用日数110日	ton	17.200	算出数量:1.000 ton
[賃料(H形鋼・山留副部材)]	仮設材区分:H形鋼(山留主部材), 規格区分:400型, 補助工 法:-, 供用日数:110日, 使用回数:1回	ton	1.000	
・・・ 覆工板受桁用桁受	[250×90×9×13	ton	2.550	算出数量:1.000 ton
溝形鋼	[250×90×9×13,,	ton	1.000	
・・・ 覆工板受桁用桁受	[200×90×8×13.5	ton	0.840	算出数量:1.000 ton
覆工板受桁用桁受	[200×90×8×13.5,,	ton	1.000	
・・・ ガードレール	設置・撤去、Gr-C-2B-3S	m	18.000	算出数量:1.000 m
ガードレール設置・撤去工(橋梁用)	材料区分:Gr-C-2B, 施工区分:設置(無収縮モルタル以外) , 充填材料の使用量(kg/100m):0, 充填材料費1kg当たり単 価(円/kg):0	m	1.000	
・・・ 鋼板	PL194×12×358	ton	0.480	算出数量:1.000 ton
鋼板	t=12mm,,	ton	1.000	
・・・ 鋼板	PL250×22×250、キリφ24.5 (n=4)	ton	0.120	算出数量:1.000 ton
鋼板	t=20mm、22mm,,	ton	1.000	
・・・ 鋼板	PL194×12×358、キリφ24.5 (n=2)	ton	0.060	算出数量:1.000 ton
鋼板	t=12mm,,	ton	1.000	
・・・ 鋼板	PL159×20×250、キリφ24.5 (n=2)	ton	0.070	算出数量:1.000 ton

鋼板	t=20mm、22mm、	ton	1.000	
・ ・ ・ 鋼板	PL213×12×240	ton	0.100	算出数量：1.000 ton
鋼板	t=12mm、	ton	1.000	
・ ・ ・ 鋼板	PL194×12×358	ton	0.060	算出数量：1.000 ton
鋼板	t=12mm、	ton	1.000	
・ ・ ・ 高力ボルト	M22×65 (F10T)	本	66.000	算出数量：1.000 本
高力ボルト	M22×65 (F10T) ,	本	1.000	
・ ・ ・ ボルト	M24、L=50mm	本	368.000	算出数量：1.000 本
ボルト	M24、L=50mm、	本	1.000	
・ ・ ・ ナット	M24	本	368.000	算出数量：1.000 本
ナット	M24、	本	1.000	
・ ・ ・ セケ分水路横断部仮設橋工				
・ ・ ・ 覆工板	2.0m×1.0m、供用日数220日	m ²	96.000	算出数量：1.000 m ²
覆工板設置・撤去	設置面積区分:700m ² 以下、施工区分:設置～賃料～撤去、 覆工板の規格:鋼製(補強型)、覆工板受桁の規格:H400、供 用日数:220日、現場使用期間中の使用回数:1回、長期割引 単価区分:なし	m ²	1.000	
・ ・ ・ 覆工受桁	H600×200×11×17、供用日数220日	ton	5.560	算出数量：1.000 ton
H型鋼	H600×200×11×17、	ton	1.000	
・ ・ ・ 覆工板受桁用桁受	H250×250×9×14、供用日数220日	ton	2.370	算出数量：1.000 ton
[賃料(H形鋼・山留副部材)]	仮設材区分:H形鋼(山留主部材)、規格区分:250型、補助工 法:一、供用日数:220日、使用回数:1回	ton	1.000	
・ ・ ・ 覆工板受桁用桁受	[200×90×8×13.5	ton	0.970	算出数量：1.000 ton
覆工板受桁用桁受	[200×90×8×13.5、	ton	1.000	
・ ・ ・ ガードレール	設置・撤去、Gr-C-2B-3S	m	12.000	算出数量：1.000 m
ガードレール設置・撤去工(橋梁用)	材料区分:Gr-C-2B、施工区分:設置(無収縮モルタル以外) 、充填材料の使用量(kg/100m):0、充填材料費1kg当たり単 価(円/kg):0	m	1.000	
・ ・ ・ 鋼板	PL250×22×250、キリφ24.5 (n=4)	ton	0.090	算出数量：1.000 ton
鋼板	t=20mm、22mm、	ton	1.000	
・ ・ ・ 鋼板	PL194×12×358、キリφ24.5 (n=2)	ton	0.050	算出数量：1.000 ton
鋼板	t=12mm、	ton	1.000	
・ ・ ・ 鋼板	PL159×20×250、キリφ24.5 (n=2)	ton	0.050	算出数量：1.000 ton
鋼板	t=20mm、22mm、	ton	1.000	
・ ・ ・ 鋼板	PL213×12×240	ton	0.070	算出数量：1.000 ton
鋼板	t=12mm、	ton	1.000	
・ ・ ・ 鋼板	PL194×12×358	ton	0.050	算出数量：1.000 ton
鋼板	t=12mm、	ton	1.000	

・・・ 高力ボルト	M22×65 (F10T)	本	48.000	算出数量：1.000 本
高力ボルト	M22×65 (F10T) ,,	本	1.000	
・・・ 床掘	土砂、標準	m3	71.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 埋戻	1.0m≦B<2.5m	m3	70.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.100	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8～1.1ton,長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
・・・ 人力荒仕上げ		m ²	26.000	算出数量：1.000 m ²
整形工(人力荒仕上げ)	土質区分:土砂	m ²	1.000	
・・・ 基面整正		m ²	74.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・・・ 法面整形	盛土、機械	m ²	46.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 均しコンクリート	18N-8-25BB、W/C=65%以下	m3	0.700	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,打設高さ、水平打設距離:-,,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	

・・・ 型枠工	均しコンクリート	m ²	2.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：均しコンクリート	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 基礎コンクリート	18N-8-40BB、W/C=65%以下	m ³	8.300	算出数量：1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：バックホウ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：18-8-40(高炉B) W/C65%	m ³	1.000	
* バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	日	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	-	
* 軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・ 型枠工	無筋構造物	m ²	32.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 構造物取壊し	無筋構造物	m ³	9.000	算出数量：1.000 m ³
【構造物取壊し】	作業区分：無筋, 時間的制約：なし, 施工区分Ⅰ：機械, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 低騒音・低振動対策：する	m ³	1.000	
・・・ 殻運搬・処分	Con殻、無筋、運搬距離L=1.6km	m ³	9.000	算出数量：1.000 m ³
SP 殻運搬	殻発生作業：コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 積込工法区分：機械積込, DID区間の有無：無し, 運搬距離：1.6km以下,	m ³	1.000	
* ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
* 運転手 (一般)		人	-	
* 軽油	ハートロール給油	L	-	
コンクリート殻処分 (無筋)		m ³	1.000	
・・・ 舗装版切断	As、t=5cm	m	7.000	算出数量：1.000 m
SP 舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚：15cm以下, コンクリート舗装版厚：-, コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版：-	m	1.000	
* コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音型)・湿式]	切削深20cm級 ブレード径56cm	供用日	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	

* 普通作業員		人	-	
* コンクリートカッタ用ブレード	径450mm	枚	-	
* ガソリン	J I S 2 号 レギュラースタンド	L	-	
・・・ 舗装版破碎	As、t=5cm	m ²	59.000	算出数量：1.000 m ²
SP 舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 障害等の有無:無し, 騒音振動対策:不要, 舗装版厚:15cm以下, Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装:-, 積込作業の有無:有り, 長期割引単価区分:なし	m ²	1.000	
* バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)]	標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 軽油	バートル給油	L	-	
・・・ As殻運搬・処分	運搬距離L=1.60km	m ³	2.900	算出数量：1.000 m ³
SP 殻運搬	殻発生作業:舗装版破碎, 積込工法区分:機械積込(舗装版厚15cm以下), DID区間の有無:無し, 運搬距離:3.5km以下,	m ³	1.000	
* ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
* 運転手 (一般)		人	-	
* 軽油	バートル給油	L	-	
アスファルト殻処分		m ³	1.000	
・・・ 表層	t=5cm、再生密粒度アスコン20、PK-3	m ²	59.000	算出数量：1.000 m ²
SP 表層 (車道・路肩部)	平均幅員:3.0m超, 1層当り平均仕上り厚:50mm, 比重区分:アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), 瀝青材料種類:プライムコート各種, 長期割引単価区分:なし, 材料区分:再生密粒度アスコン(20)	m ²	1.000	
* アスファルトフィニッシャー[ホイール型・〜超低騒・排対型(〜2014)]	舗装幅2.3〜6.0m	日	-	
* タイヤローラ[〜超低・排対型(〜2011)]	質量8〜20 t	日	-	
* ロードローラ[マカダム・〜超低・排対型(〜2次)]	質量10〜12 t 締固め幅2.1m	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生アスファルト混合物 (一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	
* アスファルト乳剤 (J I S規格品)	浸透用 PK-3	ton	-	
* 軽油	バートル給油	L	-	
・・・ 上層路盤	t=10cm、RC-40	m ²	59.000	算出数量：1.000 m ²
SP 上層路盤 (車道・路肩部)	材料区分Ⅰ:路盤材, 材料区分Ⅱ:路盤材(各種) 砕石材, 平均幅員:-, 瀝青材区分Ⅰ:-, 施工区分:1層施工, 長期割引単価区分:なし, 瀝青材1層当り平均仕上り厚:0mm, 路盤材全仕上り厚:100mm	m ²	1.000	
* モーターグレーダ[土工用・排対型(2次)]	ブレード幅3.1m	供用日	-	

*ロートローラ[マカダム・排対型(2次)]	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	-	
*タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)]	質量8～20 t	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	材変
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 大型土のう	仕揃え～撤去	袋	36.000	算出数量：1.000 袋
大型土のう工	施工区分:製作・設置, 施工機械区分:バックホウ, 採取土区分:購入土, 購入土材数量(m3/袋):1m3, 大型土のう袋区分:大型土のう袋 (1.0 t 用), 単価0円区分(大型土のう袋):なし, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	袋	1.000	
大型土のう工	施工区分:撤去, 施工機械区分:ラフレーンクレーン, 購入土材数量(m3/袋):0m3, 大型土のう袋区分:大型土のう袋 (1.0 t 用), 単価0円区分(大型土のう袋):なし, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	袋	1.000	
・・・ 廃プラスチック処分		m3	1.400	算出数量：1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準, 積込機種:規格:バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:22.5km以下	m3	1.000	
*タンプトラック[オノロード・ディゼール]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
廃プラスチック処分		m3	1.000	
・・・ 敷鉄板	設置～撤去、t=22mm、1524×3048	m ²	65.000	算出数量：1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分:設置～賃料～撤去, 供用日数:220, 使用回数:1, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
・・・ 迂回路工				
・・・ 床掘	土砂、標準	m3	77.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 埋戻	B≧4.0m	m3	77.000	算出数量：1.000 m3
SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上, 施工数量:20,000m3未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
*ブルドーザー[湿地・～低騒音型・排対型(～3次)]	7t級 7～9t	日	-	
*振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム・～低騒・排(～2014)]	質量11～12t	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	

* 普通作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 人力荒仕上げ		m ²	14.000	算出数量：1.000 m ²
整形工(人力荒仕上げ)	土質区分:土砂	m ²	1.000	
・・・ 敷鉄板	設置～撤去、t=22mm、1524×3048	m ²	372.000	算出数量：1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分:設置～賃料～撤去, 供用日数:140, 使用回数:1, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
・・・ 無筋コンクリート	18N-8-25BB、W/C=65%以下	m3	4.500	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
・・・ 型枠工	無筋構造物	m ²	56.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 構造物取壊し	無筋構造物	m3	4.500	算出数量：1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分:無筋, 時間的制約:なし, 施工区分Ⅰ:機械, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 低騒音・低振動対策:する	m3	1.000	
・・・ 殻運搬・処分	Con殻、無筋、運搬距離L=1.6km	m3	4.500	算出数量：1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 積込工法区分:機械積込, DID区間の有無:無し, 運搬距離:1.6km以下,	m3	1.000	
* ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
* 運転手(一般)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
コンクリート殻処分(無筋)		m3	1.000	
・・・ 目地工	エラストティックフィラー、t=20mm	m ²	1.000	算出数量：1.000 m ²
SP 目地板	1工事当り使用量:30m2未満, 目地板の計上:計上する, 規格区分:目地板(ゴム発泡体) t=20mm	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 目地板(ゴム発泡体)	硬度30以上 20mm	m ²	-	
・・・ 安全費				
・・・ 交通誘導警備員	B種	人	310.000	算出数量：1.000 人

交通誘導警備員B		人	1.000	
事業損失防止施設費				
・ 共通仮設（積上げ）				
・ ・ 事業損失防止施設				
・ ・ ・ 騒音・振動調査	作業着手前 1 回	回	1.000	算出数量：1.000 回
騒音・振動調査	作業区分：振動騒音同時調査	測線	1.000	
騒音振動調査機材		式	1.000	算出数量：1.000 式
* 騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]	測定レベル～130dB測定周波数20～8000Hz, 交替制作業補正区分：交替制補正対象外	供用日	2.000	
* 騒音・振動計測機器[振動レベル計]	測定レベル～120dB測定周波数1～80Hz, 交替制作業補正区分：交替制補正対象外	供用日	3.000	
・ ・ ・ 騒音・振動調査	作業中 1 回	回	1.000	算出数量：1.000 回
騒音・振動調査	作業区分：振動騒音同時調査	測線	1.000	
騒音振動調査機材		式	1.000	算出数量：1.000 式
* 騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]	測定レベル～130dB測定周波数20～8000Hz, 交替制作業補正区分：交替制補正対象外	供用日	2.000	
* 騒音・振動計測機器[振動レベル計]	測定レベル～120dB測定周波数1～80Hz, 交替制作業補正区分：交替制補正対象外	供用日	3.000	
運搬費				
・ 共通仮設（積上げ）				
・ ・ 運搬費				
・ ・ ・ 仮設材輸送	覆工板、L=10km、往復	ton	58.510	算出数量：1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分：基本運賃(自動入力), 製品長：12m以内, 運搬距離(片道)：10kmまで, 計上方法：往復計上, 積卸し計上区分：計上する(敷鉄板以外), , 積卸し区分(敷鉄板以外)：積込・取卸＋積込・取卸, 冬期割増率（実数）：0.0, 深夜早朝割増率（実数）：0.0	ton	1.000	
・ ・ ・ 仮設材輸送	H型鋼、L=10km、往復	ton	25.130	算出数量：1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分：基本運賃(自動入力), 製品長：12m以内, 運搬距離(片道)：10kmまで, 計上方法：往復計上, 積卸し計上区分：計上する(敷鉄板以外), , 積卸し区分(敷鉄板以外)：積込・取卸＋積込・取卸, 冬期割増率（実数）：0.0, 深夜早朝割増率（実数）：0.0	ton	1.000	
・ ・ ・ 仮設材輸送	敷鉄板、L=10km、往復	ton	83.410	算出数量：1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分：基本運賃(自動入力), 製品長：12m以内, 運搬距離(片道)：10kmまで, 計上方法：往復計上, 積卸し計上区分：計上する(敷鉄板), 積卸し区分(敷鉄板)：基地(積込・取卸), , 冬期割増率（実数）：0.0, 深夜早朝割増率（実数）：0.0	ton	1.000	
・ ・ ・ 仮設材輸送	鋼矢板、L=10km、往復	ton	140.970	算出数量：1.000 ton

輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運搬距離(片道):10kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計上区分:計上する(敷鉄板以外),,積卸し区分(敷鉄板以外):積込・取卸+積込・取卸,冬期割増率(実数):0.0,深夜早朝割増率(実数):0.0	ton	1.000	
・・・仮設材輸送	主部材+副部材A、L=10km、往復	ton	25.100	算出数量:1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運搬距離(片道):10kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計上区分:計上する(敷鉄板以外),,積卸し区分(敷鉄板以外):積込・取卸+積込・取卸,冬期割増率(実数):0.0,深夜早朝割増率(実数):0.0	ton	1.000	
技術管理費				
・共通仮設(積上げ)				
・技術管理費	地盤強度確認			
・・・平板載荷試験		箇所	3.000	算出数量:1.000 箇所
平板載荷試験	100kNを超え300kN以内,,	箇所	1.000	
一括計上価格				
・土壌分析試験費				
・・・土壌分析試験費	県条例対応			
・・・土壌分析試験費(処分土)	溶出液作成を含む	式	1.000	算出数量:1.000 式
土壌分析溶出試験	カドミウム,,	検体	1.000	
土壌分析溶出試験	全シアン,,	検体	1.000	
土壌分析溶出試験	有機リン,,	検体	1.000	
土壌分析溶出試験	鉛,,	検体	1.000	
土壌分析溶出試験	六価クロム,,	検体	1.000	
土壌分析溶出試験	砒素,,	検体	1.000	
土壌分析溶出試験	総水銀,,	検体	1.000	
土壌分析溶出試験	アルキル水銀,,	検体	1.000	
土壌分析溶出試験	PCB,,	検体	1.000	
土壌分析溶出試験	ジクロロメタン,,	検体	1.000	
土壌分析溶出試験	四塩化炭素,,	検体	1.000	
土壌分析溶出試験	クロロエチレン,,	検体	1.000	
土壌分析溶出試験	1,2-ジクロロエタン,,	検体	1.000	
土壌分析溶出試験	1,1-ジクロロエチレン,,	検体	1.000	
土壌分析溶出試験	1,2-ジクロロエチレン,,	検体	1.000	
土壌分析溶出試験	1,1,1-トリクロロエタン,,	検体	1.000	
土壌分析溶出試験	1,1,2-トリクロロエタン,,	検体	1.000	

土壌分析溶出試験	トリクロロエチレン,,	検体	1.000	
土壌分析溶出試験	テトラクロロエチレン,,	検体	1.000	
土壌分析溶出試験	1,3-ジクロロプロペン,,	検体	1.000	
土壌分析溶出試験	チウラム,,	検体	1.000	
土壌分析溶出試験	シマジン,,	検体	1.000	
土壌分析溶出試験	チオベンカルブ,,	検体	1.000	
土壌分析溶出試験	ベンゼン,,	検体	1.000	
土壌分析溶出試験	セレン,,	検体	1.000	
土壌分析溶出試験	フッ素,,	検体	1.000	
土壌分析溶出試験	ホウ素,,	検体	1.000	
土壌分析溶出試験	1,4-ジオキサン,,	検体	1.000	
土壌分析溶出試験	溶出液作成料,,	検体	1.000	
・・・ 試料採取費用	海草振興局管内	式	1.000	算出数量：1.000 式
土壌分析溶出試験 試料採取費用	海草振興局管内,,	式	1.000	