

令和6年度

和歌山平野農地防災事業
四箇井出島排水路建設工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

近畿農政局
和歌山平野農地防災事業所

工 事 別 条 件

項 目 名	内 容
単価期適用年月	令和6年6月一A
工種区分	水路トンネル工事
施工地域区分	市街地（DID補正）(1)-2
電力区分	高圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正（現場管理費）	補正なし
3次元出来形管理補正（共通仮設費）	補正なし

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 管渠工（推進）				
・ ・ 泥濃式推進工	φ 2200			
・ ・ ・ 切羽作業工	昼夜連続施工	m	277.200	算出数量：1.000 m
切羽作業工	昼夜連続施工	m	1.000	算出数量：8.220 m
* トンネル特殊工		人	2.000	
・ ・ ・ 坑内作業工	昼夜連続施工	m	277.200	算出数量：1.000 m
坑内作業工	昼夜連続施工	m	1.000	算出数量：8.220 m
* トンネル世話役		人	2.000	
* トンネル特殊工		人	2.000	
* トンネル作業員		人	2.000	
* 雑品			0.030	
* 滑材	クリーンFD-Ⅱ,,	L	3,551.000	
* 滑材	クリーンFD-Ⅱ,,	L	707.000	
* 高濃度泥水		m3	23.700	算出数量：1.000 m3
* * 粉末粘土	高濃度泥水用,,	ton	0.120	
* * 増粘剤	テルセローズTE-V,,	kg	1.500	
* * 目詰材	ウラゴメール,,	kg	8.000	
* * 水道料金（φ 20mm）		m3	0.943	
・ ・ ・ 坑外作業工	昼夜連続施工	m	277.200	算出数量：1.000 m
坑外作業工	昼夜連続施工	m	1.000	算出数量：8.220 m
* 運転手（特殊）		人	2.000	
* 特殊作業員		人	2.000	
* 普通作業員		人	2.000	
・ ・ ・ 発生土処理工		m3	2,300.000	算出数量：1.000 m3
泥水運搬工	8t, 片道9.6km	m3	1.000	算出数量：31.300 m3
* 汚泥吸排車[トラック架装型]	, 積載質量8.0t 吸入管径75mm, 機械損料算出区分: 運転 1 日当たり算出	日	1.000	
建設汚泥	資材規格: 泥水	ton	1.534	
・ ・ ・ 裏込注入工		m	277.200	算出数量：1.000 m
裏込注入工		m	1.000	算出数量：29.000 m
* トンネル世話役		人	1.000	
* トンネル作業員		人	2.000	
* 特殊作業員		人	1.000	

* 普通作業員		人	2.000	
* 雑品			0.040	
* 裏込材料		m3	6.260	算出数量：1.000 m3
** 普通ポルトランドセメント	25kg入,,	ton	0.500	
** フライアッシュ	JIS規格品 40kg袋,,	ton	0.250	
** ベントナイト	メッシュ200 25kg袋入,,	ton	0.100	
** 洗砂	, (細骨材用) 細目,	m3	0.190	
** 分散剤	テルフロー,,	kg	2.000	
** 水道料金 (φ20mm)		m3	0.600	
・・・ 目地モルタル工		箇所	114.000	算出数量：1.000 箇所
目地モルタル工		箇所	1.000	算出数量：100.000 箇所
* トンネル世話役		人	6.300	
* トンネル作業員		人	63.200	
* モルタル現場練合わせ	材料区分：洗砂(細目), 配合比区分：1:2	m3	0.270	
・・・ 推進管材料	φ2200			
・・・ 推進管 (標準管, 埋込カラー)	φ2200, L=2.43m, 3種, 50N, AW6, JC継手	本	113.000	算出数量：1.000 本
下水道推進工法用鉄筋コンクリート管	φ2200×2430 標準管 (埋込カラー) ,,	本	1.000	
・・・ 推進管 (標準管, カラー無)	φ2200, L=2.43m, 3種, 50N, AW6, JC継手	本	1.000	算出数量：1.000 本
下水道推進工法用鉄筋コンクリート管	φ2200×2430 標準管 (カラー無し) ,,	本	1.000	
・・・ 推進管 (特殊先頭管)	φ2200, L=2.43m, 3種, 50N, AW6, JC継手以上	本	1.000	算出数量：1.000 本
下水道推進工法用鉄筋コンクリート管	φ2200×2430 特殊先頭管,,	本	1.000	
・・・ 推進管 (特殊管)	φ2200, L=2.43m, 3種, 50N, AW6, JC継手以上	本	1.000	算出数量：1.000 本
下水道推進工法用鉄筋コンクリート管	φ2200×2430 特殊管,,	本	1.000	
・・・ 推力伝達材	FJリング	組	223.000	算出数量：1.000 組
推進力伝達材	FJリング φ2200,,	組	1.000	
・・・ 機械器具損料 (推進)				
・・・ 泥濃式掘進機		供用日	254.000	算出数量：1.000 供用日
泥濃式掘進機	機械器具規格：φ2200mm 普通土	供用日	1.000	
・・・ 泥濃式掘進機		現場	1.000	算出数量：1.000 現場
泥濃式掘進機 (修理費)	機械器具規格：φ2200mm 普通土	現場	1.000	
・・・ 後続管		供用日	254.000	算出数量：1.000 供用日
後続管	機械器具規格：φ2200mm	供用日	1.000	
・・・ 後続管		現場	1.000	算出数量：1.000 現場
後続管 (修理費)	機械器具規格：φ2200mm	現場	1.000	
・・・ 天井クレーン		供用日	258.000	算出数量：1.000 供用日

天井クレーン	機械器具規格:定格荷重10t, スパン22.6m, 巻上機10tホイスト, 揚程30m	供用日	1.000	
・・・多段ジャッキ		供用日	90.000	算出数量:1.000 供用日
多段ジャッキ	機械器具規格:15,680kN, 37kw	供用日	1.000	
・・・グラウトポンプ・ミキサ (滑材)		日	166.000	算出数量:1.000 日
グラウトポンプ [二筒複動ピストン式]	機械器具規格:吐出量200L/min	日	1.500	
グラウトミキサ [並列2槽式]	機械器具規格:攪拌容量400L×2槽	日	1.500	
・・・グラウトポンプ・ミキサ (滑材)		供用日	248.000	算出数量:1.000 供用日
グラウトポンプ [二筒複動ピストン式]	吐出量200L/min, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.500	
グラウトミキサ [並列2槽式]	攪拌容量400L×2槽, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.500	
・・・グラウトポンプ・ミキサ (裏込)		日	11.000	算出数量:1.000 日
グラウトポンプ [二筒複動ピストン式]	機械器具規格:吐出量200L/min	日	1.000	
グラウトミキサ [並列2槽式]	機械器具規格:攪拌容量400L×2槽	日	1.000	
・・・グラウトポンプ・ミキサ (裏込)		供用日	16.000	算出数量:1.000 供用日
グラウトポンプ [二筒複動ピストン式]	吐出量200L/min, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.000	
グラウトミキサ [並列2槽式]	攪拌容量400L×2槽, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.000	
・・・コンプレッサー		運転日	169.000	算出数量:1.000 運転日
コンプレッサー (運転日)	機械器具規格:吐出1.4～1.6m3, 11kw	運転日	1.000	
・・・コンプレッサー		供用日	254.000	算出数量:1.000 供用日
コンプレッサー	機械器具規格:吐出1.4～1.6m3, 11kw	供用日	1.000	
・・・吸泥排土設備 (75kw)		運転日	165.000	算出数量:1.000 運転日
吸泥排土設備 (運転日)	機械器具規格:44.0m3, 75kw	運転日	1.000	
・・・吸泥排土設備 (75kw)		供用日	248.000	算出数量:1.000 供用日
吸泥排土設備	機械器具規格:44.0m3, 75kw	供用日	1.000	
・・・吸泥排土設備 (100kw)		運転日	165.000	算出数量:1.000 運転日
吸泥排土設備 (運転日)	機械器具規格:108m3, 100kw	運転日	1.000	
・・・吸泥排土設備 (100kw)		供用日	248.000	算出数量:1.000 供用日
吸泥排土設備	機械器具規格:108m3, 100kw	供用日	1.000	
・・・グラウトポンプ (高濃度泥水)		供用日	248.000	算出数量:1.000 供用日
グラウトポンプ (高濃度泥水)	機械器具規格:0～90L/分	供用日	2.000	
グラウトポンプ (高濃度泥水)	機械器具規格:0～65L/分	供用日	1.000	
・・・グラウトミキサ (高濃度泥水)		供用日	248.000	算出数量:1.000 供用日
グラウトミキサ (高濃度泥水)	機械器具規格:500L×6台	供用日	1.000	
・・・給水ポンプ		運転日	166.000	算出数量:1.000 運転日
工事用水中モータポンプ [普通型(潜水ポンプ)]	機械器具規格:口径50mm 全揚程30m	日	2.000	
・・・給水ポンプ		供用日	248.000	算出数量:1.000 供用日

工事中水ポンプ [普通型(潜水ポンプ)]	口径50mm 全揚程30m, 交替制作業補正区分: 交替制補正対象外	供用日	2.000	
・ ・ ・ 使用電力料金		kWh	292,773.000	算出数量: 1.000 kWh
使用電力料金	高圧用業持1年未満,,	kWh	1.000	
・ ・ ・ 流量管理装置 (高濃度泥水)		運転日	166.000	算出数量: 1.000 運転日
流量管理装置 (高濃度泥水) (運転日)		運転日	2.000	
・ ・ ・ 流量管理装置 (高濃度泥水)		供用日	248.000	算出数量: 1.000 供用日
流量管理装置 (高濃度泥水)		供用日	2.000	
・ ・ ・ 制御装置 (高濃度泥水・滑材)		供用日	248.000	算出数量: 1.000 供用日
制御装置 (高濃度泥水・滑材)		供用日	2.000	
・ ・ ・ 排土コンテナタンク		供用日	247.000	算出数量: 1.000 供用日
排土コンテナタンク	機械器具規格: 0.7m ³ ×1, 定置式	供用日	2.000	
・ ・ ・ 排土貯留槽		供用日	247.000	算出数量: 1.000 供用日
水槽 (一般工事中) [鋼板製簡易水槽]	容量20m ³ , 交替制作業補正区分: 交替制補正対象外	供用日	2.000	
・ ・ ・ 給水タンク		供用日	248.000	算出数量: 1.000 供用日
水槽 (一般工事中) [鋼板製簡易水槽]	容量3m ³ , 交替制作業補正区分: 交替制補正対象外	供用日	2.000	
・ ・ ・ 排土管		供用日	75.000	算出数量: 1.000 供用日
排土管	機械器具規格: φ 125mm, 2.43m/本	m 供用日	266.000	
・ ・ ・ 排土管		m	266.000	算出数量: 1.000 m
排土管 (現場m当り)	機械器具規格: φ 125mm, 2.43m/本	m	1.000	
・ ・ ・ 高濃度泥水ホース		供用日	75.000	算出数量: 1.000 供用日
高濃度泥水ホース	機械器具規格: 4MPa, φ 25mm, 5m/本	m 供用日	300.000	
・ ・ ・ 高濃度泥水ホース		m	300.000	算出数量: 1.000 m
高濃度泥水ホース (現場m当り)	機械器具規格: 4MPa, φ 25mm, 5m/本	m	1.000	
・ ・ ・ サクションホース		供用日	75.000	算出数量: 1.000 供用日
サクションホース	機械器具規格: 1MPa, φ 127mm, 10m/本	m 供用日	33.000	
・ ・ ・ サクションホース		m	33.000	算出数量: 1.000 m
サクションホース (現場m当り)	機械器具規格: 1MPa, φ 127mm, 10m/本	m	1.000	
・ ・ ・ エアホース		運転日	50.000	算出数量: 1.000 運転日
エアホース	機械器具規格: 1MPa, φ 25mm, 10m/本	m	167.000	
・ ・ 仮設備工				
・ ・ ・ 支圧壁コンクリート		m ³	24.000	算出数量: 1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別: 無筋・鉄筋構造物, 打設工法: コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上: 計上する, 設計日打設量: 10m ³ 以上100m ³ 未満, 養生工の種類: 一般養生, 圧送管延長距離区分: 延長無し, 現場内小運搬の有無: -, 打設高さ、水平打設距離: -, 規格区分: 18-8-40 (高炉B) W/C65%	m ³	1.000	
* コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m ³ /h	供用日	-	

* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
* 軽油	ハートル給油	L	-	
・・・ 型枠工		m ²	30.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 支圧壁取壊し		m3	24.000	算出数量：1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分：無筋, 時間的制約：なし, 施工区分Ⅰ：人力, 施工区分Ⅱ：昼間施工,	m3	1.000	
・・・ 抗外殻搬出工		m3	24.000	算出数量：1.000 m3
抗外殻搬出工		m3	1.000	算出数量：9.000 m3
* 門型クレーン運転費		日	1.000	算出数量：1.000 日
* 運転手（特殊）		人	1.000	
・・・ 殻運搬・処理	無筋	m3	24.000	算出数量：1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業：コンクリート(無筋)構造物と取りこわし, 積込工法区分：機械積込, DID区間の有無：有り, 運搬距離：3.3km以下,	m3	1.000	
* ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
* 運転手（一般）		人	-	
* 軽油	ハートル給油	L	-	
建設廃材	資材規格：無筋コンクリート廃材	m3	1.000	
・・・ 発進坑口コンクリート		m3	5.600	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：10m3以上100m3未満, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：延長無し, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
* コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
* 軽油	ハートル給油	L	-	

・・・型枠工		m ²	20.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・発進坑口止め輪設置撤去工		箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
止め輪設置撤去工	発進坑口	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
*普通作業員		人	1.800	
*発進坑口止め輪	呼び径2200mm ゴムリング枠共,,	組	1.000	
*鋼材溶接工		m	10.100	算出数量：1.000 m
**電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径3.2mm,,	kg	0.400	
**雑品			0.300	
**土木一般世話役		人	0.010	
**溶接工		人	0.076	
**普通作業員		人	0.021	
**電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)]	, 定格電流250A, 交替制作業補正区分: 交替制補正対象外, 機械損料算出区分: 運転1日当たり算出	日	0.076	
・・・坑口コンクリート取壊し		m ³	5.600	算出数量：1.000 m ³
【構造物取壊し】	作業区分: 無筋, 時間的制約: なし, 施工区分Ⅰ: 機械, 施工区分Ⅱ: 昼間施工, 低騒音・低振動対策: する	m ³	1.000	
・・・抗外殻搬出工		m ³	5.600	算出数量：1.000 m ³
抗外殻搬出工		m ³	1.000	算出数量：9.000 m ³
*門型クレーン運転費		日	1.000	算出数量：1.000 日
**運転手(特殊)		人	1.000	
・・・殻運搬・処理	無筋	m ³	5.600	算出数量：1.000 m ³
SP 殻運搬	殻発生作業: コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 積込工法区分: 機械積込, DID区間の有無: 有り, 運搬距離: 3.3km以下,	m ³	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
建設廃材	資材規格: 無筋コンクリート廃材	m ³	1.000	
・・・到達坑口止め輪設置撤去工		箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
止め輪設置撤去工	到達坑口	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
*普通作業員		人	1.800	
*到達坑口止め輪	呼び径2200mm ゴムリング枠共,,	組	1.000	
*鋼材溶接工		m	10.300	算出数量：1.000 m
**電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径3.2mm,,	kg	0.400	
**雑品			0.300	

＊＊土木一般世話役		人	0.010	
＊＊溶接工		人	0.076	
＊＊普通作業員		人	0.021	
＊＊電気溶接機[交流アーク式(手動・電撃防止器内蔵型)]	, 定格電流250A, 交替制作業補正区分: 交替制補正対象外, 機械損料算出区分: 運転 1 日当たり算出	日	0.076	
・・・ 発進坑口鏡切り工		m	24.000	算出数量: 1.000 m
鏡切り工		m	1.000	算出数量: 1.000 m
＊土木一般世話役		人	0.009	
＊溶接工		人	0.066	
＊普通作業員		人	0.025	
＊雑品			0.100	
・・・ 到達坑口鏡切り工		m	24.000	算出数量: 1.000 m
鏡切り工		m	1.000	算出数量: 1.000 m
＊土木一般世話役		人	0.009	
＊溶接工		人	0.066	
＊普通作業員		人	0.025	
＊雑品			0.100	
・・・ クレーン設備組立撤去工		箇所	1.000	算出数量: 1.000 箇所
クレーン設備工		箇所	1.000	算出数量: 1.000 箇所
＊土木一般世話役		人	4.000	
＊特殊作業員		人	9.000	
＊電工		人	7.000	
＊普通作業員		人	12.000	
＊ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	機械区分: ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 規格: 16ton吊り, 長期割引単価区分(賃料機械): あり	日	4.000	
・・・ 推進用機器据付撤去工		箇所	1.000	算出数量: 1.000 箇所
推進用機器据付撤去工		箇所	1.000	算出数量: 1.000 箇所
＊土木一般世話役		人	3.000	
＊特殊作業員		人	5.500	
＊普通作業員		人	7.000	
＊松矢板	幅15cm 長4m 厚3.0～4.5cm (3回使い) ,,	m3	0.830	
＊門型クレーン運転費		日	3.000	算出数量: 1.000 日
＊＊運転手(特殊)		人	1.000	
・・・ 掘進機発進用受台		箇所	1.000	算出数量: 1.000 箇所
掘進機発進用受台		箇所	1.000	算出数量: 1.000 箇所
＊発進用受台鋼材設置工		ton	7.870	算出数量: 10.000 ton
＊＊土木一般世話役		人	4.100	

＊ ＊ 特殊作業員		人	7.500	
＊ ＊ 溶接工		人	5.600	
＊ ＊ 普通作業員		人	8.000	
＊ ＊ 雑品			0.170	
＊ ＊ ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型（～2014）〕	機械区分：ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ型），規格：25ton吊り，長期割引単価区分（賃料機械）：あり	日	4.100	
＊〔賃料（H形鋼・山留副部材）〕	仮設材区分：H形鋼（杭使用），規格区分：200型，補助工法：無，供用日数：89日，使用回数：1回	ton	3.900	
＊〔賃料（H形鋼・山留副部材）〕	仮設材区分：H形鋼（山留主部材），規格区分：300型，補助工法：一，供用日数：89日，使用回数：1回	ton	3.970	
．．．掘進機引上用受台		箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
掘進機引上用受台		箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
＊引上用受台鋼材設置撤去工		ton	2.330	算出数量：10.000 ton
＊ ＊ 土木一般世話役		人	6.900	
＊ ＊ 特殊作業員		人	12.500	
＊ ＊ 溶接工		人	9.400	
＊ ＊ 普通作業員		人	13.400	
＊ ＊ 雑品			0.230	
＊ ＊ ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型（～2014）〕	機械区分：ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ型），規格：25ton吊り，長期割引単価区分（賃料機械）：あり	日	6.900	
＊〔賃料（H形鋼・山留副部材）〕	仮設材区分：H形鋼（山留主部材），規格区分：300型，補助工法：一，供用日数：9日，使用回数：1回	ton	2.330	
．．．掘進機据付工		台	1.000	算出数量：1.000 台
掘進機据付工		台	1.000	算出数量：1.000 台
＊ 土木一般世話役		人	4.000	
＊ 特殊作業員		人	8.000	
＊ 溶接工		人	4.000	
＊ 普通作業員		人	8.000	
＊ トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型・～低騒〕	機械区分：トラッククレーン（油圧伸縮ジブ型），規格：100ton吊り，長期割引単価区分（賃料機械）：なし	日	3.000	
．．．掘進機搬出工		台	1.000	算出数量：1.000 台
掘進機搬出工		台	1.000	算出数量：1.000 台
＊ 土木一般世話役		人	4.000	
＊ 特殊作業員		人	8.000	
＊ 溶接工		人	4.000	
＊ 普通作業員		人	8.000	
＊ トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型・～低騒〕	機械区分：トラッククレーン（油圧伸縮ジブ型），規格：100ton吊り，長期割引単価区分（賃料機械）：なし	日	4.000	
．．通信設備工				
．．．通信配線設備工		式	1.000	算出数量：1.000 式

通信配線設備工		式	1.000	算出数量：1.000 式
* 電話機	IW-60J同等（価格の1/3）,,	台	10.000	
* 通信用ビニル配線	（価格の1/2）,,	m	2,267.000	
* 雑品			0.500	
* 電工		人	11.000	
・ ・ 換気設備工				
・ ・ ・ 換気設備設置撤去工		m	1,128.000	算出数量：1.000 m
換気設備設置撤去工		m	1.000	算出数量：100.000 m
* 換気管	φ150mm, 1MPa（3回使い）,,	m	100.000	
* 雑品			0.200	
* トンネル世話役		人	1.400	
* トンネル特殊工		人	3.800	
* トンネル作業員		人	3.800	
・ ・ 送排泥設備工				
・ ・ ・ 高濃度泥水注入設備工		箇所	2.000	算出数量：1.000 箇所
高濃度泥水注入設備工		箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
* 土木一般世話役		人	1.000	
* 特殊作業員		人	1.500	
* 溶接工		人	1.000	
* 普通作業員		人	2.000	
* ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	機械区分:ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 規格:16ton吊り, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	日	1.000	
・ ・ ・ 吸泥排土設備工		箇所	2.000	算出数量：1.000 箇所
吸泥排土設備工		箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
* 土木一般世話役		人	1.000	
* 特殊作業員		人	2.000	
* 溶接工		人	1.500	
* 普通作業員		人	2.000	
* ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	機械区分:ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 規格:4.9ton吊り, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	日	1.000	
・ ・ ・ 排土貯留槽設備撤去工		箇所	2.000	算出数量：1.000 箇所
排土貯留槽設置撤去工		箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
* 土木一般世話役		人	1.000	
* 特殊作業員		人	1.500	
* 普通作業員		人	2.000	
* ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	機械区分:ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 規格:16ton吊り, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	日	1.000	
・ ・ ・ 管内設備撤去工		m	277.200	算出数量：1.000 m

管内設備撤去工		m	1.000	算出数量：100.000 m
* トンネル世話役		人	1.000	
* トンネル作業員		人	4.000	
* 雑品			0.100	
・ ・ 注入設備				
・ ・ ・ 注入設備工		箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
注入設備工		箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
* 土木一般世話役		人	1.000	
* 特殊作業員		人	1.000	
* 溶接工		人	1.000	
* 電工		人	1.000	
* 普通作業員		人	1.000	
* ラフレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	機械区分:ラフレンスクレーン(油圧伸縮ジブ型), 規格:4.9ton吊り, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	日	1.000	
・ ・ 管清掃工				
・ ・ ・ 管清掃工		m	277.200	算出数量：1.000 m
管清掃工		m	1.000	算出数量：100.000 m
* トンネル世話役		人	1.600	
* トンネル特殊工		人	2.200	
* トンネル作業員		人	4.700	
* 運転手 (特殊)		人	1.500	
・ 管渠工 (シールド)				
・ ・ セグメント材料費	φ 2200mm			
・ ・ ・ 合成セグメント 標準	φ 2200, L=1.00m	リング	648.000	算出数量：1.000 リング
合成セグメント 標準	φ 2200×1000, ,	リング	1.000	
・ ・ ・ 合成セグメント	φ 2200, L=1.00m, 片 T 16mm左	リング	47.000	算出数量：1.000 リング
合成セグメント 片 T 16mm左	φ 2200×1000, ,	リング	1.000	
・ ・ ・ 合成セグメント	φ 2200, L=1.00m, 片 T 16mm右	リング	7.000	算出数量：1.000 リング
合成セグメント 片 T 16mm右	φ 2200×1000, ,	リング	1.000	
・ ・ ・ 合成セグメント	φ 2200, L=1.00m, 両 T 42mm左	リング	21.000	算出数量：1.000 リング
合成セグメント 両 T 42mm左	φ 2200×1000, ,	リング	1.000	
・ ・ ・ 合成セグメント	φ 2200, L=1.00m, 両 T 42mm右	リング	26.000	算出数量：1.000 リング
合成セグメント 両 T 42mm右	φ 2200×1000, ,	リング	1.000	
・ ・ ・ 合成セグメント 標準	φ 2200, L=0.75m	リング	7.000	算出数量：1.000 リング
合成セグメント 標準	φ 2200×750, ,	リング	1.000	
・ ・ ・ 合成セグメント	φ 2200, L=0.75m, 両 T 58mm左	リング	22.000	算出数量：1.000 リング

合成セグメント 両T58mm左	φ 2200×750,,	リング	1.000	
・・・ 合成セグメント	φ 2200,L=0.75m, 両T58mm右	リング	20.000	算出数量：1.000 リング
合成セグメント 両T58mm右	φ 2200×750,,	リング	1.000	
・・・ 鋼製（中詰め）セグメント 標準	φ 2200,L=0.30m	リング	16.000	算出数量：1.000 リング
鋼製（中詰）セグメント 標準	φ 2200×300,,	リング	1.000	
・・・ 鋼製（中詰め）セグメント	φ 2200,L=0.30m, 両T68mm左	リング	56.000	算出数量：1.000 リング
鋼製（中詰）セグメント 両T68mm左	φ 2200×300,,	リング	1.000	
・・・ 鋼製（中詰め）セグメント	φ 2200,L=0.30m, 両T68mm右	リング	91.000	算出数量：1.000 リング
鋼製（中詰）セグメント 両T68mm右	φ 2200×300,,	リング	1.000	
・・・ 主シール		m	10,034.000	算出数量：1.000 m
主シール	H3.5mm×W15mm,,	m	1.000	
・・・ コーナーシール		m	481.000	算出数量：1.000 m
コーナーシール	H1.0mm×W40mm,,	m	1.000	
・・・ 一次覆工				
・・・ 切羽及び坑内作業工（直線区間）	昼夜連続施工	m	606.200	算出数量：1.000 m
切羽及び坑内作業工（直線区間）	昼夜連続施工	m	1.000	算出数量：8.900 m
* トンネル世話役		人	2.000	
* トンネル特殊工		人	4.000	
* トンネル作業員		人	6.000	
・・・ 切羽及び坑内作業工（曲線区間）	昼夜連続施工	m	213.800	算出数量：1.000 m
切羽及び坑内作業工（曲線区間）	昼夜連続施工	m	1.000	算出数量：5.990 m
* トンネル世話役		人	2.000	
* トンネル特殊工		人	4.000	
* トンネル作業員		人	6.000	
・・・ 切羽及び坑内作業工（到達掘進区間）	昼夜連続施工	m	5.000	算出数量：1.000 m
切羽及び坑内作業工（到達掘進区間）	昼夜連続施工	m	1.000	算出数量：4.240 m
* トンネル世話役		人	2.000	
* トンネル特殊工		人	4.000	
* トンネル作業員		人	6.000	
・・・ 抗外作業工（直線区間）	昼夜連続施工	m	606.200	算出数量：1.000 m
抗外作業工（直線区間）	昼夜連続施工	m	1.000	算出数量：8.900 m
* 特殊作業員		人	2.000	
* 普通作業員		人	4.000	
・・・ 抗外作業工（曲線区間）	昼夜連続施工	m	213.800	算出数量：1.000 m
抗外作業工（曲線区間）	昼夜連続施工	m	1.000	算出数量：5.990 m
* 特殊作業員		人	2.000	

* 普通作業員		人	4.000	
・・・ 抗外作業工（到達掘進区間）	昼夜連続施工	m	5.000	算出数量：1.000 m
抗外作業工（到達掘進区間）	昼夜連続施工	m	1.000	算出数量：4.240 m
* 特殊作業員		人	2.000	
* 普通作業員		人	4.000	
・・・ 裏込材料		m3	1,130.000	算出数量：1.000 m3
裏込材料（シールド）		m3	1.000	算出数量：1.000 m3
* 硬化剤	エスハイト,,	kg	240.000	
* 助剤	裏込用,,	ton	0.024	
* 安定剤	SP-R,,	kg	3.000	
* 水道料金（φ20mm）		m3	0.845	
* 可塑剤	SP-70,,	m3	0.065	
・・・ 作泥材	高濃度泥水	m3	2,380.000	算出数量：1.000 m3
高濃度泥水		m3	1.000	算出数量：1.000 m3
* 粉末粘土	高濃度泥水用,,	ton	0.120	
* 増粘剤	テルセローズTE-V,,	kg	1.500	
* 目詰材	ウラゴメール,,	kg	8.000	
* 水道料金（φ20mm）		m3	0.943	
・・・ セグメント目地工①	1000mm幅	リング	749.000	算出数量：1.000 リング
セグメント目地工①	1000mm幅	リング	1.000	算出数量：100.000 リング
* 無収縮モルタル		m3	2.967	算出数量：1.000 m3
* * 無収縮材	セメント系プレミックスタイプ°, ,	kg	1,875.000	
* * 水道料金（φ20mm）		m3	0.338	
* トンネル世話役		人	14.990	
* トンネル特殊工		人	149.870	
・・・ セグメント目地工②	750mm幅	リング	49.000	算出数量：1.000 リング
セグメント目地工②	750mm幅	リング	1.000	算出数量：100.000 リング
* 無収縮モルタル		m3	2.938	算出数量：1.000 m3
* * 無収縮材	セメント系プレミックスタイプ°, ,	kg	1,875.000	
* * 水道料金（φ20mm）		m3	0.338	
* トンネル世話役		人	14.960	
* トンネル特殊工		人	149.580	
・・・ セグメント目地工④	300mm幅	リング	163.000	算出数量：1.000 リング
セグメント目地工④	300mm幅	リング	1.000	算出数量：100.000 リング
* 無収縮モルタル		m3	2.885	算出数量：1.000 m3
* * 無収縮材	セメント系プレミックスタイプ°, ,	kg	1,875.000	

＊＊水道料金（φ20mm）		m3	0.338	
＊トンネル世話役		人	14.910	
＊トンネル特殊工		人	149.050	
・・・機械器具損料（シールド）				
・・・シールド後続筒		供用日	164.000	算出数量：1.000 供用日
シールド後続筒	機械器具規格：φ2200mm	供用日	1.000	
・・・シールド後続筒		現場	1.000	算出数量：1.000 現場
シールド後続筒（修理費）	機械器具規格：φ2200	現場	1.000	
・・・テールブラシ	全損	台	1.000	算出数量：1.000 台
テールブラシ	φ2200mm, ,	台	1.000	
・・・シールドジャッキ		供用日	164.000	算出数量：1.000 供用日
シールドジャッキ	機械器具規格：600kN	供用日	8.000	
・・・バッテリーカー		供用日	206.000	算出数量：1.000 供用日
バッテリーカー		供用日	1.000	
・・・バッテリーカー		運転日	137.000	算出数量：1.000 運転日
バッテリーカー（時間）		時間	4.000	
・・・材料台車		供用日	206.000	算出数量：1.000 供用日
材料台車		供用日	4.000	
・・・材料台車		運転日	137.000	算出数量：1.000 運転日
材料台車（運転日）		運転日	4.000	
・・・トラバース		供用日	167.000	算出数量：1.000 供用日
トラバース	機械器具規格：シールド用, 電動	供用日	1.000	
・・・自動注入装置（裏込）		供用日	169.000	算出数量：1.000 供用日
自動注入装置（裏込）	機械器具規格：裏込注入装置	供用日	1.000	
・・・使用電力料金		kWh	15,111.000	算出数量：1.000 kWh
使用電力料金	高压用業持1年未満,,	kWh	1.000	
・・・換気ファン	φ150mm	運転日	161.000	算出数量：1.000 運転日
遠心ファン[ターボ遠心式]	機械器具規格：風量40m3/min 風圧6.9kPa(700mm/Aq)	運転日	1.000	
・・・換気ファン	φ150mm	供用日	241.000	算出数量：1.000 供用日
遠心ファン[ターボ遠心式]	風量40m3/min 風圧6.9kPa(700mm/Aq), 交替制作業補正区分: 交替制補正対象外	供用日	1.000	
・・・使用電力料金		kWh	19,745.000	算出数量：1.000 kWh
使用電力料金	高压用業持1年未満,,	kWh	1.000	
・・・坑内整備工				
・・・坑内整備工	昼夜連続施工	m	825.100	算出数量：1.000 m
坑内整備工（シールド）	昼夜連続施工	m	1.000	算出数量：44.000 m

* トンネル世話役		人	2.000	
* トンネル特殊工		人	4.000	
* トンネル作業員		人	4.000	
* 特殊作業員		人	2.000	
・ ・ 仮設備工				
・ ・ ・ 作業床鋼材設置工	立坑内	ton	8.670	算出数量：1.000 ton
作業床鋼材設置工		ton	1.000	算出数量：10.000 ton
* 土木一般世話役		人	4.100	
* 特殊作業員		人	7.500	
* 溶接工		人	5.600	
* 普通作業員		人	8.000	
* 雑品			0.170	
* ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	機械区分:ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 規格:25ton吊り, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	日	4.100	
・ ・ ・ 作業床鋼材撤去工	立坑内	ton	8.670	算出数量：1.000 ton
作業床鋼材撤去工		ton	1.000	算出数量：10.000 ton
* 土木一般世話役		人	2.800	
* 特殊作業員		人	5.000	
* 溶接工		人	3.800	
* 普通作業員		人	5.400	
* 雑品			0.330	
* ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	機械区分:ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 規格:25ton吊り, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	日	2.800	
・ ・ ・ 床材設置工	立坑内	m ²	20.000	算出数量：1.000 m ²
床材設置工		m ²	1.000	算出数量：19.900 m ²
* 松矢板	幅15cm 長4m 厚3.0～4.5cm,,	m3	0.600	
* 雑品			0.010	
* 普通作業員		人	1.600	
・ ・ ・ 仮設鋼材賃料	立坑内	式	1.000	算出数量：1.000 式
[賃料(H形鋼・山留副部材)]	仮設材区分:H形鋼(山留主部材), 規格区分:250型, 補助工法:一, 供用日数:175日, 使用回数:1回	ton	2.880	
[賃料(H形鋼・山留副部材)]	仮設材区分:H形鋼(山留主部材), 規格区分:300型, 補助工法:一, 供用日数:175日, 使用回数:1回	ton	5.790	
・ ・ ・ 軌条損料	レール、まくら木	供用日	206.000	算出数量：1.000 供用日
まくら木	機械器具規格:133個/100m	個供用日	1,466.000	
雑品			0.100	
パイプレール	機械器具規格:2本/1m	本供用日	2,205.000	
・ ・ ・ トラバーサー組立撤去工		箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所

トラバーサー組立撤去工		箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
* 土木一般世話役		人	2.000	
* 特殊作業員		人	6.800	
* 溶接工		人	2.000	
* 普通作業員		人	3.600	
* ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	機械区分:ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 規格:16ton吊り, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	日	2.000	
・・・ 注入設備工		箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
注入設備工 (シールド)		箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
* 土木一般世話役		人	1.500	
* 特殊作業員		人	1.500	
* 溶接工		人	1.500	
* 電工		人	0.750	
* 普通作業員		人	3.000	
* ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	機械区分:ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 規格:16ton吊り, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	日	1.000	
・・・ 配管設備工				
・・・ 配管設備工		式	1.000	算出数量：1.000 式
配管設備工		式	1.000	算出数量：1.000 式
* 給用水用鋼管損料	水道用亜鉛メッキ鋼管 φ 25mm, ,	式	1.000	
* 排水用鋼管損料 (立坑内水替用)	SLP軽量鋼管 φ 150mm, ,	式	1.000	
* 排水用鋼管損料 (坑内水替用)	SLP軽量鋼管 φ 50mm, ,	式	1.000	
* 高濃度泥水用鋼管損料	SLP軽量鋼管 φ 50mm, ,	式	1.000	
* 排泥用鋼管損料	SLP軽量鋼管 φ 150mm, ,	式	1.000	
* 裏込用鋼管損料	SLP軽量鋼管 φ 50mm, ,	式	1.000	
* 裏込用鋼管損料	SLP軽量鋼管 φ 25mm, ,	式	1.000	
* エアホース	1MPa, φ 25mm, 10m/本, ,	式	1.000	
* 雑品			0.500	
・・・ 立坑設備工				
・・・ 仮設階段設置工		m	15.000	算出数量：1.000 m
仮設階段設置工		m	1.000	算出数量：10.000 m
* 土木一般世話役		人	0.600	
* 特殊作業員		人	1.500	
* 普通作業員		人	1.500	
* トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	機械区分:トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 規格:4.9ton吊り, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	日	0.400	
・・・ 仮設階段材料		m	15.000	算出数量：1.000 m
仮設階段材料費	賃料, 330日	m	1.000	算出数量：10.000 m

* 丸パイプ	仮設材区分:丸パイプ,規格区分:厚2.4mm ビン加工付径48.6,供用日数:330日	m	272.000	
* 固定ベース	仮設材区分:固定ベース,規格区分:-,供用日数:330日	個	8.000	
* 階段	階段,スパン1800mm,330日	個	5.800	算出数量:10.000 個
* * 階段	仮設材規格:W450,スパン1800mm (賃料)	個供用日	330.000	
* * 階段	仮設材規格:W450,スパン1800mm (基本料)	個	1.000	
* 自在クランプ	仮設材区分:自在クランプ,規格区分:-,供用日数:330日	個	243.600	
* 直線ジョイント	仮設材区分:直線ジョイント,規格区分:-,供用日数:330日	個	22.000	
* 板付布杵 (杵組足場)	仮設材区分:板付布杵,規格区分:500×1800mm,供用日数:330日	枚	11.600	
* 雑品			0.030	
・ ・ 抗外設備工				
・ ・ ・ 仮囲工		m	44.000	算出数量:1.000 m
仮囲設置撤去工	300日	m	1.000	算出数量:10.000 m
* 土木一般世話役		人	0.490	
* 普通作業員		人	2.450	
* 雑品			0.090	
* 仮囲い (H=3.0m)	損料	m供用日	3,000.000	
・ ・ ・ 仮囲門扉工		箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
仮囲門扉工		箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
* 特殊作業員		人	1.500	
* 普通作業員		人	3.000	
* 仮設ゲート	B11.5m×H3.0m, (価格の1/2) , ,	基	1.000	
* SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:バックホウ(クレーン機能付)打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:-,打設高さ、水平打設距離:-,長期割引単価区分:あり,規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	0.686	
* * バックホウ[クレーン型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
* * 特殊作業員		人	-	
* * 普通作業員		人	-	
* * 土木一般世話役		人	-	
* * 運転手 (特殊)		人	-	
* * 生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
* * 軽油	パトロール給油	L	-	
* SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	3.920	
* * 型わく工		人	-	
* * 普通作業員		人	-	

＊＊土木一般世話役		人	-	
・ ・ 泥濃設備工				
・ ・ ・ 坑内設備段取替工		m	277.200	算出数量：1.000 m
坑内設備段取替工		m	1.000	算出数量：50.000 m
＊トンネル世話役		人	2.000	
＊トンネル特殊工		人	4.000	
＊トンネル作業員		人	4.000	
＊特殊作業員		人	2.000	
・ 立坑工（発進立坑）				
・ ・ 土留工				
・ ・ ・ 鋼矢板打設工		枚	76.000	算出数量：1.000 枚
油圧+WJ併用圧入（鋼矢板）	鋼矢板区分：普通鋼矢板，鋼矢板規格：VIL型，作業条件：25<最大N値≤50，圧入長（m）：19m以下，鋼矢板の長さ（m/枚）：19.0，単価0円区分（鋼矢板）：なし	枚	1.000	
・ ・ ・ 継施工費		箇所	76.000	算出数量：1.000 箇所
継施工費	鋼矢板VIL型，	箇所	1.000	
・ ・ ・ 鋼矢板切断工		m	10.000	算出数量：1.000 m
ガス切断	板厚区分（mm）：18～22mm	m	1.000	
・ ・ ・ 圧入機 据付・撤去		回	1.000	算出数量：1.000 回
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	鋼矢板区分：普通鋼矢板（V L型・VIL型），作業区分：ウォータージェット併用圧入	回	1.000	
・ ・ ・ 腹起材設置撤去	1段～5段目	ton	80.630	算出数量：1.000 ton
腹起し切梁方式土留工（設置・撤去）	火打ちブロック使用の有無：なし，施工区分：設置～賃料～撤去，H形鋼の規格：H400，供用日数：570日，現場供用日数期間中の使用回数：1回，長期割引単価区分：あり	ton	1.000	
・ ・ ・ 腹起材設置撤去	盛替梁（6段目）	ton	4.840	算出数量：1.000 ton
腹起し切梁方式土留工（設置・撤去）	火打ちブロック使用の有無：なし，施工区分：設置～賃料～撤去，H形鋼の規格：H300，供用日数：40日，現場供用日数期間中の使用回数：1回，長期割引単価区分：あり	ton	1.000	
・ ・ ・ 基礎コンクリート		m3	27.000	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：コンクリートポンプ車打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：10m3以上100m3未満，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：延長無し，現場内小運搬の有無：-，打設高さ、水平打設距離：-，規格区分：18-8-40（高炉B） W/C65%	m3	1.000	
＊コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
＊普通作業員		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
＊特殊作業員		人	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊生コンクリート（高炉B）	18N/mm2 8cm 40mm （W/C=65%以下）	m3	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
・・地盤改良工	【発進立坑（底盤部）・高圧噴射攪拌工法】			
・・・ガイドホール削孔プラント据付撤去工		回	1.000	算出数量：1.000 回
ガイドホール削孔プラント据付撤去工	2セット分	回	1.000	算出数量：1.000 回
*運転手（特殊）		人	6.000	
*特殊作業員		人	6.000	
*普通作業員		人	6.000	
*雑品			0.200	
・・・ガイドホール削孔工		本	20.000	算出数量：1.000 本
ガイドホール削孔工	発進立坑（底盤部）	本	1.000	算出数量：20.000 本
*運転手（特殊）		人	32.000	
*特殊作業員		人	32.000	
*普通作業員		人	32.000	
・・・ガイドホール削孔 機械損料費・賃料		運転日	16.000	算出数量：1.000 運転日
ボーリングマシン（運転日）	機械器具規格：自動制御引上げ装置付, 削孔兼用機	運転日	2.000	
グランドホップ〔二筒複動ピストン式〕	機械器具規格：吐出量200L/min	日	2.000	
工事用水中モータホップ〔攪拌装置付（水中泥水ホップ）〕	機械器具規格：口径100mm 全揚程25m	日	2.000	
工事用水中モータホップ〔普通型（潜水ホップ）〕	機械器具規格：口径50mm 全揚程30m	日	2.000	
動力制御盤（運転日）	機械器具規格：CP-4	運転日	2.000	
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型（～2014）〕	機械区分：ラフテレンクレーン（油圧伸縮ジブ型）, 規格：25ton吊り, 長期割引単価区分（賃料機械）：あり	日	2.000	
・・・ガイドホール削孔 機械損料費・賃料		供用日	29.000	算出数量：1.000 供用日
ボーリングマシン	機械器具規格：自動制御引上げ装置付, 削孔兼用機	供用日	2.000	
グランドホップ〔二筒複動ピストン式〕	吐出量200L/min, 交替制作業補正区分：交替制補正対象外	供用日	2.000	
工事用水中モータホップ〔攪拌装置付（水中泥水ホップ）〕	口径100mm 全揚程25m, 交替制作業補正区分：交替制補正対象外	供用日	2.000	
工事用水中モータホップ〔普通型（潜水ホップ）〕	口径50mm 全揚程30m, 交替制作業補正区分：交替制補正対象外	供用日	2.000	
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕	容量5m3, 交替制作業補正区分：交替制補正対象外	供用日	2.000	
動力制御盤	機械器具規格：CP-4	供用日	2.000	
発動発電機〔D駆動・～超低・排対型（～3次）〕	機械区分：発動発電機（ディーゼルエンジン駆動）, 規格：75KVA, 長期割引単価区分（賃料機械）：あり	日	2.000	
・・・ガイドホール削孔消耗材料費		本	20.000	算出数量：1.000 本
ガイドホール削孔消耗材料	粘性土	m	1.820	算出数量：1.000 m
*メタルクラウン	d=140mm,,	個	0.070	
*スタビライザー	d=140mm,,	個	0.010	
*ケーシングパイプ	d=140mm,,	m	0.070	
*雑品			0.050	

ガットホル削孔用消耗材料	砂質土 (N≤50)	m	4.000	算出数量：1.000 m
* メタルクラウン	d=140mm, ,	個	0.100	
* スタビライザー	d=140mm, ,	個	0.020	
* ケーシングパイプ	d=140mm, ,	m	0.100	
* 雑品			0.050	
ガットホル削孔用消耗材料	砂礫 (N≤50)	m	12.650	算出数量：1.000 m
* メタルクラウン	d=140mm, ,	個	0.300	
* スタビライザー	d=140mm, ,	個	0.100	
* ケーシングパイプ	d=140mm, ,	m	0.170	
* 雑品			0.050	
・・・ SUPERJET35プラント機械据付撤去工		回	1.000	算出数量：1.000 回
SUPERJET35プラント機械据付撤去工		回	1.000	算出数量：1.000 回
* 土木一般世話役		人	5.000	
* 運転手（特殊）		人	10.000	
* 特殊作業員		人	10.000	
* 電工		人	10.000	
* 普通作業員		人	5.000	
* ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	機械区分:ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 規格:25ton吊り, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	日	3.000	
* ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	機械区分:ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 規格:50ton吊り, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	日	2.000	
* 雑品			0.200	
・・・ 固化材		m3	320.000	算出数量：1.000 m3
固化材	SJ-1H, SUPERJET, ,	ton	0.660	
・・・ SUPERJET造成工		本	20.000	算出数量：1.000 本
SUPERJET造成工	発進立坑（底盤部）	本	1.000	算出数量：20.000 本
* 土木一般世話役		人	10.000	
* 運転手（特殊）		人	20.000	
* 特殊作業員		人	20.000	
* 電工		人	10.000	
* 電工		人	10.000	
・・・ SUPERJETプラント帯 機械損料費		運転日	10.000	算出数量：1.000 運転日
超高压大容量ポンプ（運転日）	機械器具規格:圧力35MPa, 流量400ℓ/分, SG-400クラス	運転日	1.000	
セメントスラリープラント（運転日）	機械器具規格:400L/分, NMA1000クラス	運転日	1.000	
フィルタ式集塵機（運転日）	機械器具規格:60m3/分	運転日	1.000	
高压噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器]	機械器具規格:[セメントサイロ(鋼製溶接構造)]容量30t排出能力20t/h	日	1.000	
工事用水中モータポンプ[攪拌装置付(水中泥水ポンプ)]	機械器具規格:口径80mm 全揚程20m	日	1.000	

工事中水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕	機械器具規格:口径100mm 全揚程20m	日	1.000	
高圧洗浄機〔工事用・モータ駆動〕	機械器具規格:吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa	日	1.000	
記録装置 (運転日)	機械器具規格:流用他, MGR-2000Aクラス	運転日	1.000	
工事中水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕	機械器具規格:口径80mm 全揚程20m	日	1.000	
工事中水中モータポンプ〔攪拌装置付(水中泥水ポンプ)〕	機械器具規格:口径80mm 全揚程20m	日	1.000	
・・・ SUPERJETプラント帯 機械損料費・賃料		供用日	29.000	算出数量:1.000 供用日
超高压大容量ポンプ	機械器具規格:圧力35MPa, 流量400ℓ/分, SG-400クラス	供用日	1.000	
セメントスラリープラント	機械器具規格:400L/分, NMA1000クラス	供用日	1.000	
フィルタ式集塵機	機械器具規格:60m3/分	供用日	1.000	
高圧噴射攪拌式地盤改良機〔0562-110～310付属機器〕	〔セメントサイロ(鋼製溶接構造)〕容量30t排出能力20t/h, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.000	
工事中水中モータポンプ〔攪拌装置付(水中泥水ポンプ)〕	口径80mm 全揚程20m, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.000	
工事中水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕	口径100mm 全揚程20m, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.000	
水槽(一般工事中)〔鋼板製簡易水槽〕	容量30～32m3, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.000	
高圧洗浄機〔工事用・モータ駆動〕	吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.000	
記録装置	機械器具規格:流用他, MGR-2000Aクラス	供用日	1.000	
工事中水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕	口径80mm 全揚程20m, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.000	
工事中水中モータポンプ〔攪拌装置付(水中泥水ポンプ)〕	口径80mm 全揚程20m, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.000	
発動発電機〔D駆動・～超低・排対型(～3次)〕	機械区分:発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 規格:125KVA, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	日	1.000	
・・・ SUPERJET造成帯 機械損料費		運転日	10.000	算出数量:1.000 運転日
ボーリングマシン (運転日)	機械器具規格:自動制御引上げ装置付, 削孔兼用機	運転日	1.000	
整流装置付モニター (運転日)	機械器具規格:超硬合金製, φ110mm	運転日	1.000	
スィーベル (運転日)	機械器具規格:耐圧80MPa, φ90mm	運転日	1.000	
ロッド (運転日)	機械器具規格:φ90mm, 12組	運転日	1.000	
空気圧縮機〔可搬式・スクュー・エンジン掛・排対型(1次)〕	吐出量, 18～19m3/min, 吐出圧0.7MPa	日	1.000	算出数量:1.000 日
* 空気圧縮機〔可搬式・スクュー・エンジン掛・排対型(1次)〕	機械器具規格:吐出量18～19m3/min 吐出圧0.7MPa	日	1.000	
* 軽油	パトロール給油,,	L	147.000	
高圧洗浄機〔工事用・モータ駆動〕	機械器具規格:吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa	日	1.000	
工事中水中モータポンプ〔攪拌装置付(水中泥水ポンプ)〕	機械器具規格:口径80mm 全揚程20m	日	1.000	
スリポンプ〔モータ駆動型〕	機械器具規格:口径100mm 全揚程50m	日	1.000	
動力制御盤 (運転日)	機械器具規格:CP-3	運転日	1.000	
・・・ SUPERJET造成帯 機械損料費・賃料		供用日	29.000	算出数量:1.000 供用日
ボーリングマシン	機械器具規格:自動制御引上げ装置付, 削孔兼用機	供用日	1.000	
整流装置付モニター	機械器具規格:超硬合金製, φ110mm	供用日	1.000	

スーベル	機械器具規格:耐圧80MPa, φ 90mm	供用日	1.000	
ロッド	機械器具規格: φ 90mm, 12組	供用日	1.000	
空気圧縮機[可搬式・スクュー・エンジン掛・排対型(1次)]	吐出量18～19m ³ /min 吐出圧0.7MPa, 交替制作業補正区分: 交替制補正対象外	供用日	1.000	
高圧洗浄機[工食用・モータ駆動]	吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa, 交替制作業補正区分: 交替制補正対象外	供用日	1.000	
工用水中モータポンプ[攪拌装置付(水中泥水ポンプ)]	口径80mm 全揚程20m, 交替制作業補正区分: 交替制補正対象外	供用日	1.000	
スライポンプ[モータ駆動型]	口径100mm 全揚程50m, 交替制作業補正区分: 交替制補正対象外	供用日	1.000	
動力制御盤	機械器具規格:CP-3	供用日	1.000	
発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	機械区分:発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 規格:100KVA, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	日	1.000	
・・・ SUPERJET噴射用消耗材料費		m ³	320.000	算出数量: 1.000 m ³
噴射用消耗材料費		m ³	1.000	算出数量: 10.000 m ³
* 高圧エアース	φ 38mm, L=80m, 耐圧3MPa, ,	式	0.004	
* エアーノズル	硬質合金製 (2個/組) , ,	組	0.200	
* フラットバルブ・プランジャー	超高圧大容量ポンプ, ,	式	0.025	
* サクションホース	φ 80mm, L=20m (配合プラント用) , ,	式	0.003	
* 超高圧ジェット用ノズル	全超硬合金製 (2個/組) , ,	組	0.040	
* 超高圧大容量ホース	φ 38mm, L=80m, 耐圧35MPa, ,	式	0.012	
* 雑品			0.010	
・・・ 使用水	削孔用・配合用・下端噴射用・洗浄用	m ³	971.000	算出数量: 1.000 m ³
水道料金 (φ 20mm)		m ³	1.000	
・・・ 地盤改良工	【発進立坑 (鏡部) ・高圧噴射攪拌工法】			
・・・ ガイドホール削孔工		本	2.000	算出数量: 1.000 本
ガイドホール削孔工	発進立坑 (鏡部)	本	1.000	算出数量: 2.000 本
* 運転手 (特殊)		人	3.000	
* 特殊作業員		人	3.000	
* 普通作業員		人	3.000	
・・・ ガイドホール削孔 機械損料費・賃料		運転日	3.000	算出数量: 1.000 運転日
ボーリングマシン (運転日)	機械器具規格:自動制御引上げ装置付, 削孔兼用機	運転日	1.000	
グラウトポンプ[二筒複動ピストン式]	機械器具規格:吐出量200L/min	日	1.000	
工用水中モータポンプ[攪拌装置付(水中泥水ポンプ)]	機械器具規格:口径100mm 全揚程25m	日	1.000	
工用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)]	機械器具規格:口径50mm 全揚程30m	日	1.000	
動力制御盤 (運転日)	機械器具規格:CP-4	運転日	1.000	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型・～低騒・排対型(～2014)]	機械区分:ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型), 規格:25ton吊り, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	日	1.000	
・・・ ガイドホール削孔 機械損料費・賃料		供用日	11.000	算出数量: 1.000 供用日

ボーリングマシン	機械器具規格:自動制御引上げ装置付, 削孔兼用機	供用日	1.000	
グラウトポンプ [二筒複動ピストン式]	吐出量200L/min, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.000	
工事用水中モータポンプ [攪拌装置付 (水中泥水ポンプ)]	口径100mm 全揚程25m, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.000	
工事用水中モータポンプ [普通型 (潜水ポンプ)]	口径50mm 全揚程30m, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.000	
水槽 (一般工事用) [鋼板製簡易水槽]	容量5m3, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.000	
動力制御盤	機械器具規格:CP-4	供用日	1.000	
発動発電機 [D駆動・～超低・排対型 (～3次)]	機械区分:発動発電機 (ディーゼルエンジン駆動), 規格:75KVA, 長期割引単価区分 (賃料機械):あり	日	1.000	
・・・ ガイドホール削孔消耗材料費		本	2.000	算出数量: 1.000 本
ガイドホール削孔用消耗材料	粘性土	m	1.820	算出数量: 1.000 m
* メタルクラウン	d=140mm, ,	個	0.070	
* スタビライザー	d=140mm, ,	個	0.010	
* ケーシングパイプ	d=140mm, ,	m	0.070	
* 雑品			0.050	
ガイドホール削孔用消耗材料	砂質土 (N≤50)	m	4.000	算出数量: 1.000 m
* メタルクラウン	d=140mm, ,	個	0.100	
* スタビライザー	d=140mm, ,	個	0.020	
* ケーシングパイプ	d=140mm, ,	m	0.100	
* 雑品			0.050	
ガイドホール削孔用消耗材料	砂礫 (N≤50)	m	8.470	算出数量: 1.000 m
* メタルクラウン	d=140mm, ,	個	0.300	
* スタビライザー	d=140mm, ,	個	0.100	
* ケーシングパイプ	d=140mm, ,	m	0.170	
* 雑品			0.050	
・・・ 固化材		m3	40.000	算出数量: 1.000 m3
固化材	SJ-1H, SUPERJET, ,	ton	0.660	
・・・ SUPERJET造成工		本	2.000	算出数量: 1.000 本
SUPERJET造成工	発進立坑 (鏡部)	本	1.000	算出数量: 2.000 本
* 土木一般世話役		人	1.000	
* 運転手 (特殊)		人	2.000	
* 特殊作業員		人	2.000	
* 電工		人	1.000	
* 電工		人	1.000	
・・・ SUPERJETプラント帯 機械損料費		運転日	1.000	算出数量: 1.000 運転日
超高压大容量ポンプ (運転日)	機械器具規格:圧力35MPa, 流量400ℓ/分, SG-400クラス	運転日	1.000	
セメントスラリープラント (運転日)	機械器具規格:400L/分, NMA1000クラス	運転日	1.000	

フィルタ式集塵機（運転日）	機械器具規格:60m3/分	運転日	1.000	
高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器]	機械器具規格:[セメントサイロ(鋼製溶接構造)]容量30t排出能力20t/h	日	1.000	
工事用水中モータポンプ[攪拌装置付(水中泥水ポンプ)]	機械器具規格:口径80mm 全揚程20m	日	1.000	
工事用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)]	機械器具規格:口径100mm 全揚程20m	日	1.000	
高圧洗浄機[工事用・モータ駆動]	機械器具規格:吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa	日	1.000	
記録装置（運転日）	機械器具規格:流用他, MGR-2000Aクラス	運転日	1.000	
工事用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)]	機械器具規格:口径80mm 全揚程20m	日	1.000	
工事用水中モータポンプ[攪拌装置付(水中泥水ポンプ)]	機械器具規格:口径80mm 全揚程20m	日	1.000	
・・・ SUPERJETプラント帯 機械損料費・賃料		供用日	11.000	算出数量:1.000 供用日
超高压大容量ポンプ	機械器具規格:圧力35MPa, 流量400ℓ/分, SG-400クラス	供用日	1.000	
セメントスラリープラント	機械器具規格:400L/分, NMA1000クラス	供用日	1.000	
フィルタ式集塵機	機械器具規格:60m3/分	供用日	1.000	
高圧噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器]	[セメントサイロ(鋼製溶接構造)]容量30t排出能力20t/h, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.000	
工事用水中モータポンプ[攪拌装置付(水中泥水ポンプ)]	口径80mm 全揚程20m, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.000	
工事用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)]	口径100mm 全揚程20m, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.000	
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]	容量30～32m3, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.000	
高圧洗浄機[工事用・モータ駆動]	吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.000	
記録装置	機械器具規格:流用他, MGR-2000Aクラス	供用日	1.000	
工事用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)]	口径80mm 全揚程20m, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.000	
工事用水中モータポンプ[攪拌装置付(水中泥水ポンプ)]	口径80mm 全揚程20m, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.000	
発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	機械区分:発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 規格:125KVA, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	日	1.000	
・・・ SUPERJET造成帯 機械損料費		運転日	1.000	算出数量:1.000 運転日
ボーリングマシン（運転日）	機械器具規格:自動制御引上げ装置付, 削孔兼用機	運転日	1.000	
整流装置付モニター（運転日）	機械器具規格:超硬合金製, φ110mm	運転日	1.000	
スィーベル（運転日）	機械器具規格:耐圧80MPa, φ90mm	運転日	1.000	
ロッド（運転日）	機械器具規格:φ90mm, 12組	運転日	1.000	
空気圧縮機[可搬式・スクュー・エンジン掛・排対型(1次)]	吐出量, 18～19m3/min, 吐出圧0.7MPa	日	1.000	算出数量:1.000 日
* 空気圧縮機[可搬式・スクュー・エンジン掛・排対型(1次)]	機械器具規格:吐出量18～19m3/min 吐出圧0.7MPa	日	1.000	
* 軽油	ハートロール給油,,	L	147.000	
高圧洗浄機[工事用・モータ駆動]	機械器具規格:吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa	日	1.000	
工事用水中モータポンプ[攪拌装置付(水中泥水ポンプ)]	機械器具規格:口径80mm 全揚程20m	日	1.000	
スラリーポンプ[モータ駆動型]	機械器具規格:口径100mm 全揚程50m	日	1.000	
動力制御盤（運転日）	機械器具規格:CP-3	運転日	1.000	

・・・ SUPERJET造成帯 機械損料費・賃料		供用日	11.000	算出数量：1.000 供用日
ボーリングマシン	機械器具規格:自動制御引上げ装置付, 削孔兼用機	供用日	1.000	
整流装置付モニター	機械器具規格:超硬合金製, φ110mm	供用日	1.000	
スィーベル	機械器具規格:耐圧80MPa, φ90mm	供用日	1.000	
ロッド	機械器具規格:φ90mm, 12組	供用日	1.000	
空気圧縮機[可搬式・スクリー・エンジン掛・排対型(1次)]	吐出量18～19m ³ /min 吐出圧0.7MPa, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.000	
高压洗浄機[工用・モータ駆動]	吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.000	
工用水中モータポンプ〔攪拌装置付(水中泥水ポンプ)〕	口径80mm 全揚程20m, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.000	
スリポンプ〔モータ駆動型〕	口径100mm 全揚程50m, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.000	
動力制御盤	機械器具規格:CP-3	供用日	1.000	
発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	機械区分:発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 規格:100KVA, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	日	1.000	
・・・ SUPERJET噴射用消耗材料費		m ³	40.000	算出数量：1.000 m ³
噴射用消耗材料費		m ³	1.000	算出数量：10.000 m ³
* 高压エアース	φ38mm, L=80m, 耐圧3MPa,,	式	0.004	
* エアーノズル	硬質合金製 (2個/組) ,,	組	0.200	
* フラットバルブ・プランジャー	超高压大容量ポンプ,,	式	0.025	
* サクションホース	φ80mm, L=20m (配合プラント用) ,,	式	0.003	
* 超高压ジェット用ノズル	全超硬合金製 (2個/組) ,,	組	0.040	
* 超高压大容量ホース	φ38mm, L=80m, 耐圧35MPa,,	式	0.012	
* 雑品			0.010	
・・・ プレジェット消耗材料費		m ³	3.000	算出数量：1.000 m ³
プレジェット噴射用消耗材料費		m ³	1.000	
・・・ 使用水	削孔用・配合用・下端噴射・洗浄用・プレジェット用	m ³	91.000	算出数量：1.000 m ³
水道料金 (φ20mm)		m ³	1.000	
・・・ 地盤改良工	【発進坑口：二重管ストレーナ複相式】			
・・・ 薬液注工		本	57.000	算出数量：1.000 本
薬液注工 (二重管ストレーナ工法)	施工区分:複相方式, セット数区分:2セット, 総注入量:500KL未満, レキ質土削孔長(L1):8.466m, 砂質土削孔長(L2):4m, 粘性土削孔長(L3):2.82m, 土被り長(L4):10.22m, 1本当たり注入量(Q):1946L	本	1.000	
・・・ 注入設備据付解体工		現場	1.000	算出数量：1.000 現場
薬液注工 (注入施設据付・解体)	工法区分:二重管ストレーナ工法, セット数:2セット,	現場	1.000	
・・・ 作業土工				
・・・ 掘削工		m ³	540.000	算出数量：1.000 m ³
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:切梁腹起式, 障害の有無:有り, 長期割引単価区分:あり	m ³	1.000	

*ハックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	ハトロール給油	L	-	
・・・掘削工	CS 0.4m3	m3	780.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:掘削深さ5m超20m以下, 土留方式の種類:切梁腹起式, 障害の有無:有り,	m3	1.000	
*トラグライン及びグラムシェル[油圧グラムシェル・テレスコピック式]	標準バケット平積容量0.4m3	供用日	-	
*小型ハックホ[クロー型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.08m3 (平積0.06m3)	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	ハトロール給油	L	-	
・・・掘削補助機械搬入搬出		回	1.000	算出数量：1.000 回
SP 掘削補助機械搬入搬出	作業区分:掘削補助機械搬入搬出, 長期割引単価区分:あり	回	1.000	
*ラフレソクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	吊上能力16t吊	日	-	
*特殊作業員		人	-	
・・・埋戻工		m3	900.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	m3	1.110	
*ハックホ[クロー型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	ハトロール給油	L	-	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻, 規格区分(ton):3.0～4.0ton, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
・立坑工 (到達立坑)				
・・・土留工				
・・・鋼矢板打設工		枚	64.000	算出数量：1.000 枚
鋼矢板アースカーガ併用打設	鋼矢板区分:VL型, 杭打機規格区分:90kW, 鋼矢板の長さ(m/枚):17.5m, 打込み長(m):16mを超え20m以下, 最大N値範囲:50を超え65以下, 単価0円区分(鋼矢板):あり	枚	1.000	
鋼矢板 (中古)	U形 SYW295 VL型 6m以上20m以下(500mmピッチ),,	ton	1.837	
・・・継施工費		箇所	64.000	算出数量：1.000 箇所
継施工費	鋼矢板VL型,,	箇所	1.000	
・・・鋼矢板切断工		m	8.800	算出数量：1.000 m
ガス切断	板厚区分(mm):18～22mm	m	1.000	
・・・腹起材設置撤去	1段～5段目	ton	39.420	算出数量：1.000 ton

腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)	火打ちブロック使用の有無:なし, 施工区分:設置～賃料～撤去, H形鋼の規格:H400, 供用日数:195日, 現場供用日数期間中の使用回数:1回, 長期割引単価区分:あり	ton	1.000	
・・・ 腹起材設置撤去	盛替梁(6段目)	ton	4.500	算出数量:1.000 ton
腹起し切梁方式土留工(設置・撤去)	火打ちブロック使用の有無:なし, 施工区分:設置～賃料～撤去, H形鋼の規格:H300, 供用日数:29日, 現場供用日数期間中の使用回数:1回, 長期割引単価区分:あり	ton	1.000	
・・・ 基礎コンクリート		m3	19.000	算出数量:1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 地盤改良工	【到達立坑(底盤部)・高圧噴射攪拌工法】			
・・・ ガイドホール削孔プラント据付撤去工		回	1.000	算出数量:1.000 回
ガイドホール削孔プラント据付撤去工	2セット分	回	1.000	算出数量:1.000 回
*運転手(特殊)		人	6.000	
*特殊作業員		人	6.000	
*普通作業員		人	6.000	
*雑品			0.200	
・・・ ガイドホール削孔工		本	14.000	算出数量:1.000 本
ガイドホール削孔工	到達立坑(底盤部)	本	1.000	算出数量:14.000 本
*運転手(特殊)		人	22.000	
*特殊作業員		人	22.000	
*普通作業員		人	22.000	
・・・ ガイドホール削孔 機械損料費・賃料		運転日	11.000	算出数量:1.000 運転日
ボーリングマシン(運転日)	機械器具規格:自動制御引上げ装置付, 削孔兼用機	運転日	2.000	
グラウトポンプ[二筒複動ピストン式]	機械器具規格:吐出量200L/min	日	2.000	
工事用水中モータポンプ[攪拌装置付(水中泥水ポンプ)]	機械器具規格:口径100mm 全揚程25m	日	2.000	
工事用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)]	機械器具規格:口径50mm 全揚程30m	日	2.000	
動力制御盤(運転日)	機械器具規格:CP-4	運転日	2.000	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2014)]	機械区分:ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 規格:25ton吊り, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	日	2.000	

・・・ ガイドホール削孔 機械損料費・賃料		供用日	24.000	算出数量：1.000 供用日
ボーリングマシン	機械器具規格：自動制御引上げ装置付, 削孔兼用機	供用日	2.000	
ゲラウトポンプ〔二筒複動ピストン式〕	吐出量200L/min, 交替制作業補正区分：交替制補正対象外	供用日	2.000	
工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付(水中泥水ポンプ)〕	口径100mm 全揚程25m, 交替制作業補正区分：交替制補正対象外	供用日	2.000	
工事用水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕	口径50mm 全揚程30m, 交替制作業補正区分：交替制補正対象外	供用日	2.000	
水槽(一般工事用)〔鋼板製簡易水槽〕	容量5m3, 交替制作業補正区分：交替制補正対象外	供用日	2.000	
動力制御盤	機械器具規格：CP-4	供用日	2.000	
発動発電機〔D駆動・～超低・排対型(～3次)〕	機械区分：発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 規格：75KVA, 長期割引単価区分(賃料機械)：あり	日	2.000	
・・・ ガイドホール削孔消耗材料費		本	14.000	算出数量：1.000 本
ガイドホール削孔用消耗材料	粘性土	m	0.700	算出数量：1.000 m
* メタルクラウン	d=140mm, ,	個	0.070	
* スタビライザー	d=140mm, ,	個	0.010	
* ケーシングパイプ	d=140mm, ,	m	0.070	
* 雑品			0.050	
ガイドホール削孔用消耗材料	砂質土 (N≤50)	m	6.100	算出数量：1.000 m
* メタルクラウン	d=140mm, ,	個	0.100	
* スタビライザー	d=140mm, ,	個	0.020	
* ケーシングパイプ	d=140mm, ,	m	0.100	
* 雑品			0.050	
ガイドホール削孔用消耗材料	砂礫 (N≤50)	m	8.050	算出数量：1.000 m
* メタルクラウン	d=140mm, ,	個	0.300	
* スタビライザー	d=140mm, ,	個	0.100	
* ケーシングパイプ	d=140mm, ,	m	0.170	
* 雑品			0.050	
ガイドホール削孔用消耗材料	砂礫 (N>50)	m	2.090	算出数量：1.000 m
* メタルクラウン	d=140mm, ,	個	0.350	
* スタビライザー	d=140mm, ,	個	0.150	
* ケーシングパイプ	d=140mm, ,	m	0.200	
* 雑品			0.050	
・・・ SUPERJET35プラント機械据付撤去工		回	1.000	算出数量：1.000 回
SUPERJET35プラント機械据付撤去工		回	1.000	算出数量：1.000 回
* 土木一般世話役		人	5.000	
* 運転手(特殊)		人	10.000	
* 特殊作業員		人	10.000	
* 電工		人	10.000	

* 普通作業員		人	5.000	
* ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	機械区分:ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 規格:25ton吊り, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	日	3.000	
* ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	機械区分:ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 規格:50ton吊り, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	日	2.000	
* 雑品			0.200	
・・・ 固化材		m3	199.000	算出数量:1.000 m3
固化材	SJ-1H, SUPERJET, ,	ton	0.660	
・・・ SUPERJET造成工		本	14.000	算出数量:1.000 本
SUPERJET造成工	到達立坑(底盤部)	本	1.000	算出数量:14.000 本
* 土木一般世話役		人	7.000	
* 運転手(特殊)		人	14.000	
* 特殊作業員		人	14.000	
* 電工		人	7.000	
* 電工		人	7.000	
・・・ SUPERJETプラント帯 機械損料費		運転日	7.000	算出数量:1.000 運転日
超高压大容量ポンプ(運転日)	機械器具規格:圧力35MPa, 流量400ℓ/分, SG-400クラス	運転日	1.000	
セメントスラリープラント(運転日)	機械器具規格:400L/分, NMA1000クラス	運転日	1.000	
フィルタ式集塵機(運転日)	機械器具規格:60m3/分	運転日	1.000	
高压噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器]	機械器具規格:[セメントサイロ(鋼製溶接構造)]容量30t排出能力20t/h	日	1.000	
工事用水中モータポンプ[攪拌装置付(水中泥水ポンプ)]	機械器具規格:口径80mm 全揚程20m	日	1.000	
工事用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)]	機械器具規格:口径100mm 全揚程20m	日	1.000	
高压洗浄機[工事用・モータ駆動]	機械器具規格:吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa	日	1.000	
記録装置(運転日)	機械器具規格:流用他, MGR-2000Aクラス	運転日	1.000	
工事用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)]	機械器具規格:口径80mm 全揚程20m	日	1.000	
工事用水中モータポンプ[攪拌装置付(水中泥水ポンプ)]	機械器具規格:口径80mm 全揚程20m	日	1.000	
・・・ SUPERJETプラント帯 機械損料費・賃料		供用日	24.000	算出数量:1.000 供用日
超高压大容量ポンプ	機械器具規格:圧力35MPa, 流量400ℓ/分, SG-400クラス	供用日	1.000	
セメントスラリープラント	機械器具規格:400L/分, NMA1000クラス	供用日	1.000	
フィルタ式集塵機	機械器具規格:60m3/分	供用日	1.000	
高压噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器]	[セメントサイロ(鋼製溶接構造)]容量30t排出能力20t/h, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.000	
工事用水中モータポンプ[攪拌装置付(水中泥水ポンプ)]	口径80mm 全揚程20m, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.000	
工事用水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)]	口径100mm 全揚程20m, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.000	
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]	容量30～32m3, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.000	
高压洗浄機[工事用・モータ駆動]	吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.000	

記録装置	機械器具規格:流用他, MGR-2000Aクラス	供用日	1.000	
工事用水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕	口径80mm 全揚程20m, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.000	
工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付(水中泥水ポンプ)〕	口径80mm 全揚程20m, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.000	
発動発電機〔D駆動・～超低・排対型(～3次)〕	機械区分:発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 規格:125KVA, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	日	1.000	
・・・ SUPERJET造成帯 機械損料費		運転日	7.000	算出数量:1.000 運転日
ボーリングマシン (運転日)	機械器具規格:自動制御引上げ装置付, 削孔兼用機	運転日	1.000	
整流装置付モニター (運転日)	機械器具規格:超硬合金製, φ110mm	運転日	1.000	
スィーベル (運転日)	機械器具規格:耐圧80MPa, φ90mm	運転日	1.000	
ロッド (運転日)	機械器具規格:φ90mm, 12組	運転日	1.000	
空気圧縮機〔可搬式・スクュー・エンジン掛・排対型(1次)〕	吐出量, 18～19m ³ /min, 吐出圧0.7MPa	日	1.000	算出数量:1.000 日
* 空気圧縮機〔可搬式・スクュー・エンジン掛・排対型(1次)〕	機械器具規格:吐出量18～19m ³ /min 吐出圧0.7MPa	日	1.000	
* 軽油	パトロール給油,,	L	147.000	
高圧洗浄機〔工事用・モータ駆動〕	機械器具規格:吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa	日	1.000	
工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付(水中泥水ポンプ)〕	機械器具規格:口径80mm 全揚程20m	日	1.000	
スリポンプ〔モータ駆動型〕	機械器具規格:口径100mm 全揚程50m	日	1.000	
動力制御盤 (運転日)	機械器具規格:CP-3	運転日	1.000	
・・・ SUPERJET造成帯 機械損料費・賃料		供用日	24.000	算出数量:1.000 供用日
ボーリングマシン	機械器具規格:自動制御引上げ装置付, 削孔兼用機	供用日	1.000	
整流装置付モニター	機械器具規格:超硬合金製, φ110mm	供用日	1.000	
スィーベル	機械器具規格:耐圧80MPa, φ90mm	供用日	1.000	
ロッド	機械器具規格:φ90mm, 12組	供用日	1.000	
空気圧縮機〔可搬式・スクュー・エンジン掛・排対型(1次)〕	吐出量18～19m ³ /min 吐出圧0.7MPa, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.000	
高圧洗浄機〔工事用・モータ駆動〕	吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.000	
工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付(水中泥水ポンプ)〕	口径80mm 全揚程20m, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.000	
スリポンプ〔モータ駆動型〕	口径100mm 全揚程50m, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.000	
動力制御盤	機械器具規格:CP-3	供用日	1.000	
発動発電機〔D駆動・～超低・排対型(～3次)〕	機械区分:発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 規格:100KVA, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	日	1.000	
・・・ SUPERJET噴射用消耗材料費		m ³	199.000	算出数量:1.000 m ³
噴射用消耗材料費		m ³	1.000	算出数量:10.000 m ³
* 高圧エアーホース	φ38mm, L=80m, 耐圧3MPa,,	式	0.004	
* エアーノズル	硬質合金製 (2個/組) ,,	組	0.200	
* フラットバルブ・プランジャー	超高压大容量ポンプ,,	式	0.025	
* サクションホース	φ80mm, L=20m (配合プラント用) ,,	式	0.003	

*超高压ジェット用ノズル	全超硬合金製（2個/組）,,	組	0.040	
*超高压大容量ホース	φ38mm, L=80m, 耐圧35MPa,,	式	0.012	
*雑品			0.010	
・・・ プレジェット消耗材料費		m3	18.000	算出数量：1.000 m3
プレジェット噴射用消耗材料費		m3	1.000	
・・・ 使用水	削孔用・配合用・下端噴射・洗浄用・プレジェット用	m3	659.000	算出数量：1.000 m3
水道料金（φ20mm）		m3	1.000	
・・・ 地盤改良工	【到達立坑（鏡部）・高压噴射攪拌工法】			
・・・ ガイドホール削孔工		本	5.000	算出数量：1.000 本
ガイドホール削孔工	到達立坑（鏡部）	本	1.000	算出数量：5.000 本
*運転手（特殊）		人	6.000	
*特殊作業員		人	6.000	
*普通作業員		人	6.000	
・・・ ガイドホール削孔 機械損料費・賃料		運転日	6.000	算出数量：1.000 運転日
ボーリングマシン（運転日）	機械器具規格:自動制御引上げ装置付, 削孔兼用機	運転日	1.000	
グライトポンプ〔二筒複動ピストン式〕	機械器具規格:吐出量200L/min	日	1.000	
工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付(水中泥水ポンプ)〕	機械器具規格:口径100mm 全揚程25m	日	1.000	
工事用水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕	機械器具規格:口径50mm 全揚程30m	日	1.000	
動力制御盤（運転日）	機械器具規格:CP-4	運転日	1.000	
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2014)〕	機械区分:ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 規格:25ton吊り, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	日	1.000	
・・・ ガイドホール削孔 機械損料費・賃料		供用日	15.000	算出数量：1.000 供用日
ボーリングマシン	機械器具規格:自動制御引上げ装置付, 削孔兼用機	供用日	1.000	
グライトポンプ〔二筒複動ピストン式〕	吐出量200L/min, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.000	
工事用水中モータポンプ〔攪拌装置付(水中泥水ポンプ)〕	口径100mm 全揚程25m, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.000	
工事用水中モータポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕	口径50mm 全揚程30m, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.000	
水槽(一般工事中)〔鋼板製簡易水槽〕	容量5m3, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.000	
動力制御盤	機械器具規格:CP-4	供用日	1.000	
発動発電機〔D駆動・超低・排対型(～3次)〕	機械区分:発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 規格:75KVA, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	日	1.000	
・・・ ガイドホール削孔消耗材料費		本	5.000	算出数量：1.000 本
ガイドホール削孔用消耗材料	砂質土（N≤50）	m	5.310	算出数量：1.000 m
*メタルクラウン	d=140mm,,	個	0.100	
*スタビライザー	d=140mm,,	個	0.020	
*ケーシングパイプ	d=140mm,,	m	0.100	
*雑品			0.050	

カトホル削孔用消耗材料	砂礫 (N≤50)	m	8.050	算出数量: 1.000 m
* メタルクラウン	d=140mm,,	個	0.300	
* スタビライザー	d=140mm,,	個	0.100	
* ケーシングパイプ	d=140mm,,	m	0.170	
* 雑品			0.050	
・・・ 固化材		m3	75.000	算出数量: 1.000 m3
固化材	SJ-1H, SUPERJET,,	ton	0.660	
・・・ SUPERJET造成工		本	5.000	算出数量: 1.000 本
SUPERJET造成工	到達立坑 (鏡部)	本	1.000	算出数量: 5.000 本
* 土木一般世話役		人	2.000	
* 運転手 (特殊)		人	4.000	
* 特殊作業員		人	4.000	
* 電工		人	2.000	
* 電工		人	2.000	
・・・ SUPERJETプラント帯 機械損料費		運転日	2.000	算出数量: 1.000 運転日
超高压大容量ポンプ (運転日)	機械器具規格: 圧力35MPa, 流量400ℓ/分, SG-400クラス	運転日	1.000	
セメントスラリープラント (運転日)	機械器具規格: 400L/分, NMA1000クラス	運転日	1.000	
フィルタ式集塵機 (運転日)	機械器具規格: 60m3/分	運転日	1.000	
高压噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器]	機械器具規格: [セメントサイロ (鋼製溶接構造)] 容量30t排出能力20t/h	日	1.000	
工事用水中モータポンプ [攪拌装置付 (水中泥水ポンプ)]	機械器具規格: 口径80mm 全揚程20m	日	1.000	
工事用水中モータポンプ [普通型 (潜水ポンプ)]	機械器具規格: 口径100mm 全揚程20m	日	1.000	
高压洗浄機 [工事用・モータ駆動]	機械器具規格: 吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa	日	1.000	
記録装置 (運転日)	機械器具規格: 流用他, MGR-2000Aクラス	運転日	1.000	
工事用水中モータポンプ [普通型 (潜水ポンプ)]	機械器具規格: 口径80mm 全揚程20m	日	1.000	
工事用水中モータポンプ [攪拌装置付 (水中泥水ポンプ)]	機械器具規格: 口径80mm 全揚程20m	日	1.000	
・・・ SUPERJETプラント帯 機械損料費・賃料		供用日	15.000	算出数量: 1.000 供用日
超高压大容量ポンプ	機械器具規格: 圧力35MPa, 流量400ℓ/分, SG-400クラス	供用日	1.000	
セメントスラリープラント	機械器具規格: 400L/分, NMA1000クラス	供用日	1.000	
フィルタ式集塵機	機械器具規格: 60m3/分	供用日	1.000	
高压噴射攪拌式地盤改良機[0562-110～310付属機器]	[セメントサイロ (鋼製溶接構造)] 容量30t排出能力20t/h, 交替制作業補正区分: 交替制補正対象外	供用日	1.000	
工事用水中モータポンプ [攪拌装置付 (水中泥水ポンプ)]	口径80mm 全揚程20m, 交替制作業補正区分: 交替制補正対象外	供用日	1.000	
工事用水中モータポンプ [普通型 (潜水ポンプ)]	口径100mm 全揚程20m, 交替制作業補正区分: 交替制補正対象外	供用日	1.000	
水槽 (一般工事用) [鋼板製簡易水槽]	容量30～32m3, 交替制作業補正区分: 交替制補正対象外	供用日	1.000	
高压洗浄機 [工事用・モータ駆動]	吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa, 交替制作業補正区分: 交替制補正対象外	供用日	1.000	

記録装置	機械器具規格:流用他, MGR-2000Aクラス	供用日	1.000	
工事用水中モータポンプ [普通型(潜水ポンプ)]	口径80mm 全揚程20m, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.000	
工事用水中モータポンプ [攪拌装置付(水中泥水ポンプ)]	口径80mm 全揚程20m, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.000	
発動発電機 [D駆動・～超低・排対型(～3次)]	機械区分:発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 規格:125KVA, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	日	1.000	
・・・ SUPERJET造成帯 機械損料費		運転日	2.000	算出数量: 1.000 運転日
ボーリングマシン (運転日)	機械器具規格:自動制御引上げ装置付, 削孔兼用機	運転日	1.000	
整流装置付モニター (運転日)	機械器具規格:超硬合金製, φ110mm	運転日	1.000	
スイーベル (運転日)	機械器具規格:耐圧80MPa, φ90mm	運転日	1.000	
ロッド (運転日)	機械器具規格:φ90mm, 12組	運転日	1.000	
空気圧縮機[可搬式・スクュー・エンジン掛・排対型(1次)]	吐出量, 18～19m ³ /min, 吐出圧0.7MPa	日	1.000	算出数量: 1.000 日
* 空気圧縮機[可搬式・スクュー・エンジン掛・排対型(1次)]	機械器具規格:吐出量18～19m ³ /min 吐出圧0.7MPa	日	1.000	
* 軽油	パトロール給油,,	L	147.000	
高圧洗浄機[工事用・モータ駆動]	機械器具規格:吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa	日	1.000	
工事用水中モータポンプ [攪拌装置付(水中泥水ポンプ)]	機械器具規格:口径80mm 全揚程20m	日	1.000	
スリポンプ [モータ駆動型]	機械器具規格:口径100mm 全揚程50m	日	1.000	
動力制御盤 (運転日)	機械器具規格:CP-3	運転日	1.000	
・・・ SUPERJET造成帯 機械損料費・賃料		供用日	15.000	算出数量: 1.000 供用日
ボーリングマシン	機械器具規格:自動制御引上げ装置付, 削孔兼用機	供用日	1.000	
整流装置付モニター	機械器具規格:超硬合金製, φ110mm	供用日	1.000	
スイーベル	機械器具規格:耐圧80MPa, φ90mm	供用日	1.000	
ロッド	機械器具規格:φ90mm, 12組	供用日	1.000	
空気圧縮機[可搬式・スクュー・エンジン掛・排対型(1次)]	吐出量18～19m ³ /min 吐出圧0.7MPa, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.000	
高圧洗浄機[工事用・モータ駆動]	吐出量30.1L/min 圧力4.9Mpa, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.000	
工事用水中モータポンプ [攪拌装置付(水中泥水ポンプ)]	口径80mm 全揚程20m, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.000	
スリポンプ [モータ駆動型]	口径100mm 全揚程50m, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	1.000	
動力制御盤	機械器具規格:CP-3	供用日	1.000	
発動発電機 [D駆動・～超低・排対型(～3次)]	機械区分:発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 規格:100KVA, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	日	1.000	
・・・ SUPERJET噴射用消耗材料費		m ³	75.000	算出数量: 1.000 m ³
噴射用消耗材料費		m ³	1.000	算出数量: 10.000 m ³
* 高圧エアーホース	φ38mm, L=80m, 耐圧3MPa,,	式	0.004	
* エアーノズル	硬質合金製 (2個/組) ,,	組	0.200	
* フラットバルブ・プランジャー	超高圧大容量ポンプ,,	式	0.025	
* サクションホース	φ80mm, L=20m (配合プラント用) ,,	式	0.003	

* 超高压ジェット用ノズル	全超硬合金製（2個/組）,,	組	0.040	
* 超高压大容量ホース	φ 38mm, L=80m, 耐圧35MPa, ,	式	0.012	
* 雑品			0.010	
・・・ 使用水	削孔用・配合用・下端噴射用・洗浄用	m3	192.000	算出数量：1.000 m3
水道料金（φ 20mm）		m3	1.000	
・・・ 地盤改良工	【到達坑口：二重管ストレーナ複相式】			
・・・ 薬液注入工		本	56.000	算出数量：1.000 本
薬液注入工（二重管ストレーナ工法）	施工区分:複相方式,セット数区分:2セット,総注入量:500KL未満,レキ質土削孔長(L1):9.05m,砂質土削孔長(L2):5.307m,粘性土削孔長(L3):0m,土被り長(L4):8.55m,1本当たり注入量(Q):2231L	本	1.000	
・・・ 注入設備据付解体工		現場	1.000	算出数量：1.000 現場
薬液注入工（注入施設据付・解体）	工法区分:二重管ストレーナ工法,セット数:2セット,	現場	1.000	
・・・ 作業土工				
・・・ 掘削工		m3	390.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:切梁腹起式,障害の有無:有り,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
* バックホウ[クローラ型・超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 掘削工	CS 0.4m3	m3	500.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:掘削深さ5m超20m以下,土留方式の種類:切梁腹起式,障害の有無:有り,	m3	1.000	
* ドラグライン及びグラブシェル[油圧グラブシェル・テレスコピック式]	標準バケット平積容量0.4m3	供用日	-	
* 小型バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.08m3 (平積0.06m3)	供用日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 掘削補助機械搬入搬出		回	1.000	算出数量：1.000 回
SP 掘削補助機械搬入搬出	作業区分:掘削補助機械搬入搬出,長期割引単価区分:あり	回	1.000	
* ラフテレンスクリュー[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	吊上能力16t吊	日	-	
* 特殊作業員		人	-	
・・・ 埋戻工		m3	630.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3	1.110	
* バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	

* 軽油	パトロール給油	L	-	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0～4.0ton,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
直接工事費(仮設工)				
・管渠仮設工				
・水替工				
・・・ポンプ据付撤去		箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
排水ポンプ設置撤去	ポンプ台数区分:1～5台,長期割引単価区分(賃料機械):あり	箇所	1.000	
・・・ポンプ運転		日	254.000	算出数量:1.000 日
ポンプ運転工	φ150mm(常時排水)	日	1.000	算出数量:1.000 日
* 特殊作業員		人	0.170	
* 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)	機械区分:工事用水中モータポンプ(潜水ポンプ),規格:φ150、全揚程15m,長期割引単価区分(賃料機械):あり	日	1.000	
* 雑品			0.010	
・発進側仮設工				
・仮設出入口設置工				
・・・歩車道境界ブロック撤去		m	15.000	算出数量:1.000 m
SP 歩車道境界ブロック撤去	再利用区分:再利用,長期割引単価区分:あり	m	1.000	
* 小型バックホ[クロー型・超小旋回型・低騒・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.22m3(平積0.16m3)	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・舗装版切断	As,t=15cm以下(車道・歩道)	m	31.000	算出数量:1.000 m
SP 舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下,コンクリート舗装版厚:-,コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版:-	m	1.000	
* コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式]	切削深20cm級 プレート径56cm	供用日	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* コンクリートカッタ用ブレード	径450mm	枚	-	
* ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	-	
・・・舗装版撤去	As,t=15cm以下(車道・歩道)	m ²	8.800	算出数量:1.000 m ²
SP 舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,障害等の有無:無し,騒音振動対策:必要,舗装版厚:15cm以下,Co+As(カバー)舗装によるAs舗装:-,積込作業の有無:有り,長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	

*バックホウ用アタッチメント	Co圧砕装置 開口幅735～850 破砕力550～980kN	供用日	-	
*バックホウ[クローラ・後方超小旋回・～超低・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・ 殻運搬・処分	As, t=15cm以下 (車道・歩道)	m3	0.800	算出数量: 1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業: 舗装版破碎, 積込工法区分: 機械積込 (厚15cm超) 又 (騒音対策要), DID区間の有無: 有り, 運搬距離: 3.0km以下,	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
建設廃材	資材規格: アスファルトコンクリート廃材	m3	1.000	
・・・ 基礎コン撤去		m3	0.400	算出数量: 1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分: 無筋, 時間的制約: なし, 施工区分 I: 機械, 施工区分 II: 昼間施工, 低騒音・低振動対策: する	m3	1.000	
・・・ 殻運搬・処理	無筋	m3	0.400	算出数量: 1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業: コンクリート (無筋) 構造物とりこわし, 積込工法区分: 機械積込, DID区間の有無: 有り, 運搬距離: 3.3km以下,	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
建設廃材	資材規格: 無筋コンクリート廃材	m3	1.000	
・・・ 床掘		m3	2.000	算出数量: 1.000 m3
SP 床掘り	土質: 土砂, 施工方法: 平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類: 無し, 障害の有無: 無し, 長期割引単価区分: あり	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ・後方超小旋回・～超低・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・ 歩車道境界ブロック設置		m	15.000	算出数量: 1.000 m
SP 歩車道境界ブロック	作業区分: 設置, ブロック規格: B種 (180/205×250×600), 基礎碎石の有無: 有り, 均し基礎コンクリートの有無: 有り, 養生工の有無: 有り, 長期割引単価区分: あり, 基礎碎石規格: 再生クラッシュ RC-40, 均し基礎コンクリート規格: 18-8-40 (高炉)	m	1.000	
*小型BH[クローラ・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～3次)]	標準バケット容量 山積0.09m3 (平積0.07m3) 吊能力0.9t	日	-	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	

*型わく工		人	-	
*歩車道境界ブロック（片側）	B 180×205×250×600	個	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
・・・埋戻		m3	0.800	算出数量：1.000 m3
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8～1.1ton,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
・・・車道部アスファルト舗装	表層,基層,路盤	m ²	4.400	算出数量：1.000 m ²
SP 下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚:120mm,施工区分:1層施工,材料:碎石,長期割引単価区分:あり,材料規格の選択:再生クラッシュラン RC-40	m ²	1.000	
*モータグレーダ〔土工用・排対型(2次)〕	プレート幅3.1m	供用日	-	
*ロータリー〔マカダム・排対型(2次)〕	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型・(～2011)〕	質量8～20 t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 基層（車道・路肩部）	平均幅員:1.4m未満1層仕上厚50mm以下,1層当り平均仕上り厚:50mm,材料:再生粗粒度アスコン(20),瀝青材料種類:プライムコート各種,	m ²	1.000	
*振動ロー(舗装用)〔ハンドガイド式〕	質量0.5～0.6t	供用日	-	
*振動コンパクタ〔前進型〕	質量40～60kg	供用日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	-	
*アスファルト乳剤（JIS規格品）	浸透用 PK-3	ton	-	
*ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 基層（車道・路肩部）	平均幅員:1.4m未満1層仕上厚50mm以下,1層当り平均仕上り厚:50mm,材料:再生粗粒度アスコン(20),瀝青材料種類:タックコート各種,	m ²	1.000	
*振動ロー(舗装用)〔ハンドガイド式〕	質量0.5～0.6t	供用日	-	
*振動コンパクタ〔前進型〕	質量40～60kg	供用日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
* 再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	-	
* アスファルト乳剤（JIS規格品）	浸透用 PK-4	ton	-	
* ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 表層（車道・路肩部）	平均幅員:1.4m未満1層仕上厚50mm以下,1層当り平均仕上り厚:50mm,比重区分:アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m ³),瀝青材料種類:タックコート 各種,,材料区分:再生密粒度アスコン(13)	m ²	1.000	
* 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイ式]	質量0.5～0.6t	供用日	-	
* 振動コンパクタ[前進型]	質量40～60kg	供用日	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	-	
* アスファルト乳剤（JIS規格品）	浸透用 PK-4	ton	-	
* ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 歩道部アスファルト舗装	乗入部, t=5cm, 路盤	m ²	4.600	算出数量:1.000 m ²
SP 下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚:100mm,施工区分:1層施工,材料:砕石,長期割引単価区分:あり,材料規格の選択:再生クラッシュラン RC-40	m ²	1.000	
* モータグレーダ[土工用・排対型(2次)]	ブレード幅3.1m	供用日	-	
* ロートローラ[マカダム・排対型(2次)]	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	-	
* タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)]	質量8～20 t	日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 表層（車道・路肩部）	平均幅員:1.4m未満1層仕上厚50mm以下,1層当り平均仕上り厚:50mm,比重区分:アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m ³),瀝青材料種類:プライムコート 各種,,材料区分:再生密粒度アスコン(13)	m ²	1.000	
* 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイ式]	質量0.5～0.6t	供用日	-	
* 振動コンパクタ[前進型]	質量40～60kg	供用日	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	

*再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	-	
*アスファルト乳剤（JIS規格品）	浸透用 PK-3	ton	-	
*ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・歩道部アスファルト舗装	乗入接続部, t=4cm, 路盤	m ²	0.400	算出数量：1.000 m ²
SP 下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚:100mm, 施工区分:1層施工, 材料:砕石, 長期割引単価区分:あり, 材料規格の選択:再生クラッシュ RC-40	m ²	1.000	
*モータグレーダ〔土工用・排対型(2次)〕	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロータリー〔マカダム・排対型(2次)〕	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型・(～2011)〕	質量8～20 t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 表層（歩道部）	平均幅員:1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 1層当り平均仕上り厚:40mm, 比重区分:アスファルト混合物 I (2.20t/m ³), 瀝青材料種類:プライムコート 各種,, 材料区分:再生粗粒度アスコン(20)	m ²	1.000	
*振動ローラ(舗装用)〔ハンドガイド式〕	質量0.5～0.6t	供用日	-	
*振動コンパクタ〔前進型〕	質量40～60kg	供用日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	-	
*アスファルト乳剤（JIS規格品）	浸透用 PK-3	ton	-	
*ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・工事用道路	管渠工時			
・・・砂利舗装	C-40, t=10cm	m ²	943.000	算出数量：1.000 m ²
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:クラッシュラン, 規格:C-40, 仕上がり厚さ:10cm, 敷均し幅:2.5m以上, 施工区分:敷均し, 舗装面仕上げ作業の必要性:不要, 長期割引単価区分(賃料機械)の選択:あり, 単価0円区分(舗設材):なし	m ²	1.000	
・・・盛土		m ³	120.000	算出数量：1.000 m ³
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上, 施工数量:20,000m ³ 未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m ³	1.000	
*ブルドーザ〔湿地・～低騒音型・排対型(～3次)〕	7t級 7～9t	日	-	

* 振動ローラ(土工用)[フラット・シングル・ラム・〜低騒・排(〜2014)]	質量11〜12t	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 敷砂		m3	37.000	算出数量：1.000 m3
SP 整地	作業区分:敷均し(ルーズ), 施工数量:標準(10,000m3未満), 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
* バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
スクリーニングス		m3	1.000	
・・・ 土木シート		m ²	368.000	算出数量：1.000 m ²
土工用マット(シート類)敷設・撤去	施工区分:敷設〜撤去	m ²	1.000	
・・・ 盛土撤去掘削		m3	150.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:オーブソカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m3未満, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m3	1.000	
* バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 転落防止柵撤去	撤去後、仮置き	m	12.000	算出数量：1.000 m
【横断・転落防止柵撤去】	作業区分:コンクリート建込, 支柱間隔:3.0m, 規格・仕様:ビーム式・パネル式, 時間的制約:受けない, 夜間作業:無し	m	1.000	
・到達側仮設工				
・・・ 工事用道路・場内工	水路工時			
・・・ 表土掘削	借地部	m ²	170.000	算出数量：1.000 m ²
耕地復旧(表土掘削・埋戻)	施工区分:表土掘削, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
・・・ 表土掘削	買収部	m ²	1,700.000	算出数量：1.000 m ²
耕地復旧(表土掘削・埋戻)	施工区分:表土掘削, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
・・・ 仮設道路盛土		m3	660.000	算出数量：1.000 m3
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上, 施工数量:20,000m3未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
* フォトルーザ[湿地・〜低騒音型・排対型(〜3次)]	7t級 7〜9t	日	-	
* 振動ローラ(土工用)[フラット・シングル・ラム・〜低騒・排(〜2014)]	質量11〜12t	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 砂利舗装		m ²	880.000	算出数量：1.000 m ²

砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:クワッシャー, 規格:C-40, 仕上がり厚さ:10cm, 敷均し幅:2.5m以上, 施工区分:敷均し, 舗装面仕上げ作業の必要性:不要, 長期割引単価区分(賃料機械)の選択:あり, 単価0円区分(舗設材):なし	m ²	1.000	
・・・敷砂		m ³	170.000	算出数量:1.000 m ³
SP 整地	作業区分:敷均し(ルーズ), 施工数量:標準(10,000m ³ 未満), 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m ³	1.000	
*バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
スクリーニングス		m ³	1.000	
・・・土木シート		m ²	1,825.000	算出数量:1.000 m ²
土工用マット(シート類)敷設・撤去	施工区分:敷設〜撤去	m ²	1.000	
・・・場内盛土		m ³	440.000	算出数量:1.000 m ³
SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上, 施工数量:20,000m ³ 未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m ³	1.000	
*ブルドーザー[湿地・〜低騒音型・排対型(〜3次)]	7t級 7〜9t	日	-	
*振動ロー[土工用][フラット・シングルドラム・〜低騒・排(〜2014)]	質量11〜12t	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・用水路埋立		m ³	62.000	算出数量:1.000 m ³
SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻	施工幅員:2.5m以上4.0m未満, 施工数量:-, 障害の有無:-, 長期割引単価区分:あり	m ³	1.000	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・〜超低・排(〜2014)]	標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	日	-	
*振動ロー[搭乗式・コンバインド型・〜超低・排対型(〜3次)]	質量3.0〜4.0t	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・排水路埋立		m ³	240.000	算出数量:1.000 m ³
SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻	施工幅員:2.5m以上4.0m未満, 施工数量:-, 障害の有無:-, 長期割引単価区分:あり	m ³	1.000	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・〜超低・排(〜2014)]	標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	日	-	
*振動ロー[搭乗式・コンバインド型・〜超低・排対型(〜3次)]	質量3.0〜4.0t	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・迂回路掘削		m ³	13.000	算出数量:1.000 m ³

SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
・・・ 迂回路盛土		m3	96.000	算出数量:1.000 m3
SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*ブルドーザー[湿地・～低騒音型・排対型(～3次)]	7t級 7～9t	日	-	
*振動ロー(土工用)[フラット・シングルドラム・～低騒・排(～2014)]	質量11～12t	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
・・・ 迂回路アスファルト舗装	t=4cm	m ²	214.000	算出数量:1.000 m ²
SP 下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚:150mm,施工区分:1層施工,材料:砕石,長期割引単価区分:あり,材料規格の選択:クラッシャー C-40	m ²	1.000	
*モータグレーダ[土工用・排対型(2次)]	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロードロー[マカダム・排対型(2次)]	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	-	
*タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)]	質量8～20 t	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*クラッシャー	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
SP 表層 (歩道部)	平均幅員:1.4m以上,1層当り平均仕上り厚:40mm,比重区分:アスファルト混合物 I (2.20t/m3),瀝青材料種類:プライムコート 各種,長期割引単価区分:あり,材料区分:再生粗粒度アスコン(20)	m ²	1.000	
*アスファルトフィニッシャー[クロー型]	舗装幅1.4～3.0m	供用日	-	
*振動ロー[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)]	質量3.0～4.0t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生アスファルト混合物 (一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	-	
*アスファルト乳剤 (J I S 規格品)	浸透用 PK-3	ton	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	

・・・ ガードレール設置・撤去		m	49.000	算出数量：1.000 m
【ガードレール設置】	建込区分:土中建込,塗装・規格:塗装品C-4E,施工規模:21m以上50m未満,時間的制約:-,夜間作業:無し,施工区分:直線部,支柱区分:直支柱,材料費の控除:しない	m	1.000	
【ガードレール撤去】	作業区分:土中建込用,規格:B・C-4E,時間的制約:受けない,夜間作業:無し	m	1.000	
・・・ ネットフェンス設置・撤去		m	10.000	算出数量：1.000 m
ネットフェンス工(本体)	ネットフェンス1単位当たり単価(円/m):5945,柵高:1.8m,ブロック基礎区分:有,支柱間隔:2.0m	m	1.000	
ネットフェンス撤去工(本体)	柵高:1.5m,基礎区分:アンカーブロック,撤去区分:廃棄,長期割引単価区分(賃料機械):あり	m	1.000	
・・・ 既設橋梁取壊し	無筋	m3	3.000	算出数量：1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分:無筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:する	m3	1.000	
・・・ 既設橋梁取壊し	有筋	m3	22.000	算出数量：1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分:有筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:する	m3	1.000	
・・・ 殻運搬・処理	無筋	m3	3.000	算出数量：1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生活業:コンクリート(無筋)構造物とりこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:有り,運搬距離:3.3km以下,	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
建設廃材	資材規格:無筋コンクリート廃材	m3	1.000	
・・・ 殻運搬・処理	有筋	m3	22.000	算出数量：1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生活業:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:有り,運搬距離:3.3km以下,	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
建設廃材	資材規格:鉄筋コンクリート廃材	m3	1.000	
・・・ 舗装版撤去	アスファルト舗装	m ²	214.000	算出数量：1.000 m ²
SP 舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,障害等の有無:無し,騒音振動対策:必要,舗装版厚:15cm以下,Co+As(カバー)舗装によるAs舗装:-,積込作業の有無:有り,長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ用アタッチメント	Co圧砕装置 開口幅735～850 破碎力550～980kN	供用日	-	
*バックホウ[クローラ・後方超小旋回・超低・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 殻運搬・処分	As殻	m3	8.600	算出数量：1.000 m3

SP 殻運搬	殻発生作業:舗装版破碎, 積込工法区分:機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要), DID区間の有無:有り, 運搬距離:3.0km以下,	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
建設廃材	資材規格:アスファルトコンクリート廃材	m3	1.000	
・・・ 殻運搬・処理	廃プラスチック	m3	9.100	算出数量:1.000 m3
運搬 (伐開、除根、除草)	運搬距離:13.5km 以下, 路面条件:良好	空m3	1.000	
廃プラスチック (土木シート)		kg	20.000	
・・・ 表土埋戻	借地部	m ²	170.000	算出数量:1.000 m ²
耕地復旧(表土掘削・埋戻)	施工区分:表土埋戻, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
・・・ 仮囲い設置・撤去	民家側	m	33.000	算出数量:1.000 m
仮囲設置撤去工	195日	m	1.000	算出数量:10.000 m
*土木一般世話役		人	0.490	
*普通作業員		人	2.450	
*雑品			0.090	
*仮囲い (H=3.0m)	損料	m供用日	1,950.000	
・・・ 大型土のう製作設置		袋	12.000	算出数量:1.000 袋
大型土のう工	施工区分:製作・設置, 施工機械区分:ラフレンスクレーン, 採取土区分:現地土, 購入土材数量(m3/袋):0m3, 大型土のう袋区分:耐候性大型土のう袋(1年対応), 単価0円区分(大型土のう袋):なし, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	袋	1.000	
・・・ 大型土のう撤去		袋	12.000	算出数量:1.000 袋
大型土のう工	施工区分:撤去, 施工機械区分:ラフレンスクレーン, 購入土材数量(m3/袋):0m3, 大型土のう袋区分:耐候性大型土のう袋(1年対応), 単価0円区分(大型土のう袋):あり, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	袋	1.000	
・・・ 高密度ポリエチレン管機械布設	φ600	m	81.200	算出数量:1.000 m
高密度ポリエチレン管機械布設	管種区分:高密度ポリエチレン管, 管径区分(mm):600mm, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m	1.000	
・・・ 高密度ポリエチレン管機械布設	φ1500	m	55.500	算出数量:1.000 m
高密度ポリエチレン管機械布設	φ1500	m	1.000	算出数量:100.000 m
*高密度ポリエチレン管	ダブル, φ1500,,	m	100.000	
*土木一般世話役		人	3.300	
*特殊作業員		人	7.800	
*普通作業員		人	11.400	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	機械区分:バックホウ(クローラ型), 規格:山0.8(平0.6)、2.9t吊り, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	日	6.500	
*運転手 (特殊)		人	5.000	

・仮設電力工				
・ ・ 仮設電力工				
・ ・ ・ 高圧引込及び坑内配電設備・撤去		箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
高圧引込配電設備	施工区分：設置～損料～撤去, 供用日数：260日	箇所	1.000	
・ ・ ・ 接地極設置・撤去	A種, 900×900×1.5	極	1.000	算出数量：1.000 極
配電設備(接地工)	接地極：A 種, 施工区分：設置～撤去, 補助接地棒(本)：1本, 接地線名称：IV線, 接地線規格：8mm2, 接地線の地中埋設区間長(m)：3m	極	1.000	
・ ・ ・ 高低圧建柱工		m	10.000	算出数量：1.000 m
高圧低圧建柱工	回線数：1回線, 施工区分：設置～損料～撤去, 架空線の供用日数：260日	m	1.000	
・ ・ ・ 低圧ケーブル 3心	吸泥排土装置(75kw)	m	49.000	算出数量：1.000 m
低圧ケーブル	三相, 150mm2, 設置～損料～撤去, 260日	m	1.000	算出数量：100.000 m
* 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 1 5 0	m	100.000	
* 損料			0.166	
* 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 1 5 0	m	100.000	
* 損料			0.005	
* 電工		人	10.000	
* 雑品	0.5%		0.005	
* 電工		人	5.000	
・ ・ ・ 低圧ケーブル 3心	吸泥排土装置(100kw)	m	45.000	算出数量：1.000 m
低圧ケーブル	三相, 200mm2, 設置～損料～撤去, 260日	m	1.000	算出数量：100.000 m
* 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 2 0 0	m	100.000	
* 損料			0.166	
* 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 2 0 0	m	100.000	
* 損料			0.005	
* 電工		人	10.000	
* 雑品	0.5%		0.005	
* 電工		人	5.000	
・ ・ ・ 低圧ケーブル 3心	裏込・泥水プラント	m	24.000	算出数量：1.000 m
低圧ケーブル	三相, 150mm2, 設置～損料～撤去, 260日	m	1.000	算出数量：100.000 m
* 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 1 5 0	m	100.000	
* 損料			0.166	
* 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 1 5 0	m	100.000	
* 損料			0.005	
* 電工		人	10.000	
* 雑品	0.5%		0.005	

* 電工		人	5.000	
・ ・ ・ 低圧ケーブル 3心	トラバーサー・ポンプ	m	30.000	算出数量：1.000 m
低圧移動電線	相別区分：三相，ケーブル規格(mm2)：14，施工区別：設置～損料～撤去，ケーブルの供用日数：260日	m	1.000	
・ ・ ・ 低圧ケーブル 3心	掘進機	m	32.000	算出数量：1.000 m
低圧移動電線	相別区分：三相，ケーブル規格(mm2)：100，施工区別：設置～損料～撤去，ケーブルの供用日数：260日	m	1.000	
・ ・ ・ 低圧ケーブル 3心	クレーン・換気設備	m	5.000	算出数量：1.000 m
低圧移動電線	相別区分：三相，ケーブル規格(mm2)：22，施工区別：設置～損料～撤去，ケーブルの供用日数：260日	m	1.000	
・ ・ ・ 分電盤設置	三相，80kwまで	箇所	4.000	算出数量：1.000 箇所
分電盤設備	分電盤形式：三相3線式，負荷容量(kWまで)：80，施工区分：設置～損料～撤去，分電盤の供用日数：260日	箇所	1.000	
・ ・ ・ 分電盤設置	三相，60kwまで	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
分電盤設備	分電盤形式：三相3線式，負荷容量(kWまで)：60，施工区分：設置～損料～撤去，分電盤の供用日数：260日	箇所	1.000	
・ ・ ・ 分電盤設置	三相，37kwまで	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
分電盤設備	分電盤形式：三相3線式，負荷容量(kWまで)：37，施工区分：設置～損料～撤去，分電盤の供用日数：260日	箇所	1.000	
・ ・ ・ 照明工		台	10.000	算出数量：1.000 台
照明器具	蛍光灯，LED10W，	台	1.000	
・ 安全対策				
・ ・ 安全対策				
・ ・ ・ 交通誘導員A		人	305.000	算出数量：1.000 人
交通誘導警備員A		人	1.000	
・ ・ ・ 交通誘導員B		人	77.000	算出数量：1.000 人
交通誘導警備員B		人	1.000	
事業損失防止施設費				
・ 共通仮設（積上げ）				
・ ・ 騒音振動調査				
・ ・ ・ 振動・騒音調査	作業着手前1回	回	1.000	算出数量：1.000 回
騒音・振動調査	作業区分：振動騒音同時調査	測線	1.000	
振動騒音調査機材		式	1.000	算出数量：1.000 式
* 騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]	測定レベル～130dB測定周波数20～8000Hz，交替制作業補正区分：交替制補正対象外	供用日	2.000	
* 騒音・振動計測機器[振動レベル計]	測定レベル～120dB測定周波数1～80Hz，交替制作業補正区分：交替制補正対象外	供用日	3.000	
・ ・ ・ 振動・騒音調査	作業中1回	回	1.000	算出数量：1.000 回
騒音・振動調査	作業区分：振動騒音同時調査	測線	1.000	
振動騒音調査機材		式	1.000	算出数量：1.000 式

*騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]	測定レベル130dB測定周波数20～8000Hz, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	2.000	
*騒音・振動計測機器[振動レベル計]	測定レベル120dB測定周波数1～80Hz, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	3.000	
・・防音壁				
・・・防音パネル材料費		式	1.000	算出数量:1.000 式
防音パネル材料費		式	1.000	算出数量:1.000 式
*防音パネル	仮設材規格:Aタイプ(賃料)	m ² 供用日	293,150.000	
*防音パネル	仮設材規格:Aタイプ(基本料)	m ²	902.000	
*人員用扉パネル	仮設材規格:2m2/枚(賃料)	枚供用日	650.000	
*人員用扉パネル	仮設材規格:2m2/枚(基本料)	枚	2.000	
*六角ボルト(中)	径M12 長60mm (黒皮),,	本	1,812.000	
*シーリング材	成形目地材,,	m	1,812.000	
・・・防音パネル取付取除		m ²	906.000	算出数量:1.000 m ²
パネル取付工		m ²	1.000	算出数量:150.000 m ²
*土木一般世話役		人	1.000	
*とび工		人	5.600	
*普通作業員		人	2.400	
*ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]	機械区分:ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 規格:25ton吊り, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	日	1.000	
*高所作業車(トラック架装リフト・ブーム型)	幅広デッキタイプ 作業床高10～12m以下	日	1.000	算出数量:1.000 日
*運転手(特殊)		人	1.000	
*軽油	パトロール給油,,	L	18.000	
*高所作業車(トラック架装リフト・ブーム型)	機械器具規格:幅広デッキタイプ 作業床高10～12m以下	日	1.400	
パネル取除工		m ²	1.000	算出数量:220.000 m ²
*土木一般世話役		人	1.000	
*とび工		人	1.000	
*普通作業員		人	2.000	
*ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]	機械区分:ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 規格:25ton吊り, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	日	1.000	
*高所作業車(トラック架装リフト・ブーム型)	幅広デッキタイプ 作業床高10～12m以下	日	1.000	算出数量:1.000 日
*運転手(特殊)		人	1.000	
*軽油	パトロール給油,,	L	18.000	
*高所作業車(トラック架装リフト・ブーム型)	機械器具規格:幅広デッキタイプ 作業床高10～12m以下	日	1.400	
・・・電動シャッター材料費		基	1.000	算出数量:1.000 基
電動シャッター	幅5.7m×高4.6m,,	基	1.000	
・・・電動シャッター組立撤去		基	1.000	算出数量:1.000 基
電動シャッター組立解体工		基	1.000	算出数量:1.000 基

*電動シャッター 組立費	幅5.7m×高4.6m,,	基	1.000	
*電動シャッター 解体費	組立費の50%,,	基	1.000	
・・・鉄骨材料費		式	1.000	算出数量:1.000 式
鉄骨材料費		式	1.000	算出数量:1.000 式
*ブレース材	丸鋼 SS400 φ16～25,,	ton	2.230	
*鋼板 (SS400)	厚12～25mm,,	ton	4.460	
*六角ボルト (中)	径M20 長65mm (黒皮),,	本	2,420.000	
*ナット	M20,,	個	2,420.000	
*鉄骨材料費		式	1.000	算出数量:1.000 式
**土台H鋼	仮設材規格:(賃料)	t 供用日	3,084.000	
**土台H鋼	仮設材規格:(基本料)	ton	9.490	
**鉄骨材料費 標準品	仮設材規格:(賃料)	t 供用日	34,171.000	
**鉄骨材料費 標準品	仮設材規格:(基本料)	ton	105.140	
**鉄骨材料費 特殊品	全損,,	ton	6.370	
・・・鉄骨組立費		式	1.000	算出数量:1.000 式
鉄骨組立費		式	1.000	算出数量:1.000 式
*鉄骨工場加工費		ton	102.850	算出数量:1.000 ton
**鉄骨工		人	1.400	
**雑品			0.190	
*鉄骨現場加工費		本	363.000	算出数量:80.000 本
**橋りょう世話役		人	0.006	
**橋りょう特殊工		人	0.025	
**雑品			0.200	
*工場溶接費		m	1,234.000	算出数量:1.000 m
**溶接工		人	0.047	
**雑品			0.260	
*塗装費		m ²	2,904.000	算出数量:1.000 m ²
**塗装工		人	0.028	
**一般さび止めペイント	JIS K5621,,	kg	0.480	
*鉄骨組立費		ton	121.000	算出数量:1.000 ton
**土木一般世話役		人	0.130	
**とび工		人	0.810	
**普通作業員		人	0.350	
**雑品			0.200	
*ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]	機械区分:ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型),規格:25ton吊り,長期割引単価区分(賃料機械):あり	日	0.130	

*ボルト本締費		ton	111.510	算出数量：1.000 ton
**鉄骨工		人	0.260	
**とび工		人	0.190	
**雑品			0.020	
*鉄骨解体費		ton	121.000	算出数量：1.000 ton
**土木一般世話役		人	0.065	
**とび工		人	0.405	
**普通作業員		人	0.175	
**雑品			0.200	
*ラフテレシクレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2014)]	機械区分:ラフテレシクレン(油圧伸縮ジブ型), 規格:25ton吊り, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	日	0.065	
・・・フーチング基礎設置工				
・・・床掘		m3	52.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・埋戻		m3	14.000	算出数量：1.000 m3
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻, 規格区分(ton):0.8～1.1ton, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
・・・アンカーボルト		組	200.000	算出数量：1.000 組
アンカーボルト		組	1.000	算出数量：1.000 組
*アンカーボルト	M20×300,,	本	1.000	
*ワッシャ	M20,,	枚	1.000	
*ナット	M20,,	個	2.000	
・・・コンクリート工		m3	37.000	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:10m3以上100m3未満, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:延長無し, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-,, 規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	

・・・基礎砕石工		m ²	94.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下，砕石の計上：計上する，長期割引単価区分：あり，規格区分：再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・型枠工		m ²	83.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・フーチング基礎撤去工				
・・・床掘		m3	14.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質：土砂，施工方法：標準，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・埋戻		m3	52.000	算出数量：1.000 m3
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分：築堤・埋戻，規格区分(ton)：0.8～1.1ton，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
・・・基礎コン撤去		m3	37.000	算出数量：1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分：無筋，時間的制約：なし，施工区分Ⅰ：機械，施工区分Ⅱ：昼間施工，低騒音・低振動対策：する	m3	1.000	
・・・殻運搬・処理	無筋	m3	37.000	算出数量：1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業：コンクリート(無筋)構造物とりこわし，積込工法区分：機械積込，DID区間の有無：有り，運搬距離：3.3km以下，	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
建設廃材	資材規格：無筋コンクリート廃材	m3	1.000	
運搬費				
・共通仮設 (積上げ)				

・ ・ 運搬費				
・ ・ ・ 重建設機械分解・組立・輸送	トラッククレーン100t吊	台	2.000	算出数量：1.000 台
分解・組立・運搬費(重建設機械)	機械区分:トラッククレーン及びオールテレーンクレーン, 規格区分:100 t 吊以上120 t 吊以下, 計上範囲:運搬～組立～分解～運搬, 移動区分:基地と現場の移動,, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	台	1.000	
・ ・ ・ 重建設機械分解・組立・輸送	アースオーガ併用圧入杭打機	台	1.000	算出数量：1.000 台
分解・組立・運搬費(重建設機械)	機械区分:クローラ式杭打機, 規格区分:機械質量60 t を超え100 t 以下, 計上範囲:運搬～組立～分解～運搬, 移動区分:基地と現場の移動,, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	台	1.000	
・ ・ ・ 重建設機械分解・組立・輸送	油圧クラムシエル	台	2.000	算出数量：1.000 台
分解・組立・運搬費(重建設機械)	機械区分:油圧クラムシエル・テレスコピック, 規格区分:平積0.4m3以上0.6m3以下, 計上範囲:運搬～組立～分解～運搬, 移動区分:基地と現場の移動,, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	台	1.000	
・ ・ ・ 重建設機械分解・組立・輸送	ボーリングマシン (高圧噴射攪拌工法)	台	2.000	算出数量：1.000 台
分解・組立・運搬費(重建設機械)	機械区分:掘削機, 規格区分:機械質量20 t 以上60 t 以下, 計上範囲:運搬～組立～分解～運搬, 移動区分:基地と現場の移動,, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	台	1.000	
・ ・ ・ 仮設材輸送	発進立坑・山留材	ton	85.470	算出数量：1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力), 製品長:12m以内, 運搬距離(片道):10kmまで, 計上方法:往復計上, 積卸し計上区分:計上する(敷鉄板以外),, 積卸し区分(敷鉄板以外):積込・取卸+積込・取卸, 冬期割増率 (実数):0.0, 深夜早朝割増率 (実数):0.0	ton	1.000	
・ ・ ・ 仮設材輸送	発進立坑・掘進機発進用受台	ton	7.870	算出数量：1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力), 製品長:12m以内, 運搬距離(片道):10kmまで, 計上方法:往復計上, 積卸し計上区分:計上する(敷鉄板以外),, 積卸し区分(敷鉄板以外):積込・取卸+積込・取卸, 冬期割増率 (実数):0.0, 深夜早朝割増率 (実数):0.0	ton	1.000	
・ ・ ・ 仮設材輸送	到達立坑・掘進機引上用受台	ton	2.330	算出数量：1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力), 製品長:12m以内, 運搬距離(片道):10kmまで, 計上方法:往復計上, 積卸し計上区分:計上する(敷鉄板以外),, 積卸し区分(敷鉄板以外):積込・取卸+積込・取卸, 冬期割増率 (実数):0.0, 深夜早朝割増率 (実数):0.0	ton	1.000	
・ ・ ・ 仮設材輸送	到達立坑・山留材	ton	43.920	算出数量：1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力), 製品長:12m以内, 運搬距離(片道):10kmまで, 計上方法:往復計上, 積卸し計上区分:計上する(敷鉄板以外),, 積卸し区分(敷鉄板以外):積込・取卸+積込・取卸, 冬期割増率 (実数):0.0, 深夜早朝割増率 (実数):0.0	ton	1.000	
・ ・ ・ 仮設材輸送	防音施設・防音パネル	ton	22.650	算出数量：1.000 ton

輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運搬距離(片道):10kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計上区分:計上する(敷鉄板以外),,積卸し区分(敷鉄板以外):積込・取卸+積込・取卸,冬期割増率(実数):0.0,深夜早朝割増率(実数):0.0	ton	1.000	
・ ・ ・ 仮設材輸送	防音施設・鉄骨	ton	105.140	算出数量:1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運搬距離(片道):10kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計上区分:計上する(敷鉄板以外),,積卸し区分(敷鉄板以外):積込・取卸+積込・取卸,冬期割増率(実数):0.0,深夜早朝割増率(実数):0.0	ton	1.000	
・ ・ ・ 仮設材輸送	防音施設・土台H鋼	ton	9.490	算出数量:1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運搬距離(片道):10kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計上区分:計上する(敷鉄板以外),,積卸し区分(敷鉄板以外):積込・取卸+積込・取卸,冬期割増率(実数):0.0,深夜早朝割増率(実数):0.0	ton	1.000	
役務費				
・ 共通仮設(積上げ)				
・ ・ 役務費				
・ ・ ・ 電力基本料金		月	9.000	算出数量:1.000 月
基本電力料	高压用業持1年未満,,	kW/月	304.000	
・ ・ ・ 水道基本料金		式	1.000	算出数量:1.000 式
水道基本料金(φ20mm)	14ヶ月分,,	式	1.000	
水道加入金(φ20mm)		式	1.000	
手数料(φ20mm)		式	1.000	
技術管理費				
・ 共通仮設(積上げ)				
・ ・ 技術管理費				
・ ・ ・ 管継目試験	φ2200	箇所	114.000	算出数量:1.000 箇所
管水路継目試験工	管区分:DCIP管,管径区分:2200mm,長期割引単価区分(賃料機械):なし	箇所	1.000	
一括計上価格				
・ 土質試験				
・ ・ 六価クロム溶出試験				
・ ・ ・ 六価クロム溶出試験	発進側,到達側	検体	2.000	算出数量:1.000 検体
六価クロム溶出試験	諸経費込,,	検体	1.000	
・ ・ 土の一軸圧縮試験				

・・・土の一軸圧縮試験	発進側, 到達側, 地盤改良土	試料	2.000	算出数量：1.000 試料
室内土質試験 土の一軸圧縮試験	2 供試体／試料,,	試料	1.000	

業 務 別 条 件

項 目 名	内 容
単価期適用年月	令和6年6月—A
工種区分	調査業務（一般）
施工地域区分	市街地（DID補正）(1)-2
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正（現場管理費）	補正なし
3次元出来形管理補正（共通仮設費）	補正なし

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接人件費～機械経費				
・直接人件費～機械経費				
・・直接人件費～機械経費				
・・・ 資料取りまとめ		業務	1.000	
【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】	対象土質ボーリング本数:2, 対象岩盤ボーリング本数:0	業務	1.000	
・・・ 土質試験		式	1.000	
【機械ボーリング(地質調査用)】	作業区分:土質ボーリング(ノコア), 孔径区分:φ86, 土質区分:粘性土・シルト,, せん孔深度:50m以下, せん孔方向:鉛直下方	m	2.820	
【機械ボーリング(地質調査用)】	作業区分:土質ボーリング(ノコア), 孔径区分:φ86, 土質区分:砂・砂質土,, せん孔深度:50m以下, せん孔方向:鉛直下方	m	4.000	
【機械ボーリング(地質調査用)】	作業区分:土質ボーリング(ノコア), 孔径区分:φ86, 土質区分:礫混じり土砂,, せん孔深度:50m以下, せん孔方向:鉛直下方	m	7.951	
【機械ボーリング(地質調査用)】	作業区分:岩盤ボーリング(ホルコア), 孔径区分:φ86,, 岩区分:軟岩, せん孔深度:50m以下, せん孔方向:鉛直下方	m	1.000	
・・・ 土質試験		式	1.000	
【機械ボーリング(地質調査用)】	作業区分:土質ボーリング(ノコア), 孔径区分:φ86, 土質区分:砂・砂質土,, せん孔深度:50m以下, せん孔方向:鉛直下方	m	4.692	
【機械ボーリング(地質調査用)】	作業区分:土質ボーリング(ノコア), 孔径区分:φ86, 土質区分:礫混じり土砂,, せん孔深度:50m以下, せん孔方向:鉛直下方	m	9.050	
【機械ボーリング(地質調査用)】	作業区分:岩盤ボーリング(ホルコア), 孔径区分:φ86,, 岩区分:軟岩, せん孔深度:50m以下, せん孔方向:鉛直下方	m	1.000	
・・・ 水質観測井設置		式	1.000	
【機械ボーリング(地質調査用)】	作業区分:土質ボーリング(ノコア), 孔径区分:φ66, 土質区分:粘性土・シルト,, せん孔深度:50m以下, せん孔方向:鉛直下方	m	2.820	
【機械ボーリング(地質調査用)】	作業区分:土質ボーリング(ノコア), 孔径区分:φ66, 土質区分:砂・砂質土,, せん孔深度:50m以下, せん孔方向:鉛直下方	m	4.000	
【機械ボーリング(地質調査用)】	作業区分:土質ボーリング(ノコア), 孔径区分:φ66, 土質区分:礫混じり土砂,, せん孔深度:50m以下, せん孔方向:鉛直下方	m	12.700	
・・・ 水質観測井設置		式	1.000	
【機械ボーリング(地質調査用)】	作業区分:土質ボーリング(ノコア), 孔径区分:φ66, 土質区分:粘性土・シルト,, せん孔深度:50m以下, せん孔方向:鉛直下方	m	0.700	
【機械ボーリング(地質調査用)】	作業区分:土質ボーリング(ノコア), 孔径区分:φ66, 土質区分:砂・砂質土,, せん孔深度:50m以下, せん孔方向:鉛直下方	m	6.100	

【機械ボーリング（地質調査用）】	作業区分:土質ボーリング(ノコア), 孔径区分:φ66, 土質区分:礫混じり土砂,, せん孔深度:50m以下, せん孔方向:鉛直下方	m	11.100	
直接経費（電子成果品作成費）		式	1.000	調査業務（一般）
間接調査費（施工管理費以外）				
・準備及び片付け				
・ ・ 準備及び片付け				
・ ・ ・ 準備及び片付け		業務	1.000	
【準備及び跡片付け】		業務	1.000	
・ ・ ・ 足場仮設		箇所	4.000	
【足場仮設】	施工区分:平坦地足場, 規格:高さ0.3m以下, 深度区分:50m以下	箇所	1.000	
・ ・ ・ 保孔管		箇所	1.000	
保孔管挿入工（ローラー式）	施工区分:地表	m	19.500	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径40 長4.0m,,	本	4.900	
・ ・ ・ 保孔管		箇所	1.000	
保孔管挿入工（ローラー式）	施工区分:地表	m	17.900	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径40 長4.0m,,	本	4.500	
・ ・ ・ 調査孔閉塞		業務	1.000	
【その他間接調査費】	環境保全:0箇所, 調査孔閉塞:2箇所, 給水費:0箇所	業務	1.000	