

和歌山平野農地防災事業
宮池・花ヤ池改修工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

近畿農政局
和歌山平野農地防災事業所

工 事 別 条 件

項 目 名	内 容
単価期適用年月	令和6年10月—A
工種区分	ため池工事
施工地域区分	中山間地域
電力区分	低圧・業者持・1年以上
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正（現場管理費）	補正なし
3次元出来形管理補正（共通仮設費）	補正なし

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・宮池 堤体工				
・ ・ 堤体土工				
・ ・ ・ 表土掘削	粘性土	m3	161.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂，施工方法：オフソット，押土の有無：無し，障害の有無：無し，施工数量：5,000m3未満，火薬使用：－，破砕片除去の有無：－，集積押土の有無：－	m3	1.000	
＊バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	－	
＊運転手（特殊）		人	－	
＊軽油	パトロール給油	L	－	
・ ・ ・ 旧堤掘削	粘性土	m3	157.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂，施工方法：オフソット，押土の有無：無し，障害の有無：無し，施工数量：5,000m3未満，火薬使用：－，破砕片除去の有無：－，集積押土の有無：－	m3	1.000	
＊バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	－	
＊運転手（特殊）		人	－	
＊軽油	パトロール給油	L	－	
・ ・ ・ 地山掘削	粘性土	m3	52.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂，施工方法：オフソット，押土の有無：無し，障害の有無：無し，施工数量：5,000m3未満，火薬使用：－，破砕片除去の有無：－，集積押土の有無：－	m3	1.000	
＊バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	－	
＊運転手（特殊）		人	－	
＊軽油	パトロール給油	L	－	
・ ・ ・ 池底土掘削	粘性土	m3	2,038.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質：土砂，施工方法：標準，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
＊バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	－	
＊運転手（特殊）		人	－	
＊軽油	パトロール給油	L	－	
・ ・ ・ 盛土	構造物周辺	m3	22.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：粘性土・礫質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
・ ・ ・ 盛土	B<1.0m	m3	14.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：粘性土・礫質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分：築堤・埋戻，規格区分(ton)：0.8～1.1ton，長期割引単価区分：なし	m3	1.000	
・ ・ ・ 盛土	1.0m≤B<2.5m	m3	11.000	算出数量：1.000 m3

人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土, 作業区分:盛土, 施工区分:まき出し, 締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻, 規格区分(ton):3.0~4.0ton, 長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
・・・盛土法面整形	粘性土	m ²	85.000	算出数量:1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
・・・切土法面整形	粘性土	m ²	583.000	算出数量:1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:切土部, 法面締固めの有無:-, 現場制約の有無:無し, 土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
・・・整形工	人力荒仕上	m ²	50.000	算出数量:1.000 m ²
整形工(人力荒仕上げ)	土質区分:土砂	m ²	1.000	
・・・上流法面保護工				
・・・布製型枠工	平均厚40mm	m ²	255.000	算出数量:1.000 m ²
布製型枠工		m ²	1.000	算出数量:100.000 m ²
*布製型枠	平均厚40mm,,	m ²	100.000	
*生モルタル(普通)	配合 1:2	m3	4.800	
*雑品			0.020	
*土木一般世話役		人	0.200	
*普通作業員		人	1.200	
*土木一般世話役		人	0.200	
*特殊作業員		人	0.400	
*普通作業員		人	0.800	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	機械器具規格:圧送能力55~60m3/h	時間	1.600	
*発動発電機[G駆動・〜低騒音型]	機械器具規格:定格容量2kva	時間	1.600	
*ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド,,	L	0.699	
*工事用ポンプ	機械器具規格:口径50mm, 全揚程10m	時間	1.600	

・・・ 吸出し防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8kN/m	m ²	255.000	算出数量：1.000 m ²
SP 吸出し防止材設置	設置条件：全面	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	-	
・・・ 滑動防止杭	SD345 D22	本	3.000	算出数量：1.000 本
異形棒鋼	SD345 D22	ton	0.003	
滑動防止杭設置工	D22	本	1.000	算出数量：100.000 本
* 土木一般世話役		人	0.710	
* 法面工		人	2.860	
* 普通作業員		人	0.710	
* 雑品			0.010	
・・・ 階段工	洪水吐部			
・・・ 階段ブロック	1：1.5用	個	9.000	算出数量：1.000 個
階段ブロック	1：1.5用,,	個	1.000	
階段ブロック設置	施工区分Ⅰ：蓋版,施工区分Ⅱ：昼間施工,規格Ⅰ：コンクリート・鋼製,規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約：なし,法面小段面：法面小段面部における作業,基礎碎石の施工有無：-,再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
・・・ 現場打ち基礎コンクリート	18-8-40	m3	0.200	算出数量：1.000 m3
SP 現場打基礎コンクリート	生コンクリートの計上：計上する,基礎碎石の有無：有り,養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭),長期割引単価区分：あり,生コンクリートの規格：18-8-40(高炉)	m3	1.000	
* バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 型わく工		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 現場打ち天端コンクリート	18-8-25	m3	0.100	算出数量：1.000 m3
SP 現場打天端コンクリート	生コンクリートの計上：計上する,養生工の種類：一般養生,長期割引単価区分：あり,生コンクリート規格：18-8-25(高炉)	m3	1.000	
* バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	

*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・現場打ち小口止コンクリート	18-8-40	m3	1.300	算出数量：1.000 m3
SP 現場打ち小口止コンクリート	生コンクリートの計上：計上する、養生工の種類：一般養生、長期割引単価区分：あり、生コンクリート規格：18-8-40（高炉）	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*型わく工		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・階段工	堤体入口部			
・・・階段ブロック	1:1.5用	個	9.000	算出数量：1.000 個
階段ブロック	1:1.5用,,	個	1.000	
階段ブロック設置	施工区分Ⅰ：蓋版,施工区分Ⅱ：昼間施工,規格Ⅰ：コンクリート・鋼製,規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約：なし,法面小段面：法面小段面部における作業,基礎碎石の施工有無：-,再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
・・・現場打ち基礎コンクリート	18-8-40	m3	0.200	算出数量：1.000 m3
SP 現場打ち基礎コンクリート	生コンクリートの計上：計上する,基礎碎石の有無：有り,養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭),長期割引単価区分：あり,生コンクリートの規格：18-8-40(高炉)	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	日	-	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
*普通作業員		人	-	
*型わく工		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・現場打ち天端コンクリート	18-8-25	m3	0.100	算出数量：1.000 m3
SP 現場打ち天端コンクリート	生コンクリートの計上：計上する,養生工の種類：一般養生,長期割引単価区分：あり,生コンクリート規格：18-8-25(高炉)	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	日	-	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	

*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・現場打ち小口止コンクリート	18-8-40	m3	1.300	算出数量:1.000 m3
SP 現場打ち小口止コンクリート	生コンクリートの計上:計上する,養生工の種類:一般養生,長期割引単価区分:あり,生コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*型わく工		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・張芝工				
・・・張芝工	全面張	m ²	141.000	算出数量:1.000 m ²
芝付工	工種区分:全面張,材料:人工芝(幅100cm程度)	m ²	1.000	
・・・附帯工				
・・・転落防止柵	縦格子,H=1.1m	m	67.500	算出数量:1.000 m
転落防止柵	作業区分:プレキャストコンクリートブロック建込,支柱間隔:3.0m,規格・仕様:ヒール式・パネル式,施工規模:100m未満,時間的制約:-,夜間作業:無し	m	1.000	
・・・門扉	縦格子,片開式門扉,H=1.1m	組	2.000	算出数量:1.000 組
転落防止柵門扉		組	1.000	算出数量:10.000 組
*土木一般世話役		人	0.930	
*普通作業員		人	1.980	
転落防止柵門扉	縦格子,片開式門扉,H=1.1m,基礎ブロック用,,	組	1.000	
・宮池 洪水吐工				
・・・土工				
・・・床掘	粘性土	m3	275.000	算出数量:1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・掘削	粘性土	m3	81.000	算出数量:1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	

*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・盛土	構造物周辺	m3	8.000	算出数量：1.000 m3
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：粘性土・礫質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ（Ⅰ）	m3	1.000	
・・・盛土	B<1.0m	m3	8.000	算出数量：1.000 m3
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：粘性土・礫質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ（Ⅰ）	m3	1.000	
・・・盛土	1.0m≤B<2.5m	m3	4.000	算出数量：1.000 m3
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：粘性土・礫質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工（振動ロー締固め2.5m未満）	工種区分：築堤・埋戻，規格区分（ton）：3.0～4.0ton，長期割引単価区分：なし	m3	1.000	
・・・埋戻	構造物周辺	m3	100.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[クロー型・排対型（2014年規制）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：粘性土・礫質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ（Ⅰ）	m3	1.000	
・・・埋戻	B<1.0m	m3	59.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[クロー型・排対型（2014年規制）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：粘性土・礫質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ（Ⅰ）	m3	1.000	
・・・整形工	盛土法面，粘性土	m ²	25.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所：盛土部，法面締固めの有無：無し，現場制約の有無：無し，土質：れき質土、砂及び砂質土、粘性土，長期割引単価区分：あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・整形工	切土法面，粘性土	m ²	68.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所：切土部，法面締固めの有無：-，現場制約の有無：無し，土質：れき質土、砂及び砂質土、粘性土，長期割引単価区分：あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	

* 普通作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 整形工	人力荒仕上	m ²	207.000	算出数量：1.000 m ²
整形工(人力荒仕上げ)	土質区分：土砂	m ²	1.000	
・・・ 基面整正		m ²	132.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
・・・ コンタクトクレイ	t=100	m ²	8.000	算出数量：10.000 m ²
コンタクトクレイ練合せ		m ³	1.330	算出数量：1.000 m ³
* 普通作業員		人	0.970	
* 雑品			0.090	
機械石礫除去工	土質区分：粘性土, 乾湿区分：普通	m ³	1.000	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：粘性土・礫質土, 作業区分：盛土, 施工区分：まき出し, 締固め区分：人力タコ	m ³	1.000	
・・・ 本体工				
・・・ 均しコンクリート	18-8-25	m ³	6.600	算出数量：1.000 m ³
均しコンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：バックホウ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m ³	1.000	
* バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	日	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 型枠	均しコンクリート	m ²	8.000	算出数量：1.000 m ²
均しコンクリート型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：均しコンクリート	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 無筋コンクリート	18-8-25	m ³	0.700	算出数量：1.000 m ³

SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バックホ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・型枠	無筋コンクリート	m ²	2.300	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・鉄筋コンクリート	21-12-25	m3	78.000	算出数量:1.000 m3
鉄筋コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バックホ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	m3	1.000	
*バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・型枠	鉄筋コンクリート	m ²	407.000	算出数量:1.000 m ²
均しコンクリート型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・鉄筋	SD295, D13	ton	5.580	算出数量:1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・目地板	ゴム発泡体, t=20mm	m ²	5.000	算出数量:1.000 m ²

SP 目地板	1工事当り使用量:30m2未満, 目地板の計上:計上する, 規格区分:目地板(ゴム発泡体) t=20mm	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 目地板 (ゴム発泡体)	硬度30以上 20mm	m ²	-	
・・・ 収縮目地		m ²	5.000	算出数量: 1.000 m ²
収縮継目(ペイント塗装)	処理区分:収縮継目処理	m ²	1.000	
・・・ 止水板	CF200mm×5mm	m	30.400	算出数量: 1.000 m
SP 止水板	止水板の計上:計上する(塩ビ製), 規格区分:CF 200mm×5mm	m	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 止水板 (塩化ビニル樹脂製)	CF幅200mm 厚5mm	m	-	
・・・ ダウエルバー	D16, VP-φ20	本	140.000	算出数量: 1.000 本
ダウエルバー設置	径:D16	本	1.000	
・・・ RC床版	堤体横断面, L=1.6m, 5kN/m ² (参考t=100mm)	枚	1.000	算出数量: 1.000 枚
RC床版	L=1.6m, 5kN/m ² , ,	枚	1.000	
支承材	t10-150×100 SBR, ,	枚	8.000	
床版据付工	250kg越～500kg未満	枚	1.000	算出数量: 10.000 枚
* 土木一般世話役		人	0.230	
* 特殊作業員		人	0.230	
* 普通作業員		人	0.700	
* ラフレソクレン[油圧伸縮ゾブ型・～低騒・排対型(～2次)]	機械器具規格:吊上能力4.9t吊	日	0.230	
・・・ RC床版	堤体横断面, L=1.4m, 5kN/m ² (参考t=100mm)	枚	2.000	算出数量: 1.000 枚
RC床版	L=1.4m, 5kN/m ² , ,	枚	1.000	
支承材	t10-150×100 SBR, ,	枚	8.000	
床版据付工	250kg越～500kg未満	枚	1.000	算出数量: 10.000 枚
* 土木一般世話役		人	0.230	
* 特殊作業員		人	0.230	
* 普通作業員		人	0.700	
* ラフレソクレン[油圧伸縮ゾブ型・～低騒・排対型(～2次)]	機械器具規格:吊上能力4.9t吊	日	0.230	
・・・ 落蓋式側溝	300B			
・・・ 落蓋式側溝	300B	m	1.700	算出数量: 1.000 m
U型側溝設置	施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	1.000	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300B 300×270×2m 3種	個	0.500	

・・・基礎碎石	RC-40, t=15cm	m3	0.100	算出数量：1.000 m3
再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	1.000	
・・・落蓋式側溝蓋	300×500, 3種	枚	3.400	算出数量：1.000 枚
U型側溝設置	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500 3種	枚	1.000	
・・・附帯工				
・・・ネットフェンス	丸パイプ型, H=1.2m	m	67.000	算出数量：1.000 m
ネットフェンス工(本体)	ネットフェンス1単位当たり単価(円/m)：5740, 柵高：1.2m, ブロック基礎区分：有, 支柱間隔：2.0m	m	1.000	
・宮池 連絡水路工				
・・・土工				
・・・床掘	粘性土	m3	613.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質：土砂, 施工方法：標準, 土留方式の種類：無し, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・埋戻	構造物周辺	m3	142.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：粘性土・礫質土, 作業区分：埋戻, 施工区分：まき出し, 締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
・・・埋戻	B<1.0m	m3	16.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：粘性土・礫質土, 作業区分：埋戻, 施工区分：まき出し, 締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
・・・埋戻	1.0m≤B<2.5m	m3	67.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	

人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0~4.0ton,長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
・・・埋戻	2.5m≦B<4.0m	m3	6.000	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:2.5m以上4.0m未満,施工数量:-,障害の有無:-,長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・〜超低・排(〜2014)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	日	-	
*振動ロー[搭乗式・コンバインド型・〜超低・排対型(〜3次)]	質量3.0~4.0t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・埋戻	B≧4.0m	m3	259.000	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
*ブルドーザー[湿地・〜低騒音型・排対型(〜3次)]	7t級 7~9t	日	-	
*振動ロー(土工用)[フラット・シングルラム・〜低騒・排(〜2014)]	質量11~12t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・整形工	人力荒仕上	m ²	225.000	算出数量:1.000 m ²
整形工(人力荒仕上げ)	土質区分:土砂	m ²	1.000	
・・・基面整正		m ²	42.000	算出数量:1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・・・本体工				
・・・均しコンクリート	18-8-25	m3	1.900	算出数量:1.000 m3
均しコンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:バックホウ(クレーン機能付)打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:-,打設高さ、水平打設距離:-,長期割引単価区分:あり,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	

*バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 型枠	均しコンクリート	m ²	1.700	算出数量 : 1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・ 鉄筋コンクリート	21-12-25	m3	42.000	算出数量 : 1.000 m3
鉄筋コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バックホ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:21-12-25(20) (高炉B) W/C60%	m3	1.000	
*バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*生コンクリート (高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 型枠	鉄筋コンクリート	m ²	162.000	算出数量 : 1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・ 二次コンクリート	21-12-25	m3	0.200	算出数量 : 1.000 m3
二次コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バックホ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:21-12-25(20) (高炉B) W/C60%	m3	1.000	
*バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 鉄筋	SD295, D13	ton	2.070	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物（切梁無し）, 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・ 鉄筋	SD345, D19	ton	0.600	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD345, 径区分:D19, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物（切梁無し）, 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・ 足場	手摺先行型型組	掛㎡	116.000	算出数量：1.000 掛㎡
足場工	安全ネット区分:なし, 足場区分:手摺先行型枠組, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	掛㎡	1.000	
・・・ 支保	40kN/m2以下	空m3	8.000	算出数量：1.000 空m3
支保工（小規模）	施工区分:パイプサポート支保（小規模）, 支保耐力KN/㎡:40KN/㎡以下	空m3	1.000	
・・・ タラップ	樹脂加工品 径19 幅300 長250	個	9.000	算出数量：1.000 個
足掛金物	樹脂加工品 径19 幅300 長250,,	個	1.000	
・・・ 底樋設置工	φ 800			
・・・ 基面整正		㎡	19.000	算出数量：1.000 ㎡
SP 基面整正	整形区分:基面整正	㎡	1.000	
* 普通作業員		人	-	
・・・ 均しコンクリート	18-8-25	m3	1.900	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バックホ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
* バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バックホ容量 山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力2.9t	日	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 均しコンクリート型枠		㎡	2.600	算出数量：1.000 ㎡
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	㎡	1.000	
* 型わく工		人	-	

* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 底樋管(施工費)		m	12.850	算出数量：1.000 m
プレキャスト底樋据付工	φ 800	m	1.000	算出数量：10.000 m
* 土木一般世話役		人	0.600	
* 特殊作業員		人	1.900	
* 普通作業員		人	1.600	
* ラフレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)]	機械器具規格：吊上能力10t吊	日	0.500	
* 雑品			0.070	
・・・ 底樋管(材料費)	φ 800, L=1500	本	8.000	算出数量：1.000 本
底樋管	φ 800, L=1500,,	本	1.000	
・・・ 底樋管(材料費)	φ 800, L=850	本	1.000	算出数量：1.000 本
底樋管	φ 800, L=850,,	本	1.000	
・・・ 底樋目地(施工費)	φ 800	断面	8.000	算出数量：1.000 断面
底樋目地工	φ 800	断面	1.000	算出数量：10.000 断面
* 普通作業員		人	0.030	
* 普通作業員		人	0.280	
・・・ ジョイントシール材	φ 800用	本	8.000	算出数量：1.000 本
ジョイントシール材	φ 800用,,	本	1.000	
・・・ 接着剤		本	32.000	算出数量：1.000 本
接着剤		本	1.000	
・・・ 水膨張パッキン	10m/巻	巻	1.000	算出数量：1.000 巻
水膨張パッキン	10m/巻,,	巻	1.000	
・・・ 弾性シール材	20(w)×10(t)L=1.0m	本	28.000	算出数量：1.000 本
弾性シール材	20(w)×10(t), L=1.0m,,	本	1.000	
・・・ プライマー	800g缶	缶	1.000	算出数量：1.000 缶
プライマー	800g缶,,	缶	1.000	
・・・ 止水壁下部材設置		m	2.340	算出数量：1.000 m
止水壁下部材設置	プレキャスト擁壁高さ：0.5m以上1.0m以下,基礎碎石の有無：無し,均しコンクリートの有無：有り,長期割引単価区分：あり	m	1.000	
* バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バックホウ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)中地震対応型	個	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 止水壁	φ 800, 下部材	個	1.000	算出数量 : 1.000 個
止水壁	φ 800, 下部材, ,	個	1.000	
・ ・ ・ 止水壁上部材設置		m	2.340	算出数量 : 1.000 m
止水壁上部材設置	プレキャスト擁壁高さ:0.5m以上1.0m以下,基礎碎石の有無:無し,均しコンクリートの有無:無し,長期割引単価区分:あり	m	1.000	
*バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バックケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)中地震対応型	個	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 止水壁	φ 800, 上部材	個	1.000	算出数量 : 1.000 個
止水壁	φ 800, 上部材, ,	個	1.000	
・ ・ 連絡水路				
・ ・ ・ 基面整正		m ²	24.000	算出数量 : 1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・ ・ ・ ボックスカルパート工 (施工費)	800×800, 3KN/m2, L=2000	m	10.000	算出数量 : 1.000 m
SP ボックスカルパート機械据付	作業区分:据付,製品長:2.0m/個,内空幅・内空高(m):0<B≤1.25 0<H≤1.25,基礎材種別:均しコンクリート,PC鋼材による縦締め:有り,長期割引単価区分:なし	m	1.000	
*ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*ボックスカルパート		個	-	材変
・ ・ ・ ボックスカルパート (材料費)	800×800, 3KN/m2, L=2000	本	5.000	算出数量 : 1.000 本
ボックスカルパート(※)	800×800, 3KN/m2, L=2000, ,	本	1.000	
・ ・ ・ ボックスカルパート工 (施工費)	800×800, 3KN/m2, L=2000, 箱抜	m	6.000	算出数量 : 1.000 m
SP ボックスカルパート機械据付	作業区分:据付,製品長:2.0m/個,内空幅・内空高(m):0<B≤1.25 0<H≤1.25,基礎材種別:均しコンクリート,PC鋼材による縦締め:有り,長期割引単価区分:なし	m	1.000	
*ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	

*ボックスカルバート		個	-	材変
・・・ボックスカルバート（材料費）	800×800, 3KN/m2, L=2000, 箱抜	本	3.000	算出数量：1.000 本
ボックスカルバート(※)	800×800×2000, 3KN/m2, 箱抜,,	本	1.000	
・・・ボックスカルバート工（施工費）	800×800, 3KN/m2, LM1540/1354, 箱抜, フランジ金具付	m	1.450	算出数量：1.000 m
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分:据付, 製品長:2.0m/個, 内空幅・内空高(m):0<B ≤1.25 0<H≤1.25, 基礎材種別:均しコンクリート, PC鋼材に よる縦締め:有り, 長期割引単価区分:なし	m	1.000	
*ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]	吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*ボックスカルバート		個	-	材変
・・・ボックスカルバート（材料費）	800×800, 3KN/m2, LM1540/1354, 箱抜, フランジ金具付	本	1.000	算出数量：1.000 本
ボックスカルバート(※)	800×800, 3KN/m2, LM1540/1354, 箱抜, フランジ金具付,,	本	1.000	
・・・ボックスカルバート工（施工費）	800×800, 3KN/m2, L01540/1354, フランジ付	m	1.450	算出数量：1.000 m
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分:据付, 製品長:2.0m/個, 内空幅・内空高(m):0<B ≤1.25 0<H≤1.25, 基礎材種別:均しコンクリート, PC鋼材に よる縦締め:有り, 長期割引単価区分:なし	m	1.000	
*ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]	吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*ボックスカルバート		個	-	材変
・・・ボックスカルバート(材料費)	800×800, 3KN/m2, L01540/1354, フランジ付	本	1.000	算出数量：1.000 本
ボックスカルバート(※)	800×800, 3kN/m2, L01540/1354, フランジ付,,	本	1.000	
・・・PC鋼より線	φ 15.2mm, L=7.2m	本	8.000	算出数量：1.000 本
PC鋼より線 φ 15.2mm	L=7.2m,,	本	1.000	
・・・PC鋼より線	φ 15.2mm, L=5.2m	本	4.000	算出数量：1.000 本
PC鋼より線 φ 15.2mm	L=5.2m,,	本	1.000	
・・・アンカープレート	90×90	枚	24.000	算出数量：1.000 枚
アンカープレート	90×90,,	枚	1.000	
・・・グリップ	φ 15.2mm用	個	24.000	算出数量：1.000 個
グリップ	φ 15.2mm用,,	個	1.000	
・・・コンクリート止水壁	連絡水路			
・・・無筋コンクリート	18-8-40	m3	0.900	算出数量：1.000 m3

無筋コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バックホ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・型枠	無筋コンクリート	m ²	6.100	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・止水板	CF 200mm×5mm	m	1.000	算出数量:1.000 m
SP 止水板	止水板の計上:計上する(塩ビ製), 規格区分:CF 200mm×5mm	m	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅200mm 厚5mm	m	-	
・・・ゲート底樋工				
・・・底樋スライドゲート	鋳鉄製, □800×800	門	1.000	算出数量:1.000 門
底樋スライドゲート(宮池)	鋳鉄製, 800×800,,	門	1.000	
底樋ゲート設置工(連絡水路)	□800×800	門	1.000	算出数量:1.000 門
*設備機械工		人	7.700	
*普通作業員		人	1.900	
*ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	機械区分:ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 規格:4.9ton吊り, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	日	3.000	
*軽油	パトロール給油,,	L	168.800	
*電気溶接機[ディーズルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]	, 最大溶接電流200A, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外, 機械損料算出区分:運転1日当たり算出	日	4.000	
・・・ため池栓	φ100	個	1.000	算出数量:1.000 個
ため池栓	φ100,,	個	1.000	
・宮池 浚渫土改良工				
・浚渫土改良工	堆積土			
・・・地盤改良工(浚渫部)	超ロングアーム, 60kg/m3, H=1.9m	m ²	617.000	算出数量:1.000 m ²

地盤改良工(浚渫部)	超ロングアーム, 60kg/m3, H=1.9m	m ²	1.000	算出数量: 64.400 m ²
* 土木一般世話役		人	0.520	
* 普通作業員		人	0.640	
* バックホウ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(3次)]	機械器具規格: バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15~19m	供用日	1.470	
* 軽油	パトロール給油,,	L	72.000	
* 運転手 (特殊)		人	1.000	
・・・ セメント系固化材	一般軟弱土用	ton	70.300	算出数量: 1.000 ton
セメント系固化材	一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	ton	1.000	
・ 花や池 堤体工				
・ 堤体土工				
・・・ 表土掘削	粘性土	m3	298.000	算出数量: 1.000 m3
SP 掘削	土質: 土砂, 施工方法: オープンカット, 押土の有無: 無し, 障害の有無: 無し, 施工数量: 5,000m3未満, 火薬使用: -, 破砕片除去の有無: -, 集積押土の有無: -	m3	1.000	
* バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 旧堤掘削	粘性土	m3	225.000	算出数量: 1.000 m3
SP 掘削	土質: 土砂, 施工方法: オープンカット, 押土の有無: 無し, 障害の有無: 無し, 施工数量: 5,000m3未満, 火薬使用: -, 破砕片除去の有無: -, 集積押土の有無: -	m3	1.000	
* バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 池底土掘削	粘性土	m3	594.000	算出数量: 1.000 m3
SP 床掘り	土質: 土砂, 施工方法: 標準, 土留方式の種類: 無し, 障害の有無: 無し, 長期割引単価区分: あり	m3	1.000	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 盛土	構造物周辺	m3	325.000	算出数量: 1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分: 粘性土・礫質土, 作業区分: 盛土, 施工区分: まき出し, 締固め区分: 振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
・・・ 盛土	B<1.0m	m3	70.000	算出数量: 1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分: 粘性土・礫質土, 作業区分: 盛土, 施工区分: まき出し, 締固め区分: 締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満)	工種区分: 築堤・埋戻, 規格区分(ton): 0.8~1.1ton, 長期割引単価区分: なし	m3	1.000	
・・・ 盛土	1.0m ≤ B < 2.5m	m3	633.000	算出数量: 1.000 m3

人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土, 作業区分:盛土, 施工区分:まき出し, 締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻, 規格区分(ton):3.0~4.0ton, 長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
・・・盛土	$2.5m \leq B < 4.0m$	m3	499.000	算出数量:1.000 m3
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:2.5m以上4.0m未満, 施工数量:-, 障害の有無:-, 長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・〜超低・排(〜2014)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日	-	
*振動ロー[搭乗式・コンパクト型・〜超低・排対型(〜3次)]	質量3.0~4.0t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・盛土	$B \geq 4.0m$	m3	1,052.000	算出数量:1.000 m3
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上, 施工数量:20,000m3未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
*ブルドーザー[湿地・〜低騒音型・排対型(〜3次)]	7t級 7~9t	日	-	
*振動ロー(土工用)[フラット・シングルラム・〜低騒・排(〜2014)]	質量11~12t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・盛土法面整形	粘性土	m ²	1,424.000	算出数量:1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・切土法面整形	粘性土	m ²	40.000	算出数量:1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:切土部, 法面締固めの有無:-, 現場制約の有無:無し, 土質:ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・整形工	人力荒仕上	m ²	704.000	算出数量:1.000 m ²
整形工(人力荒仕上)	土質区分:土砂	m ²	1.000	

・ ・ 地盤改良工 (堤体基礎部)	堤体上流側, 中層混合改良			
・ ・ ・ 中層混合改良	2～5m, 改良材添加量70kg/m3	m3	268.000	算出数量: 1.000 m3
中層混合処理工	改良深度区分: 2m<L≦5m, 施工規模区分: 1,000m3未満, 改良材1m3当り添加数量 (kg/m3): 70	m3	1.000	
・ ・ ・ 中層混合改良	5～8m, 改良材添加量70kg/m3	m3	262.000	算出数量: 1.000 m3
中層混合処理工	改良深度区分: 5m<L≦8m, 施工規模区分: 1,000m3未満, 改良材1m3当り添加数量 (kg/m3): 70	m3	1.000	
・ ・ 上流法面保護工				
・ ・ ・ 布製型枠工	平均厚40mm	m ²	722.000	算出数量: 1.000 m ²
布製型枠工		m ²	1.000	算出数量: 100.000 m ²
* 布製型枠	平均厚40mm, ,	m ²	100.000	
* 生モルタル (普通)	配合 1:2	m3	4.800	
* 雑品			0.020	
* 土木一般世話役		人	0.200	
* 普通作業員		人	1.200	
* 土木一般世話役		人	0.200	
* 特殊作業員		人	0.400	
* 普通作業員		人	0.800	
* コンクリートポンプ車 [トラック架装・フォーム式]	機械器具規格: 圧送能力55～60m3/h	時間	1.600	
* 発動発電機 [G駆動・低騒音型]	機械器具規格: 定格容量2kva	時間	1.600	
* ガソリン	J I S 2 号 レギュラースタンド, ,	L	0.699	
* 工事用ポンプ	機械器具規格: 口径50mm, 全揚程10m	時間	1.600	
・ ・ ・ 吸出し防止材	合繊不織布, 厚10mm, 9.8kN/m	m ²	722.000	算出数量: 1.000 m ²
SP 吸出し防止材設置	設置条件: 全面	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	-	
・ ・ ・ 滑動防止杭	D22, L=830	本	7.000	算出数量: 1.000 本
異形棒鋼	SD345 D22, ,	ton	0.003	
滑動防止杭設置工	D22	本	1.000	算出数量: 100.000 本
* 土木一般世話役		人	0.710	
* 法面工		人	2.860	
* 普通作業員		人	0.710	
* 雑品			0.010	
・ ・ 階段工	堤体入口部			
・ ・ ・ 階段ブロック	1:1.8用	個	19.000	算出数量: 1.000 個
階段ブロック	1:1.8用, ,	個	1.000	

階段ブロック設置	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：法面小段面部における作業,, 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
・・・ 現場打ち基礎コンクリート	18-8-40	m3	0.200	算出数量：1.000 m3
SP 現場打基礎コンクリート	生コンクリートの計上：計上する, 基礎碎石の有無：有り, 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭), 長期割引単価区分：あり, 生コンクリートの規格：18-8-40(高炉)	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*型わく工		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 現場打ち天端コンクリート	18-8-25	m3	0.100	算出数量：1.000 m3
SP 現場打天端コンクリート	生コンクリートの計上：計上する, 養生工の種類：一般養生, 長期割引単価区分：あり, 生コンクリート規格：18-8-25(高炉)	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 現場打ち小口止コンクリート	18-8-40	m3	2.400	算出数量：1.000 m3
SP 現場打小口止コンクリート	生コンクリートの計上：計上する, 養生工の種類：一般養生, 長期割引単価区分：あり, 生コンクリート規格：18-8-40(高炉)	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*型わく工		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 張芝工				
・・・ 張芝工	全面張	m ²	206.000	算出数量：1.000 m ²
芝付工	工種区分：全面張, 材料：人工芝(幅100cm程度)	m ²	1.000	

・ ・ 下流法面保護工				
・ ・ ・ 床掘	粘性土	m3	141.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質：土砂，施工方法：平均施工幅1m以上2m未満，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：なし	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ・後方超小旋回・～超低・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 埋戻	構造物周辺	m3	18.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：平均施工幅1m以上2m未満	m3	1.110	
*バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：粘性土・礫質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
・ ・ ・ 整形工	人力荒仕上	m ²	158.000	算出数量：1.000 m ²
整形工(人力荒仕上げ)	土質区分：土砂	m ²	1.000	
・ ・ ・ ブロック積工(4号)	18-8-25,裏コン10cm	m ²	125.000	算出数量：1.000 m ²
ブロック積工	施工区分：練積，時間的制約：無し，昼夜施工区分：昼間施工，，裏込コンクリート厚：10，生コンクリート規格：18-8-25 (高炉B)，単価0円区分(胴込材)空積の時入力：なし	m ²	1.000	
コンクリート積ブロック	A種 控35cm，，	個	10.000	
・ ・ ・ ブロック積工(1,2,3,5号)	18-8-25,裏コンなし	m ²	146.000	算出数量：1.000 m ²
ブロック積工	施工区分：練積(裏込コンなし)，時間的制約：無し，昼夜施工区分：昼間施工，，裏込コンクリート厚：0，生コンクリート規格：18-8-25 (高炉B)，単価0円区分(胴込材)空積の時入力：なし	m ²	1.000	
コンクリート積ブロック	A種 控35cm，，	個	10.000	
・ ・ ・ 現場打ち基礎コンクリート(A)	18-8-40	m3	0.200	算出数量：1.000 m3
SP 現場打基礎コンクリート	生コンクリートの計上：計上する，基礎碎石の有無：有り，養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭)，長期割引単価区分：あり，生コンクリートの規格：18-8-40(高炉)	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*型わく工		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 基面整正(A)		m ²	1.500	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.000	

* 普通作業員		人	-	
・・・ 現場打ち基礎コンクリート(B)	18-8-40	m3	5.100	算出数量：1.000 m3
SP 現場打基礎コンクリート	生コンクリートの計上：計上する、基礎碎石の有無：有り、養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭)、長期割引単価区分：あり、生コンクリートの規格：18-8-40(高炉)	m3	1.000	
* バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 型わく工		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 基面整正(B)		m ²	30.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
・・・ 現場打ち基礎コンクリート(C)	18-8-40	m3	5.000	算出数量：1.000 m3
SP 現場打基礎コンクリート	生コンクリートの計上：計上する、基礎碎石の有無：有り、養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭)、長期割引単価区分：あり、生コンクリートの規格：18-8-40(高炉)	m3	1.000	
* バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 型わく工		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 基面整正(C)		m ²	20.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
・・・ 天端コンクリート(A)	18-8-25	m3	1.500	算出数量：1.000 m3
SP 現場打天端コンクリート	生コンクリートの計上：計上する、養生工の種類：一般養生、長期割引単価区分：あり、生コンクリート規格：18-8-25(高炉)	m3	1.000	
* バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	

*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・目地板(A)	瀝青質板, t=10mm	m ²	0.150	算出数量: 1.000 m ²
SP 目地板	1工事当り使用量:30m2未満, 目地板の計上:計上する, 規格区分:目地板(瀝青質板) t=10mm	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*目地板(瀝青質板)	10mm	m ²	-	
・・・天端コンクリート(B)	18-8-25	m3	1.400	算出数量: 1.000 m3
SP 現場打天端コンクリート	生コンクリートの計上:計上する, 養生工の種類:一般養生, 長期割引単価区分:あり, 生コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・目地板(B)	瀝青質板, t=10mm	m ²	0.140	算出数量: 1.000 m ²
SP 目地板	1工事当り使用量:30m2未満, 目地板の計上:計上する, 規格区分:目地板(瀝青質板) t=10mm	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*目地板(瀝青質板)	10mm	m ²	-	
・・・小口止工	18-8-40	m3	4.300	算出数量: 1.000 m3
SP 現場打小口止コンクリート	生コンクリートの計上:計上する, 養生工の種類:一般養生, 長期割引単価区分:あり, 生コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*型わく工		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・裏込工	C-40	m3	114.000	算出数量: 1.000 m3
SP 胴込・裏込材(砕石)	ブロックの種類:間知・平・連節ブロック, 胴込・裏込材の有無:有り, 長期割引単価区分:あり, 胴込・裏込材の規格:砕石 C-40	m3	1.000	

*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*クラッシャラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・裏込工	粘性土	m3	51.000	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	1.110	
*バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
・・・足場	単管傾斜	掛m ²	303.000	算出数量:1.000 掛m ²
足場工	安全ネット区分:なし,足場区分:単管傾斜,長期割引単価区分(賃料機械):なし	掛m ²	1.000	
・・・U型側溝	U-300,腰積ブロック区間			
・・・基面整正		m ²	30.000	算出数量:1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・・・U型側溝	U-300	m	68.700	算出数量:1.000 m
U型側溝設置	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=600,規格Ⅱ:60kgを超え300kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない	m	1.000	
鉄筋コンクリートU形	300B 長600mm	個	1.670	
・・・基礎碎石	RC-40, t=15cm	m3	3.600	算出数量:1.000 m3
再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	1.000	
・・・埋戻	粘性土	m3	14.000	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	1.100	
*バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
・・・U型側溝	U-300,法尻水路区間			
・・・床掘	砂質土	m3	11.000	算出数量:1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:平均施工幅1m以上2m未満,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし	m3	1.000	

*バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 基面整正		m ²	11.000	算出数量: 1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分: 基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・・・ 整形工	人力荒仕上げ	m ²	24.000	算出数量: 1.000 m ²
整形工(人力荒仕上げ)	土質区分: 土砂	m ²	1.000	
・・・ U型側溝	U-300	m	22.700	算出数量: 1.000 m
U型側溝設置	施工区分Ⅰ: U型側溝, 施工区分Ⅱ: 昼間施工, 規格Ⅰ: L=600, 規格Ⅱ: 60kgを超え300kg/個以下, 時間的制約: なし, 法面小段面: -, 法面縦排水: -, 基礎碎石の施工有無: 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無: 再利用撤去を行わない	m	1.000	
鉄筋コンクリートU形	300B 長600mm	個	1.670	
・・・ 基礎碎石	RC-40, t=15cm	m ³	1.400	算出数量: 1.000 m ³
再生クラッシャー	RC-40 40〜0mm	m ³	1.000	
・・・ 埋戻	砂質土	m ³	6.800	算出数量: 1.000 m ³
SP 積込(ルーズ)	土質: 土砂, 作業内容: 平均施工幅1m以上2m未満	m ³	1.100	
*バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分: 砂・砂質土, 作業区分: 埋戻, 施工区分: まき出し, 締固め区分: 振動コンパクタ(Ⅰ)	m ³	1.000	
・・・ U型側溝	U-300, 蓋掛け区間			
・・・ 床掘	砂質土	m ³	1.900	算出数量: 1.000 m ³
SP 床掘り	土質: 土砂, 施工方法: 平均施工幅1m以上2m未満, 土留方式の種類: 無し, 障害の有無: 無し, 長期割引単価区分: なし	m ³	1.000	
*バックホウ[クローラ・後方超小旋回・〜超低・排対型(〜3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 基面整正		m ²	1.900	算出数量: 1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分: 基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・・・ 整形工	人力荒仕上げ	m ²	4.100	算出数量: 1.000 m ²
整形工(人力荒仕上げ)	土質区分: 土砂	m ²	1.000	
・・・ U型側溝	U-300	m	3.800	算出数量: 1.000 m

U型側溝設置	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=600,規格Ⅱ:60kgを超え300kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	1.000	
鉄筋コンクリートU形	300B 長600mm	個	1.670	
・・・基礎碎石	RC-40, t=15cm	m3	0.200	算出数量:1.000 m3
再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	1.000	
・・・U型側溝蓋	U-300	枚	6.300	算出数量:1.000 枚
U型側溝蓋設置	施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,,基礎碎石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 300 長600mm	個	1.000	
・・・埋戻	砂質土	m3	1.100	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:平均施工幅1m以上2m未満	m3	1.100	
*バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
・・・附帯工				
・・・転落防止柵	縦格子,H=1.1m	m	111.500	算出数量:1.000 m
転落防止柵	作業区分:プレキャストコンクリートブロック建込,支柱間隔:3.0m,規格・仕様:ビーム式・パネル式,施工規模:100m以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し	m	1.000	
・・・門扉	縦格子,片開式門扉,H=1.1m	組	2.000	算出数量:1.000 組
転落防止柵門扉		組	1.000	算出数量:10.000 組
*土木一般世話役		人	0.930	
*普通作業員		人	1.980	
転落防止柵門扉	縦格子,片開式門扉,H=1.1m,基礎ブロック用,,	組	1.000	
・花ヤ池 洪水吐工				
・・・土工				
・・・床掘	粘性土	m3	389.000	算出数量:1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・掘削	粘性土	m3	27.000	算出数量:1.000 m3

SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オーブソカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・盛土	構造物周辺	m3	10.000	算出数量:1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
・・・盛土	B<1.0m	m3	11.000	算出数量:1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
・・・埋戻	構造物周辺	m3	101.000	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
・・・埋戻	B<1.0m	m3	35.000	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
・・・埋戻	1.0m≤B<2.5m	m3	235.000	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3	1.110	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0~4.0ton,長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
・・・埋戻	2.5m≤B<4.0m	m3	4.000	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	

SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員:2.5m以上4.0m未満, 施工数量:-, 障害の有無:-, 長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日	-	
*振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)]	質量3.0～4.0t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 整形工	盛土法面, 粘性土	m ²	41.000	算出数量: 1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 整形工	切土法面, 粘性土	m ²	9.000	算出数量: 1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:切土部, 法面締固めの有無:-, 現場制約の有無:無し, 土質:ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 整形工	人力荒仕上げ	m ²	240.000	算出数量: 1.000 m ²
整形工(人力荒仕上げ)	土質区分:土砂	m ²	1.000	
・・・ 基面整正		m ²	118.000	算出数量: 1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・・・ コンタクトクレイ	t=100	m ²	21.000	算出数量: 10.000 m ²
コンタクトクレイ練合せ		m3	1.330	算出数量: 1.000 m3
*普通作業員		人	0.970	
*雑品			0.090	
機械石礫除去工	土質区分:粘性土, 乾湿区分:普通	m3	1.000	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土, 作業区分:盛土, 施工区分:まき出し, 締固め区分:人力タコ	m3	1.000	
・・・ 本土工				
・・・ 基礎砕石	RC-40, t=15cm	m ²	3.400	算出数量: 1.000 m ²

SP 基礎碎石	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 均しコンクリート	18-8-25	m3	5.700	算出数量: 1.000 m3
均しコンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バックホ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:18-8-25(20) (高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 型枠	均しコンクリート	m ²	6.600	算出数量: 1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・ 無筋コンクリート	18-8-25	m3	1.400	算出数量: 1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バックホ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:18-8-25(20) (高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・型枠	無筋コンクリート	m ²	9.100	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・鉄筋コンクリート	21-12-25	m3	94.000	算出数量：1.000 m3
鉄筋コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：パッキン(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：21-12-25(20) (高炉B) W/C60%	m3	1.000	
*パッキン[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準パケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・型枠	鉄筋コンクリート	m ²	429.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・鉄筋	SD295, D13	ton	4.900	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分：SD295, 径区分：D13, 作業区分：一般構造物, 施工規模：10t未満, 時間的制約：-, 夜間作業：無し, 構造物区分：一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量：10%未満	ton	1.000	
・・・鉄筋	SD295, D16	ton	0.412	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分：SD295, 径区分：D16, 作業区分：一般構造物, 施工規模：10t未満, 時間的制約：-, 夜間作業：無し, 構造物区分：一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量：10%未満	ton	1.000	
・・・鉄筋	SD345, D19	ton	0.713	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分：SD345, 径区分：D19, 作業区分：一般構造物, 施工規模：10t未満, 時間的制約：-, 夜間作業：無し, 構造物区分：一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量：10%未満	ton	1.000	
・・・目地板	ゴム発泡体, t=20mm	m ²	12.000	算出数量：1.000 m ²
SP 目地板	1工事当り使用量：30m2未満, 目地板の計上：計上する, 規格区分：目地板(ゴム発泡体) t=20mm	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	

* 目地板 (ゴム発泡体)	硬度30以上 20mm	m ²	-	
・ ・ ・ 収縮目地	収縮継目処理	m ²	1.000	算出数量: 1.000 m ²
収縮継目 (ペイント塗装)	処理区分: 収縮継目処理	m ²	1.000	
・ ・ ・ 止水板	CF 200mm×5mm	m	38.000	算出数量: 1.000 m
SP 止水板	止水板の計上: 計上する (塩ビ製), 規格区分: CF 200mm×5mm	m	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 止水板 (塩化ビニル樹脂製)	CF幅200mm 厚5mm	m	-	
・ ・ ・ ダウエルバー	D16, VP-φ20	本	161.000	算出数量: 1.000 本
ダウエルバー設置	径: D16	本	1.000	
・ ・ ・ 足場	単管傾斜	掛m ²	158.000	算出数量: 1.000 掛m ²
足場工	安全ネット区分: なし, 足場区分: 単管傾斜, 長期割引単価区分 (賃料機械): なし	掛m ²	1.000	
・ ・ ・ ボックスカルパート工 (施工費)	西側既設水路取付	m	2.800	算出数量: 1.000 m
SP ボックスカルパート機械据付	作業区分: 据付, 製品長: 2.0m/個, 内空幅・内空高 (m): 0<B≤1.25 0<H≤1.25, 基礎材種別: 基礎碎石+均しコンクリート, PC鋼材による縦締め: 無し, 長期割引単価区分: なし	m	1.000	
* ラフレンクレーン [油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型 (〜2014)]	吊上能力25t吊	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* ボックスカルパート		個	-	材変
・ ・ ・ ボックスカルパート (材料費)	西側既設水路取付	本	2.000	算出数量: 1.000 本
ボックスカルパート (※)	600×600, L=1.4m, T-14,,	本	1.000	
・ ・ ・ RC床版	堤体横断部, L=1.7m, T-2, 5kN/m2	枚	1.000	算出数量: 1.000 枚
RC床版	L=1.7m, 5kN/m2,,	枚	1.000	
支承材	t10-150×100 SBR,,	枚	8.000	
床版据付工	250kg越〜500kg未満	枚	1.000	算出数量: 10.000 枚
* 土木一般世話役		人	0.230	
* 特殊作業員		人	0.230	
* 普通作業員		人	0.700	
* ラフレンクレーン [油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型 (〜2次)]	機械器具規格: 吊上能力4.9t吊	日	0.230	
・ ・ ・ RC床版	堤体横断部, L=1.9m, T-2, 5kN/m2	枚	1.000	算出数量: 1.000 枚
RC床版	L=1.9m, 5kN/m2,,	枚	1.000	
支承材	t10-150×100 SBR,,	枚	8.000	
床版据付工	250kg越〜500kg未満	枚	1.000	算出数量: 10.000 枚
* 土木一般世話役		人	0.230	

* 特殊作業員		人	0.230	
* 普通作業員		人	0.700	
* ラフテレンソクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	機械器具規格:吊上能力4.9t吊	日	0.230	
・・・ RC床版	堤体横断部, L=2.1m, T=2, 5kN/m2	枚	1.000	算出数量: 1.000 枚
RC床版	L=2.1m, 5kN/m2, ,	枚	1.000	
支承材	t10-150×100 SBR, ,	枚	8.000	
床版据付工	250kg越～500kg未満	枚	1.000	算出数量: 10.000 枚
* 土木一般世話役		人	0.230	
* 特殊作業員		人	0.230	
* 普通作業員		人	0.700	
* ラフテレンソクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	機械器具規格:吊上能力4.9t吊	日	0.230	
・・・ RC床版	市道横断部, L=1.4m, T=25	枚	6.000	算出数量: 1.000 枚
RC床版	L=1.4m, T=25, ,	枚	1.000	
支承材	t10-150×100 SBR, ,	枚	8.000	
床版据付工	500kg越～750kg未満	枚	1.000	算出数量: 10.000 枚
* 土木一般世話役		人	0.250	
* 特殊作業員		人	0.250	
* 普通作業員		人	1.000	
* ラフテレンソクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	機械器具規格:吊上能力4.9t吊	日	0.250	
・・・ 附帯工				
・・・ 転落防止柵	縦格子, H=1.1m	m	35.800	算出数量: 1.000 m
転落防止柵設置	作業区分:プレキャストコンクリートブロック建込, 支柱間隔:3.0m, 規格・仕様:ビーム式・ハネル式, 施工規模:100m未満, 時間的制約:一, 夜間作業:無し	m	1.000	
・花や池 取水設備工				
・・・ 土工				
・・・ 旧堤掘削	粘性土	m3	1,128.000	算出数量: 1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m3未満, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m3	1.000	
* ハックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 地山掘削	粘性土	m3	56.000	算出数量: 1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m3未満, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m3	1.000	
* ハックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	

*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・市道部掘削	粘性土	m3	48.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂，施工方法：オーブソカット，押土の有無：無し，障害の有無：無し，施工数量：5,000m3未満，火薬使用：-，破砕片除去の有無：-，集積押土の有無：-	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・盛土	構造物周辺	m3	14.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
・・・盛土	B≥4.0m	m3	4.000	算出数量：1.000 m3
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員：4.0m以上，施工数量：20,000m3未満，障害の有無：無し，長期割引単価区分：なし	m3	1.000	
*フルトラサ[湿地・～低騒音型・排対型(～3次)]	7t級 7～9t	日	-	
*振動ローラ(土工用)[フラット・シングル・ラム・～低騒・排(～2014)]	質量11～12t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・埋戻	構造物周辺	m3	179.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：粘性土・礫質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
・・・埋戻	B<1.0m	m3	8.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：粘性土・礫質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
・・・埋戻	1.0m≤B<2.5m	m3	10.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	

人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0~4.0ton,長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
・・・埋戻	2.5m≦B<4.0m	m3	26.000	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:2.5m以上4.0m未満,施工数量:-,障害の有無:-,長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・~超低・排(~2014)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	日	-	
*振動ロー[搭乗式・コンパクト型・~超低・排対型(~3次)]	質量3.0~4.0t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・埋戻	B≧4.0m	m3	893.000	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無:無し,長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
*フルトラクタ[湿地・~低騒音型・排対型(~3次)]	7t級 7~9t	日	-	
*振動ロー(土工用)[フラット・シングルドラム・~低騒・排(~2014)]	質量11~12t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・整形工	人力荒仕上げ	m ²	318.000	算出数量:1.000 m ²
整形工(人力荒仕上げ)	土質区分:土砂	m ²	1.000	
・・・基面整正		m ²	35.000	算出数量:1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・・・コンタクトクレイ	t=100	m ²	41.000	算出数量:10.000 m ²
コンタクトクレイ練合せ		m3	1.330	算出数量:1.000 m3
*普通作業員		人	0.970	
*雑品			0.090	
機械石礫除去工	土質区分:粘性土,乾湿区分:普通	m3	1.000	

人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土, 作業区分:盛土, 施工区分:まき出し, 締固め区分:人カタコ	m3	1.000	
・・・ 本土工				
・・・ 基礎碎石	RC-40, t=15cm	m ²	7.400	算出数量: 1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 均しコンクリート	18-8-25	m3	3.500	算出数量: 1.000 m3
均しコンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バックホウ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 型枠	均しコンクリート	m ²	3.600	算出数量: 1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・ 鉄筋コンクリート	21-12-25	m3	47.000	算出数量: 1.000 m3
鉄筋コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バックホウ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	

* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 生コンクリート（高炉B）	21N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 型枠	鉄筋コンクリート	m ²	121.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 鉄筋	SD295, D13	ton	2.250	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分：SD295, 径区分：D13, 作業区分：一般構造物，施工規模：10t未満，時間的制約：－，夜間作業：無し，構造物区分：一般構造物（切梁無し），太径鉄筋量：10%未満	ton	1.000	
・・・ 鉄筋	SD295, D16	ton	0.040	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分：SD295, 径区分：D16, 作業区分：一般構造物，施工規模：10t未満，時間的制約：－，夜間作業：無し，構造物区分：一般構造物（切梁無し），太径鉄筋量：10%未満	ton	1.000	
・・・ 鉄筋	SD345, D19	ton	0.160	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分：SD345, 径区分：D19, 作業区分：一般構造物，施工規模：10t未満，時間的制約：－，夜間作業：無し，構造物区分：一般構造物（切梁無し），太径鉄筋量：10%未満	ton	1.000	
・・・ 無筋コンクリート	18-8-25	m ³	2.700	算出数量：1.000 m ³
無筋コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物，打設工法：バックホ（クレーン機能付）打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：－，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：－，現場内小運搬の有無：－，打設高さ、水平打設距離：－，長期割引単価区分：あり，規格区分：18-8-25(20)（高炉B） W/C65%	m ³	1.000	
* バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 吊能力2.9t	日	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 生コンクリート（高炉B）	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 型枠	無筋コンクリート	m ²	17.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠，構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	

・・・ 二次コンクリート	21-12-25	m3	0.200	算出数量：1.000 m3
二次コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：バックホウ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：21-12-25(20) (高炉B) W/C60%	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 目地板	ゴム発泡体, t=10mm	m ²	5.000	算出数量：1.000 m ²
SP 目地板	1工事当り使用量：30m2未満, 目地板の計上：計上する, 規格区分：目地板(ゴム発泡体) t=10mm	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*目地板(ゴム発泡体)	硬度20以上 10mm	m ²	-	
・・・ 収縮目地	収縮継目処理	m ²	3.000	算出数量：1.000 m ²
収縮継目(ペイント塗装)	処理区分：収縮継目処理	m ²	1.000	
・・・ 止水板	CF 200mm×5mm	m	2.400	算出数量：1.000 m
SP 止水板	止水板の計上：計上する(塩ビ製), 規格区分：CF 200mm×5mm	m	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅200mm 厚5mm	m	-	
・・・ ダウエルバー	D16, VP-φ20	本	33.000	算出数量：1.000 本
ダウエルバー設置	径：D16	本	1.000	
・・・ タラップ	樹脂加工品 径19 幅300 長250	個	13.000	算出数量：1.000 個
足掛金物	樹脂加工品 径19 幅300 長250,,	個	1.000	
・・・ 足場	手摺先行型型組	掛m ²	33.000	算出数量：1.000 掛m ²
足場工	安全ネット区分：なし, 足場区分：手摺先行型枠組, 長期割引単価区分(賃料機械)：なし	掛m ²	1.000	
・・・ 支保	40kN/m2以下	空m3	6.000	算出数量：1.000 空m3
支保工(小規模)	施工区分：パイプサポート支保(小規模), 支保耐力KN/m ² ：40KN/m ² 以下	空m3	1.000	
・・・ 縞鋼板蓋	底樋出口桝工用	組	1.000	算出数量：1.000 組
縞鋼板蓋	底樋出口桝工用,,	組	1.000	

縞鋼板蓋設置	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
縞鋼板蓋設置	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	3.000	
・・・ 縞鋼板蓋	用水管出口柵用	組	1.000	算出数量：1.000 組
縞鋼板蓋	用水管出口柵工用,	組	1.000	
縞鋼板蓋設置	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
・・・ 底樋設置工	φ800			
・・・ 基面整正		m ²	38.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
・・・ 均しコンクリート	18-8-25	m ³	3.800	算出数量：1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：バックホ（クレーン機能付）打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：18-8-25(20)（高炉B） W/C65%	m ³	1.000	
* バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型（～2014）]	標準バックケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）吊能力2.9t	日	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 生コンクリート（高炉B）	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 均しコンクリート型枠		m ²	5.100	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：均しコンクリート	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 底樋管（施工費）	φ800	m	25.500	算出数量：1.000 m
プレキャスト底樋据付工	φ800	m	1.000	算出数量：10.000 m
* 土木一般世話役		人	0.600	
* 特殊作業員		人	1.900	
* 普通作業員		人	1.600	

*ラフレソクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)]	機械器具規格:吊上能力10t吊	日	0.500	
*雑品			0.070	
・・・底樋管(材料費)	φ800, L=1500	本	16.000	算出数量:1.000 本
底樋管	φ800, L=1500,,	本	1.000	
・・・底樋管(材料費)	φ800, L=1500, 差筋D13-14本	本	1.000	算出数量:1.000 本
底樋管	φ800, L=1500, 差筋D13-14本,,	本	1.000	
・・・底樋目地(施工費)	φ800	断面	16.000	算出数量:1.000 断面
底樋目地工	φ800	断面	1.000	算出数量:10.000 断面
*普通作業員		人	0.030	
*普通作業員		人	0.280	
・・・ジョイントシール材	φ800用	本	16.000	算出数量:1.000 本
ジョイントシール材	φ800用,,	本	1.000	
・・・接着剤		本	64.000	算出数量:1.000 本
接着剤		本	1.000	
・・・水膨張パッキン	10m/巻	巻	2.000	算出数量:1.000 巻
水膨張パッキン	10m/巻,,	巻	1.000	
・・・弾性シール材	20(w)×10(t)L=1.0m	本	56.000	算出数量:1.000 本
弾性シール材	20(w)×10(t), L=1.0m,,	本	1.000	
・・・プライマー	800g缶	缶	2.000	算出数量:1.000 缶
プライマー	800g缶,,	缶	1.000	
・・・止水壁下部材設置		m	2.340	算出数量:1.000 m
SP プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ:0.5m以上1.0m以下, 基礎碎石の有無:無し, 均しコンクリートの有無:有り, 長期割引単価区分:あり	m	1.000	
*バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)中地震対応型	個	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・止水壁	φ800, 下部材	個	1.000	算出数量:1.000 個
止水壁	φ800, 下部材,,	個	1.000	
・・・止水壁上部材設置		m	2.340	算出数量:1.000 m
SP プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ:0.5m以上1.0m以下, 基礎碎石の有無:無し, 均しコンクリートの有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m	1.000	
*バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)中地震対応型	個	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 止水壁	φ 800, 上部材	個	1.000	算出数量：1.000 個
止水壁	φ 800, 上部材,,	個	1.000	
・・ 用水管設置工	φ 300			
・・・ 基面整正		m ²	14.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
・・・ 均しコンクリート	18-8-25	m3	1.400	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:バックホ(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
* バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バックホ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 均しコンクリート型枠		m ²	3.300	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 底樋管(施工費)	φ 300	m	16.620	算出数量：1.000 m
プレキャスト底樋据付工	φ 300	m	1.000	算出数量：10.000 m
* 土木一般世話役		人	0.300	
* 特殊作業員		人	1.000	
* 普通作業員		人	0.900	
* ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～1次)]	機械器具規格:吊上能力10t吊	日	0.300	
* 雑品			0.110	
・・・ 底樋管(材料費)	φ 300, L=2000	本	8.000	算出数量：1.000 本

底樋管	φ 300, L=2000,,	本	1.000	
・ ・ ・ 底樋管(材料費)	φ 300, L=618, 差筋D13-7本	本	1.000	算出数量: 1.000 本
底樋管	φ 300, L=618, 差筋D13-7本,,	本	1.000	
・ ・ ・ 底樋目地(施工費)	φ 300	断面	8.000	算出数量: 1.000 断面
底樋目地工	φ 300	断面	1.000	算出数量: 10.000 断面
* 普通作業員		人	0.010	
* 普通作業員		人	0.120	
・ ・ ・ ジョイントシール材	φ 300用	本	8.000	算出数量: 1.000 本
ジョイントシール材	φ 300用,,	本	1.000	
・ ・ ・ 接着剤		本	8.000	算出数量: 1.000 本
接着剤		本	1.000	
・ ・ ・ 水膨張パッキン	10m/巻	巻	1.000	算出数量: 1.000 巻
水膨張パッキン	10m/巻,,	巻	1.000	
・ ・ ・ 弾性シール材	15(w)×7(t)L=1.0m	本	12.000	算出数量: 1.000 本
弾性シール材	15(w)×7(t), L=1.0m,,	本	1.000	
・ ・ ・ プライマー	800g缶	缶	1.000	算出数量: 1.000 缶
プライマー	800g缶,,	缶	1.000	
・ ・ コンクリート止水壁	用水管 φ 300			
・ ・ ・ 無筋コンクリート	18-8-40	m3	0.800	算出数量: 1.000 m3
無筋コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:パッキン(クレーン機能付)打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:-, 打設高さ、水平打設距離:-, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
* パッキン[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	標準パケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 型枠	無筋コンクリート	m ²	5.700	算出数量: 1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・ ・ ・ 止水板	CF 200mm×5mm	m	1.000	算出数量: 1.000 m

SP 止水板	止水板の計上:計上する(塩ビ製),規格区分:CF 200mm×5mm	m	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅200mm 厚5mm	m	-	
・・重圧管設置工	φ350			
・・・床掘	砂質土	m3	25.000	算出数量:1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),土留方式の種類:-,障害の有無:-,	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
・・・基面整正		m ²	20.000	算出数量:1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・・・整形工	人力荒仕上げ	m ²	46.000	算出数量:1.000 m ²
整形工(人力荒仕上げ)	土質区分:土砂	m ²	1.000	
・・・重圧管	φ350, T-25	m	31.800	算出数量:10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない	m	10.000	
鉄筋コンクリート台付管	φ350,,	個	5.000	
・・・基礎碎石	RC-40, t=15cm	m3	2.400	算出数量:1.000 m3
再生クラッシュラン	RC-40 40~0mm	m3	1.000	
・・・埋戻	砂質土	m3	13.000	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3	1.110	
*バックホウ[クロー型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
・・ゲート設備工				
・・・底樋スライドゲート	鋳鉄製, □800×800	門	1.000	算出数量:1.000 門
底樋スライドゲート(花ヤ池)	鋳鉄製, 800×800,,	門	1.000	
底樋ゲート設置工(花ヤ池)	□800×800	門	1.000	算出数量:1.000 門
*設備機械工		人	7.700	
*普通作業員		人	1.900	

*ラフテレンスクリン[油圧伸縮シブ型・～低騒・排対型(～2次)]	機械区分:ラフテレンスクリン(油圧伸縮シブ型),規格:4.9ton吊り,長期割引単価区分(賃料機械):なし	日	3.000	
*軽油	パトロール給油,,	L	168.800	
*電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]	,最大溶接電流200A,交替制作業補正区分:交替制補正対象外,機械損料算出区分:運転1日当たり算出	日	4.000	
・・・斜樋スライドゲート(第1取水孔)	青銅鉄製,φ100	門	1.000	算出数量:1.000 門
斜樋スライドゲート(第1取水孔)	青銅鉄製,φ100,,	門	1.000	
斜樋ゲート設置工(第1取水孔)	φ100	門	1.000	算出数量:1.000 門
*設備機械工		人	6.200	
*普通作業員		人	1.500	
*電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]	,最大溶接電流200A,交替制作業補正区分:交替制補正対象外,機械損料算出区分:運転1日当たり算出	日	1.000	
・・・斜樋スライドゲート斜樋管(第1取水孔)		式	1.000	算出数量:1.000 式
斜樋スライドゲート斜樋管(第1取水孔)		式	1.000	
斜樋ゲート斜樋管設置工(第1取水孔)		式	1.000	算出数量:1.000 式
*設備機械工		人	1.800	
*普通作業員		人	0.400	
*ラフテレンスクリン[油圧伸縮シブ型・～低騒・排対型(～2次)]	機械区分:ラフテレンスクリン(油圧伸縮シブ型),規格:16ton吊り,長期割引単価区分(賃料機械):なし	日	2.700	
*軽油	パトロール給油,,	L	194.400	
*電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]	,最大溶接電流200A,交替制作業補正区分:交替制補正対象外,機械損料算出区分:運転1日当たり算出	日	4.800	
・・・斜樋スライドゲート空気抜管(第1取水孔)		式	1.000	算出数量:1.000 式
斜樋スライドゲート空気抜管(第1取水孔)		式	1.000	
斜樋ゲート空気抜管設置工(第1取水孔)		式	1.000	算出数量:1.000 式
*設備機械工		人	0.700	
*普通作業員		人	0.200	
*電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]	,最大溶接電流200A,交替制作業補正区分:交替制補正対象外,機械損料算出区分:運転1日当たり算出	日	1.000	
・・・斜樋スライドゲート(第2取水孔)	青銅鉄製,φ200	門	1.000	算出数量:1.000 門
斜樋スライドゲート(第2取水孔)	青銅鉄製,φ200,,	門	1.000	
斜樋ゲート設置工(第2取水孔)	φ200	門	1.000	算出数量:1.000 門
*設備機械工		人	6.200	
*普通作業員		人	1.600	
*電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]	,最大溶接電流200A,交替制作業補正区分:交替制補正対象外,機械損料算出区分:運転1日当たり算出	日	1.000	
・・・斜樋スライドゲート取水管(第2取水孔)		式	1.000	算出数量:1.000 式
斜樋スライドゲート取水管(第2取水孔)		式	1.000	
斜樋ゲート斜樋管設置工(第2取水孔)		式	1.000	算出数量:1.000 式
*設備機械工		人	1.300	

* 普通作業員		人	0.300	
* ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2次)]	機械区分:ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 規格:16ton吊り, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	日	2.900	
* 軽油	パトロール給油,,	L	208.800	
* 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]	, 最大溶接電流200A, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外, 機械損料算出区分:運転1日当たり算出	日	5.200	
・・・ 斜樋スライドゲート空気抜管(第2取水孔)		式	1.000	算出数量:1.000 式
斜樋スライドゲート空気抜管(第2取水孔)		式	1.000	
斜樋ゲート空気抜管設置工(第2取水孔)		式	1.000	算出数量:1.000 式
* 設備機械工		人	0.800	
* 普通作業員		人	0.200	
* 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]	, 最大溶接電流200A, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外, 機械損料算出区分:運転1日当たり算出	日	1.000	
・・・ 斜樋スライドゲート(第3取水孔)	青銅鑄鉄製, φ150	門	1.000	算出数量:1.000 門
斜樋スライドゲート(第3取水孔)	青銅鑄鉄製, φ150,,	門	1.000	
斜樋ゲート設置工(第3取水孔)	φ150	門	1.000	算出数量:1.000 門
* 設備機械工		人	6.200	
* 普通作業員		人	1.500	
* 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]	, 最大溶接電流200A, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外, 機械損料算出区分:運転1日当たり算出	日	1.000	
・・・ 斜樋スライドゲート取水管(第3取水孔)		式	1.000	算出数量:1.000 式
斜樋スライドゲート取水管(第3取水孔)		式	1.000	
斜樋ゲート斜樋管設置工(第3取水孔)		式	1.000	算出数量:1.000 式
* 設備機械工		人	0.600	
* 普通作業員		人	0.100	
* 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]	, 最大溶接電流200A, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外, 機械損料算出区分:運転1日当たり算出	日	1.000	
・・・ 斜樋スライドゲート空気抜管(第3取水孔)		式	1.000	算出数量:1.000 式
斜樋スライドゲート空気抜管(第3取水孔)		式	1.000	
斜樋ゲート空気抜管設置工(第3取水孔)		式	1.000	算出数量:1.000 式
* 設備機械工		人	1.000	
* 普通作業員		人	0.200	
* 電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]	, 最大溶接電流200A, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外, 機械損料算出区分:運転1日当たり算出	日	1.000	
・・・ スルースゲート	□300×300, 東側	門	1.000	算出数量:1.000 門
水門設備据付工	設備区分:小形水門,, 形式区分(2):スライドゲート(3方水密),, 扉体面積(x)(㎡):0.09, その他の据付工数(人/門):1.00, 開閉装置区分:手動・エンジン・操作盤一体開閉装置, 据付数:1門, 補正係数(Kn):1.00,	門	1.000	
スルースゲート(※)	□300×300,,	基	1.000	
・・・ スルースゲート	□350×350, 南側	門	1.000	算出数量:1.000 門

水門設備据付工	設備区分:小形水門,,形式区分(2):スライドゲート(3方水密),,扉体面積(x)(㎡):0.12,その他の据付工数(人/門):1.00,開閉装置区分:手動・エンジン・操作盤一体開閉装置,据付数:1門,補正係数(Kn):1.00,	門	1.000	
スルースゲート	□350×350,,	基	1.000	
・花ヤ池 浚渫土改良工				
・ ・ 浚渫土改良工	堆積土			
・ ・ ・ 浚渫土改良工	65kg/m3, H=0.7m	㎡	29.000	算出数量:1.000 ㎡
浚渫土改良工	1m3当たり固化材散布量(kg/m3):65kg,バックホ長期割引単価区分賃料機械):あり,改良深(m):0.70m	㎡	1.000	
・がま池分流工				
・ ・ 土工				
・ ・ ・ 床掘		m3	129.000	算出数量:1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),土留方式の種類:-,障害の有無:-,	m3	1.000	
*バックホ[クロー型・後方超小旋回型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
・ ・ ・ 埋戻	構造物周辺	m3	31.000	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3	1.110	
*バックホ[クロー型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
・ ・ ・ 埋戻	B<1.0m	m3	18.000	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3	1.110	
*バックホ[クロー型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
・ ・ ・ 埋戻	1.0m≤B<2.5m	m3	27.000	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3	1.110	
*バックホ[クロー型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.000	

締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0～4.0ton,長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
・・・整形工	人力荒仕上げ	m ²	66.000	算出数量:1.000 m ²
整形工(人力荒仕上げ)	土質区分:土砂	m ²	1.000	
・・・基面整正		m ²	59.000	算出数量:1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・・・本体工				
・・・基礎砕石	RC-40, t=15cm	m ²	34.000	算出数量:1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下,砕石の計上:計上する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・均しコンクリート	18-8-25	m3	2.600	算出数量:1.000 m3
均しコンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:バックホウ(クレーン機能付)打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:-,打設高さ、水平打設距離:-,長期割引単価区分:あり,規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・型枠	均しコンクリート	m ²	3.100	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・巻立コンクリート	18-8-40, 小型構造物	m3	0.500	算出数量:1.000 m3

鉄筋コンクリート	構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:有り,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
・・・型枠	巻立コンクリート	m ²	1.300	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・鉄筋コンクリート	21-12-25	m3	29.000	算出数量:1.000 m3
鉄筋コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物,打設工法:バックホ(クレーン機能付)打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:-,打設高さ、水平打設距離:-,長期割引単価区分:あり,規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	m3	1.000	
*バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・型枠	鉄筋コンクリート	m ²	151.000	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・鉄筋	SD295, D13	ton	2.440	算出数量:1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・目地板	ゴム発泡体, t=20mm	m ²	3.000	算出数量:1.000 m ²
SP 目地板	1工事当たり使用量:30m2未満, 目地板の計上:計上する, 規格区分:目地板(ゴム発泡体) t=20mm	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
* 目地板（ゴム発泡体）	硬度30以上 20mm	m ²	-	
・・・ 止水板	CF 200mm×5mm	m	12.400	算出数量：1.000 m
SP 止水板	止水板の計上：計上する（塩ビ製），規格区分：CF 200mm×5mm	m	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅200mm 厚5mm	m	-	
・・・ ダウエルバー	D16, VP-φ20	本	40.000	算出数量：1.000 本
ダウエルバー設置	径：D16	本	1.000	
・・・ RC床版	L=2.4m, 5kN/m2	枚	2.000	算出数量：1.000 枚
RC床版	L=2.4m, 5kN/m2, ,	枚	1.000	
支承材	t10-150×100 SBR, ,	枚	8.000	
床版据付工	500kg越～750kg未満	枚	1.000	算出数量：10.000 枚
* 土木一般世話役		人	0.250	
* 特殊作業員		人	0.250	
* 普通作業員		人	1.000	
* ラフテレンスクレン〔油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型（～2次）〕	機械器具規格：吊上能力4.9t吊	日	0.250	
・・・ タラップ	樹脂加工品 径19 幅300 長250	個	6.000	算出数量：1.000 個
足掛金物	樹脂加工品 径19 幅300 長250, ,	個	1.000	
・・・ 縞鋼板蓋	がま池分流工用	組	1.000	算出数量：1.000 組
縞鋼板蓋	がま池分流工用, ,	組	1.000	
縞鋼板蓋設置工	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, , 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
縞鋼板蓋設置工	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, , 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	3.000	
・・・ 越流堰	SUS304, t=6.0mm	kg	33.200	算出数量：1.000 kg
ステンレス鋼板	, , SUS304 厚さ3mm～7mm	kg	1.000	
・・・ ふとんかご	高さ50cm×幅120cm	m	8.000	算出数量：1.000 m
SP ふとんかご	作業区分：設置, ふとんかご種別：階段式, ふとんかご規格：高さ50cm×幅120cm	m	1.000	
* バックホウ〔クロー型・排対型（3次）〕	標準バック容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
* 角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	
* 割栗石 (詰石用)	15~20cm	m ³	-	
* 軽油	ハトロール給油	L	-	
・・・ 布製型枠工	平均厚40mm	m ²	12.000	算出数量: 1.000 m ²
布製型枠工		m ²	1.000	算出数量: 100.000 m ²
* 布製型枠	平均厚40mm,,	m ²	100.000	
* 生モルタル (普通)	配合 1:2	m ³	4.800	
* 雑品			0.020	
* 土木一般世話役		人	0.200	
* 普通作業員		人	1.200	
* 土木一般世話役		人	0.200	
* 特殊作業員		人	0.400	
* 普通作業員		人	0.800	
* コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	機械器具規格: 圧送能力55~60m ³ /h	時間	1.600	
* 発動発電機 [G駆動・低騒音型]	機械器具規格: 定格容量2kva	時間	1.600	
* ガソリン	J I S 2 号 レギュラースタンド,,	L	0.699	
* 工事用ポンプ	機械器具規格: 口径50mm, 全揚程10m	時間	1.600	
・・・ 吸出し防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8kN/m	m ²	12.000	算出数量: 1.000 m ²
SP 吸出し防止材設置	設置条件: 全面	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	-	
・・・ 足場	手摺先行型型組	掛m ²	50.000	算出数量: 1.000 掛m ²
足場工	安全ネット区分: なし, 足場区分: 手摺先行型枠組, 長期割引単価区分 (賃料機械): なし	掛m ²	1.000	
・・・ U型側溝	U-600			
・・・ 基面整正		m ²	1.200	算出数量: 1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分: 基面整正	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
・・・ U型側溝	U-600	m	1.500	算出数量: 10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ: U型側溝, 施工区分Ⅱ: 昼間施工, 規格Ⅰ: L=600, 規格Ⅱ: 60kgを超え300kg/個以下, 時間的制約: なし, 法面小段面: -, 法面縦排水: -, 基礎碎石の施工有無: 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無: 再利用撤去を行なわない	m	10.000	
鉄筋コンクリートU形	600 長600mm	個	16.670	
・・・ 基礎碎石	RC-40, t=15cm	m ³	0.100	算出数量: 1.000 m ³

再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	1.000	
・ ・ 横断側溝	500B			
・ ・ ・ 床掘	砂質土	m3	4.700	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質：土砂，施工方法：上記以外（小規模），土留方式の種類：-，障害の有無：-	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・排対型（2次）]	標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 基面整正		m ²	2.700	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・ ・ ・ 整形工	人力荒仕上げ	m ²	6.800	算出数量：1.000 m ²
整形工（人力荒仕上げ）	土質区分：土砂	m ²	1.000	
・ ・ ・ 横断側溝	500B	m	3.600	算出数量：10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝，施工区分Ⅱ：昼間施工，規格Ⅰ：L=2000，規格Ⅱ：1000kg/個以下，時間的制約：なし，法面小段面：-，法面縦排水：-，基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り，再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	m	10.000	
道路用鉄筋コンクリート側溝	500B 500×450×2m 3種	個	5.000	
・ ・ ・ 基礎碎石	RC-40，t=15cm	m3	0.300	算出数量：1.000 m3
再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	1.000	
・ ・ ・ 横断側溝グレーチング蓋	横断T-2 995×600×44	枚	3.600	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版，施工区分Ⅱ：昼間施工，規格Ⅰ：コンクリート・鋼製，規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下，時間的制約：なし，法面小段面：-，基礎碎石の施工有無：-，再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×600×44，	組	1.000	
・ ・ ・ 埋戻	砂質土	m3	2.200	算出数量：1.000 m3
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：小規模（標準）	m3	1.110	
*バックホウ[クロー型・排対型（2次）]	標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ（Ⅰ）	m3	1.000	
・ ・ 分流柵ゲート設備				
・ ・ ・ スルースゲート	φ300，西側	基	1.000	算出数量：1.000 基
水門設備据付工	設備区分：小形水門，形式区分（2）：スライドゲート（3方水密），扉体面積（x）（m ² ）：0.09，その他の据付工数（人／門）：0.00，開閉装置区分：手動・エンジン・操作盤一体開閉装置，据付数：1門，補正係数（K _n ）：1.00，	門	1.000	

スルースゲート(※)	φ 300, ,	基	1. 000	
・ ・ ・ スルースゲート	□400×400, 南側	基	1. 000	算出数量：1. 000 基
水門設備据付工	設備区分:小形水門, , 形式区分(2):スライドゲート(3方水密), , 扉体面積(x)(㎡):0. 16, その他の据付工数(人／門):0. 00, 開閉装置区分:手動・エンジン・操作盤一体開閉装置, 据付数: 1 門, 補正係数(K n):1. 00,	門	1. 000	
スルースゲート(※)	□400×400, ,	基	1. 000	
・ ・ 附帯工				
・ ・ ・ 転落防止柵	アンカー設置式, 縦格子, H=1. 1m	m	2. 000	算出数量：1. 000 m
転落防止柵設置	作業区分:アンカーbolt固定, 支柱間隔:2. 0m, 規格・仕様:ビーム式・パネル式, 施工規模:100m未満, 時間的制約:一, 夜間作業:無し	m	1. 000	
・ ・ ・ 転落防止柵	基礎ブロック式, 縦格子, H=1. 1m	m	20. 200	算出数量：1. 000 m
【横断・転落防止柵設置】	作業区分:プレキャストコンクリートブロック建込, 支柱間隔:3. 0m, 規格・仕様:ビーム式・パネル式, 施工規模:100m未満, 時間的制約:一, 夜間作業:無し	m	1. 000	
・ ・ ・ 門扉	縦格子, 片開式門扉, H=1. 1m	組	1. 000	算出数量：1. 000 組
転落防止柵門扉		組	1. 000	算出数量：10. 000 組
* 土木一般世話役		人	0. 930	
* 普通作業員		人	1. 980	
転落防止柵門扉	縦格子, 片開式門扉, H=1. 1m, 基礎ブロック用, ,	組	1. 000	
・ 宮池流入水路工				
・ ・ 落蓋式側溝	400B			
・ ・ ・ 床掘	砂質土	m3	51. 000	算出数量：1. 000 m3
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 土留方式の種類:-, 障害の有無:-,	m3	1. 000	
* バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0. 28m3(平積0. 2m3)	供用日	-	
* 運転手(特殊)		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 基面整正		㎡	36. 000	算出数量：1. 000 ㎡
SP 基面整正	整形区分:基面整正	㎡	1. 000	
* 普通作業員		人	-	
・ ・ ・ 整形工	人力荒仕上げ	㎡	77. 000	算出数量：1. 000 ㎡
整形工(人力荒仕上げ)	土質区分:土砂	㎡	1. 000	
・ ・ ・ 落蓋式側溝	400B, 3種	m	56. 400	算出数量：10. 000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない	m	10. 000	
道路用鉄筋コンクリート側溝	400B 400×360×2m 3種	個	5. 000	

・・・基礎砕石	RC-40, t=15cm	m3	4.300	算出数量：1.000 m3
再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	1.000	
・・・落蓋式側溝蓋	400×500, 3種	枚	112.800	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 基礎砕石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500 3種	枚	1.000	
・・・埋戻	砂質土	m3	28.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂, 作業内容：小規模(標準)	m3	1.110	
*バックホウ[クロー型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	ハトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土, 作業区分：埋戻, 施工区分：まき出し, 締固め区分：ダンパ(Ⅰ)	m3	1.000	
・・・落蓋式側溝	300A			
・・・床掘	砂質土	m3	2.900	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質：土砂, 施工方法：上記以外(小規模), 土留方式の種類：-, 障害の有無：-,	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	ハトロール給油	L	-	
・・・基面整正		m ²	2.300	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・・・整形工	人力荒仕上げ	m ²	4.800	算出数量：1.000 m ²
整形工(人力荒仕上げ)	土質区分：土砂	m ²	1.000	
・・・落蓋式側溝	300A, 3種	m	4.100	算出数量：10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎砕石の施工有無：基礎砕石の施工有り, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	m	10.000	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300A 300×280×2m 3種	個	5.000	
・・・基礎砕石	RC-40, t=15cm	m3	0.300	算出数量：1.000 m3
再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	1.000	
・・・落蓋式側溝蓋	300×500, 3種	枚	8.200	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 基礎砕石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	

道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500 3種	枚	1.000	
・・・埋戻	砂質土	m3	1.600	算出数量：1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂, 作業内容：小規模(標準)	m3	1.110	
*バックホウ[クロー型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土, 作業区分：埋戻, 施工区分：まき出し, 締固め区分：人力タコ	m3	1.000	
・・・落蓋式側溝	横断溝, 300A			
・・・床掘	砂質土	m3	2.500	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質：土砂, 施工方法：上記以外(小規模), 土留方式の種類：-, 障害の有無：-,	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・基面整正		m ²	2.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・・・整形工	人力荒仕上げ	m ²	4.200	算出数量：1.000 m ²
整形工(人力荒仕上げ)	土質区分：土砂	m ²	1.000	
・・・落蓋式側溝	300A, 3種	m	3.500	算出数量：10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎砕石の施工有無：基礎砕石の施工有り, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	m	10.000	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300A 300×280×2m 3種	個	5.000	
・・・基礎砕石	RC-40, t=15cm	m3	0.200	算出数量：1.000 m3
再生クラッシャーラン	RC-40 40～0mm	m3	1.000	
・・・横断側溝グレーチング蓋	横断T-2, 995×400×32	枚	3.500	算出数量：1.000 枚
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 基礎砕石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×400×32,,	組	1.000	
・・・埋戻	砂質土	m3	1.400	算出数量：1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂, 作業内容：小規模(標準)	m3	1.110	
*バックホウ[クロー型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:人力タコ	m3	1.000	
・・・FR側溝	300A			
・・・床掘	砂質土	m3	2.300	算出数量:1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 土留方式の種類:-, 障害の有無:-,	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・基面整正		m ²	1.800	算出数量:1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・・・整形工	人力荒仕上げ	m ²	3.700	算出数量:1.000 m ²
整形工(人力荒仕上げ)	土質区分:土砂	m ²	1.000	
・・・FR側溝	300A	m	2.500	算出数量:2.500 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない	m	2.500	
FR側溝	300A L=1000 グレーチング蓋含む,,	個	2.000	
FR側溝	300A L=500 グレーチング蓋含む,,	個	1.000	
FR側溝ベース	300A用 L=1500,,	個	1.000	
FR側溝ベース	300A用 L=1000,,	個	1.000	
・・・基礎碎石	RC-40, t=15cm	m3	0.200	算出数量:1.000 m3
再生クラッシャーラン	RC-40 40～0mm	m3	1.000	
・・・埋戻	砂質土	m3	1.300	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	m3	1.110	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:人力タコ	m3	1.000	
・・・樹工	PU樹400S			
・・・床掘	砂質土	m3	0.600	算出数量:1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 土留方式の種類:-, 障害の有無:-,	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	-	

*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 基面整正		m ²	0.500	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・・・ 整形工	人力荒仕上げ	m ²	1.000	算出数量：1.000 m ²
整形工（人力荒仕上げ）	土質区分：土砂	m ²	1.000	
・・・ PU樹	400S	基	1.000	算出数量：1.000 基
PU樹400S据付	作業区分：据付，製品質量(kg/基)：200kgを超え400kg以下，基礎碎石の有無：有り，長期割引単価区分：なし	基	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・～低騒・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
PU樹	400×400S グレーチング蓋含む，，	基	1.000	
PU樹ベース	400×400用，，	枚	1.000	
・・・ 埋戻	砂質土	m3	0.300	算出数量：1.000 m3
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：小規模（標準）	m3	1.110	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：砂・砂質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：人力タコ	m3	1.000	
・・・ 樹工	PU樹400A(1)			
・・・ 床掘	砂質土	m3	0.700	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質：土砂，施工方法：上記以外（小規模），土留方式の種類：-，障害の有無：-，	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 基面整正		m ²	0.500	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・・・ 整形工	人力荒仕上げ	m ²	1.200	算出数量：1.000 m ²

整形工(人力荒仕上げ)	土質区分:土砂	m ²	1.000	
・・・PU樹	400A	基	1.000	算出数量:1.000 基
PU樹400S据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):200kgを超え400kg以下,基礎碎石の有無:有り,長期割引単価区分:なし	基	1.000	
*バックホ[クロー型・クレーン・～低騒・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 吊能力1.7t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
PU樹	400×400A グレーチング蓋含む,,	基	1.000	
PU樹ベース	400×400用,,	枚	1.000	
・・・埋戻	砂質土	m ³	0.300	算出数量:1.000 m ³
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m ³	1.110	
*バックホ[クロー型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:人力タコ	m ³	1.000	
・・・樹工	PU樹400A(2)			
・・・床掘	砂質土	m ³	0.700	算出数量:1.000 m ³
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),土留方式の種類:-,障害の有無:-,	m ³	1.000	
*バックホ[クロー型・後方超小旋回型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・基面整正		m ²	0.500	算出数量:1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・・・整形工	人力荒仕上げ	m ²	1.200	算出数量:1.000 m ²
整形工(人力荒仕上げ)	土質区分:土砂	m ²	1.000	
・・・PU樹	400A	基	1.000	算出数量:1.000 基
PU樹400S据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):200kgを超え400kg以下,基礎碎石の有無:有り,長期割引単価区分:なし	基	1.000	
*バックホ[クロー型・クレーン・～低騒・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 吊能力1.7t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
PU桷	400×400A グレーチング蓋含む,,	基	1.000	
PU桷ベース	400×400用,,	枚	1.000	
・・・ 埋戻	砂質土	m3	0.300	算出数量：1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	m3	1.110	
* バックホウ[クロー型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:人力タコ	m3	1.000	
・・・ 桷工	PU桷400B			
・・・ 床掘	砂質土	m3	0.800	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 土留方式の種類:-, 障害の有無:-,	m3	1.000	
* バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 基面整正		m ²	0.500	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
・・・ 整形工	人力荒仕上げ	m ²	1.300	算出数量：1.000 m ²
整形工(人力荒仕上げ)	土質区分:土砂	m ²	1.000	
・・・ PU桷	400B	基	1.000	算出数量：1.000 基
PU桷400S据付	作業区分:据付, 製品質量(kg/基):200kgを超え400kg以下, 基礎碎石の有無:有り, 長期割引単価区分:なし	基	1.000	
* バックホウ[クロー型・クレーン・～低騒・排対型(～3次)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
PU桷	400×400B グレーチング蓋含む,,	基	1.000	
PU桷ベース	400×400用,,	枚	1.000	
・・・ 埋戻	砂質土	m3	0.400	算出数量：1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	m3	1.110	

*バックホウ[クロー型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:人力タコ	m3	1.000	
・管理用道路工				
・土工				
・・・床掘	砂質土	m3	84.000	算出数量:1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),土留方式の種類:-,障害の有無:-,	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
・・・掘削	砂質土	m3	17.000	算出数量:1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),押土の有無:-,障害の有無:-,施工数量:標準,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
・・・盛土	構造物周辺	m3	5.000	算出数量:1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
・・・盛土	B<1.0m	m3	5.000	算出数量:1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
・・・盛土	1.0m≤B<2.5m	m3	3.000	算出数量:1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0~4.0ton,長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
・・・埋戻	構造物周辺	m3	6.000	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3	1.110	
*バックホウ[クロー型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
・・・埋戻	B<1.0m	m3	3.000	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3	1.110	

*バックホウ[クロー型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
・・・埋戻	土砂充填	m3	8.000	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3	1.110	
*バックホウ[クロー型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:人力タコ	m3	1.000	
・・・基面整正		m ²	315.000	算出数量:1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
・・・整形工	盛土法面,砂質土	m ²	4.000	算出数量:1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・整形工	切土法面,砂質土	m ²	31.000	算出数量:1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:切土部,法面締固めの有無:-,現場制約の有無:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・コンクリート舗装工				
・・・コンクリート舗装	18-8-25, t=12cm	m ²	288.000	算出数量:1.000 m ²
コンクリート舗装工(人力)	生コンクリート規格:圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),舗設厚(cm):12cm	m ²	1.000	
・・・鉄筋コンクリート	18-8-40	m3	1.100	算出数量:1.000 m3

鉄筋コンクリート	構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,コンクリートの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:一般養生,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:有り,打設高さ、水平打設距離:-,規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
・・・型枠		m ²	37.000	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・差し筋	SD295, D13	ton	0.040	算出数量:1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・下層路盤(車道・路肩部)	RC-40, t=15cm	m ²	305.000	算出数量:1.000 m ²
SP 下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚:150mm, 施工区分:1層施工, 材料:碎石, 長期割引単価区分:なし, 材料規格の選択:再生クワッシュラン RC-40	m ²	1.000	
*モータグレーダ〔土工用・排対型(2次)〕	プレート幅3.1m	供用日	-	
*ロータロー〔マカダム・排対型(2次)〕	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型・(～2011)〕	質量8～20 t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・路盤紙		m ²	296.000	算出数量:1.000 m ²
路盤紙(クラフト紙)		m ²	1.000	
・・・附帯工				
・・・車止め	φ76.2, H=1000×B=800	箇所	2.000	算出数量:1.000 箇所
車止め	φ76.2, H=1000×B=800,,	個	1.000	
・撤去工				
・・・コンクリート構造物撤去				
・・・構造物撤去工	無筋コンクリート	m3	68.000	算出数量:1.000 m3

無筋構造物取壊し	作業区分:無筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない	m3	1.000	
・・・ 構造物撤去工	鉄筋コンクリート	m3	80.000	算出数量:1.000 m3
鉄筋構造物取壊し	作業区分:有筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない	m3	1.000	
・・・ U型側溝撤去	U-600	m	10.200	算出数量:1.000 m
U型側溝撤去	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=600,規格Ⅱ:60kgを超え300kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	0.500	
・・・ U型側溝撤去	U-600,再利用	m	1.500	算出数量:1.000 m
U型側溝撤去	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=600,規格Ⅱ:60kgを超え300kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なう	m	0.500	
・・・ U型側溝撤去	U-450	m	30.900	算出数量:1.000 m
U型側溝撤去	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=600,規格Ⅱ:60kgを超え300kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	0.500	
・・・ U型側溝撤去	U-300	m	52.300	算出数量:1.000 m
U型側溝撤去	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=600,規格Ⅱ:60kgを超え300kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	0.500	
・・・ 石積み取壊し		m ²	53.000	算出数量:1.000 m ²
石積類とりこわし	作業区分:機械,種別区分:練積,形状区分:控 25cm以上60cm未満,長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
・・・ 管類撤去				
・・・ 遠心力鉄筋コンクリート管撤去	φ500	m	12.600	算出数量:1.000 m
SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	作業区分:撤去,管径:500mm,管材規格:-,長期割引単価区分:なし,	m	1.000	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(〜2014)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 遠心力鉄筋コンクリート管撤去	φ300	m	14.600	算出数量:1.000 m
SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	作業区分:撤去,管径:300mm,管材規格:-,長期割引単価区分:なし,	m	1.000	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(〜2014)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	日	-	

* 普通作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 遠心力撤去コンクリート管撤去	φ 150	m	24.200	算出数量：1.000 m
遠心力鉄筋コンクリート管撤去	φ 150	m	1.000	算出数量：20.000 m
* 土木一般世話役		人	0.300	
* 特殊作業員		人	0.300	
* 普通作業員		人	0.700	
・・・ 床掘	粘性土	m3	7.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質：土砂，施工方法：標準，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
* バックホウ[クロー型・～超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 埋戻	B<1.0m	m3	10.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.100	
* バックホウ[クロー型・排対型（2014年規制）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：粘性土・礫質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ（Ⅰ）	m3	1.000	
・・・ 掘削		m3	0.100	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂，施工方法：現場制約あり，押土の有無：-，障害の有無：-，施工数量：-，火薬使用：-，破砕片除去の有無：-，集積押土の有無：-	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
・・・ 間詰コンクリート	18-8-25	m3	0.100	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：小型構造物，打設工法：人力打設，コンクリートの計上：計上する，設計日打設量：-，養生工の種類：一般養生，圧送管延長距離区分：-，現場内小運搬の有無：無し，打設高さ、水平打設距離：-，規格区分：18-8-25（20）（高炉B） W/C65%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 生コンクリート（高炉B）	18N/mm2 8cm 25（20）mm（W/C=65%以下）	m3	-	
・・・ 型枠	間詰コンクリート	m ²	0.200	算出数量：1.000 m ²

SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:小型構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・ 硬質塩化ビニル管撤去	φ 150	m	64.100	算出数量: 1.000 m
硬質塩化ビニル管撤去	φ 150	m	1.000	算出数量: 20.000 m
*土木一般世話役		人	0.090	
*特殊作業員		人	0.130	
*普通作業員		人	0.190	
・・・ 舗装版撤去				
・・・ 舗装版切断	Con舗装	m	30.000	算出数量: 1.000 m
SP 舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, アスファルト舗装版厚:-, コンクリート舗装版厚:15cm以下, コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版:-	m	1.000	
*コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式]	切削深20cm級 フレート径56cm	供用日	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*普通作業員		人	-	
*コンクリートカッタ用ブレード	径450mm	枚	-	
*ガソリン	J I S 2 号 レギュラースタンド	L	-	
・・・ 舗装版破碎	Con舗装	m ²	156.000	算出数量: 1.000 m ²
SP 舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版, 障害等の有無:無し, 騒音振動対策:不要, 舗装版厚:15cm以下, Co+As(カバー)舗装によるAs舗装:-, 積込作業の有無:有り, 長期割引単価区分:なし	m ²	1.000	
*バックホウ[クロー・後方超小旋回・超低・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 舗装版切断	As舗装	m	6.000	算出数量: 1.000 m
SP 舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下, コンクリート舗装版厚:-, コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版:-	m	1.000	
*コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式]	切削深20cm級 フレート径56cm	供用日	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*普通作業員		人	-	
*コンクリートカッタ用ブレード	径450mm	枚	-	
*ガソリン	J I S 2 号 レギュラースタンド	L	-	
・・・ 舗装版破碎	As舗装	m ²	33.000	算出数量: 1.000 m ²

SP 舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 障害等の有無:無し, 騒音振動対策:不要, 舗装版厚:15cm以下, Co+As(カベ-)舗装によるAs舗装:-, 積込作業の有無:有り, 長期割引単価区分:なし	m ²	1.000	
*バケット[クローラ・後方超小旋回・超低・排対型(〜3次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・紀の川用水管撤去				
・・・ SGP管撤去	φ100	m	4.700	算出数量:1.000 m
SGP管撤去	φ100	m	1.000	算出数量:20.000 m
*特殊作業員		人	0.350	
*普通作業員		人	0.390	
・・・ 制水弁撤去	φ150	基	2.000	算出数量:1.000 基
仕切弁撤去	φ150	式	1.000	算出数量:1.000 式
*土木一般世話役		人	0.030	
*特殊作業員		人	0.150	
*普通作業員		人	0.120	
・・・ バルブボックス撤去	φ250	式	1.000	算出数量:1.000 式
バルブボックス撤去	φ250	式	1.000	算出数量:1.000 式
*普通作業員		人	0.050	
・・その他				
・・・ 遮水シート撤去		m ²	821.000	算出数量:1.000 m ²
遮水シート撤去		m ²	1.000	算出数量:1.000 m ²
*普通作業員		人	0.004	
*土木一般世話役		人	0.001	
・・・ ネットフェンス撤去		m	5.600	算出数量:1.000 m
ネットフェンス撤去工 (本体)	柵高:1.2m, 基礎区分:アンカーブロック, 撤去区分:廃棄, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	m	1.000	
・・殻運搬・産廃処理				
・・・ コンクリート殻	無筋コンクリート	m3	87.000	算出数量:1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 積込工法区分:機械積込, DID区間の有無:無し, 運搬距離:5.7km以下,	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
無筋Con処分費		m3	1.000	
・・・ コンクリート殻	鉄筋コンクリート	m3	89.000	算出数量:1.000 m3

SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 積込工法区分:機械積込, DID区間の有無:無し, 運搬距離:8.0km以下,	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
鉄筋Con処分費		m3	1.000	
・・・ 岩塊・玉石		m3	17.000	算出数量:1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準, 積込機種・規格:バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:7.5km以下	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
残土処分費	資材規格:砂質土	m3	1.000	
・・・ アスファルト殻		m3	1.300	算出数量:1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業:舗装版破碎, 積込工法区分:機械積込(舗装版厚15cm以下), DID区間の有無:無し, 運搬距離:11.5km以下,	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
As殻処分費		m3	1.000	
・・・ 遮水シート		m3	4.100	算出数量:1.000 m3
運搬 (伐開、除根、除草)	運搬距離:13.5km 以下, 路面条件:良好	空m3	1.000	
廃プラ処分費		m3	1.000	
・ 復旧工				
・ 舗装版復旧				
・・・ コンクリート舗装	18-8-25, t=15cm	m ²	356.000	算出数量:1.000 m ²
コンクリート舗装工(人力)	生コンクリート規格:圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B), 舗設厚(cm):15cm	m ²	1.000	
SP 上層路盤 (車道・路肩部)	材料区分Ⅰ:路盤材, 材料区分Ⅱ:粒度調整碎石 M-30, 平均幅員:-, 瀝青材区分Ⅰ:-, 施工区分:1層施工, 長期割引単価区分:なし, 瀝青材1層当り平均仕上り厚:0mm, 路盤材全仕上り厚:200mm	m ²	1.000	
*モータグレーダ[土工用・排対型(2次)]	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ[マカダム・排対型(2次)]	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	-	
*タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)]	質量8～20 t	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
* 粒度調整砕石	M-30 30～0mm	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
路盤紙 (クラフト紙)		m ²	1.000	
・・・ アスファルト舗装	t=4cm	m ²	36.000	算出数量：1.000 m ²
SP 表層 (車道・路肩部)	平均幅員:1.4m以上3.0m以下,1層当り平均仕上り厚:40mm,比重区分:アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),瀝青材料種類:プライムコート 各種,長期割引単価区分:なし,材料区分:密粒度アスコン(13)	m ²	1.000	
* アスファルトフィニッシュ[ホイル型・～低騒・排対型(～2014)]	舗装幅1.4～3.0m	日	-	
* 振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)]	質量3.0～4.0t	日	-	
* タイヤローラ[～超低・排対型・(～3次)]	質量3～4 t	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* アスファルト混合物 (一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	-	
* アスファルト乳剤 (JIS規格品)	浸透用 PK-3	ton	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 上層路盤 (車道・路肩部)	材料区分Ⅰ:路盤材,材料区分Ⅱ:粒度調整砕石 M-30,平均幅員:-,瀝青材区分Ⅰ:-,施工区分:1層施工,長期割引単価区分:なし,瀝青材1層当り平均仕上り厚:0mm,路盤材全仕上り厚:150mm	m ²	1.000	
* モータグレータ[土工用・排対型(2次)]	プレート幅3.1m	供用日	-	
* ロートローラ[マカダム・排対型(2次)]	質量10t 締固め幅2.1m	供用日	-	
* タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)]	質量8～20 t	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 粒度調整砕石	M-30 30～0mm	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ ブロック積擁壁復旧				
・・・ 基面整正		m ²	9.900	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
・・・ 基礎コンクリート	18-8-40	m3	1.800	算出数量：1.000 m3

SP 現場打基礎コンクリート	生コンクリートの計上:計上する,基礎碎石の有無:有り,養生工の種類:一般養生・特殊養生(練炭),長期割引単価区分:あり,生コンクリートの規格:18-8-40(高炉)	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*型わく工		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ブロック積工	裏コン20cm, 18-8-25	m ²	35.000	算出数量:1.000 m ²
【コンクリートブロック積工】	施工区分:練積,時間的制約:無し,昼夜施工区分:昼間施工,,裏込コンクリート厚:20,生コンクリート規格:18-8-25 (高炉B),単価0円区分(胴込材)空積の時入力:なし	m ²	1.000	
コンクリート積ブロック	A種 控35cm,,	個	10.000	
・・・裏込工	C-40	m3	21.000	算出数量:1.000 m3
SP 胴込・裏込材(碎石)	ブロックの種類:間知・平・連節ブロック,胴込・裏込材の有無:有り,長期割引単価区分:あり,胴込・裏込材の規格:碎石 C-40	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*クラッシュラン	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・天端コンクリート	18-8-25	m3	0.500	算出数量:1.000 m3
SP 現場打天端コンクリート	生コンクリートの計上:計上する,養生工の種類:一般養生,長期割引単価区分:あり,生コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	-	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・目地板	瀝青質板t=10mm	m ²	0.060	算出数量:1.000 m ²
SP 目地板	1工事当り使用量:30m2未満,目地板の計上:計上する,規格区分:目地板(瀝青質板) t=10mm	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
* 目地板 (瀝青質板)	10mm	m ²	-	
・・・ 足場	単管傾斜	掛 m ²	35.000	算出数量 : 1.000 掛 m ²
足場工	安全ネット区分: なし, 足場区分: 単管傾斜, 長期割引単価区分 (賃料機械): なし	掛 m ²	1.000	
・・・ 紀の川用水管復旧				
・・・ SGP管復旧	白ねじ付 100A	m	6.000	算出数量 : 1.000 m
炭素鋼鋼管人力布設	規格区分: 白ネジ付 100A (4B)	m	1.000	
・・・ バルブボックス復旧	φ 250	式	1.000	算出数量 : 1.000 式
バルブボックス据付	φ 250	式	1.000	算出数量 : 1.000 式
* 普通作業員		人	0.100	
・・・ 基礎砕石	RC-40, t=10cm	m ²	0.500	算出数量 : 1.000 m ²
SP 基礎砕石	砕石の厚さ: 7.5cmを超え12.5cm以下, 砕石の計上: 計上する, 長期割引単価区分: あり, 規格区分: 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
* バックホウ [クローラ型・～超低・排対型 (～2014)]	標準バックケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・ 土砂運搬工				
・・・ 土砂搬入				
・・・ 築堤材 (花ヤ池) 搬入	横谷～現場	m3	3,476.000	算出数量 : 1.000 m3
SP 積込 (ルーズ)	土質: 土砂, 作業内容: 土量50,000m3未満	m3	1.000	
* バックホウ [クローラ型・排対型 (2014年規制)]	標準バックケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場: 標準, 積込機種・規格: バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土質: 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無: 無し, 運搬距離: 22.5km以下	m3	1.000	
* タンクトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
* 運転手 (一般)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 土砂搬出 (宮池)				
・・・ 搬出土 (改良土)	処分場へ搬出	m3	2,038.000	算出数量 : 1.000 m3
不整地運搬	運搬距離: 180m以下	m3	1.000	

SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準, 積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:7.5km以下	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
改良土処分費		m3	1.000	
・・・搬出土(表土)	処分場へ搬出	m3	161.000	算出数量:1.000 m3
不整地運搬	運搬距離:180m以下	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準, 積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:7.5km以下	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
残土処分費	資材規格:粘性土	m3	1.000	
・・・搬出土(その他)	池外仮置きヤードへ搬出	m3	271.000	算出数量:1.000 m3
不整地運搬	運搬距離:180m以下	m3	1.000	
SP 整地	作業区分:残土受入れ地での処理, 施工数量:-, 障害の有無:-, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・土砂搬出(花や池)				
・・・搬出土(改良土)	処分場へ搬出	m3	594.000	算出数量:1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準, 積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:7.5km以下	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	

改良土処分費		m3	1.000	
・・・ 搬出土(表土)	処分場へ搬出	m3	298.000	算出数量：1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準、積込機種・規格：バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無：無し,運搬距離：7.5km以下	m3	1.000	
*タンクトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
残土処分費	資材規格：粘性土	m3	1.000	
・・・ 搬出土(その他)	池外仮置きヤードへ搬出	m3	235.000	算出数量：1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準、積込機種・規格：バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無：無し,運搬距離：0.3km以下	m3	1.000	
*タンクトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 整地	作業区分：残土受入れ地での処理,施工数量：-,障害の有無：-,長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 土砂搬出(がま池分流工,管理用道路工)				
・・・ 搬出土(残土)	池外仮置きヤードへ搬出	m3	139.000	算出数量：1.000 m3
タンクトラック運搬(特殊)	土質区分：土砂,運搬機械区分(t積級)：2.0,運搬距離：0.3km以下,積込機械区分：山0.45(平0.35)m3,DID区間：無し,路面条件：普通	m3	1.000	
SP 整地	作業区分：残土受入れ地での処理,施工数量：-,障害の有無：-,長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
直接工事費(仮設工)				
・ 工事用道路				
・・・ 宮池				
・・・ 地盤改良工(仮設道路基礎)	超ロングアーム,90kg/m3,H=2.4m	m ²	647.000	算出数量：1.000 m ²
地盤改良工(仮設道路基礎)	超ロングアーム,90kg/m3,H=2.4m	m ²	1.000	算出数量：64.400 m ²
*土木一般世話役		人	0.520	
*普通作業員		人	0.640	

*バックホウ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(3次)]	機械器具規格:バックケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15~19m	供用日	1.470	
*軽油	パトロール給油,,	L	72.000	
*運転手(特殊)		人	1.000	
・・・セメント系固化材	一般軟弱土用	ton	139.800	算出数量:1.000 ton
セメント系固化材	一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	ton	1.000	
・・・盛土材搬入	流用,ヤード内運搬	m3	29.000	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バックケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準,積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無:無し,運搬距離:0.3km以下	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・盛土	洪水吐横	m3	29.000	算出数量:1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出し,締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0~4.0ton,長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
・・・盛土法面整形	洪水吐横	m ²	22.000	算出数量:1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:砂質土・砂及び砂質土・粘性土,長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バックケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・路床材搬入	流用,ヤード内運搬	m3	7.200	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バックケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準,積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無:無し,運搬距離:0.3km以下	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	

*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・砂利舗装	C-40, t=10cm	m ²	72.000	算出数量：1.000 m ²
砂利舗装工（機械）	舗設材の種別：クラッシュラン, 規格：C-40, 仕上がり厚さ：10cm, 敷均し幅：2.5m以上, 施工区分：敷均し, 舗装面仕上げ作業の必要性：不要, 長期割引単価区分（賃料機械）の選択：なし, 単価0円区分（舗設材）：あり	m ²	1.000	
・・・敷鉄板	22×1524×6096, 75日	m ²	197.000	算出数量：1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分：設置～賃料～撤去, 供用日数：75, 使用回数：1, 長期割引単価区分（賃料機械）：あり	m ²	1.000	
・・・土木シート	敷設～撤去	m ²	4.300	算出数量：1.000 m ²
土工用マット（シート類）敷設・撤去	施工区分：敷設～撤去	m ²	1.000	
・・・敷砂	t=10cm	m ²	8.500	算出数量：1.000 m ²
敷砂	和歌山市紀の川右岸,,	m3	0.100	
SP 整地	作業区分：敷均し（ルーズ）, 施工数量：標準（10,000m3未満）, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：あり	m3	0.100	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・盛土撤去	池外仮置きヤードへ搬出	m3	29.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土の有無：無し, 障害の有無：無し, 施工数量：5,000m3未満, 火薬使用：-, 破砕片除去の有無：-, 集積押土の有無：-	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型（超低騒音型）・排対型（3次）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準, 積込機種・規格：バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）, 土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）, DID区間の有無：無し, 運搬距離：0.3km以下	m3	1.000	
*タンクトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 整地	作業区分：残土受入れ地での処理, 施工数量：-, 障害の有無：-, 長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・砂利舗装撤去	池外仮置きヤードへ搬出	m ²	72.000	算出数量：1.000 m ²
SP 掘削	土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土の有無：無し, 障害の有無：無し, 施工数量：5,000m3未満, 火薬使用：-, 破砕片除去の有無：-, 集積押土の有無：-	m3	0.100	
*バックホウ[クローラ型（超低騒音型）・排対型（3次）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	

* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準, 積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:0.3km以下	m3	0.100	
* タンポトラック[オンロード・デイズル]	10t積級	供用日	-	
* 運転手（一般）		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ 花ヤ池	池内工事用道路			
・ ・ ・ 地盤改良工(仮設道路基礎)	95kg/m3, H=1.1m	m ²	806.000	算出数量:1.000 m ²
地盤改良工（仮設道路基礎）	1m3当たり固化材散布量 (kg/m3) :95kg, バックホウ長期割引単価区分賃料機械):あり, 改良深 (m) :1.10m	m ²	1.000	
・ ・ ・ 盛土	購入土, 砂質土	m3	317.000	算出数量:1.000 m3
山土	仮設道路用, 和歌山市紀の川右岸,,	m3	1.330	
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上, 施工数量:20,000m3未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
* フルターザ[湿地・〜低騒音型・排対型(〜3次)]	7t級 7〜9t	日	-	
* 振動ロー(土工用)[フラット・シングル・ラム・〜低騒・排(〜2014)]	質量11〜12t	日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 盛土法面整形	砂質土	m ²	176.000	算出数量:1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
* バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 砂利舗装	C-40, t=10cm	m ²	569.000	算出数量:1.000 m ²
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:クラッシャー, 規格:C-40, 仕上がり厚さ:10cm, 敷均し幅:2.5m以上, 施工区分:敷均し, 舗装面仕上げ作業の必要性:不要, 長期割引単価区分(賃料機械)の選択:なし, 単価0円区分(舗設材):なし	m ²	1.000	
・ ・ ・ 土木シート	敷設〜撤去	m ²	43.000	算出数量:1.000 m ²
土工用マット(シート類)敷設・撤去	施工区分:敷設〜撤去	m ²	1.000	
・ ・ ・ 敷砂	t=10cm	m ²	52.400	算出数量:1.000 m ²
敷砂	和歌山市紀の川右岸,,	m3	0.100	
SP 整地	作業区分:敷均し(ルース), 施工数量:標準(10,000m3未満), 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	0.100	

*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・敷鉄板	22×1524×6096, 97日	m ²	100.000	算出数量: 1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分:設置～賃料～撤去, 供用日数:97, 使用回数:1, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
・・・盛土撤去	池外仮置きヤードへ搬出	m3	317.000	算出数量: 1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m3未満, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準, 積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:0.3km以下	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 整地	作業区分:残土受入れ地での処理, 施工数量:-, 障害の有無:-, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・砂利舗装撤去	池外仮置きヤードへ搬出	m ²	569.000	算出数量: 1.000 m ²
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m3未満, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m3	0.100	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準, 積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:0.3km以下	m3	0.100	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・花や池洪水吐				
・・・掘削・埋戻	砂質土	m3	54.000	算出数量: 1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	1.000	

*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.100	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻, 規格区分(ton):3.0～4.0ton, 長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
・・・盛土材搬入	流用, ヤード内運搬	m3	60.000	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準, 積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:0.3km以下	m3	1.000	
*タンクトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・盛土	砂質土	m3	60.000	算出数量:1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:盛土, 施工区分:まき出し, 締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻, 規格区分(ton):3.0～4.0ton, 長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
・・・盛土法面整形		m ²	47.000	算出数量:1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:無し, 現場制約の有無:無し, 土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・整形工	人力荒仕上げ	m ²	44.000	算出数量:1.000 m ²
整形工(人力荒仕上げ)	土質区分:土砂	m ²	1.000	
・・・路床材搬入	流用, ヤード内運搬	m3	18.700	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.000	

*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準, 積込機種:規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:0.3km以下	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 砂利舗装	C-40, t=10cm	m ²	187.000	算出数量:1.000 m ²
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:クラッシャー, 規格:C-40, 仕上がり厚さ:10cm, 敷均し幅:2.5m以上, 施工区分:敷均し, 舗装面仕上げ作業の必要性:不要, 長期割引単価区分(賃料機械)の選択:なし, 単価0円区分(舗設材):あり	m ²	1.000	
・・・ 敷鉄板	22×1524×6096, 57日	m ²	12.000	算出数量:1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分:設置～賃料～撤去, 供用日数:57, 使用回数:1, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
・・・ 土木シート	敷設～撤去	m ²	51.800	算出数量:1.000 m ²
土工用マット(シート類)敷設・撤去	施工区分:敷設～撤去	m ²	1.000	
・・・ 敷砂	t=10cm	m ²	50.100	算出数量:1.000 m ²
敷砂	和歌山市紀の川右岸,,	m3	0.100	
SP 整地	作業区分:敷均し(ルーズ), 施工数量:標準(10,000m3未満), 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	0.100	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 盛土撤去	池外仮置きヤードへ搬出	m3	60.000	算出数量:1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m3未満, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準, 積込機種:規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:0.3km以下	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 砂利舗装撤去	池外仮置きヤードへ搬出	m ²	187.000	算出数量:1.000 m ²

SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	0.100	
*バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準,積込機種・規格:バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無:無し,運搬距離:0.3km以下	m3	0.100	
*ダンプトラック[ワンロード・ディセル]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ 鉄道アーチ橋				
・ ・ ・ 敷鉄板	22×1524×6096, 67日	m ²	61.000	算出数量:1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分:設置～賃料～撤去,供用日数:67,使用回数:1,長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
・ ・ ・ 土のう工		m3	4.400	算出数量:1.000 m3
土のう工	施工区分:仕揃え～設置～撤去	m3	1.000	
・ 仮廻し水路工				
・ ・ 仮廻し水路工				
・ ・ ・ 高密度ポリエチレン管設置	φ700	m	3.400	算出数量:1.000 m
高密度ポリエチレン管機械布設	管種区分:高密度ポリエチレン管,管径区分(mm):700mm,長期割引単価区分(賃料機械):なし	m	1.000	
高密度ポリエチレン管	φ700,,	m	1.000	
・ ・ ・ 高密度ポリエチレン管 45° チーズ	φ700×500	本	1.000	算出数量:1.000 本
高密度ポリエチレン管45° チーズ	φ700×500,,	本	1.000	
・ ・ ・ 高密度ポリエチレン管 45° エルボ	φ700	本	2.000	算出数量:1.000 本
高密度ポリエチレン管45° エルボ	φ700,,	本	1.000	
・ ・ ・ 高密度ポリエチレン管撤去	φ700,先行工事にて設置済も含む	m	70.600	算出数量:1.000 m
高密度ポリエチレン管機械布設	管種区分:高密度ポリエチレン管,管径区分(mm):700mm,長期割引単価区分(賃料機械):なし	m	0.500	
・ ・ ・ 高密度ポリエチレン管設置撤去	φ500	m	73.700	算出数量:1.000 m
SP 暗渠排水管	作業区分:据付・撤去,管種別:波状管及び網状管,呼び径:450～600mm,継手材料費:要	m	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*暗渠排水管		m	-	材変
高密度ポリエチレン管	φ500,,	m	1.000	
・ ・ ・ 高密度ポリエチレン管	φ300	m	13.000	算出数量:1.000 m
SP 暗渠排水管	作業区分:据付・撤去,管種別:波状管及び網状管,呼び径:200～400mm,継手材料費:要	m	1.000	

* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 暗渠排水管		m	-	材変
高密度ポリエチレン管	φ 300, ,	m	1. 000	
・・・ 高密度ポリエチレン管撤去	φ 250, 先行工事にて設置済分	m	5. 800	算出数量：1. 000 m
SP 暗渠排水管	作業区分:撤去, 管種別:波状管及び網状管, 呼び径:200～400mm, 継手材料費:-	m	1. 000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 掘削・埋戻	砂質土	m3	0. 800	算出数量：1. 000 m3
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m3	1. 000	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0. 8m3 (平積0. 6m3)	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50, 000m3未満	m3	1. 110	
* バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0. 8m3 (平積0. 6m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土, 作業区分:埋戻, 施工区分:まき出し, 締固め区分:締固めを計上しない	m3	1. 000	
締固工(振動ロー締固め2. 5m未満)	工種区分:築堤・埋戻, 規格区分(ton):3. 0～4. 0ton, 長期割引単価区分:なし	m3	1. 000	
・・・ 構造物取壊し	無筋構造物	m3	1. 200	算出数量：1. 000 m3
無筋構造物取壊し	作業区分:無筋, 時間的制約:なし, 施工区分Ⅰ:機械, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 低騒音・低振動対策:しない	m3	1. 000	
・・・ 殻運搬・産廃処理	無筋コンクリート	m3	1. 200	算出数量：1. 000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 積込工法区分:機械積込, DID区間の有無:無し, 運搬距離:5. 7km以下,	m3	1. 000	
* タンポトラック[オンロード・デポイゼール]	10t積級	供用日	-	
* 運転手 (一般)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
無筋Con処分費		m3	1. 000	
・・・ 高密度ポリエチレン管処分	先行工事にて設置分	m3	0. 300	算出数量：1. 000 m3
運搬 (伐開、除根、除草)	運搬距離:13. 5km 以下, 路面条件:良好	空m3	1. 000	
廃プラ処分費		m3	1. 000	
・・・ 土のう撤去	先行工事設置分	m3	2. 800	算出数量：1. 000 m3
土のう工	施工区分:撤去のみ	m3	1. 000	
・ 吊り防護工				

・・吊り防護工	紀の川用水管			
・・・吊り防護工	紀の川用水管	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
紀の川用水管吊り防護工		箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
*土木一般世話役		人	0.090	
*普通作業員		人	0.090	
*ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	機械区分:ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 規格:25ton吊り, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	日	0.090	
*H形鋼	仮設材規格:H-200	t 供用日	12.600	
*ワイヤロープ	φ6,,	m	16.800	
・排水処理				
・・排水処理工				
・・・初期排水(宮池)	花ヤ池へ排水, 落水時, 30m3/h未満, 4日	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
排水ポンプ設置撤去(小口径)	ポンプ規格:口径 100mm, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	箇所	1.000	
排水ポンプ運転(小口径)	運転日数:4, 排水方法:常時排水, 排水量(m3/h):6以上～30未満, 動力源区分:発動発電機, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	箇所	1.000	
・・・排水ポンプ(宮池)	作業時排水, 池内施工時, 6m3/h未満, 38日	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分:釜場掘削・設置	箇所	1.000	
排水ポンプ設置撤去(小口径)	ポンプ規格:口径 50mm, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	箇所	1.000	
排水ポンプ運転(小口径)	運転日数:38, 排水方法:作業時排水, 排水量(m3/h):0以上～6未満, 動力源区分:発動発電機, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	箇所	1.000	
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分:釜場埋戻・撤去	箇所	1.000	
・・・排水ポンプ(宮池)	常時排水, 底樋施工時, 30m3/h未満, 41日	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分:釜場掘削・設置	箇所	1.000	
排水ポンプ設置撤去(小口径)	ポンプ規格:口径 50mm, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	箇所	1.000	
排水ポンプ運転(小口径)	運転日数:41, 排水方法:常時排水, 排水量(m3/h):6以上～30未満, 動力源区分:発動発電機, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	箇所	1.000	
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分:釜場埋戻・撤去	箇所	1.000	
・・・排水ポンプ(がま池分流工)	作業時排水, 本体施工時, 6m3/h未満, 44日	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分:釜場掘削・設置	箇所	1.000	
排水ポンプ設置撤去(小口径)	ポンプ規格:口径 50mm, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	箇所	1.000	
排水ポンプ運転(小口径)	運転日数:44, 排水方法:作業時排水, 排水量(m3/h):0以上～6未満, 動力源区分:発動発電機, 長期割引単価区分(賃料機械):あり	箇所	1.000	
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分:釜場埋戻・撤去	箇所	1.000	
・・・排水ポンプ(花ヤ池)	作業時排水, 池内施工時, 6m3/h未満, 94日	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分:釜場掘削・設置	箇所	1.000	

排水ポンプ設置撤去（小口径）	ポンプ規格:口径 50mm,長期割引単価区分（賃料機械）：あり	箇所	1.000	
排水ポンプ運転（小口径）	運転日数:94,排水方法:作業時排水,排水量(m3/h):0以上～6未満,動力源区分:発動発電機,長期割引単価区分（賃料機械）：あり	箇所	1.000	
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分:釜場埋戻・撤去	箇所	1.000	
・・・排水ポンプ(花ヤ池)	常時排水,底樋施工時,30m3/h未満,23日	箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分:釜場掘削・設置	箇所	1.000	
排水ポンプ設置撤去（小口径）	ポンプ規格:口径 50mm,長期割引単価区分（賃料機械）：なし	箇所	1.000	
排水ポンプ運転（小口径）	運転日数:23,排水方法:常時排水,排水量(m3/h):6以上～30未満,動力源区分:発動発電機,長期割引単価区分（賃料機械）：なし	箇所	1.000	
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分:釜場埋戻・撤去	箇所	1.000	
・交通誘導警備員				
・・・交通誘導警備員				
・・・交通誘導警備員B	県道と歌山貝塚線	人	255.000	算出数量:1.000 人
交通誘導警備員B		人	1.000	
・・・交通誘導警備員B	市道谷湯屋谷線	人	157.000	算出数量:1.000 人
交通誘導警備員B		人	1.000	
事業損失防止施設費				
・共通仮設(積上げ)				
・・・事業損失防止施設	宮池洪水吐			
・・・騒音・振動調査	作業着手前1回	回	1.000	算出数量:1.000 回
騒音・振動調査	作業区分:振動騒音同時調査	測線	1.000	
騒音・振動調査機材		式	1.000	算出数量:1.000 式
*騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]	測定レベル～130dB測定周波数20～8000Hz,交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	2.000	
*騒音・振動計測機器[振動レベル計]	測定レベル～120dB測定周波数1～80Hz,交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	3.000	
・・・騒音・振動調査	作業中1回	回	1.000	算出数量:1.000 回
騒音・振動調査	作業区分:振動騒音同時調査	測線	1.000	
騒音・振動調査機材		式	1.000	算出数量:1.000 式
*騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]	測定レベル～130dB測定周波数20～8000Hz,交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	2.000	
*騒音・振動計測機器[振動レベル計]	測定レベル～120dB測定周波数1～80Hz,交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	3.000	
運搬費				
・運搬費				

・ ・ 運搬費				
・ ・ ・ 重建設機械分解・組立・輸送	県庁～現場, 地盤改良機械 (中層混合処理機)	式	1.000	算出数量: 1.000 式
分解・組立・運搬費 (重建設機械)	機械区分: 地盤改良機械 (中層混合処理機), 規格区分: 機械質量20 t 以上60 t 以下, 計上範囲: 運搬～組立～分解～運搬, 移動区分: 基地と現場の移動, , 長期割引単価区分 (賃料機械): なし	台	1.000	
・ ・ ・ 敷鉄板	県庁～現場	ton	63.800	算出数量: 1.000 ton
輸送費 (仮設材)	使用単価区分: 基本運賃 (自動入力), 製品長: 12m以内, 運搬距離 (片道): 20kmまで, 計上方法: 往復計上, 積卸し計上区分: 計上する (敷鉄板), 積卸し区分 (敷鉄板): 基地 (積込・取卸) + 現場 (積込・取卸), , 冬期割増率 (実数): 0.0, 深夜早朝割増率 (実数): 0.0	ton	1.000	
・ ・ ・ H型鋼	県庁～現場	ton	0.600	算出数量: 1.000 ton
輸送費 (仮設材)	使用単価区分: 基本運賃 (自動入力), 製品長: 12m以内, 運搬距離 (片道): 20kmまで, 計上方法: 往復計上, 積卸し計上区分: 計上する (敷鉄板以外), , 積卸し区分 (敷鉄板以外): 積込・取卸 + 積込・取卸, 冬期割増率 (実数): 0.0, 深夜早朝割増率 (実数): 0.0	ton	1.000	
技術管理費				
・ 技術管理				
・ ・ 材料試験	堤体用土			
・ ・ ・ 土粒子の密度試験	JIS A 1202	試料	1.000	算出数量: 1.000 試料
室内土質試験 土粒子の密度試験	JIS A 1202 3 個／試料, ,	試料	1.000	
・ ・ ・ 土の粒度試験	JIS A 1204	試料	1.000	算出数量: 1.000 試料
室内土質試験 土の粒度試験	沈降分析 (ふるい分析含) , ,	試料	1.000	
・ ・ ・ 土の含水比試験	JIS A 1203	試料	1.000	算出数量: 1.000 試料
室内土質試験 土の含水比試験	JIS A 1203 3 個／試料, ,	試料	1.000	
・ ・ ・ 液性限界試験	JIS A 1205	試料	1.000	算出数量: 1.000 試料
室内土質試験 土の液性限界試験	JIS A 1205 6 点／試料, ,	試料	1.000	
・ ・ ・ 塑性限界試験	JIS A 1205	試料	1.000	算出数量: 1.000 試料
室内土質試験 土の塑性限界試験	JIS A 1205 3 個／試料, ,	試料	1.000	
・ ・ ・ 締固め試験	JIS A 1210	試料	1.000	算出数量: 1.000 試料
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径15 ランマ2.5, ,	試料	1.000	
・ ・ ・ 透水試験	JIS A 1218 φ100	試料	1.000	算出数量: 1.000 試料
室内土質試験 土の透水試験	JIS A 1218 変水位法, ,	試料	1.000	
・ ・ ・ 三軸圧縮試験 CUbar	JGS 0523 φ100	試料	1.000	算出数量: 1.000 試料
三軸圧縮試験 CUbar	JGS0523 φ100, ,	試料	1.000	
・ ・ 盛立試験	堤体用土			
・ ・ ・ 現場透水試験	JGS1316, φ200, 簡易定水位法	箇所	13.000	算出数量: 1.000 箇所

現場透水試験	JGS 1316, φ 200, 簡易定水位法,,	試料	1.000	
・ ・ ・ 現場密度試験	JGS1611, φ 200, 突砂法, 3試料/箇所	箇所	13.000	算出数量: 1.000 箇所
現場密度試験	JGS1611, 突砂法, φ 200,,	試料	3.000	
・ ・ ・ 礫の比重・吸水試験	JIS A 1110	箇所	13.000	算出数量: 1.000 箇所
礫の比重・吸水試験	JIS A1110,,	試料	1.000	
・ ・ ・ 簡易粒度試験	JIS A 1204 相当	箇所	13.000	算出数量: 1.000 箇所
簡易粒度試験	Dmax、37.5mm、4.75mm,,	試料	1.000	
・ ・ ・ 締固め試験	JIS A 1210	箇所	1.000	算出数量: 1.000 箇所
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径15 ランマ2.5,,	試料	1.000	
・ ・ ・ 盛土・締固め(仕上厚10cm)	振動ローラ0.8～1.1ton級	m3	6.000	算出数量: 1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準以外)	m3	1.100	
* 小型バックホ[クロー型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:粘性土・礫質土, 作業区分:盛土, 施工区分:まき出し, 締固め区分:締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工(振動ローラ締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻, 規格区分(ton):0.8～1.1ton, 長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
・ ・ ・ 盛土・締固め(仕上厚20cm)	振動ローラ11～12ton級	m3	36.000	算出数量: 1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準以外)	m3	1.100	
* 小型バックホ[クロー型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上, 施工数量:20,000m3未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
* フルトレーザ [湿地・～低騒音型・排対型(～3次)]	7t級 7～9t	日	-	
* 振動ローラ(土工用) [フラット・シングル・ラム・～低騒・排(～2014)]	質量11～12t	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 盛土・締固め(仕上厚20cm)	振動ローラ3～4ton級	m3	36.000	算出数量: 1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準以外)	m3	1.100	
* 小型バックホ[クロー型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻	施工幅員:2.5m以上4.0m未満, 施工数量:-, 障害の有無:-, 長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
* バックホ[クロー型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日	-	

* 振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)]	質量3.0～4.0t	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 盛土・締固め(仕上厚30cm)	振動ローラ11～12ton級	m3	54.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準以外)	m3	1.100	
* 小型バックホ[クロー型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上, 施工数量:20,000m3未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
* フロートサ[湿地・～低騒音型・排対型(～3次)]	7t級 7～9t	日	-	
* 振動ローラ(土工用)[フラット・シングルラム・～低騒・排(～2014)]	質量11～12t	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 盛土・締固め(仕上厚30cm)	振動ローラ3～4ton級	m3	54.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準以外)	m3	1.100	
* 小型バックホ[クロー型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻	施工幅員:2.5m以上4.0m未満, 施工数量:-, 障害の有無:-, 長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
* バックホ[クロー型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]	標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日	-	
* 振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)]	質量3.0～4.0t	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 施工管理試験	宮池			
・・・ 現場密度試験	JGS 1611, φ 200, 突砂法, 3試料/箇所	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
現場密度試験	JGS1611, 突砂法, φ 200,,	試料	3.000	
・・・ 現場透水性試験	JIS 1316, φ 200, 簡易定水位法	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
現場透水試験	JGS 1316, φ 200, 簡易定水位法,,	試料	1.000	
・・・ 礫の比重・吸水試験	JIS A 1110	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
礫の比重・吸水試験	JIS A1110,,	試料	1.000	
・・・ 施工管理試験	花ヤ池			
・・・ 現場密度試験	JGS 1611, φ 200, 突砂法, 3試料/箇所	箇所	18.000	算出数量：1.000 箇所

現場密度試験	JGS1611, 突砂法, φ 200, ,	試料	3. 000	
・ ・ ・ 現場透水性試験	JIS 1316, φ 200, 簡易定水位法	箇所	18. 000	算出数量：1. 000 箇所
現場透水試験	JGS 1316, φ 200, 簡易定水位法, ,	試料	1. 000	
・ ・ ・ 礫の比重・吸水試験	JIS A 1110	箇所	18. 000	算出数量：1. 000 箇所
礫の比重・吸水試験	JIS A1110, ,	試料	1. 000	
・ ・ 基礎地盤透水試験	浚渫後			
・ ・ ・ 基礎地盤透水試験(宮池)	JIS 1316 φ 200	箇所	1. 000	算出数量：1. 000 箇所
現場透水試験	JGS 1316, φ 200, 簡易定水位法, ,	試料	1. 000	
・ ・ ・ 基礎地盤透水試験(花ヤ池)	JIS 1316 φ 200	箇所	1. 000	算出数量：1. 000 箇所
現場透水試験	JGS 1316, φ 200, 簡易定水位法, ,	試料	1. 000	
・ ・ 平板載荷試験	宮池			
・ ・ ・ 平板載荷試験	土砂吐工基礎部	箇所	1. 000	算出数量：1. 000 箇所
平板載荷試験	100kNを超え300kN以内, ,	箇所	1. 000	
・ ・ ・ 平板載荷試験	洪水吐減勢工基礎部	箇所	1. 000	算出数量：1. 000 箇所
平板載荷試験	50kN以内, ,	箇所	1. 000	
・ ・ 平板載荷試験	がま池分流工			
・ ・ ・ 平板載荷試験	分流柵基礎部	箇所	1. 000	算出数量：1. 000 箇所
平板載荷試験	50kN以内, ,	箇所	1. 000	
・ ・ 平板載荷試験	花ヤ池			
・ ・ ・ 平板載荷試験	土砂吐工基礎部	箇所	1. 000	算出数量：1. 000 箇所
平板載荷試験	100kNを超え300kN以内, ,	箇所	1. 000	
・ ・ ・ 平板載荷試験	洪水吐市道横断部基礎部	箇所	1. 000	算出数量：1. 000 箇所
平板載荷試験	100kNを超え300kN以内, ,	箇所	1. 000	
一括計上価格				
・ 技術管理(一括計上)				
・ ・ 六価クロム溶出試験				
・ ・ ・ 六価クロム溶出試験	宮池（仮設道路基盤部）	回	1. 000	算出数量：1. 000 回
六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験, ,	検体	1. 000	
溶出液作成	土質試験, ,	検体	1. 000	
・ ・ ・ 六価クロム溶出試験	花ヤ池（堤体基礎地盤部）	回	2. 000	算出数量：1. 000 回
六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験, ,	検体	1. 000	
溶出液作成	土質試験, ,	検体	1. 000	
・ ・ ・ 六価クロム溶出試験	花ヤ池（仮設道路基盤部）	回	1. 000	算出数量：1. 000 回
六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験, ,	検体	1. 000	
溶出液作成	土質試験, ,	検体	1. 000	

・ ・ 基盤試験	宮池浚渫部			
・ ・ ・ 土壌分析	有機リン含有量試験	回	2.000	算出数量：1.000 回
水素イオン濃度	水質試験, ,	回	1.000	
有機リン	水質試験, ,	回	1.000	
・ ・ ・ 土壌分析	溶出試験	回	1.000	算出数量：1.000 回
溶出液作成	土質試験, ,	検体	1.000	
・ ・ 基盤試験	花ヤ池浚渫部			
・ ・ ・ 土壌分析	有機リン含有量試験	回	2.000	算出数量：1.000 回
水素イオン濃度	水質試験, ,	回	1.000	
有機リン	水質試験, ,	回	1.000	
・ ・ ・ 土壌分析	溶出試験	回	1.000	算出数量：1.000 回
溶出液作成	土質試験, ,	検体	1.000	