

令和7年度

和歌山平野農地防災事業
安楽川井支線C5号水路第2工区工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

近畿農政局
和歌山平野農地防災事業所

工 事 別 条 件

項 目 名	内 容
単価期適用年月	令和7年7月一A
工種区分	管水路工事
施工地域区分	一般交通影響有り(2)-2
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 土工				
・ ・ 掘削工				
・ ・ ・ 床掘り	土留不使用部分 2SP12以降	m3	38.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質：土砂，施工方法：標準，土留方式の種類：無し，障害の有無：無し，長期割引単価区分：なし	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 人力荒仕上	土留不使用部分 2SP12以降	m ²	27.000	算出数量：1.000 m ²
整形工（人力荒仕上げ）	土質区分：土砂	m ²	1.000	
・ ・ 盛土工				
・ ・ ・ 埋戻し（構造物周辺）		m3	190.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・排対型（2014年規制）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：粘性土・礫質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ（Ⅱ）	m3	1.000	
山土		m3	1.330	
・ ・ ・ 埋戻し（B<1.0m）		m3	11.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホウ[クローラ型・排対型（2014年規制）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：粘性土・礫質土，作業区分：埋戻，施工区分：まき出し，締固め区分：振動コンパクタ（Ⅱ）	m3	1.000	
山土		m3	1.330	
・ ・ ・ 敷外盛土		m3	4.000	算出数量：1.000 m3
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：粘性土・礫質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出し，締固め区分：締固めを計上しない	m3	1.000	
締固工（振動ロー締固め2.5m未満）	工種区分：築堤・埋戻，規格区分（ton）：0.8～1.1ton，長期割引単価区分：なし	m3	1.000	
・ ・ 整形仕上げ工				
・ ・ ・ 基面整正	ボックスカルパートB1100×H1100	m ²	5.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	

・ ・ 作業残土処理工				
・ ・ ・ 土砂等運搬		m3	460.000	算出数量：1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準、積込機種・規格：バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）、土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）、DID区間の有無：無し、運搬距離：22.5km以下	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 作業残土処理	土質：	m3	460.000	算出数量：1.000 m3
建設発生土処分費		m3	1.000	
・ 構造物撤去工				
・ ・ 構造物取壊し工				
・ ・ ・ コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3	29.000	算出数量：1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分：無筋、時間的制約：なし、施工区分Ⅰ：機械、施工区分Ⅱ：昼間施工、低騒音・低振動対策：しない	m3	1.000	
・ ・ ・ 舗装版切断		m	38.000	算出数量：1.000 m
SP 舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚：15cm以下、コンクリート舗装版厚：-、コンクリート+アスファルト（カバー）舗装版：-	m	1.000	
*コンクリートカッタ[ハキューム式（超低騒音型）・湿式]	切削深20cm級 ブレード径56cm	供用日	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*普通作業員		人	-	
*コンクリートカッタ用ブレード	径450mm	枚	-	
*ガソリン	J I S 2 号 レギュラースタンド	L	-	
・ ・ ・ 舗装版破碎		m ²	970.000	算出数量：1.000 m ²
SP 舗装版破碎	舗装版種別：アスファルト舗装版、障害等の有無：無し、騒音振動対策：不要、舗装版厚：15cm以下、Co+As（カバー）舗装によるAs舗装：-、積込作業の有無：有り、長期割引単価区分：なし	m ²	1.000	
*バックホ[クロー型・後方超小旋回・超低・排対（〜2014）]	標準バケット容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	日	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 殻運搬	無筋コンクリート	m3	29.000	算出数量：1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業：コンクリート（無筋）構造物とりこわし、積込工法区分：機械積込、DID区間の有無：無し、運搬距離：3.3km以下、	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	

・・・ 殻運搬	アスファルト	m3	49.000	算出数量：1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業：舗装版破碎，積込工法区分：機械積込（舗装版厚15cm以下），DID区間の有無：無し，運搬距離：3.5km以下，	m3	1.000	
*タンポトラック[オノロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 殻処理（産業廃棄物処分費）	無筋コンクリート	m3	29.000	算出数量：1.000 m3
無筋コンクリート処分費		m3	1.000	
・・・ 殻処理（産業廃棄物処分費）	アスファルト	m3	49.000	算出数量：1.000 m3
アスファルト処分費		m3	1.000	
・・・ コンクリート切断	嵩上工 t=15cm	m	2.700	算出数量：1.000 m
コンクリート切断	径560mm、Co厚さ20cm以下	m	1.000	算出数量：100.000 m
*普通作業員		人	0.588	
*雑品			0.560	
*コンクリートカッタ用ブレード	径560mm，	枚	0.610	
・基礎工				
・・・ 安定処理工				
・・・ 地盤改良	U型カルバート工（改良厚さ平均H=1.40m）	m ²	16.000	算出数量：1.000 m ²
SP 安定処理	使用機種：バックホ，施工箇所：構造物基礎，混合深さ：1mを超え2m以下，固化材100m2当り使用量：7.0ton，混合回数：-，長期割引単価区分：なし	m ²	1.000	
*バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	日	-	
*振動ロー[ハイドロリック式・～低騒]	質量0.6～0.7 t	日	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*セメント系固化材	一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	ton	-	材変
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 地盤改良	ボックスカルバート工（改良厚さ平均H=1.69m）	m ²	180.000	算出数量：1.000 m ²
SP 安定処理	使用機種：バックホ，施工箇所：構造物基礎，混合深さ：1mを超え2m以下，固化材100m2当り使用量：8.5ton，混合回数：-，長期割引単価区分：なし	m ²	1.000	
*バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	日	-	
*振動ロー[ハイドロリック式・～低騒]	質量0.6～0.7 t	日	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*特殊作業員		人	-	

* 普通作業員		人	-	
* セメント系固化材	一般軟弱土用・フレコン・1 トンパック	ton	-	材変
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 地盤改良	移行部工（改良厚さH=1.35m）	m ²	4.000	算出数量：1.000 m ²
SP 安定処理	使用機種：バックホウ，施工箇所：構造物基礎，混合深さ：1mを超え2m以下，固化材100m ² 当り使用量：6.8ton，混合回数：-，長期割引単価区分：なし	m ²	1.000	
* バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）吊能力2.9t	日	-	
* 振動ローラ[ハルトガイト式・～低騒]	質量0.6～0.7 t	日	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* セメント系固化材	一般軟弱土用・フレコン・1 トンパック	ton	-	材変
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 地盤改良	合流樹工（改良厚さH=1.03m）	m ²	4.000	算出数量：1.000 m ²
SP 安定処理	使用機種：バックホウ，施工箇所：構造物基礎，混合深さ：1mを超え2m以下，固化材100m ² 当り使用量：5.2ton，混合回数：-，長期割引単価区分：なし	m ²	1.000	
* バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）吊能力2.9t	日	-	
* 振動ローラ[ハルトガイト式・～低騒]	質量0.6～0.7 t	日	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* セメント系固化材	一般軟弱土用・フレコン・1 トンパック	ton	-	材変
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 地盤改良	分水樹・取付水路・排水路工（改良厚さH=1.85m）	m ²	12.000	算出数量：1.000 m ²
SP 安定処理	使用機種：バックホウ，施工箇所：構造物基礎，混合深さ：1mを超え2m以下，固化材100m ² 当り使用量：9.3ton，混合回数：-，長期割引単価区分：なし	m ²	1.000	
* バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型（～2014）]	標準バケット容量 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）吊能力2.9t	日	-	
* 振動ローラ[ハルトガイト式・～低騒]	質量0.6～0.7 t	日	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* セメント系固化材	一般軟弱土用・フレコン・1 トンパック	ton	-	材変

*軽油	パトロール給油	L	-	
・開渠工				
・・移行部工				
・・・均しコンクリート	18-8-25	m3	0.200	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
・・・均しコンクリート型枠		m ²	0.300	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・躯体コンクリート	21-12-25	m3	1.800	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:21-12-25 (20) (高炉B) W/C55%	m3	1.000	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
・・・躯体型枠		m ²	9.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・鉄筋	SD295、D13	ton	0.061	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・合流桝工				
・・・均しコンクリート	18-8-25	m3	0.200	算出数量：1.000 m3

SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
・・・ 均しコンクリート型枠		m ²	0.400	算出数量: 1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 躯体コンクリート	21-12-25	m3	1.900	算出数量: 1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:21-12-25 (20) (高炉B) W/C55%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	21N/mm2 12cm 25 (20) mm (W/C=55%以下)	m3	-	
・・・ 躯体型枠		m ²	15.000	算出数量: 1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 鉄筋	SD295、D13	ton	0.088	算出数量: 1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・ グレーチング		式	1.000	算出数量: 1.000 式
集水井工 (井戸蓋設置工)	工法区分:ライナープレート, 長期割引単価区分 (賃料機械):なし	基	1.000	
鋼製グレーチング蓋	845*1700*162 (2枚割),,	組	1.000	
・・・ 取付排水路工				
・・・ 均しコンクリート	18-8-25	m3	0.300	算出数量: 1.000 m3

SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
・・・ 均しコンクリート型枠		m ²	0.400	算出数量: 1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 躯体コンクリート	21-12-25	m3	2.000	算出数量: 1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:21-12-25 (20) (高炉B) W/C55%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	21N/mm2 12cm 25 (20) mm (W/C=55%以下)	m3	-	
・・・ 躯体コンクリート	18-8-25	m3	1.700	算出数量: 1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
・・・ 軀体型枠	無筋構造物 (21-12-25)	m ²	9.200	算出数量: 1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 軀体型枠	鉄筋構造物 (18-8-25)	m ²	10.000	算出数量: 1.000 m ²

SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・ 鉄筋	SD295、D13	ton	0.075	算出数量:1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・ あと施工アンカー		本	62.000	算出数量:1.000 本
あと施工アンカー	金属系D13用,,	本	1.000	
コンクリート削孔工(アンカー)	ハンマドリル(38mm)	孔	1.000	算出数量:100.000 孔
*土木一般世話役		人	0.300	
*特殊作業員		人	1.200	
*普通作業員		人	0.400	
*発動発電機[カソリンエンジン駆動]	, 定格容量2kVA, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外, 機械損料算出区分:運転1日当たり算出	日	1.700	
*雑品			0.240	
*小計				
・・・ 取付水路工				
・・・ 均しコンクリート	18-8-25	m3	0.100	算出数量:1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	
・・・ 均しコンクリート型枠		m ²	0.100	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・ 躯体コンクリート	21-12-25	m3	1.700	算出数量:1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	m3	1.000	

* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉 B)	21N/mm2 12cm 25 (20) mm (W/C=55%以下)	m3	-	
・・・ 躯体型枠		m ²	7.200	算出数量 : 1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類: 一般型枠, 構造物の種類: 鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 鉄筋	SD295、D13	ton	0.050	算出数量 : 1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分: SD295, 径区分: D13, 作業区分: 一般構造物, 施工規模: 10t未満, 時間的制約: -, 夜間作業: 無し, 構造物区分: 一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量: 10%未満	ton	1.000	
・・・ 乗入れコンクリート	18-8-25	m3	0.300	算出数量 : 1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別: 無筋・鉄筋構造物, 打設工法: 人力打設, コンクリートの計上: 計上する, 設計日打設量: -, 養生工の種類: 一般養生, 圧送管延長距離区分: -, 現場内小運搬の有無: 無し, 打設高さ、水平打設距離: -, , 規格区分: 18-8-25 (20) (高炉 B) W/C65%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉 B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
・・・ 乗入れコンクリート型枠		m ²	0.900	算出数量 : 1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類: 一般型枠, 構造物の種類: 鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ U形カルバート歩道用スラブ	1300型	式	1.000	算出数量 : 1.000 式
スラブ布設	0.2超~0.8t以下	m	1.000	算出数量 : 10.000 m
* 土木一般世話役		人	0.300	
* 特殊作業員		人	0.200	
* 普通作業員		人	0.900	
* トラックレン[油圧伸縮ジャブ型]	機械区分: トラックレン (油圧伸縮ジャブ型), 規格: 4.9ton吊り, 長期割引単価区分 (賃料機械): なし	日	0.400	
U型カルバート歩道用スラブ	1300型 1445×130×1000, ,	枚	1.000	
・・・ 分水樹工				
・・・ 均しコンクリート	18-8-25	m3	0.200	算出数量 : 1.000 m3

SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)	m3	-	
・・・ 均しコンクリート型枠		m ²	0.400	算出数量: 1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 躯体コンクリート	21-12-25	m3	2.200	算出数量: 1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:21-12-25 (20) (高炉B) W/C55%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (高炉B)	21N/mm2 12cm 25 (20) mm (W/C=55%以下)	m3	-	
・・・ 躯体型枠		m ²	22.000	算出数量: 1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 鉄筋	SD295、D13	ton	0.075	算出数量: 1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	1.000	
・・・ 鋼製グレーチング蓋		式	1.000	算出数量: 1.000 式
集水井工 (井戸蓋設置工)	工法区分:ライナープレート, 長期割引単価区分 (賃料機械):なし	基	1.000	
鋼製グレーチング蓋	845*1700*162 (2枚割),,	組	1.000	
・・・ 2号嵩上工				
・・・ あと施工アンカー		本	22.000	算出数量: 1.000 本
あと施工アンカー	金属系D13用,,	本	1.000	

コンクリート削孔工（アンカー）	ハンマドリル(38mm)	孔	1.000	算出数量：100.000 孔
* 土木一般世話役		人	0.300	
* 特殊作業員		人	1.200	
* 普通作業員		人	0.400	
* 発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	, 定格容量2kVA, 交替制作業補正区分: 交替制補正対象外, 機械損料算出区分: 運転 1 日当たり算出	日	1.700	
* 雑品			0.240	
* 小計				
・・・ 躯体コンクリート	21-12-25	m3	1.500	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別: 無筋・鉄筋構造物, 打設工法: 人力打設, コンクリートの計上: 計上する, 設計日打設量: -, 養生工の種類: 一般養生, 圧送管延長距離区分: -, 現場内小運搬の有無: 無し, 打設高さ、水平打設距離: -, , 規格区分: 21-12-25 (20) (高炉B) W/C55%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	21 N/mm2 12cm 25 (20) mm (W/C=55%以下)	m3	-	
・・・ 躯体型枠		m ²	20.000	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類: 一般型枠, 構造物の種類: 鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 鉄筋	SD295、D13	ton	0.093	算出数量：1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分: SD295, 径区分: D13, 作業区分: 一般構造物, 施工規模: 10t未満, 時間的制約: -, 夜間作業: 無し, 構造物区分: 一般構造物（切梁無し）, 太径鉄筋量: 10%未満	ton	1.000	
・・・ 目地材	エラストイト、t=10mm	m ²	0.100	算出数量：1.000 m ²
SP 目地板	1工事当り使用量: 30m2未満, 目地板の計上: 計上する, 規格区分: 目地板（瀝青質板） t=10mm	m ²	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 目地板（瀝青質板）	10mm	m ²	-	
・・・ U型カルバート工	歩道用			
・・・ 基礎コンクリート	18-8-25	m3	0.800	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別: 無筋・鉄筋構造物, 打設工法: 人力打設, コンクリートの計上: 計上する, 設計日打設量: -, 養生工の種類: 一般養生, 圧送管延長距離区分: -, 現場内小運搬の有無: 無し, 打設高さ、水平打設距離: -, , 規格区分: 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	

*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
・・・基礎型枠		m ²	1.200	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・U型カルバート工 歩道用	1000kg以上	m	3.500	算出数量:3.500 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kgを超え2000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない	m	3.500	
U型カルバート工 歩道用	B1000×H800×L2000,,	本	1.000	
U型カルバート歩道用	B1000×H800×L1500,,	本	1.000	
・・・U型カルバート工 歩道用	1000kg以下	m	2.400	算出数量:2.400 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない	m	2.400	
U型カルバート歩道用	B1000×H800×L1000,,	本	1.000	
U型カルバート歩道用	B1000×H800×L1368/1466,,	本	1.000	
・・・U型カルバート工スラブ 歩道用		m	5.900	算出数量:5.900 m
スラブ布設	0.2超～0.8t以下	m	5.900	算出数量:10.000 m
*土木一般世話役		人	0.300	
*特殊作業員		人	0.200	
*普通作業員		人	0.900	
*トラックレン[油圧伸縮ジブ型]	機械区分:トラックレン(油圧伸縮ジブ型), 規格:4.9ton吊り, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	日	0.400	
U型カルバート工スラブ 歩道用	B1000用×L1000,,	枚	3.000	
U型カルバート用スラブ 歩道用	B1000用×L1500,,	枚	1.000	
U型カルバート用スラブ 歩道用	B1000用×L1374/1460,,	枚	1.000	
・・・U型カルバート工	車道用			
・・・基礎コンクリート	18-8-25	m ³	0.800	算出数量:1.000 m ³
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ・水平打設距離:-, 規格区分:18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	m ³	1.000	
*普通作業員		人	-	

*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m ³	-	
・・・基礎型枠		m ²	1.200	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:均しコンクリート	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・U型カルバート工 車道用	1000kg以上	m	4.000	算出数量:4.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kgを超え2000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない	m	4.000	
U型カルバート工 車道用(仮)	B1000×H800×L2000,,	本	1.000	
U形カルバート車道用(仮)	B1000×H800×L2000 側壁開口,,	本	1.000	
・・・U型カルバート工 車道用	1000kg以下	m	2.000	算出数量:2.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝, 施工区分Ⅱ:昼間施工, 規格Ⅰ:L=2000, 規格Ⅱ:1000kg/個以下, 時間的制約:なし, 法面小段面:-, 法面縦排水:-, 基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し, 再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない	m	2.000	
U形カルバート車道用(仮)	B1000×H800×L1000,,	本	1.000	
U形カルバート車道用(仮)	B1000×H800×L1015/1113,,	本	1.000	
・・・U型カルバート工スラブ 車道用		m	6.100	算出数量:6.100 m
スラブ布設	0.2超～0.8t以下	m	6.100	算出数量:10.000 m
*土木一般世話役		人	0.300	
*特殊作業員		人	0.200	
*普通作業員		人	0.900	
*トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	機械区分:トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 規格:4.9ton吊り, 長期割引単価区分(賃料機械):なし	日	0.400	
U型カルバート工スラブ 車道用	B1000用×L1000,,	枚	3.000	
U型カルバート用スラブ 車道用	B1000用×L1021/1107,,	枚	1.000	
U形カルバート用スラブ車道用(仮)	B1000用×L2000,,	枚	1.000	
・暗渠工				
・・・プレキャスト暗渠工				
・・・プレキャストボックス	1000*800*2000	m	24.000	算出数量:1.000 m
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分:据付, 製品長:2.0m/個, 内空幅・内空高(m):0<B≤1.25 0<H≤1.25, 基礎材種別:均しコンクリート, PC鋼材による縦締め:無し, 長期割引単価区分:なし	m	1.000	
*ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	吊上能力25t吊	日	-	

*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*ボックスカルバート	B1000×H800×L2000	本	-	材変
・・・プレキャストボックス	1000*800*2000 凹フラット	m	2.000	算出数量：1.000 m
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分:据付, 製品長:2.0m/個, 内空幅・内空高(m): $0 < B \leq 1.25$ $0 < H \leq 1.25$, 基礎材種別:均しコンクリート, PC鋼材による縦締め:無し, 長期割引単価区分:なし	m	1.000	
*ラフレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)]	吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*ボックスカルバート	B1000×H800×L2000 凹フラット	本	-	材変
・・・プレキャストボックス	1000*800*2000 凹フラット 側壁開口	m	2.000	算出数量：1.000 m
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分:据付, 製品長:2.0m/個, 内空幅・内空高(m): $0 < B \leq 1.25$ $0 < H \leq 1.25$, 基礎材種別:均しコンクリート, PC鋼材による縦締め:無し, 長期割引単価区分:なし	m	1.000	
*ラフレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)]	吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*ボックスカルバート	B1000×H800×L2000 凹フラット 側壁開口	本	-	材変
・・・プレキャストボックス	1000*800*2000 凸フラット	m	2.000	算出数量：1.000 m
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分:据付, 製品長:2.0m/個, 内空幅・内空高(m): $0 < B \leq 1.25$ $0 < H \leq 1.25$, 基礎材種別:均しコンクリート, PC鋼材による縦締め:無し, 長期割引単価区分:なし	m	1.000	
*ラフレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)]	吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*ボックスカルバート	B1000×H800×L2000 凸フラット	本	-	材変
・・・プレキャストボックス	1000*800*1000 凸フラット (設置費)	m	1.000	算出数量：1.000 m
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分:据付, 製品長:2.0m/個, 内空幅・内空高(m): $0 < B \leq 1.25$ $0 < H \leq 1.25$, 基礎材種別:均しコンクリート, PC鋼材による縦締め:無し, 長期割引単価区分:なし	m	1.000	
*ラフレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)]	吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	

*ボックスカルバート（資材費別途計上）		本	-	材変
・・・プレキャストボックス	1000*800*1000 凸フラット（資材費）	本	1.000	算出数量：1.000 本
ボックスカルバート	B1000×B800×L1000 調整用 凸フラット,,	本	1.000	
・・・プレキャストボックス	1000*800*1047/923（設置費）	m	1.000	算出数量：1.000 m
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分:据付,製品長:2.0m/個,内空幅・内空高(m):0<B≤1.25 0<H≤1.25,基礎材種別:均しコンクリート,PC鋼材による縦締め:無し,長期割引単価区分:なし	m	1.000	
*ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)]	吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*ボックスカルバート（資材費別途計上）		本	-	材変
・・・プレキャストボックス	1000*800*1047/923（資材費）	本	1.000	算出数量：1.000 本
ボックスカルバート	B1000×H800×L1047/923,,	本	1.000	
・・・プレキャストボックス	1000*800*1606/1482（設置費）	m	1.500	算出数量：1.000 m
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分:据付,製品長:2.0m/個,内空幅・内空高(m):0<B≤1.25 0<H≤1.25,基礎材種別:均しコンクリート,PC鋼材による縦締め:無し,長期割引単価区分:なし	m	1.000	
*ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)]	吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*ボックスカルバート（資材費別途計上）		本	-	材変
・・・プレキャストボックス	1000*800*1606/1482（資材費）	本	1.000	算出数量：1.000 本
ボックスカルバート	B1000×H800×L1606/1482,,	本	1.000	
・・・プレキャストボックス	1000*800*1614/1472（設置費）	m	1.500	算出数量：1.000 m
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分:据付,製品長:2.0m/個,内空幅・内空高(m):0<B≤1.25 0<H≤1.25,基礎材種別:均しコンクリート,PC鋼材による縦締め:無し,長期割引単価区分:なし	m	1.000	
*ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)]	吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*ボックスカルバート（資材費別途計上）		本	-	材変
・・・プレキャストボックス	1000*800*1614/1472（資材費）	本	1.000	算出数量：1.000 本
ボックスカルバート	B1000×H800×L1614/1472,,	本	1.000	
・・・プレキャストボックス	1000*800*1036/894（設置費）	m	1.000	算出数量：1.000 m

SP ボックスカルバート機械据付	作業区分:据付,製品長:2.0m/個,内空幅・内空高(m): $0 < B \leq 1.25$ $0 < H \leq 1.25$,基礎材種別:均しコンクリート,PC鋼材による縦締め:無し,長期割引単価区分:なし	m	1.000	
*ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]	吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*ボックスカルバート(資材費別途計上)		本	-	材変
・・・プレキャストボックス	1000*800*1036/894(資材費)	本	1.000	算出数量:1.000 本
ボックスカルバート	B1000×H800×L1036/894,,	本	1.000	
・・・プレキャストボックス	1000*800*925/1005(設置費)	m	1.000	算出数量:1.000 m
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分:据付,製品長:2.0m/個,内空幅・内空高(m): $0 < B \leq 1.25$ $0 < H \leq 1.25$,基礎材種別:均しコンクリート,PC鋼材による縦締め:無し,長期割引単価区分:なし	m	1.000	
*ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]	吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*ボックスカルバート(資材費別途計上)		本	-	材変
・・・プレキャストボックス	1000*800*925/1005(資材費)	本	1.000	算出数量:1.000 本
ボックスカルバート	B1000×H800×L925/1005,,	本	1.000	
・・・プレキャストボックス	1000*800*1418/1498(設置費)	m	1.500	算出数量:1.000 m
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分:据付,製品長:2.0m/個,内空幅・内空高(m): $0 < B \leq 1.25$ $0 < H \leq 1.25$,基礎材種別:均しコンクリート,PC鋼材による縦締め:無し,長期割引単価区分:なし	m	1.000	
*ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]	吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*ボックスカルバート(資材費別途計上)		本	-	材変
・・・プレキャストボックス	1000*800*1418/1498(資材費)	本	1.000	算出数量:1.000 本
ボックスカルバート	B1000×H800×L1418/1498,,	本	1.000	
・・・プレキャストボックス	1000*700*2000	m	62.000	算出数量:1.000 m
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分:据付,製品長:2.0m/個,内空幅・内空高(m): $0 < B \leq 1.25$ $0 < H \leq 1.25$,基礎材種別:均しコンクリート,PC鋼材による縦締め:無し,長期割引単価区分:なし	m	1.000	
*ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]	吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	

*特殊作業員		人	-	
*ボックスカルバート	B1000×H700×L2000	本	-	材変
・・・プレキャストボックス	1000*700*2000 凸フラット アンカー差筋	m	2.000	算出数量：1.000 m
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分:据付,製品長:2.0m/個,内空幅・内空高(m): $0<B\leq 1.25$ $0<H\leq 1.25$,基礎材種別:均しコンクリート,PC鋼材による縦締め:無し,長期割引単価区分:なし	m	1.000	
*ラフレソクレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]	吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*ボックスカルバート	B1000×H700×L2000 凸フラット アンカー差筋	本	-	材変
・・・プレキャストボックス	1000*700*2000 凹フラット 側壁開口	m	2.000	算出数量：1.000 m
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分:据付,製品長:2.0m/個,内空幅・内空高(m): $0<B\leq 1.25$ $0<H\leq 1.25$,基礎材種別:均しコンクリート,PC鋼材による縦締め:無し,長期割引単価区分:なし	m	1.000	
*ラフレソクレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]	吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*ボックスカルバート	B1000×H700×L2000 凹フラット 側壁開口	本	-	材変
・・・プレキャストボックス	1000*700*2000 凸フラット	m	2.000	算出数量：1.000 m
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分:据付,製品長:2.0m/個,内空幅・内空高(m): $0<B\leq 1.25$ $0<H\leq 1.25$,基礎材種別:均しコンクリート,PC鋼材による縦締め:無し,長期割引単価区分:なし	m	1.000	
*ラフレソクレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]	吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*ボックスカルバート	B1000×H700×L2000 凸フラット	本	-	材変
・・・プレキャストボックス	1000*700*2000 凹フラット	m	2.000	算出数量：1.000 m
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分:据付,製品長:2.0m/個,内空幅・内空高(m): $0<B\leq 1.25$ $0<H\leq 1.25$,基礎材種別:均しコンクリート,PC鋼材による縦締め:無し,長期割引単価区分:なし	m	1.000	
*ラフレソクレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]	吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*ボックスカルバート	B1000×H700×L2000 凹フラット	本	-	材変
・・・プレキャストボックス	1000*700*2000 凸フラット 側壁開口	m	2.000	算出数量：1.000 m

SP ボックスカルバート機械据付	作業区分:据付,製品長:2.0m/個,内空幅・内空高(m): $0 < B \leq 1.25$ $0 < H \leq 1.25$,基礎材種別:均しコンクリート,PC鋼材による縦締め:無し,長期割引単価区分:なし	m	1.000	
*ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]	吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*ボックスカルバート	B1000×H700×L2000 凸フラット 側壁開口	本	-	材変
・・・プレキャストボックス	1000*700*2000 側壁開口	m	2.000	算出数量:1.000 m
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分:据付,製品長:2.0m/個,内空幅・内空高(m): $0 < B \leq 1.25$ $0 < H \leq 1.25$,基礎材種別:均しコンクリート,PC鋼材による縦締め:無し,長期割引単価区分:なし	m	1.000	
*ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]	吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*ボックスカルバート	B1000×H700×L2000 側壁開口	本	-	材変
・・・プレキャストボックス	1000*700*1000 (設置費)	m	1.000	算出数量:1.000 m
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分:据付,製品長:2.0m/個,内空幅・内空高(m): $0 < B \leq 1.25$ $0 < H \leq 1.25$,基礎材種別:均しコンクリート,PC鋼材による縦締め:無し,長期割引単価区分:なし	m	1.000	
*ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]	吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*ボックスカルバート (資材費別途計上)		本	-	材変
・・・プレキャストボックス	1000*700*1000 (資材費)	本	1.000	算出数量:1.000 本
ボックスカルバート	B1000×H700×L1000,,	本	1.000	
・・・プレキャストボックス	1000*700*1483/1435 (設置費)	m	1.500	算出数量:1.000 m
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分:据付,製品長:2.0m/個,内空幅・内空高(m): $0 < B \leq 1.25$ $0 < H \leq 1.25$,基礎材種別:均しコンクリート,PC鋼材による縦締め:無し,長期割引単価区分:なし	m	1.000	
*ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]	吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*ボックスカルバート (資材費別途計上)		本	-	材変
・・・プレキャストボックス	1000*700*1483/1435 (資材費)	本	1.000	算出数量:1.000 本
ボックスカルバート	B1000×H700×L1483/1435,,	本	1.000	

・・・プレキャストボックス	1000*700*1346/1298（設置費）	m	1.300	算出数量：1.000 m
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分:据付,製品長:2.0m/個,内空幅・内空高(m): $0 < B \leq 1.25$ $0 < H \leq 1.25$,基礎材種別:均しコンクリート,PC鋼材による縦締め:無し,長期割引単価区分:なし	m	1.000	
*ラフテレスクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*ボックスカルバート（資材費別途計上）		本	-	材変
・・・プレキャストボックス	1000*700*1346/1298（資材費）	本	1.000	算出数量：1.000 本
ボックスカルバート	B1000×H700×L1346/1298,,	本	1.000	
・・・プレキャストボックス	1000*700*1349/1297（設置費）	m	1.300	算出数量：1.000 m
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分:据付,製品長:2.0m/個,内空幅・内空高(m): $0 < B \leq 1.25$ $0 < H \leq 1.25$,基礎材種別:均しコンクリート,PC鋼材による縦締め:無し,長期割引単価区分:なし	m	1.000	
*ラフテレスクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*ボックスカルバート（資材費別途計上）		本	-	材変
・・・プレキャストボックス	1000*700*1349/1297（資材費）	本	1.000	算出数量：1.000 本
ボックスカルバート	B1000×H700×L1349/1297,,	本	1.000	
・・・プレキャストボックス	1000*700*1652/1600（設置費）	m	1.600	算出数量：1.000 m
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分:据付,製品長:2.0m/個,内空幅・内空高(m): $0 < B \leq 1.25$ $0 < H \leq 1.25$,基礎材種別:均しコンクリート,PC鋼材による縦締め:無し,長期割引単価区分:なし	m	1.000	
*ラフテレスクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*ボックスカルバート（資材費別途計上）		本	-	材変
・・・プレキャストボックス	1000*700*1652/1600（資材費）	本	1.000	算出数量：1.000 本
ボックスカルバート	B1000×H700×L1652/1600,,	本	1.000	
・・・プレキャストボックス	1000*700*1733/1519（設置費）	m	1.600	算出数量：1.000 m
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分:据付,製品長:2.0m/個,内空幅・内空高(m): $0 < B \leq 1.25$ $0 < H \leq 1.25$,基礎材種別:均しコンクリート,PC鋼材による縦締め:無し,長期割引単価区分:なし	m	1.000	
*ラフテレスクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	

*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*ボックスカルバート（資材費別途計上）		本	-	材変
・・・プレキャストボックス	1000*700*1733/1519（資材費）	本	1.000	算出数量：1.000 本
ボックスカルバート	B1000×H700×L1733/1519,,	本	1.000	
・・・プレキャストボックス	1000*700*1184/970（設置費）	m	1.100	算出数量：1.000 m
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分:据付,製品長:2.0m/個,内空幅・内空高(m):0<B≤1.25 0<H≤1.25,基礎材種別:均しコンクリート,PC鋼材による縦締め:無し,長期割引単価区分:なし	m	1.000	
*ラフレックレン[油圧伸縮ジグ型・~低騒・排対型(~2014)]	吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*ボックスカルバート（資材費別途計上）		本	-	材変
・・・プレキャストボックス	1000*700*1184/970（資材費）	本	1.000	算出数量：1.000 本
ボックスカルバート	B1000×H700×L1184/970,,	本	1.000	
・・・プレキャストボックス	1000*700*907/1239（設置費）	m	1.100	算出数量：1.000 m
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分:据付,製品長:2.0m/個,内空幅・内空高(m):0<B≤1.25 0<H≤1.25,基礎材種別:均しコンクリート,PC鋼材による縦締め:無し,長期割引単価区分:なし	m	1.000	
*ラフレックレン[油圧伸縮ジグ型・~低騒・排対型(~2014)]	吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*ボックスカルバート（資材費別途計上）		本	-	材変
・・・プレキャストボックス	1000*700*907/1239（資材費）	本	1.000	算出数量：1.000 本
ボックスカルバート	B1000×H700×L907/1239,,	本	1.000	
・・・プレキャストボックス	1100*1100*2000 2号嵩上工部分	m	3.000	算出数量：1.000 m
SP ボックスカルバート機械据付	作業区分:据付,製品長:2.0m/個,内空幅・内空高(m):0<B≤1.25 0<H≤1.25,基礎材種別:基礎碎石+均しコンクリート,PC鋼材による縦締め:無し,長期割引単価区分:なし	m	1.000	
*ラフレックレン[油圧伸縮ジグ型・~低騒・排対型(~2014)]	吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*ボックスカルバート	H1100, B1100, L2000	本	-	材変
・・・現場打ち暗渠工				
・・・コンクリート（断面変化部分）	21-12-25 (BB)	m3	0.100	算出数量：1.000 m3

SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	
・・・ 型枠 (断面変化部分)		m ²	0.200	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ アンカー差筋 (断面変化部分)		ton	0.002	算出数量:1.000 ton
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物 (切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	0.100	
・・・ 路側コンクリート (ボックスカルバート H1100×B1100)	18-8-40	m3	0.300	算出数量:1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, , 規格区分:18-8-40(高炉B) W/C65%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
・・・ 路側コンクリート型枠		m ²	1.100	算出数量:1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・ 水路付帯工				
・ 付帯施設工				
・・・ 簡易スルースゲート		基	1.000	算出数量:1.000 基
簡易スルースゲート		基	1.000	
・ 安全施設工				
・・・ 足掛金具		本	7.000	算出数量:1.000 本
足掛金具	W-300型, 樹脂被覆, ,	本	1.000	

足掛金具設置		本	1.000	算出数量：1.000 本
*特殊作業員		人	0.070	
*普通作業員		人	0.070	
・道路復旧工				
・・アスファルト舗装工				
・・・・下層路盤（車道・路肩部）		m ²	952.000	算出数量：1.000 m ²
SP 下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚:150mm, 施工区分:1層施工, 材料:砕石, 長期割引単価区分:なし, 材料規格の選択:再生クラッシュラン RC-40	m ²	1.000	
*モータグレーダ〔土工用・排対型(2014)〕	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ〔マカダム・超低・排対型(～2014)〕	質量10～12 t	日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕	質量13～14 t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・・下層路盤（車道・路肩部）	ボックスカルバートH1.1m, B1.1m	m ²	17.000	算出数量：1.000 m ²
SP 下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚:150mm, 施工区分:1層施工, 材料:砕石, 長期割引単価区分:なし, 材料規格の選択:再生クラッシュラン RC-40	m ²	1.000	
*モータグレーダ〔土工用・排対型(2014)〕	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ〔マカダム・超低・排対型(～2014)〕	質量10～12 t	日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕	質量13～14 t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・・上層路盤（車道・路肩部）		m ²	952.000	算出数量：1.000 m ²
SP 上層路盤（車道・路肩部）	材料区分Ⅰ:路盤材, 材料区分Ⅱ:粒度調整砕石 M-30, 平均幅員:-, 瀝青材区分Ⅰ:-, , 施工区分:1層施工, 長期割引単価区分:なし, 瀝青材1層当り平均仕上り厚:0mm, 路盤材全仕上り厚:120mm	m ²	1.000	
*モータグレーダ〔土工用・排対型(2014)〕	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ〔マカダム・超低・排対型(～2014)〕	質量10～12 t	日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕	質量13～14 t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	

* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 粒度調整砕石	M-30 30~0mm	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 上層路盤（車道・路肩部）	ボックスカルバートH1.1m, B1.1m	m ²	17.000	算出数量：1.000 m ²
SP 上層路盤（車道・路肩部）	材料区分Ⅰ：路盤材, 材料区分Ⅱ：粒度調整砕石 M-30, 平均幅員：-, 瀝青材区分Ⅰ：-, , 施工区分：1層施工, 長期割引単価区分：なし, 瀝青材1層当り平均仕上り厚：0mm, 路盤材全仕上り厚：100mm	m ²	1.000	
* モータグレーダ〔土工用・排対型(2014)〕	ブレード幅3.1m	供用日	-	
* ロードローラ〔マカダム・超低・排対型(～2014)〕	質量10～12 t	日	-	
* タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕	質量13～14 t	日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 粒度調整砕石	M-30 30~0mm	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 表層（車道・路肩部）		m ²	952.000	算出数量：1.000 m ²
SP 表層（車道・路肩部）	平均幅員：1.4m以上3.0m以下, 1層当り平均仕上り厚：50mm, 比重区分：アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）, 瀝青材料種類：プライムコート 各種, 長期割引単価区分：なし, 材料区分：再生密粒度アスコン(20)	m ²	1.000	
* アスファルトフィニッシャ〔ホイール型・～低騒・排対型(～2014)〕	舗装幅1.4～3.0m	日	-	
* 振動ローラ〔搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)〕	質量3.0～4.0t	日	-	
* タイヤローラ〔～超低・排対型(～3次)〕	質量3～4 t	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	-	
* アスファルト乳剤（JIS規格品）	浸透用 PK-3	ton	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 表層（車道・路肩部）	ボックスカルバートH1.1m, B1.1m	m ²	17.000	算出数量：1.000 m ²
SP 表層（車道・路肩部）	平均幅員：1.4m以上3.0m以下, 1層当り平均仕上り厚：50mm, 比重区分：アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）, 瀝青材料種類：プライムコート 各種, 長期割引単価区分：なし, 材料区分：再生密粒度アスコン(20)	m ²	1.000	

*アスファルトフィニッシャー[ホイール型・～低騒・排対型(～2014)]	舗装幅1.4～3.0m	日	-	
*振動ローラ[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)]	質量3.0～4.0t	日	-	
*タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)]	質量3～4t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	-	
*アスファルト乳剤(JIS規格品)	浸透用 PK-3	ton	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・安全施設工				
・・・ガードパイプ設置撤去		m	6.000	算出数量: 6.000 m
防護柵等支柱削孔工	削孔径: φ150mm以下	本	3.000	
【横断・転落防止柵撤去】	作業区分: 土中建込, 支柱間隔: 3.0m, 規格・仕様: ヒール式・パネ式, 時間的制約: 受けない, 夜間作業: 無し	m	6.000	
【横断・転落防止柵設置】	作業区分: 土中建込, 支柱間隔: 3.0m, 規格・仕様: ヒール式・パネ式, 施工規模: 50m未満, 時間的制約: -, 夜間作業: 無し	m	6.000	
・・・ポールコーン撤去	H=650	本	20.000	算出数量: 1.000 本
車線分離標撤去(ラバーポール) 【手間のみ】	H=650, ,	本	1.000	
・・・ポールコーン設置	H=650	本	16.000	算出数量: 1.000 本
車線分離標設置(ラバーポール) 【材工共】	H=650, ,	本	1.000	
・区画線工				
・・・区画線	車道外側線	m	309.000	算出数量: 1,000.000 m
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	常温式 1種B 白, ,	L	50.000	
ガラスビーズ(JIS R 3301)	1号(0.106～0.850mm), ,	kg	39.000	
軽油	パトロール給油, ,	L	33.000	
雑品			0.030	
【区画線工】	作業区分: 区画線設置, 規格(区画線設置): ペイント式(車載式), 仕様(区画線設置): 実線, 幅(区画線設置): 15cm, 時間的制約(区画線設置): なし, 施工区分 I: 昼間施工, 豪雪補正の有無(区画線設置): 豪雪補正なし, , ,	m	1,000.000	
・・・区画線	停止線	m	2.500	算出数量: 1,000.000 m
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	熔融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白, ,	kg	1,700.000	
ガラスビーズ(JIS R 3301)	1号(0.106～0.850mm), ,	kg	75.000	
接着用プライマー	区画線用, ,	kg	75.000	
軽油	パトロール給油, ,	L	73.000	
雑品			0.050	

【区画線工】	作業区分:区画線設置,規格(区画線設置):溶融式(手動),仕様(区画線設置):実線,幅(区画線設置):45cm,時間的制約(区画線設置):なし,施工区分Ⅰ:昼間施工,豪雪補正の有無(区画線設置):豪雪補正なし,,	m	1,000.000	
・・・区画線	導流帯	m	36.000	算出数量:1,000.000 m
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白,,	kg	1,700.000	
ガラスビーズ(JIS R 3301)	1号(0.106～0.850mm),,	kg	75.000	
接着用プライマー	区画線用,,	kg	75.000	
軽油	パトロール給油,,	L	73.000	
雑品			0.050	
【区画線工】	作業区分:区画線設置,規格(区画線設置):溶融式(手動),仕様(区画線設置):実線,幅(区画線設置):45cm,時間的制約(区画線設置):なし,施工区分Ⅰ:昼間施工,豪雪補正の有無(区画線設置):豪雪補正なし,,	m	1,000.000	
・・・区画線	路面標示施工	m	54.000	算出数量:1,000.000 m
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白,,	kg	570.000	
ガラスビーズ(JIS R 3301)	1号(0.106～0.850mm),,	kg	25.000	
接着用プライマー	区画線用,,	kg	25.000	
軽油	パトロール給油,,	L	100.000	
雑品			0.050	
【区画線工】	作業区分:区画線設置,規格(区画線設置):溶融式(手動),仕様(区画線設置):矢印・記号・文字,幅(区画線設置):15cm換算,時間的制約(区画線設置):なし,施工区分Ⅰ:昼間施工,豪雪補正の有無(区画線設置):豪雪補正なし,,	m	1,000.000	
・耕地復旧工				
・耕地復旧工				
・・・耕起		m ²	2,525.000	算出数量:1.000 m ²
耕地復旧(耕起)	石礫、雑物除去:無	m ²	1.000	
直接工事費(仮設工)				
・仮設工				
・仮設道路工				
・・・土木シート	設置・撤去	m ²	683.000	算出数量:1.000 m ²
土工用マット(シート類)敷設・撤去	施工区分:敷設～撤去	m ²	1.000	
・・・土木シート	撤去(地番207-1)	m ²	49.000	算出数量:1.000 m ²
土工用マット(シート類)敷設・撤去	施工区分:撤去	m ²	1.000	
・・・敷き砂		m ³	82.000	算出数量:1.000 m ³
スクリーニングス	2.5mm～0mm,,	m ³	1.000	
・・・敷き砂敷均し		m ³	82.000	算出数量:1.000 m ³

SP 整地	作業区分:敷均し(ルーズ), 施工数量:標準(10,000m3未満), 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 路床盛土		m3	21.000	算出数量:1.000 m3
SP 路床盛土	施工幅員:4.0m以上, 施工数量:20,000m3未満, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:なし	m3	1.000	
*フルトラクタ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)]	7t級 7～9t	日	-	
*振動ローラ(土工用)[フラット・シングル・ラム・～低騒・排(～2014)]	質量11～12t	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
山土		m3	1.330	
・・・ 敷砂利		m ²	29.000	算出数量:1.000 m ²
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:クラッシュラン, 規格:C-40, 仕上がり厚さ:10cm, 敷均し幅:2.5m以上, 施工区分:敷均し, 舗装面仕上げ作業の必要性:不要, 長期割引単価区分(賃料機械)の選択:なし, 単価0円区分(舗設材):なし	m ²	1.000	
・・・ 法面整形		m ²	1.000	算出数量:1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:盛土部, 法面締固めの有無:有り, 現場制約の有無:無し, 土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分:なし	m ²	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 掘削		m3	129.000	算出数量:1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土の有無:無し, 障害の有無:無し, 施工数量:5,000m3未満, 火薬使用:-, 破砕片除去の有無:-, 集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 残土運搬処理		m3	129.000	算出数量:1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準, 積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無:無し, 運搬距離:15.5km以下	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
建設発生土処分費	資材規格:砂質土・礫質土	m3	1.000	
・・・土木シート処分		m3	3.700	算出数量:1.000 m3
運搬(伐開、除根、除草)	運搬距離:3.0km 以下,路面条件:普通	空m3	1.000	
土木シート処分費		m3	1.000	
・・・仮廻し水路工				
・・・コルゲートパイプ(仮設)		m	6.500	算出数量:1.000 m
コルゲートパイプ	φ300,,	m	1.000	
・・・安全費				
・・・交通誘導警備員		人	187.000	算出数量:1.000 人
交通誘導警備員B		人	1.000	
・・・仮設工(一次施工)				
・・・Ⅰ型土のう工		m3	0.200	算出数量:1.000 m3
土のう工	施工区分:仕揃え～設置～撤去	m3	1.000	
・・・Ⅱ型土のう工		m3	0.100	算出数量:1.000 m3
土のう工	施工区分:仕揃え～設置～撤去	m3	1.000	
・・・Ⅲ型土のう工		m3	0.100	算出数量:1.000 m3
土のう工	施工区分:仕揃え～設置～撤去	m3	1.000	
・・・ブルーシート		m ²	2.500	算出数量:1.000 m ²
土工用マット(シート類)敷設・撤去	施工区分:敷設～撤去	m ²	1.000	
・・・水中ポンプ	Ⅰ型土のう工	箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
排水ポンプ設置撤去(小口径)	ポンプ規格:口径 50mm,長期割引単価区分(賃料機械):あり	箇所	1.000	
排水ポンプ運転(小口径)	運転日数:30,排水方法:常時排水,排水量(m3/h):0以上～7未満,動力源区分:発動発電機,長期割引単価区分(賃料機械):あり	箇所	1.000	
サクションホース	φ50,,	m	30.000	
・・・水中ポンプ	Ⅱ型土のう工	箇所	1.000	算出数量:1.000 箇所
排水ポンプ設置撤去(小口径)	ポンプ規格:口径 50mm,長期割引単価区分(賃料機械):あり	箇所	1.000	
排水ポンプ運転(小口径)	運転日数:30,排水方法:常時排水,排水量(m3/h):0以上～7未満,動力源区分:発動発電機,長期割引単価区分(賃料機械):あり	箇所	1.000	
サクションホース	φ50,,	m	18.000	
・・・Ⅰ型たて込み簡易土留		m	14.000	算出数量:1.000 m
たて込み簡易土留	掘削幅区分:1.35m以上～4.70m以下,最大掘削深区分:6mまで,規格区分(バックホウ):山0.80(平0.60)2.9t吊,掘削幅:2.09m,掘削深:1.37m,長期割引単価区分(賃料機械):なし	m	1.000	
たて込み簡易土留(15m当り)	1セットの延長:15m,掘削幅区分:3.0m未満,掘削深区分:1.5m,供用日数:30日,使用回数:1回	m ²	2.700	

・・仮設工（二次施工）				
・・・水中ポンプ		箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
排水ポンプ設置撤去（小口径）	ポンプ規格：口径 50mm, 長期割引単価区分（賃料機械）：あり	箇所	1.000	
排水ポンプ運転（小口径）	運転日数：80, 排水方法：常時排水, 排水量(m ³ /h)：0以上～7未満, 動力源区分：発動発電機, 長期割引単価区分（賃料機械）：あり	箇所	1.000	
サクシヨンホース	φ 50,,	m	2.000	
・・・Ⅱ型たて込み簡易土留工		m	114.000	算出数量：1.000 m
たて込み簡易土留	掘削幅区分：1.35m以上～4.70m以下, 最大掘削深区分：6mまで, 規格区分（バックホウ）：山0.80(平0.60)2.9t吊, 掘削幅：2.42m, 掘削深：1.87m, 長期割引単価区分（賃料機械）：なし	m	1.000	
たて込み簡易土留（15m当り）	1セットの延長：15m, 掘削幅区分：3.0m未満, 掘削深区分：2.0m, 供用日数：90日, 使用回数：8回	m ²	3.700	
・・仮設工（三次施工）				
・・・Ⅳ型土のう工		m ³	0.200	算出数量：1.000 m ³
土のう工	施工区分：仕揃え～設置～撤去	m ³	1.000	
・・・ブルーシート		m ²	1.400	算出数量：1.000 m ²
土工用マット（シート類）敷設・撤去	施工区分：敷設～撤去	m ²	1.000	
・・・水中ポンプ		箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
排水ポンプ設置撤去（小口径）	ポンプ規格：口径 50mm, 長期割引単価区分（賃料機械）：あり	箇所	1.000	
排水ポンプ運転（小口径）	運転日数：10, 排水方法：常時排水, 排水量(m ³ /h)：0以上～7未満, 動力源区分：発動発電機, 長期割引単価区分（賃料機械）：あり	箇所	1.000	
サクシヨンホース	φ 50,,	m	2.000	
事業損失防止施設費				
・共通仮設（積上げ）				
・・事業損失防止施設費				
・・・騒音・振動調査	着手前	回	2.000	算出数量：1.000 回
騒音・振動調査		測線	1.000	算出数量：1.000 測線
*騒音・振動計測機器[騒音計（普通型）]	測定レベル～130dB測定周波数20～8000Hz, 交替制作業補正区分：交替制補正対象外	供用日	2.000	
*騒音・振動計測機器[振動レベル計]	測定レベル～120dB測定周波数1～80Hz, 交替制作業補正区分：交替制補正対象外	供用日	3.000	
*技師（A）		人	0.620	
*技師（A）		人	1.140	
*技師（B）		人	1.250	
*技師（B）		人	2.280	
・・・騒音・振動調査	作業中	回	2.000	算出数量：1.000 回

騒音・振動調査		測線	1.000	算出数量：1.000 測線
*騒音・振動計測機器[騒音計(普通型)]	測定レベル～130dB測定周波数20～8000Hz, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	2.000	
*騒音・振動計測機器[振動レベル計]	測定レベル～120dB測定周波数1～80Hz, 交替制作業補正区分:交替制補正対象外	供用日	3.000	
*技師 (A)		人	0.620	
*技師 (A)		人	1.140	
*技師 (B)		人	1.250	
*技師 (B)		人	2.280	
技術管理費				
・ 共通仮設 (積上げ)				
・ ・ 技術管理費				
・ ・ ・ コーン支持力試験		m	1.000	算出数量：1.000 m
コーン支持力試験		m	1.000	
一括計上価格				
・ 一括計上				
・ ・ 地盤改良のための試験				
・ ・ ・ 室内配合試験		試料	1.000	算出数量：1.000 試料
室内土質試験 土の一軸圧縮試験	2 供試体／試料,,	試料	1.000	
・ ・ ・ 六価クロム溶出試験		検体	1.000	算出数量：1.000 検体
溶出試験	六価クロム,,	検体	1.000	