液晶ディスプレイ外６件購入　仕様書

１．購入する物品の概要
仕様書　別紙のとおり

２．納入場所
仕様書　別紙のとおり

３．納入期限
令和８年１２月２５日（金）
受注者は納入に際し、事前に担当者に日時を連絡して了解をとること。

４.環境配慮のチェック・要件化
（１）環境関係法令の遵守
受注者は、物品・役務の提供にあたり、関連する環境関係法令（「地球温暖化対策の推進に関する法律」（平成１０年法律第１１７号））を遵守するものとする。

（２）環境関係法令の遵守以外の取組
受注者は、物品・役務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、以下の取組に努めるものとする。

ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。

イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組（照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等）の実施に努める。

ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。

エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。

オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。

カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。

５．その他
(1) 本仕様に定めのない事項については、必要に応じ担当職員と打ち合わせを行うこと。

(2) 代金の支払いについては、受注者が提出する適法な支払請求書を受理した日より起算して30日以内の日に支払うものとする。

仕様書 別紙

番号	品目	規格・仕様	参考物品名	数量	単位
1	液晶ディスプレイ	パネルタイプ:50V型 VA 最大表示解像度:3840×2160 HDR対応 寸法:W111.0×H64.1(69.6)×D7.1(22.2)cm(スタンド含む) 質量:約7.2kg 消費電力:75W 電源:AC100V 50/60Hz	ダイコーアペックス 50V型 液晶ディスプレイ APEXブラック AP50DPXA	1	台
2	ディスプレイスタンド	耐荷重:100kg、取付モニター・ディスプレイ/40kg以下 寸法:W74.0×H159.5×D76.0cm 質量:約23.5kg 付属品:ディスプレイ取付ネジセット	ハヤミ ～60V型対応ディスプレイスタンド（中・大型用） ハミレックス PH-625B	1	台
3	HDMIケーブル	ケーブル長:約5m ※コネクター含まず ケーブル太さ:約8.2mm 伝送速度:10.2Gbps コネクター形状:HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、HDMIプラグ(タイプA・19ピン)	エレコム ハイスピードHDMI(R)ケーブル(5.0m) ブラック DH-HD14E50BK2	1	個
4	サーキュレーター	本体サイズ(約):W36×D34×H100cm 羽の枚数:7枚 羽のサイズ:23センチ リモコン:有 タイマー:入切 消費電:15W 質量:約4.8Kg	東芝 DCモーター搭載リモコン付サーキュレーター TFC-23Y29(W)	1	台
5	ステンレスエアーポット	容量:3.0L 保温効力:24時間/59℃、10時間/74℃以上 口径:7cm 寸法:約W17.5×H32.5×D23cm 質量:約1.7kg	象印 ステンレスエアーポット 3．0L ステンレス SR-CC30-XA	1	個
6	OAタップ	本体差込口形状:3ピン 本体差込口個数:7個口 コード長:3.0m 外形寸法:幅295mm×奥行50mm×高さ31mm 質量:700g マグネット:〇	エレコム マグネット付き抜け止めタップ(3．0m・7個口) グレー T-H3730NM	2	個
7	OAタップ	本体差込口形状:2ピン 本体差込口個数:6個口 コード長:5.0m 寸法:W22.0×H3.1×D4.4cm ※コード部分及びプラグ部分を除く 質量:510g	エレコム 一括スイッチ付 雷ガードタップ(6個口・5.0m) ホワイト T-K3A-2650WH	2	個

納入場所一覧

	組織名	郵便番号　所在地	担当者
京都	近畿農政局	602-8054　京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町 TEL　075-414-9020	北口