

仕 様 書

件名 令和7年度米選機外の購入

1 購入品目及び数量

別紙1 納入先一覧のとおり

2 規格・仕様

別紙2 規格・仕様一覧のとおり

3 品質・保証

製品保証期間中は、受注者が品質を保証し責任を負うこと。

4 納入場所

別紙1 納入先一覧のとおり

なお、包装、梱包及び納入場所までの運送に必要な費用は、代金に含まれることとする。また、受注者による納入後の設置及び操作説明は不要とする。

5 納入期限

令和7年11月10日（月）

なお、納入に先立ち、各納入場所の担当者と納入日時の確認を行うこと。また、納入の際は、各納入場所ごとに納品書を提出すること。

6 検査

納入完了後に、検査職員による検査を、納品書を受理した日から10日以内に行う。

なお、検査の結果、本調達品に不具合を発見した場合は、受注者は速やかに対応するものとする。

7 支払い

受注者は、検査職員が行うすべての検査に合格した場合は、発注者に契約代金を請求できるものとし、発注者は、受注者が提出する適法な支払請求書を受理した日から30日以内（以下「約定期間」という。）に請求額を受注者に支払うものとする。

ただし、受理した受注者の支払請求書が不适当のため受注者に返送した場合は、発注者が返送した日から受注者の適法な支払請求書を受理した日までの日数は、これを約定期間に算入しないものとする。支払は、検査完了後、発注者が適正な請求書を受理した日から起算して30日以内に行うものとする。

8 環境負荷低減のクロスコンプライアンス

環境関係法令の遵守以外の取組

受注者は、物品・役務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、以下の取組に努めるものとする。

ア みどりの食料システム戦略の理解に努める、もしくは、環境配慮の取組方針の策定や研修の実施に努めること。

イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努めること。

ウ 物品調達に当たっては、エネルギーの節減及び生物多様性への悪影響の防止等の観点から、環境負荷低減に配慮したものの調達に努めること。

9 その他

本仕様書に定めのない事項については、発注者、受注者で協議する。

納入先一覧

納品先 (担当者)	住 所 (電話番号)	品目及び数量			備考
		米選機		玄米・精米白度計	
		網目幅 1.80mm	網目幅 1.85mm	(株) ケット科学研究所 C-600 (同等品不可)	
九州農政局統計部 調整課 (担当：塩崎 弘美)	〒860-8527 熊本市西区春日2丁目10-1 熊本地方合同庁舎 (096-211-9111 (代表))		1 台	1 台	
九州農政局福岡県拠点 統計担当 (担当：桑田 敬三)	〒812-0018 福岡市博多区住吉3-17-21 (092-281-8261 (代表))		1 台	1 台	
九州農政局佐賀県拠点 統計担当 (担当：山下 浩芳)	〒840-0803 佐賀市栄町3-51 (0952-23-3131 (代表))		1 台	1 台	
九州農政局長崎県拠点 統計担当 (担当：柿原 出)	〒852-8106 長崎市岩川町16-16 長崎地方合同庁舎 (095-845-7121 (代表))	1 台		1 台	
九州農政局大分県拠点 統計担当 (担当：染矢 浩二)	〒870-0047 大分市中島西1丁目2-28 (0970-532-6131 (代表))		1 台	1 台	
九州農政局宮崎県拠点 統計担当 (担当：中窪 國公)	〒880-0801 宮崎市老松2丁目 3-17 (0985-22-3181 (代表))	1 台		1 台	
九州農政局鹿児島県拠点 統計担当 (担当：玉利 伸司)	〒892-0816 鹿児島市山下町13-21 鹿児島合同庁舎 (099-222-5840 (代表))	1 台		1 台	
	合 計	3 台	4 台	7 台	

規格・仕様 一覧

【米選機】

- (1) 最大処理能力
1,100kg/時程度（玄米）
- (2) サイズ
（本体）幅1,810mm×奥行510mm×高さ1,060mm程度
- (3) モーター出力
100V/120W
- (4) 参考商品
株式会社タイガーカワシマ R-18N

【玄米・精米白度計】 株式会社ケツト科学研究所 C-600

- (1) 測定対象
玄米、精米、無洗米（もち・うるち）
- (2) 測定方式
反射率測定式
- (3) 測定範囲
5.0～69.9
- (4) 表示方法
デジタル（蛍光表示管、表示最小桁0.1）
- (5) 光源
青色LED
- (6) 外部出力
RS-232Cインターフェース
- (7) 電源
AC100-120V、AC220-240V（50/60Hz）
- (8) サイズ
（本体）幅290mm×奥行295mm×高さ185mm
（重量）5.0kg