

改正後

現行

1. 土工

1. 土工

- ① [略]
- ② [略]
- ③ 振動ローラ締固め
- 1. [略]

- ① [略]
- ② [略]
- ③ 振動ローラ締固め
- 1. [略]

2. 施工歩掛

各作業の施工歩掛は、次表を標準とする。

2. 施工歩掛

各作業の施工歩掛は、次表を標準とする。

表 2. 1 日当り施工量 (1日当り施工量)

工種	規格	単位	数量
路床	排出ガス対策型(第3次基準値) 搭乗式・コンバインド型 3~4t	m ³	70
	ハンドガイド式 0.8~1.1t	〃	39
路体堤築	排出ガス対策型(第3次基準値) 搭乗式・コンバインド型 3~4t	〃	77
	ハンドガイド式 0.8~1.1t	〃	45
埋戻	排出ガス対策型(第3次基準値) 搭乗式・コンバインド型 3~4t	〃	77
	ハンドガイド式 0.8~1.1t	〃	45

表 2. 1 日当り施工量 (1日当り施工量)

工種	規格	単位	数量
路床	排出ガス対策型(第1次基準値) 搭乗式・コンバインド型 3~4t	m ³	70
	ハンドガイド式 0.8~1.1t	〃	39
路体堤築	排出ガス対策型(第1次基準値) 搭乗式・コンバインド型 3~4t	〃	77
	ハンドガイド式 0.8~1.1t	〃	45
埋戻	排出ガス対策型(第1次基準値) 搭乗式・コンバインド型 3~4t	〃	77
	ハンドガイド式 0.8~1.1t	〃	45

3. 単価表

(1) 振動ローラ締固め 100m³当り単価表

名称	規格	単位	数量	摘要
振動ローラ運転	排出ガス対策型(第3次基準値) 搭乗式・コンバインド型 3~4t、 又はハンドガイド式 0.8~1.1t	日	100/D	表 2. 1
計				

(注) [略]

3. 単価表

(1) 振動ローラ締固め 100m³当り単価表

名称	規格	単位	数量	摘要
振動ローラ運転	排出ガス対策型(第1次基準値) 搭乗式・コンバインド型 3~4t、 又はハンドガイド式 0.8~1.1t	日	100/D	表 2. 1
計				

(注) [略]

(2) 機械運転単価表

機械名	規格	適用単価表	指定事項
振動ローラ	排出ガス対策型(第3次基準値)搭乗式・コンバインド型 3~4t 級	機-28	運転労務数量→1.00 燃料消費量→17 機械賃料数量→1.60
振動ローラ	ハンドガイド式 0.8~1.1t 級	機-31	運転労務数量→1.00 燃料消費量→5.7 機械賃料数量→1.44

(2) 機械運転単価表

機械名	規格	適用単価表	指定事項
振動ローラ	排出ガス対策型(第1次基準値)搭乗式・コンバインド型 3~4t 級	機-28	運転労務数量→1.00 燃料消費量→17 機械賃料数量→1.60
振動ローラ	ハンドガイド式 0.8~1.1t 級	機-31	運転労務数量→1.00 燃料消費量→5.7 機械賃料数量→1.44